

# View 安装指南

VMware Horizon 7 7.0



vmware®

您可以从 VMware 网站下载最新的技术文档:

<https://docs.vmware.com/cn/>。

如果您对本文档有任何意见或建议, 请将反馈信息发送至:

[docfeedback@vmware.com](mailto:docfeedback@vmware.com)

**VMware, Inc.**  
3401 Hillview Ave.  
Palo Alto, CA 94304  
[www.vmware.com](http://www.vmware.com)

**威睿信息技术(中国)有限公司**  
北京办公室  
北京市  
朝阳区新源南路 8 号  
启皓北京东塔 8 层 801  
[www.vmware.com/cn](http://www.vmware.com/cn)

上海办公室  
上海市  
淮海中路 333 号  
瑞安大厦 804-809 室  
[www.vmware.com/cn](http://www.vmware.com/cn)

广州办公室  
广州市  
天河路 385 号  
太古汇一座 3502 室  
[www.vmware.com/cn](http://www.vmware.com/cn)

版权所有 © 2019-2016 VMware, Inc. 保留所有权利。 [版权和商标信息](#)

# 目录

## View 安装 7

### 1 服务器组件的系统要求 8

#### View 连接服务器的要求 8

##### View 连接服务器的硬件要求 8

##### View 连接服务器支持的操作系统 9

##### View 连接服务器的虚拟化软件要求 9

##### View 连接服务器副本实例的网络要求 9

#### View Administrator 的要求 10

#### View Composer 的要求 10

##### View Composer 支持的操作系统 11

##### 独立 View Composer 的硬件要求 11

##### View Composer 和事件数据库的数据库要求 12

### 2 客户机操作系统的系统要求 13

#### Horizon Agent 支持的操作系统 13

#### 独立 View Persona Management 支持的操作系统 14

#### 远程显示协议和软件支持 15

##### PCoIP 15

##### Microsoft RDP 17

##### VMware Blast Extreme 18

### 3 在 IPv6 环境中安装 View 20

#### 在 IPv6 环境中设置 View 20

#### IPv6 环境中支持的 vSphere 数据库和 Active Directory 版本 21

#### IPv6 环境中 View Server 支持的操作系统 21

#### IPv6 环境中桌面和 RDS 主机支持的 Windows 操作系统 21

#### IPv6 环境中支持的客户端 22

#### IPv6 环境中支持的远程协议 22

#### IPv6 环境中支持的身份验证类型 23

#### IPv6 环境中其他受支持的功能 23

### 4 以 FIPS 模式安装 View 25

#### 以 FIPS 模式安装 View 的概述 25

#### FIPS 模式的系统要求 26

### 5 准备 Active Directory 27

- 配置域和信任关系 28
  - 信任关系和域过滤 28
- 为远程桌面创建 OU 29
- 为 Kiosk 模式客户端帐户创建组织单位和组 29
- 创建用户组 29
- 为 vCenter Server 创建用户帐户 29
- 为独立的 View Composer Server 创建用户帐户 30
- 为 View Composer AD 操作创建用户帐户 30
- 为即时克隆操作创建用户帐户 31
- 配置受限制的组策略 31
- 使用 View 组策略管理模板文件 32
- 为智能卡身份验证准备 Active Directory 32
  - 为智能卡用户添加 UPN 33
  - 将根证书添加到受信任的根证书颁发机构 34
  - 将中间证书添加到中间证书颁发机构 34
  - 将根证书添加到 Enterprise NTAAuth 存储 35
- 在 SSL/TLS 中禁用弱密码 35

## 6 安装 View Composer 37

- 准备 View Composer 数据库 37
  - 为 View Composer 创建 SQL Server 数据库 38
  - 为 View Composer 创建 Oracle 数据库 42
- 为 View Composer 配置 SSL 证书 45
- 安装 View Composer 服务 45
- 对从 View Composer 进行的 vCenter 和 ESXi 连接启用 TLSv1.0 47
- 为 View Composer 配置基础架构 48
  - 为 View Composer 配置 vSphere 环境 48
- View Composer 的其他最佳实践 49

## 7 安装 View 连接服务器 50

- 安装 View 连接服务器软件 50
- 安装 View 连接服务器的前提条件 51
- 使用新配置安装 View 连接服务器 52
  - 静默安装 View 连接服务器 55
  - View 连接服务器标准安装的静默安装属性 57
  - 对从连接服务器进行的 vCenter 连接启用 TLSv1.0 58
- 安装 View 连接服务器副本实例 59
  - 静默安装 View 连接服务器副本实例 61
  - View 连接服务器副本实例的静默安装属性 64
- 配置安全服务器的配对密码 65
- 安装安全服务器 65

- 静默安装安全服务器 68
- 安全服务器的静默安装属性 70
- 移除安全服务器的 IPsec 规则 71
- View 连接服务器的防火墙规则 72
  - 配置后端防火墙以支持 IPsec 73
- 使用备份配置重新安装 View 连接服务器 74
- Microsoft Windows Installer 命令行选项 75
- 使用 MSI 命令行选项静默卸载 View 组件 77

## 8 为 View Server 配置 SSL 证书 79

- 了解 View Server 的 SSL 证书 79
- SSL 证书设置任务概述 81
- 获取 CA 签发的 SSL 证书 82
  - 获取 Windows 域或企业 CA 签发的证书 82
- 配置 View 连接服务器、安全服务器或 View Composer 以使用新 SSL 证书 83
  - 将证书插件添加至 MMC 84
  - 将签名的服务器证书导入到 Windows 证书存储区 84
  - 修改证书的友好名称 85
  - 将根证书和中间证书导入 Windows 证书存储区 86
  - 将新 SSL 证书绑定至 View Composer 使用的端口 87
- 配置客户端端点以信任根证书和中间证书 88
  - 配置适用于 Mac 的 Horizon Client 以信任根证书和中间证书 89
  - 将适用于 iOS 的 Horizon Client 配置为信任根证书和中间证书 90
- 为服务器证书配置证书撤销检查 90
- 配置 PCoIP 安全网关以使用新 SSL 证书 91
  - 确认服务器名称与 PSG 证书使用者名称相匹配 92
  - 在 Windows 证书存储区中配置 PSG 证书 92
  - 在 Windows 注册表中设置 PSG 证书友好名称 94
  - 与 PSG 连接时强制使用 CA 签发的证书 94
- 将 View Administrator 设置为信任 vCenter Server 或 View Composer 证书 95
- 使用 CA 签发的 SSL 证书的优势 95
- View 连接服务器和安全服务器上的证书问题故障排除 96

## 9 首次配置 View 97

- 配置 vCenter Server 和 View Composer 的用户帐户 97
  - 使用 vCenter Server 用户和 View Composer 用户的位置 98
  - 为 View 和 View Composer 配置 vCenter Server 用户 98
  - vCenter Server 用户所需的特权 99
  - vCenter Server 用户所需的 View Composer 特权 101
- 首次配置 View 连接服务器 101
  - View Administrator 和 View 连接服务器 101

登录到 View Administrator	102
安装产品许可证密钥	103
将 vCenter Server 实例添加到 View	103
配置 View Composer 设置	105
配置 View Composer 域	106
允许 vSphere 回收链接克隆虚拟机中的磁盘空间	107
为 vCenter Server 配置 View Storage Accelerator	108
vCenter Server 和 View Composer 的并发操作数限制	110
设置并发电源操作率来支持远程桌面登录风暴	110
接受默认 SSL 证书的指纹	111
配置 Horizon Client 连接	112
配置 PCoIP 安全网关和安全加密链路连接	113
配置 Blast 安全网关	114
为安全网关和安全加密链路连接配置外部 URL	115
设置 View 连接服务器实例的外部 URL	116
修改安全服务器的外部 URL	116
当 View 连接服务器返回地址信息时, 优先返回 DNS 名称	118
允许 HTML Access 通过负载均衡器	118
允许 HTML Access 通过网关	119
替换 View 服务的默认端口	120
替换 View 连接服务器实例和安全服务器的默认 HTTP 端口或网卡	120
替换 View 连接服务器实例和安全服务器上 PCoIP 安全网关的默认端口或网卡	121
替换 View Composer 的默认端口	122
更改 HTTP 重定向到连接服务器时使用的端口号	123
防止客户端连接的 HTTP 重定向到连接服务器	123
对连接服务器上的 View 性能计数器启用远程访问	124
调整 Windows Server 设置以支持您的部署	124
调整 View 连接服务器的内存大小	124
配置系统页面文件设置	125
<b>10 配置事件报告</b>	<b>126</b>
为 View 事件添加数据库和数据库用户	126
为事件报告准备 SQL Server 数据库	127
配置事件数据库	128
为 Syslog 服务器配置事件日志记录	129

# View 安装

《View 安装指南》介绍如何安装 VMware Horizon<sup>®</sup> 7 服务器和客户端组件。

## 目标读者

本文档所述信息面向所有想要安装 VMware Horizon 7 的人员。本文档中的信息专门为已熟练掌握虚拟机技术和数据中心操作、并具有丰富经验的 Windows 或 Linux 系统管理员编写。

# 服务器组件的系统要求

运行 View server 组件的主机必须满足特定的硬件和软件要求。

本章讨论了以下主题：

- [View 连接服务器的要求](#)
- [View Administrator 的要求](#)
- [View Composer 的要求](#)

## View 连接服务器的要求

View 连接服务器充当客户端连接代理，负责执行身份验证并将传入的用户请求定向到相应的远程桌面和应用程序。View 连接服务器具有特定的硬件、操作系统、安装和支持软件要求。

- [View 连接服务器的硬件要求](#)

您必须在满足特定硬件要求的专用物理机或虚拟机上安装所有 View 连接服务器安装类型（包括标准、副本、安全服务器和注册服务器安装）。

- [View 连接服务器支持的操作系统](#)

您必须在支持的 Windows Server 操作系统上安装 View 连接服务器。

- [View 连接服务器的虚拟化软件要求](#)

View 连接服务器要求使用特定版本的 VMware 虚拟化软件。

- [View 连接服务器副本实例的网络要求](#)

在安装 View 连接服务器副本实例时，通常必须在相同物理位置配置这些实例并通过高性能 LAN 连接这些实例。否则，延迟问题会导致 View 连接服务器实例上的 View LDAP 配置不一致。用户在连接配置过时的 View 连接服务器实例时，可能会被拒绝访问。

## View 连接服务器的硬件要求

您必须在满足特定硬件要求的专用物理机或虚拟机上安装所有 View 连接服务器安装类型（包括标准、副本、安全服务器和注册服务器安装）。

**表 1-1. View 连接服务器的硬件要求**

硬件组件	需要	建议
处理器	Pentium IV 2.0 GHz 处理器或更高	4 个 CPU
网络适配器	100Mbps 网卡	1 Gbps 网卡



硬件组件	需要	建议
内存 Windows Server 2008 R2 (64 位)	4GB RAM 或更高	至少 10GB RAM，可部署 50 个或更多远程桌面
内存 Windows Server 2012 R2 (64 位)	4GB RAM 或更高	至少 10GB RAM，可部署 50 个或更多远程桌面

这些要求也适用于您针对高可用性或外部访问安装的其他 View 连接服务器副本和安全服务器实例。

**重要事项** 托管 View 连接服务器的物理机或虚拟机必须具有不会发生更改的 IP 地址。在 IPv4 环境中，配置静态 IP 地址。在 IPv6 环境中，计算机会自动获取不会发生更改的 IP 地址。

## View 连接服务器支持的操作系统

您必须在支持的 Windows Server 操作系统上安装 View 连接服务器。

以下操作系统支持所有 View 连接服务器安装类型，包括标准、副本和安全服务器安装。

**表 1-2. View 连接服务器的操作系统支持**

操作系统	版本	功能版本
Windows Server 2008 R2 SP1	64 位	Standard Enterprise Datacenter
Windows Server 2012 R2	64 位	Standard Datacenter

**注** 不再支持无 Service Pack 的 Windows Server 2008 R2。

## View 连接服务器的虚拟化软件要求

View 连接服务器要求使用特定版本的 VMware 虚拟化软件。

如果使用 vSphere，则必须使用受支持的 vSphere ESX/ESXi 主机和 vCenter Server 版本。

有关哪些 View 版本与哪些 vCenter Server 和 ESXi 版本相兼容的详细信息，请参阅“VMware 产品互操作性列表”，其网址为 [http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop\\_matrix.php](http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php)。

## View 连接服务器副本实例的网络要求

在安装 View 连接服务器副本实例时，通常必须在相同物理位置配置这些实例并通过高性能 LAN 连接这些实例。否则，延迟问题会导致 View 连接服务器实例上的 View LDAP 配置不一致。用户在连接配置过时的 View 连接服务器实例时，可能会被拒绝访问。

**重要事项** 要在 WAN、MAN（城域网）或其他非 LAN 中使用 View 连接服务器的一组副本实例，如果 View 部署需要跨多个数据中心，则必须使用 Cloud Pod 架构 功能。您可以将 25 个 View 容器链接在一起，以便为五个地理位置较远的站点提供一个较大的桌面代理和管理环境，并管理最多 50,000 个会话的桌面和应用程序。有关更多信息，请参阅《管理 ViewCloud Pod 架构》。

## View Administrator 的要求

管理员可使用 View Administrator 配置 View 连接服务器、部署和管理远程桌面和应用程序、控制用户身份验证、启动并检查系统事件以及执行分析活动。运行 View Administrator 的客户端系统必须满足特定要求。

View Administrator 是一种基于 Web 的应用程序，会随 View 连接服务器一起安装。您可以通过以下 Web 浏览器访问和使用 View Administrator：

- Internet Explorer 9（不建议）
- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Firefox（受支持的最新版本）
- Chrome（受支持的最新版本）
- Safari 6 和更高版本
- Microsoft Edge (Windows 10)

要通过 Web 浏览器使用 View Administrator，您必须安装 Adobe Flash Player 10.1 或更高版本。客户端系统必须具有访问 Internet 的权限，才能安装 Adobe Flash Player。

用于启动 View Administrator 的计算机必须信任托管 View 连接服务器的服务器的根证书和中间证书。支持的浏览器已包含所有公认证书颁发机构 (CA) 的证书。如果您的证书来自非知名的 CA，则必须遵循[配置客户端端点以信任根证书和中间证书](#)中的说明。

要正确显示文本，需要为 View Administrator 安装 Microsoft 特定的字体。如果您的 Web 浏览器在非 Windows 操作系统（如 Linux、UNIX 或 Mac）上运行，请确保在您的计算机上安装了 Microsoft 特定的字体。

目前，Microsoft 网站不提供 Microsoft 字体，但您可以从其他独立网站进行下载。

## View Composer 的要求

您可以借助 View Composer 从单个集中式基础映像部署多个链接克隆桌面。View Composer 具有特定的安装和存储要求。

- [View Composer 支持的操作系统](#)

View Composer 支持 64 位操作系统，但具有特定要求和限制。可以在与 vCenter Server 相同的物理机或虚拟机或者一个单独的服务器上安装 View Composer。

- [独立 View Composer 的硬件要求](#)

如果通过用于 vCenter Server 的物理机或虚拟机将 View Composer 安装在其他物理机或虚拟机上，则必须使用可满足特定硬件要求的专用计算机。

## ■ View Composer 和事件数据库的数据库要求

View Composer 需要使用 SQL 数据库来存储数据。View Composer 数据库必须位于 View Composer server 主机上，或者能够供其使用。（可选）您可以设置事件数据库以记录来自 View 连接服务器的有关 View 事件的信息。

## View Composer 支持的操作系统

View Composer 支持 64 位操作系统，但具有特定要求和限制。可以在与 vCenter Server 相同的物理机或虚拟机或者一个单独的服务器上安装 View Composer。

**表 1-3. View Composer 支持的操作系统**

操作系统	版本	功能版本
Windows Server 2008 R2 SP1	64 位	Standard Enterprise Datacenter
Windows Server 2012 R2	64 位	Standard Datacenter

**注** 不再支持无 Service Pack 的 Windows Server 2008 R2。

如果要在 vCenter Server 以外的其他物理机或虚拟机上安装 View Composer，请参阅[独立 View Composer 的硬件要求](#)。

## 独立 View Composer 的硬件要求

如果通过用于 vCenter Server 的物理机或虚拟机将 View Composer 安装在其他物理机或虚拟机上，则必须使用可满足特定硬件要求的专用计算机。

独立的 View Composer 安装适用于在单独的 Windows Server 计算机上安装的 vCenter Server 或适用于基于 Linux 的 vCenter Server Appliance。VMware 建议在每个 View Composer 服务和 vCenter Server 实例之间建立一对一的映射关系。

**表 1-4. View Composer 的硬件要求**

硬件组件	需要	建议
处理器	1.4 GHz 或更快的 Intel 64 或 AMD 64 处理器，2 个 CPU	2GHz 或更快，4 个 CPU
网络连接	一个或多个 10/100 Mbps 网络接口卡 (NIC)	1 Gbps 网卡
内存	4GB RAM 或更高	对于包含 50 个或更多远程桌面的部署，至少需要 8 GB RAM
磁盘空间	40GB	60GB

**重要事项** 托管 View Composer 的物理机或虚拟机必须具有不会发生更改的 IP 地址。在 IPv4 环境中，配置静态 IP 地址。在 IPv6 环境中，计算机会自动获取不会发生更改的 IP 地址。

## View Composer 和事件数据库的数据库要求

View Composer 需要使用 SQL 数据库来存储数据。View Composer 数据库必须位于 View Composer server 主机上，或者能够供其使用。（可选）您可以设置事件数据库以记录来自 View 连接服务器的有关 View 事件的信息。

如果已存在适用于 vCenter Server 的数据库服务器实例，且它的版本是 [表 1-5. View Composer 和事件数据库的受支持的数据库服务器](#) 中所列的版本，那么 View Composer 可以使用此现有实例。例如，View Composer 可以使用 vCenter Server 附带的 Microsoft SQL Server 实例。如果当前没有数据库服务器实例，则必须安装一个。

View Composer 支持 vCenter Server 所支持的部分数据库服务器。如果已将 vCenter Server 与 View Composer 不支持的数据库服务器结合使用，请继续将该数据库服务器用于 vCenter Server，然后另外安装一个单独的数据库服务器用于 View Composer。

---

**重要事项** 如果您在 vCenter Server 所在的 SQL Server 实例上创建 View Composer 数据库，请勿覆盖 vCenter Server 数据库。

---

下表列出了截至本文档发布日期受支持的数据库服务器和版本。有关受支持的数据库的最新信息，请参阅 [http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop\\_matrix.php](http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php) 上的“VMware 产品互操作性列表”。有关[解决方案/数据库互操作性](#)，选择产品和版本后，在“添加数据库”步骤中选择任意，然后单击添加可查看所有受支持的数据库的列表。

**表 1-5. View Composer 和事件数据库的受支持的数据库服务器**

数据库	Service Pack/版本	版本
Microsoft SQL Server 2014 (32 位和 64 位)	无 SP, 或 SP1	Standard Enterprise
Microsoft SQL Server 2012 (32 位和 64 位)	SP2	Express Standard Enterprise
Microsoft SQL Server 2008 R2 (32 位和 64 位)	SP2、SP3	Express Standard Enterprise Datacenter
Oracle 12c	Release 1 (12.1.0.2 之前的任何版本)	Standard ONE Standard Enterprise

---

**注** 不再支持以下版本：Microsoft SQL Server 2008 SP4 和 Oracle 11g Release 2 (11.2.0.04)。

---

# 客户机操作系统的系统要求

运行 Horizon Agent 或独立 View Persona Management 的系统必须满足特定的硬件和软件要求。

本章讨论了以下主题：

- [Horizon Agent 支持的操作系统](#)
- [独立 View Persona Management 支持的操作系统](#)
- [远程显示协议和软件支持](#)

## Horizon Agent 支持的操作系统

Horizon Agent 组件（在以前的版本中称为 View Agent）可帮助您实现会话管理、单点登录、设备重定向及其他功能。您必须在所有虚拟机、物理系统和 RDS 主机上安装 Horizon Agent。

截至本文发布日期，完全支持这些操作系统。有关受支持的操作系统列表的更新，请参阅《Horizon 7 发行说明》，网址为 [https://www.vmware.com/support/pubs/view\\_pubs.html](https://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html)。

下表列出了桌面池中单会话虚拟机上支持的 Windows 操作系统版本。虚拟机版本必须支持客户机操作系统。例如，要安装 Windows 8.1，必须使用 vSphere 5.1 或更高版本的虚拟机。

**表 2-1. 链接克隆和完整克隆远程桌面的操作系统**

客户机操作系统	版本	功能版本	Service Pack
Windows 10	64 位和 32 位	Long-Term Servicing Branch (LTSB)	版本 1607
Windows 10	64 位和 32 位	Current Business Branch (CBB)	版本 1511
Windows 10	64 位和 32 位	Long-Term Servicing Branch (LTSB)	版本 1507 (RTM)
Windows 8.1	64 位和 32 位	Enterprise 和 Professional	最新的更新
Windows 8	64 位和 32 位	Enterprise 和 Professional	无
Windows 7	64 位和 32 位	Enterprise 和 Professional	SP1
Windows Server 2012 R2	64 位	Datacenter	最新的更新
Windows Server 2008 R2	64 位	Datacenter	SP1
Windows Server 2016	64 位	Standard 和 Datacenter	无

要将 View Persona Management 安装选项与 Horizon Agent 一起使用，您必须在 Windows 10、Windows 8、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2008 R2 或 Windows Server 2016 虚拟机上安装 Horizon Agent。此选项不能在物理机或 RDS 主机上运行。

您可以在物理机上安装独立版 View Persona Management。请参阅[独立 View Persona Management 支持的操作系统](#)。

下表列出了即时克隆远程桌面支持的 Windows 版本。

**表 2-2. 即时克隆远程桌面的操作系统**

客户机操作系统	版本	功能版本	Service Pack
Windows 10	64 位和 32 位	Long-Term Servicing Branch (LTSB)	版本 1607
Windows 10	64 位和 32 位	Current Business Branch (CBB)	版本 1511
Windows 10	64 位和 32 位	Long-Term Servicing Branch (LTSB)	版本 1507 (RTM)
Windows 7	64 位和 32 位	Enterprise 和 Professional	SP1
Windows Server 2016	64 位	Standard 和 Datacenter	无

下表列出了支持在 RDS 主机上创建桌面池和应用程序池的 Windows 操作系统版本。

**表 2-3. RDS 主机的操作系统，提供远程桌面或应用程序**

客户机操作系统	功能版本	Service Pack
Windows Server 2008 R2	Standard、Enterprise 和 Datacenter	SP1
Windows Server 2012	Standard 和 Datacenter	无
Windows Server 2012 R2	Standard 和 Datacenter	最新的更新
Windows Server 2016	Standard 和 Datacenter	无

**注** 要使用 VMware Blast 显示协议，您必须在单会话虚拟机或 RDS 主机上安装 Horizon Agent。RDS 主机可以是物理机或虚拟机。VMware Blast 显示协议无法在单用户物理机上运行。

为增强安全性，VMware 建议配置密码套件以消除已知漏洞。有关如何为运行 View Composer 或 Horizon Agent 的 Windows 计算机设置密码套件方面的域策略的说明，请参阅[在 SSL/TLS 中禁用弱密码](#)。

## 独立 View Persona Management 支持的操作系统

独立 View Persona Management 软件可以为未安装 Horizon Agent 的独立物理机和虚拟机提供用户配置管理功能。用户登录时，系统会从远程配置文件库将其配置文件动态下载至独立系统。

**注** 要为 View 桌面配置 View Persona Management，请安装带 **View Persona Management** 安装选项的 Horizon Agent。独立 View Persona Management 软件仅适用于非 View 系统。

**表 2-4. 独立 View Persona Management 支持的操作系统**列出了独立 View Persona Management 软件支持的操作系统。

表 2-4. 独立 View Persona Management 支持的操作系统

客户机操作系统	版本	功能版本	Service Pack
Windows 10	64 位和 32 位	长期服务分支 (Long-Term Servicing Branch, LTSB)	版本 1607
Windows 10	64 位和 32 位	当前商务分支 (Current Business Branch, CBB)	版本 1511
Windows 10	64 位和 32 位	长期服务分支 (LTSB)	版本 1507 (RTM)
Windows 8.x	64 位和 32 位	Enterprise 和 Professional	无
Windows 7	64 位和 32 位	Enterprise 和 Professional	SP1
Windows Server 2016	64 位	Standard	版本 1607
Windows Server 2012 R2	64 位	Datacenter	最新的更新
Windows Server 2008 R2	64 位	Datacenter	SP1

Microsoft 远程桌面服务不支持独立 View Persona Management 软件。

## 远程显示协议和软件支持

利用远程显示协议和软件可以访问远程桌面和应用程序。所用的远程显示协议取决于客户端设备的类型、您要连接远程桌面还是远程应用程序以及管理员如何配置桌面或应用程序池。

### ■ PColP

PCoIP (PC over IP) 为 LAN 或 WAN 中的广大用户提供了交付的远程应用程序或整个远程桌面环境的最佳桌面体验，包括应用程序、图像、音频和视频内容。PCoIP 可弥补因延迟增加或带宽减少导致的不便，确保最终用户在任何网络条件下均可保持高效。

### ■ Microsoft RDP

远程桌面协议实际上就是人们从家用计算机访问办公计算机时使用的多通道协议。Microsoft 远程桌面连接 (RDC) 使用 RDP 来传输数据。

### ■ VMware Blast Extreme

针对移动云优化的 VMware Blast Extreme 支持最广泛的启用 H.264 的客户端设备。在众多显示协议中，VMware Blast 具有最低的 CPU 消耗率，从而延长移动设备的电池寿命。VMware Blast Extreme 可对延迟的增加或带宽的减少进行补偿，并且还可同时利用 TCP 和 UDP 网络传输。

## PCoIP

PCoIP (PC over IP) 为 LAN 或 WAN 中的广大用户提供了交付的远程应用程序或整个远程桌面环境的最佳桌面体验，包括应用程序、图像、音频和视频内容。PCoIP 可弥补因延迟增加或带宽减少导致的不便，确保最终用户在任何网络条件下均可保持高效。

PCoIP 显示协议可用于远程应用程序以及使用虚拟机、包含 Teradici 主机卡的物理机或 RDS 主机上的共享会话桌面的远程桌面。



## PCoIP 功能

PCoIP 的主要功能包括：

- 企业防火墙范围以外的用户可将此协议与公司的虚拟专用网 (Virtual Private Network, VPN) 搭配使用，或者，用户也可通过安全、加密的方式连接到企业 DMZ 中的安全服务器或 Access Point 设备。
- 支持高级加密标准 (Advanced Encryption Standard, AES) 128 位加密，并且默认已启用。但是，您可以将加密密钥密码更改为 AES-256。
- 支持连接到装有 **Horizon Agent 支持的操作系统** 中列出的 Horizon Agent 操作系统版本的 Windows 桌面。
- 从各种类型的客户端设备建立连接。
- 用于减少 LAN 和 WAN 的带宽使用的优化控制。
- 支持用 32 位色彩进行虚拟显示。
- 支持 ClearType 字体。
- 支持音频重定向，可针对 LAN 和 WAN 动态调整音频质量。
- 支持在某些客户端类型上使用网络摄像头和麦克风的实时音频-视频功能。
- 支持在客户端操作系统与远程应用程序或桌面之间复制和粘贴文本和图像（在部分客户端上受支持）。对于其他客户端类型，仅支持复制和粘贴纯文本。您无法在系统之间复制和粘贴系统对象，如文件夹和文件。
- 部分客户端类型支持多显示器。在某些客户端上，针对禁用 Aero 的 Windows 7 远程桌面，您最多可以使用 4 个分辨率最高为 2560 x 1600 的显示器或 3 个分辨率为 4K (3840 x 2160) 的显示器。此外还支持旋转显示和自动调整功能。

启用 3D 功能时，支持最多 2 个分辨率最高为 1920 x 1200 的显示器或最多 1 个分辨率为 4K (3840 x 2160) 的显示器。
- 部分客户端类型支持 USB 重定向。
- 部分 Windows 客户端操作系统和部分远程桌面操作系统（安装了 Horizon Agent）支持 MMR 重定向。

有关哪些桌面操作系统支持特定 PCoIP 功能的信息，请参阅《View 体系结构规划指南》文档中的“Horizon Agent 功能支持表”。

有关哪些客户端设备支持特定 PCoIP 功能的信息，请访问 [https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients\\_pubs.html](https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html)。

## 建议的客户机操作系统设置

要以高分辨率全屏模式播放 720p 或更高格式的视频，推荐使用 1 GB 或以上的 RAM 及双 CPU。要对图形密集型应用程序（例如 CAD 应用程序）使用虚拟专用图形加速，建议使用 4GB RAM。



## 视频质量要求

### 480p 格式视频

当远程桌面使用单个虚拟 CPU 时，您可以在原始分辨率下播放 480p 或更低格式的视频。如果您希望以高清 Flash 或全屏模式播放视频，此桌面将需要使用双虚拟 CPU。即便使用双虚拟 CPU 桌面，以全屏模式播放 360p 这类格式较低的视频时也会出现落后于音频的情况，特别是在 Windows 客户端上。

### 720p 格式视频

当远程桌面具有双核虚拟 CPU 时，您可以在原始分辨率下播放 720p 格式的视频。如果您以高清或全屏模式播放 720p 视频，播放性能可能会受到影响。

### 1080p 格式视频

如果远程桌面使用双虚拟 CPU，您就可以播放 1080p 格式的视频，尽管可能需要将媒体播放器的窗口调小。

### 3D 呈现

可以将远程桌面配置为使用软件或硬件加速图形功能。这种软件加速图形功能使您能够运行 DirectX 9 和 OpenGL 2.1 应用程序，无需使用物理图形处理单元 (GPU)。这种硬件加速图形功能使虚拟机能够共享 vSphere 主机上的物理 GPU（图形处理单元），或者使物理 GPU 专用于单个虚拟机桌面。

对于 3D 应用程序，最多支持 2 台显示器，其屏幕分辨率最高为 1920 x 1200。远程桌面上的客户端操作系统必须是 Windows 7 或更高版本。

## 客户端系统的硬件要求

有关处理器和内存要求的信息，请参阅特定桌面或移动客户端设备类型的“使用 VMware Horizon Client”文档。请访问 [https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients\\_pubs.html](https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html)。

## Microsoft RDP

远程桌面协议实际上就是人们从家用计算机访问办公计算机时使用的多通道协议。Microsoft 远程桌面连接 (RDC) 使用 RDP 来传输数据。

Microsoft RDP 是远程桌面所支持的显示协议，其使用虚拟机、物理机或 RDS 主机上的共享会话桌面。（远程应用程序仅支持 PCoIP 显示协议和 VMware Blast 显示协议。）Microsoft RDP 具有以下功能：

- RDP 7 真正实现了多显示器支持，最多可支持 16 个显示器。
- 您可以在本地系统与远程桌面之间复制和粘贴文本和系统对象（如文件夹和文件）。
- 支持用 32 位色彩进行虚拟显示。
- RDP 支持 128 位加密。
- 企业防火墙范围以外的用户可搭配使用此协议与公司的虚拟专用网 (VPN)，同时，用户也可通过安全、加密的方式连接到企业 DMZ 中的 View 安全服务器。

要支持到 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 的 TLSv1.1 和 TLSv1.2 连接，您必须应用 Microsoft 修补程序 KB3080079。

## 客户端系统的硬件要求

有关处理器和内存要求的信息，请参阅“使用 VMware Horizon Client”文档，以了解特定类型的客户端系统。请访问 [https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients\\_pubs.html](https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html)。

---

**注** 移动客户端 3.x 设备仅使用 PCoIP 显示协议。移动客户端 4.x 客户端仅使用 PCoIP 显示协议或 VMware Blast 显示协议。

---

## VMware Blast Extreme

针对移动云优化的 VMware Blast Extreme 支持最广泛的启用 H.264 的客户端设备。在众多显示协议中，VMware Blast 具有最低的 CPU 消耗率，从而延长移动设备的电池寿命。VMware Blast Extreme 可对延迟的增加或带宽的减少进行补偿，并且还可同时利用 TCP 和 UDP 网络传输。

VMware Blast 显示协议可用于远程应用程序，以及使用 RDS 主机上的虚拟机或共享会话桌面的远程桌面。RDS 主机可以是物理机或虚拟机。VMware Blast 显示协议无法在单用户物理机上运行。

### VMware Blast Extreme 功能

VMware Blast Extreme 的主要功能包括：

- 企业防火墙范围以外的用户可将此协议与公司的虚拟专用网 (Virtual Private Network, VPN) 搭配使用，或者，用户也可通过安全、加密的方式连接到企业 DMZ 中的安全服务器或 Access Point 设备。
- 支持高级加密标准 (Advanced Encryption Standard, AES) 128 位加密，并且默认已启用。但是，您可以将加密密钥密码更改为 AES-256。
- 支持连接到装有 [Horizon Agent 支持的操作系统](#) 中列出的 Horizon Agent 操作系统版本的 Windows 桌面。
- 从各种类型的客户端设备建立连接。
- 用于减少 LAN 和 WAN 的带宽使用的优化控制。
- 支持用 32 位色彩进行虚拟显示。
- 支持 ClearType 字体。
- 支持音频重定向，可针对 LAN 和 WAN 动态调整音频质量。
- 支持在某些客户端类型上使用网络摄像头和麦克风的实时音频-视频功能。
- 支持在客户端操作系统与远程应用程序或桌面之间复制和粘贴文本和图像（在部分客户端上受支持）。对于其他客户端类型，仅支持复制和粘贴纯文本。您无法在系统之间复制和粘贴系统对象，如文件夹和文件。
- 部分客户端类型支持多显示器。在某些客户端上，针对禁用 Aero 的 Windows 7 远程桌面，您最多可以使用 4 个分辨率最高为 2560 x 1600 的显示器或 3 个分辨率为 4K (3840 x 2160) 的显示器。此外还支持旋转显示和自动调整功能。

启用 3D 功能时，支持最多 2 个分辨率最高为 1920 x 1200 的显示器或最多 1 个分辨率为 4K (3840 x 2160) 的显示器。
- 部分客户端类型支持 USB 重定向。

- 部分 Windows 客户端操作系统和部分远程桌面操作系统（安装了 Horizon Agent）支持 MMR 重定向。

有关哪些客户端设备支持特定 VMware Blast Extreme 功能的信息，请访问 [https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients\\_pubs.html](https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html)。

## 建议的客户端操作系统设置

要以高分辨率全屏模式播放 720p 或更高格式的视频，推荐使用 1 GB 或以上的 RAM 及双 CPU。要对图形密集型应用程序（例如 CAD 应用程序）使用虚拟专用图形加速，建议使用 4GB RAM。

## 视频质量要求

### 480p 格式视频

当远程桌面使用单个虚拟 CPU 时，您可以在原始分辨率下播放 480p 或更低格式的视频。如果您希望以高清 Flash 或全屏模式播放视频，此桌面将需要使用双虚拟 CPU。即便使用双虚拟 CPU 桌面，以全屏模式播放 360p 这类格式较低的视频时也会出现落后于音频的情况，特别是在 Windows 客户端上。

### 720p 格式视频

当远程桌面具有双核虚拟 CPU 时，您可以在原始分辨率下播放 720p 格式的视频。如果您以高清或全屏模式播放 720p 视频，播放性能可能会受到影响。

### 1080p 格式视频

如果远程桌面使用双虚拟 CPU，您就可以播放 1080p 格式的视频，尽管可能需要将媒体播放器的窗口调小。

### 3D 呈现

可以将远程桌面配置为使用软件或硬件加速图形功能。这种软件加速图形功能使您能够运行 DirectX 9 和 OpenGL 2.1 应用程序，无需使用物理图形处理单元 (GPU)。这种硬件加速图形功能使虚拟机能够共享 vSphere 主机上的物理 GPU（图形处理单元），或者使物理 GPU 专用于单个虚拟机桌面。

对于 3D 应用程序，最多支持 2 台显示器，其屏幕分辨率最高为 1920 x 1200。远程桌面上的客户端操作系统必须是 Windows 7 或更高版本。

## 客户端系统的硬件要求

有关处理器和内存要求的信息，请参阅特定桌面或移动客户端设备类型的“使用 VMware Horizon Client”文档。请访问 [https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients\\_pubs.html](https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html)。

## 在 IPv6 环境中安装 View

View 支持使用 IPv6 替代 IPv4。您的环境必须为纯 IPv6 或纯 IPv4 环境。View 不支持 IPv6 和 IPv4 混合的环境。

IPv4 环境中支持的所有 View 功能并非在 IPv6 环境中均受支持。View 不支持从 IPv4 环境升级到 IPv6 环境。另外，View 不支持在 IPv4 和 IPv6 环境之间迁移。

---

**重要事项** 要在 IPv6 环境中运行 View，安装所有 View 组件时必须指定 IPv6。

---

本章讨论了以下主题：

- [在 IPv6 环境中设置 View](#)
- [IPv6 环境中支持的 vSphere 数据库和 Active Directory 版本](#)
- [IPv6 环境中 View Server 支持的操作系统](#)
- [IPv6 环境中桌面和 RDS 主机支持的 Windows 操作系统](#)
- [IPv6 环境中支持的客户端](#)
- [IPv6 环境中支持的远程协议](#)
- [IPv6 环境中支持的身份验证类型](#)
- [IPv6 环境中其他受支持的功能](#)

### 在 IPv6 环境中设置 View

要在 IPv6 环境中运行 View，必须了解执行某些管理任务时特定于 IPv6 的要求和选项。

安装 View 前，必须有一个可以正常工作的 IPv6 环境。以下 View 管理任务具有特定于 IPv6 的选项。

- 安装 View 连接服务器。请参阅[使用新配置安装 View 连接服务器](#)。
- 安装 View 副本服务器。请参阅[安装 View 连接服务器副本实例](#)。
- 安装 View 安全服务器。请参阅[安装安全服务器](#)。
- 配置 PCoIP 外部 URL。请参阅[为安全网关和安全加密链路连接配置外部 URL](#)。
- 设置 PCoIP 外部 URL。请参阅[设置 View 连接服务器实例的外部 URL](#)。
- 修改 PCoIP 外部 URL。请参阅[设置 View 连接服务器实例的外部 URL](#)。
- 安装 Horizon Agent。请参阅[设置桌面和应用程序池文档中的 Horizon Agent 安装主题](#)。

- 安装适用于 Windows 的 Horizon Client。请参阅 [https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients\\_pubs.html](https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html) 中的《适用于 Windows 的 VMware Horizon Client》文档。仅支持 Windows 客户端。

**注** View 不要求您在任何管理任务中输入 IPv6 地址。如果您可以指定完全限定域名 (FQDN) 或 IPv6 地址，强烈建议您指定 FQDN 以免出现潜在错误。

## IPv6 环境中支持的 vSphere 数据库和 Active Directory 版本

在 IPv6 环境中，View 支持特定的 vSphere、数据库服务器和 Active Directory 版本。

在 IPv6 环境中，支持以下 vSphere 版本。

- 6.0
- 5.5 U2

在 IPv6 环境中，支持以下数据库服务器。

数据库服务器	版本	功能版本
SQL Server 2012 SP1	32/64 位	Standard、Enterprise
SQL Server 2012 Express	32/64 位	可用空间
Oracle 11g R2	32/64 位	Standard、Standard Edition One、Enterprise

在 IPv6 环境中，支持以下 Active Directory 版本。

- Microsoft Active Directory 2008 R2
- Microsoft Active Directory 2012 R2

## IPv6 环境中 View Server 支持的操作系统

在 IPv6 环境中，必须在特定的 Windows Server 操作系统中安装 View Server。

View Server 包括 View 连接服务器实例、副本服务器、安全服务器和 View Composer 实例。

操作系统	功能版本
Windows Server 2008 R2 SP1	Standard、Enterprise
Windows Server 2012 R2	Standard

## IPv6 环境中桌面和 RDS 主机支持的 Windows 操作系统

在 IPv6 环境中，View 支持桌面计算机和 RDS 主机使用特定的 Windows 操作系统。RDS 主机向用户提供基于会话的桌面和应用程序。

桌面计算机支持以下 Windows 操作系统。

操作系统	版本	功能版本
Windows 7 SP1	32/64 位	Enterprise、Professional
Windows 8	32/64 位	Enterprise、Professional
Windows 8.1	32/64 位	Enterprise、Professional
Windows 10	32/64 位	Enterprise、Professional
Windows Server 2008 R2 SP1		Datacenter

RDS 主机支持以下 Windows 操作系统。

操作系统	功能版本
Windows Server 2008 R2 SP1	Standard、Enterprise、Datacenter
Windows Server 2012 R2	Standard、Datacenter

## IPv6 环境中支持的客户端

在 IPv6 环境中，View 支持在特定桌面操作系统中运行的客户端。

**表 3-1. 支持的 Windows 操作系统**

操作系统	版本	功能版本
Windows 7	32/64 位	Home、Professional、Enterprise、Ultimate
Windows 7 SP1	32/64 位	Home、Professional、Enterprise、Ultimate
Windows 8	32/64 位	Enterprise、Professional
Windows 8.1	32/64 位	Enterprise、Professional
Windows 10	32/64 位	Enterprise、Professional

对于 iOS 设备，支持在 iOS 9.2 或更高版本中运行的 Horizon Client 4.1 或更高版本。

不支持以下类型的客户端。

- 在 Mac、Android、Linux 或 Windows 应用商店上运行的客户端
- iOS 9.1 或更低版本
- PCoIP 零客户端

## IPv6 环境中支持的远程协议

在 IPv6 环境中，View 支持特定的远程协议。

支持以下远程协议：

- RDP
- 包含安全加密链路的 RDP
- PCoIP

- 通过 PCoIP 安全网关的 PCoIP
- VMware Blast
- 通过 Blast 安全网关的 VMware Blast

## IPv6 环境中支持的身份验证类型

在 IPv6 环境中，View 支持特定的身份验证类型。

支持以下身份验证类型：

- 使用 Active Directory 的密码身份验证
- 智能卡
- 单点登录

不支持以下身份验证类型：

- SecurID
- RADIUS
- SAML

## IPv6 环境中其他受支持的功能

在 IPv6 环境中，View 支持前述主题中未涵盖的某些功能。

支持以下功能：

- 完整虚拟机或 View Composer 链接克隆的自动桌面池

---

**注** 不支持即时克隆的自动桌面池。

---

- 手动桌面池，包括 vCenter Server 虚拟机、物理机以及不受 vCenter Server 管理的虚拟机
- RDS 桌面池
- 应用程序池
- View Storage Accelerator
- 磁盘空间回收
- 本地 NFS 快照 (VAAI)
- ThinApp
- 虚拟打印
- 事件
- 基于角色的管理
- 系统运行状况控制板

- LDAP 备份
- View Composer 数据库备份
- 客户体验改善计划 (CEIP)
- 单点登录，包括以当前用户身份登录功能
- 音频输出
- USB

不支持以下功能：

- 客户端 IP 透明度
- Cloud Pod 架构
- Virtual SAN
- 虚拟卷
- 扫描仪重定向
- 多媒体重定向 (MMR)
- 实时音频-视频 (RTAV)
- 用户配置管理
- vRealize Operations Desktop Agent
- Lync
- Syslog
- Log Insight
- 串行重定向
- Flash URL 重定向
- Teradici TERA 主机卡



## 以 FIPS 模式安装 View

View 可以使用 FIPS（联合信息处理标准）140-2 兼容算法来执行加密操作。您可以通过以 FIPS 模式安装 View 来启用对这些算法的使用。

在 FIPS 模式下，并非支持所有 View 功能。此外，View 不支持从非 FIPS 安装升级到 FIPS 安装。

---

**注** 为确保 View 以 FIPS 模式运行，必须在安装所有 View 组件时启用 FIPS。

---

本章讨论了以下主题：

- 以 FIPS 模式安装 View 的概述
- FIPS 模式的系统要求

### 以 FIPS 模式安装 View 的概述

要以 FIPS 模式安装 View，必须先在 Windows 环境中启用 FIPS 模式。然后，以 FIPS 模式安装所有 View 组件。

仅当在 Windows 环境中启用了 FIPS 模式时，以 FIPS 模式安装 View 的选项才可用。有关在 Windows 中启用 FIPS 模式的更多信息，请访问 <https://support.microsoft.com/en-us/kb/811833>。

---

**注** View Administrator 不会指示是否正在 FIPS 模式下运行 View。

---

要以 FIPS 模式安装 View，请执行以下 View 管理任务。

- 安装 View 连接服务器时，请选择 FIPS 模式选项。请参阅[使用新配置安装 View 连接服务器](#)。
- 安装 View 副本服务器时，请选择 FIPS 模式选项。请参阅[安装 View 连接服务器副本实例](#)。
- 在安装安全服务器之前，请在 View Administrator 中取消选中全局设置[使用 IPsec 进行安全服务器连接](#)，并手动配置 IPsec。请参阅 <http://kb.vmware.com/kb/2000175>。
- 安装 View 安全服务器时，请选择 FIPS 模式选项。请参阅[安装安全服务器](#)。
- 为 View Composer 和 View Agent 计算机禁用弱密码。请参阅[在 SSL/TLS 中禁用弱密码](#)。
- 安装 View Composer 时，请选择 FIPS 模式选项。请参阅[第 6 章 安装 View Composer](#)。
- 安装 View Agent 时，请选择 FIPS 模式选项。请参阅[设置桌面和应用程序池文档中的 View Agent 安装主题](#)。

- 安装适用于 Windows 的 Horizon Client 时，请选择 FIPS 模式选项。请参阅 [https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients\\_pubs.html](https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html) 中的《适用于 Windows 的 VMware Horizon Client》文档。仅支持 Windows 客户端。

## FIPS 模式的系统要求

要支持 FIPS 模式，您的 View 部署必须满足以下要求。

### vSphere

- vCenter Server 6.0 或更高版本
- ESXi 6.0 或更高版本

### View 桌面

- Windows 7 SP1（32 位或 64 位）
- View Agent 6.2 或更高版本

### Horizon Client

- Windows 7 SP1（32 位或 64 位）
- 适用于 Windows 的 Horizon Client 3.5 或更高版本
- 适用于 Linux 的 Horizon Client 4.0 或更高版本

### 加密协议

- TLSv1.2

## 准备 Active Directory

View 可利用您现有的 Microsoft Active Directory 基础架构对用户进行身份验证和管理。您必须执行特定的任务来准备 Active Directory，以便能与 View 一起使用。

View 支持以下 Active Directory 域服务 (AD DS) 域功能级别：

- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2

本章讨论了以下主题：

- 配置域和信任关系
- 为远程桌面创建 OU
- 为 Kiosk 模式客户端帐户创建组织单位和组
- 创建用户组
- 为 vCenter Server 创建用户帐户
- 为独立的 View Composer Server 创建用户帐户
- 为 View Composer AD 操作创建用户帐户
- 为即时克隆操作创建用户帐户
- 配置受限制的组策略
- 使用 View 组策略管理模板文件
- 为智能卡身份验证准备 Active Directory
- 在 SSL/TLS 中禁用弱密码

## 配置域和信任关系

您必须将每个 View 连接服务器主机加入到 **Active Directory** 域。主机不能是域控制器。

**Active Directory** 还会管理 **Horizon Agent** 计算机（包括单用户计算机和 **RDS** 主机）以及 **Horizon 7** 部署中的用户和组。您可以授权用户和组访问远程桌面和应用程序，以及在 **View Administrator** 中选择用户和组以作为管理员。

您可以将 **Horizon Agent** 计算机、**View Composer** 服务器以及用户和组置于以下 **Active Directory** 域中：

- **View** 连接服务器域
- 与 **View** 连接服务器域之间具有双向信任关系的其他域
- 位于与 **View** 连接服务器域不同的林中的域，**View** 连接服务器域信任该域并具有单向外部或领域信任关系
- 位于与 **View** 连接服务器域不同的林中的域，**View** 连接服务器域信任该域并具有单向或双向可传递林信任关系

将使用 **Active Directory** 针对 **View** 连接服务器域以及与其存在信任协议的任何其他用户域对用户进行身份验证。

如果用户和组位于单向信任域中，您必须在 **View Administrator** 中为管理员用户提供辅助凭据。管理员必须具有辅助凭据才能访问单向信任域。单向信任域可以是外部域，也可以是具有可传递林信任关系的域。

仅 **View Administrator** 会话需要使用辅助凭据，最终用户的桌面或应用程序会话不需要使用该凭据。仅管理员用户需要使用辅助凭据。

您可以使用 **vdmadmin -T** 命令提供辅助凭据。

- 您可以为各个管理员用户配置辅助凭据。
- 对于林信任关系，您可以为林根域配置辅助凭据。然后，**View** 连接服务器可以枚举具有林信任关系的子域。

有关更多信息，请参阅《**View** 管理指南》文档中的“使用 **-T** 选项为管理员提供辅助凭据”。

---

**注** 由于安全服务器不会访问包括 **Active Directory** 在内的任何身份验证存储库，因此，它们不需要位于 **Active Directory** 域中。

---

## 信任关系和域过滤

为确定可访问的域，**View** 连接服务器实例会从其所在的域开始遍历信任关系。

对于一组连接良好的小型域，**View** 连接服务器能够快速确定完整的域列表，但随着域数量的不断增多或域之间连通性能的逐渐降低，确定完整域列表所需的时间也会随之增加。另外，该列表还可能包含您不希望用户在连接到其远程桌面和应用程序时为其提供的域。

您可以使用 **vdmadmin** 命令来配置域的过滤，以限制 **View** 连接服务器实例能够搜索并向用户显示的域。有关详细信息，请参阅《**View** 管理指南》文档。

如果为林信任关系配置了名称后缀排除，则使用配置的排除过滤林子域列表。除了使用 **vdmadmin** 命令指定的过滤以外，还会应用名称后缀排除过滤。

## 为远程桌面创建 OU

您应为远程桌面专门创建一个组织单位 (OU)。组织单位是对 **Active Directory** 的细分，包含用户、组、计算机或其他组织单位。

为避免组策略设置应用到桌面所在域中的其他 **Windows** 服务器或工作站，您可以为 **View** 组策略创建一个 **GPO**，并将其链接到包含您的远程桌面的 **OU**。您也可以将组织单位的控制权委托给下级组，如服务器操作员或单独用户。

如果您使用的是 **View Composer**，则应为链接克隆桌面创建一个基于远程桌面 **OU** 的单独 **Active Directory** 容器。在 **Active Directory** 中具有 **OU** 管理员权限的管理员可以在不具备域管理员权限的情况下置备链接克隆桌面。如果您更改了 **Active Directory** 的管理员凭据，则必须更新 **View Composer** 中的凭据信息。

## 为 Kiosk 模式客户端帐户创建组织单位和组

**Kiosk** 模式的客户端是指运行客户端软件以连接 **View** 连接服务器实例并启动远程桌面会话的瘦客户端或锁定 **PC**。如果您在 **Kiosk** 模式中配置客户端，则应在 **Active Directory** 中为 **Kiosk** 模式客户端帐户创建专用组织单位和组。

为 **Kiosk** 模式的客户端帐户创建专用组织单位和组可使客户端系统免受意外侵袭并简化客户端配置和管理。

有关更多信息，请参阅《**View** 管理指南》文档。

## 创建用户组

您应在 **Active Directory** 中为不同类型的用户创建组。例如，您可以为最终用户创建一个名为 **View Users** 的组，为将要管理远程桌面和应用程序的用户创建另一个名为 **View Administrators** 的组。

## 为 vCenter Server 创建用户帐户

您必须在 **Active Directory** 中创建一个用户帐户与 **vCenter Server** 一起使用。当您在 **View Administrator** 中添加 **vCenter Server** 实例时可以指定该用户帐户。

您必须为用户帐户授予在 **vCenter Server** 中执行特定操作的特权。可以创建拥有合适特权的 **vCenter Server** 角色，并将该角色分配给 **vCenter Server** 用户。您添加到 **vCenter Server** 角色的特权列表各不相同，具体取决于您是否通过 **View Composer** 使用 **View**。请参阅[配置 vCenter Server 和 View Composer 的用户帐户](#)了解有关配置这些特权的信息。

如果 **View Composer** 与 **vCenter Server** 安装在同一计算机上，则必须将 **vCenter Server** 用户添加到 **vCenter Server** 计算机上的本地管理员组。此要求允许 **View** 对 **View Composer** 服务进行身份验证。

如果 **View Composer** 与 **vCenter Server** 安装在不同计算机上，则无需将 **vCenter Server** 用户作为 **vCenter Server** 计算机上的本地管理员。但是，您必须创建独立的 **View Composer Server** 用户帐户，且该用户帐户必须是 **View Composer** 计算机上的本地管理员。

## 为独立的 View Composer Server 创建用户帐户

如果 View Composer 与 vCenter Server 安装在不同计算机上，您必须在 Active Directory 中创建一个域用户帐户，View 可使用该用户帐户对独立计算机上的 View Composer 服务进行身份验证。

该用户帐户必须处于您的 View 连接服务器主机所在域中，或者处于受信任的域中。必须将该用户帐户添加到独立 View Composer 计算机上的本地管理员组中。

在 View Administrator 中配置 View Composer 设置并选择**独立的 View Composer Server** 时，请指定此用户帐户。请参阅[配置 View Composer 设置](#)。

## 为 View Composer AD 操作创建用户帐户

如果使用 View Composer，则必须在 Active Directory 中创建一个用户帐户，以允许 View Composer 在 Active Directory 中执行特定操作。View Composer 需要使用该帐户将链接克隆虚拟机加入到您的 Active Directory 域中。

为确保安全性，您应当创建一个单独的用户帐户，以供 View Composer 使用。通过创建单独的帐户，可以确保该帐户不具有针对其他目的定义的额外特权。您可以为该帐户授予在指定的 Active Directory 容器中创建和移除计算机对象所需的最低特权。例如，View Composer 帐户不需要域管理员特权。

### 步骤

- 1 在 Active Directory 中，在您的 View 连接服务器主机所在域或一个受信任的域中创建用户账户。
- 2 在用于创建和接收链接克隆计算机帐户的 Active Directory 容器中，授予该帐户**创建计算机对象、删除计算机对象和写入全部属性**权限。

以下列表显示了该用户帐户需要的所有权限，包括默认分配的权限：

- 列出内容
- 读取全部属性
- 写入全部属性
- 读取权限
- 重置密码
- 创建计算机对象
- 删除计算机对象

---

**注** 如果为桌面池选择**允许重用预先存在的计算机帐户**设置，则所需的权限较少。确保已将以下权限分配给用户帐户：

- 列出内容
  - 读取全部属性
  - 读取权限
  - 重置密码
-

**3** 确保该用户帐户的权限可应用于 **Active Directory** 容器及其所有子对象。

#### 后续步骤

当您在“添加 vCenter Server”向导中配置 **View Composer** 域，以及配置和部署链接克隆桌面池时，需要在 **View Administrator** 中指定该帐户。

## 为即时克隆操作创建用户帐户

在部署即时克隆之前，必须创建一个在 **Active Directory** 中拥有某些操作执行权限的用户帐户。

在部署即时克隆桌面池前添加即时克隆域管理员时，可选择此帐户。有关更多信息，请参阅《在 **View** 中设置桌面和应用程序池》文档中的“添加即时克隆域管理员”。

#### 步骤

- 1 在 **Active Directory** 中，在连接服务器所在的域或某个受信任的域中创建用户帐户。
- 2 在即时克隆计算机帐户所在的容器中，授予该帐户**创建计算机对象**、**删除计算机对象**和**写入全部属性**权限。

以下列表显示了该用户帐户需要的权限，包括默认分配的权限：

- 列出内容
- 读取全部属性
- 写入全部属性
- 读取权限
- 重置密码
- 创建计算机对象
- 删除计算机对象

确保这些权限应用于正确的容器及其所有子对象。

## 配置受限制的组策略

要连接到远程桌面，用户必须是远程桌面本地远程桌面用户组的成员。您可以使用 **Active Directory** 中“受限制的组”策略，将用户或组添加到每个远程桌面（已加入到域中）的本地远程桌面用户组中。

“受限制的组”策略会设置域中计算机的本地组成员关系，使之与“受限制的组”策略中定义的成员关系列表设置相匹配。远程桌面用户组的成员始终会添加到每个加入域的远程桌面的本地远程桌面用户组中。添加新用户时，您只需要将其添加到您的远程桌面用户组。

#### 前提条件

在 **Active Directory** 中，为您的域中的远程桌面用户创建一个组。

## 步骤

- 1 在 Active Directory 服务器上，导航至组策略管理插件。

AD 版本	导航路径
Windows 2003	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 选择开始 &gt; 所有程序 &gt; 管理工具 &gt; <b>Active Directory 用户和计算机</b>。</li> <li>b 右键单击域，然后单击<b>属性</b>。</li> <li>c 在<b>组策略</b>选项卡上，单击<b>打开</b>以打开组策略管理插件。</li> <li>d 右键单击<b>默认域策略</b>并单击<b>编辑</b>。</li> </ol>
Windows 2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 选择开始 &gt; 管理工具 &gt; <b>组策略管理</b>。</li> <li>b 展开您的域，右键单击<b>默认域策略</b>并单击<b>编辑</b>。</li> </ol>

- 2 展开**计算机配置**区域，然后打开 **Windows 设置\安全性设置**。
- 3 右键单击**受限制的组**，然后选择**添加组**以添加远程桌面用户组。
- 4 右键单击新的受限制远程桌面用户组，并将远程桌面用户组添加到组成员列表。
- 5 单击**确定**保存更改。

## 使用 View 组策略管理模板文件

View 中包含多个特定于组件的组策略管理（ADM 和 ADMX）模板文件。

为 View 提供组策略设置的所有 ADM 和 ADMX 文件包含在一个名为 VMware-Horizon-Extras-Bundle-x.x.x-yyyyyyy.zip 的捆绑 .zip 文件中，其中 x.x.x 是版本号，yyyyyyy 是内部版本号。您可以从 VMware 下载站点中下载该文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含捆绑的 .zip 文件。

通过将这些文件中的策略设置添加到 Active Directory 中新的或现有 GPO，并将其链接到包含桌面的组织单位，您可以优化并保护远程桌面。

有关使用 View 组策略设置的信息，请参阅《View 管理指南》和《在 View 中设置桌面和应用程序池》文档。

## 为智能卡身份验证准备 Active Directory

实施智能卡身份验证时，您可能需要在 Active Directory 中执行特定的任务。

### ■ 为智能卡用户添加 UPN

由于智能卡登录依赖用户主体名称 (UPN)，因此在 View 中使用智能卡进行身份验证的用户和管理员的 Active Directory 帐户必须具备有效的 UPN。

### ■ 将根证书添加到受信任的根证书颁发机构

如果使用证书颁发机构 (CA) 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将根证书添加到 Active Directory 中受信任的根证书颁发机构组策略中。如果 Windows 域控制器充当根 CA，则不需要执行此步骤。



- [将中间证书添加到中间证书颁发机构](#)

如果使用中间证书颁发机构 (CA) 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将中间证书添加到 Active Directory 的中间证书颁发机构组策略中。

- [将根证书添加到 Enterprise NTAAuth 存储](#)

如果使用 CA 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将根证书添加到 Active Directory 中的 Enterprise NTAAuth 存储。如果 Windows 域控制器充当根 CA，则不需要执行此步骤。

## 为智能卡用户添加 UPN

由于智能卡登录依赖用户主体名称 (UPN)，因此在 View 中使用智能卡进行身份验证的用户和管理员的 Active Directory 帐户必须具备有效的 UPN。

如果智能卡用户所在的域和颁发根证书的域不同，您必须将用户的 UPN 设置为受信任 CA 的根证书内包含的使用者备用名称 (SAN)。如果您的根证书是从智能卡用户当前所在域中的服务器上颁发的，则不需要修改用户的 UPN。

---

**注** 即便是从同一个域颁发证书，您仍然可能需要设置内置 Active Directory 帐户的 UPN。内置帐户（包括 Administrator 帐户）在默认情况下未设置 UPN。

---

### 前提条件

- 通过查看证书属性，获取受信任 CA 的根证书中包含的 SAN。
- 如果您的 Active Directory 服务器上没有“ADSI 编辑”实用程序，请从 Microsoft 网站下载并安装相应的 Windows 支持工具。

### 步骤

- 1 在 Active Directory 服务器上，启动“ADSI 编辑”实用程序。
- 2 在左侧窗格中，展开用户所在的域并双击 CN=Users。
- 3 在右侧窗格中，右键单击用户，然后单击**属性**。
- 4 双击 userPrincipalName 属性并键入受信任 CA 证书的 SAN 值。
- 5 单击**确定**保存属性设置。

## 将根证书添加到受信任的根证书颁发机构

如果使用证书颁发机构 (CA) 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将根证书添加到 Active Directory 中受信任的根证书颁发机构组策略中。如果 Windows 域控制器充当根 CA，则不需要执行此步骤。

### 步骤

- 1 在 Active Directory 服务器上，导航至组策略管理插件。

AD 版本	导航路径
Windows 2003	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 选择开始 &gt; 所有程序 &gt; 管理工具 &gt; Active Directory 用户和计算机。</li> <li>b 右键单击域，然后单击属性。</li> <li>c 在组策略选项卡上，单击打开以打开组策略管理插件。</li> <li>d 右键单击默认域策略并单击编辑。</li> </ol>
Windows 2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 选择开始 &gt; 管理工具 &gt; 组策略管理。</li> <li>b 展开您的域，右键单击默认域策略并单击编辑。</li> </ol>

- 2 展开计算机配置区域，然后打开 Windows 设置\安全性设置\公钥。
- 3 右键单击受信任的根证书颁发机构，然后选择导入。
- 4 按照向导中的提示导入根证书（如 rootCA.cer）并单击确定。
- 5 关闭“组策略”窗口。

此时，域中的所有系统在其信任的根存储中都有一个根证书的副本。

### 后续步骤

如果中间证书颁发机构 (CA) 为您颁发了智能卡登录或域控制器证书，请将此中间证书添加到 Active Directory 中的中间证书颁发机构组策略中。请参阅[将中间证书添加到中间证书颁发机构](#)。

## 将中间证书添加到中间证书颁发机构

如果使用中间证书颁发机构 (CA) 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将中间证书添加到 Active Directory 的中间证书颁发机构组策略中。

### 步骤

- 1 在 Active Directory 服务器上，导航至组策略管理插件。

AD 版本	导航路径
Windows 2003	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 选择开始 &gt; 所有程序 &gt; 管理工具 &gt; Active Directory 用户和计算机。</li> <li>b 右键单击域，然后单击属性。</li> <li>c 在组策略选项卡上，单击打开以打开组策略管理插件。</li> <li>d 右键单击默认域策略并单击编辑。</li> </ol>
Windows 2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 选择开始 &gt; 管理工具 &gt; 组策略管理。</li> <li>b 展开您的域，右键单击默认域策略并单击编辑。</li> </ol>

- 2 展开计算机配置区域，然后打开 Windows 设置\安全性设置\公钥策略。

- 3 右键单击**中间证书颁发机构**，然后选择**导入**。
- 4 按照向导中的提示导入中间证书（如 `intermediateCA.cer`）并单击**确定**。
- 5 关闭“组策略”窗口。

此时，域中的所有系统在其中间证书颁发机构存储区中都有一个中间证书的副本。

## 将根证书添加到 Enterprise NTAAuth 存储

如果使用 CA 颁发智能卡登录或域控制器证书，则必须将根证书添加到 Active Directory 中的 Enterprise NTAAuth 存储。如果 Windows 域控制器充当根 CA，则不需要执行此步骤。

### 步骤

- ◆ 在 Active Directory 服务器上使用 `certutil` 命令，将证书发布到 Enterprise NTAAuth 存储区中。

例如：`certutil -dspublish -f CA 根证书路径 NTAAuthCA`

此时该 CA 即为颁发此类证书的受信任机构。

## 在 SSL/TLS 中禁用弱密码

为了提高安全性，您可以配置域策略 GPO（组策略对象），以确保 View Composer 和运行 View Agent 或 Horizon Agent 的基于 Windows 的计算机在使用 SSL/TLS 协议进行通信时不会使用弱密码。

### 步骤

- 1 在 Active Directory 服务器上编辑 GPO，方法是选择**开始 > 管理工具 > 组策略管理**，右键单击 GPO，然后选择**编辑**。
- 2 在组策略管理编辑器中，浏览到**计算机配置 > 策略 > 管理模板 > 网络 > SSL 配置**。
- 3 双击 **SSL 密码套件顺序**。
- 4 在“SSL 密码套件顺序”窗口中，单击**已启用**。
- 5 在“选项”窗格中，将“SSL 密码套件”文本框的全部内容替换为以下密码列表：

```
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P384,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P256,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA_P384,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P256,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_P384,
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256,
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
```

为了便于查看，密码套件已分多行列在上方。将该列表粘贴到文本框中时，密码套件必须位于一行中，并且逗号后不含空格。

- 6 退出组策略管理编辑器。

- 7 重新启动 View Composer 和 View Agent 或 Horizon Agent 计算机以使新的组策略生效。

# 安装 View Composer

要使用 View Composer，您需要创建一个 View Composer 数据库、安装 View Composer 服务并优化您的 View 基础架构以支持 View Composer。您可以在安装 vCenter Server 的同一主机上或独立的主机上安装 View Composer 服务。

View Composer 是可选功能。如果您计划部署链接克隆桌面池，请安装 View Composer。

您必须通过许可来安装和使用 View Composer 功能。

本章讨论了以下主题：

- [准备 View Composer 数据库](#)
- [为 View Composer 配置 SSL 证书](#)
- [安装 View Composer 服务](#)
- [对从 View Composer 进行的 vCenter 和 ESXi 连接启用 TLSv1.0](#)
- [为 View Composer 配置基础架构](#)

## 准备 View Composer 数据库

您必须创建一个数据库和数据源名 (Data Source Name, DSN) 来存储 View Composer 数据。

View Composer 服务中不包含数据库。如果您的网络环境中没有数据库实例，则必须安装一个。安装数据库实例后，需要将 View Composer 数据库添加到实例。

您可以将 View Composer 数据库添加到 vCenter Server 数据库所在的实例。您可以在本地或远程位置（连接网络的 Linux、UNIX 或 Windows Server 计算机）配置数据库。

View Composer 数据库存储有关 View Composer 所用连接和组件的信息：

- vCenter Server 连接
- Active Directory 连接
- View Composer 部署的链接克隆桌面
- View Composer 创建的副本

每个 View Composer 服务实例都必须有自己的 View Composer 数据库。多个 View Composer 服务不能共享一个 View Composer 数据库。

有关支持的数据库版本列表，请参阅 [View Composer 和事件数据库的数据库要求](#)。

要将 View Composer 数据库添加到已安装的数据库实例中，请选择下面一种操作过程。

- **为 View Composer 创建 SQL Server 数据库**

View Composer 可以将链接克隆桌面信息存储在 SQL Server 数据库中。您可以将数据库添加到现有 SQL Server 并为其配置 ODBC 数据源，从而创建一个 View Composer 数据库。

- **为 View Composer 创建 Oracle 数据库**

View Composer 可以将链接克隆桌面信息存储在 Oracle 12c 或 11g 数据库中。您可以将 View Composer 数据库添加到现有 Oracle 实例并为其配置 ODBC 数据源，从而创建一个 View Composer 数据库。您可以使用 Oracle 数据库配置助理或运行 SQL 语句来添加新的 View Composer 数据库。

## 为 View Composer 创建 SQL Server 数据库

View Composer 可以将链接克隆桌面信息存储在 SQL Server 数据库中。您可以将数据库添加到现有 SQL Server 并为其配置 ODBC 数据源，从而创建一个 View Composer 数据库。

### 步骤

- 1 **将 View Composer 数据库添加到 SQL Server**

您可以向现有 Microsoft SQL Server 实例添加新的 View Composer 数据库，以存储 View Composer 的链接克隆数据。

- 2 **（可选）通过手动创建数据库角色设置 SQL Server 数据库权限**

使用这一建议方法，View Composer 数据库管理员可以为 View Composer 管理员设置要通过 Microsoft SQL Server 数据库角色授予的权限。

- 3 **将 ODBC 数据源添加到 SQL Server**

将 View Composer 数据库添加到 SQL Server 后，您必须配置一个指向新数据库的 ODBC 连接，以使该数据源能够向 View Composer 服务显示。

## 将 View Composer 数据库添加到 SQL Server

您可以向现有 Microsoft SQL Server 实例添加新的 View Composer 数据库，以存储 View Composer 的链接克隆数据。

如果该数据库位于将安装 View Composer 的系统本地，则您可以使用集成 Windows 身份验证（Integrated Windows Authentication）安全模式。如果数据库位于远程系统中，您将无法使用这种方式进行身份验证。

### 前提条件

- 确认已在将安装 View Composer 的计算机中或网络环境中安装了受支持的 SQL Server 版本。有关详细信息，请参阅 [View Composer 和事件数据库的数据库要求](#)。
- 确认使用 SQL Server Management Studio 创建和管理数据库。此外，还可以使用 SQL Server Management Studio Express，可从以下 Web 站点下载和安装该工具。

<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7593>

**步骤**

- 1 在 View Composer 计算机中，选择开始 > 所有程序 > **Microsoft SQL Server 2014**、**Microsoft SQL Server 2012** 或 **Microsoft SQL Server 2008**。

- 2 选择 **SQL Server Management Studio**，然后连接到 SQL Server 实例。

- 3 在“对象浏览器”面板中，右键单击“数据库”条目并选择**新建数据库**。

对于数据库和日志文件，可以使用 **Initial size** 和 **Autogrowth** 参数的默认值。

- 4 在“新建数据库”对话框的“数据库名”文本框中键入一个名称。

例如：**ViewComposer**

- 5 单击**确定**。

SQL Server Management Studio 会将您的数据库添加到“对象浏览器”面板中的“数据库”条目中。

- 6 退出 Microsoft SQL Server Management Studio。

**后续步骤**

也可以按照[通过手动创建数据库角色设置 SQL Server 数据库权限](#)中的说明操作

按照[将 ODBC 数据源添加到 SQL Server](#)中的说明操作。

**通过手动创建数据库角色设置 SQL Server 数据库权限**

使用这一建议方法，View Composer 数据库管理员可以为 View Composer 管理员设置要通过 Microsoft SQL Server 数据库角色授予的权限。

VMware 建议使用该方法，因为它不需要为安装和升级 View Composer 的 View Composer 管理员设置 **db\_owner** 角色。

在此过程中，您可以提供自己的名称作为数据库登录名称、用户名和数据库角色。用户 **[vcmpuser]** 以及数据库角色 **VCMP\_ADMIN\_ROLE** 和 **VCMP\_USER\_ROLE** 均为示例名称。在创建 View Composer 数据库时会创建 **dbo** 架构。必须使用 **dbo** 架构名称。

**前提条件**

- 确认 View Composer 数据库已创建。请参阅[将 View Composer 数据库添加到 SQL Server](#)。

**步骤**

- 1 以 sysadmin (SA) 身份或使用具有 **sysadmin** 特权的用户帐户登录 Microsoft SQL Server Management Studio 会话。
- 2 创建一个将被授予 SQL Server 数据库权限的用户。

```
use ViewComposer
go
CREATE LOGIN [vcmpuser] WITH PASSWORD=N'vcmpuser!0', DEFAULT_DATABASE=ViewComposer,
DEFAULT_LANGUAGE=us_english, CHECK_POLICY=OFF
go
CREATE USER [vcmpuser] for LOGIN [vcmpuser]
go
```

```
use MSDB
go
CREATE USER [vcmpuser] for LOGIN [vcmpuser]
go
```

- 3 在 View Composer 数据库中，创建数据库角色 **VCMP\_ADMIN\_ROLE**。
- 4 在 View Composer 数据库中，向 **VCMP\_ADMIN\_ROLE** 授予特权。
  - a 在 **dbo** 架构上，授予**更改**、**引用**和**插入**的架构权限。
  - b 授予**创建表**、**创建视图**和**创建程序**的权限。
- 5 在 View Composer 数据库中，创建 **VCMP\_USER\_ROLE**。
- 6 在 View Composer 数据库中，在 **dbo** 架构上向 **VCMP\_USER\_ROLE** 授予**选择**、**插入**、**删除**、**更新**和**执行**的架构权限。
- 7 向用户 **[vcmpuser]** 授予 **VCMP\_USER\_ROLE**。
- 8 向用户 **[vcmpuser]** 授予 **VCMP\_ADMIN\_ROLE**。
- 9 在 MSDB 数据库中，创建数据库角色 **VCMP\_ADMIN\_ROLE**。
- 10 在 MSDB 中，向 **VCMP\_ADMIN\_ROLE** 授予特权。
  - a 在 MSDB 表 **syscategories**、**sysjobsteps** 和 **sysjobs** 中，向用户 **[vcmpuser]** 授予**选择**权限。
  - b 在 MSDB 存储过程 **sp\_add\_job**、**sp\_delete\_job**、**sp\_add\_jobstep**、**sp\_update\_job**、**sp\_add\_jobserver**、**sp\_add\_jobschedule** 和 **sp\_add\_category** 中，向角色 **VCMP\_ADMIN\_ROLE** 授予**执行**权限。
- 11 在 MSDB 数据库中，向用户 **[vcmpuser]** 授予 **VCMP\_ADMIN\_ROLE**。
- 12 使用 SQL Server 登录名 **vcmpuser** 创建 ODBC DSN。
- 13 安装 View Composer。
- 14 在 MSDB 数据库中，撤销用户 **[vcmpuser]** 的 **VCMP\_ADMIN\_ROLE** 角色。

撤销该角色后，可以将该角色保留为非活动状态，也可以删除该角色以提高安全性。

有关创建 ODBC DSN 的说明，请参阅[将 ODBC 数据源添加到 SQL Server](#)。

有关安装 View Composer 的说明，请参阅[安装 View Composer 服务](#)。

## 将 ODBC 数据源添加到 SQL Server

将 View Composer 数据库添加到 SQL Server 后，您必须配置一个指向新数据库的 ODBC 连接，以使该数据源能够向 View Composer 服务显示。

为 View Composer 配置 ODBC DSN 时，请确保针对您的环境建立适当级别的底层数据库连接。要获取保护数据库连接的相关信息，请参阅 SQL Server 文档。

如底层数据库连接使用 SSL 加密，我们建议您使用由可信 CA 签发的 SSL 证书配置数据库服务器。如使用自签名证书，则您的数据库连接很可能会受到中间人攻击。



## 前提条件

完成将 [View Composer](#) 数据库添加到 [SQL Server](#) 中介绍的步骤。

## 步骤

- 1 在将安装 View Composer 的计算机中，选择开始 > 管理工具 > 数据源 (ODBC)。
- 2 选择系统 DSN 选项卡。
- 3 单击添加，然后从列表中选择 **SQL 本地客户端**。
- 4 单击完成。
- 5 在创建 SQL Server 的新数据源设置向导中，键入 View Composer 数据库名和描述。

例如: **ViewComposer**

- 6 在“服务器”文本框中，键入 SQL Server 数据库名。

请使用 *host\_name\server\_name* 格式，其中 *host\_name* 是计算机名，*server\_name* 是 SQL Server 实例。

例如: **VCHOST1\VIM\_SQLEXP**

- 7 单击下一步。
- 8 请确保已选中**连接到 SQL Server**以获得其他配置选项的默认设置复选框，且选择了一个身份验证选项。

选项	描述
集成 Windows 身份验证	如果正在使用 SQL Server 本地实例，请选择该选项。该选项也被认为是受信任的身份验证。只有在本地计算机上运行 SQL Server 时才支持集成 Windows 身份验证。
SQL Server authentication (SQL Server 身份验证)	使用 SQL Server 的远程实例时请选择该选项。Windows NT 身份验证在远程 SQL Server 中不受支持。 如果手动设置 SQL Server 数据库权限并将其分配给用户，请对该用户进行身份验证。例如，对用户 <b>vcmpuser</b> 进行身份验证。如果未手动设置，则以 <b>sysadmin</b> (SA) 身份或使用具有 <b>sysadmin</b> 特权的用户帐户进行身份验证。

- 9 单击下一步。
- 10 选择将默认数据库更改为复选框并从列表中选择 View Composer 数据库的名称。  
例如: **ViewComposer**
- 11 如 SQL Server 连接配置为启用 SSL，则导航至 Microsoft SQL Server DSN 配置页面，然后选择对数据使用强大的加密。
- 12 完成并关闭 **Microsoft ODBC 数据源管理器**向导。

## 后续步骤

安装新的 View Composer 服务。请参阅[安装 View Composer 服务](#)。

## 为 View Composer 创建 Oracle 数据库

View Composer 可以将链接克隆桌面信息存储在 Oracle 12c 或 11g 数据库中。您可以将 View Composer 数据库添加到现有 Oracle 实例并为其配置 ODBC 数据源，从而创建一个 View Composer 数据库。您可以使用 Oracle 数据库配置助理或运行 SQL 语句来添加新的 View Composer 数据库。

- 将 View Composer 数据库添加到 Oracle 12c 或 11g

可以使用 Oracle 数据库配置助理将新的 View Composer 数据库添加到现有 Oracle 12c 或 11g 实例。

- 使用 SQL 语句将 View Composer 数据库添加到 Oracle 实例

- 为 View Composer 配置 Oracle 数据库用户

默认情况下，运行 View Composer 数据库的用户已拥有 Oracle 系统管理员权限。要限制运行 View Composer 数据库的用户的权限，必须为 Oracle 数据库用户配置特定的权限。

- 将 ODBC 数据源添加到 Oracle 12c 或 11g

将 View Composer 数据库添加到 Oracle 12c 或 11g 实例后，必须配置一个指向新数据库的 ODBC 连接，以使该数据源对 View Composer 服务可见。

### 将 View Composer 数据库添加到 Oracle 12c 或 11g

可以使用 Oracle 数据库配置助理将新的 View Composer 数据库添加到现有 Oracle 12c 或 11g 实例。

#### 前提条件

确认已在本地或远程计算机上安装了受支持的 Oracle 12c 或 11g 版本。请参阅 [View Composer 和事件数数据库的数据库要求](#)。

#### 步骤

- 1 在要添加 View Composer 数据库的计算机上启动数据库配置助理。

数据库版本	操作
Oracle 12c	选择开始 > 所有程序 > Oracle-OraDb12c_home > 配置和迁移工具 > 数据库配置助理。
Oracle 11g	选择开始 > 所有程序 > Oracle-OraDb11g_home > 配置和迁移工具 > 数据库配置助理。

- 2 在“操作”页面上，选择**创建数据库**。
- 3 在“数据库模板”页面上，选择**一般用途或事务处理模板**。
- 4 在“数据库标识”页面上，键入全局数据库名称和 Oracle 系统标识符 (System Identifier, SID) 前缀。  
为简化起见，您可以为这两项使用相同的值。
- 5 在“管理选项”页面上，单击**下一步**接受默认设置。
- 6 在“数据库凭据”页面上，选择**为所有帐户使用相同管理密码**并键入密码。
- 7 在其余的配置页面上，均单击**下一步**接受默认设置。

- 8 在“创建选项”页面上，请验证是否已选中**创建数据库**选项并单击**完成**。
- 9 在“确认”页面中，查看选项并单击**确定**。  
配置工具会创建数据库。
- 10 在“数据库创建完成”页面上，单击**确定**。

#### 后续步骤

按照[将 ODBC 数据源添加到 Oracle 12c 或 11g](#)中的说明操作。

## 使用 SQL 语句将 View Composer 数据库添加到 Oracle 实例

在创建数据库时，您可以自定义数据和日志文件的位置。

#### 前提条件

View Composer 数据库必须拥有特定的表空间和特权。您可以使用 SQL 语句在 Oracle 12c 或 11g 数据库实例中创建 View Composer 数据库。

确认已在本地或远程计算机上安装了受支持的 Oracle 12c 或 11g 版本。有关详细信息，请参阅[View Composer 和事件数据库的数据库要求](#)。

#### 步骤

- 1 使用系统帐户登录到 SQL\*Plus 会话。
- 2 执行以下 SQL 语句创建数据库。

```
CREATE SMALLFILE TABLESPACE "VCMP" DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/vcdb/vcmp01.dbf'  
SIZE 512M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED LOGGING EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT  
SPACE MANAGEMENT AUTO;
```

在该示例中，VCMP 是 View Composer 数据库的示例名称，vcmp01.dbf 是数据库文件的名称。

在 Windows 环境中，请为 vcmp01.dbf 文件指定符合 Windows 规则的路径。

#### 后续步骤

如果您希望用特定的安全权限运行 View Composer 数据库，请按照[为 View Composer 配置 Oracle 数据库用户](#)中的说明操作。

按照[将 ODBC 数据源添加到 Oracle 12c 或 11g](#)中的说明操作

## 为 View Composer 配置 Oracle 数据库用户

默认情况下，运行 View Composer 数据库的用户已拥有 Oracle 系统管理员权限。要限制运行 View Composer 数据库的用户的安全权限，必须为 Oracle 数据库用户配置特定的权限。

#### 前提条件

确认 View Composer 数据库是在 Oracle 12c 或 11g 实例中创建的。

## 步骤

- 1 使用系统帐户登录到 SQL\*Plus 会话。
- 2 运行以下 SQL 命令创建具有适当权限的 View Composer 数据库用户。

```
CREATE USER "VCMPADMIN" PROFILE "DEFAULT" IDENTIFIED BY "oracle" DEFAULT TABLESPACE

"VCMP" ACCOUNT UNLOCK;
grant connect to VCMPADMIN;
grant resource to VCMPADMIN;
grant create view to VCMPADMIN;
grant create sequence to VCMPADMIN;
grant create table to VCMPADMIN;
grant create materialized view to VCMPADMIN;
grant execute on dbms_lock to VCMPADMIN;
grant execute on dbms_job to VCMPADMIN;
grant unlimited tablespace to VCMPADMIN;
```

在此示例中，用户名为 VCMPADMIN，View Composer 数据库名称为 VCMP。

默认情况下，resource 角色已拥有 create procedure、create table 和 create sequence 特权。如果 resource 角色没有这些特权，请将其明确指定给 View Composer 数据库用户。

## 将 ODBC 数据源添加到 Oracle 12c 或 11g

将 View Composer 数据库添加到 Oracle 12c 或 11g 实例后，必须配置一个指向新数据库的 ODBC 连接，以使该数据源对 View Composer 服务可见。

为 View Composer 配置 ODBC DSN 时，请确保针对您的环境建立适当级别的底层数据库连接。要获取保护数据库连接的信息，请参阅 Oracle 数据库文档。

如底层数据库连接使用 SSL 加密，我们建议您使用由可信 CA 签发的 SSL 证书配置数据库服务器。如使用自签名证书，则您的数据库连接很可能会受到中间人攻击。

### 前提条件

确认已完成将 View Composer 数据库添加到 Oracle 12c 或 11g 或使用 SQL 语句将 View Composer 数据库添加到 Oracle 实例中的步骤。

## 步骤

- 1 在 View Composer 数据库计算机中，选择开始 > 管理工具 > 数据源 (ODBC)。
- 2 从 Microsoft ODBC 数据源管理器向导中选择系统 DSN 选项卡。
- 3 单击添加，然后从列表中选择适当的 Oracle 驱动程序。

例如：OraDb11g\_home

- 4 单击完成。

- 5 在“Oracle ODBC 驱动程序配置”对话框中，键入要用于 View Composer 的 DSN、对该数据源的描述以及用于连接数据库的用户 ID。

如果为 Oracle 数据库用户 ID 配置了特定的安全权限，就要指定该用户 ID。

---

**注** 安装 View Composer 服务时会使用 DSN。

---

- 6 从下拉菜单中选择“全局数据库名称”，指定 **TNS 服务名**。

Oracle 数据库配置助理会指定全局数据库名称。

- 7 要确认数据源，请单击**测试连接**，然后单击**确定**。

### 后续步骤

安装新的 View Composer 服务。请参阅[安装 View Composer 服务](#)。

## 为 View Composer 配置 SSL 证书

默认情况下，一个自签名证书会随 View Composer 一同安装。您可以使用默认证书进行测试，但对于生产用途来说，您应使用由证书颁发机构 (CA) 签发的证书替换默认证书。

您可以在安装 View Composer 之前或之后配置证书。在 View 5.1 和更高版本中，可以通过在已安装或要安装 View Composer 的 Windows Server 计算机上向 Windows 本地计算机证书存储区导入一个证书来配置证书。

- 如果在安装 View Composer 前导入由 CA 签发的证书，可以在安装 View Composer 时选择签名证书。这种方法避免了在安装后手动替换默认证书的步骤。
- 如果在安装 View Composer 后想使用新证书替换现有证书或默认的自签名证书，必须导入新证书并运行 SviConfig ReplaceCertificate 实用程序，以将新证书与 View Composer 使用的端口绑定。

有关配置 SSL 证书以及使用 SviConfig ReplaceCertificate 实用程序的详细信息，请参阅[第 8 章 为 View Server 配置 SSL 证书](#)。

如果您在同一 Windows Server 计算机上安装 vCenter Server 和 View Composer，它们可以使用相同的 SSL 证书，但必须单独为每个组件配置证书。

## 安装 View Composer 服务

要使用 View Composer，必须安装 View Composer 服务。View 使用 View Composer 在 vCenter Server 中创建并部署链接克隆桌面。

您可以在安装 vCenter Server 的 Windows Server 计算机上安装 View Composer 服务，也可以在单独的 Windows Server 计算机上安装。独立安装的 View Composer 可以与 Windows Server 计算机上安装的 vCenter Server 以及基于 Linux 的 vCenter Server Appliance 协同工作。

View Composer 软件无法与任何其他 View 软件组件（包括副本服务器、安全服务器、View 连接服务器、Horizon Agent 或 Horizon Client）共存于同一虚拟机或物理机上。

为增强安全性，我们建议配置密码套件以消除已知漏洞。有关如何为运行 View Composer 或 Horizon Agent 的 Windows 计算机设置密码套件方面的域策略的说明，请参阅[在 SSL/TLS 中禁用弱密码](#)。

## 前提条件

- 确认您的安装符合 [View Composer 的要求](#)中所述的 View Composer 要求。
- 确认要安装 View Composer 的计算机上未安装其他 View 组件，包括 View 连接服务器、安全服务器、Horizon Agent 或 Horizon Client。
- 确认您拥有安装和使用 View Composer 的许可。
- 确认您拥有在“ODBC 数据源管理器”向导中提供的 DSN、域管理员用户名和密码。安装 View Composer 服务时需要输入此信息。
- 如果希望在安装过程中为 View Composer 配置由 CA 签发的 SSL 证书，请确认您的证书已导入 Windows 本地计算机证书存储区。请参阅第 8 章 [为 View Server 配置 SSL 证书](#)。
- 确认 View Composer 计算机上运行的应用程序均未使用 Windows SSL 库，后者需要使用通过 Microsoft Secure Channel (Schannel) 安全软件包提供的 SSL 版本 2 (SSLv2)。View Composer 安装程序禁用了 Microsoft Schannel 上的 SSLv2。有些应用程序（例如，使用 Java SSL 的 Tomcat 和使用 OpenSSL 的 Apache）则不受此限制影响。
- 要运行 View Composer 安装程序，您必须是系统上具有管理员特权的用户。

## 步骤

- 1 从 VMware 产品页面 <http://www.vmware.com/cn/products/> 将 View Composer 安装程序文件下载到 Windows Server 计算机。

安装程序文件名为 VMware-viewcomposer-y.y.y-xxxxxx.exe，其中，xxxxxx 为内部版本号，y.y.y 为版本号。此安装程序文件用于在 64 位 Windows Server 操作系统上安装 View Composer 服务。

- 2 要启动 View Composer 安装程序，请右键单击安装程序文件并选择**以管理员身份运行**。
- 3 接受 VMware 许可条款。
- 4 接受或更改目标文件夹。
- 5 键入在 Microsoft 或 Oracle **ODBC 数据源管理器**向导中提供的 View Composer 数据库的 DSN。  
例如：VMware View Composer

---

**注** 如果您没有为 View Composer 数据库配置 DSN，请单击 **ODBC DSN 设置**来配置一个名称。

---

- 6 键入您在 **ODBC 数据源管理器**向导中提供的域管理员用户名和密码。  
如果为 Oracle 数据库用户配置了特定的安全权限，就要指定该用户名称。
- 7 键入一个端口号或接受默认值。

View 连接服务器使用此端口与 View Composer 服务通信。

## 8 提供 SSL 证书。

选项	操作
<b>Create default SSL certificate</b> （创建默认 SSL 证书）	选择此单选按钮可为 View Composer 服务创建一个默认的 SSL 证书。 完成安装后，您可以使用由 CA 签发的 SSL 证书替换默认证书。
<b>Use an existing SSL certificate</b> （使用现有 SSL 证书）	如果您安装了 View Composer 服务要使用的 SSL 签名证书，请选择此单选按钮。 从列表中选择一个 SSL 证书。

## 9 单击 **安装** 和 **完成** 以完成 View Composer 服务的安装。

VMware Horizon View Composer 服务即会启动。

View Composer 使用 Windows Server 操作系统提供的加密密码套件。您应遵循贵组织的指导方针来管理 Windows Server 系统上的密码套件。如果贵组织未提供指导方针，VMware 建议您禁用 View Composer Server 上的弱加密密码套件，以增强 View 环境的安全。有关管理加密密码套件的信息，请参阅您的 Microsoft 文档。

### 后续步骤

如果您拥有旧版 vCenter Server，请参阅[对从 View Composer 进行的 vCenter 和 ESXi 连接启用 TLSv1.0](#)。

如果手动设置 SQL Server 数据库权限并将其分配给用户，则可撤销该用户的数据库管理员角色。有关更多信息，请参阅[通过手动创建数据库角色设置 SQL Server 数据库权限](#)中过程的最后一步。

## 对从 View Composer 进行的 vCenter 和 ESXi 连接启用 TLSv1.0

默认情况下，Horizon 7 及更高版本的组件会禁用 TLSv1.0 安全协议。如果您的部署包括仅支持 TLSv1.0 的旧版 vCenter Server，则在安装或升级到 View Composer 7.0 或更高版本后，您可能需要为 View Composer 连接启用 TLSv1.0。

vCenter Server 5.0、5.1 和 5.5 的一些早期维护版本仅支持 TLSv1.0，而在 Horizon 7 及更高版本中默认将不再启用该版本的安全协议。如果无法将 vCenter Server 升级到支持 TLSv1.1 或 TLSv1.2 的版本，则您可以为 View Composer 连接启用 TLSv1.0。

如果您的 ESXi 主机运行的不是 ESXi 6.0 U1b 或更高版本，并且无法进行升级，则您可能还需要启用从 View Composer 到 ESXi 主机的 TLSv1.0 连接。

### 前提条件

- 确认您已安装 View Composer 7.0 或更高版本。
- 确认您能够以管理员身份登录到 View Composer 计算机，以便使用 Windows 注册表编辑器。

### 步骤

- 1 在托管 View Composer 的计算机上，打开 Windows 注册表编辑器 (regedit.exe)。



- 2 导航至 HKLM\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.0\Client。

如果尚不存在此注册表项，请进行创建。

- 3 如果存在此注册表项，请删除值 **Enabled**。
- 4 创建或编辑 **DWORD** 值 **DisabledByDefault**，并将其设置为 **0**。
- 5 重新启动 VMware Horizon View Composer 服务。

现在已启用从 View Composer 到 vCenter 的 TLSv1.0 连接。

- 6 在 View Composer 计算机上的 Windows 注册表中，导航至 HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware View Composer。
- 7 创建或编辑字符串值 **EnableTLS1.0**，并将其设置为 **1**。
- 8 如果 View Composer 主机是 64 位计算机，请导航到 HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\VMware, Inc.\VMware View Composer。
- 9 创建或编辑字符串值 **EnableTLS1.0**，并将其设置为 **1**。
- 10 重新启动 VMware Horizon View Composer 服务。

现在已启用从 View Composer 到 ESXi 主机的 TLSv1.0 连接。

## 为 View Composer 配置基础架构

您可以利用 vSphere、vCenter Server、Active Directory 和基础架构的其他组件中的功能来优化 View Composer 的性能、可用性和可靠性。

## 为 View Composer 配置 vSphere 环境

要支持 View Composer，您需要在安装和配置 vCenter Server、ESXi 和其他 vSphere 组件时遵循某些最佳实践。

这些最佳实践可让 View Composer 在 vSphere 环境中高效运行。

- 创建链接克隆虚拟机的路径和文件夹信息后，不要在 vCenter Server 中更改这些信息，请通过 View Administrator 来更改文件夹信息。  
如果您在 vCenter Server 中更改此信息，View 将找不到 vCenter Server 中的虚拟机。
- 确保为 ESXi 主机上的虚拟交换机设置所配置的端口数足以支持在 ESXi 主机上运行的链接克隆虚拟机配置的所有虚拟网卡。
- 在资源池中部署链接克隆桌面时，请确保您的 vSphere 环境拥有足够的 CPU 和内存来托管所需数量的桌面。使用 vSphere Client 来监视资源池的 CPU 和内存的使用情况。
- 在 vSphere 5.1 及更高版本中，如果副本磁盘存储在 VMFS5 或更高版本的数据存储或 NFS 数据存储中，则用于 View Composer 链接克隆的群集可以包含八台以上的 ESXi 主机。如果您将副本磁盘存储在 VMFS5 之前的版本中，群集最多可包含 8 台主机。



在 vSphere 5.0 中，如果副本存储于 NFS 数据存储中，则可选择包含八台以上 ESXi 主机的群集。如果您在 VMFS 数据存储中存储副本，则一个群集最多包含八台主机。

- 使用 vSphere DRS。DRS 可有效地在您的主机之间分配链接克隆虚拟机。

---

**注** 链接克隆桌面不支持 Storage vMotion。

---

## View Composer 的其他最佳实践

要确保 View Composer 高效运行，请检查您的动态名称服务 (dynamic name service, DNS) 是否正确运行，并交错时间运行防病毒软件扫描。

通过确保 DNS 解析正常运行，您可以克服由 DNS 错误导致的断续问题。View Composer 服务依靠动态名称解析来与其他计算机通信。要测试 DNS 的运行，可按名称对 Active Directory 和 View 连接服务器计算机执行 Ping 操作。

如果交错运行防病毒软件，链接克隆桌面的性能将不会受到影响。如果同时在所有链接克隆中运行防病毒软件，则存储子系统上的每秒 I/O 操作 (IOPS) 将会过多。这样的频繁活动会影响链接克隆桌面的性能。

# 安装 View 连接服务器

要使用 View 连接服务器，您需要在支持的计算机上安装软件、配置所需组件并选择性地优化组件。

本章讨论了以下主题：

- 安装 View 连接服务器软件
- 安装 View 连接服务器的前提条件
- 使用新配置安装 View 连接服务器
- 安装 View 连接服务器副本实例
- 配置安全服务器的配对密码
- 安装安全服务器
- View 连接服务器的防火墙规则
- 使用备份配置重新安装 View 连接服务器
- Microsoft Windows Installer 命令行选项
- 使用 MSI 命令行选项静默卸载 View 组件

## 安装 View 连接服务器软件

根据部署的性能、可用性和安全性需求，您可以安装一个 View 连接服务器实例、View 连接服务器副本实例和安全服务器。您必须至少安装一个 View 连接服务器实例。

安装 View 连接服务器时，需要选择一种安装类型。

标准安装	用新的 View LDAP 配置生成一个 View 连接服务器实例。
副本安装	用从已有实例复制的 View LDAP 配置生成一个 View 连接服务器实例。
安全服务器安装	生成一个可在 Internet 和内部网络间添加一个额外安全保护层的 View 连接服务器实例。
注册服务器安装	安装 True SSO（单点登录）功能所需的注册服务器，以便用户在登录到 VMware Identity Manager 后，可以连接到远程桌面或应用程序，而无需提

供 **Active Directory** 凭据。注册服务器会请求获取用于身份验证的短期证书。

---

**注** 由于此功能还要求设置证书颁发机构和执行特定的配置，因此注册服务器的安装过程在《**View** 管理指南》文档的“在不需要凭据的情况下对用户进行身份验证”一章中提供，而未在此安装文档中提供。

---

## 安装 View 连接服务器的前提条件

安装 **View** 连接服务器前，您必须验证安装环境是否符合特定的安装前提条件。

- 您必须具有 **View** 的有效许可证密钥。
- 您必须将 **View** 连接服务器主机加入到 **Active Directory** 域。**View** 连接服务器支持以下 **Active Directory** 域服务 (AD DS) 域功能级别：
  - Windows Server 2003
  - Windows Server 2008
  - Windows Server 2008 R2
  - Windows Server 2012
  - Windows Server 2012 R2

**View** 连接服务器主机不能是域控制器。

---

**注** **View** 连接服务器不会且不要求对 **Active Directory** 进行任何架构或配置更新。

---

- 不要在已安装 **Windows** 终端服务器角色的系统上安装 **View** 连接服务器。您必须从要安装 **View** 连接服务器的任何系统上移除 **Windows** 终端服务器。
- 不要在执行任何其他功能或角色的系统上安装 **View** 连接服务器。例如，不要使用同一系统来托管 **vCenter Server**。
- 在其中安装 **View** 连接服务器的系统必须具有一个固定的 IP 地址。在 **IPv4** 环境中，配置静态 IP 地址。在 **IPv6** 环境中，计算机会自动获取不会发生更改的 IP 地址。
- 要运行 **View** 连接服务器安装程序，您必须使用在系统上具有管理员特权的域用户帐户。
- 安装 **View** 连接服务器时，您会为一个 **View Administrators** 帐户授权。您可以指定本地 **Administrators** 用户组、域用户或用户组帐户。**View** 仅为此帐户分配 **View** 管理权限，包括安装 **View** 连接服务器副本实例的权限。如果要指定域用户或用户组，则必须先在 **Active Directory** 中创建帐户，然后再运行安装程序。

## 使用新配置安装 View 连接服务器

要作为单个服务器或 View 连接服务器副本实例组中的首个实例来安装 View 连接服务器，您可以使用标准安装选项。

选择标准选项时，安装程序会创建一个新的本地 View LDAP 配置。安装程序会加载架构定义、目录信息树 (DIT) 定义和 ACL，并初始化数据。

安装后，您可以通过 View Administrator 管理多数 View LDAP 配置数据。View 连接服务器会自动维护部分 View LDAP 条目。

View 连接服务器软件无法与任何其他 View 软件组件（包括副本服务器、安全服务器、View Composer、Horizon Agent 或 Horizon Client）共存于同一虚拟机或物理机上。

当您安装具有新配置的 View 连接服务器时，可以参加客户体验改善计划。VMware 会收集与您的部署相关的匿名数据，以期更好地响应用户需求。不收集能确定组织身份的数据。如果不想参加这一计划，您可以在安装过程中取消选中此选项。如果在安装后改变主意，可以通过编辑 View Administrator 中的“产品许可和使用情况”页面加入或退出计划。要查看所收集数据字段的列表，包括匿名收集的字段，请参阅《View 管理指南》文档中的“客户体验改善计划所收集的信息”。

默认情况下，HTML Access 组件在您安装 View 连接服务器时安装在 View 连接服务器主机上。此组件可配置 View 用户门户页面除了显示 Horizon Client 图标之外还显示 HTML Access 图标。用户在连接桌面时可以通过此附加图标选择 HTML Access。

有关为 HTML Access 设置 View 连接服务器的概要信息，请参阅《使用 HTML Access》文档（位于 Horizon Client 文档页）中的“为 HTML Access 准备 View 连接服务器和安全服务器”。

### 前提条件

- 确认您能够以在安装 View 连接服务器的 Windows Server 计算机上具有管理员特权的域用户身份登录。
- 确认您的安装符合 [View 连接服务器的要求](#)中所述的要求。
- 准备环境以进行安装。请参阅[安装 View 连接服务器的前提条件](#)。
- 如果您打算授权域用户或用户组作为 View Administrator 帐户，请确认您是在 Active Directory 中创建的域帐户。
- 如果您使用 MIT Kerberos 身份验证登录安装了 View 连接服务器的 Windows Server 2008 R2 计算机，请安装 <http://support.microsoft.com/kb/978116> 中的知识库文章 978116 中介绍的 Microsoft 修补程序。
- 准备一个数据恢复密码。备份 View 连接服务器时，View LDAP 配置将导出为加密的 LDIF 数据。要恢复加密的备份 View 配置，必须提供数据恢复密码。密码包含的字符必须介于 1 到 128 个之间。请遵循组织的最佳实践来生成安全密码。

---

**重要事项** 您需要数据恢复密码来保持 View 的正常运行，并避免业务连续性和灾难恢复 (BCDR) 情形下出现停机。在安装 View 连接服务器时，可以提供一个密码提示。

---

- 熟悉那些必须在 Windows 防火墙上为 View 连接服务器实例打开的网络端口。请参阅 [View 连接服务器的防火墙规则](#)。

- 如果您计划将一台安全服务器与此 View 连接服务器实例配对，请确认活动配置文件中的高级安全 Windows 防火墙已设置为**打开**。建议针对所有配置文件将此设置配置为**打开**。默认情况下，IPsec 规则会控制安全服务器与 View 连接服务器之间的连接，并要求启用“高级安全 Windows 防火墙”。
- 如果您的网络拓扑在安全服务器与 View 连接服务器实例之间包含后端防火墙，则必须将防火墙配置为支持 IPsec。请参阅[配置后端防火墙以支持 IPsec](#)。

## 步骤

- 1 从 VMware 下载页面下载 View 连接服务器安装程序文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。

在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含 View 连接服务器。

安装程序文件名为 VMware-viewconnectionserver-x86\_64-y.y.y-xxxxxx.exe，其中 xxxxxx 为内部版本号，y.y.y 为版本号。

- 2 要启动 View 连接服务器安装程序，请双击安装程序文件。

- 3 接受 VMware 许可条款。

- 4 接受或更改目标文件夹。

- 5 选择 **View 标准服务器** 安装选项。

- 6 选择 Internet 协议 (IP) 版本 (**IPv4** 或 **IPv6**)。

必须使用同一 IP 版本安装所有 View 组件。

- 7 选择启用还是禁用 FIPS 模式。

仅当在 Windows 中启用 FIPS 模式时，此选项才可用。

- 8 如果要允许用户使用 Web 浏览器连接其桌面，应确保选择了**安装 HTML Access**。

如果选择 **IPv4**，将默认选中此设置。由于 IPv6 环境不支持 HTML Access，如果选择 **IPv6**，将不显示此设置。

- 9 键入数据恢复密码和密码提示（可选）。

- 10 选择 Windows 防火墙服务的配置方法。

选项	操作
自动配置 Windows 防火墙	让安装程序将 Windows 防火墙配置为允许所需的网络连接。
Do not configure Windows Firewall (不配置 Windows 防火墙)	手动配置 Windows 防火墙规则。 仅当贵组织使用自己预定义的规则来配置 Windows 防火墙时才需要选择此选项。

**11 为 View Administrators 帐户授权。**

只有该帐户的成员才可以登录 **View Administrator**，行使所有管理权限，并安装 **View** 连接服务器副本实例和其他 **View server**。

选项	说明
为本地 <b>Administrators</b> 组授权	允许本地 <b>Administrators</b> 组中的用户管理 <b>View</b> 。
授权一个特定的域用户或域用户组	允许指定的域用户或组管理 <b>View</b> 。

**12 如果您指定了一个域 View Administrator 帐户，并且正在以本地管理员或其他没有域帐户访问权限的用户身份运行安装程序，请提供使用授权用户名和密码登录域所需的凭据。**

使用 *domain name\user name* 或用户主体名称 (UPN) 格式。UPN 格式可以是 *user@domain.com*。

**13 选择是否参加客户体验改善计划。**

如果参加，您可以选择贵组织的类型、规模和所在地。

**14 完成安装向导以完成安装 View 连接服务器。****15 检查 Windows Server 计算机是否有新的修补程序，并根据需要运行 Windows Update。**

即使您在安装 **View** 连接服务器之前完全修补了 **Windows Server** 计算机，安装程序仍可能是首次启用操作系统功能。这样就可能需要额外的修补。

以下 **View** 服务安装在 **Windows Server** 计算机中：

- VMware Horizon View 连接服务器
- VMware Horizon View Framework 组件
- VMware Horizon View Message Bus 组件
- VMware Horizon View 脚本主机
- VMware Horizon View Security Gateway 组件
- VMware Horizon View PCoIP 安全网关
- VMware Horizon View Blast 安全网关
- VMware Horizon View Web 组件
- VMware VDMDS（提供 View LDAP 目录服务）

有关这些服务的信息，请参阅《**View** 管理指南》文档。

如果在安装期间选择了**安装 HTML Access** 设置，则将在 **Windows Server** 计算机上安装 **HTML Access** 组件。此组件会在 **View** 用户门户页面中配置 **HTML Access** 图标，并在 **Windows** 防火墙中启用 **VMware Horizon View 连接服务器 (内置 Blast)** 规则。此防火墙规则允许客户端设备上的 **Web** 浏览器在 **TCP** 端口 **8443** 上连接到 **View** 连接服务器。

**后续步骤**

为 **View** 连接服务器配置 **SSL** 服务器证书。请参阅[第 8 章 为 View Server 配置 SSL 证书](#)。

如果您拥有旧版 vCenter Server，请参阅[对从连接服务器进行的 vCenter 连接启用 TLSv1.0](#)。

在 View 连接服务器上执行初始配置。请参阅[第 9 章 首次配置 View](#)。

如果您计划在部署中包含 View 连接服务器副本实例和安全服务器，您必须通过运行 View 连接服务器安装程序文件来安装每个服务器实例。

如果您正在重新安装 View 连接服务器且拥有一个配置为监视性能数据的数据收集器组，请停止并重新启动数据收集器组。

## 静默安装 View 连接服务器

您可以使用 Microsoft Windows Installer (MSI) 的静默安装功能，在多个 Windows 计算机上执行 View 连接服务器的标准安装。在静默安装中，您需要使用命令行，无需响应向导的提示。

通过静默安装，您可以在大型企业中高效部署 View 组件。

### 前提条件

- 确认您能够以在安装 View 连接服务器的 Windows Server 计算机上具有管理员特权的域用户身份登录。
- 确认您的安装符合 [View 连接服务器的要求](#)中所述的要求。
- 准备环境以进行安装。请参阅[安装 View 连接服务器的前提条件](#)。
- 如果您打算授权域用户或用户组作为 View Administrator 帐户，请确认您是在 Active Directory 中创建的域帐户。
- 如果您使用 MIT Kerberos 身份验证登录安装了 View 连接服务器的 Windows Server 2008 R2 计算机，请安装 <http://support.microsoft.com/kb/978116> 中的知识库文章 978116 中介绍的 Microsoft 修补程序。
- 熟悉那些必须在 Windows 防火墙上为 View 连接服务器实例打开的网络端口。请参阅 [View 连接服务器的防火墙规则](#)。
- 如果您计划将一台安全服务器与此 View 连接服务器实例配对，请确认活动配置文件中的高级安全 Windows 防火墙已设置为**打开**。建议针对所有配置文件将此设置配置为**打开**。默认情况下，IPsec 规则会控制安全服务器与 View 连接服务器之间的连接，并要求启用“高级安全 Windows 防火墙”。
- 如果您的网络拓扑在安全服务器与 View 连接服务器实例之间包含后端防火墙，则必须将防火墙配置为支持 IPsec。请参阅[配置后端防火墙以支持 IPsec](#)。
- 确认安装 View 连接服务器的 Windows 计算机具有 MSI 运行时引擎 2.0 版或更高版本。有关详细信息，请参见 Microsoft 网站。
- 熟悉 MSI 安装程序命令行选项。请参阅 [Microsoft Windows Installer 命令行选项](#)。
- 熟悉 View 连接服务器标准安装可用的静默安装属性。请参阅 [View 连接服务器标准安装的静默安装属性](#)。



## 步骤

- 1 从 VMware 下载页面下载 View 连接服务器安装程序文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。

在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含 View 连接服务器。

安装程序文件名为 `VMware-viewconnectionserver-x86_64-y.y.y-xxxxxx.exe`，其中 `xxxxxx` 为内部版本号，`y.y.y` 为版本号。

- 2 在 Windows Server 计算机上开启命令提示符。

- 3 在一行中键入安装命令。

例如：`VMware-viewconnectionserver-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"/qn VDM_SERVER_INSTANCE_TYPE=1 VDM_INITIAL_ADMIN_SID=S-1-5-32-544 VDM_SERVER_RECOVERY_PWD=mini VDM_SERVER_RECOVERY_PWD_REMINDER=""First car"""`

---

**重要事项** 执行静默安装时，完整的命令行（包括数据恢复密码）会记录在安装程序的 `vminst.log` 文件中。安装完成后，使用 View Administrator 删除此日志文件或更改数据恢复密码。

---

- 4 检查 Windows Server 计算机是否有新的修补程序，并根据需要运行 Windows Update。

即使您在安装 View 连接服务器之前完全修补了 Windows Server 计算机，安装程序仍可能是首次启用操作系统功能。这样就可能需要额外的修补。

以下 View 服务安装在 Windows Server 计算机中：

- VMware Horizon View 连接服务器
- VMware Horizon View Framework 组件
- VMware Horizon View Message Bus 组件
- VMware Horizon View 脚本主机
- VMware Horizon View Security Gateway 组件
- VMware Horizon View PCoIP 安全网关
- VMware Horizon View Blast 安全网关
- VMware Horizon View Web 组件
- VMware VDMDS（提供 View LDAP 目录服务）

如果在安装期间选择了**安装 HTML Access** 设置，则将在 Windows Server 计算机上安装 HTML Access 组件。此组件会在 View 用户门户页面中配置 HTML Access 图标，并在 Windows 防火墙中启用 **VMware Horizon View 连接服务器 (内置 Blast)** 规则。此防火墙规则允许客户端设备上的 Web 浏览器在 TCP 端口 8443 上连接到 View 连接服务器。

有关这些服务的信息，请参阅《View 管理指南》文档。

## 后续步骤

为 View 连接服务器配置 SSL 服务器证书。请参阅第 8 章为 [View Server 配置 SSL 证书](#)。



如果您拥有旧版 vCenter Server，请参阅[对从连接服务器进行的 vCenter 连接启用 TLSv1.0](#)。

如果您是首次配置 View，请在 View 连接服务器上执行初始配置。请参阅[第 9 章 首次配置 View](#)。

## View 连接服务器标准安装的静默安装属性

从命令行执行静默安装时，可以包含特定的 View 连接服务器属性。您必须使用 *PROPERTY=value* 的格式，以便 Microsoft Windows Installer (MSI) 理解各属性和值。

**表 7-1. 在标准安装中静默安装 View 连接服务器的 MSI 属性**

MSI 属性	说明	默认值
INSTALLDIR	View 连接服务器软件的安装路径和文件夹。 例如：INSTALLDIR=""D:\abc\my folder"" 路径由两对双引号括起，允许 MSI 安装程序将其中的空格视为路径的有效部分。	%ProgramFiles%\VMware\VMware View\Server
VDM_SERVER_INSTANCE_TYPE	View server 的安装类型包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 标准安装</li> <li>2. 副本安装</li> <li>3. 安全服务器安装</li> <li>5. 注册服务器安装</li> </ul> 例如，要执行标准安装，请定义 VDM_SERVER_INSTANCE_TYPE=1	1
FWCHOICE	确定是否为 View 连接服务器实例配置防火墙的 MSI 属性。 值为 1 时表示配置防火墙。值为 2 时表示不配置防火墙。 例如：FWCHOICE=1	1
VDM_INITIAL_ADMIN_SID	已被授权完整 View 管理权限的初始 View Administrator 用户或用户组的 SID。 默认值为 View 连接服务器计算机上的本地 Administrators 用户组的 SID。您可以指定域用户或用户组帐户的 SID。	S-1-5-32-544
VDM_SERVER_RECOVERY_PWD	数据恢复密码。如果未在 View LDAP 中设置数据恢复密码，则必须配置此属性。 密码包含的字符必须介于 1 到 128 个之间。请遵循组织的最佳实践来生成安全密码。	无
VDM_SERVER_RECOVERY_PWD_REMINDER	数据恢复密码提示。此属性为可选。	无
VDM_IP_PROTOCOL_USAGE	指定 View 组件用于通信的 IP 版本。可能的值为 IPv4 和 IPv6。	IPv4
VDM_FIPS_ENABLED	指定启用还是禁用 FIPS 模式。值为 1 将启用 FIPS 模式。值为 0 将禁用 FIPS 模式。如果此属性设置为 1 并且 Windows 未处于 FIPS 模式中，则安装程序将中止。	0
HTMLACCESS	控制 HTML Access 加载项安装。将该属性设置为 1 以配置 HTML Access，或者在不需要使用 HTML Access 时忽略该属性。	1

## 对从连接服务器进行的 vCenter 连接启用 TLSv1.0

默认情况下，Horizon 7 及更高版本的组件会禁用 TLSv1.0 安全协议。如果您的部署包括仅支持 TLSv1.0 的旧版 vCenter Server，则在安装或升级到 View 连接服务器 7.0 或更高版本后，您可能需要为 View 连接服务器连接启用 TLSv1.0。

vCenter Server 5.0、5.1 和 5.5 的一些早期维护版本仅支持 TLSv1.0，而在 Horizon 7 及更高版本中默认将不再启用该版本的安全协议。如果无法将 vCenter Server 升级到支持 TLSv1.1 或 TLSv1.2 的版本，则您可以为 View 连接服务器连接启用 TLSv1.0。

### 前提条件

- 如果您要升级到 Horizon 7，请在进行升级之前执行此过程，以便最大限度地减少需要重新启动服务的次数。在升级期间，将会重新启动 VMware Horizon View 连接服务器服务，而且要应用此过程中所述的配置更改，也需要重新启动该服务。如果在执行此过程之前进行升级，则您将需要再次重新启动该服务。
- 请参阅 Microsoft TechNet 网站，了解如何在您的 Windows 操作系统版本上使用“ADSI 编辑”实用程序。

### 步骤

- 1 在您的 View 连接服务器主机上启动“ADSI 编辑”实用程序。
- 2 在控制台树中，选择**连接到**。
- 3 在**选择或键入可分辨名称或命名上下文**文本框中，键入可分辨名称 **DC=vdi, DC=vmware, DC=int**。
- 4 在“计算机”窗格中，选择或键入 **localhost:389** 或者 View 连接服务器主机的完全限定域名 (FQDN) 后跟端口 389。

例如：**localhost:389** 或 **mycomputer.example.com:389**。

- 5 展开“ADSI 编辑”树，展开 **OU=Properties**，选择 **OU=Global**，然后在右侧窗格中双击 **CN=Common**。

- 6 在“属性”对话框中，编辑 **pae-ClientSSLSecureProtocols** 属性以添加下列值：

**\LIST:TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1**

请确保在行首包括反斜杠。

- 7 单击**确定**。
- 8 如果这是全新安装，则要应用配置更改，需重新启动每个连接服务器实例上的 VMware Horizon View 连接服务器服务。

如果您计划执行升级，则无需重新启动该服务，因为升级过程会自动重新启动该服务。

## 安装 View 连接服务器副本实例

要提供高可用性和负载平衡功能，您可以安装一个或多个复制现有 View 连接服务器实例的 View 连接服务器实例。在完成副本安装后，现有及新安装的 View 连接服务器实例完全相同。

安装副本实例时，View 从现有 View 连接服务器实例复制 View LDAP 配置数据。

安装后，副本组中所有 View 连接服务器实例上的 View LDAP 配置数据均相同。更改一个实例时，更新的信息将复制到其他实例。

如果一个副本实例出现故障，组中的其他实例会继续运行。当出现故障的实例恢复活动时，其配置数据将自动更新，以对故障期间发生的更改进行同步。

---

**注** 复制功能由 View LDAP 提供，LDAP 使用的复制技术与 Active Directory 所用技术相同。

---

副本服务器软件无法与任何其他 View 软件组件（包括安全服务器、View 连接服务器、View Composer、Horizon Agent 或 Horizon Client）共存于同一虚拟机或物理机上。

默认情况下，HTML Access 组件在您安装 View 连接服务器时安装在 View 连接服务器主机上。此组件可配置 View 用户门户页面除了显示 Horizon Client 图标之外还显示 HTML Access 图标。用户在连接桌面时可以通过此附加图标选择 HTML Access。

有关为 HTML Access 设置 View 连接服务器的概要信息，请参阅《使用 HTML Access》文档（位于 Horizon Client 文档页）中的“为 HTML Access 准备 View 连接服务器和安全服务器”。

### 前提条件

- 确认网络上至少已安装并配置了一个 View 连接服务器实例。
- 要安装副本实例，必须以具有 View 管理员角色的用户身份登录。您需要在安装 View 连接服务器的第一个实例时指定具有 View 管理员角色的帐户或组。该角色可以分配给本地 Administrators 组、域用户或组。请参阅[使用新配置安装 View 连接服务器](#)。
- 如果现有的 View 连接服务器实例所在的域与副本实例的域不同，域用户还必须在安装了现有实例的 Windows Server 计算机上具有 View 管理员特权。
- 如果您使用 MIT Kerberos 身份验证登录安装了 View 连接服务器的 Windows Server 2008 R2 计算机，请安装 <http://support.microsoft.com/kb/978116> 中的知识库文章 978116 中介绍的 Microsoft 修补程序。
- 确认您的安装符合 [View 连接服务器的要求](#)中所述的要求。
- 确认安装 View 连接服务器副本实例的计算机已连接到高性能 LAN。请参阅[View 连接服务器副本实例的网络要求](#)。
- 准备环境以进行安装。请参阅[安装 View 连接服务器的前提条件](#)。
- 如果安装的副本 View 连接服务器实例为 View 5.1 或更高版本，并且要复制的现有 View 连接服务器实例为 View 5.0.x 或更早版本，请准备一个数据恢复密码。请参阅[使用新配置安装 View 连接服务器](#)。
- 熟悉那些必须在 Windows 防火墙上为 View 连接服务器实例打开的网络端口。请参阅[View 连接服务器的防火墙规则](#)。

- 如果您计划将一台安全服务器与此 View 连接服务器实例配对，请确认活动配置文件中的高级安全 Windows 防火墙已设置为**打开**。建议针对所有配置文件将此设置配置为**打开**。默认情况下，IPsec 规则会控制安全服务器与 View 连接服务器之间的连接，并要求启用“高级安全 Windows 防火墙”。
- 如果您的网络拓扑在安全服务器与 View 连接服务器实例之间包含后端防火墙，则必须将防火墙配置为支持 IPsec。请参阅[配置后端防火墙以支持 IPsec](#)。

## 步骤

- 1 从 VMware 下载页面下载 View 连接服务器安装程序文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。

在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含 View 连接服务器。

安装程序文件名为 VMware-viewconnectionserver-x86\_64-y.y.y-xxxxxx.exe，其中 xxxxxx 为内部版本号，y.y.y 为版本号。

- 2 要启动 View 连接服务器安装程序，请双击安装程序文件。
- 3 接受 VMware 许可条款。
- 4 接受或更改目标文件夹。
- 5 选择 **View 副本服务器** 安装选项。

- 6 选择 Internet 协议 (IP) 版本 (**IPv4** 或 **IPv6**)。

必须使用同一 IP 版本安装所有 View 组件。

- 7 选择启用还是禁用 FIPS 模式。

仅当在 Windows 中启用 FIPS 模式时，此选项才可用。

- 8 如果要允许用户使用 HTML Access 连接其桌面，应确保选择了**安装 HTML Access**。

如果选择 **IPv4**，将默认选中此设置。由于 IPv6 环境不支持 HTML Access，如果选择 **IPv6**，将不显示此设置。

- 9 输入当前正在复制的现有 View 连接服务器实例的主机名或 IP 地址。

- 10 键入数据恢复密码和密码提示（可选）。

仅当您复制的现有 View 连接服务器实例为 View 5.0.x 或更早版本时，系统才会提示您输入数据恢复密码。

- 11 选择 Windows 防火墙服务的配置方法。

选项	操作
自动配置 Windows 防火墙	让安装程序将 Windows 防火墙配置为允许所需的网络连接。
Do not configure Windows Firewall (不配置 Windows 防火墙)	手动配置 Windows 防火墙规则。 仅当贵组织使用自己预定义的规则来配置 Windows 防火墙时才需要选择此选项。

- 12 完成安装向导以完成安装副本实例。

### 13 检查 Windows Server 计算机是否有新的修补程序，并根据需要运行 Windows Update。

即使您在安装 View 连接服务器之前完全修补了 Windows Server 计算机，安装程序仍可能是首次启用操作系统功能。这样就可能需要额外的修补。

以下 View 服务安装在 Windows Server 计算机中：

- VMware Horizon View 连接服务器
- VMware Horizon View Framework 组件
- VMware Horizon View Message Bus 组件
- VMware Horizon View 脚本主机
- VMware Horizon View Security Gateway 组件
- VMware Horizon View PCoIP 安全网关
- VMware Horizon View Blast 安全网关
- VMware Horizon View Web 组件
- VMware VDMDS（提供 View LDAP 目录服务）

有关这些服务的信息，请参阅《View 管理指南》文档。

如果在安装期间选择了**安装 HTML Access** 设置，则将在 Windows Server 计算机上安装 HTML Access 组件。此组件会在 View 用户门户页面中配置 HTML Access 图标，并在 Windows 防火墙中启用 **VMware Horizon View 连接服务器 (内置 Blast)** 规则。此防火墙规则允许客户端设备上的 Web 浏览器在 TCP 端口 8443 上连接到 View 连接服务器。

#### 后续步骤

为 View 连接服务器实例配置 SSL 服务器证书。请参阅[第 8 章 为 View Server 配置 SSL 证书](#)。

您无需在 View 连接服务器的副本实例上执行初始 View 配置。副本实例会从现有 View 连接服务器实例继承配置。

但您可能需要为此 View 连接服务器实例配置客户端连接设置，同时可以调整 Windows Server 设置以支持大规模部署。请参阅[配置 Horizon Client 连接](#)和[调整 Windows Server 设置以支持您的部署](#)。

如果您正在重新安装 View 连接服务器且拥有一个配置为监视性能数据的数据收集器组，请停止并重新启动数据收集器组。

## 静默安装 View 连接服务器副本实例

您可以使用 Microsoft Windows Installer (MSI) 的静默安装功能，在多个 Windows 计算机上安装 View 连接服务器副本实例。在静默安装中，您需要使用命令行，无需响应向导的提示。

通过静默安装，您可以在大型企业中高效部署 View 组件。

#### 前提条件

- 确认网络上至少已安装并配置了一个 View 连接服务器实例。

- 要安装副本实例，必须作为具有访问 View Administrator 帐户的凭据的用户登录。View Administrator 帐户是在安装 View 连接服务器的第一个实例时指定的。该帐户可以是本地 Administrators 用户组、域用户或用户组帐户。请参阅[使用新配置安装 View 连接服务器](#)。
- 如果现有 View 连接服务器实例不在副本实例所在的域中，则域用户还必须拥有安装了现有实例的 Windows Server 计算机的 View Administrator 特权。
- 如果您使用 MIT Kerberos 身份验证登录安装了 View 连接服务器的 Windows Server 2008 R2 计算机，请安装 <http://support.microsoft.com/kb/978116> 中的知识库文章 978116 中介绍的 Microsoft 修补程序。
- 确认您的安装符合 [View 连接服务器的要求](#)中所述的要求。
- 确认安装 View 连接服务器副本实例的计算机已连接到高性能 LAN。请参阅[View 连接服务器副本实例的网络要求](#)。
- 准备环境以进行安装。请参阅[安装 View 连接服务器的前提条件](#)。
- 熟悉那些必须在 Windows 防火墙上为 View 连接服务器实例打开的网络端口。请参阅[View 连接服务器的防火墙规则](#)。
- 如果您计划将一台安全服务器与此 View 连接服务器实例配对，请确认活动配置文件中的高级安全 Windows 防火墙已设置为**打开**。建议针对所有配置文件将此设置配置为**打开**。默认情况下，IPsec 规则会控制安全服务器与 View 连接服务器之间的连接，并要求启用“高级安全 Windows 防火墙”。
- 如果您的网络拓扑在安全服务器与 View 连接服务器实例之间包含后端防火墙，则必须将防火墙配置为支持 IPsec。请参阅[配置后端防火墙以支持 IPsec](#)。
- 熟悉 MSI 安装程序命令行选项。请参阅[Microsoft Windows Installer 命令行选项](#)。
- 熟悉 View 连接服务器副本安装可用的静默安装属性。请参阅[View 连接服务器副本实例的静默安装属性](#)。

## 步骤

- 1 从 VMware 下载页面下载 View 连接服务器安装程序文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。

在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含 View 连接服务器。

安装程序文件名为 VMware-viewconnectionserver-x86\_64-y.y.y-xxxxxx.exe，其中 xxxxxx 为内部版本号，y.y.y 为版本号。

- 2 在 Windows Server 计算机上开启命令提示符。
- 3 在一行中键入安装命令。

例如：VMware-viewconnectionserver-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"/qn VDM\_SERVER\_INSTANCE\_TYPE=2 ADAM\_PRIMARY\_NAME=cs1.companydomain.com VDM\_INITIAL\_ADMIN\_SID=S-1-5-32-544"



如果安装的副本 View 连接服务器实例为 View 5.1 或更高版本，且要复制的现有 View 连接服务器实例为 View 5.0.x 或更早版本，则必须指定数据恢复密码，您可以添加一个密码提示。例如：`VMware-viewconnectionserver-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"/qn VDM_SERVER_INSTANCE_TYPE=2 ADAM_PRIMARY_NAME=cs1.companydomain.com VDM_INITIAL_ADMIN_SID=S-1-5-32-544 VDM_SERVER_RECOVERY_PWD=mini VDM_SERVER_RECOVERY_PWD_REMINDER=""First car""`

---

**重要事项** 执行静默安装时，完整的命令行（包括数据恢复密码）会记录在安装程序的 `vminst.log` 文件中。安装完成后，使用 **View Administrator** 删除此日志文件或更改数据恢复密码。

---

#### 4 检查 Windows Server 计算机是否有新的修补程序，并根据需要运行 Windows Update。

即使您在安装 View 连接服务器之前完全修补了 Windows Server 计算机，安装程序仍可能是首次启用操作系统功能。这样就可能需要额外的修补。

以下 View 服务安装在 Windows Server 计算机中：

- VMware Horizon View 连接服务器
- VMware Horizon View Framework 组件
- VMware Horizon View Message Bus 组件
- VMware Horizon View 脚本主机
- VMware Horizon View Security Gateway 组件
- VMware Horizon View PCoIP 安全网关
- VMware Horizon View Blast 安全网关
- VMware Horizon View Web 组件
- VMware VDMDS（提供 View LDAP 目录服务）

有关这些服务的信息，请参阅《View 管理指南》文档。

如果在安装期间选择了**安装 HTML Access** 设置，则将在 Windows Server 计算机上安装 HTML Access 组件。此组件会在 View 用户门户页面中配置 HTML Access 图标，并在 Windows 防火墙中启用 **VMware Horizon View 连接服务器 (内置 Blast)** 规则。此防火墙规则允许客户端设备上的 Web 浏览器在 TCP 端口 8443 上连接到 View 连接服务器。

#### 后续步骤

为 View 连接服务器实例配置 SSL 服务器证书。请参阅[第 8 章 为 View Server 配置 SSL 证书](#)。

您无需在 View 连接服务器的副本实例上执行初始 View 配置。副本实例会从现有 View 连接服务器实例继承配置。

但您可能需要为此 View 连接服务器实例配置客户端连接设置，同时可以调整 Windows Server 设置以支持大规模部署。请参阅[配置 Horizon Client 连接](#)和 [调整 Windows Server 设置以支持您的部署](#)。

## View 连接服务器副本实例的静默安装属性

从命令行执行 View 连接服务器副本实例静默安装时可以包含特定属性。您必须使用 *PROPERTY=value* 的格式，以便 Microsoft Windows Installer (MSI) 理解各属性和值。

**表 7-2. 静默安装 View 连接服务器副本实例的 MSI 属性**

MSI 属性	描述	默认值
INSTALLDIR	View 连接服务器软件的安装路径和文件夹。 例如: <code>INSTALLDIR=""D:\abc\my folder""</code> 路径由两对双引号括起，允许 MSI 安装程序将其中的空格视为路径的有效部分。 此 MSI 属性是可选的。	%ProgramFiles%\VMware\VMware View\Server
VDM_SERVER_INSTANCE_TYPE	View server 的安装类型包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 标准安装</li> <li>2. 副本安装</li> <li>3. 安全服务器安装</li> </ul> 要安装副本实例，请定义 <code>VDM_SERVER_INSTANCE_TYPE=2</code> 安装副本时，此 MSI 属性是必要属性。	1
ADAM_PRIMARY_NAME	当前正在复制的现有 View 连接服务器实例的主机名或 IP 地址。 例如: <code>ADAM_PRIMARY_NAME=cs1.companydomain.com</code> 此 MSI 属性是必要属性。	无
FWCHOICE	确定是否为 View 连接服务器实例配置防火墙的 MSI 属性。 值为 1 时表示配置防火墙。值为 2 时表示不配置防火墙。 例如: <code>FWCHOICE=1</code> 此 MSI 属性是可选的。	1
VDM_SERVER_RECOVERY_PWD	数据恢复密码。如果未在 View LDAP 中设置数据恢复密码，则必须配置此属性。  <b>注</b> 如果要复制的标准 View 连接服务器实例为 View 5.0 或更早版本，则 View LDAP 中未设置数据恢复密码。如果要复制的 View 连接服务器实例为 View 5.1 或更高版本，则无需提供此属性。  密码包含的字符必须介于 1 到 128 个之间。请遵循组织的最佳实践来生成安全密码。	无
VDM_SERVER_RECOVERY_PWD_REMINDER	数据恢复密码提示。此属性为可选。	无
VDM_IP_PROTOCOL_用途	指定 View 组件用于通信的 IP 版本。可能的值为 <b>IPv4</b> 和 <b>IPv6</b>	<b>IPv4</b>
VDM_FIPS_ENABLED	指定启用还是禁用 FIPS 模式。值为 1 将启用 FIPS 模式。值为 0 将禁用 FIPS 模式。如果此属性设置为 1 并且 Windows 未处于 FIPS 模式中，则安装程序将中止。	0



## 配置安全服务器的配对密码

安装安全服务器之前，您必须配置安全服务器配对密码。在使用 **View** 连接服务器安装程序安装安全服务器时，程序会在安装过程中提示您输入此密码。

安全服务器配对密码是一次性密码，允许安全服务器与 **View** 连接服务器实例配对。密码被提供给 **View** 连接服务器安装程序后，就会变成无效密码。

---

**注** 旧版的安全服务器与当前版本的 **View** 连接服务器不能配对。如果为当前版本的 **View** 连接服务器配置了配对密码并尝试安装旧版安全服务器，则配对密码无效。

---

### 步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在“连接服务器”选项卡中，选择要与安全服务器配对的 **View** 连接服务器实例。
- 3 从 **更多命令** 下拉菜单中选择 **指定安全服务器配对密码**。
- 4 在“配对密码”和“确认密码”文本框中分别键入密码并指定密码超时值。  
您必须在指定的超时期限内使用密码。
- 5 单击 **确定** 配置密码。

### 后续步骤

安装安全服务器。请参阅[安装安全服务器](#)。

---

**重要事项** 如果您在安全服务器配对密码超时期限内未将其提供给 **View** 连接服务器安装程序，密码会变为无效，且您需要配置一个新密码。

---

## 安装安全服务器

安全服务器是一个 **View** 连接服务器实例，可在 **Internet** 和您的内部网络之间添加一层额外的安全保护。您可以安装一个或多个安全服务器，以连接到 **View** 连接服务器实例。

安全服务器软件无法与任何其他 **View** 软件组件（包括副本服务器、**View** 连接服务器、**View Composer**、**Horizon Agent** 或 **Horizon Client**）共存于同一虚拟机或物理机上。

### 前提条件

- 确定要使用的拓扑结构类型。例如，确定所用的负载均衡解决方案。确定与安全服务器配对的 **View** 连接服务器实例是否专供外部网络用户使用。有关信息，请参阅《**View** 架构规划指南》文档。

---

**重要事项** 如果使用负载均衡器，则它必须具有不会发生更改的 IP 地址。在 **IPv4** 环境中，配置静态 IP 地址。在 **IPv6** 环境中，计算机会自动获取不会发生更改的 IP 地址。

---

- 确认您的安装符合 [View 连接服务器的要求](#) 中所述的要求。
- 准备环境以进行安装。请参阅[安装 View 连接服务器的前提条件](#)。

- 确认要与安全服务器配对的 **View** 连接服务器实例已安装并经过配置，且运行的 **View** 连接服务器版本与安全服务器版本兼容。请参阅《**View** 升级指南》文档中的“**View** 组件兼容性列表”。
- 确认计划安装安全服务器的计算机可以访问要与安全服务器配对的 **View** 连接服务器实例。
- 配置安全服务器的配对密码。请参阅[配置安全服务器的配对密码](#)。
- 熟悉外部 URL 的格式。请参阅[为安全网关和安全加密链路连接配置外部 URL](#)。
- 确认高级安全 **Windows** 防火墙在活动配置文件中已设置为**打开**。建议针对所有配置文件将此设置配置为**打开**。默认情况下，IPsec 规则会控制安全服务器与 **View** 连接服务器之间的连接，并要求启用“高级安全 **Windows** 防火墙”。
- 熟悉那些必须在 **Windows** 防火墙上为安全服务器打开的网络端口。请参阅[View 连接服务器的防火墙规则](#)。
- 如果您的网络拓扑在安全服务器与 **View** 连接服务器之间包含后端防火墙，则必须将防火墙配置为支持 IPsec。请参阅[配置后端防火墙以支持 IPsec](#)。
- 如果您要升级或重新安装安全服务器，请确认现有的安全服务器 IPsec 规则已移除。请参阅[移除安全服务器的 IPsec 规则](#)。
- 如果以 **FIPS** 模式安装 **View**，则您必须在 **View Administrator** 中取消选中全局设置**使用 IPsec 进行安全服务器连接**，因为在 **FIPS** 模式中，必须在安装安全服务器后手动配置 IPsec。

## 步骤

- 1 从 VMware 下载页面下载 **View** 连接服务器安装程序文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。

在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含 **View** 连接服务器。

安装程序文件名为 **VMware-viewconnectionserver-x86\_64-y.y.y-xxxxxx.exe**，其中 **xxxxxx** 为内部版本号，**y.y.y** 为版本号。

- 2 要启动 **View** 连接服务器安装程序，请双击安装程序文件。
- 3 接受 VMware 许可条款。
- 4 接受或更改目标文件夹。
- 5 选择 **View 安全服务器** 安装选项。
- 6 选择 Internet 协议 (IP) 版本 (**IPv4** 或 **IPv6**)。

必须使用同一 IP 版本安装所有 **View** 组件。

- 7 选择启用还是禁用 **FIPS** 模式。

仅当在 **Windows** 中启用 **FIPS** 模式时，此选项才可用。

- 8 在**服务器**文本框中键入要与安全服务器配对的 **View** 连接服务器实例的完全限定域名或 IP 地址。

安全服务器会将网络流量转发到此 **View** 连接服务器实例。

**9 在密码文本框中键入安全服务器配对密码。**

如果密码已过期，可以使用 **View Administrator** 配置一个新密码，然后在安装程序中键入新密码。

**10 在外部 URL 文本框中键入使用 RDP 或 PCoIP 显示协议的客户端终端的安全服务器外部 URL。**

URL 必须包含协议、客户端可解析的安全服务器名和端口号。在网络外运行的安全加密链路客户端会使用该 URL 连接安全服务器。

例如: `https://view.example.com:443`

**11 在 PCoIP 外部 URL 文本框中，键入使用 PCoIP 显示协议的客户端终端的安全服务器外部 URL。**

在 IPv4 环境中，指定 PCoIP 外部 URL 作为 IP 地址，端口号为 **4172**。在 IPv6 环境中，可以指定 IP 地址或完全限定域名，端口号为 **4172**。在两种环境中，都不要包含协议名称。

例如，在 IPv4 环境中: `10.20.30.40:4172`

客户端必须能够使用 URL 访问安全服务器。

**12 在 Blast 外部 URL 文本框中，键入使用 HTML Access 连接远程桌面的用户的安全服务器外部 URL。**

URL 必须包含 HTTPS 协议、客户端可解析的主机名和端口号。

例如: `https://myserver.example.com:8443`

默认情况下，URL 包含安全加密链路外部 URL 的 FQDN 和默认端口号 **8443**。URL 必须包含客户端系统可用来连接此安全服务器的 FQDN 和端口号。

**13 选择 Windows 防火墙服务的配置方法。**

选项	操作
自动配置 Windows 防火墙	让安装程序将 Windows 防火墙配置为允许所需的网络连接。
Do not configure Windows Firewall (不配置 Windows 防火墙)	手动配置 Windows 防火墙规则。 仅当贵组织使用自己预定义的规则来配置 Windows 防火墙时才需要选择此选项。

**14 完成安装向导以完成安装安全服务器。**

安全服务器服务将安装在 Windows Server 计算机中：

- VMware Horizon View 安全服务器
- VMware Horizon View Framework 组件
- VMware Horizon View Security Gateway 组件
- VMware Horizon View PCoIP 安全网关
- VMware Blast 安全网关

有关这些服务的信息，请参阅《View 管理指南》文档。

安全服务器会出现在 View Administrator 的“安全服务器”窗格中。

在安全服务器上的 Windows 防火墙中，**VMware Horizon View 连接服务器 (内置 Blast)** 规则已启用。该防火墙规则允许客户端设备上的 Web 浏览器使用 HTML Access 连接 TCP 端口 8443 上的安全服务器。

**注** 如果安装取消或中止，可能必须先删除安全服务器的 IPsec 规则，然后才能开始再次安装。即便您在重新安装或升级安全服务器之前已经移除了 IPsec 规则，也要执行此步骤。有关移除 IPsec 规则的说明，请参阅[移除安全服务器的 IPsec 规则](#)。

## 后续步骤

为安全服务器配置 SSL 服务器证书。请参阅第 8 章 [为 View Server 配置 SSL 证书](#)。

您可能需要为安全服务器配置客户端连接设置，同时可以调整 Windows Server 设置以支持大规模部署。请参阅[配置 Horizon Client 连接](#)和 [调整 Windows Server 设置以支持您的部署](#)。

如果您重新安装安全服务器且拥有一个配置为监视性能数据的数据收集器组，请停止数据收集器组然后重新启动。

## 静默安装安全服务器

您可以使用 Microsoft Windows Installer (MSI) 的静默安装功能在多个 Windows 计算机上安装安全服务器。在静默安装中，您需要使用命令行，无需响应向导的提示。

通过静默安装，您可以在大型企业中高效部署 View 组件。

### 前提条件

- 确定要使用的拓扑结构类型。例如，确定所用的负载平衡解决方案。确定与安全服务器配对的 View 连接服务器实例是否专供外部网络用户使用。有关信息，请参阅《View 架构规划指南》文档。

**重要事项** 如果使用负载平衡器，则它必须具有不会发生更改的 IP 地址。在 IPv4 环境中，配置静态 IP 地址。在 IPv6 环境中，计算机会自动获取不会发生更改的 IP 地址。

- 确认您的安装符合 [View 连接服务器的要求](#)中所述的要求。
- 准备环境以进行安装。请参阅[安装 View 连接服务器的前提条件](#)。
- 确认要与安全服务器配对的 View 连接服务器实例已安装并经过配置，且运行的 View 连接服务器版本与安全服务器版本兼容。请参阅《View 升级指南》文档中的“View 组件兼容性列表”。
- 确认计划安装安全服务器的计算机可以访问要与安全服务器配对的 View 连接服务器实例。
- 配置安全服务器的配对密码。请参阅[配置安全服务器的配对密码](#)。
- 熟悉外部 URL 的格式。请参阅[为安全网关和安全加密链路连接配置外部 URL](#)。
- 确认高级安全 Windows 防火墙在活动配置文件中已设置为**打开**。建议针对所有配置文件将此设置配置为**打开**。默认情况下，IPsec 规则会控制安全服务器与 View 连接服务器之间的连接，并要求启用“高级安全 Windows 防火墙”。
- 熟悉那些必须在 Windows 防火墙上为安全服务器打开的网络端口。请参阅[View 连接服务器的防火墙规则](#)。

- 如果您的网络拓扑在安全服务器与 View 连接服务器之间包含后端防火墙，则必须将防火墙配置为支持 IPsec。请参阅[配置后端防火墙以支持 IPsec](#)。
- 如果您要升级或重新安装安全服务器，请确认现有的安全服务器 IPsec 规则已移除。请参阅[移除安全服务器的 IPsec 规则](#)。
- 熟悉 MSI 安装程序命令行选项。请参阅 [Microsoft Windows Installer 命令行选项](#)。
- 熟悉安全服务器可用的静默安装属性。请参阅[安全服务器的静默安装属性](#)。
- 如果以 FIPS 模式安装 View，则您必须在 View Administrator 中取消选中全局设置使用 IPsec 进行安全服务器连接，因为在 FIPS 模式中，必须在安装安全服务器后手动配置 IPsec。

## 步骤

- 1 从 VMware 下载页面下载 View 连接服务器安装程序文件，网址为 <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>。

在“桌面和最终用户计算”下，选择 VMware Horizon 7 下载，其中包含 View 连接服务器。

安装程序文件名为 VMware-viewconnectionserver-x86\_64-y.y.y-xxxxxx.exe，其中 xxxxxx 为内部版本号，y.y.y 为版本号。

- 2 在 Windows Server 计算机上开启命令提示符。
- 3 在一行中键入安装命令。

```
例如: VMware-viewconnectionserver-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"/qn VDM_SERVER_INSTANCE_TYPE=3
VDM_SERVER_NAME=cs1.internaldomain.com VDM_SERVER_SS_EXTURL=https://
view.companydomain.com:443 VDM_SERVER_SS_PCOIP_IPADDR=10.20.30.40
VDM_SERVER_SS_PCOIP_TCP_PORT=4172 VDM_SERVER_SS_PCOIP_UDP_PORT=4172
VDM_SERVER_SS_BSG_EXTURL=https://view.companydomain.com:8443 VDM_SERVER_SS_PWD=secret"
```

安全服务器服务将安装在 Windows Server 计算机中：

- VMware Horizon View 安全服务器
- VMware Horizon View Framework 组件
- VMware Horizon View Security Gateway 组件
- VMware Horizon View PCoIP 安全网关
- VMware Blast 安全网关

有关这些服务的信息，请参阅《View 管理指南》文档。

安全服务器会出现在 View Administrator 的“安全服务器”窗格中。

在安全服务器上的 Windows 防火墙中，**VMware Horizon View 连接服务器 (内置 Blast)** 规则已启用。该防火墙规则允许客户端设备上的 Web 浏览器使用 HTML Access 连接 TCP 端口 8443 上的安全服务器。

---

**注** 如果安装取消或中止，可能必须先删除安全服务器的 IPsec 规则，然后才能开始再次安装。即便您在重新安装或升级安全服务器之前已经移除了 IPsec 规则，也要执行此步骤。有关移除 IPsec 规则的说明，请参阅[移除安全服务器的 IPsec 规则](#)。

---

## 后续步骤

为安全服务器配置 SSL 服务器证书。请参阅第 8 章 为 View Server 配置 SSL 证书。

您可能需要为安全服务器配置客户端连接设置，同时可以调整 Windows Server 设置以支持大规模部署。请参阅配置 Horizon Client 连接和 调整 Windows Server 设置以支持您的部署。

## 安全服务器的静默安装属性

从命令行执行安全服务器静默安装时可以包含特定属性。您必须使用 *PROPERTY=value* 的格式，以便 Microsoft Windows Installer (MSI) 理解各属性和值。

**表 7-3. 静默安装安全服务器的 MSI 属性**

MSI 属性	描述	默认值
INSTALLDIR	View 连接服务器软件的安装路径和文件夹。 例如: <code>INSTALLDIR=""D:\abc\my folder""</code> 路径由两对双引号括起，允许 MSI 安装程序将其中的空格视为路径的有效部分。 此 MSI 属性是可选的。	%ProgramFiles%\VMware\VMware View\Server
VDM_SERVER_INSTANCE_TYPE	View server 的安装类型包括： ■ 1. 标准安装 ■ 2. 副本安装 ■ 3. 安全服务器安装 要安装安全服务器，请定义 <code>VDM_SERVER_INSTANCE_TYPE=3</code> 安装安全服务器时，此 MSI 属性是必要属性。	1
VDM_SERVER_NAME	与安全服务器配对的现有 View 连接服务器实例的主机名或 IP 地址。 例如: <code>VDM_SERVER_NAME=cs1.internaldomain.com</code> 此 MSI 属性是必要属性。	无
VDM_SERVER_SS_EXTURL	安全服务器的外部 URL。URL 必须包含协议、可外部解析的安全服务器名和端口号 例如: <code>VDM_SERVER_SS_EXTURL=https://view.companydomain.com:443</code> 此 MSI 属性是必要属性。	无
VDM_SERVER_SS_PWD	安全服务器配对密码。 例如: <code>VDM_SERVER_SS_PWD=secret</code> 此 MSI 属性是必要属性。	无
FWCHOICE	确定是否为 View 连接服务器实例配置防火墙的 MSI 属性。 值为 1 时表示配置防火墙。值为 2 时表示不配置防火墙。 例如: <code>FWCHOICE=1</code> 此 MSI 属性是可选的。	1
VDM_SERVER_SS_PCOIP_IPADDR	PCoIP 安全网关外部 IP 地址。在 IPv6 环境中，此属性也可以设为 PCoIP 安全网关的 FQDN。该属性只在安装安全服务器的操作系统为 Windows Server 2008 R2 或更高版本时才可用。 例如: <code>VDM_SERVER_SS_PCOIP_IPADDR=10.20.30.40</code> 如果您打算使用 PCoIP 安全网关组件，此属性为必要属性。	无



MSI 属性	描述	默认值
VDM_SERVER_SS_PCOIP_TCPPORT	PCoIP 安全网关外部 TCP 端口号。该属性只在安装安全服务器的操作系统为 Windows Server 2008 R2 或更高版本时才可用。 例如: VDM_SERVER_SS_PCOIP_TCPPORT=4172 如果您打算使用 PCoIP 安全网关组件, 此属性为必要属性。	无
VDM_SERVER_SS_PCOIP_UDPPORT	PCoIP 安全网关外部 UDP 端口号。该属性只在安装安全服务器的操作系统为 Windows Server 2008 R2 或更高版本时才可用。 例如: VDM_SERVER_SS_PCOIP_UDPPORT=4172 如果您打算使用 PCoIP 安全网关组件, 此属性为必要属性。	无
VDM_SERVER_SS_BSG_EXTURL	Blast 安全网关外部 URL。URL 必须包含 HTTPS 协议、可外部解析的安全服务器名和端口号 例如: VDM_SERVER_SS_BSG_EXTURL=https://view.companydomain.com:8443 默认端口号为 8443。Blast 安全网关必须安装在安全服务器上, 以允许用户与 View 桌面建立 Web 连接。	无
VDM_SERVER_SS_FORCE_IPSEC	强制在安全服务器与配对的 View 连接服务器实例之间使用 IPsec。 默认情况下, 在禁用了 IPsec 的情况下执行无人参与安装并将安全服务器与 View 连接服务器实例配对会导致配对失败。 默认值 1 表示强制使用 IPsec 进行配对。将此值设为 0 则允许不使用 IPsec 进行配对。	1
VDM_IP_PROTOCOL_USAGE	指定 View 组件用于通信的 IP 版本。可能的值为 IPv4 和 IPv6	IPv4
VDM_FIPS_ENABLED	指定启用还是禁用 FIPS 模式。值为 1 将启用 FIPS 模式。值为 0 将禁用 FIPS 模式。如果此属性设置为 1 并且 Windows 未处于 FIPS 模式中, 则安装程序将中止。	0

## 移除安全服务器的 IPsec 规则

在升级或重新安装安全服务器实例之前, 必须移除当前管理安全服务器与其配对 View 连接服务器实例之间通信的 IPsec 规则。否则, 升级或重新安装将会失败。

默认情况下, 安全服务器与其配对 View 连接服务器实例之间的通信受 IPsec 规则管理。当您升级或重新安装安全服务器并重新与 View 连接服务器实例配对时, 必须建立一组新的 IPsec 规则。如果在升级或重新安装前未移除现有 IPsec 规则, 则配对会失败。

当您升级或重新安装安全服务器并使用 IPsec 保护安全服务器与 View 连接服务器之间的通信时, 必须执行此步。

您可以配置一个不使用 IPsec 规则的初始安全服务器配对。安装安全服务器之前，您可以打开 **View Administrator** 并取消选中默认已启用的全局设置 **使用 IPsec 进行安全服务器连接**。如果 IPsec 规则不起作用，则无需在升级或重新安装前移除它们。

**注** 在升级或重新安装安全服务器之前无需从 **View Administrator** 移除安全服务器。只有在您需要将安全服务器从 **View** 环境中永久移除时才需将其从 **View Administrator** 中移除。

在 **View 5.0.x** 和早期版本中，您可在 **View Administrator** 用户界面中移除安全服务器，也可使用 `vdadmin -S` 命令行命令移除。对于 **View 5.1** 及更高版本，则必须使用 `vdadmin -S`。请参阅《**View 管理指南**》文档中的“使用 `-S` 选项移除 **View** 连接服务器实例或安全服务器条目”。

**小心** 如果移除活动安全服务器的 IPsec 规则，则与安全服务器的所有通信都将丢失，直至您升级或重新安装安全服务器。因此，如果使用负载均衡器管理一组安全服务器，请在一个服务器上执行该过程并升级该服务器，然后再移除下一个服务器的 IPsec 规则。您可以从生产中移除服务器，然后按照这种方式逐个重新添加这些服务器以避免需要为最终用户执行停机。

### 步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，单击 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在**安全服务器**选项卡中，选择一个安全服务器，然后单击**更多命令 > 准备升级或重新安装**。  
如果在安装安全服务器之前禁用了 IPsec 规则，则该设置无效。这种情况下，您无需在重新安装或升级前移除 IPsec 规则。

- 3 单击**确定**。

IPsec 规则将被移除，而**准备升级或重新安装**设置将变为无效，指示您可以重新安装或升级安全服务器。

### 后续步骤

升级或重新安装安全服务器。

## View 连接服务器的防火墙规则

在防火墙上必须为 **View** 连接服务器实例及安全服务器打开某些端口。

安装 **View** 连接服务器时，安装程序可为您配置所需的 **Windows** 防火墙规则（可选）。这些规则会打开默认使用的端口。如果在安装后更改了默认端口，则必须手动配置 **Windows** 防火墙以允许 **Horizon Client** 设备通过更新的端口连接至 **View**。

下表列出了安装期间可以自动打开的默认端口。如非特别注明，端口均为传入端口。

**表 7-4. 在 View 连接服务器安装过程中打开的端口**

协议	端口	View 连接服务器实例类型
JMS	TCP 4001	标准和副本
JMS	TCP 4002	标准和副本
JMSIR	TCP 4100	标准和副本
JMSIR	TCP 4101	标准和副本



协议	端口	View 连接服务器实例类型
AJP13	TCP 8009	标准和副本
HTTP	TCP 80	标准、副本和安全服务器
HTTPS	TCP 443	标准、副本和安全服务器
PCoIP	TCP 4172 传入; UDP 4172 双向传送	标准、副本和安全服务器
HTTPS	TCP 8443 UDP 8443	标准、副本和安全服务器。 在建立到 View 的初始连接后，Web 浏览器或客户端设备通过 TCP 端口 8443 连接到 Blast 安全网关。必须在安全服务器或 View 连接服务器实例上启用 Blast 安全网关以允许建立该第二个连接。
HTTPS	TCP 8472	标准和副本 对于 Cloud Pod 架构 功能：用于容器间通信。
HTTP	TCP 22389	标准和副本 对于 Cloud Pod 架构 功能：用于全局 LDAP 复制。
HTTPS	TCP 22636	标准和副本 对于 Cloud Pod 架构 功能：用于安全的全局 LDAP 复制。

## 配置后端防火墙以支持 IPsec

如果您的网络拓扑结构在安全服务器与 View 连接服务器实例之间包含一个后端防火墙，则必须在防火墙上配置某些协议和端口后才能支持 IPsec。如配置不正确，则在安全服务器与 View 连接服务器实例之间发送的数据将无法通过防火墙。

默认情况下，IPsec 规则管理安全服务器与 View 连接服务器实例之间的连接。要支持 IPsec，View 连接服务器安装程序可配置安装有 View Servers 的 Windows Server 主机上的 Windows 防火墙规则。对于后端防火墙，您必须自行配置这些规则。

**注** 强烈建议您使用 IPsec。作为备用方案，您可禁用 View Administrator 全局设置使用 IPsec 进行安全服务器连接。

下列规则必须允许双向流量。您可能要为防火墙上的出入站流量分别指定规则。

需要为使用网络地址转换 (NAT) 和不使用 NAT 的防火墙应用不同的规则。

**表 7-5. 支持 IPsec 规则的非 NAT 防火墙要求**

源	协议	端口	目标	说明
安全服务器	ISAKMP	UDP 500	View 连接服务器	安全服务器使用 UDP 端口 500 协商 IPsec 安全。
安全服务器	ESP	N/A	View 连接服务器	ESP 协议封装了 IPsec 加密流量。 规则不要求您为 ESP 指定端口。如果需要，您可指定源和目标 IP 地址以缩小规则的范围。

以下规则适用于使用 NAT 的防火墙。

表 7-6. 支持 IPsec 规则的 NAT 防火墙要求

源	协议	端口	目标	说明
安全服务器	ISAKMP	UDP 500	View 连接服务器	安全服务器使用 UDP 端口 500 启动 IPsec 安全 协商。
安全服务器	NAT-T ISAKMP	UDP 4500	View 连接服务器	安全服务器使用 UDP 端口 4500 遍历 NAT 和 协商 IPsec 安全。

## 使用备份配置重新安装 View 连接服务器

在特定情况下，您可能需要重新安装当前版本的 View 连接服务器实例，并通过导入包含 View LDAP 配置数据的备份 LDIF 文件来还原现有的 View 配置。

例如，作为业务连续性和灾难恢复 (BC/DR) 计划的一部分，您可能需要一套预防措施以防数据中心出现故障。此类计划的第一步是确保在另一位置备份 View LDAP 配置。第二步是在新位置安装 View 连接服务器并导入备份配置，如此过程中所述。

在使用现有 View 配置来设置其他数据中心时，也可能用到这一步。或者当您的 View 部署仅包含单个 View 连接服务器实例，且该服务器出现问题时，亦有可能用到。

如果副本组中有多个 View 连接服务器实例，当其中单个实例出现故障时，无需采取此步。您只需将 View 连接服务器作为副本实例重新进行安装即可。安装过程中，您需要向其他 View 连接服务器实例提供连接信息，View 会从其还原 View LDAP 配置。

### 前提条件

- 确认已将 View LDAP 配置备份到加密的 LDIF 文件中。
- 熟悉如何使用 `vdmimport` 命令从 LDIF 备份文件还原 View LDAP 配置。  
请参阅《View 管理指南》文档中的“备份和还原 View 配置数据”。
- 熟悉新 View 连接服务器实例的安装步骤。请参阅[使用新配置安装 View 连接服务器](#)。

### 步骤

- 1 使用新配置安装 View 连接服务器。
- 2 解密已加密的 LDIF 文件。

例如：

```
vdmimport -d -p mypassword
-f MyEncryptedexport.LDF > MyDecryptedexport.LDF
```

- 3 导入解密的 LDIF 文件还原 View LDAP 配置。

例如：

```
vdmimport -f MyDecryptedexport.LDF
```

**注** 在这一阶段，View 配置尚无法访问。客户端无法访问 View 连接服务器或连接到客户端的桌面。

#### 4 使用 Windows 的添加/删除程序实用程序从计算机中卸载 View 连接服务器。

请勿卸载称为 AD LDS Instance VMwareVDMDS 实例的 View LDAP 配置。您可以使用添加/删除程序实用程序确认 AD LDS Instance VMwareVDMDS 实例未从 Windows Server 计算机中移除。

#### 5 重新安装 View 连接服务器。

根据安装程序的提示接受现有 View LDAP 目录。

### 后续步骤

按照以新配置安装 View 连接服务器实例后的配置步骤来配置 View 连接服务器和 View 环境。

## Microsoft Windows Installer 命令行选项

要以静默方式安装 View 组件，您必须使用 Microsoft Windows Installer (MSI) 命令行选项和属性。View 组件安装程序是 MSI 程序，使用标准的 MSI 功能。

有关 MSI 的详细信息，请参阅 Microsoft 网站。关于 MSI 命令行选项，请访问 Microsoft Developer Network (MSDN) 资源库网站，搜索 MSI 命令行选项。要了解 MSI 命令行的用法，可以在安装了 View 组件的计算机中打开一个命令提示符，并键入 `msiexec /?`。

要以静默方式运行 View 组件安装程序，应当首先静默引导程序，因为该程序会将安装程序提取到一个临时目录中并启动交互式安装。

在命令行中，您必须输入控制安装程序的引导程序的命令行选项。

**表 7-7. View 组件引导程序的命令行选项**

选项	说明
<code>/s</code>	禁用引导程序初始屏幕和提取对话框，可阻止显示交互式对话框。 例如：VMware-viewconnectionserver-y.y.y-xxxxxx.exe /s 运行静默安装需要 /s 选项。
<code>/v" MSI 命令行选项"</code>	指示安装程序将您在命令行中输入的双引号括住的字符串作为一组选项进行传递，供 MSI 解析。您必须用双引号括住命令行条目。在 /v 之后和命令行末尾之间添加双引号。 例如：VMware-viewagent-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"command_line_options" 要指示 MSI 安装程序解释一个包含空格的字符串，应当将该字符串括在两组双引号中。例如，您可能需要将 View 组件安装在名称中包含空格的安装路径下。 例如：VMware-viewconnectionserver-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"command_line_options INSTALLDIR=""d:\abc\my folder"" 在此示例中，MSI 安装程序会传递安装目录的路径，而不会试图将该字符串解释为两个命令行选项。请注意，最后一个双引号的作用是将整个命令行括住。 运行静默安装需要 /v"命令行选项" 选项。

您通过将命令行选项和 MSI 属性值传递到 MSI 安装程序 `msiexec.exe` 来控制静默安装的剩余部分。MSI 安装程序中包含 View 组件的安装代码。安装程序使用您在命令行中输入的值和选项来解释特定于 View 组件的安装选择和设置选项。

表 7-8. MSI 命令行选项和 MSI 属性

MSI 选项或属性	说明
/qn	<p>指示 MSI 安装程序不显示安装程序向导页面。</p> <p>例如，您可能希望只采用默认的安装选项和功能，以静默方式安装 Horizon Agent:</p> <pre>VMware-viewagent-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"/qn"</pre> <p>或者，您可以使用 /qb 选项在非交互式自动安装过程中显示向导页面。在安装过程中，向导页面将会出现，但是您无法响应。</p> <p>运行静默安装需要 /qn 或 /qb 选项。</p>
INSTALLDIR	<p>指定 View 组件的可选安装路径。</p> <p>采用 <i>安装目录=路径</i> 格式来指定安装路径。如果您要将 View 组件安装在默认路径下，则可以忽略此 MSI 属性。</p> <p>此 MSI 属性是可选的。</p>
ADDLOCAL	<p>确定要安装的特定于组件的选项。</p> <p>在交互式安装中，View 安装程序会显示您可以选择或取消选择的自定义安装选项。在静默安装中，通过在命令行上指定选项，您可以使用 ADDLOCAL 属性选择性地安装各个安装选项。您没有明确指定的选项则不安装。</p> <p>在交互式安装和静默安装中，View 安装程序都将自动安装特定功能。无法使用 ADDLOCAL 控制是否安装这些非可选功能。</p> <p>键入 ADDLOCAL=ALL 以安装在交互式安装期间可安装的所有自定义安装选项，包括默认安装的选项以及必须选择安装的选项，但 NGVC 除外。NGVC 和 SVIAgent 是相互排斥的。要安装 NGVC，您必须明确指定该选项。</p> <p>以下示例将安装 Core、BlastProtocol、PCoIP、UnityTouch、VmVideo、PSG 以及在客户机操作系统上受支持的所有功能：VMware-viewagent-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"/qn ADDLOCAL=ALL"</p> <p>如果您没有使用 ADDLOCAL 属性，将安装默认安装的自定义安装选项以及自动安装的功能。不会安装默认关闭（未选中）的自定义安装选项。</p> <p>以下示例将安装 Core、BlastProtocol、PCoIP、UnityTouch、VmVideo、PSG 以及在客户机操作系统上受支持且默认开启的自定义安装选项：VMware-viewagent-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"/qn"</p> <p>要单独指定各个安装选项，可键入以逗号分隔的安装选项名称列表。名称之间不要使用空格。采用以下格式：ADDLOCAL=值,值,值...。</p> <p>使用 ADDLOCAL=value,value,value... 属性时，您必须包含 Core。</p> <p>以下示例将安装 Horizon Agent 以及 Core、BlastProtocol、PCoIP、UnityTouch、VmVideo、PSG、Instant Clone Agent 和虚拟打印功能：</p> <pre>VMware-viewagent-y.y.y-xxxxxx.exe /s /v"/qn ADDLOCAL=Core,NGVC,ThinPrint"</pre> <p>前一示例未安装其他组件，甚至未安装以交互方式默认安装的组件。</p> <p>ADDLOCAL MSI 属性为可选项。</p>
REBOOT	<p>您可以使用 REBOOT=ReallySuppress 选项，以允许在系统重新引导前完成系统配置任务。</p> <p>此 MSI 属性是可选的。</p>
/l*v log_file	<p>使用详细输出模式将日志记录信息写入指定的日志文件。</p> <p>例如：/l*v ""%TEMP%\vmmsi.log""</p> <p>本示例生成了详细的日志文件，与交互式安装过程中生成的日志类似。</p> <p>您可以使用该选项记录您安装的专有的自定义功能。您可以使用记录的信息指定在以后的静默安装中需要安装的功能。</p> <p>/l*v 选项是可选的。</p>

## 使用 MSI 命令行选项静默卸载 View 组件

您可以使用 Microsoft Windows Installer (MSI) 命令行选项卸载 View 组件。

### 语法

```
msiexec.exe  
/qb  
/x  
product_code
```

### 选项

/qb 选项用于显示卸载进度条。要取消显示卸载进度条，请将 /qb 选项替换为 /qn 选项。

/x 选项用于卸载 View 组件。

产品代码字符串用于将 View 组件产品文件显示给 MSI 卸载程序。您可以在安装时创建的 %TEMP%\vmmsi.log 文件中搜索 ProductCode 以找到产品代码字符串。要查找适用于较旧版本 View 组件的 product\_code 字符串，请参阅位于 <http://kb.vmware.com/kb/2064845> 的 VMware 知识库 (KB) 文章。

关于 MSI 命令行选项的信息，请参阅 [Microsoft Windows Installer 命令行选项](#)。

### 卸载 Horizon Agent 示例

要卸载 32 位 Horizon Agent 版本 7.0.2，请输入以下命令：

```
msiexec.exe /qb /x {B23352D8-AD44-4379-A56E-0E337F9C4036}
```

要卸载 64 位 Horizon Agent 版本 7.0.2，请输入以下命令：

```
msiexec.exe /qb /x {53D6EE37-6B10-4963-81B1-8E2972A1DA4D}
```

在命令中添加详细日志。

```
/l*v "%TEMP%\vmmsi_uninstall.log"
```

如果未明确传递 /l 选项，则默认详细日志文件为 %TEMP%\MSI`nnnn`.log，其中 `nnnn` 是四字符 GUID。

Horizon Agent 卸载进程会保留某些注册表项。需要使用这些注册表项，才能保留相应的连接服务器配置信息，以使远程桌面即使在卸载代理并重新安装之后，仍能够继续与连接服务器配对。移除这些注册表项将会破坏配对。

需保留以下注册表项：

- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\VMware Horizon View Certificates\\*
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\VMwareView\Certificates\\*
- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\VMwareView\CRLs

- HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\VMwareView\CTLs
- HKLM\SOFTWARE\Policies\VMware, Inc.\VMware VDM\\*
- HKLM\SOFTWARE\Policies\VMware, Inc.\vRealize Operations for Horizon\\*
- HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\\*
- HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SystemCertificates\VMware Horizon View Certificates\\*
- HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SystemCertificates\VMwareView\\*
- HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\VMware, Inc.\VMware VDM\\*
- HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\VMware, Inc.\vRealize Operations for Horizon\\*
- HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware, Inc.
- HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware, Inc.\VMware VDM

# 为 View Server 配置 SSL 证书

VMware 强烈建议您为 View 连接服务器实例、安全服务器和 View Composer 服务实例的验证配置 SSL 证书。

安装 View 连接服务器实例、安全服务器或 View Composer 实例时，会生成一个默认的 SSL 服务器证书。您可以使用默认证书来进行测试。

---

**重要事项** 应尽快替换默认证书。默认证书不是由证书颁发机构 (CA) 签发的。如果使用未经 CA 签发的证书，不受信任的第三方将有可能伪装成您的服务器并截获流量。

---

本章讨论了以下主题：

- [了解 View Server 的 SSL 证书](#)
- [SSL 证书设置任务概述](#)
- [获取 CA 签发的 SSL 证书](#)
- [配置 View 连接服务器、安全服务器或 View Composer 以使用新 SSL 证书](#)
- [配置客户端端点以信任根证书和中间证书](#)
- [为服务器证书配置证书撤销检查](#)
- [配置 PCoIP 安全网关以使用新 SSL 证书](#)
- [将 View Administrator 设置为信任 vCenter Server 或 View Composer 证书](#)
- [使用 CA 签发的 SSL 证书的优势](#)
- [View 连接服务器和安全服务器上的证书问题故障排除](#)

## 了解 View Server 的 SSL 证书

在为 View Server 及相关组件配置 SSL 证书时必须遵循特定的指导原则。

### View 连接服务器和安全服务器

客户端与服务器之间的连接需要使用 SSL。终止了 SSL 连接的面向客户端的 View 连接服务器实例、安全服务器和中间服务器都需要 SSL 服务器证书。

默认情况下，当您安装 View 连接服务器或安全服务器时，安装程序会为服务器生成一个自签名证书。但在以下情况中，安装程序仍使用现有证书：

- 如果 Windows 证书存储区中已存在友好名称为 vdm 的有效证书

- 如果从较早版本升级到 View 5.1 或更高版本，则会在 Windows Server 计算机上配置一个有效密钥存储文件。安装程序会提取密钥和证书，并将其导入 Windows 证书存储区。

## vCenter Server 和 View Composer

在生产环境的 View 中添加 vCenter Server 和 View Composer 之前，请确保 vCenter Server 和 View Composer 使用由 CA 签发的证书。

有关替换 vCenter Server 默认证书的信息，请参阅 VMware 技术白皮书站点 (<http://www.vmware.com/resources/techresources/>) 中的“替换 vCenter Server 证书”。

如果您在同一 Windows Server 主机上安装 vCenter Server 和 View Composer，它们可以使用相同的 SSL 证书，但必须单独为每个组件配置证书。

## PCoIP 安全网关

为了遵循行业或司法辖区的安全规定，您可将 PCoIP 安全网关 (PSG) 服务生成的默认 SSL 证书替换成 CA 签发的证书。我们强烈建议配置 PSG 服务使用 CA 签发的证书，特别是对于需要使用安全扫描程序通过合规性测试的部署。请参阅[配置 PCoIP 安全网关以使用新 SSL 证书](#)。

## Blast 安全网关

在默认情况下，Blast 安全网关 (BSG) 将使用为运行 BSG 的 View 连接服务器实例或安全服务器所配置的 SSL 证书。如果您将服务器的默认自签名证书替换为 CA 签发的证书，则 BSG 也会使用 CA 签发的证书。

## SAML 2.0 身份验证器

VMware Identity Manager 使用 SAML 2.0 身份验证器为不同的安全域提供基于 Web 的身份验证和授权。如果希望 View 将身份验证委派给 VMware Identity Manager，可以将 View 配置为接受经过 SAML 2.0 身份验证的 VMware Identity Manager 会话。当 VMware Identity Manager 被配置为支持 View 时，VMware Identity Manager 用户可以通过选择 Horizon 用户门户上的桌面图标连接至远程桌面。

在 View Administrator 中，您可以配置 SAML 2.0 身份验证器，以便与 View 连接服务器实例结合使用。

在 View Administrator 中添加 SAML 2.0 身份验证器之前，请确保 SAML 2.0 身份验证器使用 CA 签发的证书。

## 其他指导原则

有关请求和使用 CA 签发的 SSL 证书的一般信息，请参阅[使用 CA 签发的 SSL 证书的优势](#)。

当客户端终端连接至 View 连接服务器实例或安全服务器时，系统会显示相应服务器的 SSL 服务器证书和信任链中任何中间证书。要信任服务器证书，客户端系统必须已安装签发 CA 的根证书。

当 View 连接服务器与 vCenter Server 和 View Composer 通信时，系统会为 View 连接服务器显示 SSL 服务器证书和这些服务器的中间证书。要信任 vCenter Server 和 View Composer Server，View 连接服务器计算机必须已安装签发 CA 的根证书。

同样，如果为 View 连接服务器配置了 SAML 2.0 身份验证器，则 View 连接服务器计算机必须已为 SAML 2.0 服务器证书安装签发 CA 的根证书。



## SSL 证书设置任务概述

要为 View server 设置 SSL 服务器证书，必须执行多项高级任务。

在 View 连接服务器副本实例容器中，您必须对容器中的所有实例执行这些任务。

执行这些任务的步骤在本概述随后的主题中有具体介绍。

### 1 确定是否需要从 CA 获取新的 SSL 签名证书。

如果贵组织已经拥有有效的 SSL 服务器证书，您可以使用该证书替换随 View 连接服务器、安全服务器或 View Composer 提供的默认 SSL 服务器证书。要使用现有证书，您还需要用到附带的私钥。

出发点	操作
您的组织为您提供了一个有效的 SSL 服务器证书。	直接转至步骤 2。
您没有 SSL 服务器证书。	从 CA 获取签发的 SSL 服务器证书。

### 2 将 SSL 证书导入 View server 主机上的 Windows 本地计算机证书存储区。

### 3 对于 View 连接服务器实例和安全服务器，请将证书友好名称修改为 vdm。

只能为每个 View server 主机上的一个证书分配友好名称 vdm。

### 4 在 View 连接服务器计算机上，如果根证书不受 Windows Server 主机信任，可将根证书导入 Windows 本地计算机证书存储区。

此外，如果 View 连接服务器实例不信任为安全服务器、View Composer 和 vCenter Server 主机配置的 SSL 服务器证书的根证书，则还必须导入这些根证书。仅对 View 连接服务器实例执行这些步骤。您无需将根证书导入 View Composer、vCenter Server 或安全服务器主机。

### 5 如果您的服务器证书由中间 CA 签发，请将中间证书导入 Windows 本地计算机证书存储区。

要简化客户端配置，请将整个证书链导入 Windows 本地计算机证书存储区。如果 View server 缺少中间证书，则必须为客户端和启动 View Administrator 的计算机配置这些中间证书。

### 6 对于 View Composer 实例，请执行以下步骤之一：

- 如果在安装 View Composer 前将证书导入 Windows 本地计算机证书存储区，则可以在安装 View Composer 过程中选择您的证书。
- 如果在安装 View Composer 后想使用新证书替换现有证书或默认的自签名证书，必须运行 SviConfig ReplaceCertificate 实用程序，以将新证书与 View Composer 使用的端口绑定。

### 7 如果您的 CA 不是公认 CA，请对客户端进行配置，使其信任根证书和中间证书。

另外还需要确保启动 View Administrator 的计算机信任根证书和中间证书。

### 8 确定是否要重新配置证书撤消检查。

View 连接服务器会针对 View server、View Composer 和 vCenter Server 执行证书撤消检查。CA 签发的大多数证书都包含证书撤消信息。如果您的 CA 不包含此信息，则可以对服务器进行配置，使其不执行证书撤消检查。

如果配置了 SAML 身份验证器供 View 连接服务器实例使用，View 连接服务器也会对 SAML 服务器证书执行证书撤消检查。

## 获取 CA 签发的 SSL 证书

如果贵组织未提供 SSL 服务器证书，则您必须请求由 CA 签发的新证书。

您可以通过多种方法获取新的签名证书。例如，您可以使用 Microsoft certreq 实用程序生成证书签发请求 (CSR) 并提交至 CA。

有关如何使用 certreq 完成此任务的示例，请参阅《为 View 设置 SSL 证书的方案》文档。

出于测试目的，您可以基于不受信任的根从许多 CA 获取免费的临时证书。

---

**重要事项** 从 CA 获取 SSL 签名证书时，必须遵循特定的规则和准则。

- 在计算机上生成证书请求时，请确保同时生成一个私钥。获取 SSL 服务器证书并将其导入 Windows 本地计算机证书存储区时，必须有一个与证书对应的附带私钥。
- 为了遵循 VMware 安全建议，请使用客户端设备在连接主机时使用的完全限定域名 (FQDN)。不要使用简单的服务器名称或 IP 地址，即使内部域中的通信也是如此。
- 请勿使用仅与 Windows Server 2008 企业 CA 或更高版本兼容的证书模板为服务器创建证书。
- 请勿使用小于 1024 的 KeyLength 值为服务器生成证书。客户端终端无法验证服务器上生成的 KeyLength 小于 1024 的证书，继而客户端将无法连接到服务器。View 连接服务器执行的证书验证也会失败，进而导致受影响的服务器在 View Administrator 控制板中显示为红色。

---

有关获取证书的一般信息，请查询 MMC 证书插件中提供的 Microsoft 联机帮助。如果您的计算机上未安装证书插件，请参阅[将证书插件添加至 MMC](#)。

## 获取 Windows 域或企业 CA 签发的证书

要从 Windows 域或企业 CA 获取签发证书，可以使用 Windows 证书存储区中的 Windows 证书注册向导。

如果计算机之间的通信保持在您的内部域中，则此请求证书的方法很适用。例如，从 Windows 域 CA 获取签发证书可能适用于服务器之间的通信。

如果您的客户端从外部网络连接至 View server，则请求由受信任的第三方 CA 签发的 SSL 服务器证书。

### 前提条件

- 确定客户端设备在连接主机时使用的完全限定域名 (FQDN)。为了遵循 VMware 安全建议，请使用 FQDN 而不是简单的服务器名称或 IP 地址，即使内部域中的通信也是如此。
- 确认证书插件已添加至 MMC。请参阅[将证书插件添加至 MMC](#)。
- 确认您具有相应的凭据以请求可颁发给计算机或服务的证书。

### 步骤

- 1 在 Windows Server 主机的 MMC 窗口中，展开**证书 (本地计算机)** 节点并选择**个人文件夹**。
- 2 从**操作**菜单中，转到**所有任务 > 请求新证书**以显示**证书注册向导**。
- 3 选择证书注册策略。

- 4 选择要请求的证书的类型，选择**使私钥可以导出**选项，然后单击**注册**。
- 5 单击**完成**。

新签发的证书将添加到 Windows 证书存储区内的**个人 > 证书**文件夹。

#### 后续步骤

- 确认服务器证书和证书链已导入到 Windows 证书存储区中。
- 对于 View 连接服务器实例或安全服务器，请将证书友好名称修改为 **vdm**。请参阅[修改证书的友好名称](#)。
- 对于 View Composer Server，将新证书与 View Composer 使用的端口绑定。请参阅[将新 SSL 证书绑定至 View Composer 使用的端口](#)。

## 配置 View 连接服务器、安全服务器或 View Composer 以使用新 SSL 证书

要将 View 连接服务器实例、安全服务器或 View Composer 实例配置为使用 SSL 证书，必须将服务器证书和整个证书链导入 View 连接服务器、安全服务器或 View Composer 主机的 Windows 本地计算机证书存储区中。

在副本 View 连接服务器实例的容器中，您必须在容器中的所有实例上导入服务器证书和证书链。

在默认情况下，Blast 安全网关 (BSG) 将使用为运行 BSG 的 View 连接服务器实例或安全服务器所配置的 SSL 证书。如果您将 View server 的默认自签名证书替换为 CA 签发的证书，则 BSG 也会使用 CA 签发的证书。

---

**重要事项** 要将 View 连接服务器或安全服务器配置为使用某个证书，您必须将证书友好名称更改为 **vdm**。此外，该证书必须有附带的私钥。

如果在安装 View Composer 后想使用新证书替换现有证书或默认的自签名证书，则必须运行 SviConfig ReplaceCertificate 实用程序，以将新证书与 View Composer 使用的端口绑定。

---

#### 步骤

##### 1 将证书插件添加至 MMC

您必须向装有 View Server 的 Windows Server 主机的 Microsoft 管理控制台 (Microsoft Management Console, MMC) 中添加证书插件，才能向 Windows 证书存储区中添加证书。

##### 2 将签名的服务器证书导入到 Windows 证书存储区

您必须将 SSL 服务器证书导入到安装了 View 连接服务器实例或安全服务器服务的 Windows Server 主机上的 Windows 本地计算机证书存储区中。

##### 3 修改证书的友好名称

要将 View 连接服务器实例或者安全服务器配置为识别并使用 SSL 证书，必须将证书友好名称更改为 **vdm**。

#### 4 将根证书和中间证书导入 Windows 证书存储区

如果安装 View 连接服务器的 Windows Server 主机不信任 SSL 服务器签名证书的根证书，则必须将根证书导入 Windows 本地计算机证书存储区。此外，如果 View 连接服务器主机不信任为安全服务器、View Composer 和 vCenter Server 主机配置的 SSL 服务器证书的根证书，则必须导入这些根证书。

#### 5 将新 SSL 证书绑定至 View Composer 使用的端口

如在安装 View Composer 后配置新的 SSL 证书，则必须运行 `SviConfig ReplaceCertificate` 实用程序以替换绑定至 View Composer 所用端口的证书。该实用程序可解除绑定现有证书，并可将新证书绑定至该端口。

## 将证书插件添加至 MMC

您必须向装有 View Server 的 Windows Server 主机的 Microsoft 管理控制台 (Microsoft Management Console, MMC) 中添加证书插件，才能向 Windows 证书存储区中添加证书。

### 前提条件

确认要安装 View Server 的 Windows Server 计算机上的 MMC 和证书插件均可使用。

### 步骤

- 1 在 Windows Server 计算机中，单击**开始**，然后键入 `mmc.exe`。
- 2 在 **MMC** 窗口中，转到**文件 > 添加/删除插件**。
- 3 在**添加/删除插件**窗口中，选择**证书**，然后单击**添加**。
- 4 在**证书插件**窗口中，选择**计算机帐户**，单击**下一步**，选择**本地计算机**，然后单击**完成**。
- 5 在**添加或删除插件**窗口中，单击**确定**。

### 后续步骤

将 SSL 服务器证书导入至 Windows 证书存储区中。

## 将签名的服务器证书导入到 Windows 证书存储区

您必须将 SSL 服务器证书导入到安装了 View 连接服务器实例或安全服务器服务的 Windows Server 主机上的 Windows 本地计算机证书存储区中。

您还必须在安装了 View Composer 服务的 Windows Server 主机上执行此任务。

根据您的证书文件格式，密钥存储文件中的整个证书链可能都会被导入到 Windows 本地计算机证书存储区。例如，可能会导入服务器证书、中间证书和根证书。

对于其他类型的证书文件，只有服务器证书会被导入到 Windows 本地计算机证书存储区。这种情况下，您必须单独导入证书链中的根证书和全部中间证书。

有关证书的更多信息，请参考 MMC 证书插件中提供的 [Microsoft 联机帮助](#)。

**注** 如果要将 SSL 连接负载分流到中间服务器，则必须将同一 SSL 服务器证书同时导入到中间服务器和被负载分流的 View server。有关详细信息，请参阅《View 管理指南》文档中的“将 SSL 连接负载分流到中间服务器”。

### 前提条件

确认证书插件已添加至 MMC。请参阅[将证书插件添加至 MMC](#)。

### 步骤

- 1 在 Windows Server 主机的 MMC 窗口中，展开**证书 (本地计算机)** 节点并选择**个人**文件夹。
- 2 在“操作”窗格中，转到**更多操作 > 所有任务 > 导入**。
- 3 在**证书导入向导**中，单击**下一步**并浏览至存储证书的位置。
- 4 选择证书文件并单击**打开**。

要显示您的证书文件类型，可以从**文件名**下拉菜单中选择其文件格式。

- 5 键入证书文件中所含私钥的密码。
- 6 选择**将此密钥标记为可导出**。
- 7 选择**包含所有已扩展属性**。
- 8 单击**下一步**，然后单击**完成**。

新证书显示在**证书 (本地计算机) > 个人 > 证书**文件夹中。

- 9 确认新的证书包含私钥。
  - a 在**证书 (本地计算机) > 个人 > 证书**文件夹中，双击新证书。
  - b 在“证书信息”对话框的“常规”选项卡中，确认显示以下消息：您有一个与该证书对应的私钥。

### 后续步骤

将证书的友好名称修改为 **vdm**。

## 修改证书的友好名称

要将 View 连接服务器实例或者安全服务器配置为识别并使用 SSL 证书，必须将证书友好名称更改为 **vdm**。

没有必要修改 View Composer 所使用的 SSL 证书的友好名称。

### 前提条件

确认服务器证书已导入到 Windows 证书存储区的**证书 (本地计算机) > 个人 > 证书**文件夹中。请参阅[将签名的服务器证书导入到 Windows 证书存储区](#)。

### 步骤

- 1 在 Windows Server 主机的 MMC 窗口中，展开**证书 (本地计算机)** 节点并选择**个人 > 证书**文件夹。

- 2 右键单击颁发给 View server 主机的证书，并单击**属性**。
- 3 在“常规”选项卡上，删除**友好名称**文本并键入 **vdm**。
- 4 单击**应用**，然后单击**确定**。
- 5 确认**个人 > 证书**文件夹中没有其他服务器证书采用友好名称 **vdm**。
  - a 查找任何其他服务器证书，右键单击证书，然后单击**属性**。
  - b 如果证书的友好名称为 **vdm**，请删除该名称，单击**应用**，然后单击**确定**。

#### 后续步骤

将根证书和中间证书导入到 Windows 本地计算机证书存储区中。

导入证书链中的所有证书后，必须重新启动 View 连接服务器服务或者安全服务器服务以使更改生效。

## 将根证书和中间证书导入 Windows 证书存储区

如果安装 View 连接服务器的 Windows Server 主机不信任 SSL 服务器签名证书的根证书，则必须将根证书导入 Windows 本地计算机证书存储区。此外，如果 View 连接服务器主机不信任为安全服务器、View Composer 和 vCenter Server 主机配置的 SSL 服务器证书的根证书，则必须导入这些根证书。

如果 View 连接服务器、安全服务器、View Composer 和 vCenter Server 证书由 View 连接服务器主机信任的已知根 CA 签发，且您的证书链中没有中间证书，则可以跳过此任务。常用的证书颁发机构都可能受主机信任。

您必须在一个容器中所有副本 View 连接服务器实例上导入不受信根证书。

---

**注** 您无需将根证书导入 View Composer、vCenter Server 或安全服务器主机。

---

如果服务器证书是由中间 CA 签发，还必须导入证书链中的每个中间证书。要简化客户端配置，可将整个中间证书链导入安全服务器、View Composer、vCenter Server 主机以及 View 连接服务器主机。如果 View 连接服务器或安全服务器主机缺少中间证书，则必须为启动 View Administrator 的客户端和计算机配置这些中间证书。如果 View Composer 或 vCenter Server 主机缺少中间证书，则必须为每个 View 连接服务器实例配置这些中间证书。

如果您已确认整个证书链都已导入 Windows 本地计算机证书存储区，则可以跳过此任务。

---

**注** 如果配置了 SAML 身份验证器，以供 View 连接服务器实例使用，则对 SAML 2.0 身份验证器可以应用相同的指导原则。如果 View 连接服务器主机不信任针对 SAML 身份验证器配置的根证书，或 SAML 服务器证书由中间 CA 签发，则必须确保将证书链导入到 Windows 本地计算机证书存储区中。

---

#### 步骤

- 1 在 Windows Server 主机上的 MMC 控制台中，展开**证书 (本地计算机)** 节点并转到**受信任的根证书颁发机构 > 证书**文件夹。
  - 如果您的根证书位于此文件夹，且证书链中没有中间证书，则跳至步骤 7。
  - 如果您的根证书不在此文件夹，则执行步骤 2。
- 2 右键单击**受信任的根证书颁发机构 > 证书**文件夹，然后单击**所有任务 > 导入**。



- 3 在**证书导入向导**中，单击**下一步**并浏览至存储根 CA 证书的位置。
- 4 选择根 CA 证书文件并单击**打开**。
- 5 连续单击**下一步**，然后单击**完成**。
- 6 如果您的服务器证书由中间 CA 签发，请将证书链中的所有中间证书导入 Windows 本地计算机证书存储区。
  - a 转到**证书 (本地计算机) > 中间证书颁发机构 > 证书文件夹**。
  - b 针对每个必须导入的中间证书重复执行步骤 3 到步骤 6。
- 7 重新启动 View 连接服务器服务、安全服务器服务、View Composer 服务或 vCenter Server 服务，使所做更改生效。

## 将新 SSL 证书绑定至 View Composer 使用的端口

如在安装 View Composer 后配置新的 SSL 证书，则必须运行 `SviConfig ReplaceCertificate` 实用程序以替换绑定至 View Composer 所用端口的证书。该实用程序可解除绑定现有证书，并可将新证书绑定至该端口。

如在安装 View Composer 之前在 Windows Server 计算机中安装新证书，则不必运行 `SviConfig ReplaceCertificate` 实用程序。运行 View Composer 安装程序时，你可选择由 CA 签发的某个证书取代默认的自签发证书。安装过程中会将选择的证书绑定至 View Composer 使用的端口。

如您试图将现有证书或默认的自签发证书替换为新证书，则必须使用 `SviConfig ReplaceCertificate` 实用程序。

### 前提条件

确认已将新证书导入至安装有 View Composer 的 Windows Server 计算机中的 Windows 本地计算机证书存储区中。

### 步骤

- 1 停止 View Composer 服务。
- 2 在安装了 View Composer 的 Windows Server 主机上，打开命令提示符。
- 3 导航到 `SviConfig` 可执行文件。

该文件与 View Composer 应用程序位于同一位置。默认路径为 `C:\Program Files (x86)\VMware\VMware View Composer\sviconfig.exe`。

- 4 键入 `SviConfig ReplaceCertificate` 命令。

例如：

```
sviconfig -operation=ReplaceCertificate  
          -delete=false
```

其中 `-delete` 是必需的参数，应用于被替换的证书。您必须指定 `-delete=true` 以从 Windows 本地计算机证书存储区中删除旧证书，或者指定 `-delete=false` 以保留 Windows 证书存储区中的旧证书。

实用程序显示 Windows 本地计算机证书存储区中可使用的 SSL 证书编号列表。

5 要选择某个证书，请键入证书的编号，并按 Enter。

6 重新启动 View Composer 服务，使所做更改生效。

### 示例： SviConfig ReplaceCertificate

下例替换了绑定至 View Composer 端口的证书：

```
sviconfig -operation=ReplaceCertificate
          -delete=false
```

## 配置客户端端点以信任根证书和中间证书

如果 View 服务器证书是由访问 View Administrator 的客户端计算机不信任的 CA 签名的，您可以配置域中的所有 Windows 客户端系统以信任根证书和中间证书。为此，您必须将根证书的公钥添加到 Active Directory 中的“受信任的根证书颁发机构”组策略，并将根证书添加到 Enterprise NTAAuth 存储区。

例如，如果您的组织使用内部证书服务，您可能需要采取下述步骤。

如果 Windows 域控制器充当根 CA，或您的证书由公认的 CA 签名，则无需采取下述步骤。对于众所周知的 CA，操作系统供应商会在客户端系统上预先安装根证书。

如果服务器证书是由一个非公认的中间 CA 签名的，则必须将该中间证书添加到 Active Directory 的“中间证书颁发机构”组策略中。

对于使用 Windows 之外的其他操作系统的客户端设备，请参阅以下针对用户可安装的根证书和中间证书的分发说明：

- 对于适用于 Mac 的 Horizon Client，请参阅[配置适用于 Mac 的 Horizon Client 以信任根证书和中间证书](#)。
- 对于适用于 iOS 的 Horizon Client，请参阅[将适用于 iOS 的 Horizon Client 配置为信任根证书和中间证书](#)。
- 对于适用于 Android 的 Horizon Client，请参阅 Google 网站上的文档，例如，《Android 3.0 用户指南》。
- 对于适用于 Linux 的 Horizon Client，请参阅 Ubuntu 文档。

### 前提条件

确认生成的服务器证书的 `KeyLength` 值为 1024 或更大值。客户端端点将不对服务器上生成的、`KeyLength` 值小于 1024 的证书进行验证，客户端将无法连接到服务器。



**步骤**

- 1 在 Active Directory 服务器上使用 `certutil` 命令，将证书发布到 Enterprise NTAAuth 存储区中。

例如: `certutil -dspublish -f CA 根证书路径 NTAAuthCA`

- 2 在 Active Directory 服务器上，导航至组策略管理插件。

AD 版本	导航路径
Windows 2003	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 选择开始 &gt; 所有程序 &gt; 管理工具 &gt; Active Directory 用户和计算机。</li> <li>b 右键单击域，然后单击属性。</li> <li>c 在组策略选项卡上，单击打开以打开组策略管理插件。</li> <li>d 右键单击默认域策略并单击编辑。</li> </ol>
Windows 2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 选择开始 &gt; 管理工具 &gt; 组策略管理。</li> <li>b 展开您的域，右键单击默认域策略并单击编辑。</li> </ol>

- 3 展开计算机配置部分，然后转到 Windows 设置 > 安全性设置 > 公钥策略。

- 4 导入证书。

选项	说明
根证书	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 右键单击受信任的根证书颁发机构，然后选择导入。</li> <li>b 按照向导中的提示导入根证书（如 rootCA.cer）并单击确定。</li> </ol>
中间证书	<ol style="list-style-type: none"> <li>a 右键单击中间证书颁发机构，然后选择导入。</li> <li>b 按照向导中的提示导入中间证书（如 intermediateCA.cer）并单击确定。</li> </ol>

- 5 关闭组策略窗口。

现在域中所有系统的受信任根证书存储区和中间证书存储区中都已具备证书信息，可以信任根证书和中间证书。

## 配置适用于 Mac 的 Horizon Client 以信任根证书和中间证书

如果服务器证书是由运行适用于 Mac 的 Horizon Client 计算机不信任的 CA 签名的，您可以配置这些计算机以信任根证书和中间证书。您必须将根证书和信任链中的所有中间证书分发给客户端计算机。

**步骤**

- 1 将根证书和中间证书传送到运行适用于 Mac 的 Horizon Client 的计算机。

- 2 在 Mac 计算机上打开根证书。

该证书显示以下消息：您要电脑从现在开始信任由 CA 名称签名的证书吗？

- 3 单击总是信任

- 4 键入用户密码。

- 5 针对信任链中的所有中间证书重复执行步骤 2 到步骤 4。

## 将适用于 iOS 的 Horizon Client 配置为信任根证书和中间证书

如果服务器证书是由运行适用于 iOS 的 Horizon Client 的 iPad 和 iPhone 所不信任的 CA 签发，则可以将设备配置为信任根证书和中间证书。您必须将根证书和信任链中的所有中间证书分发到设备

### 步骤

- 1 将根证书和中间证书作为电子邮件附件发送到 iPad。
- 2 打开电子邮件附件以获取根证书，并选择**安装**。

证书将显示以下消息：

配置文件无法验证。无法验证<varname id="varname\_805A68D3161D43FC915F64D02B50AAB3">证书名</varname>的可靠性。安装该配置文件将更改 iPad 上的设置。

根证书。安装证书<varname id="varname\_9C50C6DC3D644E2A8CD5252B3B97AE41">证书名</varname>会将其添加到 iPad 上的受信任证书列表中。

- 3 再次选择**安装**。
- 4 对信任链中的所有中间证书重复步骤 2 和 3。

## 为服务器证书配置证书撤销检查

每个 View 连接服务器实例都会对自己的证书以及与之配对的安全服务器的证书执行证书撤销检查。同时，每个实例还会在与 vCenter Server 和 View Composer Server 建立连接时检查其证书。默认情况下，证书链中除了根证书之外的所有证书都在检查之列。但您可以更改此默认设置。

如果配置了 SAML 2.0 身份验证器，以供 View 连接服务器实例使用，View 连接服务器也会对 SAML 2.0 服务器证书执行证书撤销检查。

View 支持多种证书撤销检查方法，例如，证书撤销列表 (CRL) 和联机证书状态协议 (Online Certificate Status Protocol, OCSP)。CRL 是由颁发证书的 CA 发布的已撤销证书列表。OCSP 是一种证书验证协议，用于获取 X.509 证书的撤销状态。

借助 CRL，撤销证书列表会从证书分发点 (DP) 下载，证书中通常都会指定这一分发点。该服务器会定期转到证书中指定的 CRL DP URL 下载列表，并检查以确定是否已撤销了服务器证书。借助 OCSP，该服务器会向 OCSP 响应程序发送请求，以确定证书的撤销状态。

从第三方证书颁发机构 (CA) 获取服务器证书时，证书包含一种或多种可用来确定其撤销状态的方法，例如，CRL DP URL 或 OCSP 响应程序的 URL。如果您有自己的 CA 并生成了证书，但证书中不包含撤销信息，则证书撤销检查会失败。此类证书的撤销信息可能包括：托管 CRL 的服务器上基于 Web 的 CRL DP 的 URL。

如果您有自己的 CA，但证书中没有或不能包含证书撤销信息，则可以选择不检查证书的撤销信息或只检查证书链中的特定证书。在该服务器上，您可以使用 Windows 注册表编辑器在 HKLM\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Security 下创建字符串 (REG\_SZ) 值 **CertificateRevocationCheckType**，并将其设置为以下数据值之一。

**值 描述**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 不执行证书撤销检查。               |
| 2 | 仅检查服务器证书。不检查证书链中的任何其他证书。 |
| 3 | 检查证书链中的所有证书。             |
| 4 | (默认) 检查除根证书之外的所有证书。      |

如果未设置此注册表值，或设置的值无效（即，值不是 1、2、3 或 4），则除根证书之外的所有证书都在检查之列。在每个您要修改撤销检查的服务器上设置此注册表值。设置此值后，无需重新启动系统。

**注** 如果贵组织使用代理设置进行 Internet 访问，可能需要将您的 View 连接服务器计算机配置为使用代理设置，确保可以针对安全服务器或用于客户端安全连接的 View 连接服务器实例执行证书撤销检查。如果 View 连接服务器实例无法访问 Internet，则证书撤销检查可能会失败，而 View 连接服务器实例或配对的安全服务器可能在 View Administrator 控制板中显示为红色。要解决此问题，请参阅《View 管理指南》文档中的“解决安全服务器证书撤销检查问题”。

## 配置 PCoIP 安全网关以使用新 SSL 证书

为了遵循行业或司法辖区的安全规定，您可将 PCoIP 安全网关 (PSG) 服务生成的默认 SSL 证书替换成 CA 签发的证书。

在 View 5.2 或更高版本中，PSG 服务会在启动时创建默认的自签名 SSL 证书。PSG 服务会将自签名证书提供给运行连接到 PSG 的 Horizon Client 2.0（或适用于 Windows 的 Horizon Client 5.2）或更高版本的客户端。

PSG 还会提供一个默认的旧版 SSL 证书，该证书将提供给运行连接到 PSG 的旧版 View Client 或更早版本的客户端。

默认证书会提供从客户端终端到 PSG 的安全连接，同时不需要在 View Administrator 中进行进一步配置。但是，我们强烈建议配置 PSG 服务使用 CA 签发的证书，特别是对于需要使用安全扫描程序通过合规性测试的部署。

尽管不是强制要求，但是您最好能在将默认 PSG 证书替换成 CA 签发的证书前，为服务器配置 CA 签发的新 SSL 证书。进行下面的步骤前，您应先为运行 PSG 的服务器将 CA 签发的证书导入到 Windows 证书存储区。

**注** 如果您使用安全扫描程序进行合规性测试，最好先设置 PSG 使用与服务器相同的证书，并在扫描 PSG 端口前先扫描 View 端口。这样一来，您就可以先解决在扫描 View 端口时出现的信任或验证问题，从而避免这些问题造成 PSG 端口和证书测试失效。接下来，您即可为 PSG 配置唯一的证书并进行下一项扫描。

### 步骤

#### 1 确认服务器名称与 PSG 证书使用者名称相匹配

安装 View 连接服务器实例或安全服务器后，安装程序会创建一个注册表设置，其中的一个值将包含计算机的 FQDN。您必须确认该值与安全扫描程序用于访问 PSG 端口的 URL 的服务器名称部分相匹配。该服务器名称还必须与您希望用于 PSG 的 SSL 证书的使用者替代名称 (SAN) 相匹配。

## 2 在 Windows 证书存储区中配置 PSG 证书

要将默认的 PSG 证书替换为 CA 签发的证书，必须在运行 PSG 的 View 连接服务器或安全服务器计算机上的 Windows 本地计算机证书存储区内配置证书及其私钥。

## 3 在 Windows 注册表中设置 PSG 证书友好名称

PSG 会通过服务器名称和证书友好名称识别要使用的 SSL 证书。您必须在运行 PSG 的 View 连接服务器或安全服务器计算机的 Windows 注册表内对友好名称值进行设置。

## 4 （可选）与 PSG 连接时强制使用 CA 签发的证书

您可以确保与 PSG 的所有客户端连接均对 PSG 使用 CA 签发的证书，而不是默认的旧版证书。此步骤不是为 PSG 配置 CA 签发证书的必需步骤。只有需要在您的 View 部署中强制使用 CA 签发的证书时，才采取这些步骤。

# 确认服务器名称与 PSG 证书使用者名称相匹配

安装 View 连接服务器实例或安全服务器后，安装程序会创建一个注册表设置，其中的一个值将包含计算机的 FQDN。您必须确认该值与安全扫描程序用于访问 PSG 端口的 URL 的服务器名称部分相匹配。该服务器名称还必须与您希望用于 PSG 的 SSL 证书的使用者替代名称 (SAN) 相匹配。

例如，如果扫描程序通过 URL `https://view.customer.com:4172` 连接 PSG，则注册表设置必须包含 `view.customer.com` 值。请注意，安装过程中设置的 View 连接服务器或安全服务器计算机的 FQDN 可能与此外部服务器名称不同。

### 步骤

- 1 在运行 PCoIP 安全网关的 View 连接服务器或安全服务器主机上启动 Windows 注册表编辑器。
- 2 导航至 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Teradici\SecurityGateway\SSLCertPsgSni` 注册表设置。
- 3 确认 `SSLCertPsgSni` 设置的值与扫描程序用于连接 PSG 的 URL 中的服务器名称相匹配，且与您希望为 PSG 安装的 SSL 证书的使用者名称或使用者替代名称相匹配。

如果值不匹配，将其替换成正确的值。

- 4 重新启动 VMware Horizon View PCoIP 安全网关服务，使所做更改生效。

### 后续步骤

将 CA 签发的证书导入到 Windows 本地计算机证书存储区，并配置证书友好名称。

# 在 Windows 证书存储区中配置 PSG 证书

要将默认的 PSG 证书替换为 CA 签发的证书，必须在运行 PSG 的 View 连接服务器或安全服务器计算机上的 Windows 本地计算机证书存储区内配置证书及其私钥。

如果您希望 PSG 使用唯一的证书，则必须使用可导出私钥将证书导入到 Windows 本地计算机证书存储区内，并设置相应的友好名称。

如果您希望 PSG 使用与服务器相同的证书，则不必遵循此步骤。但是，您必须在 Windows 注册表中将服务器名设置为与服务器证书使用者名称相匹配，并将友好名称设置为 `vdm`。

## 前提条件

- 确认证书长度不少于 1024 位。
- 确认 SSL 证书有效。服务器计算机上的当前时间必须在证书的开始和结束日期范围内。
- 确认证书使用者名称或其中一个使用者替代名称与 Windows 注册表中的 SSLCertPsgSni 设置相匹配。请参阅[确认服务器名称与 PSG 证书使用者名称相匹配](#)。
- 确认证书插件已添加至 MMC。请参阅[将证书插件添加至 MMC](#)。
- 熟悉将证书导入到 Windows 证书存储区的步骤。请参阅[将签名的服务器证书导入到 Windows 证书存储区](#)。
- 熟悉修改证书友好名称的步骤。请参阅[修改证书的友好名称](#)。

## 步骤

1 在 Windows Server 主机的 MMC 窗口中，打开**证书 (本地计算机) > 个人**文件夹。

2 选择**更多操作 > 所有任务 > 导入**将颁发给 PSG 的 SSL 证书导入。

在**证书导入向导**中选择下列设置：

- a 将此密钥标记为可导出
- b 包含所有可扩展属性

结束向导，完成将证书导入**个人**文件夹

3 通过以下步骤之一确认新证书含有私钥：

- 确认证书图标上显示有黄色钥匙图案。
- 双击证书，确认“证书信息”对话框中显示了下列信息：您有一个与该证书对应的私钥。

4 右键单击新证书，然后单击**属性**。

5 在“常规”选项卡下，删除**友好名称**文本，并输入您选择的友好名称。

确保您所输入的名称与 Windows 注册表中的 SSLCertWinCertFriendlyName 设置完全相同，具体步骤见下方。

6 单击**应用**，然后单击**确定**。

PSG 会将 CA 签发的证书提供给通过 PCoIP 连接至服务器的客户端设备。

---

**注** 这一步骤不影响旧版客户端设备。PSG 会继续将默认的旧版证书提供给通过 PCoIP 连接至此服务器的旧版客户端设备。

---

## 后续步骤

在 Windows 注册表中配置证书友好名称。

## 在 Windows 注册表中设置 PSG 证书友好名称

PSG 会通过服务器名称和证书友好名称识别要使用的 SSL 证书。您必须在运行 PSG 的 View 连接服务器或安全服务器计算机的 Windows 注册表内对友好名称值进行设置。

所有 View 连接服务器实例和安全服务器均使用 **vdm** 这一证书友好名称。您可通过比较为 PSG 证书配置自己的证书友好名称。您必须对 Windows 注册表设置进行配置才能让 PSG 将正确的名称与您即将在 Windows 证书存储区中设置的友好名称相匹配。

PSG 可使用的 SSL 证书与运行 PSG 的服务器的 SSL 证书相同。如果您将 PSG 配置为使用与该服务器相同的证书，则友好名称必须是 **vdm**。

注册表和 Windows 证书存储区中的友好名称值均区分大小写。

### 前提条件

- 确认 Windows 注册表中包含用于访问 PSG 端口的正确使用者名称，且该名称与 PSG 证书使用者名称或使用者替代名称相匹配。请参阅[确认服务器名称与 PSG 证书使用者名称相匹配](#)。
- 确认已在 Windows 本地计算机证书存储区内配置证书友好名称。请参阅[在 Windows 证书存储区中配置 PSG 证书](#)。

### 步骤

- 1 在运行 PCoIP 安全网关的 View 连接服务器或安全服务器计算机上启动 Windows 注册表编辑器。
- 2 导航至 HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Teradici\SecurityGateway 注册表项。
- 3 为此注册表项添加新字符串 (REG\_SZ) 值：SSLCertWinCertFriendlyName。
- 4 修改 SSLCertWinCertFriendlyName 值，并输入要由 PSG 使用的证书友好名称。

例如：pcoip

如果使用与该服务器相同的证书，则该值必须是 **vdm**。

- 5 重新启动 VMware Horizon View PCoIP 安全网关服务，使所做更改生效。

### 后续步骤

确认客户端设备可继续连接 PSG。

如果您要使用安全扫描程序进行合规性测试，请扫描 PSG 端口。

## 与 PSG 连接时强制使用 CA 签发的证书

您可以确保与 PSG 的所有客户端连接均对 PSG 使用 CA 签发的证书，而不是默认的旧版证书。此步骤不是为 PSG 配置 CA 签发证书的必需步骤。只有需要在您的 View 部署中强制使用 CA 签发的证书时，才采取这些步骤。

在某些情况下，PSG 可能会向安全服务器提供默认的旧版证书，而不是 CA 签发的证书，从而造成 PSG 端口的合规性测试失效。要解决这一问题，您可配置 PSG 使其不向尝试与其进行连接的设备提供默认旧版证书。

---

**重要事项** 执行此步骤可阻止所有旧版客户端通过 PCoIP 连接本服务器。

---



## 前提条件

确认包括瘦客户端在内的所有连接到此服务器的客户端设备均运行适用于 Windows 的 Horizon Client 5.2 或 Horizon Client 2.0 或更高版本。您必须对旧版客户端进行升级。

## 步骤

- 1 在运行 PCoIP 安全网关的 View 连接服务器或安全服务器计算机上启动 Windows 注册表编辑器。
- 2 导航至 HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Teradici\SecurityGateway 注册表项。
- 3 为此注册表项添加新字符串 (REG\_SZ) 值: SSLCertPresentLegacyCertificate。
- 4 将 SSLCertPresentLegacyCertificate 的值设置为 0。
- 5 重新启动 VMware Horizon View PCoIP 安全网关服务，使所做更改生效。

## 将 View Administrator 设置为信任 vCenter Server 或 View Composer 证书

在 View Administrator 控制板中，可以将 View 配置为信任不受信的 vCenter Server 或 View Composer 证书。

VMware 强烈建议将 vCenter Server 和 View Composer 配置为使用 CA 签发的 SSL 证书。此外，您也可以选择接受 vCenter Server 或 View Composer 的默认证书的指纹。

同样，VMware 建议将 SAML 2.0 身份验证器配置为使用 CA 签发的 SSL 证书。此外，您可以在 View Administrator 控制板中接受默认证书的指纹，将 View 配置为信任不受信的 SAML 2.0 服务器证书。

## 使用 CA 签发的 SSL 证书的优势

CA 是确保证书及其创建者身份的受信机构。如果证书是由受信任的 CA 签发，则系统不会向用户显示要求验证证书的消息，且瘦客户端设备可以在无需额外配置的情况下进行连接。

您可以请求特定于某个 Web 域（如 `www.mycorp.com`）的 SSL 服务器证书，或者也可以请求可在整个域（如 `*.mycorp.com`）中使用的通配符 SSL 服务器证书。为简化管理，如果需要在多台服务器上或不同子域中安装证书，您可以选择请求通配符证书。

通常情况下，在安全安装中使用特定于域的证书，与通配符证书相比，CA 通常可以更好地保护特定于域的证书，使其免于丢失。如果使用与其他服务共享的通配符证书，则 VMware Horizon 产品的安全性还取决于其他服务的安全性。如果使用通配符证书，必须确保私钥可以在服务器之间传输。

将默认证书替换为您的个人证书后，客户端会使用该证书对服务器进行身份验证。如果您的证书是由 CA 签发，那么 CA 本身的证书通常会嵌入在浏览器中，或是位于客户端可以访问的可信数据库中。客户端接受证书后，会通过发送密钥（由证书中的公钥加密）来做出响应。此密钥用于加密客户端和服务端之间的流量。

## View 连接服务器和安全服务器上的证书问题故障排除

View 服务器上的证书问题会妨碍您连接 View Administrator，或者导致服务器运行状况指示器显示为红色。

### 问题

您无法连接到有问题的 View 连接服务器实例上的 View Administrator。连接同一个容器中其他 View 连接服务器实例上的 View Administrator 时，可以看到有问题的 View 连接服务器实例的控制板运行状况指示器显示为红色。

如果从其他 View 连接服务器实例中单击红色的运行状况指示器，将显示 **SSL Certificate:Invalid** 和 **Status:**（空白），表示无法找到有效证书。View 日志文件包含类型为 **ERROR** 的日志条目，并有以下错误文本：**No qualifying certificates in keystore**。

View 日志数据位于 View 连接服务器实例上的 **C:\ProgramData\VMware\VDM\logs\log-\*.txt** 中。

### 原因

由于以下任意原因，证书可能未成功安装到 View 服务器上：

- 证书不在 Windows 本地计算机证书存储区的 **Personal** 文件夹中。
- 证书存储区中没有证书的私钥。
- 证书没有友好名称 **vdm**。
- 证书是从 Windows Server 2008 或更高版本服务器的 v3 证书模板生成。View 无法检测私钥，但如果您使用证书插件检查 Windows 证书存储区，该存储区会指示有私钥。

### 解决方案

- ◆ 确认该证书导入到 Windows 本地计算机证书存储区的 **Personal** 文件夹中。  
请参阅[将签名的服务器证书导入到 Windows 证书存储区](#)。
- ◆ 确认证书包含私钥。  
请参阅[将签名的服务器证书导入到 Windows 证书存储区](#)。
- ◆ 确认证书具有友好名称 **vdm**。  
请参阅[修改证书的友好名称](#)。
- ◆ 如果证书是从 v3 证书模板生成，则从 CA 获取不使用 v3 模板的有效签名证书。  
请参阅[获取 CA 签发的 SSL 证书](#)。



# 首次配置 View

为服务器安装 View server 软件并配置 SSL 证书之后，必须额外采取其他步骤设置有效的 View 环境。

您可以为 vCenter Server 和 View Composer 配置用户帐户、安装 View 许可证密钥、将 vCenter Server 和 View Composer 添加至您的 View 环境、配置 PCoIP 安全网关和安全加密链路，以及对 Windows Server 进行大小设置以支持您的 View 环境（可选）。

本章讨论了以下主题：

- 配置 vCenter Server 和 View Composer 的用户帐户
- 首次配置 View 连接服务器
- 配置 Horizon Client 连接
- 替换 View 服务的默认端口
- 调整 Windows Server 设置以支持您的部署

## 配置 vCenter Server 和 View Composer 的用户帐户

要配合使用 vCenter Server 和 View，您必须配置拥有合适的 vCenter Server 特权的用户帐户。可以创建拥有合适特权的 vCenter Server 角色，并将该角色分配给 vCenter Server 用户帐户。

如果 View Composer 与 vCenter Server 安装在不同计算机上，您还必须在 Active Directory 中创建一个用户帐户，View 可使用该用户帐户对独立计算机上的 View Composer 服务进行身份验证。

如果使用 View Composer，则必须在 Active Directory 中创建第三个用户帐户，以允许 View Composer 在 Active Directory 中执行特定操作。View Composer 需要使用该帐户将链接克隆虚拟机加入到您的 Active Directory 域中。请参阅为 [View Composer AD 操作创建用户帐户](#)。

总而言之，首次配置 View 时，请在 View Administrator 中提供以下用户帐户：

- vCenter Server 用户允许 View 和 View Composer 在 vCenter Server 中执行操作。
- 独立的 View Composer Server 用户允许 View 对独立计算机上的 View Composer 服务进行身份验证。

如果 View Composer 与 vCenter Server 安装在同一计算机上，则 vCenter Server 用户可执行上述两个功能，并且无需使用独立的 View Composer Server 用户。

- AD 操作的 View Composer 用户允许 View Composer 在 Active Directory 中执行特定操作。

## 使用 vCenter Server 用户和 View Composer 用户的位置

创建并配置这些用户帐户后，需要在 View Administrator 中指定用户名。

- 将 vCenter Server 添加到 View 时，需要指定一个 vCenter Server 用户。
- 配置 View Composer 设置并选择**独立的 View Composer Server** 时，指定一个独立的 View Composer Server 用户。
- 配置 View Composer 域时，为 AD 操作指定 View Composer 用户。
- 创建链接克隆池时，为 AD 操作指定 View Composer 用户。

## 为 View 和 View Composer 配置 vCenter Server 用户

要配置一个使 View 有权在 vCenter Server 中执行操作的用户帐户，您必须为该用户分配一个拥有合适特权的 vCenter Server 角色。

必须添加到 vCenter Server 角色的特权列表各不相同，具体取决于您是否通过 View Composer 使用 View。View Composer 服务要在 vCenter Server 中执行操作，必须具备除基本特权之外的特权。

如果 View Composer 与 vCenter Server 安装在同一计算机上，则必须将 vCenter Server 用户作为 vCenter Server 计算机上的本地系统管理员。此要求允许 View 对 View Composer 服务进行身份验证。

如果 View Composer 与 vCenter Server 安装在不同计算机上，则无需将 vCenter Server 用户作为 vCenter Server 计算机上的本地管理员。但是，您必须创建独立的 View Composer Server 用户帐户，且该用户帐户必须是 View Composer 计算机上的本地管理员。

### 前提条件

- 在 Active Directory 中，在 View 连接服务器域或受信任的域中创建一个用户。请参阅[为 vCenter Server 创建用户帐户](#)。
- 熟悉此用户帐户所需的 vCenter Server 特权。请参阅[vCenter Server 用户所需的特权](#)。
- 如果使用 View Composer，请熟悉所需的其它特权。请参阅[vCenter Server 用户所需的 View Composer 特权](#)。

### 步骤

- 1 在 vCenter Server 中，为用户准备一个拥有所需特权的角色。
  - 您可以使用 vCenter Server 中预定义的 Administrator 角色。该角色可以执行 vCenter Server 中所有的操作。
  - 如果您使用 View Composer，您可以创建一个权利有限的角色，为其授予 View 连接服务器和 View Composer 执行 vCenter Server 操作所需的最低特权。  
 在 vSphere Client 中，单击主页 > 角色 > 添加角色，输入角色名称（如 **View Composer Administrator**），然后为此角色选择特权。  
 此角色必须拥有 View 连接服务器和 View Composer 在 vCenter Server 中运行所需的所有特权。
  - 如果您使用不带 View Composer 的 View，您可以创建一个权利更小的角色，为其授予 View 连接服务器执行 vCenter Server 操作所需的最低特权。

在 vSphere Client 中，单击主页 > 角色 > 添加角色，输入角色名称（如 **View Manager Administrator**），然后为该角色选择特权。

- 2 在 vSphere Client 中，右键单击清单顶层的 vCenter Server，单击**添加权限**，然后添加 vCenter Server 用户。

---

**注** 您必须在 vCenter Server 级别定义 vCenter Server 用户。

---

- 3 在下拉菜单中选择您创建的管理员角色、View Composer 或 View Manager 角色，并将其分配给 vCenter Server 用户。
- 4 如果 View Composer 与 vCenter Server 安装在同一计算机上，请添加 vCenter Server 用户帐户作为 vCenter Server 计算机上本地系统管理员组的成员。

如果 View Composer 与 vCenter Server 安装在不同计算机上，则无需此执行步骤。

### 后续步骤

通过 View Administrator 将 vCenter Server 添加到 View 时，可以指定 vCenter Server 用户。请参阅[将 vCenter Server 实例添加到 View](#)。

## vCenter Server 用户所需的特权

vCenter Server 用户必须具有足够的 vCenter Server 特权，才能使 View 可以在 vCenter Server 中执行操作。为 vCenter Server 用户创建一个拥有所需特权的 View Manager 角色。

**表 9-1. View Manager 角色所需的特权**

特权组	您需要启用的特权
文件夹	创建文件夹
	删除文件夹
数据存储	分配空间

特权组	您需要启用的特权
虚拟机	<p>在<b>配置</b>中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 添加或移除设备</li> <li>■ 高级</li> <li>■ 修改设备设置</li> </ul> <p>在<b>交互</b>中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 关闭电源</li> <li>■ 打开电源</li> <li>■ 重置</li> <li>■ 挂起</li> <li>■ 执行擦除或压缩操作</li> </ul> <p>在<b>清单</b>中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 新建</li> <li>■ 从现有创建</li> <li>■ 移除</li> </ul> <p>在<b>置备</b>中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自定义</li> <li>■ 部署模板</li> <li>■ 读取自定义规范</li> </ul>
资源	将虚拟机分配给资源池
全局	<p>充当 vCenter Server</p> <p>实施启用了 ESXi 主机缓存的 View Storage Accelerator 时，需要使用以下<b>主机</b>特权。如果不使用 View Storage Accelerator，vCenter Server 用户将不需要此特权。</p>
主机	<p>在<b>配置</b>中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 高级设置</li> </ul>
配置文件驱动存储（如果使用的是 Virtual SAN 数据存储或虚拟卷）	（全部）

## vCenter Server 用户所需的 View Composer 特权

要支持 View Composer，vCenter Server 用户还必须拥有支持 View 所需的特权之外的相应特权。为 vCenter Server 用户创建一个拥有 View Manager 特权和以下额外特权的 View Composer 角色。

**表 9-2. View Composer 特权**

特权组	您需要启用的特权
数据存储	分配空间 浏览数据存储 低级别文件操作
虚拟机	清单（全部） 配置（全部） 快照管理（全部） 在置备中： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 克隆虚拟机</li> <li>■ 允许访问磁盘</li> </ul>
资源	将虚拟机分配给资源池 执行 View Composer 重新平衡操作需要下列特权。 迁移已关闭电源的虚拟机
全局	启用方法 禁用方法 系统标记 实施启用 ESXi 主机缓存的 View Storage Accelerator 时，需要使用以下特权。如果不使用 View Storage Accelerator，vCenter Server 用户将不需要此特权。 充当 vCenter Server
网络	（全部）
配置文件驱动存储	（全部 - 如果使用的是 Virtual SAN 数据存储或虚拟卷）

## 首次配置 View 连接服务器

安装 View 连接服务器后，必须安装产品许可证，并将 vCenter Server 和 View Composer 服务添加到 View 中。还可以允许 ESXi 主机回收链接克隆虚拟机上的磁盘空间，并配置 ESXi 主机，使其对虚拟机磁盘数据进行缓存。

如果安装安全服务器，它们将自动添加到 View 中并在 View Administrator 中显示。

## View Administrator 和 View 连接服务器

View Administrator 为 View 提供了基于 Web 的管理界面。

View 连接服务器可以具有多个实例以作为副本服务器或安全服务器。根据您的 View 部署，您可以为每个 View 连接服务器实例提供 View Administrator 界面。

可以使用以下最佳做法将 **View Administrator** 与 **View** 连接服务器一起使用：

- 使用 **View** 连接服务器的主机名和 IP 地址登录到 **View Administrator**。使用 **View Administrator** 界面管理 **View** 连接服务器以及任何关联的安全服务器或副本服务器。
- 在容器环境中，确认所有管理员使用相同 **View** 连接服务器的主机名和 IP 地址登录到 **View Administrator**。不要使用负载均衡器的主机名和 IP 地址访问 **View Administrator** 网页。

**注** 如果使用 **Access Point** 设备而不是安全服务器，您必须使用 **Access Point REST API** 管理 **Access Point** 设备。有关详细信息，请参阅《部署和配置 **Access Point**》。

## 登录到 View Administrator

要执行初始配置任务，必须要登录 **View Administrator**。

### 前提条件

确认您使用的是 **View Administrator** 支持的 Web 浏览器。请参阅 [View Administrator 的要求](#)。

### 步骤

- 1 打开 Web 浏览器并输入以下 URL，其中 *服务器* 是 **View** 连接服务器实例的主机名。

**https://服务器/admin**

**注** 如果您需要在主机名不可解析时访问 **View** 连接服务器实例，可以使用 IP 地址。但您连接的主机将与为 **View** 连接服务器实例配置的 SSL 证书不匹配，导致访问被阻止或访问的安全性降低。

对 **View Administrator** 的访问取决于 **View** 连接服务器计算机上配置的证书类型。

如果在 **View** 连接服务器主机上打开 Web 浏览器，请使用 **https://127.0.0.1**（而非 **https://localhost**）进行连接。该方法可以避免在解析 **localhost** 时遭受潜在 DNS 攻击，从而提高安全性。

选项	描述
为 <b>View</b> 连接服务器配置一个由 CA 签发的证书。	首次连接时，您的 Web 浏览器会显示 <b>View Administrator</b> 。
配置了 <b>View</b> 连接服务器提供的默认自签名证书。	第一次连接时，Web 浏览器可能会显示一个页面，警告与该地址相关联的安全证书不是由受信任的证书颁发机构颁发的。 单击 <b>忽略</b> 继续使用当前的 SSL 证书。

- 2 作为具有凭据的用户登录以访问 **View Administrators** 帐户。

当您在副本组中安装独立的 **View** 连接服务器实例或第一个 **View** 连接服务器实例时，可以指定 **View Administrators** 帐户。**View Administrators** 帐户可以是 **View** 连接服务器计算机上的本地管理员组 (**BUILTIN\Administrators**)，也可以是域用户或组帐户。

登录到 **View Administrator** 后，您可以使用 **View 配置 > 管理员** 来更改具有 **View Administrator** 角色的用户和组的列表。

## 安装产品许可证密钥

使用 View 连接服务器前，必须要输入产品的许可证密钥。

首次登录时，View Administrator 会显示“产品许可和使用情况”页面。

安装许可证密钥后，View Administrator 将在您登录时显示控制板页面。

安装 View 连接服务器副本实例或安全服务器时不需要配置许可证密钥。副本实例和安全服务器使用存储在 View LDAP 配置中的通用许可证密钥。

---

**注** View 连接服务器需要有效的许可证密钥。从 View 4.0 开始，产品许可证密钥的长度一律为 25 个字符。

---

### 步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 产品许可和使用情况**。
- 2 在许可面板中，单击**编辑许可证**。
- 3 输入许可证序列号，然后单击**确定**。
- 4 验证许可证的过期日期。
- 5 确认基于您的产品许可证授权您使用的 VMware Horizon 的版本启用或禁用桌面、应用程序远程和 View Composer 许可证。

并非所有版本都提供 VMware Horizon 7 的所有特性和功能。有关各个版本中的功能集的比较，请参阅 <http://www.vmware.com/files/pdf/products/horizon-view/VMware-Horizon-View-Pricing-Licensing-FAQ.pdf>。

## 将 vCenter Server 实例添加到 View

必须配置 View 使其连接到 View 部署中的 vCenter Server 实例。vCenter Server 可创建和管理 View 在桌面池中使用的虚拟机。

如果是在链接模式组中运行 vCenter Server 实例，就必须将每个 View 实例分别添加到 View Manager。

View 使用安全通道 (SSL) 连接至 vCenter Server 实例。

### 前提条件

- 安装 View 连接服务器产品许可证密钥。
- 准备一个有权在 vCenter Server 中执行支持 View 所需操作的 vCenter Server 用户。要使用 View Composer，您必须为该用户授予额外的特权。  
请参阅为 [View](#) 和 [View Composer](#) 配置 [vCenter Server](#) 用户。
- 确认 vCenter Server 主机上安装了 TLS/SSL 服务器证书。在生产环境中，安装由受信任证书颁发机构 (Certificate Authority, CA) 签名的有效证书。

在测试环境中，您可以使用随 vCenter Server 一起安装的默认证书，但在 View 中添加 vCenter Server 时必须接受证书指纹。

- 确认副本组中的所有 View 连接服务器实例都信任 vCenter Server 主机上安装的服务器证书的根 CA 证书。检查根 CA 证书是否位于 View 连接服务器主机上 Windows 本机证书存储区中的受信任的根证书颁发机构 > 证书文件夹中。如果没有，请将根 CA 证书导入 Windows 本机证书存储区。

请参阅[将根证书和中间证书导入 Windows 证书存储区](#)。

- 确认 vCenter Server 实例包含 ESXi 主机。如果 vCenter Server 实例中未配置主机，则无法在 View 中添加实例。
- 如果您要升级到 vSphere 5.5 或更高版本，请确认您用作 vCenter Server 用户的域管理员帐户已由 vCenter Server 本地用户明确分配了登录 vCenter Server 的权限。
- 如果您计划以 FIPS 模式使用 View，请确认您具有 vCenter Server 6.0 或更高版本和 ESXi 6.0 或更高版本的主机。

有关详细信息，请参阅[第 4 章 以 FIPS 模式安装 View](#)。

- 熟悉用于确定 vCenter Server 和 View Composer 最大操作数限制的设置。请参阅[vCenter Server 和 View Composer 的并发操作数限制](#)和[设置并发电源操作率来支持远程桌面登录风暴](#)。

## 步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在 **vCenter Server** 选项卡上，单击**添加**。
- 3 在 vCenter Server 设置**服务器地址**文本框中，键入 vCenter Server 实例的完全限定域名 (FQDN)。  
FQDN 包含主机名和域名。例如，在 FQDN *myserverhost.companydomain.com* 中，*myserverhost* 是主机名，*companydomain.com* 是域名。

---

**注** 如果通过 DNS 名称或 URL 来输入服务器，则 View 不会执行 DNS 查找来确认管理员之前是否是否使用 IP 地址将该服务器添加到 View 中的。如果同时使用 DNS 名称和 IP 地址添加 vCenter Server，则会发生冲突。

---

- 4 键入 vCenter Server 用户的名称。  
例如：domain\user 或 user@domain.com
- 5 键入 vCenter Server 用户密码。
- 6 （可选）键入该 vCenter Server 实例的描述。
- 7 键入 TCP 端口号。  
默认端口为 443。
- 8 在“高级设置”下，设置 vCenter Server 和 View Composer 操作的并发操作数限制。
- 9 单击**下一步**显示 View Composer 设置页面。



## 后续步骤

配置 View Composer 设置。

- 如果 vCenter Server 实例配置有 SSL 签名证书，且 View 连接服务器信任根证书，则“添加 vCenter Server”向导会显示 View Composer 设置页面。
- 如果 vCenter Server 实例配置了一个默认证书，则必须先确定是否接受现有证书的指纹。请参阅[接受默认 SSL 证书的指纹](#)。

如果 View 使用多个 vCenter Server 实例，请重复执行此步骤添加其他 vCenter Server 实例。

## 配置 View Composer 设置

要使用 View Composer，必须配置允许 View 连接服务器连接到 View Composer 服务的设置。View Composer 可安装在独立的计算机上，也可与 vCenter Server 安装在同一计算机上。

VMware 建议在每个 View Composer 服务和 vCenter Server 实例之间建立一对一的映射关系。

### 前提条件

- 确认您已配置 View 连接服务器连接至 vCenter Server。为此，您必须完成“添加 vCenter Server”向导中的“vCenter Server 信息”页面。请参阅[将 vCenter Server 实例添加到 View](#)。
- 确认该 View Composer 服务尚未配置为连接到不同的 vCenter Server 实例。
- 如果在独立的计算机上安装 View Composer，请确认已创建独立的 View Composer Server 用户帐户。此域用户帐户必须是 View Composer 计算机上本地管理员组的成员。

### 步骤

- 1 在 View Administrator 中，完成“添加 vCenter Server”向导中的“vCenter Server 信息”页面。
  - a 单击 **View 配置 > 服务器**。
  - b 在“vCenter Server”选项卡中，单击**添加**并提供 vCenter Server 设置。
- 2 在“View Composer 设置”页面上，如果您未使用 View Composer，则请选择**不使用 View Composer**。

如果选择**不使用 View Composer**，则其他的 View Composer 设置将无效。单击**下一步**后，“添加 vCenter Server”向导会显示“存储设置”页面，但不会显示“View Composer 域”页面。

### 3 如果使用 View Composer，请选择 View Composer 计算机的位置。

选项	描述
<b>View Composer 与 vCenter Server 安装在同一计算机上。</b>	a 选择 <b>View Composer 与 vCenter Server 一同安装</b> 。 b 确保端口号与您在 vCenter Server 上安装 View Composer 服务时指定的端口号相一致。默认端口号为 18443。
<b>View Composer 安装在独立的计算机上。</b>	a 选择 <b>独立的 View Composer Server</b> 。 b 在 View Composer Server 地址文本框中，键入 View Composer 计算机的完全限定域名 (FQDN)。 c 键入可以对 View Composer 服务进行身份验证的域用户帐户的名称。 此帐户必须是独立 View Composer 计算机上本地管理员组的成员。 例如： <b>domain.com\user</b> 或 <b>user@domain.com</b> d 键入此域用户帐户的密码。 e 确保端口号与您安装 View Composer 服务时指定的端口号相一致。默认端口号为 18443。

### 4 单击下一步显示“View Composer 域”页面。

#### 后续步骤

配置 View Composer 域。

- 如果为 View Composer 实例配置了 SSL 签名证书，且 View 连接服务器信任根证书，则“添加 vCenter Server”向导会显示“View Composer 域”页面。
- 如果为 View Composer 实例配置了默认证书，则必须先确定是否接受现有证书的指纹。请参阅[接受默认 SSL 证书的指纹](#)。

## 配置 View Composer 域

您必须配置一个 Active Directory 域，以便 View Composer 在其中部署链接克隆桌面。可以为 View Composer 配置多个域。先将 vCenter Server 和 View Composer 设置添加到 View 后，即可通过在 View Administrator 中编辑 vCenter Server 实例添加更多 View Composer 域。

#### 前提条件

- 您的 Active Directory 管理员必须为 AD 操作创建 View Composer 用户。此域用户必须具有在包含链接克隆的 Active Directory 域中添加和移除虚拟机的权限。有关此用户所需权限的信息，请参阅[View Composer AD 操作创建用户帐户](#)。
- 在 View Administrator 中，确认您已完成“添加 vCenter Server”向导中的“vCenter Server 信息”和“View Composer 设置”页面中的设置。

#### 步骤

- 1 在“View Composer 域”页面中，单击**添加**为 AD 操作帐户信息添加 View Composer 用户。
- 2 键入 Active Directory 域的域名。

例如：**domain.com**

3 键入 View Composer 用户的域用户名，包括域名。

例如: `domain.com\admin`

4 键入帐户密码。

5 单击**确定**。

6 要添加在部署链接克隆池的其他 Active Directory 域中具有特权的域用户帐户，请重复以上的步骤。

7 单击**下一步**显示“存储设置”页面。

### 后续步骤

启用虚拟机磁盘空间回收，并为 View 配置 View Storage Accelerator。

## 允许 vSphere 回收链接克隆虚拟机中的磁盘空间

在 vSphere 5.1 和更高版本中，可以启用 View 的磁盘空间回收功能。从 vSphere 5.1 开始，View 能够以高效的磁盘格式创建链接克隆虚拟机，这种磁盘格式允许 ESXi 主机回收链接克隆中未使用的磁盘空间，从而减少链接克隆所需的总存储空间。

随着用户与链接克隆桌面的交互，克隆的操作系统磁盘会逐渐增大，最终会使用几乎与完整克隆桌面相同的磁盘空间。磁盘空间回收有助于减少操作系统磁盘的大小，无需刷新或重构链接克隆。在虚拟机处于开启状态时以及用户与远程桌面交互时，都可以回收空间。

对于无法利用存储空间节省策略（例如，注销时刷新）的部署来说，磁盘空间回收功能尤其有用。例如，在专用远程桌面上安装用户应用程序的知识型员工在远程桌面刷新或重构时，可能会丢失自己的个人应用程序。通过磁盘空间回收，View 可以将链接克隆的大小保持在接近于这些克隆初次置备后启动时的较小大小。

此功能由两部分组成：节省空间的磁盘格式和空间回收操作。

在 vSphere 5.1 或更高版本环境中，如果父虚拟机的虚拟硬件版本为 9 或更高版本，无论是否启用空间回收操作，View 都会创建具有能节省空间的操作系统磁盘的链接克隆。

要启用空间回收操作，您必须使用 View Administrator 启用 vCenter Server 的空间回收，并回收各桌面池的虚拟机磁盘空间。vCenter Server 的空间回收设置支持您在所有受 vCenter Server 实例管理的桌面池上禁用此功能。禁用 vCenter Server 的该功能会覆盖桌面池级别的设置。

以下指导原则适用于空间回收功能：

- 仅对链接克隆上能节省空间的操作系统磁盘有效。
- 这不会影响 View Composer 永久磁盘。
- 仅适用于 vSphere 5.1 或更高版本且虚拟硬件版本为 9 或更高版本的虚拟机。
- 不适用于完整克隆桌面。
- 适用于具有 SCSI 控制器的虚拟机。不支持 IDE 控制器。

如果池中包含具有能节省空间的磁盘的虚拟机，则不支持 View Composer Array Integration (VCAI)。VCAI 使用 vStorage APIs for Array Integration (VAAI) 本地 NFS 快照技术克隆虚拟机。

## 前提条件

- 确认 vCenter Server 和 ESXi 主机（包括群集中的所有 ESXi 主机）版本为 5.1，且具有 ESXi 5.1 下载补丁程序 ESXi510-201212001 或更高版本。

## 步骤

- 1 在 View Administrator 中，完成“添加 vCenter Server”向导中“存储设置”页面之前的各页面。

- a 选择 **View 配置 > 服务器**。
- b 在 **vCenter Server** 选项卡上，单击**添加**。
- c 完成“vCenter Server 信息”、“View Composer 设置”和“View Composer 域”三个页面。

- 2 在“存储设置”页面中，确保选中**启用空间回收**。

如果是全新安装 View 5.2 或更高版本，默认已选中空间回收功能。如果是从 View 5.1 或更早版本升级到 View 5.2 或更高版本，则必须选中**启用空间回收**。

## 后续步骤

在“存储设置”页面中配置 View Storage Accelerator。

要完成 View 中的磁盘空间回收配置，需要为桌面池设置空间回收。

## 为 vCenter Server 配置 View Storage Accelerator

在 vSphere 5.0 及更高版本中，您可以将 ESXi 主机配置为缓存虚拟机磁盘数据。这项称为 View Storage Accelerator 的功能可以使用 ESXi 主机中的 Content Based Read Cache (CBRC) 功能。View Storage Accelerator 可以在发生 I/O 风暴（大量虚拟机同时启动或同时运行多个防病毒扫描时可能会发生）时提高 View 性能。对于需要频繁加载应用程序或数据的管理员或用户来说，这项功能同样有益。主机不再从存储系统中一遍遍地读取整个操作系统或应用程序，而是从缓存中读取常规数据块。

通过在引导风暴时减少 IOPS 数量，View Storage Accelerator 降低了对存储阵列的需求，使您可以用更少的存储 I/O 带宽支持 View 部署。

按照此过程中所述，在 View Administrator 中选择 vCenter Server 向导中的 View Storage Accelerator 设置，启用 ESXi 主机上的缓存功能。

确保也为单独的桌面池配置了 View Storage Accelerator。要对某个桌面池进行操作，必须针对 vCenter Server 和该桌面池启用 View Storage Accelerator。

默认情况下，已为桌面池启用 View Storage Accelerator。可以在创建或编辑池时禁用或启用此功能。最佳方法是在首次创建桌面池时启用此功能。如果通过编辑现有池来启用此功能，您必须确保先创建新副本及其摘要磁盘，再置备链接克隆。可以通过将池重构为新的快照或者将池重新平衡为新的数据存储来创建新副本。仅当桌面池中的虚拟机处于关闭状态时，才能为它们配置摘要文件。

您可以在包含链接克隆的桌面池和包含完整虚拟机的桌面池中启用 View Storage Accelerator。

**View Storage Accelerator** 现在可在使用 **View** 副本分层的配置下运行，在此配置中，副本存储于单独的数据存储中，而不是链接克隆中。虽然将 **View** 副本分层与 **View Storage Accelerator** 搭配使用在性能方面并没有太大的实质性提升，但是通过将副本存储到单独的数据存储，还是能够带来一些容量方面的好处。因此，我们对这种组合方式进行了测试，并提供支持。

**重要事项** 如果您计划使用此功能，并且正在使用多个共享某些 **ESXi** 主机的 **View** 容器，则必须为共享的 **ESXi** 主机上的所有池启用 **View Storage Accelerator** 功能。如果多个容器中的设置不一致，可能会导致共享 **ESXi** 主机上的虚拟机出现不稳定。

### 前提条件

- 确认 **vCenter Server** 和 **ESXi** 主机版本为 5.0 或更高。  
在 **ESXi** 群集中，确认所有主机均为 5.0 版或更高版本。
- 确认在 **vCenter Server** 中为 **vCenter Server** 用户分配了 **主机 > 配置 > 高级设置** 特权。  
请参阅[配置 vCenter Server 和 View Composer 的用户帐户](#)。

### 步骤

- 1 在 **View Administrator** 中，完成“添加 **vCenter Server**”向导中“存储设置”页面之前的各页面。
  - a 选择 **View 配置 > 服务器**。
  - b 在 **vCenter Server** 选项卡上，单击**添加**。
  - c 完成“**vCenter Server** 信息”、“**View Composer** 设置”和“**View Composer** 域”三个页面。
- 2 在“存储设置”页面上，确保选中**启用 View Storage Accelerator** 复选框。  
该复选框默认为选中。
- 3 指定默认的主机缓存大小。  
默认的缓存大小适用于此 **vCenter Server** 实例管理的所有 **ESXi** 主机。  
默认值为 1,024 MB。缓存大小必须在 100 MB 和 2,048 MB 之间。
- 4 要为单个 **ESXi** 主机指定不同的缓存大小，请选择 **ESXi** 主机并单击**编辑缓存大小**。
  - a 在“主机缓存”对话框中，选中 **覆盖默认主机缓存大小**。
  - b 键入一个介于 100 MB 和 2,048 MB 之间的**主机缓存大小**值，并单击**确定**。
- 5 在“存储设置”页面上，单击**下一步**。
- 6 单击**完成**在 **View** 中添加 **vCenter Server**、**View Composer** 和存储设置。

### 后续步骤

要配置客户端连接的 **PCoIP** 安全网关、安全加密链路和外部 URL，请参阅[配置 Horizon Client 连接](#)。

要完成 **View** 中的 **View Storage Accelerator** 设置，请为桌面池配置 **View Storage Accelerator**。请参阅《在 **View** 中设置桌面和应用程序池》文档中的“为桌面池配置 **View Storage Accelerator**”。

## vCenter Server 和 View Composer 的并发操作数限制

在您将 vCenter Server 添加到 View 或者编辑 vCenter Server 设置时，可以配置多个选项，这些选项用来设置由 vCenter Server 和 View Composer 所执行的并发操作的最大数量。

您可以在 vCenter Server 信息页上的“高级设置”面板中配置这些选项。

**表 9-3. vCenter Server 和 View Composer 的并发操作数限制**

设置	说明
最大并发 vCenter 置备操作数量	<p>确定 View 连接服务器可以发出以便在此 vCenter Server 实例中置备和删除完整虚拟机的最大并发请求数。</p> <p>默认值为 20。</p> <p>此设置仅适用于完整的虚拟机。</p>
最大并发电源操作数量	<p>确定此 vCenter Server 实例中的 View 连接服务器所管理的虚拟机上可以发生的最大并发电源操作数（启动、关闭、挂起等等）。</p> <p>默认值为 50。</p> <p>有关计算该设置的值的指导原则，请参阅<a href="#">设置并发电源操作率来支持远程桌面登录风暴</a>。</p> <p>此设置适用于完整的虚拟机和链接克隆。</p>
最大并发 View Composer 维护操作数量	<p>确定在此 View Composer 实例所管理的链接克隆上可以发生的最大并发 View Composer 刷新、重构和重新平衡操作数。</p> <p>默认值为 12。</p> <p>必须先注销包含活动会话的远程桌面，然后才能开始维护操作。如果强制用户在维护操作开始时立即注销，则需要注销的远程桌面上的最大并发操作数将只达到所配置的值的一半。例如，如果将此设置配置为 24，并强制用户注销，则需要注销的远程桌面上的最大并发操作数为 12。</p> <p>此设置仅适用于链接克隆。</p>
最大并发 View Composer 置备操作数量	<p>确定在此 View Composer 实例所管理的链接克隆上可以发生的最大并发创建和删除操作数。</p> <p>默认值为 8。</p> <p>此设置仅适用于链接克隆。</p>

## 设置并发电源操作率来支持远程桌面登录风暴

最大并发电源操作数量设置用于控制可在 vCenter Server 实例的远程桌面虚拟机上发生的最大并发电源操作数量。这一限制默认设置为 50。当大量用户同时登录其桌面时，可更改此值以支持开机峰值速率。

作为最佳实践，您可通过试运行来确定此设置的正确值。有关规划指导原则，请参阅《**View** 体系结构规划指南》文档中的“体系结构设计元素与规划指导原则”。

所需并发电源操作数量基于桌面开启的峰值速率，以及桌面开启、引导到可供连接所花费的时间。总之，建议的电源操作限制值就是桌面启动所花费的总时间乘以开机峰值速率。

例如，桌面的平均启动时间在二到三分钟之间。因此，并发电源操作限制值应是开机峰值速率的 3 倍。默认设置 50 应该可支持每分钟 16 个桌面的开机峰值速率。

系统等待桌面启动的最长时间为五分钟。如果启动时间更长的话，有可能会出现其他错误。为了保守起见，您可将并发电源操作限制值设为开机峰值速率的 5 倍。采用这种谨慎方法，默认设置 50 可以支持每分钟 10 个桌面的开机峰值速率。



登录操作以及桌面开启操作，通常会平均分布在特定时段内。您可以估算开机峰值速率，方法是：假设开机峰值发生在时段中间，在此期间大约 40% 的开机操作发生在该时段的 1/6 时间内。例如，如果用户在上午 8:00 到 9:00 之间登录，时段为一小时，40% 的登录操作会发生在上午 8:25 到 8:35 这 10 分钟之内。如果有 2000 名用户，其中 20% 的用户关闭了桌面，那么这 400 个桌面开启操作中会有 40% 发生在这 10 分钟之内。开机峰值速率为每分钟 16 个桌面。

## 接受默认 SSL 证书的指纹

在向 View 添加 vCenter Server 和 View Composer 实例时，必须确保用于 vCenter Server 和 View Composer 实例的 SSL 证书有效且受 View 连接服务器信任。如果随 vCenter Server 和 View Composer 一起安装的默认证书仍然存在，则必须确定是否接受这些证书的指纹。

如果为 vCenter Server 或 View Composer 实例配置了 CA 签发的证书，且根证书受 View 连接服务器信任，则无需接受证书指纹。无需采取任何操作。

如果使用 CA 签发的证书替换默认证书，但 View 连接服务器不信任根证书，则必须确定是否接受证书指纹。指纹是证书的加密哈希值。通过指纹可以快速确定提供的证书是否与另一个证书（例如之前接受的证书）相同。

---

**注** 如果您在同一 Windows Server 主机上安装 vCenter Server 和 View Composer，它们可以使用相同的 SSL 证书，但必须单独为每个组件配置证书。

---

有关配置 SSL 证书的详细信息，请参阅[第 8 章 为 View Server 配置 SSL 证书](#)。

您首先需要使用“添加 vCenter Server”向导在 View Administrator 中添加 vCenter Server 和 View Composer。如果证书不受信任而您也未接受指纹，则无法添加 vCenter Server 和 View Composer。

添加这些服务器后，您可以在“编辑 vCenter Server”对话框中重新配置它们。

---

**注** 从较早的版本进行升级时，如果 vCenter Server 或 View Composer 证书不受信任，或者您使用不受信任的证书替换了受信任证书，您也必须接受证书指纹。

---

在 View Administrator 控制板上，vCenter Server 或 View Composer 图标会变为红色，并会显示“检测到无效的证书”对话框。您必须单击[验证](#)并按照所显示的步骤进行操作。

---

同样，在 View Administrator 中，您可以配置 SAML 身份验证器供 View 连接服务器实例使用。如果 SAML 服务器证书不受 View 连接服务器信任，您必须确定是否接受证书指纹。如果不接受指纹，就无法在 View 中配置 SAML 身份验证器。配置 SAML 身份验证器后，您可以在“编辑 View 连接服务器”对话框中重新配置它。

### 步骤

- 1 当 View Administrator 显示“检测到无效的证书”对话框时，单击[查看证书](#)。
- 2 检查“证书信息”窗口中的证书指纹。

### 3 检查为 vCenter Server 或 View Composer 实例配置的证书指纹。

- a 在 vCenter Server 或 View Composer 主机上，启动 MMC 插件并打开 Windows 证书存储区。
- b 导航至 vCenter Server 或 View Composer 证书。
- c 单击“证书详细信息”选项卡显示证书指纹。

同样还需要检查 SAML 身份验证器的证书指纹。如果可以，请针对 SAML 身份验证器主机执行之前的步骤。

### 4 验证“证书信息”窗口中的指纹是否与 vCenter Server 或 View Composer 实例的指纹相匹配。

同样还需要验证这些指纹是否与 SAML 身份验证器相匹配。

### 5 确定是否接受证书指纹。

选项	描述
指纹匹配。	单击 <b>接受</b> 以使用默认证书。
指纹不匹配。	单击 <b>拒绝</b> 。 对不匹配的证书进行故障排除。例如，您可能为 vCenter Server 或 View Composer 提供了错误的 IP 地址。

## 配置 Horizon Client 连接

客户端终端通过安全连接与 View 连接服务器或安全服务器主机通信。

用于用户身份验证以及远程桌面和应用程序选择的初始客户端连接将在用户向 Horizon Client 提供域名时通过 HTTPS 创建。如果您网络环境中的防火墙和负载平衡软件配置正确，此请求将会发送至 View 连接服务器或安全服务器主机。通过该连接可实现用户身份验证以及桌面或应用程序选取，但不会将用户连接到远程桌面或应用程序。

用户连接到远程桌面和应用程序时，客户端会默认建立另一个到 View 连接服务器或安全服务器主机的连接。此连接提供了一条通过 HTTPS 传送 RDP 数据和其他数据的安全加密链路，因此称作安全加密链路连接。

用户通过 PCoIP 显示协议连接到远程桌面和应用程序时，客户端可进一步连接到 View 连接服务器或安全服务器主机上的 PCoIP 安全网关。PCoIP 安全网关可确保只有经过身份验证的用户才能通过 PCoIP 与远程桌面和应用程序进行通信。

您还可以向通过 VMware Blast 显示协议连接到远程桌面和应用程序的用户，以及使用 HTML Access 连接到远程桌面的外部用户提供安全连接。Blast 安全网关可确保只有经过身份验证的用户才能与远程桌面进行通信。

根据使用的客户端设备的类型，建立更多通道以传送其他流量，如传送 USB 重定向数据至客户端设备。如果启用安全加密链路，则这些数据通道将通过它传送流量。

禁用安全加密链路和安全网关后，桌面和应用程序会话将绕过 View 连接服务器或安全服务器主机，而是直接在客户端和远程桌面虚拟机之间建立。这种连接类型被称为直接连接。

即使 View 连接服务器不再运行，直接连接的桌面和应用程序会话也会保持连接。



通常情况下，为了通过 WAN 向连接到安全服务器或 View 连接服务器主机的外部客户端提供安全连接，您需要启用安全加密链路、PCoIP 安全网关和 Blast 安全网关。您可以禁用安全加密链路和安全网关来允许连接 LAN 的内部客户端与远程桌面和应用程序建立直接连接。

如果仅启用安全加密链路或一个安全网关，则会话根据使用的客户端类型，可能对某些流量使用直接连接，但通过 View 连接服务器或安全服务器主机发送其他流量。

所有客户端在连接至 View 连接服务器和安全服务器主机时都需要使用 SSL。

## 配置 PCoIP 安全网关和安全加密链路连接

您可以使用 View Administrator 配置安全加密链路和 PCoIP 安全网关的使用情况。这些组件可确保只有经过身份验证的用户才能与远程桌面和应用程序进行通信。

使用 PCoIP 显示协议的客户端可以使用 PCoIP 安全网关。使用 RDP 显示协议的客户端可以使用安全加密链路。

有关配置 Blast 安全网关的更多信息，请参阅[配置 Blast 安全网关](#)。

---

**重要事项** 为外部客户端提供安全连接的常规网络配置通常都包含安全服务器。要启用或禁用安全服务器上的安全加密链路和 PCoIP 安全网关，您必须编辑与安全服务器配对的 View 连接服务器实例。

在外部客户端直接连接到 View 连接服务器主机的网络配置中，通过在 View Administrator 中编辑 View 连接服务器实例来启用或禁用安全加密链路连接和 PCoIP 安全网关。

---

### 前提条件

- 如果您打算启用 PCoIP 安全网关，请确认 View 连接服务器实例以及与其配对的安全服务器为 View 4.6 或更高版本。
- 如果您要将某个安全服务器与一个已启用 PCoIP 安全网关的 View 连接服务器实例进行配对，请确认该安全服务器为 View 4.6 或更高版本。

### 步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在 View 连接服务器面板中，选择所需的 View 连接服务器实例，然后单击**编辑**。
- 3 配置是否使用安全加密链路连接。

选项	描述
禁用安全加密链路连接	取消选中 <b>使用安全加密链路连接计算机</b> 。
启用安全加密链路连接	选择 <b>使用安全加密链路连接计算机</b> 。

默认情况下，安全加密链路连接为启用状态。

#### 4 配置是否使用 PCoIP 安全网关。

选项	描述
启用 PCoIP 安全网关	选中使用 PCoIP 安全网关与计算机建立 PCoIP 连接。
禁用 PCoIP 安全网关	取消选中使用 PCoIP 安全网关与计算机建立 PCoIP 连接。

默认禁用 PCoIP 安全网关。

#### 5 单击**确定**保存更改。

## 配置 Blast 安全网关

在 View Administrator 中，您可以配置使用 Blast 安全网关来提供对远程桌面和应用程序的安全访问（通过 HTML Access，或通过使用 VMware Blast 显示协议的客户端连接）。

**注** 您还可以使用 Access Point 设备而不是安全服务器，对 Horizon 7 服务器和桌面进行安全外部访问。如果使用 Access Point 设备，您必须在 View 连接服务器实例上禁用安全网关，并在 Access Point 设备上启用这些网关。有关更多信息，请参阅《部署和配置 Access Point》。

如果未启用 Blast 安全网关，客户端设备和客户端 Web 浏览器会使用 VMware Blast Extreme 协议绕过 Blast 安全网关，而与远程桌面虚拟机和应用程序建立直接连接。

**重要事项** 为外部用户提供安全连接的常规网络配置通常都包含安全服务器。要启用或禁用安全服务器上的 Blast 安全网关，您必须编辑与安全服务器配对的 View 连接服务器实例。如果外部用户直接连接到 View 连接服务器主机，可以通过编辑该 View 连接服务器实例来启用或禁用 Blast 安全网关。

#### 前提条件

如果用户使用 VMware Identity Manager 选择了远程桌面，请确认已安装并配置 VMware Identity Manager 与 View 连接服务器配合使用，且 View 连接服务器已与 SAML 2.0 身份验证服务器配对。

#### 步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在**连接服务器**选项卡中，选择 View 连接服务器实例，然后单击**编辑**。
- 3 配置是否使用 Blast 安全网关。

选项	说明
启用 Blast 安全网关	选择使用 Blast 安全网关对计算机进行 Blast 连接
禁用 Blast 安全网关	取消选择使用 Blast 安全网关对计算机进行 Blast 连接

默认情况下，Blast 安全网关为启用状态。

#### 4 单击**确定**保存更改。

## 为安全网关和安全加密链路连接配置外部 URL

要使用安全加密链路，客户端系统必须能够访问 IP 地址或可以解析成 IP 地址的完全限定域名 (FQDN)，以便客户端连接 View 连接服务器或安全服务器主机。

为使用 PCoIP 安全网关，客户端使用 URL 连接到 View 连接服务器或安全服务器主机。在 IPv4 环境中，URL 必须按主机的 IP 地址来标识主机。在 IPv6 环境中，URL 可以按主机的 IP 地址或 FQDN 来标识主机。

要使用 Blast 安全网关，用户的终端设备必须能够访问可被解析为特定 IP 地址的 FQDN，该地址可使用户的 Web 浏览器或计算机连接至 View 连接服务器或安全服务器主机。

### 从外部使用安全加密链路连接

默认情况下，仅位于同一网络且使用安全加密链路的客户端可以联络 View 连接服务器或安全服务器主机，因此后者能够定位请求的主机。

很多机构都希望用户能通过特定的 IP 地址、客户端可以解析的域名及特定的端口来实现外部连接。该信息可能类似于 View 连接服务器或安全服务器主机的实际地址和端口号，可通过 URL 的形式提供给客户端系统。例如：

- `https://view-example.com:443`
- `https://view.example.com:443`
- `https://example.com:1234`
- `https://10.20.30.40:443`

要在 View 中使用此类地址，您必须将 View 连接服务器或安全服务器主机配置为返回外部 URL 而不是主机 FQDN。

### 配置外部 URL

可以配置多个外部 URL。第一个 URL 允许客户端系统建立安全加密链路连接。第二个 URL 允许使用 PCoIP 的客户端通过 PCoIP 安全网关建立安全连接。在 IPv4 环境中，URL 必须按主机的 IP 地址来标识主机。在 IPv6 环境中，URL 可以按主机的 IP 地址或 FQDN 来标识主机。URL 允许客户端从外部位置进行连接。

第三个 URL 允许用户通过 Blast 安全网关从自己的客户端设备或 Web 浏览器建立安全连接。

如果您的网络配置中包含安全服务器，请为安全服务器提供外部 URL。与安全服务器配对的 View 连接服务器实例无需使用外部 URL。

在 View 连接服务器实例和安全服务器中配置外部 URL 的过程有所不同。

- 在 View 连接服务器实例中，您可以通过在 View Administrator 中编辑 View 连接服务器设置来设置外部 URL。
- 在安全服务器中，可以在运行 View 连接服务器安装程序时设置外部 URL。您可以使用 View Administrator 来修改安全服务器的外部 URL。

## 设置 View 连接服务器实例的外部 URL

您需要使用 View Administrator 为 View 连接服务器实例配置外部 URL。

安全加密链路外部 URL、PCoIP 外部 URL 和 Blast 外部 URL 都必须是客户端系统用于连接此 View 连接服务器实例的地址。

### 前提条件

- 确认在 View 连接服务器实例上启用了安全加密链路连接和 PCoIP 安全网关。请参阅[配置 PCoIP 安全网关和安全加密链路连接](#)。
- 要设置 Blast 外部 URL，请确认已在 View 连接服务器实例上启用了 Blast 安全网关。请参阅[配置 Blast 安全网关](#)。

### 步骤

- 1 在 View Administrator 中，单击 **View 配置 > 服务器**。
- 2 在“连接服务器”选项卡中，选择 View 连接服务器实例，然后单击**编辑**。
- 3 在**外部 URL** 文本框中键入安全加密链路的外部 URL。

URL 必须包含协议、客户端可解析的主机名和端口号。

例如：`https://myserver.example.com:443`

---

**注** 如果您需要在主机名不可解析时访问 View 连接服务器实例，可以使用 IP 地址。但您连接的主机将与为 View 连接服务器实例配置的 SSL 证书不匹配，导致访问被阻止或访问的安全性降低。

---

- 4 在 **PCoIP 外部 URL** 文本框中键入 PCoIP 安全网关的外部 URL。

在 IPv4 环境中，指定 PCoIP 外部 URL 作为 IP 地址，端口号为 4172。在 IPv6 环境中，可以指定 IP 地址或完全限定域名，端口号为 4172。在两种环境中，都不要包含协议名称。

例如，在 IPv4 环境中：`10.20.30.40:4172`

客户端必须能够使用 URL 访问安全服务器。

- 5 在 **Blast 外部 URL** 文本框中键入 Blast 安全网关的外部 URL。

URL 必须包含 HTTPS 协议、客户端可解析的主机名和端口号。

例如：`https://myserver.example.com:8443`

默认情况下，URL 包含安全加密链路外部 URL 的 FQDN 和默认端口号 8443。URL 必须包含客户端系统用来连接此 View 连接服务器主机的 FQDN 和端口号。

- 6 确认此对话框中的所有地址都允许客户端系统连接此 View 连接服务器实例。
- 7 单击**确定**。

## 修改安全服务器的外部 URL

您可以使用 View Administrator 来修改安全服务器的外部 URL。

在 View 连接服务器安装程序中安装安全服务器时首次配置外部 URL。

安全加密链路外部 URL、PCoIP 外部 URL 和 Blast 外部 URL 都必须是客户端系统用于连接此安全服务器的地址。

### 前提条件

- 确认与此安全服务器配对的 View 连接服务器实例上已启用安全加密链路连接和 PCoIP 安全网关。请参阅[配置 PCoIP 安全网关和安全加密链路连接](#)。
- 要设置 Blast 外部 URL，请确认与此安全服务器配对的 View 连接服务器实例上已启用 Blast 安全网关。请参阅[配置 Blast 安全网关](#)。

### 步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 服务器**。

- 2 在“安全服务器”选项卡中，选择安全服务器并单击**编辑**。

- 3 在**外部 URL** 文本框中键入安全加密链路的外部 URL。

URL 必须包含协议、客户端可解析的安全服务器主机名和端口号。

例如：`https://myserver.example.com:443`

---

**注** 如果您需要在主机名不可解析时访问安全服务器，可以使用 IP 地址。但您连接的主机将与为安全服务器实例配置的 SSL 证书不匹配，导致访问被阻止或访问的安全性降低。

---

- 4 在 **PCoIP 外部 URL** 文本框中键入 PCoIP 安全网关的外部 URL。

在 IPv4 环境中，指定 PCoIP 外部 URL 作为 IP 地址，端口号为 4172。在 IPv6 环境中，可以指定 IP 地址或域名，端口号为 4172。在两种环境中，都不要包含协议名称。

例如，在 IPv4 环境中：`10.20.30.40:4172`

客户端必须能够使用 URL 访问安全服务器。

- 5 在 **Blast 外部 URL** 文本框中键入 Blast 安全网关的外部 URL。

URL 必须包含 HTTPS 协议、客户端可解析的主机名和端口号。

例如：`https://myserver.example.com:8443`

默认情况下，URL 包含安全加密链路外部 URL 的 FQDN 和默认端口号 8443。URL 必须包含客户端系统可用来连接此安全服务器的 FQDN 和端口号。

- 6 确认此对话框中的所有地址都允许客户端系统连接此安全服务器主机。

- 7 单击**确定**保存更改。

View Administrator 会将更新的外部 URL 发送到安全服务器。您无需重新启动安全服务器，所做的更改即可生效。

## 当 View 连接服务器返回地址信息时，优先返回 DNS 名称

默认情况下，将桌面计算机和 RDS 主机的地址发送到客户端和网关时，View 连接服务器会优先返回 IP 地址。您可以使用 View LDAP 属性更改此默认行为，要求 View 连接服务器优先返回 DNS 名称。在某些环境下，要求 View 连接服务器将 DNS 名称返回到客户端和网关能够为网络基础架构设计带来更多灵活性。

**注** 此 View LDAP 属性替代了 Horizon 6.0.x 和更早版本中由组策略设置 **Connect using DNS Name** 提供的按桌面功能。

View LDAP 属性会影响在 View 连接服务器实例（而不是安全服务器）上运行适用于 Windows 的 Horizon Client 3.3 或更高版本、HTML Access 3.5 或更高版本和安全网关的客户端。

### 前提条件

请参阅 Microsoft TechNet 网站，了解如何在您的 Windows Server 操作系统版本上使用“ADSI 编辑”实用程序。

### 步骤

- 1 在您的 View 连接服务器计算机上启动“ADSI 编辑”实用程序。
- 2 在控制台树中，选择**连接到**。
- 3 在**选择或键入可分辨名称或命名上下文**文本框中，键入可分辨名称 **DC=vdi, DC=vmware, DC=int**。
- 4 在**选择或键入域或服务器**文本框中，选择或键入 **localhost:389** 或 View 连接服务器计算机的完全限定域名 (FQDN)，后跟端口 389。

例如：**localhost:389** 或 **mycomputer.mydomain.com:389**

- 5 在对象 **CN=Common, OU=Global, OU=Properties** 上，将 **pae-PreferDNS** 属性值设为 1。

将此属性设为 1 后，如果存在 DNS 名称且接收方支持名称解析，View 连接服务器将返回 DNS 名称。否则，如果存在适用于您环境（IPv4 或 IPv6）的类型正确的 IP 地址，View 连接服务器将返回 IP 地址。

当此属性未设置或设置为 0 时，如果存在类型正确的 IP 地址，View 连接服务器将返回 IP 地址。否则，将返回 IP 地址兼容性错误。

## 允许 HTML Access 通过负载均衡器

在用户使用 HTML Access 时，直接位于负载均衡器或负载平衡的网关后面的 View 连接服务器实例和安全服务器必须知道浏览器连接到负载均衡器时使用的地址。

对于直接位于网关后面的 View 连接服务器实例和安全服务器，请执行[允许 HTML Access 通过网关](#)中所述的过程。

您必须为位于负载均衡器或负载平衡的网关后面的每个 View Server 执行该过程。

## 步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器主机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如, `install_directory\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties`。

- 2 添加 `balancedHost` 属性并将其设置为负载均衡器地址。

例如, 如果用户在浏览器中键入 `https://view.example.com` 以访问任何负载均衡的 View 服务器, 请将 `balancedHost=view.example.com` 添加到 `locked.properties` 文件中。

- 3 保存 `locked.properties` 文件。

- 4 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务, 使所做的更改生效。

## 允许 HTML Access 通过网关

在用户使用 HTML Access 时, 直接位于网关 (如 Access Point) 后面的 View 连接服务器实例和安全服务器必须知道浏览器连接到网关时使用的地址。

对于位于负载均衡器或负载均衡的网关后面的 View 连接服务器实例和安全服务器, 请执行[允许 HTML Access 通过负载均衡器](#)中所述的过程。

您必须为位于网关后面的每个 View Server 执行该过程。

## 步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器主机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如, `install_directory\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties`。

- 2 添加 `portalHost` 属性并将其设置为网关地址。

例如, 如果 `https://view-gateway.example.com` 是浏览器通过网关访问 View 时使用的地址, 请将 `portalHost=view-gateway.example.com` 添加到 `locked.properties` 文件中。

如果 View 连接服务器实例或安全服务器位于多个网关后面, 您可以在 `portalHost` 属性中添加一个数字以指定每个网关, 例如:

```
portalHost.1=view-gateway-1.example.com
portalHost.2=view-gateway-2.example.com
```

如果已知单个网关计算机具有多个名称, 您还必须指定多个 `portalHost` 属性。

- 3 保存 `locked.properties` 文件。

- 4 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务, 使所做的更改生效。



## 替换 View 服务的默认端口

安装过程中，View 服务的默认设置是在特定网络端口进行侦听。在某些组织中，必须更改这些端口以遵循组织策略或避免争用问题。您可以更改 View 连接服务器、安全服务器、PCoIP 安全网关和 View Composer 服务使用的默认端口。

更改端口是一项可选的设置任务。如果部署未要求更改，则使用默认端口。

有关 View server 使用的默认 TCP 和 UDP 端口列表，请参阅《View 安全指南》文档中的“View TCP 和 UDP 端口”。

## 替换 View 连接服务器实例和安全服务器的默认 HTTP 端口或网卡

可以通过编辑服务器计算机上的 `locked.properties` 文件来替换 View 连接服务器实例或安全服务器的默认 HTTP 端口或网卡。贵组织可能要求您执行这些任务以遵循组织策略或避免争用问题。

默认 SSL 端口为 443。默认非 SSL 端口为 80。

本步骤中所做的端口更改不会影响安全加密链路外部 URL 中指定的端口。根据您的网络配置，可能还需要更改安全加密链路外部 URL 端口。

如果服务器计算机有多个网卡，则计算机默认在所有网卡上进行侦听。您可以通过指定与其中某个网卡绑定的 IP 地址，从而只选择该网卡在配置的端口上进行侦听。

安装过程中，View 会对 Windows 防火墙进行配置，打开所需的默认端口。如果要更改端口号或其侦听的网卡，必须手动重新配置 Windows 防火墙以打开更新的端口，以便客户端设备能够连接到服务器。

如果要更改 SSL 端口号，并且需要将 HTTP 重定向，以继续起作用，则您还必须更改 HTTP 重定向端口号。请参阅[更改 HTTP 重定向到连接服务器时使用的端口号](#)。

### 前提条件

确认在此 View 连接服务器实例或安全服务器的外部 URL 中指定的端口在您通过下述步骤更改端口后依然有效。

### 步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器计算机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如：安装目录\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties  
`locked.properties` 文件中的属性区分大小写。

- 2 将 `serverPort` 和/或 `serverPortNonSsl` 属性添加至 `locked.properties` 文件。

例如：

```
serverPort=4443
serverPortNonSsl=8080
```

- 3 （可选）如果服务器计算机拥有多个网卡，请选择其中一个网卡在已配置的端口上进行侦听。

添加 `serverHost` 和 `serverHostNonSsl` 属性以指定与所指派的网卡绑定的 IP 地址。

例如：

```
serverHost=10.20.30.40
serverHostNonSsl=10.20.30.40
```

通常，SSL 与非 SSL 侦听器都被配置为使用相同的网卡。但如果使用 `serverProtocol=http` 属性来分流客户端连接的 SSL 负载，可以将 `serverHost` 属性设置到单独的网卡，从而为用于启动 View Administrator 的系统提供 SSL 连接。

如果您将 SSL 与非 SSL 连接配置为使用相同的网卡，则 SSL 与非 SSL 端口不能相同。

#### 4 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务，使所做的更改生效。

#### 后续步骤

如有必要，手动配置 Windows 防火墙以打开更新的端口。

## 替换 View 连接服务器实例和安全服务器上 PCoIP 安全网关的默认端口或网卡

您可以替换 View 连接服务器实例或安全服务器上运行的 PCoIP 安全网关服务所使用的默认端口或网卡。贵组织可能要求您执行这些任务以遵循组织策略或避免争用问题。

对于面向客户端的 TCP 和 UDP 连接，PCoIP 安全网关默认在端口 4172 上进行侦听。对于远程桌面的 UDP 连接，PCoIP 安全网关默认在端口 55000 上进行侦听。

本步骤中进行的端口更改不会影响 PCoIP 外部 URL 中指定的端口。根据您的网络配置，可能还需要更改 PCoIP 外部 URL 端口。

如果运行 PCoIP 安全网关的计算机有多个网卡，则它默认对所有网卡进行侦听。您可以通过指定与其中某个网卡绑定的 IP 地址，从而只选择该网卡在配置的端口上进行侦听。

#### 前提条件

确认在 View 连接服务器实例或安全服务器上的 PCoIP 外部 URL 中指定的端口在您在此过程中更改端口后依然有效。

#### 步骤

- 1 在运行 PCoIP 安全网关的 View 连接服务器或安全服务器计算机上启动 Windows 注册表编辑器。
- 2 导航至 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Teradici\SecurityGateway` 注册表项。
- 3 在该注册表项下，使用更新的端口号添加一个或多个以下字符串 (REG\_SZ) 值。

例如：

```
ExternalTCPPort "44172"
ExternalUDPPort "44172"
InternalUDPPort "55111"
```

- 4 （可选）如果运行 PCoIP 安全网关的计算机有多个网卡，请选择一个网卡在已配置的端口上进行侦听。

在同一注册表项下，添加以下字符串 (REG\_SZ) 值以指定与所指派的网卡绑定的 IP 地址。

例如：

```
ExternalBindIP "10.20.30.40"  
InternalBindIP "172.16.17.18"
```

如果将外部和内部连接配置为使用相同的网卡，则外部和内部 UDP 端口不能相同。

- 5 重新启动 VMware Horizon View PCoIP 安全网关服务，使所做更改生效。

## 替换 View Composer 的默认端口

默认情况下，View Composer 服务使用的 SSL 证书与特定端口绑定。可以使用 SviConfig ChangeCertificateBindingPort 实用程序替换默认端口。

使用 SviConfig ChangeCertificateBindingPort 实用程序指定新端口时，该实用程序会从当前端口取消 View Composer 证书的绑定，然后将其绑定到新端口。

安装过程中，View Composer 会对 Windows 防火墙进行配置，打开所需的默认端口。如果要更改端口，则必须手动重新配置 Windows 防火墙，使其打开更新的端口，并确保与 View Composer 服务正常连接。

### 前提条件

确认指定的端口可用。

### 步骤

- 1 停止 View Composer 服务。
- 2 在安装了 View Composer 的 Windows Server 主机上，打开命令提示符。
- 3 导航到 SviConfig 可执行文件。

该文件与 View Composer 应用程序位于同一位置。默认路径为 C:\Program Files (x86)\VMware\VMware View Composer\sviconfig.exe。

- 4 键入 SviConfig ChangeCertificateBindingPort 命令。

例如：

```
sviconfig -operation=ChangeCertificateBindingPort  
-Port=端口号
```

其中 `-port=port number` 是 View Composer 将证书绑定到的新端口。`-port=port number` 参数是必需的。

- 5 重新启动 View Composer 服务，使所做更改生效。

### 后续步骤

如有必要，可以手动重新配置 View Composer Server 上的 Windows 防火墙，以打开更新的端口。

## 更改 HTTP 重定向到连接服务器时使用的端口号

如果要更换 View server 中的默认端口 443，并希望允许试图连接至端口 80 的 View Client 进行 HTTP 重定向，则必须在 View server 中配置 `locked.properties` 文件。

---

**注** 如果将 SSL 负载分流到中间服务器，则本步骤将无效。完成 SSL 负载分流后，View server 中的 HTTP 端口将向客户端提供服务。

---

### 前提条件

请确认是否更改了默认端口号 443。如果使用在安装期间配置的默认值，则无需执行本步骤来保留 HTTP 重定向规则。

### 步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器计算机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如：安装目录\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties  
`locked.properties` 文件中的属性区分大小写。

- 2 向 `locked.properties` 文件添加以下行：

```
frontMappingHttpDisabled.1=5:*:moved:https::port
frontMappingHttpDisabled.2=3:/error/*:file:docroot
frontMappingHttpDisabled.3=1:/admin*:missing
frontMappingHttpDisabled.4=1:/view-vlsi*:missing
```

在上述行中，变量 `port` 是客户端应当连接的端口号。

如果不添加上述行，则 `port` 保持为 443。

- 3 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务，使所做的更改生效。

## 防止客户端连接的 HTTP 重定向到连接服务器

如果 View Client 尝试通过 HTTP 连接到 View server，则会以静默方式重定向到 HTTPS。在有些部署中，可能需要防止用户在 Web 浏览器中输入 `http://`，而应强制用户使用 HTTPS。要防止 View Client 的 HTTP 重定向，必须在 View server 中配置 `locked.properties` 文件。

---

**注** 如果将 SSL 负载分流到中间服务器，则本步骤将无效。完成 SSL 负载分流后，View server 中的 HTTP 端口将向客户端提供服务。

---

### 步骤

- 1 在 View 连接服务器或安全服务器计算机的 SSL 网关配置文件夹中创建或编辑 `locked.properties` 文件。

例如：安装目录\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf\locked.properties  
`locked.properties` 文件中的属性区分大小写。

- 2 向 `locked.properties` 文件添加以下行：

```
frontMappingHttpDisabled.1=5:*:missing  
frontMappingHttpDisabled.2=3:/error/*:file:docroot
```

- 3 重新启动 View 连接服务器服务或安全服务器服务，使所做的更改生效。

## 对连接服务器上的 View 性能计数器启用远程访问

View 性能计数器在连接服务器本地可供查看，但是从其他计算机访问时却返回 0。要对连接服务器上的 View 性能计数器启用远程访问，您必须在注册表中配置连接服务器的框架端口。

### 步骤

- 1 启动 Windows 注册表编辑器。
- 2 导航到 `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Node Manager` 注册表项。
- 3 添加新的字符串 (REG\_SZ) 值 `Management Port`。
- 4 将 `Management Port` 值设置为 **32111**。

## 调整 Windows Server 设置以支持您的部署

为支持大规模远程桌部署，您可以对安装 View 连接服务器的 Windows Server 计算机进行配置。您可以在每个计算机上调整 Windows 页面文件的大小。

默认情况下，Windows Server 2008 R2 和 Windows Server 2012 R2 计算机上的短周期端口、TCB 哈希表和 Java 虚拟机设置均已经过调整。这些调整可确保计算机拥有充足的资源，可在预期的用户负载下正常运行。

## 调整 View 连接服务器的内存大小

在 View 连接服务器计算机上，部署 50 个或更多远程桌面需要 10GB 的内存。将自动配置一个至少有 10GB 内存的 Windows Server 计算机，以支持约 2,000 个并发安全加密链路会话（即，View 连接服务器能够支持的最大数量）。

仅为小规模的概念验证部署配置小于 10 GB 的内存。如果是 4GB 的最低必需内存，则配置可以支持约 500 个并发安全加密链路会话，这一数量足以支持小型、概念证明型部署。

但是，由于您的部署会随着更多用户加入到环境中而逐渐增大，因此 VMware 建议您始终配置至少 10GB 的内存。唯一的特例是您知道环境大小将不再增加并且无法获得内存时。

如果在内存小于 10 GB 的情况下安装 View 连接服务器，则 View 会在安装完成后生成警告消息，以提供内存大小建议。每 12 小时即触发一个事件，该事件说明 View 连接服务器实例配置了少量的物理内存。

如果将计算机内存增加到 10GB 以支持更大规模的部署，应重新启动 View 连接服务器，以确保 JVM 堆大小自动增加到建议的值。您无需重新安装 View 连接服务器。

---

**重要事项** 请勿更改 64 位 Windows Server 计算机上的 JVM 堆大小。更改该值可能会使 View 连接服务器的行为变得不稳定。在 64 位计算机上，View 连接服务器服务会将 JVM 堆大小设置为与物理内存相符。

---

有关 View 连接服务器的更多硬件和内存要求，请参阅 [View 连接服务器的硬件要求](#)。

有关在大型部署中使用 View 连接服务器的硬件和内存建议，请参阅《View 体系结构规划》中的“View 连接服务器最高配置和虚拟机配置”。

## 配置系统页面文件设置

通过更改系统页面文件设置，您可以为安装了 View 连接服务器实例的 Windows Server 计算机优化虚拟内存。

安装 Windows Server 后，Windows 会根据计算机的物理内存计算页面文件的初始大小和最大大小。重新启动计算机后，这些默认值设置将保持不变。

如果 Windows Server 计算机是一个虚拟机，您可以通过 vCenter Server 来修改内存大小。然而，如果 Windows 使用默认设置，系统页面文件的大小就不会根据新的内存大小进行调整。

### 步骤

- 1 在安装了 View 连接服务器的 Windows Server 计算机上，导航至“虚拟内存”对话框。  
默认情况下，自定义大小选项会被选中，并会显示页面文件大小的初始大小和最大大小。
- 2 单击系统管理的大小。

Windows 会根据当前的内存使用情况和可用内存空间，不断重新计算系统页面文件的大小。

## 配置事件报告

您可以创建事件数据库来记录有关 **View** 事件的信息。此外，如果您使用 **Syslog** 服务器，则可以对 **View** 连接服务器进行配置，使其向 **Syslog** 服务器发送事件或创建以 **Syslog** 格式编写的事件平面文件。

本章讨论了以下主题：

- 为 **View** 事件添加数据库和数据库用户
- 为事件报告准备 **SQL Server** 数据库
- 配置事件数据库
- 为 **Syslog** 服务器配置事件日志记录

### 为 View 事件添加数据库和数据库用户

您可以通过将事件数据库添加到现有数据库服务器，从而创建一个事件数据库。然后就可以用企业级报告软件来分析数据库中的事件。

在专用服务器上部署事件数据库的数据库服务器，以便事件日志记录活动不会影响置备和对 **View** 部署比较重要的其他活动。

---

**注** 您无需为此数据库创建 ODBC 数据源。

---

#### 前提条件

- 确认在 **View** 连接服务器实例可访问的系统上具有支持的 **Microsoft SQL Server** 或 **Oracle** 数据库服务器。有关支持的数据库版本列表，请参阅 [View Composer 和事件数据库的数据库要求](#)。
- 确认您拥有在数据库服务器上创建数据库和用户所需的数据库特权。
- 如果您不熟悉在 **Microsoft SQL Server** 数据库服务器上创建数据库的过程，请参阅[将 View Composer 数据库添加到 SQL Server](#) 中介绍的步骤。
- 如果您不熟悉在 **Oracle** 数据库服务器上创建数据库的过程，请参阅[将 View Composer 数据库添加到 Oracle 12c 或 11g](#) 中介绍的步骤。

#### 步骤

- 1 为服务器添加一个新的数据库，并为其提供一个描述性名称，如 **ViewEvents**。

对于 **Oracle 12c** 或 **11g** 数据库，还需要提供 **Oracle** 系统标识符 (SID)，当您在 **View Administrator** 中配置事件数据库时将使用该标识符。



- 2 为该数据库添加一个用户，该用户应具有创建表、视图以及在 Oracle 中创建触发器和序列的权限，并具有读写这些对象的权限。

对于 Microsoft SQL Server 数据库，不要使用集成 Windows 身份验证 (Integrated Windows Authentication) 安全模式方法进行身份验证。一定要使用 SQL Server 身份验证 (SQL Server Authentication) 方法进行身份验证。

数据库随后创建，但在配置 View Administrator 的数据库之前不会安装模式。

### 后续步骤

按照[配置事件数据库](#)中的说明操作。

## 为事件报告准备 SQL Server 数据库

在使用 View Administrator 在 Microsoft SQL Server 上配置事件数据库之前，您必须配置正确的 TCP/IP 属性并确认该服务器使用了 SQL Server 身份验证 (SQL Server Authentication)。

### 前提条件

- 为事件报告创建一个 SQL Server 数据库。请参阅[为 View 事件添加数据库和数据库用户](#)。
- 确认您拥有配置数据库所需的数据库特权。
- 确认数据库服务器使用 SQL Server 身份验证 (SQL Server Authentication) 方法。不要使用 Windows 身份验证 (Windows Authentication)。

### 步骤

- 1 打开 SQL Server Configuration Manager 并展开 **SQL Server YYYY 网络配置**。
- 2 选择 **server\_name** 使用的协议。
- 3 在协议列表中，右键单击 **TCP/IP** 并选择**属性**。
- 4 将已启用属性设置为**是**。
- 5 确认已分配了一个端口，或者在必要时分配一个端口。

有关静态和动态端口以及如何分配端口的信息，请参阅 SQL Server Configuration Manager 的联机帮助。

- 6 确认该端口未被防火墙阻止。

### 后续步骤

使用 View Administrator 将数据库连接到 View 连接服务器。按照[配置事件数据库](#)中的说明操作。

## 配置事件数据库

事件数据库会将 View 事件的相关信息存储为数据库记录，而不是日志文件记录。

安装 View 连接服务器实例后，您就可以配置事件数据库了。您只需要在 View 连接服务器组中配置一个主机。组中剩余的主机会自动进行配置。

---

**注** 确保 View 连接服务器实例与外部数据库之间的数据库连接安全是管理员的职责，但事件流量仅限于 View 环境中的运行状况信息。如果想采取额外的预防措施，可以通过 IPSec 或其他途径保护此通道的安全，也可以在 View 连接服务器计算机本机部署数据库。

---

您可使用 Microsoft SQL Server 或 Oracle 数据库报告工具检查数据库表中的事件。有关更多信息，请参阅《View 集成指南》文档。

您还可以生成 Syslog 格式的 View 事件，以便第三方分析软件能够访问事件数据。您可以使用带 -I 选项的 vdmadmin 命令以 Syslog 格式在事件日志文件中记录 View 事件消息。请参阅《View 管理指南》文档中的“使用 -I 选项生成 Syslog 格式的 View 事件日志记录消息”。

### 前提条件

配置事件数据库时需要以下信息：

- 数据库服务器的 DNS 名称或 IP 地址。
- 数据库服务器的类型：Microsoft SQL Server 或 Oracle。
- 用来访问数据库服务器的端口号。适用于 Oracle 的默认端口号是 1521；适用于 SQL Server 的默认端口号是 1433。对于 SQL Server，如果数据库服务器是已经命名的实例，或者您使用的是 SQL Server Express，您可能需要确定端口号。有关连接到已命名的 SQL Server 实例的信息，请参阅 <http://support.microsoft.com/kb/265808> 上的 Microsoft 知识库文章。
- 您在数据库服务器上创建的事件数据库名称。请参阅[为 View 事件添加数据库和数据库用户](#)。  
对于 Oracle 12c 或 11g 数据库，在 View Administrator 中配置事件数据库时，必须使用 Oracle 系统标识符 (SID) 作为数据库名称。
- 为该数据库创建的用户的用户名和密码。请参阅[为 View 事件添加数据库和数据库用户](#)。  
为该用户使用 SQL Server 身份验证 (SQL Server Authentication)。不要使用集成 Windows 身份验证 (Integrated Windows Authentication) 安全模式方法进行身份验证。
- 事件数据库中表的前缀，如 VE\_。通过添加前缀，可在安装的 View 之间共享数据库。

---

**注** 您必须输入对当前使用的数据库软件有效的字符。填写完对话框时不会对前缀语法进行检查。如果输入的字符对当前使用的数据库无效，则当 View 连接服务器尝试连接数据库服务器时将会出现错误。日志文件会提示所有错误，其中包括该错误和数据库名称无效时从数据库服务器返回的任何其他错误。

---

### 步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 事件配置**。
- 2 在**事件数据库**区域中，单击**编辑**，然后在提供的字段中输入信息，最后单击**确定**。

- 3 （可选）在”事件设置“窗口中，单击**编辑**，分别更改事件的显示时间长度以及将事件归为新事件的天数，然后单击**确定**。

这些设置可控制事件在 **View Administrator** 界面中显示的时间长度。在此之后，事件仅在历史数据库表中可见。

”数据库配置“窗口可显示事件数据库的当前配置。

- 4 选择**监视 > 事件**，确认已成功连接到事件数据库。

如果连接失败，则会显示错误消息。如果您使用 **SQL Express** 或命名的 **SQL Server** 实例，您可能需要确定正确的端口号，如前提条件中提到的端口号。

在 **View Administrator** 的”控制板“中，”系统组件状态“的”报告数据库“标题下会显示事件数据库服务器。

## 为 Syslog 服务器配置事件日志记录

您可以生成 **Syslog** 格式的 **View** 事件，以便分析软件能够访问事件数据。

您只需要在 **View** 连接服务器组中配置一个主机。组中剩余的主机会自动进行配置。

如果启用基于文件的事件日志记录，则事件会在本地日志文件中累积。如果指定文件共享，这些日志文件将移至该共享中。

- 仅在配置期间进行快速故障排除时（可能在配置事件数据库之前）使用本地文件，这样就有办法查看事件。

在删除最早的文件之前，事件日志记录的本地目录最大（包含已关闭的日志文件）为 **300MB**。**Syslog** 输出的默认目标位置为 **%PROGRAMDATA%\VMware\VDM\events\**。

- 对于时间很长的事件记录，或者如果您没有 **Syslog** 服务器，或者当前的 **Syslog** 服务器无法满足您的要求，请使用 **UNC** 路径保存日志文件。

您也可以使用 **vdadmin** 命令以 **Syslog** 格式配置基于文件的事件日志记录。请参阅《**View 管理指南**》文档中有关使用 **vdadmin** 命令的 **-I** 选项生成 **Syslog** 格式的 **View** 事件日志消息的主题。

---

**重要事项** **Syslog** 数据在不采用软件加密的情况下跨网络传输，它可能包含敏感数据，例如用户名。**VMware** 建议使用链路层安全机制（例如 **IPSEC**）来避免这类数据在网络上受到监视。

---

### 前提条件

配置 **View** 连接服务器时需要使用以下信息，以便能以 **Syslog** 格式记录事件和/或将事件发送至 **Syslog** 服务器：

- 如果您计划使用 **Syslog** 服务器侦听 **UDP** 端口上的 **View** 事件，您必须具有 **Syslog** 服务器的 **DNS** 名称或 **IP** 地址以及 **UDP** 端口号。默认 **UDP** 端口号为 **514**。
- 如果您计划以平面文件格式收集日志，则必须拥有指向存有日志文件的文件共享和文件夹的 **UNC** 路径，同时还必须具备有权对文件共享执行写入操作的帐户的用户名、域名和密码。

## 步骤

- 1 在 View Administrator 中，选择 **View 配置 > 事件配置**。
- 2 （可选）在 **Syslog** 区域，要将 View 连接服务器配置为向 Syslog 服务器发送事件，请单击**发送到 syslog 服务器**旁边的**添加**，然后提供服务器名称或 IP 地址以及 UDP 端口号。
- 3 （可选）要以 Syslog 格式生成 View 事件日志消息并将其存储在日志文件中，请选中**记录到文件:启用**复选框。

如果不指定文件共享的 UNC 路径，日志文件会保留在本地。

- 4 （可选）要将 View 事件日志消息存储在文件共享中，请单击**复制到位置**旁边的**添加**，然后提供文件共享的 UNC 路径和用于存储日志文件的文件夹，以及有文件共享写入权限的帐户的用户名、域名和密码。

以下是 UNC 路径示例：

```
\\syslog-server\folder\file
```