

vRealize Automation 8.1 参考架构指南

2020 年 4 月 30 日
vRealize Automation 8.1



vmware®

您可以从 VMware 网站下载最新的技术文档:

<https://docs.vmware.com/cn/>。

如果您对本文档有任何意见或建议, 请将反馈信息发送至:

docfeedback@vmware.com

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

威睿信息技术(中国)有限公司
北京办公室
北京市
朝阳区新源南路 8 号
启皓北京东塔 8 层 801
www.vmware.com/cn

上海办公室
上海市
淮海中路 333 号
瑞安大厦 804-809 室
www.vmware.com/cn

广州办公室
广州市
天河路 385 号
太古汇一座 3502 室
www.vmware.com/cn

版权所有 © 2020 VMware, Inc. 保留所有权利。 [版权和商标信息](#)

目录

1 vRealize Automation 8.1 参考架构 4

2 部署和配置建议 5

配置部署 5

对 vRealize Automation 8.0 进行身份验证 5

配置负载均衡器 5

配置 vRealize Orchestrator 6

配置高可用性 6

3 硬件要求 7

4 可扩展性支持 8

5 网络和端口通信 10

网络要求 10

端口要求 10

6 部署配置 12

小型部署配置 12

大型部署配置 13

vRealize Automation 8.1 参考架构

1

参考架构描述了典型 vRealize Automation 部署的结构和配置。

参考架构还提供了有关这些组件的高可用性、可扩展性、端口要求和部署配置文件的信息：

- vRealize Lifecycle Manager
- VMware Identity Manager
- vRealize Automation

有关软件要求、安装和支持平台，请参阅 docs.vmware.com 上的各个产品文档。

部署和配置建议

2

本章讨论了以下主题：

- 配置部署
- 对 [vRealize Automation 8.0](#) 进行身份验证
- 配置负载均衡器
- 配置 [vRealize Orchestrator](#)
- 配置高可用性

配置部署

根据 VMware 建议部署和配置所有 VMware vRealize Automation 组件。

vRealize Lifecycle Manager、VMware Identity Manager、vRealize Automation 和 vRealize Orchestrator 组件的时钟必须同步到同一时区。建议使用 UTC+0。

将 vRealize Lifecycle Manager、VMware Identity Manager、vRealize Automation 和 vRealize Orchestrator 组件安装在同一管理群集上。然后，应在单独的群集上置备计算机，以隔离用户和服务器工作负载。

对 vRealize Automation 8.0 进行身份验证

vRealize Automation 8.0 需要外部 VMware Identity Manager 实例。

可以使用现有的 VMware Identity Manager 实例，也可以使用 vRealize Lifecycle Manager 部署一个新实例。有关如何部署新 VMware Identity Manager 实例的信息，请参阅 [VMware Lifecycle Manager 部署](#)。

配置负载均衡器

vRealize Automation 8.0 需要一个配置的负载均衡器来定向和管理流量。

如果要部署大型 vRealize Automation 8.0 实例，则必须配置两个负载均衡 VIP。但是，不需要会话持久性。

有关详细的配置信息，请参阅 [vRealize Automation 8.0 负载均衡指南](#)。

vRealize Automation 和 VMware Identity Manager 设备需要和使用以下端口：

- vRealize Automation
 - 端口：443
 - 运行状况监控端口：8008
 - 运行状况监控 URL：/health
- VMware Identity Manager
 - 端口：443
 - 运行状况监控端口：443
 - 运行状况监控 URL：/SAAS/API/1.0/REST/system/health/heartbeat

配置 vRealize Orchestrator

vRealize Automation 8.0 需要配置的 vRealize Orchestrator 实例来实现可扩展性功能。

vRealize Automation 8.0 支持外部和嵌入式 vRealize Orchestrator 实例。为了获得 vRealize Automation 8.0 的优化性能，请配置嵌入式 vRealize Orchestrator 实例。

配置高可用性

可以通过部署群集在 VMware 组件上配置高可用性。但是，并非所有 VMware 组件都支持高可用性。

表 2-1. 配置高可用性

产品	高可用性支持
vRealize Lifecycle Manager	vRealize Lifecycle Manager 不支持高可用性部署。
VMware Identity Manager	在 VMware Identity Manager 群集中复制内容。在负载均衡器后面部署群集以实现高可用性。
vRealize Automation	在 vRealize Automation 群集中复制内容。在负载均衡器后面部署群集以实现高可用性。

硬件要求

3

当配置系统时，请使用以下硬件规范。

表 3-1. 硬件要求

组件	vCPU	内存 (GB)	存储 (GB)
vRealize Lifecycle Manager	2	6	48
VMware Identity Manager	8	16	60
vRealize Automation	12	40	222

可扩展性支持

4

可扩展性限制表概述了具有 3 个节点的 vRealize Automation 8.1 HA 集群上的建议最高配置。

表 4-1.

组件	子组件	可扩展性限制
租户		20
云帐户	专用端点：vCenter、NSX-V 和 NSX-T	50
	公用端点：AWS、Azure、GCP 和 VMC	20
计算资源（50 个 vCenter 中的 ESXi 主机）		2,000
单个 vCenter 上的计算资源（ESXi 主机）		600
云区域（针对所有端点）		120
单个端点的云区域		10
收集数据的计算机（包括私有云和公有云）		190,000
每个端点的最大受管虚拟机数	专用端点	25,000
	公用端点	5,000
收集的映像		150,000
映像映射和特定实例映射		150
每个映像映射的云区域和映像		100
每个特定实例映射的云区域和特定实例		100
并发部署请求 （单个虚拟机蓝图）	包括 NSX 资源的私有云 （包含阻止 ABX 内部部署 操作和 vRO 工作流）	1000/小时 50/分钟
	公有云（包含阻止 AWS 操作）	3000/小时 500/分钟
针对部署的并发实施后操作	私有云	1000/小时（混合使用实施后类型） 400/小时（更新） 20/分钟（所有实施后类型）
	公有云	1000/小时 300/分钟

表 4-1. (续)

组件	子组件	可扩展性限制
每个蓝图的最大资源数		100
蓝图		8000
目录	目录项	蓝图: 8000 CFT: 1000
	内容源	1000
项目		5000
每个项目的用户数		5000
每个用户的项目数		1000
通过 vROps 的工作负载布置		每个端点 300 个部署/小时
使用工作负载载入批量导入的计算机	多个计划	多个计划时 17,000/小时
	单个计划	3,500/小时
发布的事件		300,000
订阅		3,000
ABX	并发简单操作运行	2,400
vRO		2,400
并发批准请求数		400
最大批准策略数		4,500
一小时内处理的批准请求数		1,500/小时
最大管道数		2,400
管道执行 包括 Jenkins、REST 和 SSH		50,000 (总计) 200 个并发管道

本章讨论了以下主题：

- 网络要求
- 端口要求

网络要求

将这些网络要求用于 vRealize Automation 8.0 组件。

必须在相邻的第 2 层部署所有 vRealize Automation 8.0 组件。vRealize Automation 8.0 不能使用 IP 地址部署，也不能访问具有以下范围内 IP 地址的外部服务。保留以下网络范围以进行服务内通信：

- 10.244.0.0/22
- 10.244.4.0/22

端口要求

“端口要求”表中列出了 vRealize Automation 8.0 的 VMware 组件的入站和出站端口。

要在单个仪表板中查看所有 vRealize Automation 端口，请参阅[端口和协议](#)工具。

表 5-1. 端口要求

组件	入站端口	出站端口
VMware Identity Manager 负载均衡 VIP	用户 <ul style="list-style-type: none">■ HTTPS 443 vRealize Automation 设备 <ul style="list-style-type: none">■ HTTPS 443 vRealize Lifecycle Manager 设备 <ul style="list-style-type: none">■ HTTPS 443	VMware Identity Manager <ul style="list-style-type: none">■ HTTPS 443
vRealize Automation 设备负载均衡 VIP	用户 <ul style="list-style-type: none">■ HTTPS 443	vRealize Automation <ul style="list-style-type: none">■ HTTPS 443■ 运行状况监控 8008

表 5-1. 端口要求 （续）

组件	入站端口	出站端口
VMware Identity Manager 设备	用户 <ul style="list-style-type: none"> ■ *HTTPS 443 VMware Identity Manager 负载均衡 VIP <ul style="list-style-type: none"> ■ HTTPS 443 vRealize Automation 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ *HTTPS 443 vRealize Lifecycle Manager 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ *HTTPS 443 Identity Manager 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ ** 	VMware Identity Manager 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ **
vRealize Lifecycle Manager 设备	用户 <ul style="list-style-type: none"> ■ HTTPS 443 	VMware Identity Manager 负载均衡 VIP <ul style="list-style-type: none"> ■ HTTPS 443 vRealize Automation 设备负载均衡 VIP <ul style="list-style-type: none"> ■ HTTPS 443 VMware Identity Manager 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ SSH 22 ■ HTTPS 443 vRealize Automation 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ SSH 22 ■ HTTPS 443
vRealize Automation 设备	用户 <ul style="list-style-type: none"> ■ *HTTPS 443 vRealize Automation 设备负载均衡器 VIP <ul style="list-style-type: none"> ■ HTTPS 443 ■ 运行状况监控 8008 vRealize Lifecycle Manager 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ SSH 22 ■ HTTPS 443 vRealize Automation 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ **10250 ■ **6443 ■ **UDP 8285 ■ **2379 ■ **2380 ■ **UDP 500 ■ **UDP 4500 	VMware Identity Manager 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ *HTTPS 443 VMware Identity Manager 负载均衡 VIP <ul style="list-style-type: none"> ■ HTTPS 443 vRealize Automation 设备 <ul style="list-style-type: none"> ■ **10250 ■ **6443 ■ **UDP 8285 ■ **2379 ■ **2380 ■ **UDP 500 ■ **UDP 4500

* 仅限直接访问。仅在未进行负载均衡的部署中是必需的。

** 群集内通信。

部署配置

6

部署中的组件和通信端口取决于部署的大小。

大型部署和小型部署都需要以下组件：

- Identity Manager 设备负载均衡 VIP
- vRealize Automation 设备负载均衡 VIP
- vRealize Lifecycle Manager 设备

此外，大型部署还需要三个 vRealize Identity Manager 设备和三个 vRealize Automation 设备。

本章讨论了以下主题：

- [小型部署配置](#)
- [大型部署配置](#)


小型部署配置

表 6-1. 小型部署主机名

组件	主机名
vRealize Lifecycle Manager 设备	vrlcm.sm.local
VMware Identity Manager 设备	vidm.sm.local
vRealize Automation 设备	vra.sm.local

表 6-2. 证书

服务器角色	公用名称或主体备用名称
VMware Identity Manager	公用名称包含主机名 vidm.sm.local
vRealize Lifecycle Manager	公用名称包含主机名 vrlcm.sm.local
vRealize Automation	公用名称包含主机名 vra.sm.local



大型部署配置

大型部署包括多个组件类型和通信端口。

大型部署由以下组件组成：

- Identity Manager 设备负载均衡 VIP
- vRealize Automation 设备负载均衡 VIP
- vRealize Lifecycle Manager 设备
- vRealize Identity Manager 设备 x3
- vRealize Automation 设备 x3

表 6-3. 大型部署主机名

组件	主机名
Identity Manager 设备负载均衡 VIP	vidmlb.lg.local
vRealize Automation 设备负载均衡 VIP	vralb.lg.local
vRealize Lifecycle Manager 设备	vrlcm.lg.local
vRealize Lifecycle Manager 设备	<ul style="list-style-type: none"> ■ vidm1.lg.local ■ vidm2.lg.local ■ vidm3.lg.local
vRealize Automation 设备	<ul style="list-style-type: none"> ■ vra1.lg.local ■ vra2.lg.local ■ vra3.lg.local

表 6-4. 证书

服务器角色	公用名称或主体备用名称
VMware Identity Manager	主体备用名称包含主机名： <ul style="list-style-type: none"> ■ vidmlb.lg.local ■ vidm1.lg.local ■ vidm2.lg.local ■ vidm3.lg.local
vRealize Lifecycle Manager	公用名称包含主机名 vrlcm.lg.local
vRealize Automation	主体备用名称包含主机名： <ul style="list-style-type: none"> ■ vralb.lg.local ■ vra1.lg.local ■ vra2.lg.local ■ vra3.lg.local

下图概述了大型部署组件之间的通信端口。

