



VMware vRealize Orchestrator 8.1.0 Patch 3 发行说明

vRealize Orchestrator Appliance 8.1.0 Patch 3 | 2020 年 10 月 26 日 | 16984307

请经常查看这些发行说明以了解新增内容及更新。

VMware vRealize Orchestrator 8.1.0 Patch 3 是一个次要产品修补程序版本，其中包含已解决的特定问题和在 vRealize Orchestrator 平台中所做的常见改进。[VMware vRealize Orchestrator 8.1 发行说明](#)中的内容也适用于此版本。

发行说明内容

本发行说明包含以下主题：

- [如何升级到 Patch 3](#)
- [已解决的问题](#)

重要信息

执行知识库文章 87120 中的步骤后升级失败

执行知识库文章 87120 中所述的用于解决 CVE-2021-44228 和 CVE-2021-45046 log4j 漏洞的说明时，可能会导致 vRealize Automation 和 vRealize Orchestrator 8.6.2 或更低版本的升级失败。有关解决办法，请参见[知识库文章 87794](#)。

如何升级到 Patch 3

您可以按照官方升级过程，将 vRealize Orchestrator Appliance 升级到 Patch 3 内部版本。请参阅[升级独立 vRealize Orchestrator 8.0.1 部署](#)。

已解决的问题

- 迁移到 vRealize Orchestrator 8.1 后，将显示一个本地更改错误。
迁移到 vRealize Orchestrator 8.1 后，可能会显示以下错误消息：“您在远程存储库中进行删除/重命名时更新了以下路径：Workflow/{workflow_id}/workflow.xml。请撤消有关这些路径的本地更改，然后再提取。”
- vRealize Orchestrator 管理员无法使用新的脚本语言创建内容。
没有 workflows 设计人员权限的 vRealize Orchestrator 管理员无法使用 Python、Node.js 或 PowerShell 创建内容。
- 服务器重新启动后，将再次启用已禁用的令牌重放扩展。
如果从控制中心禁用令牌重放扩展并重新启动 vRealize Orchestrator 服务器，则会再次启用该扩展。此问题现已解决，该扩展将保持禁用状态，直到您将其启用为止。

- 如果存在无效端点，则 vCenter 插件无法在重新启动时进行初始化。
如果存在无效端点，则 vCenter 插件无法在重新启动时进行初始化。由于此问题，vCenter 插件可能会从 vRealize Orchestrator 清单中消失。
- 当不需要密码字段时，Mail 插件的“发送通知”工作流将运行失败。
当不需要密码字段时，Mail 插件的发送通知工作流将运行失败。
- 工作流设计人员提供了有关字符串值的无效信息。
如果工作流包含多个带有“false”值的字符串，则可能会使用布尔值“true”（而不是“false”）进行评估。

已知问题

- 在 Orchestrator 旧版客户端中创建的重复工作流可能会在其值选项中显示常量，而不是外部操作。
编辑在 Orchestrator 旧版客户端中设计并在 vRealize Orchestrator 客户端中复制的工作流的输入参数时，可能会将值选项设置为常量而不是外部操作。

解决办法：导航到输入表单选项卡，然后编辑输入参数展示以包含所需要的外部操作。

- 由于返回类型问题，无法在输入表单中选择该操作作为外部源。
在 vRealize Orchestrator 客户端的输入表单选项卡中，无法选择为默认值或值选项返回类型为 Any 或 Array/Any 的操作。

解决办法：

1. 登录到 vRealize Orchestrator 客户端。
2. 选择工作流，然后导航到输入表单选项卡。
3. 使用小组件默认值或值选项中预期的返回类型设置操作，然后保存更改。
4. 选择默认值或值选项操作，保存工作流，然后将操作恢复到以前的版本，或者将返回类型更改回 Any 类型。