

适用于 vSphere Replication 8.1.2 的 VMware vRealize Orchestrator 插件发行说明

适用于 vSphere Replication 8.1.2 的 VMware vRealize Orchestrator 插件 | 2019 年 4 月 11 日 | 内部版本 13097334 | [下载](#)

VMware vRealize Orchestrator 7.6 Appliance | 2019 年 4 月 11 日 | 内部版本 13020602 | [发行说明](#)

VMware vSphere Replication 8.1.2 | 2019 年 4 月 11 日 | 内部版本 13095593 | [发行说明](#)

请经常查看以了解这些发行说明的新增内容及更新。

发行说明内容

本发行说明包含以下主题：

- [适用于 vSphere Replication 8.1.2 的 VMware vRealize Orchestrator 插件简介](#)
- [适用于 vSphere Replication 8.1.2 的 VMware vRealize Orchestrator 插件的新增功能](#)
- [安装](#)
- [特色工作流](#)
- [已知问题](#)

适用于 vSphere Replication 8.1.2 的 VMware vRealize Orchestrator 插件简介

适用于 vSphere Replication 的 VMware vRealize Orchestrator 插件支持 VMware 管理员通过 vRealize Orchestrator 的可靠工作流自动化平台来简化其 vSphere Replication 基础架构的管理。适用于 vSphere Replication 的 vRealize Orchestrator 插件通过将某些 vSphere Replication 操作包含在 vRealize Orchestrator 工作流中，扩展了这些操作的自动化功能。

该插件还提供预置的即用构建块和包括某些现有 vSphere Replication 操作的完整工作流。

适用于 vSphere Replication 8.1.2 的 vRealize Orchestrator 插件与 VMware vRealize Orchestrator 7.6 一起运行。

可以从[下载](#)页面下载适用于 vSphere Replication 8.1.2 的 vRealize Orchestrator 插件。

有关使用 vRealize Orchestrator 创建工作流的信息，请参见 [vRealize Orchestrator 文档](#)。

有关受支持的工作流的详细信息，请参见[特色工作流](#)部分。

适用于 vSphere Replication 8.1.2 的 VMware vRealize Orchestrator 插件的新增功能

适用于 vSphere Replication 8.1.2 的 vRealize Orchestrator 插件与 VMware vRealize Orchestrator 7.6 兼容。

注意： 有关与 vRealize Orchestrator 更低版本或更高版本的互操作性，请参见 [vSphere Replication 8.1.x](#) 兼容性列表。

有关工作流的详细信息，请参见[特色工作流](#)部分。

安装

适用于 vSphere Replication 软件的 Orchestrator 插件需要 vRealize Orchestrator 7.6 和 vSphere Replication 8.1.2。有关安装 vRealize Orchestrator 的信息，请参见 [vRealize Orchestrator 文档](#)。有关安装 vSphere Replication 8.1 的信息，请参见 VMware Site Recovery 文档中的[安装 vSphere Replication](#)。

适用于 vSphere Replication 的 Orchestrator 插件软件以 Orchestrator 应用程序文件的形式进行分发。使用 Orchestrator 配置界面安装和配置该插件。

安装适用于 vSphere Replication 的 Orchestrator 插件后，该插件可自动发现当前已注册的所有 vCenter Server 上的 vSphere Replication 实例。

安装适用于 vSphere Replication 的 Orchestrator 插件后，可在 vSphere Web Client 中查找 vSphere Replication 工作流：

- 在 vSphere Web Client 中转到 **vRealize Orchestrator > 工作流**视图。
- 展开层次结构并导航到 **vRO 服务器 > vco_server > 库 > vSphere Replication** 文件夹。

必须首先从**库 > VR > 远程站点管理**运行相应的工作流来注册远程站点，然后才能运行与远程站点交互的 vSphere Replication 工作流。每个 vRealize Orchestrator 用户只能运行此工作流一次。

注意： vRealize Orchestrator 通过端口 8043 与 vSphere Replication 设备通信。

特色工作流

- 配对站点工作流：
 - i. 与内部部署 vCenter Server 站点配对
 - ii. 与云站点配对
- 配置 Replication 工作流：
 - i. 在内部部署 vCenter Server 数据中心之间
 - ii. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到云
 - iii. 从云到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 暂停复制工作流：
 - i. 暂停复制到内部部署 vCenter Server 数据中心
 - ii. 暂停从云的复制
 - iii. 暂停到云的复制
- context for reference
 - i. 恢复复制到内部部署 vCenter Server 数据中心
 - ii. 恢复从云的复制
 - iii. 恢复到云的复制
- 反向复制工作流：
 - i. 从云到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 计划的迁移工作流：
 - i. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到云
 - ii. 从云到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 测试恢复工作流：
 - i. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到云
 - ii. 从云到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 清理测试实例：
 - i. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到云
 - ii. 从云到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 实际恢复工作流：
 - i. 从云到内部部署 vCenter Server 数据中心
 - ii. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到云
- 同步复制工作流：
 - i. 从内部部署 vCenter Server 数据中心完全同步到云
 - ii. 在内部部署 vCenter Server 数据中心之间完全同步
 - iii. 从云到内部部署 vCenter Server 数据中心脱机同步复制
 - iv. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到云脱机同步复制
 - v. 在内部部署 vCenter Server 数据中心之间脱机同步复制
 - vi. 从云到内部部署 vCenter Server 数据中心
 - vii. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到云
 - viii. 在内部部署 vCenter Server 数据中心之间
- 取消配置 Replication 工作流：
 - i. 在内部部署 vCenter Server 数据中心之间
 - ii. 从内部部署 vCenter Server 数据中心到云
 - iii. 从云到内部部署 vCenter Server 数据中心
- 不需要内部部署站点的工作流：
 - i. 针对在云中复制的虚拟机的测试恢复
 - ii. 针对在云中复制的虚拟机的清理测试恢复
 - iii. 针对在云中复制的虚拟机的实际恢复

先前版本中的已知问题

要查看以前的已知问题列表，请单击[此处](#)。

人 J 3x11J

高级领导层

新闻与故事

投资者关系

客户案例

多元化、公平和包容性

环境、社交和监管

AI 在 VMware

招聘职位

博客

社区

并购

办公室地址

VMware Cloud 信任中心

新冠疫情资源

支持

VMware Customer Connect

支持政策

产品文档

兼容性指南

条款和条件

云中动手实验和试用版



B站



微博



微信



联系销售

版权所有 © 2005-2024 Broadcom. 保留所有权利。“Broadcom”一词指的是 Broadcom Inc. 和/或其子公司。

使用条款

隐私

- 词汇表
- 帮助
- 反馈