

Site Recovery Manager-Sicherheit

Site Recovery Manager 6.1

Dieses Dokument unterstützt die aufgeführten Produktversionen sowie alle folgenden Versionen, bis das Dokument durch eine neue Auflage ersetzt wird. Die neuesten Versionen dieses Dokuments finden Sie unter <http://www.vmware.com/de/support/pubs>.

DE-001875-01

vmware[®]

Die neueste technische Dokumentation finden Sie auf der VMware-Website unter:

<http://www.vmware.com/de/support/>

Auf der VMware-Website finden Sie auch die aktuellen Produkt-Updates.

Falls Sie Anmerkungen zu dieser Dokumentation haben, senden Sie Ihre Kommentare und Vorschläge an:

docfeedback@vmware.com

Copyright © 2008–2017 VMware, Inc. Alle Rechte vorbehalten. [Informationen zu Copyright und Marken.](#)

VMware, Inc.

3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware Global, Inc.

Zweigniederlassung Deutschland
Freisinger Str. 3
85716 Unterschleißheim/Lohhof
Germany
Tel.: +49 (0) 89 3706 17000
Fax: +49 (0) 89 3706 17333
www.vmware.com/de

Inhalt

Infos über VMware Site Recovery Manager -Sicherheit	5
Aktualisierte Informationen	7
1 Site Recovery Manager-Sicherheitsreferenz	9
Site Recovery Manager -Dienste	10
Site Recovery Manager -Netzwerkports	10
Site Recovery Manager -Konfigurationsdateien	11
Site Recovery Manager -Zertifikate und -Schlüssel	11
Lizenz- und EULA-Dateien von Site Recovery Manager	12
Site Recovery Manager -Protokolldateien	13
Site Recovery Manager -Konten	14
Sicherheits-Updates und -Patches für Site Recovery Manager	14
Best Practices für den Schutz von Site Recovery Manager Server	15
Index	17

Infos über VMware Site Recovery Manager - Sicherheit

Site Recovery Manager-Sicherheit stellt eine umfassende Referenz für die Sicherheitsfunktionen von Site Recovery Manager bereit.

In diesem Handbuch werden die in Site Recovery Manager integrierten Sicherheitsfunktionen sowie die Maßnahmen, die Sie zum Schutz Ihrer Site Recovery Manager-Installation ergreifen können, beschrieben.

- Externe Schnittstellen, Ports und Dienste, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb von Site Recovery Manager erforderlich sind
- Konfigurationsoptionen und -einstellungen, die Auswirkungen auf die Sicherheit haben.
- Speicherort und Zweck der Protokolldateien
- Erforderliche Systemkonten
- Informationen zum Bezug der neuesten Sicherheits-Patches

Zielgruppe

Diese Informationen sind für IT-Entscheidungsträger, -Architekten, -Administratoren und andere Personen bestimmt, die sich mit den Sicherheitskomponenten von Site Recovery Manager vertraut machen müssen.

Aktualisierte Informationen

Site Recovery Manager-Sicherheit wird mit jeder Produktversion oder bei Bedarf aktualisiert.

Diese Tabelle enthält den Update-Verlauf für *Site Recovery Manager-Sicherheit*.

Revision	Beschreibung
DE-001875-01	„Verbund“ wurde in „ Site Recovery Manager-Konten “, auf Seite 14 durch „Erweiterter verknüpfter Modus“ ersetzt.
DE-001875-00	Erstversion.

Site Recovery Manager- Sicherheitsreferenz

1

Verwenden Sie die Sicherheitsreferenz, um sich mit den Sicherheitsfunktionen Ihrer Site Recovery Manager-Installation und den Maßnahmen zum Schutz Ihrer Umgebung vor Angriffen vertraut zu machen.

- [Site Recovery Manager-Dienste](#) auf Seite 10
Der Betrieb von Site Recovery Manager ist von verschiedenen Diensten abhängig, die auf der virtuellen Site Recovery Manager Server-Hostmaschine ausgeführt werden.
- [Site Recovery Manager-Netzwerkports](#) auf Seite 10
Site Recovery Manager verwendet Netzwerkports, die Sie konfigurieren können, um mit Clients und anderen Servern zu kommunizieren. Sie müssen sicherstellen, dass Firewalls nicht die von Site Recovery Manager verwendeten Ports blockieren.
- [Site Recovery Manager-Konfigurationsdateien](#) auf Seite 11
Einige Site Recovery Manager-Konfigurationsdateien enthalten Einstellungen, die möglicherweise die Sicherheit Ihrer Umgebung beeinträchtigen. Unpassende Einstellungen können sich auch auf das ordnungsgemäße Funktionieren Ihrer Site Recovery Manager-Umgebung auswirken.
- [Site Recovery Manager-Zertifikate und -Schlüssel](#) auf Seite 11
Site Recovery Manager verwendet TLS-Zertifikate und private Schlüssel, um die Netzwerkkommunikation zu schützen und um die Authentifizierung mit anderen Servern sicher einzurichten.
- [Lizenz- und EULA-Dateien von Site Recovery Manager](#) auf Seite 12
Die Lizenz- und EULA-Dateien von Site Recovery Manager befinden sich auf der Site Recovery Manager Server-Hostmaschine.
- [Site Recovery Manager-Protokolldateien](#) auf Seite 13
Site Recovery Manager zeichnet Betriebsinformationen in den Protokolldateien auf. Die Protokolldateien enthalten keine vertraulichen Informationen, wie z. B. private Schlüssel oder Kennwörter.
- [Site Recovery Manager-Konten](#) auf Seite 14
Site Recovery Manager verwendet SSO-Zertifikate (Zertifikate für Single Sign-On), um auf den Site Recovery Manager Server zuzugreifen.
- [Sicherheits-Updates und -Patches für Site Recovery Manager](#) auf Seite 14
Sie können Sicherheits-Updates und -Patches für Site Recovery Manager anwenden, wie sie von VMware bereitgestellt werden. Sie können Sicherheits-Updates und -Patches des Hostbetriebssystems anwenden, wie sie von den Anbietern des Hostbetriebssystems bereitgestellt werden.
- [Best Practices für den Schutz von Site Recovery Manager Server](#) auf Seite 15
Best Practices für den Schutz von Site Recovery Manager Server können Ihre Umgebung vor möglichen Sicherheitsproblemen schützen.

Site Recovery Manager -Dienste

Der Betrieb von Site Recovery Manager ist von verschiedenen Diensten abhängig, die auf der virtuellen Site Recovery Manager Server-Hostmaschine ausgeführt werden.

Tabelle 1-1. Von Site Recovery Manager benötigte Dienste

Dienstname	Startzeit	Beschreibung
VMware vCenter Site Recovery Manager Server	Automatisch	Bietet die Kernfunktionen von Site Recovery Manager.
Eingebettete Datenbank von VMware vCenter Site Recovery Manager Server	Automatisch, sofern Sie die eingebettete Datenbank verwenden	Der vPostgres-Server für die eingebettete Site Recovery Manager-Datenbank.
Workstation	Automatisch	Windows-Dienst, der Verbindungen zu Remote-Servern erstellt und erhält.
Protected Storage	Automatisch	Windows-Dienste, die vertrauliche Daten speichern.

Site Recovery Manager -Netzwerkports

Site Recovery Manager verwendet Netzwerkports, die Sie konfigurieren können, um mit Clients und anderen Servern zu kommunizieren. Sie müssen sicherstellen, dass Firewalls nicht die von Site Recovery Manager verwendeten Ports blockieren.

Site Recovery Manager Server empfängt den gesamten eingehenden Datenverkehr auf einem Netzwerkport. Der Standardport lautet 9086. Wenn Sie Site Recovery Manager für die Verwendung einer eingebetteten Datenbank konfigurieren, empfängt die eingebettete Site Recovery Manager-Datenbank den localhost-Netzwerkdatenverkehr auf der lokalen Loopback-Schnittstelle. Der Standardport lautet 5678.

Sie können für den Datenverkehr von Site Recovery Manager und von eingebetteten Datenbanken während des Installationsvorgangs andere Ports auswählen, wenn die Standardports blockiert sind bzw. von anderen Anwendungen verwendet werden. Sie müssen Netzwerkrichtlinien konfigurieren, um den Datenverkehr auf dem eingehenden Port zu aktivieren. Informationen zu den Ports, die nach der Installation geändert werden können, finden Sie unter dem Thema *Ändern einer Site Recovery Manager Server-Installation* in der Dokumentation zu *Installation und Konfiguration von Site Recovery Manager*.

Site Recovery Manager Server kommuniziert auf der lokalen Site mit Platform Services Controller, vCenter Server, ESXi-Hosts und Arrays. Sie müssen sicherstellen, dass die Netzwerk-Firewall-Richtlinien den Datenverkehr zu den Netzwerkports aller Komponenten auf der lokalen Site aktivieren. Eine Liste der Standardports, die von allen VMware-Produkten verwendet werden, finden Sie unter <http://kb.vmware.com/kb/1012382>.

Die Verbindung zwischen der lokalen Site und der Remote-Site eines Site Recovery Manager-Paars muss privat sein, wie z. B. VPN. Der lokale Site Recovery Manager Server kommuniziert auf der Remote-Site mit Site Recovery Manager Server, Platform Services Controller und vCenter Server, und Ihr Netzwerkanbieter muss sicherstellen, dass die entsprechenden Netzwerkrichtlinien zur Aktivierung des Datenverkehrs vorhanden sind.

Eine Liste der Ports, die für Site Recovery Manager geöffnet sein müssen, finden Sie unter <http://kb.vmware.com/kb/2119329>.

Site Recovery Manager -Konfigurationsdateien

Einige Site Recovery Manager-Konfigurationsdateien enthalten Einstellungen, die möglicherweise die Sicherheit Ihrer Umgebung beeinträchtigen. Unpassende Einstellungen können sich auch auf das ordnungsgemäße Funktionieren Ihrer Site Recovery Manager-Umgebung auswirken.

Tabelle 1-2. Site Recovery Manager -Konfigurationsdateien

Speicherorte von Dateien oder Verzeichnissen	Beschreibung
<i>installation_folder</i> \VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config\vmware-dr.xml	Definiert die Systemkonfiguration von Site Recovery Manager Server. HINWEIS Verschieben oder löschen Sie die Konfigurationsdatei nicht. Sie können die Systemeinstellungen einer Site Recovery Manager-Instanz ändern. Verwenden Sie dazu die Registerkarte Erweiterte Einstellungen auf der Seite Verwalten auf der vSphere Web Client-Benutzeroberfläche.
<i>installation_folder</i> \VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager Embedded Database\bin\vmw_vpg_config\	Enthält Konfigurationsdateien der eingebetteten Datenbank. HINWEIS Ändern, verschieben oder löschen Sie die Konfigurationsdatei nicht.
<i>installation_folder</i> \VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config\extension.xml	Definiert die Konfiguration der Site Recovery Manager Server-Erweiterung. Die Datei <i>extension.xml</i> enthält Definitionen von Standard-Benutzerrollen und deren Privilegien. HINWEIS Ändern, verschieben oder löschen Sie die Konfigurationsdatei nicht.

Site Recovery Manager -Zertifikate und -Schlüssel

Site Recovery Manager verwendet TLS-Zertifikate und private Schlüssel, um die Netzwerkkommunikation zu schützen und um die Authentifizierung mit anderen Servern sicher einzurichten.

CA-Zertifikat oder privater Schlüssel oder beides	Speicherort und Beschreibung
TLS-Zertifikat und Schlüssel für Site Recovery Manager Server-Endpunkt	Windows-Zertifikatspeicher und in der Datei <i>installation_folder</i> \VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin\SRM_Server_IP_addressca.p12. Site Recovery Manager generiert das Zertifikat, sofern Sie während der Installation kein benutzerdefiniertes Zertifikat zur Verfügung stellen.
TLS-Zertifikat und Schlüssel für solution-Benutzer, die während der Installation von Site Recovery Manager erstellt wurden	Datei <i>installation_folder</i> \VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin\SRM_Server_IP_addresssu.p12

CA-Zertifikat oder privater Schlüssel oder beides	Speicherort und Beschreibung
TLS-Zertifikat und Schlüssel für solution-Benutzer auf der Remote-Site	Datei <i>installation_folder\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin\extension-s.p12</i> oder Datei <i>VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin\extension-p.p12</i> Site Recovery Manager erstellt die Dateien während des Koppelvorgangs.
CA-Zertifikat für Site Recovery Manager Server und TLS-Zertifikat	Datei <i>installation_folder\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\bin\SRM_Server_IP_addressca.p7b</i> Site Recovery Manager generiert das Zertifikat, sofern Sie während der Installation kein benutzerdefiniertes Zertifikat zur Verfügung stellen. Sie können das Zertifikat in einen Client-Speicher der vertrauenswürdigen Schlüssel importieren, sodass Benutzer dem Site Recovery Manager Server-Zertifikat implizit vertrauen können.

WICHTIG Konfigurieren Sie Zugriffssteuerungslisten, um den Zugriff auf die .p12-Dateien so einzuschränken, wie es für Ihre Umgebung geeignet ist.

HINWEIS Ändern, verschieben oder löschen Sie die .p12-Dateien nicht.

HINWEIS Extrahieren oder teilen Sie zum Schutz Ihrer Site Recovery Manager-Instanz keine Informationen über private Schlüssel.

Weitere Informationen zu Site Recovery Manager-Authentifizierungsmechanismen finden Sie unter dem Thema *Site Recovery Manager-Authentifizierung* im *Installations- und Konfigurationshandbuch für Site Recovery Manager*.

Lizenz- und EULA-Dateien von Site Recovery Manager

Die Lizenz- und EULA-Dateien von Site Recovery Manager befinden sich auf der Site Recovery Manager Server-Hostmaschine.

Tabelle 1-3. Lizenz- und EULA-Dateien von Site Recovery Manager

Datei oder Verzeichnis	Beschreibung
<i>installation_folder\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\en\</i>	Verzeichnis mit den Dateien zur Endbenutzerlizenzvereinbarung für Site Recovery Manager.
<i>installation_folder\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\en\open_source_license.txt</i>	Site Recovery Manager-Open-Source-Lizenzdatei.
<i>installation_folder \VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\en\ open_source_license_vix.txt</i>	Virtual Infrastructure Extension-API-Open-Source-Lizenzdatei.
<i>installation_folder\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager Embedded Database\share\EULAs-en.doc</i>	Dateien zur Endbenutzerlizenzvereinbarung für die eingebettete Datenbank von Site Recovery Manager.
<i>installation_folder\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager Embedded Database\share\open_source_license.txt</i>	Open-Source-Lizenzdatei für die eingebettete Datenbank von Site Recovery Manager.

Site Recovery Manager -Protokolldateien

Site Recovery Manager zeichnet Betriebsinformationen in den Protokolldateien auf. Die Protokolldateien enthalten keine vertraulichen Informationen, wie z. B. private Schlüssel oder Kennwörter.

Site Recovery Manager speichert die Protokolldateien im Verzeichnis `C:\ProgramData\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\Logs`. Die letzten Meldungen von Site Recovery Manager Server befinden sich in der Datei `vmware-dr-number.log`.

Wenn Sie Site Recovery Manager Server neu starten oder die aktuelle Datei die festgelegte maximale Dateigröße überschreiten muss, archiviert Site Recovery Manager die aktuelle Protokolldatei und erstellt eine neue Protokolldatei.

Geben Sie zum Ändern des Verzeichnisses für die Protokolldatei den benutzerdefinierten Namen eines Verzeichnisses in das XML-Element für das Verzeichnis in der Konfigurationsdatei `installation_directory\VMware\VMware vCenter Site Recovery Manager\config\vmware-dr.xml` ein. Sie können auch die Protokollierungsebene jeder Komponente ändern, indem Sie das `logLevel`-XML-Element in der Datei `vmware-dr.xml` ändern. Die Standardebene aller Komponenten ist „Ausführlich“.

WICHTIG Konfigurieren Sie Zugriffssteuerungslisten, um den Zugriff auf die Protokolldateien einzuschränken.

Tabelle 1-4. Protokollierungsebenen

Ebene	Beschreibung
Fehler	Zeigt nur Protokolleinträge für Fehler an
Info	Zeigt Protokolleinträge für Informationen, Fehler und Warnungen an
Ausführlich (erweitert)	Zeigt erweiterte ausführliche Protokolleinträge für Informationen, Fehler, Warnungen und ausführliche Protokolleinträge an
Ausführlich	Zeigt ausführliche Protokolleinträge für Informationen, Fehler und Warnungen an
Warnung	Zeigt Protokolleinträge für Fehler und Warnungen an

Site Recovery Manager unterstützt die folgenden Komponenten:

- Anwendungen
- Replizierungen
- Wiederherstellungen
- Speicher
- StorageProvider
- Vdb
- Persistenz
- SoapAdapter

Die Datei `vmware-dr-number.log` enthält Sicherheitsmeldungen zum Authentifizierungsvorgang und zu den Verbindungen mit der Remoteseite.

Site Recovery Manager -Konten

Site Recovery Manager verwendet SSO-Zertifikate (Zertifikate für Single Sign-On), um auf den Site Recovery Manager Server zuzugreifen.

Benutzerkonten

Die Berechtigungen des vCenter Server-Administrators gewähren in der Standardkonfiguration Administratorzugriff auf Site Recovery Manager. Sie müssen die Anmeldedaten des Administrators verwenden, wenn Sie zum ersten Mal nach der Installation versuchen, sich bei Site Recovery Manager anzumelden.

Wenn Sie über Anmeldedaten des Administrators verfügen, können Sie anderen Benutzern mithilfe des vSphere Web Client Zugriff auf Site Recovery Manager gewähren.

Weitere Informationen zu Site Recovery Manager-Rollen, -Rechten und -Berechtigungen finden Sie unter *Site Recovery Manager-Rechte, -Rollen und -Berechtigungen* in der Dokumentation zu *Verwalten von Site Recovery Manager*.

soLution-Benutzerkonto

Site Recovery Manager erstellt während der Installation einen soLution-Benutzer und verwendet diesen während der Authentifizierung mit vCenter Server. Der soLution-Benutzer ist für jede Site Recovery Manager-Instanz eindeutig und ist der internen Verwendung durch Site Recovery Manager, vCenter Server und Platform Services Controller vorbehalten.

Site Recovery Manager erstellt während des Koppelungsvorgangs von Sites, die den erweiterten verknüpften Modus nicht verwenden, auf jeder Remote-Site einen zusätzlichen soLution-Benutzer. Site Recovery Manager verwendet den soLution-Benutzer, um erforderliche Vorgänge auf der Remote-Site durchzuführen.

HINWEIS Sie dürfen die Rollen und Rechte, die mit den soLution-Benutzerkonten verknüpft sind, nicht löschen oder ändern.

Weitere Informationen zu den soLution-Benutzern und zur Authentifizierung zwischen der lokalen Site und der Remote-Site finden Sie unter dem Thema *Site Recovery Manager-Authentifizierung* in der Dokumentation zu *Installation und Konfiguration von Site Recovery Manager*.

Sicherheits-Updates und -Patches für Site Recovery Manager

Sie können Sicherheits-Updates und -Patches für Site Recovery Manager anwenden, wie sie von VMware bereitgestellt werden. Sie können Sicherheits-Updates und -Patches des Hostbetriebssystems anwenden, wie sie von den Anbietern des Hostbetriebssystems bereitgestellt werden.

Site Recovery Manager -Hostbetriebssystem-Versionen

Informationen zu den unterstützten Hostbetriebssystemen für Site Recovery Manager Server finden Sie in *Kompatibilitätstabellen für Site Recovery Manager 6.1* unter <https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-6-1.html>.

Installieren von Site Recovery Manager -Patches und -Sicherheits-Updates

Sie installieren Site Recovery Manager-Sicherheits-Patches und -Updates durch Ausführen eines direkten Upgrades Ihrer vorhandenen Site Recovery Manager-Installation. Informationen zum Aktualisieren von Site Recovery Manager finden Sie unter [Direktes Upgrade von Site Recovery Manager Server](#) in *Installation und Konfiguration von Site Recovery Manager*.

Best Practices für den Schutz von Site Recovery Manager Server

Best Practices für den Schutz von Site Recovery Manager Server können Ihre Umgebung vor möglichen Sicherheitsproblemen schützen.

Der sichere Betrieb von Site Recovery Manager hängt von der ordnungsgemäßen Konfiguration und Wartung des Site Recovery Manager Server-Betriebssystems ab.

- Führen Sie Site Recovery Manager nur auf unterstützten Hostbetriebssystemen, Datenbanken und Hardwarekonfigurationen aus. Wenn Site Recovery Manager nicht auf einem unterstützten Hostbetriebssystem ausgeführt wird, wird Site Recovery Manager möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt.
- Wenden Sie die neuesten Updates und Patches des Betriebssystems an, um das Hostbetriebssystem vor böswilligen Angriffen zu schützen. Wenden Sie die neuesten Site Recovery Manager-Updates und -Patches an, um bekannte Probleme mit Site Recovery Manager zu lösen.
- Stellen Sie die Integrität Ihrer Site Recovery Manager-Bereitstellung sicher, wenn Sie Site Recovery Manager als VM ausführen. Informationen dazu finden Sie unter dem Thema *Virtuelle Maschine – Empfohlene Vorgehensweisen für die Sicherheit* in der Dokumentation zu *vSphere-Sicherheit*.
- Begrenzen Sie die Installation von Software und deaktivieren Sie Dienste, die Site Recovery Manager nicht verwendet. Auf diese Weise können Sie Ressourcen verfügbar machen und die Wahrscheinlichkeit von Angriffen auf den Server reduzieren. Nicht benötigte Software und Dienste verbrauchen CPU-, Speicher-, Arbeitsspeicher- und Bandbreitenressourcen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Angriffen auf den Server.
- Gestatten Sie nur Administratoren den Zugriff auf den Server. Reduzieren Sie zur Begrenzung der Anzahl von Konten, die ein Angreifer verwenden könnte, die Anzahl von Konten mit Zugriffsberechtigungen auf den Server.
- Überprüfen Sie die von Site Recovery Manager verwendeten Netzwerkports und konfigurieren Sie eine Firewall für den Schutz Ihres Servers.
- Trennen Sie den Site Recovery Manager-Verwaltungsnetzwerkdatenverkehr vom Arbeitslastdatenverkehr, um Verwaltungsserver vor Angriffen zu schützen.

Index

A

Aktualisierte Informationen **7**

B

Benutzer **14**

Best Practices **15**

D

Dienste **10**

E

EULA **12**

K

Konfigurationsdateien, Speicherorte **11**

Konten **14**

L

Lizenz **12**

N

Netzwerkports **10**

P

Protokolldateien **13**

S

Schutz von SRM **15**

Sicherheit

 Keystore **11**

 Konfigurationsdateien **11**

 Referenz **9**

 Updates und Patches **14**

 Zertifikat **11**

Site Recovery Manager, Sicherheitsreferenz **5**

SRM-Dienste **10**

Standardports **10**

Systemprotokoll **13**

Z

Zertifikat, Speicherort **11**

Zielgruppe **5**

