

Architecture de référence

vRealize Automation 7.0



vmware®

Vous trouverez la documentation technique la plus récente sur le site Web de VMware à l'adresse :

<https://docs.vmware.com/fr/>

N'hésitez pas à nous transmettre tous vos commentaires concernant cette documentation à l'adresse suivante :

docfeedback@vmware.com

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware, Inc.
100-101 Quartier Boieldieu
92042 Paris La Défense
France
www.vmware.com/fr

Copyright © 2016–2018 VMware, Inc. Tous droits réservés. [Copyright et informations sur les marques.](#)

Table des matières

Guide d'architecture de référence de vRealize Automation	4
Informations mises à jour	5
1 Nouvelles fonctionnalités de vRealize Automation par rapport à la version 6.2	6
2 Recommandations relatives au déploiement initial et à la configuration	7
3 Déploiement de vRealize Automation	8
4 Éléments à prendre en compte pour le déploiement de vRealize Business Standard Edition	11
5 Évolutivité de vRealize Automation	12
Configurer Manager Service pour un volume élevé de données	14
Analyse et réglage des performances de Distributed Execution Manager	15
6 Évolutivité de vRealize Business Standard Edition	16
7 Éléments à prendre en compte pour la configuration de la haute disponibilité vRealize Automation	17
8 Éléments à prendre en compte pour la haute disponibilité de vRealize Business Standard Edition	20
9 Spécifications matérielles de vRealize Automation	21
10 Configuration requise pour un petit déploiement de vRealize Automation	23
11 Configuration requise d'un déploiement moyen de vRealize Automation	29
12 Configuration requise pour un grand déploiement de vRealize Automation	36

Guide d'architecture de référence de vRealize Automation

vRealize Automation Reference Architecture Guide décrit la structure et la configuration de déploiements vRealize Automation typiques. En outre, elle fournit des informations sur des profils de haute disponibilité, d'évolutivité et de déploiement.

Public visé

Ces informations sont destinées à toutes les personnes qui souhaitent configurer et gérer vRealize Automation. Elles sont destinées aux utilisateurs et administrateurs Windows ou Linux expérimentés qui maîtrisent les technologies de machine virtuelle et les opérations de centre de données.

Glossaire VMware Technical Publications

VMware Technical Publications fournit un glossaire des termes qui peuvent ne pas vous être familiers. Pour consulter la définition des termes utilisés dans la documentation technique VMware, visitez le site Web <http://www.vmware.com/support/pubs>.

Informations mises à jour

Le document *Architecture de référence* est mis à jour lors de la publication de chaque version du produit ou lorsque cela s'avère nécessaire.

Ce tableau affiche l'historique des mises à jour de ce guide *Architecture de référence*.

Révision	Description
FR-001847-03	Corrections des graphiques et du texte dans les rubriques suivantes : <ul style="list-style-type: none">■ Chapitre 10 Configuration requise pour un petit déploiement de vRealize Automation■ Chapitre 11 Configuration requise d'un déploiement moyen de vRealize Automation■ Chapitre 12 Configuration requise pour un grand déploiement de vRealize Automation
FR-001847-02	Ajout de la rubrique Considérations relatives à la gestion des annuaires pour les déploiements haute disponibilité. Reportez-vous à Chapitre 7 Éléments à prendre en compte pour la configuration de la haute disponibilité vRealize Automation .
FR-001847-01	Ajout de la rubrique Chapitre 9 Spécifications matérielles de vRealize Automation avec des spécifications matérielles pour les déploiements de vRealize Automation classiques.
FR-001847	Version initiale.

Nouvelles fonctionnalités de vRealize Automation par rapport à la version 6.2

1

vRealize Automation 7.0 et versions ultérieures intègre plusieurs modifications architecturales qui simplifient la configuration et le déploiement.

Modifications architecturales

- Désormais, la base de données de dispositifs est automatiquement mise en cluster dans le dispositif. Il n'est plus nécessaire d'utiliser un équilibrage de charge de base de données externe ni une entrée de DNS. La détection du serveur de base de données maître est gérée en interne dans le dispositif. Le basculement manuel est toujours requis et peut être effectué à partir de la console de gestion du dispositif virtuel.
- Désormais, l'instance de vRealize Orchestrator est automatiquement mise en cluster dans le dispositif. Dans la version 7.0 et les versions ultérieures, il est possible d'utiliser l'instance de vRealize Orchestrator dans les dispositifs vRealize Automation lorsque ceux-ci sont configurés pour être hautement disponibles.
- L'authentification est maintenant gérée par une instance intégrée de VMware Identity Manager, appelée Gestion des annuaires, dans vRealize Automation. Il n'est plus nécessaire de déployer un dispositif Identity Appliance, ou une instance de SSO vCenter ou de Platform Services Controller.
- La fonctionnalité vRealize Application Services a été fusionnée avec vRealize Automation. Le dispositif vRealize Application Services n'existe plus.

Modifications apportées au déploiement

- Les déploiements de vRealize Automation requièrent deux points de transmission à équilibrage de charge de moins pour équilibrer la base de données des dispositifs et un fournisseur SSO externe.
- Il est potentiellement possible de supprimer quatre machines virtuelles de la plupart des déploiements, et donc de réduire d'autant l'encombrement, bien que l'utilisation d'une instance externe de vRealize Orchestrator soit toujours recommandée dans certaines situations.

Recommandations relatives au déploiement initial et à la configuration

2

Déployez et configurez tous les composants de VMware vRealize Automation conformément aux recommandations de VMware.

Placez vos produits vRealize Automation, vRealize Business Standard Edition et vRealize Orchestrator dans le même fuseau horaire, leurs horloges étant synchronisées. Si ce n'est pas le cas, la synchronisation des données risque d'être retardée.

Installez vRealize Automation, vRealize Business Standard Edition et vRealize Orchestrator sur le même cluster de gestion. Provisionnez les machines sur un cluster distinct du cluster de gestion afin que la charge de travail de l'utilisateur et la charge de travail du serveur puissent être isolées.

Déployez les agents proxy dans le même centre de données que celui du point de terminaison avec lequel ils communiquent. VMware déconseille de placer des DEM Workers dans des centres de données à distance à moins qu'un cas d'utilisation basé sur compétence de workflow express ne l'exige. Tous les composants, à l'exception des agents proxy et des DEM Workers, doivent être déployés dans le ou les mêmes centres de données dans un réseau métropolitain. La latence doit être inférieure à 5 millisecondes et la bande passante doit être d'au moins 1 Go/s entre les centres de données et le réseau métropolitain.

Pour obtenir plus d'informations, y compris une déclaration concernant le support, consultez l'article de la base de connaissances VMware *Installation de VMware vRealize Automation sur une instance distribuée avec plusieurs sites*

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2134842

Déploiement de vRealize Automation

3

Utilisez les recommandations relatives aux ressources VMware comme point de départ pour la planification du déploiement de vRealize Automation.

Après les tests initiaux et le déploiement en production, continuez à surveiller les performances et allouez des ressources supplémentaires si nécessaire, de la manière décrite dans [Chapitre 5 Évolutivité de vRealize Automation](#).

Authentification

Lors de la configuration de vRealize Automation, vous pouvez utiliser le connecteur de gestion d'annuaires par défaut pour l'authentification des utilisateurs ou vous pouvez spécifier un fournisseur d'identité SAML préexistant pour prendre en charge une expérience d'authentification unique.

Si une authentification à deux facteurs est requise, vRealize Automation prend en charge l'intégration avec RSA SecurID. Lorsque ce point d'intégration est configuré, les utilisateurs sont invités à entrer leur ID et leur code secret.

Éléments à prendre en compte pour l'équilibrage de charge

Utiliser la méthode LTR (Least Response Time) ou Round-Robin pour équilibrer le trafic sur les dispositifs vRealize Automation et les serveurs Web de l'infrastructure. Activez l'affinité de session ou la fonctionnalité de session sticky pour diriger les demandes suivantes de chaque session unique vers le même serveur Web dans le pool d'équilibrage de charge.

Vous pouvez utiliser un équilibrage de charge pour gérer le basculement pour le service de gestionnaire, mais n'utilisez pas d'algorithme d'équilibrage de charge, car seulement un service de gestionnaire est actif à la fois. En outre, n'utilisez pas l'affinité de session lors de la gestion du basculement avec un équilibrage de charge.

Utiliser les ports 443 et 8444 lors de l'équilibrage de charge du dispositif vRealize Automation. Pour le site Web d'infrastructure et le service de gestionnaire d'infrastructure, seul le port 443 doit faire l'objet d'un équilibrage de charge.

Bien que vous puissiez utiliser d'autres équilibres de charge, NSX, le matériel F5 BIG-IP et F5 BIG-IP Virtual Edition sont testés et leur utilisation est recommandée.

Reportez-vous à la documentation de vRealize Automation pour plus d'informations sur la configuration des équilibres de charge.

Déploiement d'une base de données

Dans la version 7.0 et les versions ultérieures, vRealize Automation met automatiquement la base de données de dispositifs en clusters. Tous les nouveaux déploiements de la version 7.0 et des versions ultérieures doivent utiliser la base de données de dispositifs interne. Les instances de vRealize Automation 6.2.x qui procèdent à une mise à niveau peuvent utiliser une base de données de dispositifs externe mais il est recommandé de migrer ces bases de données en interne. Reportez-vous à la documentation du produit vRealize Automation 7.0 pour plus d'informations sur le processus de mise à niveau.

Pour des déploiements de production des composants d'infrastructure, utilisez un serveur de base de données dédié pour héberger les bases de données Microsoft SQL Server (MSSQL).

vRealize Automation impose que les machines qui communiquent avec le serveur de base de données soient configurées pour utiliser Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC). Par défaut, MSDTC a besoin du port 135 et des ports 1024 à 65535.

Pour plus d'informations concernant la modification des ports MSDTC par défaut, consultez l'article de la base de connaissances Microsoft Configuration de Microsoft DTC (Distributed Transaction Coordinator) pour fonctionner avec un pare-feu disponible à l'adresse <https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/250367>

vRealize Automation ne prend pas en charge l'utilisation des groupes SQL AlwaysOn en raison de sa dépendance sur MSDTC. Lorsque cela est possible, utilisez une instance de cluster de basculement SQL utilisant un disque partagé.

Configuration de la collecte de données

Les paramètres de collecte de données par défaut fournissent un bon point de départ pour la plupart des implémentations. Après le déploiement en production, continuez à surveiller les performances de la collecte des données pour déterminer si vous devez procéder à des ajustements.

agents proxy

Pour garantir des performances optimales, déployez les agents dans le même centre de données que le point de terminaison auquel ils sont associés. Vous pouvez installer des agents supplémentaires pour augmenter le débit et la simultanéité du système. Les déploiements distribués peuvent avoir plusieurs serveurs d'agents répartis à travers le monde.

Lorsque des agents sont installés dans le même centre de données que leur point de terminaison associé, vous pouvez constater une augmentation des performances de collecte des données de 200 pour cent en moyenne. La durée de collecte mesurée inclut uniquement le temps consacré au transfert des données entre l'agent proxy et le service de gestionnaire. Elle n'inclut pas le temps requis par le service de gestionnaire pour traiter les données.

Par exemple, vous déployez actuellement le produit sur un centre de données de Palo Alto et vous avez des points de terminaison vSphere à Palo Alto, Boston et Londres. Dans cette configuration, les agents proxy de vSphere sont déployés à Palo Alto, Boston et Londres pour leurs points de terminaison respectifs. Par contre, si les agents sont déployés uniquement à Palo Alto, il se peut que vous notiez une augmentation de 200 pour cent de la durée de collecte des données pour Boston et Londres.

Configuration de Distributed Execution Manager

En général, placez les DEM (Distributed Execution Manager) le plus près possible de l'hôte du gestionnaire de modèles. L'orchestrateur DEM doit disposer en tout temps d'une forte connectivité réseau au gestionnaire de modèles. Créez deux instances de l'orchestrateur DEM, un pour le basculement, et deux instances de DEM Worker dans votre centre de données principal.

Si une instance de DEM Worker doit exécuter un workflow spécifique à un emplacement, installez l'instance à cet emplacement.

Attribuez des compétences aux workflows et aux DEM appropriés afin que ces workflows soient toujours exécutés par des DEM du même emplacement. Pour plus d'informations sur l'affectation de compétences aux workflows et aux DEM en utilisant la console du concepteur vRealize Automation, reportez-vous à la documentation sur l'extensibilité de vRealize Automation. Comme cette fonction est avancée, vous devez concevoir votre solution de façon qu'une communication WAN ne soit pas requise entre le DEM opérationnel et les services distants, par exemple vRealize Orchestrator.

Pour obtenir des performances optimales, installez les DEM et les agents sur des machines distinctes. Pour plus d'informations sur l'installation d'agents vRealize Automation, reportez-vous à la documentation de vRealize Automation *Installation de vRealize Automation 7.0*.

vRealize Orchestrator

Utilisez un système vCenter Orchestrator externe pour chaque locataire afin d'appliquer l'isolement entre locataires. Si l'isolement entre locataires n'est pas requis, vous pouvez utiliser l'instance interne de vRealize Orchestrator.

L'instance interne de vRealize Orchestrator est un bon point de départ pour les déploiements. Si l'instance interne ne peut pas traiter la charge de travail requise, VMware recommande l'utilisation d'un cluster vRealize Orchestrator externe.

Éléments à prendre en compte pour le déploiement de vRealize Business Standard Edition

4

Déployez vRealize Business Standard Edition conformément aux directives de VMware.

Éléments à prendre en compte pour l'équilibrage de charge

L'équilibrage de charge n'est pas pris en charge pour les connexions de collecte de données. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Chapitre 5 Évolutivité de vRealize Automation](#). Dans le dispositif vRealize Business Standard Edition pour les connexions clientes IU et API, vous pouvez utiliser l'équilibrage de charge de vRealize Automation.

Évolutivité de vRealize Automation

5

Considérez tous les facteurs d'évolutivité applicables lors de la configuration de votre système vRealize Automation.

Utilisateurs

vRealize Automation appliance est configuré pour synchroniser moins de 100 000 utilisateurs. Si vous devez synchroniser plus de 100 000 utilisateurs, augmentez la mémoire du dispositif de 2 Go.

Évolutivité par provisionnements simultanés

Par défaut, vRealize Automation traite uniquement deux provisionnements simultanés par point de terminaison. Pour obtenir des informations sur l'augmentation de cette limite, reportez-vous à *Configuration de vRealize Automation*.

VMware recommande que tous les déploiements commencent avec au moins deux DEM-Workers. Dans la version 6.x, chaque DEM-Worker peut traiter 15 workflows simultanément. Cette limite a été portée à 30 dans la version 7.0.

Si des machines sont personnalisées via des extrémités de workflow, vous devez prévoir 1 DEM-Worker par 20 machines qui seront provisionnés simultanément. Par exemple, un système prenant en charge 100 provisionnements simultanés doit disposer d'au moins 5 DEM-Workers.

Pour plus d'informations sur les Workers DEM et l'évolutivité, reportez-vous à [Analyse et réglage des performances de Distributed Execution Manager](#)

Évolutivité de la collecte des données

La durée d'exécution d'une collecte de données varie selon la capacité de la ressource de calcul, le nombre de machines sur la ressource de calcul ou le point de terminaison, le système actuel, la charge réseau et d'autres variables. Les performances évoluent à un rythme différent selon les types de collecte de données.

Chaque type de collecte de données a un intervalle par défaut que vous pouvez remplacer ou modifier. Les administrateurs d'infrastructure peuvent initier manuellement une collecte de données pour des points de terminaison source de l'infrastructure. Les administrateurs Fabric peuvent initier manuellement une collecte de données pour des ressources de calcul. Les valeurs suivantes constituent les intervalles par défaut de la collecte de données.

Tableau 5-1. Intervalles par défaut de la collecte de données

Type de collecte de données	intervalle par défaut
Inventaire	Toutes les 24 heures (quotidiennement)
État	Toutes les 15 minutes
Performances	Toutes les 24 heures (quotidiennement)

Analyse et réglage des performances

Lorsque le nombre de ressources collectant les données augmente, les temps de collecte peuvent devenir plus longs que les intervalles de collecte de données, notamment pour la collecte des données d'état. Pour déterminer si une collecte de données pour une ressource de calcul ou un point de terminaison s'exécute à temps ou est mis en file d'attente, reportez-vous à la page [Collecte des données](#). La valeur du champ Dernière exécution peut afficher *En file d'attente* ou *En cours* à la place d'un horodatage de la fin de la dernière collecte de données. Si ce problème se produit, vous pouvez augmenter l'intervalle entre les collectes de données pour diminuer la fréquence de collecte des données.

Vous pouvez également augmenter la limite de collecte de données simultanée par agent. Par défaut, vRealize Automation limite les activités de collecte de données simultanées à deux par agent et met en file d'attente les demandes qui dépassent cette limite. Cette limite permet aux activités de collecte de données de se terminer rapidement sans incidence sur les performances globales. Vous pouvez augmenter la limite pour tirer parti de la collecte de données simultanée, mais vous devez trouver un compromis entre les avantages de cette option et la dégradation globale des performances.

Si vous augmentez la limite par agent configurée de vRealize Automation, vous pouvez augmenter un ou plusieurs de ces intervalles de délai d'exécution. Pour plus d'informations sur la configuration de la simultanéité de la collecte de données et des intervalles de délai d'exécution, reportez-vous à la documentation de l'administration du système vRealize Automation. La collecte des données du service de gestionnaire utilise le CPU de façon intensive. L'augmentation de la puissance de traitement de l'hôte du service de gestionnaire peut diminuer le temps requis pour une collecte de données globale.

La collecte de données pour Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon AWS), en particulier, peut être très gourmande en ressources CPU, particulièrement si votre système collecte simultanément des données sur plusieurs régions et si les données n'ont pas été précédemment collectées sur ces régions. Ce type de collecte de données peut entraîner une dégradation globale des performances du site Web. Diminuez la fréquence de la collecte des données d'inventaire de Amazon AWS si celle-ci a un effet marqué sur les performances.

Évolutivité du traitement du workflow

Le temps de traitement moyen du workflow, à partir du moment où l'orchestrateur DEM commence à prétraiter le workflow jusqu'à la fin de l'exécution du workflow, augmente en fonction du nombre de workflows simultanés. Le volume du workflow est fonction du niveau d'activité de vRealize Automation, notamment les demandes de machines et certaines activités de collecte de données.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

- [Configurer Manager Service pour un volume élevé de données](#)
- [Analyse et réglage des performances de Distributed Execution Manager](#)

Configurer Manager Service pour un volume élevé de données

Si vous prévoyez d'utiliser un cluster VMware vSphere contenant un grand nombre d'objets (par exemple, 3 000 machines virtuelles ou plus), modifiez le fichier de configuration de Manager Service en sélectionnant des valeurs plus élevées. Si vous ne modifiez pas ce paramètre, les grandes collectes de données d'inventaire risquent d'échouer.

Modifiez la valeur par défaut des paramètres `ProxyAgentServiceBinding` et `maxStringContentLength` dans le fichier `ManagerService.exe.config`.

Procédure

- 1 Ouvrez le fichier `ManagerService.exe.config` dans un éditeur de texte.

En général, ce fichier se trouve à l'emplacement suivant : `C:\Program Files (x86)\VMware\VCAC\Server`.

- 2 Localisez le `binding name` et les lignes `readerQuotas` dans le fichier.

```
<binding name="ProxyAgentServiceBinding" maxReceivedMessageSize="13107200">
  <readerQuotas maxStringContentLength="13107200" />
```

Remarque Ne confondez pas ces deux lignes avec les lignes semblables contenant la chaîne suivante : `binding name = "ProvisionServiceBinding"`.

- 3 Remplacez les valeurs numériques attribuées aux attributs `maxReceivedMessageSize` et `maxStringContentLength` par des valeurs supérieures.

La taille optimale dépend du nombre d'objets supplémentaires que, selon vous, le cluster VMware vSphere contiendra dans le futur. Vous pouvez, par exemple, augmenter ces chiffres en appliquant un facteur de 10 pour les tests.

- 4 Enregistrez les modifications et fermez le fichier.
- 5 Redémarrez vRealize Automation Manager Service.

Analyse et réglage des performances de Distributed Execution Manager

Vous pouvez à tout moment afficher le nombre total de workflows en cours ou en attente sur une page État de Distributed Execution. Vous pouvez également utiliser la page Historique de workflow pour déterminer le temps nécessaire à l'exécution d'un workflow donné.

Si un grand nombre de workflows est en attente, ou si les workflows mettent plus de temps que prévu pour se terminer, ajoutez des instances supplémentaires de Distributed Execution Manager (DEM) Worker pour se charger des workflows. Chaque instance de DEM Worker peut traiter trente workflows simultanés. Les workflow excédentaires sont mis en file d'attente en vue de leur exécution.

Vous pouvez ajuster les planifications des workflows pour réduire le nombre de workflows démarrant simultanément. Ainsi, au lieu de planifier l'exécution de tous les workflows horaires pour que ceux-ci démarrent au début de l'heure, vous pouvez échelonner leurs heures d'exécution afin qu'ils ne se fassent pas concurrence pour les ressources DEM. Pour obtenir plus d'informations sur les workflows, consultez la documentation sur l'extensibilité de vRealize Automation.

Certains workflows, en particulier certains workflows personnalisés, peuvent faire une utilisation intensive du CPU. Si la charge du CPU sur les machines DEM Worker est élevée, envisagez d'augmenter la puissance de traitement de la machine DEM ou d'ajouter d'autres machines DEM à votre environnement.

Évolutivité de vRealize Business Standard Edition

6

Configurez votre installation de vRealize Business Standard Edition pour l'évolutivité conformément aux directives de VMware.

vRealize Business Standard Edition peut évoluer jusqu'à 20 000 machines virtuelles dans quatre instances de VMware vCenter Server. La première synchronisation de la collecte des données d'inventaire dure environ trois heures pour synchroniser 20 000 machines virtuelles dans trois instances de VMware vCenter Server. La synchronisation des statistiques de VMware vCenter Server prend environ une heure pour 20 000 machines virtuelles. Par défaut, le travail de calcul de coût s'exécute chaque jour et prend environ deux heures chaque fois pour 20 000 machines virtuelles.

Remarque Dans vRealize Business Standard Edition 1.0, la configuration de dispositif virtuel par défaut peut prendre en charge jusqu'à 20 000 machines virtuelles. L'augmentation des limites du dispositif virtuel au-delà de sa configuration par défaut n'augmente pas le nombre de machines virtuelles qu'il peut prendre en charge.

Éléments à prendre en compte pour la configuration de la haute disponibilité vRealize Automation

7

Si vous avez besoin d'une robustesse système maximale, configurez votre système vRealize Automation pour une haute disponibilité conformément aux directives de VMware.

Dispositif vRealize Automation

Le vRealize Automation appliance prend en charge une haute disponibilité active-active. Pour activer la haute disponibilité pour ces dispositifs, placez-les sous un équilibrage de charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Installation de vRealize Automation 7.0*. À partir de la version 7.0, la base de données des dispositifs et vRealize Orchestrator sont automatiquement mis en cluster et disponibles pour l'utilisation.

Gestion des annuaires vRealize Automation

Chaque instance de vRealize Automation appliance inclut un connecteur qui prend en charge l'authentification de l'utilisateur, bien qu'un seul connecteur soit habituellement configuré pour exécuter la synchronisation d'annuaire. Le choix du connecteur devant faire office de connecteur de synchronisation est sans incidence. Afin de prendre en charge la haute disponibilité pour la fonctionnalité Directories Management, configurez un second connecteur qui correspond à la seconde instance de vRealize Automation appliance. Ce connecteur doit se connecter au fournisseur d'identité et pointer vers la même instance d'Active Directory. Grâce à cette configuration, l'échec d'un dispositif est compensé par la reprise de la gestion de l'authentification de l'utilisateur par l'autre dispositif.

Dans un environnement de haute disponibilité, tous les nœuds doivent servir les mêmes instances d'Active Directory, les mêmes utilisateurs, méthodes d'authentification, etc. Pour ce faire, la méthode la plus directe consiste à promouvoir le fournisseur d'identité auprès du cluster, en définissant l'hôte de l'équilibrage de charge en tant qu'hôte du fournisseur d'identité. Grâce à cette configuration, toutes les demandes d'authentification sont dirigées vers l'équilibrage de charge, qui les transmet à son tour au connecteur approprié.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration de la fonctionnalité Gestion des annuaires pour la haute disponibilité, consultez la section *Configuration de vRealize Automation*.

Infrastructure Web Server

Les composants du serveur Web de l'infrastructure prennent tous en charge la haute disponibilité active-active. Pour activer la haute disponibilité pour ces composants, placez-les sous un équilibrage de charge.

Service de gestionnaire d'infrastructure

Le composant du service de gestionnaire prend en charge la haute disponibilité active-passive. Pour activer la haute disponibilité pour ce composant, placez deux services de gestionnaire sous un équilibrage de charge. Comme deux services de gestionnaire ne peuvent pas être actifs simultanément, désactivez le service de gestionnaire passif dans le cluster et arrêtez le service Windows.

Si le service de gestionnaire échoue, arrêtez le service Windows, s'il n'est pas déjà arrêté sous l'équilibrage de charge. Activez le service de gestionnaire passif et redémarrez le service Windows sous l'équilibrage de charge. Reportez-vous à la documentation de *Installation de vRealize Automation 7.0*.

Agents

Les agents prennent en charge la haute disponibilité active-active. Pour plus d'informations sur la configuration d'agents pour la haute disponibilité, reportez-vous à la documentation sur la configuration de vRealize Automation. Vérifiez le service cible pour la haute disponibilité.

Distributed Execution Manager Worker

Un Distributed Execution Manager (DEM) s'exécutant sous le rôle Worker prend en charge la haute disponibilité active-active. Si une instance de DEM Worker échoue, l'orchestrateur DEM détecte la panne et annule les workflows que l'instance de DEM Worker exécute. Lorsque l'instance de DEM Worker revient en ligne, elle détecte que l'orchestrateur DEM a annulé les workflows de l'instance et cesse de les exécuter. Pour éviter que les workflows soient annulés prématurément, laissez une instance de DEM Worker hors ligne pendant plusieurs minutes avant d'annuler ses workflows.

Orchestrateur Distributed Execution Manager

Les DEM s'exécutant sous le rôle Orchestrateur prennent en charge la haute disponibilité active-active. Lorsqu'un orchestrateur DEM démarre, il recherche un autre orchestrateur DEM en cours d'exécution.

- S'il ne trouve aucune instance d'orchestrateur DEM en cours d'exécution, il commence à s'exécuter comme l'orchestrateur DEM principal.
- S'il trouve un autre orchestrateur DEM en cours d'exécution, il surveille l'autre orchestrateur DEM principal pour détecter une panne.
- S'il détecte une panne, il prend la main comme instance principale.

Lorsque l'instance principale précédente revient en ligne, elle détecte qu'un autre orchestrateur DEM a pris son rôle comme instance principale et surveille l'instance de l'orchestrateur principale pour détecter une éventuelle panne.

Serveur de base de données des dispositifs vRealize Automation

La base de données des dispositifs est automatiquement mise en cluster dans le vRealize Automation appliance. En cas de panne, vous devez promouvoir un nœud comme le nouveau maître sur l'onglet **Paramètres vRA > Base de données** de la console de gestion de dispositifs virtuels.

Les versions antérieures du produit qui utilisent une base de données externe sont toujours pris en charge. Si un déploiement a été mis à niveau depuis la version 6.2 et utilise une base de données externe, VMware recommande de migrer la base de données vers une configuration interne. Pour plus d'informations sur la migration de la base de données et la configuration de la réplication de la base de données des dispositifs, reportez-vous à la documentation du produit vRealize Automation 6.2.

Serveur de base de données MSSQL pour les composants d'infrastructure

Utilisez une instance de cluster de basculement SQL Server pour la haute disponibilité. vRealize Automation ne prend pas en charge les groupes de disponibilité AlwaysOn, car Microsoft Distributed Transactions Coordinator (MSDTC) est utilisé.

vRealize Orchestrator

Une instance hautement disponible interne de vRealize Orchestrator est fournie comme partie intégrante du vRealize Automation appliance. Si vous avez besoin d'une instance externe de vRealize Orchestrator, vous pouvez configurer vRealize Orchestrator dans un mode actif-actif sous un équilibrage de charge. Reportez-vous à la documentation de vRealize Orchestrator.

Éléments à prendre en compte pour la haute disponibilité de vRealize Business Standard Edition

8

Utilisez la fonctionnalité VMware vSphere HA pour le dispositif vRealize Business Standard Edition.

Pour configurer la fonctionnalité VMware vSphere HA sur l'hôte ESXi VMware, reportez-vous à la documentation de vCenter Server et Gestion des hôtes.

Spécifications matérielles de vRealize Automation

9

Installez les composants adaptés à votre configuration sur chaque profil de serveur vRealize Automation de votre environnement.

Rôle de serveur	Composants	Spécifications du matériel requis	Spécifications du matériel recommandé
Dispositif vRealize Automation	Services vRealize Automation, vRealize Orchestrator, base de données des dispositifs vRealize Automation	CPU : 4 vCPU RAM : 18 Go (pour plus d'informations, voir Chapitre 5 Évolutivité de vRealize Automation.) Disque : 108 Go Réseau : 1 Go/s	Identiques aux spécifications matérielles requises.
Serveur Infrastructure Core	Site Web, service de gestionnaire, DEM Orchestrator, DEM Worker, agent Proxy	CPU : 4 vCPU RAM : 8 Go Disque : 40 Go Réseau : 1 Go/s	Identiques aux spécifications matérielles requises.
Infrastructure Web Server	Site Web	CPU : 2 vCPU RAM : 2 Go Disque : 40 Go Réseau : 1 Go/s	CPU : 2 vCPU RAM : 4 Go Disque : 40 Go Réseau : 1 Go/s
Serveur de gestionnaire d'infrastructure	Service de gestionnaire, DEM Orchestrator	CPU : 2 vCPU RAM : 2 Go Disque : 40 Go Réseau : 1 Go/s	CPU : 2 vCPU RAM : 4 Go Disque : 40 Go Réseau : 1 Go/s
Infrastructure Web/serveur de gestionnaire	Infrastructure Web/serveur de gestionnaire	CPU : 2 vCPU RAM : 4 Go Disque : 40 Go Réseau : 1 Go/s	CPU : 2 vCPU RAM : 8 Go Disque : 40 Go Réseau : 1 Go/s
Serveur DEM d'infrastructure	(un ou plusieurs) DEM Workers	CPU : 2 vCPU RAM : 2 Go Disque : 40 Go Réseau: 1 Go/s par DEM Worker	CPU : 2 vCPU RAM : 6 Go Disque : 40 Go Réseau: 1 Go/s par DEM Worker

Rôle de serveur	Composants	Spécifications du matériel requis	Spécifications du matériel recommandé
Serveur d'agent d'infrastructure	(un ou plusieurs) agents Proxy	CPU : 2 vCPU RAM : 4 Go Disque : 40 Go Réseau : 1 Go/s	Identiques aux spécifications matérielles requises
Serveur de base de données MSSQL	Base de données de l'infrastructure	CPU : 2 vCPU RAM : 8 Go Disque : 40 Go Réseau : 1 Go/s	CPU : 8 vCPU RAM : 16 Go Disque : 80 Go Réseau : 1 Go/s
Dispositif vRealize Orchestrator		CPU : 2vCPU RAM : 3 Go Disque : 12 Go Réseau : 1 Go/s	Identiques aux spécifications matérielles requises
Dispositif vRealize Business Standard	Les services de dispositifs vRealize Business Standard Serveur de base de données vRealize Business	CPU : 2 vCPU RAM : 4 Go Disque : 50 Go Réseau : 1 Go/s	Identiques aux spécifications matérielles requises

Configuration requise pour un petit déploiement de vRealize Automation

10

Un petit déploiement de vRealize Automation comprend des systèmes de 10 000 machines gérées ou moins, et inclut les machines virtuelles, les équilibres de charges et les configurations de port appropriés. Le petit déploiement sert de point de départ pour un déploiement de vRealize Automation qui vous permet d'évoluer facilement vers un déploiement moyen ou grand.

Lors du déploiement de vRealize Automation, utilisez le processus de déploiement d'entreprise pour fournir un site Web d'infrastructure et une adresse de service de gestionnaire distincts.

Support

Un petit déploiement peut prendre en charge les éléments suivants.

- 10 000 machines gérées
- 500 éléments du catalogue
- 10 provisionnements de machines simultanés

Configuration requise

Un petit déploiement doit être configuré avec les composants appropriés.

- Dispositif vRealize Automation : vrava-1.ra.local
- Serveur Infrastructure Core : inf-1.ra.local.
- Serveur de base de données MSSQL : mssql.ra.local
- Dispositif vRealize Business Standard Edition : vrb.ra.local

Entrées DNS

Entrée DNS	Pointe vers
vrava.ra.local	vrava-1.ra.local
web.ra.local	inf.ra.local
manager.ra.local	inf.ra.local

Certificats

Les noms d'hôtes utilisés dans ce tableau sont uniquement des exemples.

Rôle de serveur	CN ou SAN
Dispositif vRealize Automation	SAN contient vra.va.sqa.local et vra.va-1.sqa.local
Serveur Infrastructure Core	SAN contient web.ra.local, managers.ra.local et inf-1.ra.local
Serveur vRealize Business Standard Edition	CN = vrb.ra.local

Ports

Les utilisateurs nécessitent l'accès à certains ports. Tous les ports répertoriés sont des ports par défaut.

Rôle de serveur	Port
Dispositif vRealize Automation	443, 8444. Le port 8444 est requis pour la console distante de machines virtuelles.

Les administrateurs nécessitent l'accès à certains ports, en complément des ports requis par les utilisateurs.

Rôle de serveur	Port
Dispositif vRealize Automation	5480, 8443. Le port 8443 est utilisé pour la configuration avancée de gestion des identités.
vRealize Business Standard Edition	5480

Rôle de serveur	Ports entrants	Ports sortants des services/système
Dispositif vRealize Automation	HTTPS : 443 Configuration d'adaptateur : 8443 Proxy de console distante : 8444 SSH : 22 Console de gestion de dispositifs virtuels : 5480	LDAP : 389 LDAPS : 636 VMware ESXi : 902 Infrastructure Core nécessite un accès au port 443 du point de terminaison vSphere pour obtenir un ticket pour la console distante de machines virtuelles. vRealize Appliance nécessite un accès au port 902 de l'hôte ESXi pour transmettre par proxy le trafic au consommateur. Serveur Infrastructure Core : 443
Serveur Infrastructure Core	HTTPS : 443 MSDTC : 135, 1024 - 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation .	Dispositif virtuel vRealize Automation : 443, 5480 Point de terminaison vSphere : 443 Infrastructure Core nécessite un accès au port 443 du point de terminaison vSphere pour obtenir un ticket pour la console distante de machines virtuelles. vRealize Appliance nécessite un accès au port 902 de l'hôte ESXi pour transmettre par proxy le trafic au consommateur. MSSQL : 135, 1433, 1024 à 65535. MSDTC : 135, 1024 - 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation .

Rôle de serveur	Ports entrants	Ports sortants des services/système
Serveur de base de données MSSQL	MSSQL : 1433 MSDTC : 135, 1024 - 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation .	Serveur Infrastructure Core : 135, 1024 à 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation . MSDTC : 135, 1024 - 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation .
Dispositif vRealize Business Standard Edition	HTTPS : 443 SSH : 22 Console de gestion de dispositifs virtuels : 5480	Dispositif virtuel vRealize Automation : 443 Infrastructure Core : 443


Graphiques

Figure 10-1. Encombrement minimal pour une petite configuration de vRealize Automation

NON AFFICHÉ

Tous les systèmes d'infrastructure nécessitent un accès au port 5480 de tous les dispositifs vRealize pour la collecte de journaux (Paramètres vRA > Cluster > Collecter les journaux sur un dispositif virtuel : 5480) pour fonctionner.


Pour la console distante de machines virtuelles, vRealize Appliance nécessite un accès au port 902 de VMware ESXi, et Infrastructure Core Server nécessite un accès au port 443 du point de terminaison vSphere.



*Voir la section Déploiement de base de données pour découvrir comment mieux cibler cette page

En outre, une communication bidirectionnelle est requise

Figure 10-2. Encombrement minimal pour une petite configuration de vRealize Business Standard Edition



Configuration requise d'un déploiement moyen de vRealize Automation

11

Un déploiement moyen de vRealize Automation comprend des systèmes de 30 000 machines gérées ou moins, et inclut les machines virtuelles, les équilibres de charges et les configurations de ports appropriés.

Support

Un déploiement moyen peut prendre en charge les éléments suivants.

- 30 000 machines gérées
- 1 000 éléments de catalogue
- 50 provisionnements de machines simultanés

Configuration requise

Un déploiement moyen doit répondre à la configuration système requise appropriée.

Dispositifs virtuels

- Dispositif vRealize Automation 1 : vrava-1.ra.local
- Dispositif vRealize Automation 2 : vrava-2.ra.local
- Dispositif vRealize Business Standard Edition : vrb.ra.local

Machines virtuelles Windows Server

- Infrastructure Web/serveur de gestionnaire 1 (Web active ou DEM-O, gestionnaire actif) : inf-1.ra.local
- Infrastructure Web/serveur de gestionnaire 2 (Web active ou DEM-O, gestionnaire passif) : inf-2.ra.local
- Serveur DEM d'infrastructure 1 : dem-1.ra.local
- Serveur DEM d'infrastructure 2 : dem-2.ra.local
- Serveur d'agent d'infrastructure 1 : agent-1.ra.local
- Serveur d'agent d'infrastructure 2 : agent-2.ra.local

Serveurs de base de données

- Instance de cluster de basculement MSSQL : mssql.ra.local

Équilibrages de charge

- Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation : med-vrava.ra.local
- Équilibrage de charge d'Infrastructure Web : med-web.ra.local
- Équilibrage de charge de service de gestionnaire d'infrastructure : med-manager.ra.local

Certificats

Les noms d'hôtes qui sont utilisés dans ce tableau sont uniquement des exemples.

Rôle de serveur	CN ou SAN
Dispositif vRealize Automation	SAN contient les noms d'hôtes suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ vrava.ra.local ■ vrava-1.ra.local ■ vrava-2.ra.local
Infrastructure Web ou serveur de gestionnaire	SAN contient les noms d'hôtes suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ web.ra.local ■ manager.ra.local ■ inf-1.ra.local ■ inf-2.ra.local
Dispositif vRealize Business Standard Edition	CN = vrb.ra.local

Ports

Les utilisateurs nécessitent l'accès à certains ports. Tous les ports répertoriés sont des ports par défaut.

Rôle de serveur	Port
Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation	443, 8444. Le port 8444 est requis pour la console distante de machines virtuelles.

Les administrateurs nécessitent l'accès à certains ports, en complément des ports requis par les utilisateurs.

Rôle de serveur	Port
Interface VAMI de dispositif vRealize Automation	5480, 8443. Le port 8443 est destiné à la configuration avancée de gestion des identités.
Dispositif vRealize Orchestrator	8283
Serveur vRealize Business Standard Edition	5480

Le tableau suivant montre les communications entre les applications.

Rôle de serveur	Ports entrants	Ports sortants pour service ou système
Dispositif vRealize Automation	HTTPS : Configuration d'adaptateur : 8443 Proxy de console distante : 8444 Postgres : 5432 RabbitMQ : 4369, 25672, 5671, 5672 Elasticsearch : 9300, 40002, 40003 Stomp : 61613 SSH : 22	LDAP : 389 LDAPS : 636 Dispositif vRealize Automation (tous les autres) : 5432, 4369, 25672, 5671, 5672, 9300, 40002, 40003 Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443 Équilibrage de charge de serveur de base de données de dispositif vRealize Automation : 5432 Équilibrage de charge de vRealize Orchestrator : 8281 VMware ESXi : 902. L'infrastructure Web ou le gestionnaire nécessite un accès au port 443 du point de terminaison vSphere pour obtenir un ticket pour la console distante de machines virtuelles. vRealize Automation appliance nécessite un accès au port 902 de l'hôte ESXi pour transmettre via proxy les données de console à l'utilisateur.
Infrastructure Web/serveur de gestionnaire	HTTPS : 443 MSDTC : 135, 1024-65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation .	Équilibrage de charge de vRealize Automation appliance : 443 Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443 Dispositif vRealize Automation (VA) : 5480. Ce port est requis uniquement pour les fonctions de collecte de journaux. Sélectionnez Paramètres de vRealize Automation > Cluster > Collecter les journaux sur le dispositif virtuel : 5480. Point de terminaison vSphere : 443. L'infrastructure Web ou le gestionnaire nécessite un accès au port 443 du point de terminaison vSphere pour obtenir un ticket pour la console distante de machines virtuelles. vRealize Automation appliance nécessite un accès au port 902 de l'hôte ESXi pour transmettre via proxy les données de console à l'utilisateur. MSSQL : 135, 1433, 1024 à 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation .

Rôle de serveur	Ports entrants	Ports sortants pour service ou système
Serveur DEM d'infrastructure	SO	<p>Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge de gestionnaire d'infrastructure vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge de vRealize Orchestrator : 8281</p> <p>Dispositif vRealize Automation (VA) : 5480. Ce port est requis uniquement pour la fonctionnalité de collecte de journaux . Sélectionnez Paramètres de vRealize Automation > Cluster > Collecter les journaux sur le dispositif virtuel : 5480.</p>
Serveur d'agent d'infrastructure	SO	<p>Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge de gestionnaire d'infrastructure vRealize Automation : 443</p> <p>Dispositif vRealize Automation (VA) : 5480. Ce port est requis uniquement pour les fonctions de collecte de journaux. Sélectionnez Paramètres de vRealize Automation > Cluster > Collecter les journaux sur le dispositif virtuel : 5480.</p>
Serveur de base de données MSSQL	<p>MSSQL : 1433</p> <p>MSDTC : 135, 1024 - 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation.</p>	<p>Infrastructure Web/serveur de gestionnaire : 135, 1024 - 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation.</p>
Dispositif vRealize Orchestrator	vRealize Orchestrator : 8281	<p>Équilibrage de charge de vCenter Single Sign-On : 7444</p> <p>MSSQL : 1433</p>
Serveur vRealize Business Standard Edition	<p>HTTPS : 443</p> <p>SSH : 22</p> <p>Console de gestion de dispositifs virtuels : 5480</p>	<p>Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443</p>

Les équilibrages de charge nécessitent un accès par les ports suivants.

Équilibrage de charge	Ports équilibrés
Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation	443, 8444
Équilibrage de charge de l'infrastructure Web vRealize Automation	443
Équilibrage de charge du service de gestionnaire d'infrastructure vRealize Automation	443
Équilibrage de charge vRealize Orchestrator	8281

Graphiques

Figure 11-1. Encombrement minimal d'une configuration moyenne de vRealize Automation

Non affiché :

Tous les systèmes d'infrastructure nécessitent un accès au port 5480 de tous les dispositifs vRealize Appliance pour la collecte de journaux (Paramètres vRA > Cluster > Collecter les journaux sur des dispositifs virtuels : 5480) pour fonctionner.

Pour la console distante de machines virtuelles, vRealize Appliance nécessite un accès au port 902 de VMware ESXi, et serveur Infrastructure Core nécessite un accès au port 443 du point de terminaison de vSphere.





Figure 11-2. Encombrement minimal d'un déploiement moyen de vRealize Business Standard Edition



Configuration requise pour un grand déploiement de vRealize Automation

12

Un grand déploiement de vRealize Automation comprend des systèmes de 50 000 machines gérées ou moins, et inclut les machines virtuelles, les équilibres de charges et les configurations de ports appropriés.

Support

Un grand déploiement peut prendre en charge les éléments suivants.

- 50 000 machines gérées
- 2 500 éléments de catalogue
- 100 provisionnements de machines simultanés

Configuration requise

Un grand déploiement doit répondre à la configuration système requise appropriée.

Dispositifs virtuels

- Dispositif vRealize Automation 1 : vrava-1.ra.local
- Dispositif vRealize Automation 2 : vrava-2.ra.local
- Dispositif vRealize Orchestrator 1 : lg-vro-1.ra.local
- Dispositif vRealize Orchestrator 2 : lg-vro-2.ra.local
- Dispositif vRealize Business Standard Edition : vrb.ra.local

Machines virtuelles Windows Server

- Serveur Web d'infrastructure 1 : web-1.ra.local
- Serveur Web d'infrastructure 2 : web-2.ra.local
- Serveur de gestionnaire d'infrastructure 1 : manager-1.ra.local
- Serveur de gestionnaire d'infrastructure 2 : manager-2.ra.local
- Serveur DEM d'infrastructure 1 : dem-1.ra.local
- Serveur DEM d'infrastructure 2 : dem-2.ra.local

- Serveur d'agent d'infrastructure 1 : agent-1.ra.local
- Serveur d'agent d'infrastructure 2 : agent-2.ra.local
- Base de données MSSQL en cluster : mssql.ra.local

Équilibrages de charge

- Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation : vrava.ra.local
- Équilibrage de charge d'infrastructure Web : web.ra.local
- Équilibrage de charge de serveur de gestionnaire d'infrastructure : manager.ra.local
- Équilibrage de charge de dispositif vRealize Orchestrator : vro.ra.local

Certificats

Les noms d'hôtes qui sont utilisés dans ce tableau sont uniquement des exemples.

Rôle de serveur	CN ou SAN
Dispositif vRealize Automation	SAN contient les noms d'hôtes suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ vrava.ra.local ■ vrava-1.ra.local ■ vrava-2.ra.local
Infrastructure Web Server	SAN contient les noms d'hôtes suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ web.ra.local ■ web-1.ra.local ■ web-2.ra.local
Serveur de gestionnaire d'infrastructure	SAN contient les noms d'hôtes suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ manager.ra.local ■ manager-1.ra.local ■ manager-2.ra.local
Dispositif vRealize Orchestrator	SAN contient les noms d'hôtes suivants : <ul style="list-style-type: none"> ■ vro.ra.local ■ vro-1.ra.local ■ vro-2.ra.local
Dispositif vRealize Business Standard Edition	CN = vrb.ra.local

Ports

Les utilisateurs nécessitent l'accès à certains ports. Tous les ports répertoriés sont des ports par défaut.

Rôle de serveur	Port
Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation	443, 8444 Le port 88444 est requis pour la console distante de machines virtuelles.

Les administrateurs nécessitent l'accès à certains ports, en complément des ports requis par les utilisateurs.

Rôle de serveur	Port
Dispositif vRealize Automation	5480, 8443. Le port 8443 est utilisé pour la configuration avancée de gestion des identités.
Dispositif vRealize Orchestrator	8283
Serveur vRealize Business Standard Edition	5480

Le système doit prendre en charge les communications appropriées entre les applications.

Rôle de serveur	Ports entrants	Ports sortants pour service ou système
vRealize Automation		
Dispositif vRealize Automation	HTTPS : 443 Configuration d'adaptateur : 8443 Proxy de console distante : 8444 Postgres : 5432 Rabbit MQ : 4369, 25672, 5671, 5672 Elasticsearch : 9300, 40002, 40003 Stomp : 61613 SSH : 22	LDAP : 389 LDAPS : 636 Dispositif vRealize Automation : 5432, 4369, 25672, 5671, 5672, 9300, 40002, 40003. Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443 Équilibrage de charge de vRealize Orchestrator : 8281 VMware ESXi : 902. L'infrastructure Web nécessite un accès au port du point de terminaison de vSphere 443 pour obtenir un ticket pour la console distante de machines virtuelles. vRealize Automation appliance nécessite un accès au port 902 de l'hôte ESXi pour transmettre via proxy les données de console à l'utilisateur.

Rôle de serveur	Ports entrants	Ports sortants pour service ou système
Infrastructure Web Server	<p>HTTPS : 443</p> <p>MSDTC : 443, 1024-65535.</p> <p>Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation.</p>	<p>Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation : 5480. Ce port est requis uniquement pour les fonctions de collecte de journaux. Utilisez Paramètres de vRealize Automation > Cluster > Collecter les journaux sur un dispositif virtuel pour configurer les journaux.</p> <p>Point de terminaison vSphere : 443. L'infrastructure Web nécessite un accès au port du point de terminaison de vSphere 443 pour obtenir un ticket pour la console distante de machines virtuelles. vRealize Automation appliance nécessite un accès au port 902 de l'hôte ESXi pour transmettre via proxy les données de console à l'utilisateur.</p> <p>MSSQL : 135, 1433, 1024 à 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation.</p>
Serveur de gestionnaire d'infrastructure	<p>HTTPS : 443</p> <p>MSDTC : 135,1024-65535.</p> <p>Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation.</p>	<p>Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443</p> <p>Dispositif vRealize Automation : 443, 5480</p> <p>MSSQL : 135, 1433, 1024 à 65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation.</p>


Rôle de serveur	Ports entrants	Ports sortants pour service ou système
Serveur DEM d'infrastructure	SO	<p>Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge de gestionnaire d'infrastructure vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge de vRealize Orchestrator : 8281</p> <p>Dispositif vRealize Automation : 5480. Ce port est requis uniquement pour les fonctions de collecte de journaux. Utilisez Paramètres de vRealize Automation > Cluster > Collecter les journaux sur un dispositif virtuel pour configurer les journaux.</p>
Serveur d'agent d'infrastructure	SO	<p>Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge de gestionnaire d'infrastructure vRealize Automation : 443</p> <p>Dispositif vRealize Automation : 5480. Ce port est requis uniquement pour les fonctions de collecte de journaux. Utilisez Paramètres de vRealize Automation > Cluster > Collecter les journaux sur un dispositif virtuel pour configurer les journaux.</p>
Serveur de base de données MSSQL	<p>MSSQL : 1433</p> <p>MSDTC : 135, 1024-65535.</p> <p>Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation.</p>	<p>Serveur Web d'infrastructure : 135, 1024-65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation.</p> <p>Serveur de gestionnaire d'infrastructure : 135, 1024-65535. Pour savoir comment mieux cibler cette plage, reportez-vous à la section Déploiement de base de données de Chapitre 3 Déploiement de vRealize Automation.</p>
Serveur vRealize Business Standard Edition	<p>HTTPS : 443</p> <p>SSH : 22</p> <p>Console de gestion de dispositifs virtuels : 5480</p>	<p>Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation : 443</p> <p>Équilibrage de charge d'infrastructure Web vRealize Automation : 443</p>

Les équilibrages de charge nécessitent un accès par les ports suivants.

Équilibrage de charge	Ports équilibrés
Équilibrage de charge de dispositif vRealize Automation	443, 8444
Équilibrage de charge de l'infrastructure Web vRealize Automation	443
Équilibrage de charge du serveur du gestionnaire vRealize Automation	443
Équilibrage de charge vRealize Orchestrator	8281

Graphiques

Figure 12-1. Encombrement minimal d'une grande configuration de vRealize Automation






Figure 12-2. Encombrement minimal d'une grande configuration de vRealize Business Standard

