

Aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1

03 maggio 2018

vRealize Automation 7.3



vmware®

È possibile consultare la documentazione tecnica più aggiornata sul sito Web all'indirizzo:

<https://docs.vmware.com/it/>

Inoltrare eventuali commenti sulla documentazione al seguente indirizzo:

docfeedback@vmware.com

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware, Inc.
P.le Biancamano 8
20121 Milano
tel: 02-6203.2075
fax: 02-6203.4000
www.vmware.com/it

Contenuti

Informazioni aggiornate 6

- 1 Aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1 7**
 - Prerequisiti per l'aggiornamento di vRealize Automation 7
 - Elenco di controllo per l'aggiornamento di vRealize Automation 9

- 2 Aggiornamento dei prodotti VMware integrati con vRealize Automation 12**
 - Aggiornamento di vRealize Operations Manager integrato con vRealize Automation 12
 - Aggiornamento di vRealize Log Insight integrato con vRealize Automation 13
 - Aggiornamento di vRealize Business for Cloud integrato con vRealize Automation 13

- 3 Preparazione per l'aggiornamento di vRealize Automation 14**
 - Esecuzione della raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX prima dell'aggiornamento di vRealize Automation 14
 - Prerequisiti di backup per l'aggiornamento di vRealize Automation 15
 - Backup dell'ambiente vRealize Automation esistente 15
 - Impostazione della modalità asincrona per la replica PostgreSQL di vRealize Automation 17
 - Download degli aggiornamenti delle appliance vRealize Automation 18
 - Download degli aggiornamenti delle appliance virtuali per l'uso tramite unità CD-ROM 18
 - Download di aggiornamenti di vRealize Automation appliance da un repository VMware 19

- 4 Aggiornamento dell'appliance vRealize Automation e dei componenti IaaS 20**
 - Installazione dell'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation e nei componenti IaaS 20

- 5 Aggiornamento separato dei componenti server IaaS quando il processo di aggiornamento non riesce 25**
 - Aggiornamento dei componenti IaaS tramite lo script della shell di aggiornamento dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation 25
 - Aggiornamento dei componenti IaaS tramite il file eseguibile del programma di installazione IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation 28
 - Download del programma di installazione di IaaS per aggiornare i componenti di IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation 28
 - Aggiornamento dei componenti IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation 29
 - Ripristino dell'accesso al Control Center di vRealize Orchestrator integrato 33

6	Aggiornamento di vRealize Orchestrator dopo l'aggiornamento di vRealize Automation	35
	Migrazione di un server vRealize Orchestrator esterno in vRealize Automation	35
	Differenze di Control Center tra server Orchestrator esterni e incorporati	36
	Migrazione di un'istanza esterna di vRealize Orchestrator in vRealize Automation	36
	Configurazione del server vRealize Orchestrator integrato	40
	Aggiornamento di un'appliance vRealize Orchestrator autonoma per vRealize Automation	41
	Aggiornamento di Orchestrator Appliance mediante il repository predefinito di VMware	42
	Aggiornamento di Orchestrator Appliance utilizzando un'immagine ISO	44
	Aggiornamento di Orchestrator Appliance mediante un repository specificato	45
	Aggiornamento di un cluster di appliance vRealize Orchestrator per l'utilizzo con vRealize Automation 7.3	47
7	Attivare i bilanciamenti del carico	50
8	Attività successive all'aggiornamento	51
	Impostazione della modalità sincrona per la replica PostgreSQL di vRealize Automation	51
	Esecuzione di Prova connessione e verifica degli endpoint aggiornati	52
	Esecuzione della raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX dopo l'aggiornamento di vRealize Automation	53
	Inserimenti di un'appliance di replica in un cluster	53
	Configurazione della porta per distribuzioni ad alta disponibilità	54
	Riconfigurazione del vRealize Orchestrator incorporato per il supporto dell'alta disponibilità	54
	Ripristino dei file di timeout del workflow esterno	54
	Abilitazione dell'azione Connetti a console remota per i clienti	55
	Ripristino delle modifiche di registrazione nel file app.config	55
	Abilitazione del failover automatico del servizio di gestione dopo l'aggiornamento	55
	Informazioni sul failover automatico del servizio di gestione	56
9	Risoluzione dei problemi relativi all'aggiornamento di vRealize Automation	57
	Il failover del servizio di gestione automatico non si attiva	58
	Installazione o aggiornamento non riuscito con un errore di timeout del bilanciamento del carico	60
	Aggiornamento non riuscito per il componente sito Web di IaaS	60
	Errore di esecuzione del servizio di gestione a causa di errori di convalida SSL durante il runtime	62
	L'accesso non riesce dopo l'aggiornamento	63
	Eliminazione di nodi orfani in vRealize Automation	63
	Il comando Unisci cluster sembra non avere esito positivo dopo aver aggiornato un ambiente ad alta disponibilità	63
	L'unione di aggiornamento del database PostgreSQL non viene eseguita	64
	L'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation di replica non viene eseguito correttamente	65
	Le copie di backup dei file .xml causano il timeout del sistema	66
	Esclusione dell'aggiornamento di IaaS	66

Impossibile creare una nuova directory in vRealize Automation	67
Timeout dell'aggiornamento dell'appliance virtuale di replica vRealize Automation	67
Per alcune macchine virtuali non viene creata una distribuzione durante l'aggiornamento	68
Errore di certificato non attendibile	68
L'installazione o l'aggiornamento di vRealize Automation non riesce	69
Impossibile aggiornare i componenti DEO e DEM	70
L'aggiornamento dell'agente di gestione non riesce	70
Aggiornamento dell'agente di gestione non riuscito	71
Dopo l'aggiornamento vengono visualizzate distribuzioni vuote in vRealize Automation	72
Dopo aver riavviato l'appliance virtuale, l'aggiornamento automatico di IaaS non riesce e viene visualizzato un errore di riavvio in sospeso	72
Errore dell'applicazione del repository IaaS	72
L'aggiornamento di IaaS in un ambiente ad alta disponibilità non riesce	72
Risoluzione dei problemi di aggiornamento	73

Informazioni aggiornate

Aggiornamento da vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3 viene aggiornato a ogni release del prodotto oppure quando necessario.

Nella tabella viene riportata la cronologia degli aggiornamenti di *Aggiornamento da vRealize Automation 7.1 o 7.2 a 7.3*.

Revisione	Descrizione
03 MAGGIO 2018	<ul style="list-style-type: none">Revisione di Esclusione dell'aggiornamento di IaaS.Aggiunta di Risoluzione dei problemi di aggiornamento.
15 MAR 2018	Modifiche globali per includere l'aggiornamento a vRealize Automation 7.3.1.
18 GEN 2018	<ul style="list-style-type: none">Revisionato: Il failover del servizio di gestione automatico non si attiva.Aggiunta di Dopo aver riavviato l'appliance virtuale, l'aggiornamento automatico di IaaS non riesce e viene visualizzato un errore di riavvio in sospeso.
04 DIC 2017	<ul style="list-style-type: none">Aggiunta di Dopo l'aggiornamento vengono visualizzate distribuzioni vuote in vRealize Automation.Revisionato: Prerequisiti per l'aggiornamento di vRealize Automation.
07 AGOSTO 2017	<ul style="list-style-type: none">Aggiunta di Dopo l'aggiornamento vengono visualizzate distribuzioni vuote in vRealize Automation.Aggiunta di Ripristino dell'accesso al Control Center di vRealize Orchestrator integrato.Aggiunta di Riconfigurazione del vRealize Orchestrator incorporato per il supporto dell'alta disponibilità.Revisione di Prerequisiti per l'aggiornamento di vRealize Automation.Aggiunta di Impossibile aggiornare i componenti DEO e DEM.Revisione di L'aggiornamento dell'agente di gestione non riesce.
002424-01	<ul style="list-style-type: none">Sono stati effettuati aggiornamenti editoriali secondari.È stato cambiato il titolo e sono state aggiunte informazioni in Esecuzione di Prova connessione e verifica degli endpoint aggiornati.Sono stati aggiunti argomenti sull'aggiornamento di vRealize Orchestrator.<ul style="list-style-type: none">Aggiornamento di un'appliance vRealize Orchestrator autonoma per vRealize AutomationAggiornamento di Orchestrator Appliance mediante il repository predefinito di VMwareAggiornamento di Orchestrator Appliance utilizzando un'immagine ISOAggiornamento di Orchestrator Appliance mediante un repository specificatoSono stati aggiunti argomenti sulla migrazione di vRealize Orchestrator.Revisione di Installazione dell'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation e nei componenti IaaS.Revisione di Errore di certificato non attendibile.Aggiunta di L'installazione o l'aggiornamento di vRealize Automation non riesce.
002424-00	Release iniziale.

Aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1

1

È possibile eseguire l'aggiornamento dell'ambiente vRealize Automation 7.1 o 7.2 corrente alla versione 7.3. È inoltre possibile aggiornare l'ambiente vRealize Automation 7.1, 7.2 o 7.3 corrente alla versione 7.3.1. Per aggiornare l'ambiente, è necessario eseguire le procedure di aggiornamento specifiche per questa versione.

Un aggiornamento sul posto è un processo in tre passaggi. Aggiornare i componenti dell'ambiente corrente nel seguente ordine.

- 1 Appliance vRealize Automation
- 2 Server Web IaaS
- 3 vRealize Orchestrator

È necessario aggiornare tutti i componenti del prodotto alla stessa versione.

A partire da vRealize Automation 7.2, JFrog Artifactory Pro non viene più fornito con l'appliance vRealize Automation. Se si esegue l'aggiornamento da una versione precedente di vRealize Automation, il processo di aggiornamento rimuove JFrog Artifactory Pro. Per ulteriori informazioni, vedere [Knowledge Base 2147237](#).

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- [Prerequisiti per l'aggiornamento di vRealize Automation](#)
- [Elenco di controllo per l'aggiornamento di vRealize Automation](#)

Prerequisiti per l'aggiornamento di vRealize Automation

Prima di eseguire l'aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 o della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1, esaminare i seguenti prerequisiti.

Requisiti della configurazione del sistema

Prima di un aggiornamento, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti.

- Verificare che tutte le appliance e i server facenti parte della distribuzione soddisfino i requisiti di sistema relativi alla versione più recente. Vedere la *vRealize Automation Matrice di supporto* nella [documentazione di VMware vRealize Automation](#).
- Consultare il documento *VMware Product Interoperability Matrix* sul sito Web di VMware per informazioni sulla compatibilità con altri prodotti VMware.

- Verificare che la versione di vRealize Automation dalla quale si sta effettuando l'aggiornamento sia in condizioni di funzionamento stabili. Correggere eventuali problemi prima di effettuare l'aggiornamento.

Requisiti di configurazione dell'hardware

Verificare che l'hardware nell'ambiente sia adeguato per vRealize Automation 7.3.

Vedere la sezione dedicata alle *specifiche hardware e valori massimi di capacità di vRealize Automation* in Architettura di riferimento nella documentazione di vRealize Automation.

Prima di un aggiornamento, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti.

- Per poter eseguire l'aggiornamento sono necessari almeno 18 GB di RAM, 4 CPU, disco1 = 50 GB, disco3 = 25 GB e disco4 = 50 GB.

Se la macchina virtuale è presente in vCloud Networking and Security, potrebbe essere necessario allocare più spazio RAM.

Benché il supporto generico per vCloud Networking and Security 5.5.x (vCNS) sia terminato, l'utilizzo delle proprietà personalizzate di VCNS in NSX è ancora valido. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo della knowledge base *End of Availability and End of General Support for VMware vCloud Networking and Security 5.5.x (2144733) (Fine della disponibilità e del supporto generico per VMware vCloud Networking and Security 5.5.x)* all'indirizzo <http://kb.vmware.com/kb/2144733>.

- Questi nodi devono avere almeno 5 GB di spazio libero su disco:
 - Sito Web IaaS primario
 - Database Microsoft SQL
 - Model Manager
- Il nodo Web IaaS primario in cui sono installati i dati Model Manager dev'essere installato JAVA SE Runtime Environment 8, a 64 bit, aggiornamento 111 o versione successiva. Dopo aver installato Java, è necessario impostare la variabile di ambiente JAVA_HOME sulla nuova versione.
- Per scaricare ed eseguire l'aggiornamento, è necessario disporre delle risorse seguenti:
 - Almeno 4,5 GB sulla partizione root
 - 4,5 GB sulla partizione /storage/db per il master Appliance vRealize Automation
 - 4,5 GB sulla partizione root per ogni appliance virtuale di replica
- Verificare la sottocartella /storage/log e rimuovere eventuali file ZIP precedenti archiviati per liberare spazio.

Prerequisiti generali

Prima di un aggiornamento, verificare che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti.

- Si dispone dell'accesso a tutti i database e a tutti i bilanciamenti del carico interessati o partecipanti all'aggiornamento di vRealize Automation.

- Il sistema viene reso non disponibile per gli utenti durante l'esecuzione dell'aggiornamento.
- Si disabilita ogni applicazione che effettua una query su vRealize Automation.
- Verificare che Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) sia attivo in tutte le istanze di vRealize Automation e nei server SQL associati. Per istruzioni, vedere l'articolo della knowledge base di VMware *Errore di varie attività dopo l'aggiornamento o la migrazione a VMware vCloud Automation Center (vCAC) 6.1.x (2089503)* all'indirizzo <http://kb.vmware.com/kb/2089503>.
- Se si esegue l'aggiornamento di un ambiente distribuito configurato con un database PostgreSQL incorporato, completare la procedura che segue.
 - a Prima di aggiornare gli host di replica, esaminare i file nella directory `pgdata` sull'host master.
 - b Andare alla cartella di dati PostgreSQL sull'host master nel percorso `/var/vmware/vpostgres/current/pgdata/`.
 - c Chiudere tutti i file aperti nella directory `pgdata` e rimuovere gli eventuali file con suffisso `.swp`.
 - d Verificare che tutti i file di questa directory abbiano la proprietà corretta: `postgres:users`.

Inoltre, verificare che le proprietà personalizzate non contengano spazi nei nomi. Prima dell'aggiornamento a questa versione di vRealize Automation, rimuovere eventuali spazi da nomi di proprietà personalizzate, ad esempio sostituire lo spazio con un carattere di sottolineatura, per consentire il riconoscimento della proprietà personalizzata nell'installazione vRealize Automation aggiornata. I nomi della proprietà personalizzata vRealize Automation non possono contenere spazi. Questo problema può influire sull'utilizzo di un'installazione di vRealize Orchestrator aggiornata che utilizza proprietà personalizzate che contenevano spazi nelle versioni precedenti di vRealize Automation o vRealize Orchestrator oppure entrambi.

Elenco di controllo per l'aggiornamento di vRealize Automation

Quando si aggiorna l'ambiente di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 o l'ambiente della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1, è necessario aggiornare tutti i componenti in un ordine specifico.

L'ordine di aggiornamento varia a seconda che si intenda aggiornare un ambiente minimo o un ambiente distribuito con appliance vRealize Automation multiple.

Utilizzare l'elenco di controllo per tenere traccia del lavoro durante l'aggiornamento. Completare le attività nell'ordine in cui sono riportate.

Tavola 1-1. Elenco di controllo per l'aggiornamento di un ambiente minimo vRealize Automation

Attività	Istruzioni
<input type="checkbox"/> Eseguire la raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX prima dell'aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3.x. Questa operazione è necessaria solo quando vRealize Automation è integrato con NSX.	Vedere Esecuzione della raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX prima dell'aggiornamento di vRealize Automation .
<input type="checkbox"/> Eseguire il backup dell'installazione corrente. Questo è un passaggio essenziale.	Per ulteriori informazioni su come eseguire il backup e ripristinare il sistema, vedere Backup dell'ambiente vRealize Automation esistente . Per informazioni generali, vedere <i>Configurazione di backup e ripristino utilizzando Symantec Netbackup</i> all'indirizzo http://www.vmware.com/pdf/vrealize-backup-and-restore-netbackup.pdf .
<input type="checkbox"/> Scaricare l'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation.	Vedere Download degli aggiornamenti delle appliance vRealize Automation .
<input type="checkbox"/> Installare l'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation e nei componenti IaaS.	Vedere Installazione dell'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation e nei componenti IaaS

Tavola 1-2. Elenco di controllo per l'aggiornamento di un ambiente distribuito vRealize Automation

Attività	Istruzioni
<input type="checkbox"/> Eseguire la raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX prima dell'aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3.x. Questa operazione è necessaria solo quando vRealize Automation è integrato con NSX.	Vedere Esecuzione della raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX prima dell'aggiornamento di vRealize Automation .
<input type="checkbox"/> Eseguire il backup dell'installazione corrente. Questo è un passaggio essenziale.	Per ulteriori informazioni su come eseguire il backup e ripristinare il sistema, vedere Backup dell'ambiente vRealize Automation esistente . Per informazioni dettagliate, vedere <i>Configurazione di backup e ripristino utilizzando Symantec Netbackup</i> all'indirizzo http://www.vmware.com/pdf/vrealize-backup-and-restore-netbackup.pdf
<input type="checkbox"/> Scaricare gli aggiornamenti nell'appliance vRealize Automation.	Vedere Download degli aggiornamenti delle appliance vRealize Automation .
<input type="checkbox"/> Impostare la modalità asincrona per la replica PostgreSQL di vRealize Automation.	Vedere Impostazione della modalità asincrona per la replica PostgreSQL di vRealize Automation .
<input type="checkbox"/> Disattivare il bilanciamento del carico.	Vedere la documentazione del bilanciamento del carico.

Tavola 1-2. Elenco di controllo per l'aggiornamento di un ambiente distribuito vRealize Automation (Continua)

Attività	Istruzioni
<input type="checkbox"/> Installare l'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation master e nei componenti IaaS. Nota: È necessario installare l'aggiornamento nell'appliance master in un ambiente distribuito.	Vedere Installazione dell'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation e nei componenti IaaS .
<input type="checkbox"/> Attivare il bilanciamento del carico.	Capitolo 7 Attivare i bilanciamenti del carico

Aggiornamento dei prodotti VMware integrati con vRealize Automation

2

È necessario gestire qualsiasi prodotto VMware integrato con l'ambiente vRealize Automation quando si aggiorna vRealize Automation.

Se l'ambiente vRealize Automation è integrato con uno o più prodotti aggiuntivi, è necessario eseguire l'aggiornamento di vRealize Automation prima di aggiornare i prodotti aggiuntivi. Se vRealize Business for Cloud è integrato con vRealize Automation, è necessario annullare la registrazione di vRealize Business for Cloud prima di procedere con l'aggiornamento di vRealize Automation.

Seguire il workflow suggerito per la gestione dei prodotti integrati quando si esegue l'aggiornamento di vRealize Automation.

- 1 Aggiornare vRealize Automation.
- 2 Aggiornare VMware vRealize Operations Manager e applicare il pacchetto di gestione più recente.
- 3 Aggiornare VMware vRealize Log Insight.
- 4 Aggiornare VMware vRealize Business for Cloud.

In questa sezione vengono fornite istruzioni aggiuntive per la gestione di vRealize Business for Cloud quando è integrato con l'ambiente vRealize Automation.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- [Aggiornamento di vRealize Operations Manager integrato con vRealize Automation](#)
- [Aggiornamento di vRealize Log Insight integrato con vRealize Automation](#)
- [Aggiornamento di vRealize Business for Cloud integrato con vRealize Automation](#)

Aggiornamento di vRealize Operations Manager integrato con vRealize Automation

Aggiornare vRealize Operations Manager dopo aver aggiornato vRealize Automation.

Procedura

- 1 Aggiornare vRealize Automation.
- 2 Aggiornare vRealize Operations Manager. Per informazioni, vedere *Aggiornamento del software* nella documentazione di VMware vRealize Operations Manager.

Aggiornamento di vRealize Log Insight integrato con vRealize Automation

Aggiornare vRealize Log Insight dopo aver aggiornato vRealize Automation.

Procedura

- 1 Aggiornare vRealize Automation.
- 2 Aggiornare vRealize Log Insight. Per informazioni, vedere *Aggiornamento di vRealize Log Insight* nella documentazione di VMware vRealize Log Insight.

Aggiornamento di vRealize Business for Cloud integrato con vRealize Automation

Quando si effettua l'aggiornamento dell'ambiente vRealize Automation, è necessario annullare ed eseguire la registrazione della connessione a vRealize Business for Cloud.

Eseguire questa procedura per garantire la continuità del servizio con vRealize Business for Cloud quando si aggiorna l'ambiente vRealize Automation.

Procedura

- 1 Annullare la registrazione di vRealize Business for Cloud da vRealize Automation. Vedere l'argomento relativo all'*annullamento della registrazione di vRealize Business for Cloud da vRealize Automation* nella documentazione di vRealize Business for Cloud.
- 2 Aggiornare vRealize Automation.
- 3 Se necessario, aggiornare vRealize Business for Cloud for Cloud. Vedere l'argomento relativo all'*aggiornamento di vRealize Business for Cloud* nella documentazione di vRealize Business for Cloud.
- 4 Registrare vRealize Business for Cloud in vRealize Automation. Vedere l'argomento relativo alla *registrazione di vRealize Business for Cloud con vRealize Automation* nella documentazione di vRealize Business for Cloud.

Preparazione per l'aggiornamento di vRealize Automation

3

Eseguire le attività di preparazione prima di eseguire l'aggiornamento di vRealize Automation 7.1, 7.2 alla versione 7.3 oppure della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1.

Completare tali attività nell'ordine in cui appaiono nell'elenco di controllo. Vedere [Elenco di controllo per l'aggiornamento di vRealize Automation](#).

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- [Esecuzione della raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX prima dell'aggiornamento di vRealize Automation](#)
- [Prerequisiti di backup per l'aggiornamento di vRealize Automation](#)
- [Backup dell'ambiente vRealize Automation esistente](#)
- [Impostazione della modalità asincrona per la replica PostgreSQL di vRealize Automation](#)
- [Download degli aggiornamenti delle appliance vRealize Automation](#)

Esecuzione della raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX prima dell'aggiornamento di vRealize Automation

Prima di effettuare l'aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3.x, è necessario eseguire la raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX nell'ambiente vRealize Automation 7.1, 7.2 o 7.3.

La raccolta dati è necessaria per assicurare il funzionamento dell'azione di riconfigurazione del bilanciamento del carico in vRealize Automation 7.3 o 7.3.1 per distribuzioni di 7.1 e 7.2.

Procedura

- ◆ Prima di effettuare la migrazione a vRealize Automation 7.3, eseguire la raccolta dati dell'Inventario rete e sicurezza NSX nell'ambiente vRealize Automation di origine. Vedere *Avvio manuale della raccolta dati degli endpoint* in *Gestione di vRealize Automation*.

Passi successivi

[Prerequisiti di backup per l'aggiornamento di vRealize Automation](#).

Prerequisiti di backup per l'aggiornamento di vRealize Automation

Assicurarsi che siano soddisfatti i prerequisiti di backup prima di iniziare l'aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1.

Prerequisiti

- Verificare che l'ambiente di origine sia completamente installato e configurato.
- Per ciascuna appliance nell'ambiente di origine, eseguire il backup di tutti i file di configurazione dell'appliance vRealize Automation nelle seguenti directory.
 - `/etc/vcac/`
 - `/etc/vco/`
 - `/etc/apache2/`
 - `/etc/rabbitmq/`
- Eseguire il backup del database Microsoft SQL Server IaaS. Per informazioni, cercare gli articoli disponibili in [Microsoft Developer Network](#) relativi alla creazione di un backup di database SQL Server completo.
- Eseguire il backup di ogni file personalizzato, ad esempio `DataCenterLocations.xml`.
- Creare uno snapshot di ogni appliance virtuale e server IaaS. Seguire le linee guida comuni per il backup dell'intero sistema nel caso in cui l'aggiornamento di vRealize Automation non vada a buon fine. Vedere *Backup e ripristino per le installazioni di vRealize Automation* in *Gestione di vRealize Automation*.

Passi successivi

[Backup dell'ambiente vRealize Automation esistente.](#)

Backup dell'ambiente vRealize Automation esistente

Prima di eseguire l'aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1, arrestare e creare uno snapshot di ogni server IaaS di vRealize Automation in ciascun nodo Windows e di ogni appliance vRealize Automation in ciascun nodo Linux. Se l'aggiornamento non riesce, utilizzare lo snapshot per tornare all'ultima configurazione corretta nota e tentare un altro aggiornamento.

Per informazioni sull'avvio di vRealize Automation, vedere *Avvio di vRealize Automation* in *Gestione di vRealize Automation*.

Prerequisiti

- [Prerequisiti di backup per l'aggiornamento di vRealize Automation.](#)

- A partire da vRealize Automation 7.0, il database PostgreSQL è sempre configurato nella modalità ad alta disponibilità. Accedere alla console di gestione dell'appliance vRealize Automation e fare clic su **Impostazioni vRA > Database** per individuare il nodo master corrente. Se la configurazione del database è elencata come database esterno, creare un backup manuale di tale database.
- Se il database Microsoft SQL vRealize Automation non è in hosting sul server IaaS, creare un file di backup del database.
- Verificare che i prerequisiti di backup per l'aggiornamento siano stati completati.
- Verificare di aver creato uno snapshot del sistema mentre è spento. Questo è il metodo preferibile per creare lo snapshot. Vedere la *documentazione di vSphere 6.0*.

Se non è possibile arrestare il sistema, è possibile creare uno snapshot in memoria per tutti i nodi. Questo metodo non è preferibile e deve essere utilizzato soltanto qualora non sia possibile creare uno snapshot a sistema spento.
- Se è stato modificato il file `app.config`, eseguirne il backup. Vedere [Ripristino delle modifiche di registrazione nel file app.config](#).
- Creare un backup dei file di configurazione workflow esterni (xmldb). Vedere [Ripristino dei file di timeout del workflow esterno](#).
- Verificare di disporre di una posizione esterna alla cartella corrente in cui è possibile archiviare il file di backup. Vedere [Le copie di backup dei file .xml causano il timeout del sistema](#).

Procedura

- 1 Accedere al client vSphere.
- 2 Individuare ciascuna macchina Windows IaaS vRealize Automation e ogni nodo dell'appliance vRealize Automation.
- 3 Su ciascuna macchina, fare clic su **Arresta guest** in questo ordine.
 - a Macchine Windows Server IaaS
 - b Appliance vRealize Automation.
- 4 Creare uno snapshot di ciascuna macchina vRealize Automation.
- 5 Utilizzare il metodo di backup preferito per creare un backup completo di ciascun nodo dell'appliance.
- 6 Accensione del sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Avvio di vRealize Automation in *Gestione di vRealize Automation*.

Nel caso di un ambiente ad alta disponibilità, procedere come segue per accendere le appliance virtuali.

- a Avviare l'appliance vRealize Automation master.
- b Accedere alla console di gestione dell'appliance vRealize Automation, fare clic su **Servizi** e attendere finché lo stato del servizio di licenza non passa a Registrato.
- c Avviare contemporaneamente le appliance vRealize Automation rimanenti.

- d Avviare il nodo Web primario e attendere il completamento dell'avvio.
- e Avviare la macchina principale del servizio di gestione e attendere da 2 a 5 minuti.

Il tempo effettivo dipende alla configurazione del sito.

Nota: Sulle macchine secondarie, non avviare o eseguire il servizio di Windows, a meno che sia stata implementata la configurazione per il failover automatico del servizio di gestione.

- f Avviare i Distributed Execution Manager Orchestrator e Worker e tutti gli agenti proxy di vRealize Automation.

Nota: È possibile avviare questi componenti in qualsiasi ordine. Non è necessario attendere che un componente completi l'operazione prima di avviarne un altro.

- 7 Accedere a ciascuna console di gestione delle appliance vRealize Automation e verificare che il sistema funzioni in modo corretto.
 - a Fare clic su **Servizi**.
 - b Verificare che ciascun servizio sia REGISTRATO.

Passi successivi

[Impostazione della modalità asincrona per la replica PostgreSQL di vRealize Automation.](#)

Impostazione della modalità asincrona per la replica PostgreSQL di vRealize Automation

Se si esegue l'aggiornamento da un ambiente vRealize Automation distribuito che funziona in modalità di replica PostgreSQL sincrona, prima dell'aggiornamento è necessario modificare la modalità impostando quella asincrona.

Prerequisiti

- Si dispone di un ambiente vRealize Automation distribuito che si desidera aggiornare.
- Si è connessi come **root** alla console di gestione dell'appliance vRealize Automation all'indirizzo `https://vra-va-hostname.domain.name:5480`.

Procedura

- 1 Fare clic su **Impostazioni vRA > Database**.
- 2 Fare clic su **Modalità asincrona** e attendere il completamento dell'azione.
- 3 Verificare che per tutti i nodi nella colonna Stato sincronizzazione sia visualizzato lo stato **Asincrono**.

Passi successivi

[Download degli aggiornamenti delle appliance vRealize Automation](#)

Download degli aggiornamenti delle appliance vRealize Automation

Nella console di gestione dell'appliance è possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti ed eventualmente scaricarli in uno dei seguenti modi.

Per massimizzare le prestazioni dell'aggiornamento, utilizzare il metodo file ISO.

Download degli aggiornamenti delle appliance virtuali per l'uso tramite unità CD-ROM

È possibile aggiornare l'appliance virtuale da un file ISO che l'appliance leggerà dall'unità CD-ROM virtuale. Questo è il metodo preferito.

Scaricare il file ISO e configurare l'appliance primaria in modo che utilizzi questo file per aggiornare l'appliance in uso.

Prerequisiti

- Backup dell'ambiente vRealize Automation esistente.
- Verificare che tutte le unità CD-ROM utilizzate nell'aggiornamento siano abilitate prima di eseguire l'aggiornamento di un'appliance vRealize Automation. Fare riferimento alla documentazione di vSphere per informazioni sull'aggiunta di un'unità CD-ROM a una macchina virtuale nel client di vSphere.

Procedura

- 1 Per scaricare il file ISO del repository di aggiornamento, passare alla [pagina del prodotto vRealize Automation](#) all'indirizzo www.vmware.com/it. Fare clic su **Download di vRealize Automation** per passare alla pagina di download di VMware.
- 2 Individuare il file scaricato nel sistema per verificare che la dimensione del file corrisponda a quella del file sulla pagina di download di VMware. Utilizzare i checksum forniti nella pagina di download per convalidare l'integrità del file scaricato. Per ulteriori informazioni, vedere i collegamenti disponibili in fondo alla pagina di download di VMware.
- 3 Assicurarsi che l'appliance virtuale primaria sia accesa.
- 4 Collegare l'unità CD-ROM per l'appliance virtuale primaria al file ISO scaricato.
- 5 Aprire la console di gestione della propria appliance virtuale utilizzando il suo nome di dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
- 6 Accedere con il nome utente **root** e la password immessa durante la distribuzione dell'appliance.
- 7 Fare clic sulla scheda **Aggiorna**.
- 8 Fare clic su **Impostazioni**.
- 9 In **Aggiorna repository**, selezionare **Usa aggiornamenti CDROM**.
- 10 Fare clic su **Salva impostazioni**.

Download di aggiornamenti di vRealize Automation appliance da un repository VMware

È possibile scaricare l'aggiornamento per l'appliance vRealize Automation da un repository pubblico sul sito Web vmware.com.

Prerequisiti

- Backup dell'ambiente vRealize Automation esistente.
- Verificare che l'appliance vRealize Automation sia accesa.

Procedura

- 1 Aprire la console di gestione della propria appliance virtuale utilizzando il suo nome di dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
- 2 Accedere con il nome utente **root** e la password immessa durante la distribuzione dell'appliance.
- 3 Fare clic sulla scheda **Aggiorna**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni**.
- 5 (Facoltativo) Impostare la frequenza di controllo aggiornamenti nel pannello Aggiornamenti automatici.
- 6 Selezionare **Usa repository predefinito** nel pannello Aggiorna repository.
Il repository predefinito è impostato all'URL `VMware.com` corretto.
- 7 Fare clic su **Salva impostazioni**.

Aggiornamento dell'appliance vRealize Automation e dei componenti IaaS

4

Dopo aver soddisfatto i prerequisiti di aggiornamento e aver scaricato l'aggiornamento dell'appliance virtuale, è possibile installare l'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation 7.1 o 7.2 per aggiornarla alla versione 7.3 oppure nell'appliance 7.1, 7.2 o 7.3 per aggiornarla alla versione 7.3.1.

L'aggiornamento viene installato nell'appliance vRealize Automation. Nel caso di un ambiente distribuito, è necessario installare l'aggiornamento nel nodo master dell'appliance. Il tempo necessario per completare l'aggiornamento varia a seconda dell'ambiente e della rete. Al termine dell'aggiornamento, nella pagina Stato aggiornamento della console di gestione dell'appliance vRealize Automation vengono visualizzate le modifiche apportate. Quando l'aggiornamento dell'appliance termina, riavviare l'appliance. Se l'appliance master viene riavviata in un ambiente distribuito, il sistema riavvia ogni nodo di replica.

Dopo il riavvio, nella pagina Stato aggiornamento viene visualizzato un messaggio simile a `In attesa dell'avvio dei servizi VA`. L'aggiornamento dei componenti IaaS viene avviato dopo l'inizializzazione completa del sistema e quando tutti i servizi sono in esecuzione. È possibile osservare l'avanzamento dell'aggiornamento dei componenti IaaS nella pagina Stato aggiornamento. Per completare questa operazione per il primo componente server IaaS, potrebbero essere necessari circa 30 minuti. Durante l'aggiornamento, viene visualizzato un messaggio simile al seguente `Aggiornamento dei componenti server per il nodo web1-vra.mycompany.com`.

Alla fine del processo di aggiornamento di ogni nodo del servizio di gestione, viene visualizzato un messaggio simile al seguente `Attivazione della modalità di failover automatico del servizio di gestione per il nodo mgr-vra.mycompany.com`. In vRealize Automation 7.3 il nodo del servizio di gestione attivo passa dalla modalità di selezione manuale alla modalità decisione di sistema relativamente al nodo che deve assumere il ruolo di server di failover. Il sistema attiva questa funzionalità durante l'aggiornamento. In caso di problemi con questa funzionalità, vedere [L'aggiornamento dell'agente di gestione non riesce](#).

Installazione dell'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation e nei componenti IaaS

È possibile installare l'aggiornamento nell'appliance virtuale vRealize Automation 7.1 o 7.2 per aggiornare vRealize Automation e i componenti IaaS alla versione 7.3. È possibile installare l'aggiornamento nell'appliance virtuale vRealize Automation 7.1, 7.2 o 7.3 per aggiornare vRealize Automation e i componenti IaaS alla versione 7.3.1.

Durante l'installazione dell'aggiornamento, non chiudere la console di gestione.

Se si verificano problemi durante il processo di aggiornamento, vedere [Capitolo 9 Risoluzione dei problemi relativi all'aggiornamento di vRealize Automation](#).

Nota: Durante l'aggiornamento dell'agente di gestione nelle macchine virtuali IaaS, viene installato temporaneamente un certificato pubblico di VMware nell'archivio di certificati degli autori attendibili. Il processo di aggiornamento dell'agente di gestione utilizza uno script PowerShell firmato con questo certificato. Al termine dell'aggiornamento, questo certificato viene rimosso dall'archivio di certificati.

Prerequisiti

- Verificare di aver selezionato un metodo di download e di aver scaricato l'aggiornamento. Vedere [Download degli aggiornamenti delle appliance vRealize Automation](#).
- Per tutti gli ambienti ad alta disponibilità, vedere [Backup dell'ambiente vRealize Automation esistente](#).
- Per gli ambienti con bilanciamenti dei carichi, verificare di aver disattivato tutti i nodi ridondanti e di aver rimosso i monitor di integrità. Per informazioni, vedere la documentazione relativa al bilanciamento del carico.
 - Appliance vRealize Automation
 - Sito Web IaaS
 - Servizio di gestione IaaS
- Per ambienti con bilanciamenti dei carichi, verificare che il traffico venga diretto solo al nodo primario.
- Verificare che il servizio IaaS ospitato in Microsoft Internet Information Services (IIS) sia in esecuzione eseguendo i passaggi seguenti:
 - a Immettere l'URL **`https://webhostname/Repository/Data/MetaModel.svc`** per verificare che il repository Web sia in esecuzione. Se l'esito è positivo, non vengono restituiti errori e viene visualizzato un elenco dei modelli in formato XML.
 - b Accedere al sito Web IaaS e controllare che lo stato registrato nel file `Repository.log` sia OK. Il file si trova nella cartella home di VCAC all'indirizzo `/Server/Model Manager Web/Logs/Repository.log`.

Nota: Per un sito Web IaaS distribuito, accedere al sito Web secondario, senza MMD, e arrestare Microsoft IIS temporaneamente. Per assicurarsi che il traffico del bilanciamento del carico passi esclusivamente attraverso il nodo Web primario, controllare la connettività di `MetaModel.svc` e riavviare Microsoft IIS.

- Verificare che tutti i nodi IaaS siano in buone condizioni, procedendo come segue:
 - a Aprire la console di gestione della propria appliance virtuale primaria utilizzando il suo nome di dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
 - b Accedere utilizzando il nome utente **root** e la password immessi al momento della distribuzione dell'appliance.
 - c Selezionare **Impostazioni vRA > Cluster**.

d In **Ultima connessione** verificare quanto segue.

- I nodi IaaS nella tabella hanno un tempo di ultima connessione inferiore a 30 secondi.
- I nodi dell'appliance virtuale hanno un tempo di ultima connessione inferiore a 10 minuti.

Se i nodi IaaS non sono in comunicazione con l'appliance vRealize Automation, l'aggiornamento non riesce.

Per diagnosticare i problemi di connettività tra agente di gestione e appliance virtuale, eseguire la procedura descritta di seguito.

- 1 Accedere a ogni nodo IaaS non elencato o con un tempo di **Ultima connessione** superiore a 30 secondi.
- 2 Controllare i registri dell'agente di gestione per verificare se sono stati registrati eventuali errori.
- 3 Se l'agente di gestione non è in esecuzione, riavviarlo dalla console dei servizi.

e Prendere nota degli eventuali nodi orfani elencati nella tabella. Un nodo orfano è un nodo duplicato che viene segnalato nell'host ma non esiste nell'host. Tutti i nodi orfani devono essere eliminati. Per ulteriori informazioni, vedere [Eliminazione di nodi orfani in vRealize Automation](#).

- Se si dispone di un'appliance virtuale di replica che non fa più parte del cluster, è necessario eliminarla dalla tabella del cluster. Se non si elimina questa appliance, il processo di aggiornamento mostra un messaggio di avviso per comunicare che l'aggiornamento della replica non è riuscito.
- Prima di effettuare l'aggiornamento, assicurarsi che tutte le richieste salvate e in corso siano state completate correttamente.
- Se si aggiornano i componenti IaaS manualmente dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation 7.1 o 7.2, vedere [Esclusione dell'aggiornamento di IaaS](#). Se si intende aggiornare IaaS manualmente, è anche necessario interrompere tutti i servizi IaaS, tranne l'agente di gestione, su ciascun nodo IaaS.

Procedura

1 Aprire la console di gestione dell'appliance vRealize Automation.

Per un ambiente distribuito, aprire la console di gestione nell'appliance master.

a Aprire la console di gestione della propria appliance virtuale utilizzando il suo nome di dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.

b Accedere con il nome utente **root** e la password immessa durante la distribuzione dell'appliance.

2 Fare clic su **Servizi** e verificare che tutti i servizi siano registrati.

3 Selezionare **Impostazioni vRA > Database** e verificare che questa appliance sia l'appliance vRealize Automation master.

L'aggiornamento deve essere installato solo nell'appliance vRealize Automation master. Ogni appliance vRealize Automation di replica viene aggiornata con l'appliance master.

4 Selezionare **Aggiorna > Stato**.

- 5 Fare clic su **Controlla aggiornamenti** per verificare l'accessibilità di un aggiornamento.
- 6 (Facoltativo) Per le istanze dell'appliance vRealize Automation, fare clic su **Dettagli** nell'area della versione dell'appliance per visualizzare informazioni sulla posizione delle note di rilascio.
- 7 Fare clic su **Installa aggiornamenti**.
- 8 Fare clic su **OK**.

Viene visualizzato un messaggio che segnala l'aggiornamento in corso. Le modifiche apportate durante un aggiornamento vengono mostrate in una pagina di riepilogo. Il tempo necessario per completare l'aggiornamento varia a seconda dell'ambiente e della rete.

- 9 (Facoltativo) Per monitorare l'aggiornamento in modo più dettagliato, utilizzare un emulatore di terminale con cui accedere all'appliance primaria. Visualizzare il file `updatecli.log` nel percorso `/opt/vmware/var/log/vami/updatecli.log`.

Ulteriori informazioni sull'avanzamento dell'aggiornamento possono essere visualizzate anche in questi file.

- `/opt/vmware/var/log/vami/vami.log`
- `/var/log/vmware/horizon/horizon.log`
- `/var/log/bootstrap/*.log`

Se si esce mentre il processo di aggiornamento è in corso, è possibile continuare a seguirne l'avanzamento nel file di registro. Il file `updatecli.log` potrebbe visualizzare informazioni sulla versione di vRealize Automation dalla quale si sta eseguendo l'aggiornamento. La versione visualizzata passa alla versione corretta più avanti nel corso dell'aggiornamento.

- 10 Al termine dell'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation, fare clic su **Sistema > Riavvia** nella console di gestione.

In un ambiente distribuito tutti i nodi dell'appliance di replica aggiornati correttamente vengono riavviati al riavvio dell'appliance master.

L'aggiornamento di IaaS inizia quando il sistema viene inizializzato e tutti i servizi sono in esecuzione. Fare clic su **Aggiorna > Stato** per osservare lo stato di avanzamento dell'aggiornamento dei componenti IaaS.

- 11 Al termine dell'aggiornamento di IaaS, fare clic su **Cluster** nella console di gestione dell'appliance e verificare che il numero di versione sia quello corrente per tutti i nodi e i componenti IaaS.
- 12 Fare clic su **Telemetria** nella console di gestione dell'appliance. Leggere la nota sulla partecipazione al programma CEIP (Customer Experience Improvement Program) e scegliere se partecipare o meno al programma.

I dettagli relativi ai dati raccolti con il programma CEIP e gli scopi per cui è utilizzato da VMware sono disponibili nel Trust & Assurance Center all'indirizzo <http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html>.

Per ulteriori informazioni sul programma CEIP, vedere *Partecipazione o uscita dal programma CEIP per vRealize Automation* in *Gestione di vRealize Automation*.

Passi successivi

Se la distribuzione utilizza un bilanciamento del carico, eseguire la procedura descritta di seguito.

- 1 Abilitare i controlli di integrità di vRealize Automation del servizio di bilanciamento del carico.
- 2 Riabilitare il traffico del servizio di bilanciamento del carico per tutti i nodi di vRealize Automation.

Se l'aggiornamento dei componenti IaaS non viene eseguito correttamente, vedere [Capitolo 5](#) [Aggiornamento separato dei componenti server IaaS quando il processo di aggiornamento non riesce](#).

Aggiornamento separato dei componenti server IaaS quando il processo di aggiornamento non riesce

5

Se il processo di aggiornamento automatico non riesce, è possibile aggiornare i componenti IaaS separatamente.

Se il sito Web IaaS e il servizio di gestione di vRealize Automation sono stati aggiornati correttamente, è possibile eseguire nuovamente lo script della shell di aggiornamento IaaS senza dover ripristinare gli snapshot acquisiti prima dell'aggiornamento. In alcuni casi, un evento di riavvio in sospeso generato durante l'aggiornamento di più componenti IaaS installati nella stessa macchina virtuale può comportare l'esito negativo dell'aggiornamento. In questo caso, provare a riavviare il nodo IaaS manualmente ed eseguire nuovamente l'aggiornamento per risolvere il problema. Se il problema persiste, contattare il supporto VMware o tentare un aggiornamento manuale eseguendo i passaggi seguenti.

- 1 Ripristinare lo stato precedente all'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation.
- 2 Eseguire un comando per escludere i componenti IaaS dal processo di aggiornamento. Vedere [Esclusione dell'aggiornamento di IaaS](#).
- 3 Eseguire il processo di aggiornamento sull'appliance vRealize Automation.
- 4 Aggiornare i componenti IaaS separatamente utilizzando lo script della shell di aggiornamento o il pacchetto MSI del programma di installazione IaaS di vRealize Automation 7.3.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- [Aggiornamento dei componenti IaaS tramite lo script della shell di aggiornamento dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation](#)
- [Aggiornamento dei componenti IaaS tramite il file eseguibile del programma di installazione IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation](#)
- [Ripristino dell'accesso al Control Center di vRealize Orchestrator integrato](#)

Aggiornamento dei componenti IaaS tramite lo script della shell di aggiornamento dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation

Utilizzare lo script della shell di aggiornamento per aggiornare i componenti IaaS dopo aver aggiornato ciascuna appliance vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 o dopo aver aggiornato ogni appliance vRealize Automation 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1.

L'appliance vRealize Automation aggiornata contiene uno script della shell da utilizzare per aggiornare ciascun nodo e componente IaaS.

È possibile eseguire lo script di aggiornamento utilizzando la console di vSphere per la macchina virtuale oppure una sessione console SSH. Utilizzando la console di vSphere si evitano i problemi di connettività di rete intermittente, che possono interrompere l'esecuzione dello script.

Se si arresta lo script durante l'aggiornamento di un componente, lo script si arresta quando ha finito di aggiornare il componente. Se altri componenti del nodo devono ancora essere aggiornati, è possibile eseguire di nuovo lo script.

Al termine dell'aggiornamento, è possibile esaminare il risultato dell'aggiornamento aprendo il file di registro dell'aggiornamento in `/opt/vmware/var/log/vami/upgrade-iaas.log`.

Prerequisiti

- Rivedere [Capitolo 9 Risoluzione dei problemi relativi all'aggiornamento di vRealize Automation](#).
- Verificare che tutte le appliance vRealize Automation siano state aggiornate.
- Se si riavvia un server IaaS dopo aver aggiornato tutte le appliance vRealize Automation ma prima di aggiornare i componenti IaaS, arrestare tutti i servizi IaaS in Windows, ad eccezione del servizio dell'agente di gestione.
- Prima di eseguire lo script della shell di aggiornamento sul nodo master di Appliance vRealize Automation, fare clic su **Servizi** sulla console di gestione delle appliance. Verificare che ogni servizio, ad eccezione di `iaas-service`, sia REGISTRATO.
- Per installare manualmente l'agente di gestione IaaS su ogni nodo IaaS, completare la procedura che segue.
 - a Aprire un browser e passare alla pagina di installazione dell'IaaS di VMware vRealize Automation sull'appliance all'indirizzo `https://virtual_appliance_host_FQDN:5480/installer`.
 - b Scaricare il programma di installazione dell'agente di gestione, `vCAC-iaasManagementAgent-Setup.msi`.
 - c Accedere a ciascuna macchina IaaS di vRealize Automation e aggiornare l'agente di gestione con il programma di installazione dell'agente di gestione. Riavviare il servizio Windows Management Agent.
- Verificare che nel sito Web IaaS primario e nel nodo Model Manager sia installato JAVA SE Runtime Environment 8, a 64 bit, aggiornamento 161 o versione successiva. Una volta installato Java, è necessario impostare la variabile di ambiente `JAVA_HOME` nella nuova versione su ciascun nodo del server.
- Accedere a ogni nodo del sito Web IaaS e verificare che la data di creazione sia antecedente alla data di modifica nel file `web.config`. Se la data di creazione del file `web.config` coincide o è successiva alla data di modifica, eseguire la procedura in [Aggiornamento non riuscito per il componente sito Web di IaaS](#).

- Per verificare che per ogni nodo IaaS sia presente un agente di gestione aggiornato, eseguire questi passaggi su ciascun nodo IaaS:
 - a Accedere alla console di gestione dell'appliance vRealize Automation.
 - b Selezionare **Impostazioni vRA > Cluster**.
 - c Espandere l'elenco di tutti i componenti installati su ciascun nodo IaaS e individuare l'agente di gestione IaaS.
 - d Verificare che la versione dell'agente di gestione sia corrente.
- [Esclusione dell'aggiornamento di IaaS](#).
- Verificare che il backup del database Microsoft SQL Server IaaS sia accessibile qualora si rendesse necessario un ripristino dello stato precedente.
- Verificare che gli snapshot dei server IaaS nella distribuzione siano disponibili.

Se l'aggiornamento non riesce, tornare allo snapshot e al backup del database e provare a eseguire un altro aggiornamento.

Procedura

- 1 Aprire una nuova sessione della console nell'host dell'appliance vRealize Automation. Accedere con l'account root.
- 2 Cambiare le directory in `/usr/lib/vcac/tools/upgrade/`.

Prima di eseguire lo script della shell di `./upgrade`, è importante che tutti gli agenti di gestione di IaaS siano aggiornati e integri. Se un agente di gestione IaaS presenta problemi quando si esegue lo script di shell di aggiornamento, vedere [L'aggiornamento dell'agente di gestione non riesce](#).
- 3 Eseguire lo script di aggiornamento.
 - a Al prompt dei comandi, inserire `./upgrade`.
 - b Premere Invio.

Per una descrizione del processo di aggiornamento di IaaS, vedere [Capitolo 4 Aggiornamento dell'appliance vRealize Automation e dei componenti IaaS](#).

Se lo script della shell di aggiornamento non viene eseguito correttamente, esaminare il file `upgrade-iaas.log`.

Dopo aver risolto il problema è possibile eseguire di nuovo lo script di aggiornamento.

Passi successivi

- 1 [Ripristino dell'accesso al Control Center di vRealize Orchestrator integrato](#).
- 2 Se per la distribuzione viene utilizzato un servizio di bilanciamento del carico, riabilitare i controlli di integrità vRealize Automation e il traffico in tutti i nodi.

Per ulteriori informazioni, vedere *Bilanciamento del carico di vRealize Automation*.

Aggiornamento dei componenti IaaS tramite il file eseguibile del programma di installazione IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation

È possibile utilizzare questo metodo alternativo per aggiornare i componenti IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure dell'appliance 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1.

Download del programma di installazione di IaaS per aggiornare i componenti di IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation

Dopo aver aggiornato l'appliance vRealize Automation alla versione 7.3 o 7.3.1, scaricare il programma di installazione di IaaS nella macchina in cui sono installati i componenti di IaaS da aggiornare.

Se durante questa procedura vengono visualizzati avvisi relativi ai certificati, è possibile ignorarli.

Nota: A eccezione di un'istanza di backup passiva del servizio di gestione, il tipo di avvio per tutti i servizi deve essere impostato su Automatico durante il processo di aggiornamento. Se i servizi sono impostati su Manuale, il processo di aggiornamento avrà esito negativo.

Prerequisiti

- Verificare che sulla macchina di installazione di IaaS sia installato Microsoft .NET Framework 4.5.2 o versione successiva. È possibile scaricare il programma di installazione di .NET dalla pagina Web del programma di installazione di vRealize Automation. Se si aggiorna .NET alla versione 4.5.2 dopo aver arrestato i servizi e riavviato la macchina nel corso dell'installazione, è necessario arrestare manualmente tutti i servizi IaaS tranne l'agente di gestione.
- Se si utilizza Internet Explorer per il download, verificare che non sia abilitata la configurazione di sicurezza avanzata. Immettere `res://iesetup.dll/SoftAdmin.htm` nella barra di ricerca e premere Invio.
- Accedere in qualità di amministratore locale al server Windows in cui sono installati uno o più componenti IaaS da aggiornare.

Procedura

1 Aprire un browser.

2 Immettere l'URL della pagina di download del programma di installazione di Windows.

Ad esempio, `https://vcac-va-hostname.domain.name:5480/installer`, dove `vcac-va-hostname.domain.name` è il nome del nodo primario (master) di Appliance vRealize Automation.

3 Fare clic sul collegamento **IaaS installer**.

- 4 Quando richiesto, salvare sul desktop il file del programma di installazione `setup__vcac-va-hostname.domain.name@5480.exe`.

Non modificare il nome del file poiché esso è utilizzato per collegare l'installazione alla Appliance vRealize Automation.

Passi successivi

[Aggiornamento dei componenti IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation.](#)

Aggiornamento dei componenti IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation

Dopo aver eseguito l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation alla versione 7.3 o 7.3.1, è necessario aggiornare il database PostgreSQL e configurare tutti i sistemi in cui sono installati componenti IaaS. È possibile utilizzare questa procedura per le installazioni minime e distribuite.

Nota: Il programma di installazione di IaaS deve trovarsi nella macchina che contiene i componenti IaaS dei quali si desidera eseguire l'aggiornamento. Non è possibile eseguire il programma di installazione da una posizione esterna, ad eccezione del database di Microsoft SQL che può essere aggiornato anche da remoto dal nodo Web.

Verificare che gli snapshot dei server IaaS nella distribuzione siano disponibili. Se l'aggiornamento non riesce, è possibile tornare allo snapshot e tentare un altro aggiornamento.

Eseguire l'aggiornamento in modo che i servizi siano aggiornati nell'ordine seguente:

- 1 Siti Web IaaS

Se si utilizza un bilanciamento del carico, disabilitare il traffico su tutti i nodi non primari.

Completare l'aggiornamento su un server prima di aggiornare quello successivo che esegue un servizio sito Web. Iniziare da quello su cui è installato il componente Model Manager Data.

Se si sta eseguendo un aggiornamento manuale del database Microsoft SQL esterno, è necessario aggiornare l'applicazione SQL esterna prima di aggiornare il nodo Web. È possibile eseguire l'aggiornamento del database SQL esterno in remoto da un nodo Web.

- 2 Servizi di gestione

Aggiornare il servizio di gestione attivo prima di aggiornare il servizio di gestione passivo.

Se la crittografia SSL non è abilitata nell'istanza di SQL, deselezionare la casella di controllo relativa alla crittografia SSL accanto alla definizione SQL nella finestra di dialogo per la configurazione dell'aggiornamento di IaaS.

- 3 DEM Orchestrator e DEM Worker

Aggiornare tutti i DEM Orchestrator e i DEM Worker. Completare l'aggiornamento su un server prima di aggiornare quello successivo.

4 Agenti

Completare l'aggiornamento su un server prima di aggiornare quello successivo che esegue un agente.

5 Agente di gestione

Aggiornato automaticamente come parte del processo di aggiornamento.

I diversi servizi eventualmente presenti su un unico server vengono aggiornati nell'ordine corretto. Se ad esempio nel sito sono presenti sullo stesso server il sito Web e i servizi di gestione, selezionare entrambi per l'aggiornamento. Il programma di installazione dell'aggiornamento applica gli aggiornamenti nell'ordine corretto. È necessario completare l'aggiornamento su un server prima di iniziare ad aggiornarne un altro.

Nota: Se la distribuzione utilizza un bilanciamento del carico, l'appliance primaria deve essere connessa al bilanciamento del carico. Tutte le altre istanze di Appliance vRealize Automation appliance devono essere disabilitate per il traffico di bilanciamento del carico prima di applicare l'aggiornamento onde evitare errori di cache.

Prerequisiti

- Eseguire il backup dell'ambiente vRealize Automation esistente.
- Se si riavvia un server IaaS dopo aver aggiornato tutte le appliance vRealize Automation ma prima di aggiornare i componenti IaaS, nel server arrestare tutti i servizi Windows di IaaS ad eccezione del servizio dell'agente di gestione.
- [Download del programma di installazione di IaaS per aggiornare i componenti di IaaS dopo l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation.](#)
- Verificare che il sito Web IaaS primario, il database Microsoft SQL e il nodo Model Manager dispongano di JAVA SE Runtime Environment 8, a 64 bit, aggiornamento 161 o successivo installato. Una volta installato Java, è necessario impostare la variabile di ambiente JAVA_HOME nella nuova versione su ciascun nodo del server.
- Verificare che la data di creazione sia antecedente alla data di modifica nel file `web.config`. Se la data di creazione del file `web.config` coincide o è successiva alla data di modifica, eseguire la procedura in [Aggiornamento non riuscito per il componente sito Web di IaaS](#).
- Completare la procedura che segue per riconfigurare il servizio Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC).

Nota: Anche quando il servizio Distributed Transaction Coordinator è abilitato, la transazione distribuita potrebbe non riuscire se il firewall è attivato.

- a Sull'appliance vRealize Automation selezionare **Avvia > Strumenti di amministrazione > Servizi componenti**.
- b Espandere **Servizi componenti > Computer > Computer locale > Distributed Transaction Coordinator**.

- c Scegliere l'attività appropriata.
 - Per un DTC autonomo locale, fare clic con il pulsante destro del mouse su **DTC locale** e scegliere **Proprietà**
 - Per un DTC cluster, espandere **DTC cluster**, fare clic con il pulsante destro del mouse sul DTC cluster denominato e scegliere **Proprietà**.
- d Fare clic su **Sicurezza**.
- e Selezionare tutte le opzioni seguenti:
 - **Accesso di rete DTC**
 - **Consenti client remoti**
 - **Consenti connessioni in ingresso**
 - **Consenti connessioni in uscita**
 - **Necessaria autenticazione reciproca**
- f Fare clic su **OK**.

Procedura

- 1 Se si utilizza il bilanciamento del carico, preparare l'ambiente.
 - a Verificare che il nodo del sito Web IaaS che contiene i dati di Model Manager sia abilitato per il traffico del bilanciamento del carico.

È possibile identificare questo nodo dalla presenza della *cartella* `vCAC\Server\ConfigTool`.
 - b Disabilitare tutti gli altri siti Web IaaS e i servizi di gestione non primari per il traffico del bilanciamento del carico.
- 2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file d'installazione `setup__vrealize-automation-appliance-FQDN@5480.exe` e scegliere **Esegui come amministratore**.
- 3 Fare clic su **Avanti**.
- 4 Accettare il contratto di licenza e fare clic su **Avanti**.
- 5 Immettere le credenziali dell'amministratore per la distribuzione corrente nella pagina di accesso.

Il nome utente è **root** e la password corrisponde a quella specificata in fase di distribuzione dell'appliance.
- 6 Selezionare **Accetta certificato**.
- 7 Nella pagina **Tipo di installazione**, verificare che sia selezionato **Aggiorna**.

Se **Aggiorna** non è selezionato, i componenti del sistema sono già aggiornati a questa versione.
- 8 Fare clic su **Avanti**.

9 Configurare le impostazioni di aggiornamento.

Opzione	Azione
Se si sta aggiornando Model Manager Data	<p>Selezionare la casella di controllo Model Manager Data nella sezione vCAC Server.</p> <p>La casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Aggiornare Model Manager Data una sola volta. Se si esegue il file di installazione su più macchine per aggiornare un'installazione distribuita, i server Web smettono di funzionare perché le versioni dei server Web e quella di Model Manager Data non corrispondono. Eseguito l'aggiornamento di Model Manager Data e di tutti i server Web, tutti i server Web dovrebbero essere in funzione.</p>
Se non si sta aggiornando Model Manager Data	<p>Deselezionare la casella di controllo Model Manager Data nella sezione vCAC Server.</p>
Per preservare i workflow personalizzati nell'ultima versione in Model Manager Data	<p>Se si sta aggiornando Model Manager Data, selezionare la casella di controllo Preserva ultime versioni dei workflow nella sezione Workflow di estensibilità.</p> <p>La casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. I workflow personalizzati vengono sempre preservati. La casella di controllo determina solo l'ordine delle versioni. Se è stato utilizzato vRealize Automation Designer per personalizzare i workflow in Model Manager, selezionare questa opzione per conservare la versione più recente di ogni workflow personalizzato prima di aggiornare come versione più recente dopo l'aggiornamento.</p> <p>Se non si seleziona questa opzione, la versione di ogni workflow fornito con vRealize Automation Designer diventa la più recente dopo l'aggiornamento, e la versione più recente prima dell'aggiornamento diventa la seconda più recente.</p> <p>Per informazioni su vRealize Automation Designer, vedere <i>Estensibilità del ciclo di vita</i>.</p>
Se si sta aggiornando un Distributed Execution Manager o un agente proxy	<p>Immettere le credenziali dell'account di amministratore nella sezione Account servizio.</p> <p>Tutti i servizi aggiornati vengono eseguiti con questo account.</p>
Per specificare il database di Microsoft SQL Server	<p>Se si sta aggiornando Model Manager Data, immettere i nomi del server di database e dell'istanza del database nella casella di testo Server della sezione di informazioni sull'installazione del database Microsoft SQL Server. Immettere il nome di dominio completo (FQDN) del nome del server di database nella casella di testo Nome database.</p> <p>Se l'istanza del database si trova su una porta SQL non predefinita, includere il numero della porta nella definizione dell'istanza del server. La porta predefinita di Microsoft SQL è 1433.</p> <p>Quando si aggiornano i nodi di gestione, l'opzione SSL di MSSQL è selezionata per impostazione predefinita. Se il database non utilizza SSL, deselezionare Usa SSL per la connessione al database.</p>

10 Fare clic su **Avanti**.

11 Verificare che tutti i servizi da aggiornare appaiano nella pagina Pronto per l'aggiornamento e fare clic su **Aggiorna**.

Viene visualizzata la pagina dell'aggiornamento e un indicatore di avanzamento. Terminato il processo di aggiornamento, il pulsante **Avanti** viene abilitato.

12 Fare clic su **Avanti**.

13 Fare clic su **Fine**.

- 14 Verificare che tutti i servizi vengano riavviati.
- 15 Ripetere la procedura per ogni server IaaS della distribuzione nell'ordine raccomandato.
- 16 Dopo aver aggiornato tutti i componenti, accedere alla console di gestione dell'appliance e verificare che tutti i servizi, incluso IaaS, ora siano registrati.
- 17 (Facoltativo) Attivare il failover automatico del servizio di gestione. Vedere *Attivazione del failover automatico del servizio di gestione* in *Installazione di vRealize Automation 7.3*.

Tutti i componenti selezionati sono aggiornati alla nuova versione.

Passi successivi

- 1 [Ripristino dell'accesso al Control Center di vRealize Orchestrator integrato](#).
- 2 Se per la distribuzione viene utilizzato un servizio di bilanciamento del carico, riabilitare i controlli di integrità vRealize Automation e il traffico in tutti i nodi.

Per ulteriori informazioni, vedere *Bilanciamento del carico di vRealize Automation*.

Ripristino dell'accesso al Control Center di vRealize Orchestrator integrato

Dopo aver aggiornato i componenti del server IaaS, è necessario ripristinare l'accesso a vRealize Orchestrator.

Quando si aggiorna a vRealize Automation 7.3, è necessario eseguire questa procedura per accogliere la nuova funzionalità di controllo degli accessi in base al ruolo. Questa procedura è stata scritta per un ambiente ad alta disponibilità.

Prerequisiti

Creare uno snapshot dell'ambiente di vRealize Automation.

Procedura

- 1 Accedere alla console di gestione di Appliance vRealize Automation come root utilizzando il nome di dominio completo dell'host dell'appliance, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
- 2 Selezionare **Impostazioni vRA > Database**.
- 3 Identificare i nodi master e replica.
- 4 Su ogni nodo di replica, aprire una sessione SSH, accedere come amministratore ed eseguire questo comando:

```
service vco-server stop && service vco-configurator stop
```
- 5 Nel nodo master, aprire una sessione SSH, accedere come amministratore ed eseguire questo comando:

```
rm /etc/vco/app-server/vco-registration-id
```
- 6 Sul nodo master, passare alla directory `/etc/vco/app-server/`.

- 7 Aprire il file `sso.properties`.
- 8 Se il nome della proprietà `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name` contiene spazi o qualsiasi altro carattere correlato alla Bash, ovvero accettati come carattere speciale in un comando Bash come ad esempio un apostrofo (') o un segno di dollaro (\$), continuare con questa procedura.
 - a Copiare la riga con la proprietà `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name` e immettere `AdminGroup` come valore.
 - b Aggiungere # all'inizio della riga originale contenente la proprietà `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name` per impostare la riga come commento.
 - c Salvare e chiudere il file `sso.properties`.
- 9 Eseguire il comando seguente:

```
vcac-vami vco-service-reconfigure
```
- 10 Aprire il file `sso.properties`. Se il file è cambiato, procedere come segue.
 - a Rimuovere l'asterisco # dall'inizio della riga originale contenente la proprietà `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name` per rimuovere il commento dalla riga.
 - b Rimuovere la copia della riga con la proprietà `com.vmware.o11n.sso.admin.group.name`.
 - c Salvare e chiudere il file `sso.properties`.
- 11 Per riavviare il servizio `vco-server`, eseguire il comando seguente:

```
service vco-server restart
```
- 12 Per riavviare il servizio `vco-configurator`, eseguire il comando seguente:

```
service vco-configurator restart
```
- 13 Nella console di gestione di Appliance vRealize Automation, fare clic su **Servizi** e attendere che tutti i servizi nel nodo master siano REGISTRATI.
- 14 Quando tutti i servizi sono registrati, unire i nodi replica di vRealize Automation al cluster vRealize Automation per sincronizzare la configurazione di vRealize Orchestrator. Per informazioni, vedere [Riconfigurazione del vRealize Orchestrator incorporato per il supporto dell'alta disponibilità](#).

Passi successivi

[Capitolo 6 Aggiornamento di vRealize Orchestrator dopo l'aggiornamento di vRealize Automation](#).

Aggiornamento di vRealize Orchestrator dopo l'aggiornamento di vRealize Automation

6

Quando si esegue l'aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1, è necessario aggiornare l'istanza di vRealize Orchestrator.

Con il rilascio di vRealize Orchestrator 7.3, sono disponibili due opzioni per aggiornare vRealize Orchestrator quando si esegue l'aggiornamento a vRealize Automation 7.3 o 7.3.1.

- È possibile eseguire la migrazione del server vRealize Orchestrator esterno esistente all'istanza di vRealize Orchestrator incorporata inclusa in vRealize Automation 7.3 o 7.3.1.
- È possibile aggiornare il server vRealize Orchestrator autonomo o in cluster per consentirne il funzionamento con vRealize Automation 7.3 o 7.3.1.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- [Migrazione di un server vRealize Orchestrator esterno in vRealize Automation](#)
- [Aggiornamento di un'appliance vRealize Orchestrator autonoma per vRealize Automation](#)
- [Aggiornamento di un cluster di appliance vRealize Orchestrator per l'utilizzo con vRealize Automation 7.3](#)

Migrazione di un server vRealize Orchestrator esterno in vRealize Automation

È possibile eseguire la migrazione del server vRealize Orchestrator esterno esistente in un'istanza di vRealize Orchestrator incorporata in vRealize Automation 7.3 o 7.3.1.

È possibile distribuire vRealize Orchestrator come istanza esterna del server e configurare vRealize Automation per il funzionamento con tale istanza esterna oppure configurare e utilizzare il server vRealize Orchestrator incluso in Appliance vRealize Automation.

VMware consiglia di effettuare la migrazione del server vRealize Orchestrator esterno nel server Orchestrator integrato in vRealize Automation. La migrazione da un server Orchestrator esterno a uno incorporato offre i seguenti vantaggi:

- Riduce il costo totale di proprietà.
- Semplifica il modello di distribuzione.

- Migliora l'efficienza operativa.

Nota: È consigliabile utilizzare il server vRealize Orchestrator esterno nei casi seguenti:

- Tenant multipli nell'ambiente vRealize Automation
- Ambiente diffuso geograficamente
- Gestione del carico di lavoro
- Uso di plug-in specifici, ad esempio vecchie versioni del plug-in Site Recovery Manager

Differenze di Control Center tra server Orchestrator esterni e incorporati

Alcune delle voci di menu disponibili in Control Center per un server vRealize Orchestrator esterno non sono incluse nella vista di Control Center predefinita di un'istanza di Orchestrator incorporata.

In un server Orchestrator incorporato, alcune opzioni di Control Center sono nascoste per impostazione predefinita.

Voce di menu	Dettagli
Gestione licenze	Il server Orchestrator incorporato è preconfigurato per l'utilizzo di vRealize Automation come provider di licenze.
Esporta/Importa configurazione	La configurazione del server Orchestrator incorporato è inclusa nei componenti di vRealize Automation esportati.
Consente di configurare database	Il server Orchestrator incorporato utilizza il database usato da vRealize Automation.
Programma per il miglioramento dell'esperienza del cliente (CEIP)	È possibile partecipare al programma CEIP dall'interfaccia di gestione dell'appliance vRealize Automation. Vedere <i>Programma per il miglioramento dell'esperienza del cliente</i> in <i>Gestione di vRealize Automation</i> .

Altre opzioni nascoste dalla vista di Control Center predefinita sono la casella di testo **Indirizzo host** e il pulsante **ANNULLA REGISTRAZIONE** nella pagina **Configura provider di autenticazione**.

Nota: Per vedere l'intera serie di opzioni di Control Center in vRealize Orchestrator integrato in vRealize Automation, è necessario accedere alla pagina di gestione avanzata di Orchestrator all'indirizzo https://vra-va-hostname.domain.name_or_load_balancer_address:8283/vco-controlcenter/#/?advanced e premere il pulsante F5 sulla tastiera per aggiornare la pagina.

Migrazione di un'istanza esterna di vRealize Orchestrator in vRealize Automation

È possibile esportare la configurazione dall'istanza del server Orchestrator esterno esistente e importarla nel server Orchestrator integrato in vRealize Automation.

Nota: Se sono presenti più nodi di Appliance vRealize Automation, eseguire la procedura di migrazione solo nel nodo vRealize Automation primario.

Prerequisiti

- Migrazione riuscita a vRealize Automation 7.3 o 7.3.1.
- Arrestare il servizio nel server Orchestrator esterno.
- Eseguire il backup del database del server Orchestrator esterno, incluso lo schema di database.

Procedura

- 1 Esportare la configurazione dal server Orchestrator esterno.
 - a Accedere al servizio Control Center del server Orchestrator esterno come **root** o come **amministratore** a seconda della versione di origine.
 - b Arrestare il servizio del server Orchestrator dalla pagina **Opzioni di avvio** per impedire modifiche indesiderate al database.
 - c Passare alla pagina **Esporta/Importa configurazione**.
 - d Nella pagina **Esporta configurazione**, selezionare **Esporta configurazione server, Plug-in bundle** ed **Esporta configurazioni plug-in**.
- 2 Effettuare la migrazione della configurazione esportata nell'istanza del server Orchestrator incorporato.
 - a Caricare il file di configurazione di Orchestrator incorporato nella directory `/usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin` di Appliance vRealize Automation.
 - b Accedere all'Appliance vRealize Automation su SSH come **root**.
 - c Arrestare il servizio del server Orchestrator e il servizio Control Center del server vRealize Orchestrator integrato.

```
service vco-server stop && service vco-configurator stop
```

- d Passare alla directory `/usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin`.
- e Modificare la proprietà del file di configurazione del server Orchestrator esportato.

```
chown vco:vco orchestrator-config-export-orchestrator_appliance_ip-date_hour.zip
```

- f Importare il file di configurazione del server Orchestrator nel server vRealize Orchestrator integrato eseguendo lo script `vro-configure` con il comando `import`.

```
./vro-configure.sh import --skipDatabaseSettings --skipLicense --skipSettings --skipSslCertificate --notForceImportPlugins --notRemoveMissingPlugins --skipTrustStore --path orchestrator-config-export-orchestrator_appliance_ip-date_hour.zip
```

3 Se il server Orchestrator esterno da cui si desidera effettuare la migrazione utilizza il database PostgreSQL integrato, modificare i suoi file di configurazione del database.

- a Nel file `/var/vmware/vpostgres/current/pgdata/postgresql.conf`, rimuovere il commento per la riga `listen_addresses`.
- b Impostare i valori di `listen_addresses` su un carattere jolly (*).

```
listen_addresses = '*'
```

c Aggiungere una riga al file `/var/vmware/vpostgres/current/pgdata/pg_hba.conf`.

```
host all all vra-va-ip-address/32 md5
```

Nota: Il file `pg_hba.conf` richiede l'uso di un formato di prefisso CIDR al posto di un indirizzo IP e di una subnet mask.

d Riavviare il servizio del server PostgreSQL.

```
service vpostgres restart
```

4 Eseguire la migrazione del database Orchestrator esterno a quello incorporato in vRealize Automation.

- a Accedere all'Appliance vRealize Automation su SSH come **root**.
- b Passare alla directory `/usr/lib/vco/tools/configuration-cli/bin`.
- c Eseguire il comando seguente per la migrazione del database:

```
./vro-configure.sh db-migrate --sourceJdbcUrl JDBC_connection_URL --sourceDbUsername database_user --sourceDbPassword database_user_password
```

Nota: Racchiudere tra apici le password contenenti caratteri speciali.

Il valore di *JDBC_connection_URL* dipende dal tipo di database utilizzato.

PostgreSQL: `jdbc:postgresql://host:port/database_name`

MSSQL: `jdbc:jtds:sqlserver://host:port/database_name\;` if using SQL authentication and MSSQL: `jdbc:jtds:sqlserver://host:port/database_name\;domain=domain\;useNTLMv2=TRUE` if using Windows authentication.

Oracle: `jdbc:oracle:thin:@host:port:database_name`

Le informazioni di accesso del database predefinite sono:

<i>database_name</i>	vmware
<i>database_user</i>	vmware
<i>database_user_password</i>	vmware

5 Se vRealize Automation è stato migrato e non aggiornato, eliminare i certificati Single Sign-On attendibili dal database dell'istanza di Orchestrator incorporata.

```
sudo -u postgres -i -- /opt/vmware/vpostgres/current/bin/psql vcac -c "DELETE FROM vmo_keystore WHERE id='cakeystore-id';"
```

6 Ripristinare la configurazione predefinita dei file `postgresql.conf` e `pg_hba.conf`.

- a Riavviare il servizio del server PostgreSQL.

È stata effettuata correttamente la migrazione di un'istanza del server Orchestrator esterno a un'istanza di vRealize Orchestrator incorporata in vRealize Automation.

Passi successivi

Configurare il server vRealize Orchestrator integrato. Vedere [Configurazione del server vRealize Orchestrator integrato](#).

Configurazione del server vRealize Orchestrator integrato

Dopo aver esportato la configurazione di un server Orchestrator esterno e averla importata in vRealize Automation 7.3, è necessario configurare il server Orchestrator integrato in vRealize Automation.

Prerequisiti

Migrazione della configurazione dal server vRealize Orchestrator esterno a quello interno.

Procedura

- 1 Accedere all'Appliance vRealize Automation su SSH come **root**.
- 2 Avviare il servizio Control Center e il servizio del server Orchestrator del server vRealize Orchestrator integrato.

```
service vco-configurator start && service vco-server start
```

- 3 Accedere al servizio Control Center del server Orchestrator integrato come **amministratore**.

Nota: Se si effettua la migrazione da un'istanza di vRealize Orchestrator 7.3 esterna, andare al passaggio 5.

- 4 Verificare che Orchestrator sia configurato correttamente nella pagina **Convalida configurazione** in Control Center.
- 5 Se il server Orchestrator esterno è stato configurato per l'utilizzo in modalità cluster, riconfigurare il cluster Orchestrator in vRealize Automation.
 - a Passare alla pagina **Orchestrator Cluster Management** avanzata all'indirizzo `https://vra-va-hostname.domain.name_or_load_balancer_address:8283/vco-controlcenter/#!/control-app/ha?remove-nodes`.

Nota: Se non vengono visualizzate le caselle di controllo **Rimuovi** accanto ai nodi esistenti nel cluster, sarà necessario aggiornare la pagina del browser premendo il pulsante F5 sulla tastiera.

- b Selezionare le caselle di controllo accanto ai nodi Orchestrator esterni e fare clic su **Rimuovi** per rimuoverli dal cluster.
 - c Per uscire dalla pagina di gestione del cluster avanzata, eliminare la stringa `remove-nodes` dall'URL e aggiornare la pagina del browser premendo il pulsante F5 sulla tastiera.
 - d Nella pagina **Convalida configurazione** di Control Center verificare che il server Orchestrator sia configurato correttamente.
- 6 (Facoltativo) Nella scheda **Certificato di firma pacchetto** nella pagina **Certificati**, generare un nuovo certificato di firma del pacchetto.
 - 7 (Facoltativo) Modificare i valori per **Tenant predefinito** e **Gruppo Amministratori** nella pagina **Configura provider di autenticazione**.

- 8 Verificare che il servizio vco-server sia contrassegnato come REGISTRATO nella scheda **Servizi** nella console di gestione dell'appliance Appliance vRealize Automation.
- 9 Selezionare i servizi vco del server Orchestrator esterno e fare clic su **Annulla registrazione**.

Passi successivi

- Importare i certificati considerati attendibili dal server Orchestrator esterno nell'archivio Attendibilità del server Orchestrator integrato.
- Unire i nodi di replica di vRealize Automation al cluster di vRealize Automation per sincronizzare la configurazione del server Orchestrator.

Per ulteriori informazioni, vedere la *sezione relativa alla riconfigurazione del server vRealize Orchestrator integrato di destinazione per il supporto dell'alta disponibilità* in *Installazione o aggiornamento di vRealize Automation*.

Nota: Le istanze di vRealize Orchestrator vengono incluse automaticamente nel cluster e sono disponibili per l'utilizzo.

- Riavviare il servizio vco-configurator in tutti i nodi del cluster.
- Aggiornare l'endpoint di vRealize Orchestrator in modo che punti al server Orchestrator integrato di cui è stata eseguita la migrazione.
- Aggiungere l'host vRealize Automation e l'host IaaS all'inventario del plug-in vRealize Automation, eseguendo i workflow per l'aggiunta di un host vRA e l'aggiunta dell'host IaaS di un host vRA.

Aggiornamento di un'appliance vRealize Orchestrator autonoma per vRealize Automation

Se si gestisce un'istanza esterna autonoma di vRealize Orchestrator per vRealize Automation, è necessario aggiornare vRealize Orchestrator quando si aggiorna vRealize Automation dalla versione 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure dalla versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1.

Le istanze incorporate di vRealize Orchestrator vengono aggiornate come parte dell'aggiornamento di vRealize Automation appliance. Per un'istanza incorporata non è necessario eseguire altre operazioni.

Se si sta aggiornando un cluster di appliance vRealize Orchestrator, vedere [Aggiornamento di un cluster di appliance vRealize Orchestrator per l'utilizzo con vRealize Automation 7.3](#).

Prerequisiti

- [Installazione dell'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation e nei componenti IaaS](#).
- Smontare tutti i file system di rete. Vedere *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere* nella documentazione di vSphere.
- Aumentare la memoria dell'appliance vSphere Orchestrator fino ad almeno 6 GB. Vedere *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere* nella documentazione di vSphere.

- Creare uno snapshot della macchina virtuale vSphere Orchestrator. Vedere *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere* nella documentazione di vSphere.
- Se si utilizza un database esterno, eseguirne il backup.
- Se si utilizza il database PostgreSQL preconfigurato in vSphere Orchestrator, eseguire il backup del database utilizzando il menu per l'**esportazione del database** in vSphere Control Center.

Procedura

- ◆ Utilizzare uno dei metodi descritti nella documentazione per aggiornare l'istanza di vRealize Orchestrator autonoma.
 - [Aggiornamento di Orchestrator Appliance mediante il repository predefinito di VMware.](#)
 - [Aggiornamento di Orchestrator Appliance utilizzando un'immagine ISO.](#)
 - [Aggiornamento di Orchestrator Appliance mediante un repository specificato.](#)

Aggiornamento di Orchestrator Appliance mediante il repository predefinito di VMware

È possibile configurare Orchestrator in modo che scarichi il pacchetto di aggiornamento del repository predefinito di VMware.

Prerequisiti

- Smontare tutti i file system di rete. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- Aumentare la memoria di Orchestrator Appliance fino ad almeno 6 GB. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- Accertarsi che la partizione radice di Orchestrator Appliance disponga di almeno 3 GB di spazio libero. Per ulteriori informazioni sull'aumento della dimensione di una partizione del disco, vedere KB 1004071: <http://kb.vmware.com/kb/1004071>.
- Creare uno snapshot della macchina virtuale Orchestrator. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- Se si utilizza un database esterno, eseguirne il backup.
- Se si utilizza il database PostgreSQL preconfigurato in Orchestrator, eseguire il backup del database utilizzando il menu per l'**esportazione del database** in Control Center.
- Se si utilizza vSphere come provider di autenticazione dato che Platform Services Controller è esterno al vCenter Server, è necessario configurare Orchestrator per connettersi al nome di dominio completo o all'indirizzo IP dell'istanza di Platform Services Controller che contiene il vCenter Single Sign-On.

- Importare in Orchestrator manualmente i certificati di tutti i Platform Services Controller che condividono lo stesso dominio vCenter Single Sign-On. Per ulteriori informazioni, vedere *Importazione di un certificato attendibile tramite Control Center in Installazione e configurazione di VMware vRealize Orchestrator*.

Procedura

- 1 Passare a VAMI (Virtual Appliance Management Interface) all'indirizzo https://orchestrator_server:5480 e accedere come **root**.
- 2 Nella scheda **Aggiorna**, fare clic su **Impostazioni**.
Il pulsante di opzione accanto all'opzione **Usa repository predefinito** è selezionato.
- 3 Nella pagina **Stato**, fare clic su **Verifica aggiornamenti**.
- 4 Se sono disponibili aggiornamenti, fare clic su **Installa aggiornamenti**.
- 5 Accettare l'accordo di licenza con l'utente finale (EULA) di VMware e confermare che si desidera installare l'aggiornamento.
- 6 Per completare l'aggiornamento, riavviare Orchestrator Appliance.
 - a Accedere nuovamente a VAMI come **root**.
- 7 (Facoltativo) Nella scheda **Aggiorna**, verificare che la versione più recente di Orchestrator Appliance sia stata installata correttamente.
- 8 Accedere a Control Center come **root**.
- 9 Se si intende creare un cluster delle istanze di Orchestrator, riconfigurare le impostazioni degli host.
 - a Nella pagina **Impostazioni host** in Control Center fare clic su **MODIFICA**.
 - b Sostituire il nome dell'appliance vRealize Orchestrator con il nome host del server di bilanciamento del carico.
- 10 Riconfigurare l'autenticazione.
 - a Se prima dell'aggiornamento il server Orchestrator è stato configurato per l'utilizzo di **LDAP** o **SSO (legacy)** come metodo di autenticazione, configurare **vSphere** o **vRealize Automation** come provider di autenticazione.
 - b Se l'autenticazione è già impostata su **vSphere** o su **vRealize Automation**, annullare la registrazione delle impostazioni e registrarle nuovamente.

L'aggiornamento di Orchestrator Appliance è stato eseguito correttamente.

Passi successivi

Verificare che Orchestrator sia configurato correttamente nella pagina **Convalida configurazione** in Control Center.

Aggiornamento di Orchestrator Appliance utilizzando un'immagine ISO

È possibile configurare Orchestrator in modo che scarichi il pacchetto di aggiornamento da un file di immagine ISO montata nell'unità CD-ROM dell'appliance.

Prerequisiti

- Smontare tutti i file system di rete. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- Aumentare la memoria di Orchestrator Appliance fino ad almeno 6 GB. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- Accertarsi che la partizione radice di Orchestrator Appliance disponga di almeno 3 GB di spazio libero. Per ulteriori informazioni sull'aumento della dimensione di una partizione del disco, vedere KB 1004071: <http://kb.vmware.com/kb/1004071>.
- Creare uno snapshot della macchina virtuale Orchestrator. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- Se si utilizza un database esterno, eseguirne il backup.
- Se si utilizza il database PostgreSQL preconfigurato in Orchestrator, eseguire il backup del database utilizzando il menu per l'**esportazione del database** in Control Center.
- Se si utilizza vSphere come provider di autenticazione dato che Platform Services Controller è esterno al vCenter Server, è necessario configurare Orchestrator per connettersi al nome di dominio completo o all'indirizzo IP dell'istanza di Platform Services Controller che contiene il vCenter Single Sign-On.
- Importare in Orchestrator manualmente i certificati di tutti i Platform Services Controller che condividono lo stesso dominio vCenter Single Sign-On. Per ulteriori informazioni, vedere *Importazione di un certificato attendibile tramite Control Center in Installazione e configurazione di VMware vRealize Orchestrator*.

Procedura

- 1 Scaricare l'archivio VMware-vRO-Appliance-version-build_number-updaterepo.iso dal sito di download ufficiale di VMware.
- 2 Connettere l'unità CD-ROM della macchina virtuale Orchestrator Appliance. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- 3 Montare il file di immagine ISO nell'unità CD-ROM dell'appliance. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- 4 Passare a VAMI (Virtual Appliance Management Interface) all'indirizzo https://orchestrator_server:5480 e accedere come **root**.
- 5 Nella scheda **Aggiorna**, fare clic su **Impostazioni**.

- 6 Selezionare il pulsante di opzione accanto all'opzione **Usa aggiornamenti da CD-ROM**.
- 7 Tornare alla pagina **Stato**.
Viene visualizzata la versione dell'aggiornamento disponibile.
- 8 Fare clic su **Installa aggiornamenti**.
- 9 Accettare l'accordo di licenza con l'utente finale (EULA) di VMware e confermare che si desidera installare l'aggiornamento.
- 10 Per completare l'aggiornamento, riavviare Orchestrator Appliance.
 - a Accedere nuovamente a VAMI come **root**.
- 11 (Facoltativo) Nella scheda **Aggiorna**, verificare che la versione più recente di Orchestrator Appliance sia stata installata correttamente.
- 12 Accedere a Control Center come **root**.
- 13 Se si intende creare un cluster delle istanze di Orchestrator, riconfigurare le impostazioni degli host.
 - a Nella pagina **Impostazioni host** in Control Center fare clic su **MODIFICA**.
 - b Sostituire il nome dell'appliance vRealize Orchestrator con il nome host del server di bilanciamento del carico.
- 14 Riconfigurare l'autenticazione.
 - a Se prima dell'aggiornamento il server Orchestrator è stato configurato per l'utilizzo di **LDAP** o **SSO (legacy)** come metodo di autenticazione, configurare **vSphere** o **vRealize Automation** come provider di autenticazione.
 - b Se l'autenticazione è già impostata su **vSphere** o su **vRealize Automation**, annullare la registrazione delle impostazioni e registrarle nuovamente.

L'aggiornamento di Orchestrator Appliance è stato eseguito correttamente.

Passi successivi

Verificare che Orchestrator sia configurato correttamente nella pagina **Convalida configurazione** in Control Center.

Aggiornamento di Orchestrator Appliance mediante un repository specificato

È possibile configurare Orchestrator in modo che utilizzi un repository locale, in cui è stato caricato l'archivio di aggiornamento.

Prerequisiti

- Smontare tutti i file system di rete. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.

- Aumentare la memoria di Orchestrator Appliance fino ad almeno 6 GB. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- Accertarsi che la partizione radice di Orchestrator Appliance disponga di almeno 3 GB di spazio libero. Per ulteriori informazioni sull'aumento della dimensione di una partizione del disco, vedere KB 1004071: <http://kb.vmware.com/kb/1004071>.
- Creare uno snapshot della macchina virtuale Orchestrator. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione *Amministrazione delle macchine virtuali vSphere*.
- Se si utilizza un database esterno, eseguirne il backup.
- Se si utilizza il database PostgreSQL preconfigurato in Orchestrator, eseguire il backup del database utilizzando il menu per l'**esportazione del database** in Control Center.
- Se si utilizza vSphere come provider di autenticazione dato che Platform Services Controller è esterno al vCenter Server, è necessario configurare Orchestrator per connettersi al nome di dominio completo o all'indirizzo IP dell'istanza di Platform Services Controller che contiene il vCenter Single Sign-On.
- Importare in Orchestrator manualmente i certificati di tutti i Platform Services Controller che condividono lo stesso dominio vCenter Single Sign-On. Per ulteriori informazioni, vedere *Importazione di un certificato attendibile tramite Control Center* in *Installazione e configurazione di VMware vRealize Orchestrator*.

Procedura

- 1 Preparare il repository locale per gli aggiornamenti.
 - a Installare e configurare un server Web locale.
 - b Scaricare l'archivio `VMware-vRO-Appliance-version-build_number-updaterepo.zip` dal sito di download ufficiale di VMware.
 - c Estrarre l'archivio .ZIP nel repository locale.
- 2 Passare a VAMI (Virtual Appliance Management Interface) all'indirizzo `https://orchestrator_server:5480` e accedere come **root**.
- 3 Nella scheda **Aggiorna**, fare clic su **Impostazioni**.
- 4 Selezionare il pulsante di opzione accanto all'opzione **Usa repository specificato**.
- 5 Immettere l'indirizzo URL del repository locale puntando alla directory `Update_Repo`.
`http://local_web_server:port/build/mts/release/bora-build_number/publish/exports/Update_Repo`
- 6 Se il repository locale richiede l'autenticazione, immettere nome utente e password.
- 7 Fare clic su **Salva impostazioni**.
- 8 Nella pagina **Stato**, fare clic su **Verifica aggiornamenti**.
- 9 Se sono disponibili aggiornamenti, fare clic su **Installa aggiornamenti**.

- 10 Accettare l'accordo di licenza con l'utente finale (EULA) di VMware e confermare che si desidera installare l'aggiornamento.
- 11 Per completare l'aggiornamento, riavviare Orchestrator Appliance.
 - a Accedere nuovamente a VAMI come **root**.
- 12 (Facoltativo) Nella scheda **Aggiorna**, verificare che la versione più recente di Orchestrator Appliance sia stata installata correttamente.
- 13 Accedere a Control Center come **root**.
- 14 Se si intende creare un cluster delle istanze di Orchestrator, riconfigurare le impostazioni degli host.
 - a Nella pagina **Impostazioni host** in Control Center fare clic su **MODIFICA**.
 - b Sostituire il nome dell'appliance vRealize Orchestrator con il nome host del server di bilanciamento del carico.
- 15 Riconfigurare l'autenticazione.
 - a Se prima dell'aggiornamento il server Orchestrator è stato configurato per l'utilizzo di **LDAP** o **SSO (legacy)** come metodo di autenticazione, configurare **vSphere** o **vRealize Automation** come provider di autenticazione.
 - b Se l'autenticazione è già impostata su **vSphere** o su **vRealize Automation**, annullare la registrazione delle impostazioni e registrarle nuovamente.

L'aggiornamento di Orchestrator Appliance è stato eseguito correttamente.

Passi successivi

Verificare che Orchestrator sia configurato correttamente nella pagina **Convalida configurazione** in Control Center.

Aggiornamento di un cluster di appliance vRealize Orchestrator per l'utilizzo con vRealize Automation 7.3

Se si utilizza un cluster di appliance vRealize Orchestrator con vRealize Automation, è necessario aggiornare il cluster di appliance Orchestrator alla versione 7.3 aggiornando una singola istanza e unendo i nodi della versione 7.3 appena installata all'istanza aggiornata.

Per aggiornare una singola istanza di vRealize Orchestrator, vedere [Aggiornamento di un'appliance vRealize Orchestrator autonoma per vRealize Automation](#).

Prerequisiti

- [Installazione dell'aggiornamento nell'appliance vRealize Automation e nei componenti IaaS](#).
- Configurare un bilanciamento del carico per distribuire il traffico tra più istanze di vRealize Orchestrator. Vedere la [guida alla configurazione del bilanciamento del carico di vRealize Orchestrator](#).

- Creare uno snapshot di tutti i nodi del server vRealize Orchestrator.
- Eseguire il backup del database condiviso di vRealize Orchestrator.

Procedura

- 1 Arrestare i servizi di Orchestrator `vco-server` e `vco-configurator` in tutti i nodi del cluster.
- 2 Aggiornare una sola istanza del server Orchestrator nel cluster utilizzando una delle procedure documentate.
- 3 Distribuire una nuova appliance Orchestrator nella versione 7.3.
 - a Configurare il nuovo nodo con le impostazioni di rete di un'istanza esistente non aggiornata che fa parte del cluster.
- 4 Accedere a Control Center del secondo nodo per avviare la configurazione guidata.
 - a Passare a `https://your_orchestrator_server_IP_or_DNS_name:8283/vco-controlcenter`.
 - b Accedere come **root** utilizzando la password immessa durante la distribuzione di OVA.
- 5 Selezionare il tipo di distribuzione **Orchestrator in cluster**.

Selezionando questo tipo, si sceglie di unire il nodo a un cluster Orchestrator esistente.
- 6 Nella casella di testo **Nome host**, immettere il nome host o l'indirizzo IP della prima istanza del server Orchestrator.

Nota: Deve essere l'IP o il nome host locale dell'istanza di Orchestrator a cui unire il secondo nodo. Non utilizzare l'indirizzo del bilanciamento del carico.

- 7 Nelle caselle di testo **Nome utente** e **Password**, immettere le credenziali di root della prima istanza del server Orchestrator.
- 8 Fare clic su **Unisci**. L'istanza di Orchestrator clona la configurazione del nodo a cui si unisce.

Il servizio del server Orchestrator di entrambi i nodi viene riavviato automaticamente.
- 9 Accedere a Control Center del cluster Orchestrator aggiornato mediante l'indirizzo del bilanciamento del carico e accedere come **amministratore**.
- 10 Nella pagina **Gestione cluster Orchestrator** verificare che la stringa dell'**impronta digitale della configurazione attiva** corrisponda a quella dell'**impronta digitale della configurazione in sospeso** in tutti i nodi del cluster.

Nota: Potrebbe essere necessario aggiornare la pagina più volte fino a quando le due stringhe non corrispondono.

- 11 Verificare che il cluster vRealize Orchestrator sia configurato in modo appropriato aprendo la pagina **Convalida configurazione** in Control Center.
- 12 (Facoltativo) Ripetere i passaggi da 3 a 8 per ogni nodo aggiuntivo nel cluster.

Il cluster di Orchestrator è stato aggiornato.

Aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1

Passi successivi

[Capitolo 7 Attivare i bilanciamenti del carico.](#)

Attivare i bilanciamenti del carico



Se la distribuzione utilizza i bilanciamenti del carico, riabilitare i nodi secondari e i controlli di integrità.

I controlli di integrità per vRealize Automation variano in base alla versione. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida alla configurazione del bilanciamento del carico di vRealize Automation* nella documentazione di vRealize Automation.

Attività successive all'aggiornamento

8

Dopo l'aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 o della versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1, eseguire le attività successive all'aggiornamento richieste.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- [Impostazione della modalità sincrona per la replica PostgreSQL di vRealize Automation](#)
- [Esecuzione di Prova connessione e verifica degli endpoint aggiornati](#)
- [Esecuzione della raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX dopo l'aggiornamento di vRealize Automation](#)
- [Inserimenti di un'appliance di replica in un cluster](#)
- [Configurazione della porta per distribuzioni ad alta disponibilità](#)
- [Riconfigurazione del vRealize Orchestrator incorporato per il supporto dell'alta disponibilità](#)
- [Ripristino dei file di timeout del workflow esterno](#)
- [Abilitazione dell'azione Connetti a console remota per i clienti](#)
- [Ripristino delle modifiche di registrazione nel file app.config](#)
- [Abilitazione del failover automatico del servizio di gestione dopo l'aggiornamento](#)

Impostazione della modalità sincrona per la replica PostgreSQL di vRealize Automation

Se prima di eseguire l'aggiornamento si imposta la replica PostgreSQL sulla modalità asincrona, è possibile impostarla sulla modalità sincrona dopo l'aggiornamento di un ambiente vRealize Automation distribuito.

Prerequisiti

- È stato eseguito l'aggiornamento di un ambiente vRealize Automation distribuito.
- Si è connessi come **root** all'interfaccia di gestione dell'appliance vRealize Automation appropriata all'indirizzo <https://vra-va-hostname.domain.name:5480>.

Procedura

- 1 Fare clic su **Impostazioni vRA > Database**.

- 2 Fare clic su **Modalità sincrona** e attendere il completamento dell'azione.
- 3 Verificare che per tutti i nodi nella colonna Stato di sincronizzazione sia visualizzato lo stato Sincrono.

Passi successivi

[Esecuzione di Prova connessione e verifica degli endpoint aggiornati.](#)

Esecuzione di Prova connessione e verifica degli endpoint aggiornati

L'aggiornamento a vRealize Automation 7.3 apporta modifiche agli endpoint nell'ambiente target.

Dopo aver effettuato l'aggiornamento a vRealize Automation 7.3, è necessario utilizzare l'azione **Prova connessione** per tutti gli endpoint applicabili. Potrebbe anche essere necessario apportare modifiche ad alcuni endpoint aggiornati. Per ulteriori informazioni, vedere *Considerazioni sull'utilizzo degli endpoint aggiornati o migrati* in *Configurazione di vRealize Automation*.

L'impostazione di sicurezza predefinita per gli endpoint aggiornati o migrati prevede che i certificati non attendibili non vengano accettati.

Dopo l'aggiornamento o la migrazione da una release precedente a vRealize Automation 7.3, se venivano utilizzati certificati non attendibili, è necessario eseguire la procedura che segue per tutti gli endpoint vSphere e NSX per consentire la convalida dei certificati. In caso contrario, le operazioni sugli endpoint non riusciranno e verranno restituiti errori di certificato. Per ulteriori informazioni, vedere gli articoli della Knowledge Base di VMware *Endpoint communication is broken after upgrade to vRA 7.3 (2150230)* all'indirizzo <http://kb.vmware.com/kb/2150230> e *How to download and install vCenter Server root certificates to avoid Web Browser certificate warnings (2108294)* all'indirizzo <http://kb.vmware.com/kb/2108294>.

- 1 Dopo l'aggiornamento o la migrazione, accedere alla macchina dell'agente vRealize Automation vSphere e riavviare gli agenti vSphere utilizzando la scheda **Servizi**.
La migrazione potrebbe non riavviare tutti gli agenti, pertanto è necessario riavviarli manualmente se richiesto.
- 2 Attendere il completamento di almeno un report di ping. Questa operazione richiede uno o due minuti.
- 3 Dopo che gli agenti vSphere avranno avviato la raccolta dati, accedere a vRealize Automation come amministratore IaaS.
- 4 Fare clic su **Infrastruttura > Endpoint > Endpoint**.
- 5 Modificare un endpoint vSphere e fare clic su **Prova connessione**.
- 6 Se viene visualizzato un prompt sul certificato, fare clic su **OK** per accettare il certificato.

In caso contrario, è possibile che al momento il certificato sia correttamente archiviato presso un'autorità root attendibile del servizio di hosting della macchina Windows per l'endpoint, ad esempio come macchina agente proxy o come macchina DEM.

- 7 Fare clic su **OK** per accettare il certificato e salvare l'endpoint.
- 8 Ripetere questa procedura per ogni endpoint vSphere.
- 9 Ripetere questa procedura per ogni endpoint NSX.

Se l'azione **Prova connessione** riesce ma alcune operazioni di provisioning o di raccolta dati hanno esito negativo, è possibile installare lo stesso certificato in tutte le macchine agente che servono l'endpoint e su tutte le macchine DEM. In alternativa, è possibile disinstallare il certificato dalle macchine esistenti e ripetere la procedura descritta sopra per l'endpoint in errore.

Esecuzione della raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX dopo l'aggiornamento di vRealize Automation

Dopo avere effettuato l'aggiornamento da vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure dalla versione 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1, è necessario eseguire la raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX nell'ambiente di vRealize Automation 7.3 o 7.3.1.

La raccolta dati è necessaria per assicurare il funzionamento dell'azione di riconfigurazione del bilanciamento del carico in vRealize Automation 7.3 o 7.3.1 per distribuzioni di 7.1 e 7.2.

Prerequisiti

- [Esecuzione della raccolta dati di Inventario rete e sicurezza di NSX prima dell'aggiornamento di vRealize Automation.](#)
- Aggiornamento riuscito a vRealize Automation 7.3 o 7.3.1.

Procedura

- ◆ Prima di effettuare la migrazione a vRealize Automation 7.3, eseguire la raccolta dati dell'Inventario rete e sicurezza NSX nell'ambiente vRealize Automation di origine. Vedere *Avvio manuale della raccolta dati degli endpoint* in *Gestione di vRealize Automation*.

Inserimenti di un'appliance di replica in un cluster

Dopo aver completato l'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation master, ogni nodo di replica aggiornato viene inserito automaticamente nel nodo master. Qualora sia necessario aggiornare separatamente un nodo di replica, seguire questi passaggi per inserire manualmente il nodo di replica nel cluster.

Accedere alla console di gestione dell'appliance del nodo di replica che non è inserito nel cluster ed eseguire questi passaggi.

Procedura

- 1 Selezionare **Impostazioni vRA > Cluster**.
- 2 Fare clic su **Unisci cluster**.

Configurazione della porta per distribuzioni ad alta disponibilità

Dopo aver completato un aggiornamento in una distribuzione ad alta disponibilità, è necessario configurare il bilanciamento del carico per consentire il passaggio del traffico dalla porta 8444 verso l'appliance vRealize Automation per il supporto delle funzionalità della console remota.

Per ulteriori informazioni, consultare *Guida alla configurazione del bilanciamento del carico di vRealize Automation* nella documentazione di vRealize Automation.

Riconfigurazione del vRealize Orchestrator incorporato per il supporto dell'alta disponibilità

Per una distribuzione ad alta disponibilità, è necessario ricongiungere manualmente ogni appliance vRealize Automation di replica target al cluster per abilitare il supporto dell'alta disponibilità per il componente vRealize Orchestrator incorporato.

Prerequisiti

Accedere alla console di gestione dell'appliance vRealize Automation di replica target.

- 1 Avviare un browser e aprire la console di gestione dell'appliance vRealize Automation di replica target utilizzando il nome di dominio completo (FQDN) dell'appliance virtuale di replica target: `https://vra-va-hostname.domain.name:5480`.
- 2 Accedere con il nome utente **root** e la password impostata quando è stata effettuata la distribuzione dell'appliance vRealize Automation di replica target.

Procedura

- 1 Selezionare **Impostazioni vRA > Cluster**.
- 2 Nella casella di testo **Nodo di cluster iniziale**, immettere il nome di dominio completo dell'appliance vRealize Automation master target.
- 3 Immettere la password root nella casella di testo **Password**.
- 4 Fare clic su **Unisci cluster**.
Continuare indipendentemente dall'eventuale visualizzazione di avvisi sui certificati. Il sistema riavvia i servizi per il cluster.
- 5 Verificare che i servizi siano in esecuzione.
 - a Nella barra delle schede in alto fare clic su **Servizi**.
 - b Fare clic su **Aggiorna** per monitorare lo stato di avanzamento dell'avvio dei servizi.

Ripristino dei file di timeout del workflow esterno

È necessario riconfigurare i file di timeout del workflow esterno di vRealize Automation perché il processo di aggiornamento sovrascrive i file xmldb.

Procedura

- 1 Aprire i file di configurazione (xmldb) workflow esterni sul sistema dalla directory seguente.
`\VMware\vcac\Server\ExternalWorkflows\xmldb\.`
- 2 Sostituire i file xmldb con i file di cui è stato eseguito il backup prima della migrazione. Se non si dispone dei file di backup, riconfigurare le impostazioni di timeout del workflow esterno.
- 3 Salvare le impostazioni.

Abilitazione dell'azione Connetti a console remota per i clienti

L'azione della console remota per i clienti è supportata per le appliance il cui provisioning viene eseguito da vSphere in vRealize Automation.

Modificare il blueprint dopo aver aggiornato la versione e selezionare l'azione **Connetti a console remota** nella scheda **Azione**.

Per ulteriori informazioni, consultare [l'articolo 2109706 della Knowledge Base](#).

Ripristino delle modifiche di registrazione nel file app.config

Il processo di aggiornamento sovrascrive le modifiche apportate durante la registrazione nei file di configurazione. Al termine dell'aggiornamento, è necessario ripristinare le eventuali modifiche apportate al file `app.config` prima dell'aggiornamento.

Abilitazione del failover automatico del servizio di gestione dopo l'aggiornamento

Per impostazione predefinita, il failover automatico del servizio di gestione è disabilitato quando si esegue l'aggiornamento di vRealize Automation.

Per abilitare il servizio di gestione automatico dopo l'aggiornamento, completare la procedura che segue.

Procedura

- 1 Aprire un prompt dei comandi come root nell'appliance vRealize Automation.
- 2 Modificare le directory in `/usr/lib/vcac/tools/vami/commands`.
- 3 Per abilitare il failover automatico del servizio di gestione, eseguire il comando che segue.

```
python ./manager-service-automatic-failover ENABLE
```

Per disabilitare il failover automatico all'interno di una distribuzione IaaS, eseguire il comando che segue.

```
python ./manager-service-automatic-failover DISABLE
```

Informazioni sul failover automatico del servizio di gestione

È possibile configurare il servizio di gestione IaaS di vRealize Automation per il failover automatico in un backup in caso di arresto del servizio di gestione primario.

A partire da vRealize Automation 7.3, non è più necessario avviare o arrestare manualmente il servizio di gestione su ciascun server Windows per scegliere quale utilizzare come servizio primario o di backup. Il failover automatico del servizio di gestione è disattivato per impostazione predefinita quando si aggiorna IaaS utilizzando lo script della shell di aggiornamento o il file eseguibile del programma di installazione di IaaS.

Quando è attivato il failover automatico, il servizio di gestione viene avviato automaticamente in tutti gli host del servizio di gestione, inclusi i backup. La funzionalità di failover automatico consente agli host di monitorarsi a vicenda in modo trasparente e di eseguire il failover quando necessario, ma è necessario che il servizio Windows sia in esecuzione in tutti gli host.

Nota: Non è richiesto l'uso del failover automatico. È infatti possibile disattivarlo e continuare ad avviare e arrestare manualmente il servizio Windows per scegliere quale host utilizzare come primario o di backup. Se si segue l'approccio del failover manuale, è necessario avviare il servizio su un solo host alla volta. Con la disattivazione del failover automatico, l'esecuzione simultanea del servizio in più server IaaS non consente di utilizzare vRealize Automation.

Evitare di attivare o disattivare il failover in modo selettivo. È necessario che il failover automatico venga sempre sincronizzato come attivo o disattivo attraverso ogni host del servizio di gestione in una distribuzione IaaS.

Risoluzione dei problemi relativi all'aggiornamento di vRealize Automation

9

Gli argomenti relativi alla risoluzione dei problemi di aggiornamento offrono le soluzioni ai problemi che possono verificarsi quando si esegue l'aggiornamento di vRealize Automation 7.1 o 7.2 alla versione 7.3 oppure di 7.1, 7.2 o 7.3 alla versione 7.3.1.

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- Il failover del servizio di gestione automatico non si attiva
- Installazione o aggiornamento non riuscito con un errore di timeout del bilanciamento del carico
- Aggiornamento non riuscito per il componente sito Web di IaaS
- Errore di esecuzione del servizio di gestione a causa di errori di convalida SSL durante il runtime
- L'accesso non riesce dopo l'aggiornamento
- Eliminazione di nodi orfani in vRealize Automation
- Il comando Unisci cluster sembra non avere esito positivo dopo aver aggiornato un ambiente ad alta disponibilità
- L'unione di aggiornamento del database PostgreSQL non viene eseguita
- L'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation di replica non viene eseguito correttamente
- Le copie di backup dei file .xml causano il timeout del sistema
- Esclusione dell'aggiornamento di IaaS
- Impossibile creare una nuova directory in vRealize Automation
- Timeout dell'aggiornamento dell'appliance virtuale di replica vRealize Automation
- Per alcune macchine virtuali non viene creata una distribuzione durante l'aggiornamento
- Errore di certificato non attendibile
- L'installazione o l'aggiornamento di vRealize Automation non riesce
- Impossibile aggiornare i componenti DEO e DEM
- L'aggiornamento dell'agente di gestione non riesce
- Aggiornamento dell'agente di gestione non riuscito
- Dopo l'aggiornamento vengono visualizzate distribuzioni vuote in vRealize Automation

- [Dopo aver riavviato l'appliance virtuale, l'aggiornamento automatico di IaaS non riesce e viene visualizzato un errore di riavvio in sospeso](#)
- [Errore dell'applicazione del repository IaaS](#)
- [L'aggiornamento di IaaS in un ambiente ad alta disponibilità non riesce](#)
- [Risoluzione dei problemi di aggiornamento](#)

Il failover del servizio di gestione automatico non si attiva

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi del comando di failover automatico del servizio di gestione.

Soluzione

- Il comando di failover automatico del servizio di gestione non riesce o viene visualizzato il seguente messaggio per più di due minuti: Attivazione modalità failover automatico del servizio di gestione sul nodo: *IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID*.
 - a Accedere alla console di gestione dell'appliance vRealize Automation all'indirizzo `https://va-hostname.domain.name:5480` utilizzando il nome utente **host** e la password immessa durante la distribuzione dell'appliance.
 - b Selezionare **Impostazioni vRA > Cluster**.
 - c Verificare che il servizio dell'agente di gestione sia in esecuzione su tutti gli host del servizio di gestione.
 - d Verificare che la durata dell'ultima connessione per tutti i nodi del servizio di gestione IaaS sia inferiore a 30 secondi.

Se si riscontrano problemi di connettività dell'agente di gestione, risolverli manualmente e riprovare il comando per attivare il failover automatico del servizio di gestione.

- Il comando di failover automatico del servizio di gestione non riesce ad attivare il failover su un nodo del servizio di gestione. Per correggere questo problema in modo sicuro, è possibile rieseguire il comando.
- In alcuni host del servizio di gestione nella distribuzione IaaS è attivato il failover e in altri no. È necessario che in tutti gli host del servizio di gestione nella distribuzione IaaS sia attivato il failover, altrimenti non funziona. Per correggere questo problema, effettuare una delle operazioni seguenti:
 - Disattivare il failover su tutti i nodi del servizio di gestione e utilizzare invece l'approccio di failover manuale. Eseguire il failover su un solo host alla volta.
 - Se dopo vari tentativi non è ancora possibile attivare la funzionalità in un nodo del servizio di gestione, arrestare il servizio VMware vCloud Automation Center di Windows in questo nodo e impostare il tipo di avvio del nodo su Manuale finché non verrà risolto il problema.
- Utilizzare Python per verificare che il failover sia abilitato in ogni nodo del servizio di gestione.
 - a Accedere all'appliance master vRealize Automation come **root** utilizzando SSH.

- b Avviare `python /usr/lib/vcac/tools/vami/commands/manager-service-automatic-failover ENABLE`.
- c Verificare che il sistema restituisca il messaggio seguente: Attivazione modalità failover automatico del servizio di gestione sul nodo: `IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID` fatto.
- Convalidare l'attivazione del failover su ciascun nodo del servizio di gestione ispezionando il file di configurazione del servizio di gestione.
 - a Aprire un prompt dei comandi su un nodo del servizio di gestione.
 - b Passare alla cartella di installazione di vRealize Automation e aprire il file di configurazione del servizio di gestione all'indirizzo `VMware\VCAC\Server\ManagerService.exe.config`.
 - c Verificare la presenza dei seguenti elementi nella sezione `<appSettings>`.
 - `<add key="FailoverModeEnabled" value="True" />`
 - `<add key="FailoverPingIntervalMilliseconds" value="30000" />`
 - `<add key="FailoverNodeState" value="active" />`
 - `<add key="FailoverMaxFailedDatabasePingAttempts" value="5" />`
 - `<add key="FailoverMaxFailedRepositoryPingAttempts" value="5" />`
- Verificare che lo stato del servizio VMware vCloud Automation Center di Windows sia Avviato e che il tipo di avvio sia Automatico.
- Utilizzare Python per verificare che il failover sia disabilitato in ogni nodo del servizio di gestione.
 - a Accedere all'appliance master vRealize Automation come **root** utilizzando SSH.
 - b Avviare `python /usr/lib/vcac/tools/vami/commands/manager-service-automatic-failover DISABLE`.
 - c Verificare che il sistema restituisca il messaggio seguente: Disattivazione modalità failover automatico del servizio di gestione sul nodo: `IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID` fatto.
- Convalidare la disattivazione del failover su ciascun nodo del servizio di gestione ispezionando il file di configurazione del servizio di gestione.
 - a Aprire un prompt dei comandi su un nodo del servizio di gestione.
 - b Passare alla cartella di installazione di vRealize Automation e aprire il file di configurazione del servizio di gestione all'indirizzo `VMware\VCAC\Server\ManagerService.exe.config`.
 - c Verificare la presenza del seguente elemento nella sezione `<appSettings>`.
 - `<add key="FailoverModeEnabled" value="False" />`
- Per creare un nodo del servizio di gestione standby a freddo, impostare lo stato del servizio VMware vCloud Automation Center di Windows su Interrotto e il tipo di avvio su Manuale.
- Per un nodo del servizio di gestione attivo, è necessario che lo stato del servizio VMware vCloud Automation Center di Windows sia Avviato e che il tipo di avvio sia Automatico.

- Il comando di failover automatico del servizio di gestione utilizza l'ID interno del nodo del servizio di gestione - `IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID`. Per trovare il nome dell'host corrispondente a questo ID interno, eseguire il comando `vra-command list-nodes` e cercare l'host del servizio di gestione con il seguente ID nodo: `IAAS_MANAGER_SERVICE_NODEID`.
- Per individuare il servizio di gestione che il sistema ha scelto in modo automatico come attualmente attivo, eseguire i passaggi seguenti.
 - a Accedere all'appliance master vRealize Automation come **root** utilizzando SSH.
 - b Avviare `vra-command list-nodes --components`.
 - Se il failover è attivato, trovare il nodo del servizio di gestione con Stato: Attivo.
 - Se il failover è disattivato, trovare il nodo del servizio di gestione con Stato: Avviato.

Installazione o aggiornamento non riuscito con un errore di timeout del bilanciamento del carico

Un'installazione o un aggiornamento di vRealize Automation per una distribuzione distribuita con un bilanciamento del carico si interrompe con un errore 503 servizio non disponibile.

Problema

L'installazione o l'aggiornamento non riesce perché l'impostazione del timeout del bilanciamento del carico non concede un tempo sufficiente per completare l'attività.

Causa

Un'impostazione di timeout del bilanciamento del carico insufficiente può causare un errore. È possibile correggere il problema aumentando l'impostazione del timeout del bilanciamento del carico a 100 secondi o più ed eseguendo nuovamente l'attività.

Soluzione

- 1 Aumentare il valore di timeout del bilanciamento del carico ad almeno 100 secondi.
- 2 Eseguire nuovamente l'installazione o l'aggiornamento.

Aggiornamento non riuscito per il componente sito Web di IaaS

L'aggiornamento di IaaS non riesce ed è impossibile continuare l'operazione.

Problema

L'aggiornamento di IaaS non riesce per il componente sito Web. Il file di registro del programma di installazione include i seguenti messaggi di errore.

- System.Data.Services.Client.DataServiceQueryException:
An error occurred while processing this request. --->
System.Data.Services.Client.DataServiceClientException: <!DOCTYPE html>

- **Description:** An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
- **Warning:** Non-zero return code. Command failed.
- **Done Building Project "C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\DeployRepository.xml" (InstallRepoModel target(s)) -- FAILED.**

Il file di registro del repository include i seguenti messaggi di errore.

- [Error]: [sub-thread-Id="20" context="" token=""] Failed to start repository service. Reason: System.InvalidOperationException: Configuration section encryptionKey is not protected at DynamicOps.Common.Utils.EncryptionHelpers.ReadKeyFromConfiguration(Configuration config) at DynamicOps.Common.Utils.EncryptionHelpers.Decrypt(String value) at DynamicOps.Repository.Runtime.CoreModel.GlobalPropertyItem.Decrypt(Func`2 decryptFunc) at DynamicOps.Common.Entity.ContextHelpers.OnObjectMaterializedCallbackEncryptable(Object sender, ObjectMaterializedEventArgs e) at System.Data.Common.Internal.Materialization.Shaper.RaiseMaterializedEvents() at System.Data.Common.Internal.Materialization.Shaper`1.SimpleEnumerator.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source) at System.Linq.Queryable.FirstOrDefault[TSource](IQueryable`1 source) at DynamicOps.Repository.Runtime.Common.GlobalPropertyHelper.GetGlobalPropertyItemValue(Core ModelEntities

```
coreModelContext, String propertyName, Boolean throwIfPropertyNotFound)
at
DynamicOps.Repository.Runtime.CafeClientAbstractFactory.LoadSolutionUserCertificate()
at
DynamicOps.Repository.Runtime.CafeClientAbstractFactory.InitializeFromDb(String
coreModelConnectionString)
at DynamicOps.Repository.Runtime.Common.RepositoryRuntime.Initialize().
```

Causa

L'aggiornamento di IaaS non riesce quando la data di creazione del file `web.config` coincide o è successiva alla data di modifica.

Soluzione

- 1 Accedere al server del componente sito Web di IaaS come amministratore.
- 2 Passare alla cartella di installazione di vRealize Automation.
- 3 Avviare l'editor di test preferito con l'opzione **Esegui come amministratore**.
- 4 Individuare e selezionare il file `web.config` e salvarlo per modificare la data dell'ultima modifica.
- 5 Esaminare le proprietà del file `web.config` per verificare che la data di modifica del file sia successiva alla data di creazione.
- 6 Aggiornare IaaS.

Errore di esecuzione del servizio di gestione a causa di errori di convalida SSL durante il runtime

Si verificano errori nel servizio di gestione a causa di errori di convalida SSL.

Problema

Nel file registro del servizio di gestione viene visualizzato il messaggio di errore seguente:

```
[Info]: Thread-Id="6" - context="" token="" Connessione non riuscita al database
core. Verrà effettuato un nuovo tentativo in 00:00:05. Dettagli dell'errore: è stata
correttamente stabilita una connessione con il server, ma si è verificato
successivamente un errore durante il processo di accesso. (provider: Provider SSL,
errore: 0 - La catena di certificati è stata rilasciata da un'autorità non
attendibile.)
```

Causa

Durante il runtime, si verificano errori nel servizio di gestione a causa di errori di convalida SSL.

Soluzione

1 Aprire il file di configurazione `ManagerService.config`.

2 Aggiornare **Encrypt=False** nella riga seguente:

```
<add name="vcac-repository" providerName="System.Data.SqlClient"
connectionString="Data Source=iaas-db.sqa.local;Initial Catalog=vcac;Integrated
Security=True;Pooling=True;Max Pool
Size=200;MultipleActiveResultSets=True;Connect Timeout=200, Encrypt=True" />
```

L'accesso non riesce dopo l'aggiornamento

È necessario chiudere il browser e accedere nuovamente dopo un aggiornamento per sessioni che utilizzano account utente sincronizzati.

Problema

Dopo aver eseguito l'aggiornamento di vRealize Automation, il sistema nega l'accesso agli account utente non sincronizzati quando eseguono l'accesso.

Soluzione

Chiudere il browser ed eseguire nuovamente vRealize Automation.

Eliminazione di nodi orfani in vRealize Automation

Un nodo orfano è un nodo duplicato che viene segnalato nell'host ma non esiste nell'host.

Problema

Quando si verifica se tutti i nodi IaaS e dell'appliance virtuale sono integri, è possibile scoprire che un host ha uno o più nodi orfani. Tutti i nodi orfani devono essere eliminati.

Soluzione

- 1 Aprire la console di gestione della propria appliance virtuale utilizzando il suo nome di dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
- 2 Accedere utilizzando il nome utente **root** e la password immessi al momento della distribuzione dell'appliance.
- 3 Selezionare **Impostazioni vRA > Cluster**.
- 4 Per ogni nodo orfano nella tabella, fare clic su **Elimina**.

Il comando Unisci cluster sembra non avere esito positivo dopo aver aggiornato un ambiente ad alta disponibilità

Dopo aver fatto clic su **Unisci cluster** nella console di gestione di un nodo di cluster secondario, scompare l'indicatore di avanzamento.

Problema

Quando si utilizza la console di gestione dell'appliance vRealize Automation dopo l'aggiornamento per unire un nodo di cluster secondario al nodo primario, l'indicatore di avanzamento scompare e non viene visualizzato alcun messaggio di errore o di corretta esecuzione. Questo problema si verifica in modo intermittente.

Causa

L'indicatore di avanzamento scompare perché alcuni browser smettono di attendere una risposta dal server. Questo funzionamento non arresta il processo di unione dei cluster. È possibile confermare che il processo di unione dei cluster ha avuto esito positivo visualizzando il file di registro in `/var/log/vmware/vcac/vcac-config.log`.

L'unione di aggiornamento del database PostgreSQL non viene eseguita

L'unione del database PostgreSQL esterno con il database PostgreSQL incorporato non viene eseguita.

Problema

Se l'unione di aggiornamento del database PostgreSQL non ha esito positivo, è possibile eseguire un'unione manuale.

Soluzione

- 1 Ripristinare l'appliance virtuale vRealize Automation allo snapshot effettuato prima dell'aggiornamento.
- 2 Accedere all'appliance virtuale vRealize Automation ed eseguire questo comando per consentire il completamento dell'aggiornamento se l'unione del database non ha esito positivo.

```
touch /tmp/allow-external-db
```

Il comando non disattiva l'unione automatica.

- 3 Nell'host di database PostgreSQL remoto, connettersi al database PostgreSQL utilizzando lo strumento `psql` ed eseguire questi comandi.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "hstore";
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-osspl";
```

```
CREATE SCHEMA saas AUTHORIZATION vcac;
```

L'utente di questo comando è `vcac`. Se vRealize Automation si connette al database esterno con un utente diverso, sostituire `vcac` in questo comando con il nome di tale utente.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "citext" SCHEMA saas;
```


4 Eseguire l'aggiornamento.

Se l'aggiornamento avviene correttamente, il sistema funziona come previsto con il database PostgreSQL esterno. Assicurarsi che il database PostgreSQL esterno venga eseguito correttamente.

5 Accedere all'appliance virtuale vRealize Automation ed eseguire questi comandi

```
/etc/bootstrap/postupdate.d/00-20-db-merge-external
```

```
/etc/bootstrap/postupdate.d/11-db-merge-external
```

L'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation di replica non viene eseguito correttamente

L'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation di replica non riesce durante l'aggiornamento dell'appliance master.

Causa

L'aggiornamento di un'appliance di replica potrebbe non riuscire a causa di problemi di connettività o per altri guasti. Quando ciò si verifica, nella scheda **Aggiorna** dell'appliance vRealize Automation master viene visualizzato un messaggio di avviso in cui viene indicata la replica che non è stata aggiornata correttamente.

Soluzione

- 1 Ripristinare il backup o lo snapshot dell'appliance virtuale di replica allo stato pre-aggiornamento e avviarla.
- 2 Aprire la console di gestione dell'appliance vRealize Automation nell'appliance di replica.
 - a Aprire la console di gestione della propria appliance virtuale utilizzando il suo nome di dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
 - b Accedere con il nome utente **root** e la password immessa durante la distribuzione dell'appliance.
- 3 Fare clic su **Aggiorna > Impostazioni**.
- 4 Nella sezione relativa all'aggiornamento del repository, scegliere se scaricare gli aggiornamenti da un repository VMware o da un CD-ROM.
- 5 Fare clic su **Stato**.
- 6 Fare clic su **Controlla aggiornamenti** per verificare l'accessibilità di un aggiornamento.
- 7 Fare clic su **Installa aggiornamenti**.
- 8 Fare clic su **OK**.

Viene visualizzato un messaggio che segnala l'aggiornamento in corso.

9 Aprire i file di registro per verificare che l'aggiornamento procede correttamente.

- `/opt/vmware/var/log/vami/vami.log`

- `/var/log/vmware/horizon/horizon.log`

Se ci si disconnette durante il processo di aggiornamento e si accede di nuovo prima che l'aggiornamento sia concluso, è possibile continuare a seguire l'avanzamento dell'aggiornamento nel file registro. Il file `updatecli.log` potrebbe visualizzare informazioni sulla versione di vRealize Automation dalla quale si sta eseguendo l'aggiornamento. La versione visualizzata passa alla versione corretta più avanti nel corso dell'aggiornamento.

Il tempo necessario per completare l'aggiornamento varia a seconda dell'ambiente.

10 Al termine dell'aggiornamento, riavviare l'appliance virtuale.

- a Fare clic su **Sistema**.
- b Fare clic su **Riavvia** e confermare la selezione.

11 Selezionare **Impostazioni vRA > Cluster**.

12 Inserire il nome di dominio completo dell'appliance vRealize Automation master e fare clic su **Unisci cluster**.

Le copie di backup dei file .xml causano il timeout del sistema

vRealize Automation registra qualsiasi file con un'estensione .xml nella directory `\VMware\VMCAC\Server\ExternalWorkflows\xml\`. Se questa directory contiene file di backup con un'estensione .xml, il sistema esegue workflow duplicati che causano il timeout del sistema.

Soluzione

Soluzione: quando si esegue il backup dei file in questa directory, spostare i backup in un'altra directory oppure modificare l'estensione del file di backup in un'estensione diversa da .xml.

Esclusione dell'aggiornamento di IaaS

È possibile aggiornare l'appliance vRealize Automation senza aggiornare i componenti IaaS.

Utilizzare questa procedura per aggiornare l'appliance vRealize Automation senza aggiornare i componenti IaaS. Questa procedura

- Non arresta i servizi di IaaS.
- Salta l'aggiornamento degli agenti di gestione.
- Impedisce l'aggiornamento automatico dei componenti di IaaS dopo gli aggiornamenti dell'appliance vRealize Automation.

Procedura

- 1 Aprire una connessione shell protetta al nodo dell'appliance vRealize Automation primaria.
- 2 Al prompt dei comandi, eseguire questo comando per creare il file di commutazione::

```
touch /tmp/disable-iaas-upgrade
```

- 3 Arrestare manualmente i servizi IaaS.
 - a Accedere al server Windows di IaaS.
 - b Selezionare **Start > Strumenti di amministrazione > Servizi**.
 - c Arrestare tali servizi rispettando il seguente ordine.

Nota: Non spegnere il server Windows di IaaS.

- 1 Tutti gli agenti proxy di VMware vRealize Automation.
 - 2 Tutte le istanze di DEM Worker VMware.
 - 3 L'istanza di DEM Orchestrator VMware.
 - 4 Il servizio VMware vCloud Automation Center.
- 4 Accedere alla console di gestione dell'appliance vRealize Automation primaria e aggiornare l'appliance vRealize Automation primaria.

Impossibile creare una nuova directory in vRealize Automation

Il tentativo di aggiungere una nuova directory con il primo connettore di sincronizzazione non riesce.

Problema

Questo problema si verifica a causa di un `config-state.json` file errato ubicato in `usr/local/horizon/conf/states/VSPHERE.LOCAL/3001/`.

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo problema, vedere l'[articolo della Knowledge Base 2145438](#).

Timeout dell'aggiornamento dell'appliance virtuale di replica vRealize Automation

Quando si aggiorna l'appliance virtuale master, si verifica il timeout dell'aggiornamento dell'appliance virtuale di replica vRealize Automation.

Problema

Quando si aggiorna l'appliance virtuale master, nella scheda di aggiornamento della console di gestione vRealize Automation master è evidenziata un'appliance virtuale di replica che ha raggiunto il limite del timeout per l'aggiornamento.

Causa

Il timeout dell'aggiornamento si verifica a causa di un problema relativo alle prestazioni o all'infrastruttura.

Soluzione

- 1 Verificare lo stato di avanzamento dell'aggiornamento dell'appliance virtuale di replica.
 - a Aprire la console di gestione dell'appliance virtuale di replica utilizzando il rispettivo nome di dominio completo, `https://va-hostname.domain.name:5480`.
 - b Accedere utilizzando il nome utente **root** e la password immessi al momento della distribuzione dell'appliance.
 - c Selezionare **Aggiorna > Stato** e verificare lo stato di avanzamento dell'aggiornamento.

Eeguire una delle seguenti azioni:

 - Se l'aggiornamento non riesce, eseguire i passaggi descritti nell'argomento relativo alla risoluzione dei problemi [L'aggiornamento dell'appliance vRealize Automation di replica non viene eseguito correttamente](#).
 - Se l'aggiornamento dell'appliance virtuale di replica è in corso, attendere fino al completamento e andare al passaggio 2.
- 2 Riavviare l'appliance virtuale.
 - a Fare clic su **Sistema**.
 - b Fare clic su **Riavvia** e confermare la selezione.
- 3 Selezionare **Impostazioni vRA > Cluster**.
- 4 Inserire il nome di dominio completo dell'appliance virtuale vRealize Automation master e fare clic su **Unisci cluster**.

Per alcune macchine virtuali non viene creata una distribuzione durante l'aggiornamento

Per le macchine virtuali il cui stato al momento dell'aggiornamento risulta mancante non viene creata una distribuzione corrispondente nell'ambiente target.

Problema

Se durante l'aggiornamento lo stato di una macchina virtuale risulta mancante nell'ambiente di origine, nell'ambiente target non viene creata una distribuzione corrispondente. Se dopo l'aggiornamento lo stato di una macchina virtuale non risulta più mancante, è possibile importare la macchina nella distribuzione target utilizzando l'importazione di massa.

Errore di certificato non attendibile

Quando viene visualizzata la pagina Visualizzatore registro dell'infrastruttura nella console Appliance vRealize Automation, è possibile che venga visualizzato un report di errore di connessione dell'endpoint contenente la frase seguente: `Certificate is not trusted`.

Problema

Nella console Appliance vRealize Automation, selezionare **Infrastruttura > Monitoraggio > Registro**. Nella pagina Visualizzatore registro, è possibile che venga visualizzato un report simile al seguente:

Connessione all'endpoint non riuscita. Per convalidare la possibilità di stabilire una connessione protetta a questo endpoint, andare all'endpoint vSphere nella pagina Endpoint e fare clic sul pulsante Prova connessione.

Inner Exception: Certificate is not trusted (RemoteCertificateChainErrors). Subject: C=US, CN=vc6.mycompany.com Thumbprint: DC5A8816231698F4C9013C42692B0AF93D7E35F1

Causa

L'aggiornamento a vRealize Automation 7.3 comporta modifiche agli endpoint migrati dall'ambiente di origine. Per gli ambienti che sono stati aggiornati a vRealize Automation 7.3 di recente, l'amministratore IaaS deve controllare tutti gli endpoint esistenti che utilizzano una connessione https protetta. Se in un endpoint si presenta l'errore Certificate is not trusted, significa che l'endpoint non funziona correttamente.

Soluzione

- 1 Accedere alla console vRealize Automation come amministratore di infrastruttura.
- 2 Selezionare **Infrastruttura > Endpoint > Endpoint**.
- 3 Completare questi passaggi per ciascun endpoint con connessione sicura.
 - a Fare clic su **Modifica**.
 - b Fare clic su **Prova connessione**.
 - c Controllare i dettagli del certificato e fare clic su **OK** se si considera attendibile il certificato.
 - d Riavviare i servizi Windows per tutti gli agenti proxy IaaS utilizzati da questo endpoint.
- 4 Verificare che non vengano più visualizzati errori Certificate is not trusted nella pagina Visualizzatore registro dell'infrastruttura.

L'installazione o l'aggiornamento di vRealize Automation non riesce

L'installazione o l'aggiornamento di vRealize Automation non riesce e nel file di registro viene visualizzato un messaggio di errore.

Problema

Quando si esegue l'installazione o l'aggiornamento di vRealize Automation, la procedura non riesce. Ciò avviene in genere quando una correzione applicata durante l'installazione o l'aggiornamento non va a buon fine. Nel file di registro viene visualizzato un messaggio di errore simile al seguente: Security error. Applying automatic fix for FIREWALL prerequisite failed. RPM Status 1: Pre install script failed, package test and installation skipped.

Causa

L'ambiente Windows dispone di criteri di gruppo abilitati per l'esecuzione dello script PowerShell.

Soluzione

- 1 Nella macchina host di Windows, eseguire `gpedit.msc` per aprire l'Editor Criteri di gruppo locali.
- 2 Nel riquadro a sinistra sotto **Configurazione computer**, fare clic sul pulsante Espandi per aprire **Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Windows PowerShell**.
- 3 In **Attiva l'esecuzione di script**, modificare lo stato da Enabled a Not Configured.

Impossibile aggiornare i componenti DEO e DEM

Durante l'aggiornamento di vRealize Automation 7.2 alla versione 7.3.x, non è possibile aggiornare i componenti DEO e DEM

Problema

Dopo l'aggiornamento di vRealize Automation 7.2 alla versione 7.3.x, i componenti DEM e DEO installati in un percorso personalizzato, ad esempio l'unità D:, non vengono aggiornati.

Vedere [l'articolo 2150517 della Knowledge Base](#).

L'aggiornamento dell'agente di gestione non riesce

Quando si fa clic su **Installa aggiornamenti** nella pagina dello stato dell'aggiornamento della console di gestione di Appliance vRealize Automation, viene visualizzato un messaggio di errore relativo all'agente di gestione.

Problema

Il processo di aggiornamento non va a buon fine. Viene visualizzato il messaggio che informa che è impossibile aggiornare l'agente di gestione nel nodo x. In alcuni casi, il messaggio riporta più nodi.

Causa

Questo problema può essere causato da diverse condizioni. Il messaggio di errore identifica solo l'ID del nodo della macchina interessata. Ulteriori informazioni sono disponibili nel file `All.log` per l'agente di gestione nella macchina in cui si è verificato l'errore di comando.

Eseguire queste attività sui nodi interessati in base alle proprie circostanze:

Soluzione

- Se il servizio dell'agente di gestione non è in esecuzione, avviare il servizio e riavviare l'aggiornamento sull'appliance virtuale.
- Se il servizio dell'agente di gestione è in esecuzione e l'agente di gestione viene aggiornato, riavviare l'aggiornamento sull'appliance virtuale.

- Se il servizio dell'agente di gestione è in esecuzione ma l'agente di gestione non viene aggiornato, eseguire un aggiornamento manuale.
 - a Aprire un browser e passare alla pagina d'installazione dell'laaS di vRealize Automation sull'appliance vRealize Automation all'indirizzo `https:// va-hostname.domain.name: 5480/install`.
 - b Scaricare ed eseguire il programma di installazione dell'agente di gestione.
 - c Riavviare la macchina dell'agente di gestione.
 - d Riavviare l'aggiornamento sull'appliance virtuale.

Aggiornamento dell'agente di gestione non riuscito

L'aggiornamento dell'agente di gestione non riesce quando si esegue l'aggiornamento da vRealize Automation all'ultima versione.

Problema

Se un incidente di failover ha scambiato l'host primario con l'host secondario dell'agente di gestione, l'aggiornamento non riesce perché il processo di aggiornamento automatico non trova l'host previsto. Eseguire questa procedura in ciascun nodo laaS in cui l'agente di gestione non è aggiornato.

Soluzione

- 1 Aprire il file All.log nella cartella dei file di registro dell'agente di gestione, disponibile all'indirizzo `C:\Programmi (x86)\VMware\VCAC\Management Agent\Logs\`.

Il percorso della cartella di installazione potrebbe essere diverso da quello predefinito.

- 2 Cercare nel file di registro un messaggio relativo a un'appliance virtuale obsoleta o spenta.

Ad esempio, INNER EXCEPTION: System.Net.WebException: Impossibile effettuare la connessione al server remoto ---> System.Net.Sockets.SocketException: Impossibile stabilire la connessione. Risposta non corretta della parte connessa dopo l'intervallo di tempo oppure mancata risposta dall'host collegato `IP_Address:5480`

- 3 Modificare il file di configurazione dell'agente di gestione all'indirizzo `C:\Programmi Files (x86)\VMware\VCAC\Management Agent\VMware.IaaS.Management.Agent.exe.config` per sostituire il valore `alternativeEndpointaddress` esistente con l'URL dell'endpoint primario dell'appliance virtuale.

Il percorso della cartella di installazione potrebbe essere diverso da quello predefinito.

Esempio di `alternativeEndpointaddress` in `VMware.IaaS.Management.Agent.exe.config`.

```
<alternativeEndpoint address="https://FQDN:5480/" thumbprint="numero thumbprint" />
```

- 4 Riavviare il servizio Agente di gestione di Windows e controllare il file All.log per verificare che funzioni.
- 5 Eseguire la procedura di aggiornamento nell'appliance vRealize Automation primaria.

Dopo l'aggiornamento vengono visualizzate distribuzioni vuote in vRealize Automation

Le azioni di post provisioning vengono completate correttamente ma in pratica non viene effettuata alcuna modifica.

Problema

Il processo di aggiornamento comporta l'assegnazione di alcune macchine virtuali alla distribuzione errata. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo [2151400](#) della Knowledge Base.

Dopo aver riavviato l'appliance virtuale, l'aggiornamento automatico di IaaS non riesce e viene visualizzato un errore di riavvio in sospeso

In seguito al riavvio dell'appliance virtuale, il comando per l'aggiornamento automatico di IaaS upgrade-server non viene eseguito correttamente e viene visualizzato un errore di riavvio in sospeso.

Problema

Un programma antivirus in esecuzione nell'appliance virtuale causa questo problema. Per ulteriori informazioni, consultare l'[articolo 52211](#) della Knowledge Base.

Errore dell'applicazione del repository IaaS

La presenza del servizio Microsoft Monitoring Agent può causare il non corretto funzionamento dell'applicazione del repository IaaS.

Problema

Il repository IaaS non viene eseguito correttamente e nel file Repository.log viene visualizzato l'errore "System.Web.Http.dll" version 4.0.0.0. Per ulteriori informazioni, consultare l'[articolo 52444](#) della Knowledge Base.

L'aggiornamento di IaaS in un ambiente ad alta disponibilità non riesce

Il processo di aggiornamento di IaaS nel nodo del server Web primario con bilanciamento del carico abilitato non riesce. Potrebbero venire visualizzati i seguenti messaggi di errore:

"System.Net.WebException: timeout dell'operazione" o "401 - Autorizzazione negata: accesso negato a causa di credenziali non valide".

Problema

L'aggiornamento di IaaS con il bilanciamento del carico abilitato può causare un errore intermittente. In questo caso, è necessario eseguire nuovamente l'aggiornamento di vRealize Automation con il bilanciamento del carico disabilitato.

Soluzione

- 1 Ripristinare gli snapshot dell'ambiente precedenti all'aggiornamento.
- 2 Aprire una connessione desktop remoto al nodo del server Web IaaS primario.
- 3 Passare al file degli host di Windows in `c:\windows\system32\drivers\etc`.
- 4 Aprire il file degli host e aggiungere la seguente riga per disabilitare il bilanciamento del carico del server Web.

IP_address_of_primary_iaas_website_node vrealizeautomation_iaas_website_lb_fqdn

Esempio:

10.10.10.5 vra-iaas-web-lb.domain.com

- 5 Salvare il file degli host e riprovare a eseguire l'aggiornamento di vRealize Automation.
- 6 Al termine dell'aggiornamento di vRealize Automation, aprire il file degli host e rimuovere la riga aggiunta al passaggio 4.

Risoluzione dei problemi di aggiornamento

È possibile modificare il processo di aggiornamento per risolvere problemi di aggiornamento.

Soluzione

Quando si verificano problemi durante l'aggiornamento dell'ambiente di vRealize Automation, utilizzare questa procedura per modificare il processo di aggiornamento selezionando uno dei flag disponibili.

Procedura

- 1 Aprire una connessione shell protetta al nodo dell'appliance vRealize Automation primaria.

2 Al prompt dei comandi, eseguire questo comando per creare il file di commutazione::

touch *available_flag*

Ad esempio: **touch /tmp/disable-iaas-upgrade**

Tavola 9-1. Flag disponibili

Flag	Descrizione
/tmp/disable-iaas-upgrade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Impedisce il processo di aggiornamento di IaaS dopo il riavvio dell'appliance virtuale. ■ Impedisce l'aggiornamento dell'agente di gestione. ■ Impedisce il controllo automatico dei prerequisiti e le correzioni. ■ Impedisce l'arresto dei servizi di IaaS.
/tmp/do-not-upgrade-ma	Impedisce l'aggiornamento dell'agente di gestione. Questo flag è utile quando l'agente di gestione viene aggiornato manualmente.
/tmp/skip-prereq-checks	Impedisce il controllo automatico dei prerequisiti e le correzioni. Questo flag è utile quando si verifica un problema con le correzioni automatiche dei prerequisiti e le correzioni vengono applicate manualmente.
/tmp/do-not-stop-services	Impedisce l'arresto dei servizi di IaaS. L'aggiornamento non arresta i servizi Windows di IaaS, ad esempio il servizio di gestione, DEM e gli agenti.
/tmp/do-not-upgrade-servers	<p>Impedisce l'aggiornamento automatico di tutti i componenti IaaS server, ad esempio il database, il sito Web, WAPI, il repository, i dati di Model Mfrontanager e il servizio di gestione.</p> <p>Nota: Questo flag impedisce inoltre l'abilitazione della modalità di failover automatica del servizio di gestione.</p>
/tmp/do-not-upgrade-dems	Impedisce l'aggiornamento di DEM.
/tmp/do-not-upgrade-agents	Impedisce l'aggiornamento dell'agente proxy di IaaS.

3 Completare le attività per il flag scelto.

Tavola 9-2. Attività aggiuntive

Flag	Attività
/tmp/disable-iaas-upgrade	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aggiornare manualmente l'agente di gestione. ■ Applicare manualmente tutti i prerequisiti di IaaS necessari. ■ Arrestare manualmente i servizi IaaS. <ol style="list-style-type: none"> a Accedere al server Windows di IaaS. b Selezionare Start > Strumenti di amministrazione > Servizi. c Arrestare tali servizi rispettando il seguente ordine. <p>Nota: Non spegnere il server Windows di IaaS.</p> <ol style="list-style-type: none"> a Tutti gli agenti proxy di VMware vRealize Automation. b Tutte le istanze di DEM Worker VMware. c L'istanza di DEM Orchestrator VMware. d Il servizio VMware vCloud Automation Center. ■ Avviare manualmente l'aggiornamento di IaaS al termine dell'aggiornamento dell'appliance virtuale.
/tmp/do-not-upgrade-ma	Aggiornare manualmente l'agente di gestione.
/tmp/skip-prereq-checks	Applicare manualmente tutti i prerequisiti di IaaS necessari.
/tmp/do-not-stop-services	<p>Arrestare manualmente i servizi IaaS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Accedere al server Windows di IaaS. 2 Selezionare Start > Strumenti di amministrazione > Servizi. 3 Arrestare tali servizi rispettando il seguente ordine. <p>Nota: Non spegnere il server Windows di IaaS.</p> <ol style="list-style-type: none"> a Tutti gli agenti proxy di VMware vRealize Automation. b Tutte le istanze di DEM Worker VMware. c L'istanza di DEM Orchestrator VMware. d Il servizio VMware vCloud Automation Center.
/tmp/do-not-upgrade-servers	
/tmp/do-not-upgrade-dems	
/tmp/do-not-upgrade-agents	

- 4 Accedere alla console di gestione dell'appliance vRealize Automation primaria e aggiornare l'appliance vRealize Automation primaria.

Nota: Poiché ogni flag resta attivo finché non viene rimosso, eseguire questo comando per rimuovere il flag scelto dopo l'aggiornamento: `rm /flag_path/flag_name`. Ad esempio `rm /tmp/disable-iaas-upgrade`.
