

メトリック、プロパティ、およびアラートの定義

2021年5月12日
vRealize Operations 8.3

メトリック、プロパティ、およびアラートの定義

最新の技術ドキュメントは、VMware の Web サイト (<https://docs.vmware.com/jp/>)

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

ヴィエムウェア株式会社
105-0013 東京都港区浜松町 1-30-5
浜松町スクエア 13F
www.vmware.com/jp

Copyright © 2021 VMware, Inc. All rights reserved. 著作権および商標情報。

目次

vRealize Operations Manager メトリック、プロパティ、およびアラートのリファレンスについて 9

1 vRealize Operations Manager でのメトリック定義 10

- vCenter Server コンポーネントのメトリック 11
 - vSphere メトリック 11
 - vCenter Server のメトリック 15
 - 仮想マシンのメトリック 21
 - ホスト システムのメトリック 44
 - クラスタ コンピューティング リソースのメトリック 66
 - リソース プールのメトリック 79
 - データセンターのメトリック 82
 - カスタム データセンターのメトリック 90
 - ストレージ ポッドのメトリック 95
 - VMware Distributed Switch のメトリック 96
 - 分散仮想ポート グループのメトリック 98
 - データストア クラスタ メトリック 99
 - データストアのメトリック 100
 - 割り当てモデルのクラスタ コンピューティング メトリック 108
 - 割り当てモデルの仮想マシン メトリック 108
 - 名前空間のメトリック 109
 - Tanzu Kubernetes クラスタのメトリック 110
 - vSphere ポッドのメトリック 112
- オペレーティング システム メトリック 126
- アプリケーション サービス メトリック 130
 - Active Directory メトリック 130
 - ActiveMQ のメトリック 132
 - Apache HTTPD メトリック 135
 - Apache Tomcat 136
 - IIS メトリック 138
 - Java アプリケーション メトリック 141
 - JBoss EAP メトリック 142
 - Hyper-V メトリック 145
 - Oracle データベース メトリック 146
 - Cassandra データベース メトリック 147
 - MongoDB メトリック 149
 - MS Exchange Server メトリック 150
 - MS SQL メトリック 152

MySQL メトリック	156
NGINX メトリック	158
NTPD メトリック	158
Oracle Weblogic メトリック	159
Pivotal TC Server Metrics	159
PostgresSQL	161
RabbitMQ メトリック	163
リスク メトリック	164
Sharepoint メトリック	165
WebSphere メトリック	166
VeloCloud アプリケーション サービス メトリック	168
VeloCloud Gateway のメトリック	168
VeloCloud Orchestrator のメトリック	169
メトリック - Ngnix	169
メトリック - Redis	169
メトリック - ClickHouse	170
リモート チェック メトリック	172
HTTP メトリック	172
ICMP メトリック	172
TCP メトリック	173
UDP メトリック	173
サービス検出メトリック	173
仮想マシンのメトリック	173
サービス概要メトリック	174
サービス パフォーマンス メトリック	174
サービス タイプ メトリック	174
算出されたメトリック	175
キャパシティ分析生成メトリック	175
バッジのメトリック	184
システム メトリック	184
Log Insight が生成したメトリック	186
vRealize Operations Manager の自己監視メトリック	186
分析メトリック	186
コレクタ メトリック	191
コレクタのメトリック	192
FSDB メトリック	192
製品 UI のメトリック	193
管理 UI のメトリック	194
スイート API のメトリック	195
クラスタおよびスライスの管理のメトリック	196
ウォッチドッグのメトリック	197

ノードのメトリック	197
クラスタのメトリック	202
データ保全のメトリック	209
リモートコレクタ メトリック	212
vRealize Automation 8.x メトリック	216
ブループリント メトリック	216
プロジェクト メトリック	217
デプロイ メトリック	217
組織 メトリック	217
vRealize Adapter 8.x メトリック	218
Cloud Automation Services ワールドのメトリック	218
Cloud Automation Services エンティティのステータスのメトリック	218
vSAN のメトリック	219
vSAN ディスク グループのディスク I/O とディスク容量のメトリック	219
vSAN ディスク グループの読み取りキャッシュのメトリック	220
vSAN ディスク グループの書き込みバッファのメトリック	220
vSAN ディスク グループの輻輳 メトリック	221
vSAN ディスク グループのキャッシュのステージング解除 メトリック	221
vSAN ディスク グループの再同期 トラフィック メトリック	221
vSAN クラスタのメトリック	221
vSAN 対応ホストのメトリック	223
vSAN データストアのメトリック	224
vSAN キャッシュ ディスクのメトリック	224
vSAN キャパシティ ディスクのメトリック	226
vSAN フォルト ドメインのリソース種別のメトリック	228
vSAN ワールドのメトリック	229
vSAN ファイル サーバのメトリック	230
vSAN ファイル共有のメトリック	230
vSAN オブジェクトのキャパシティ モデル	230
End Point Operations Management の Operating Systems プラグインと Remote Service Monitoring プラグインのメトリック	231
オペレーティング システム プラグインのメトリック	231
Remote Service Monitoring プラグイン メトリック	251
Microsoft Azure のメトリック	253
仮想マシンのメトリック	253
Cosmos DB メトリック	254
SQL Server メトリック	255
SQL Database メトリック	256
MySQL サーバ メトリック	258
PostgreSQL サーバ メトリック	259
ネットワーク インターフェイス メトリック	260
ロード バランサ メトリック	260

Management Pack for AWS のメトリック	261
EC2 のメトリック	261
EC2 ボリュームのメトリック	262
EC2 Load Balancer のメトリック	263
Network Load Balancer メトリック	264
Application Load Balancer メトリック	264
EC2 Auto Scale グループのメトリック	266
EMR ジョブ フローのメトリック	267
エンティティ ステータス メトリック	268
ElastiCache キャッシュ ノードのメトリック	270
RDS DB インスタンス メトリック	272
Lambda メトリック	273
Redshift クラスタ メトリック	273
Redshift ノード メトリック	274
AWS Workspace メトリック	274
ECS クラスタ メトリック	275
ECS サービス メトリック	275
DynamoDB メトリック	275
S3 パケット メトリック	276
VPC Nat ゲートウェイ メトリック	277
DAX クラスタ メトリック	278
DAX ノード メトリック	279
Direct Connect メトリック	280
健全性チェック メトリック	281
ElastiCache キャッシュ クラスタのメトリック	281
EFS メトリック	282
柔軟性に優れた Beanstalk 環境メトリック	283
AWS Transit Gateway メトリック	284
EKS クラスタ メトリック	284
VMware Cloud on AWS のメトリック	285
NSX-T アダプタのメトリック	291

2 vRealize Operations Manager でのプロパティの定義 300

vCenter Server コンポーネントのプロパティ	301
vCenter Server のプロパティ	301
仮想マシンのプロパティ	302
ホスト システムのプロパティ	308
クラスタ コンピューティング リソースのプロパティ	313
リソース プールのプロパティ	314
データセンターのプロパティ	315
ストレージ ポッドのプロパティ	316

VMware 分散仮想スイッチのプロパティ	316
分散仮想ポート グループのプロパティ	316
データストアのプロパティ	317
vSphere ポッドのプロパティ	319
名前空間のプロパティ	327
Tanzu Kubernetes クラスタ プロパティ	328
vRealize Operations Manager の自己監視プロパティ	329
分析のプロパティ	330
ノードのプロパティ	330
リモート コレクタのプロパティ	330
サービス検出のプロパティ	331
サービス検出アダプタ インスタンスのプロパティ	331
仮想マシンのプロパティ	331
サービス プロパティ	332
vSAN のプロパティ	332
vSAN ディスク グループのプロパティ	332
vSAN クラスタのプロパティ	333
vSAN 対応ホストのプロパティ	333
vSAN キャッシュ ディスクのプロパティ	333
vSAN キャパシティ ディスクのプロパティ	334
vSAN ファイル サーバのプロパティ	335
vSAN ファイル共有のプロパティ	335
vRealize Automation 8.x のプロパティ	335
NSX-T アダプタのプロパティ	336
配置グループのプロパティ	340
VeloCloud Gateway のプロパティ	341
VeloCloud Orchestrator のプロパティ	341

3 vRealize Operations Manager でのアラートの定義 342

クラスタ コンピューティング リソースのアラートの定義	343
ホスト システムのアラートの定義	347
vRealize Automation アラートの定義	360
vSAN アラート定義	361
vSphere Web Client のアラート	373
vSphere 分散ポート グループ	373
仮想マシンのアラートの定義	374
vSphere Distributed Switch のアラートの定義	381
vCenter Server のアラートの定義	383
データストアのアラートの定義	384
データセンターのアラート定義	389
カスタム データ センターのアラート定義	390

メトリック、プロパティ、およびアラートの定義

vSphere ポッド アラートの定義 391

VMware Cloud on AWS のアラート定義 395

vRealize Operations Manager メトリック、プロパティ、およびアラートのリファレンスについて

『vRealize Operations Manager メトリック、プロパティ、およびアラートのリファレンス』では、vRealize Operations Manager に付属するメトリック、プロパティ、およびアラートの定義について説明しています。

対象者

この情報は、仮想アプライアンスのデプロイを使用して vRealize Operations Manager をインストールおよび構成するユーザーを対象としています。記載されている情報は、仮想マシンの管理者としての経験があり、エンタープライズ管理アプリケーションおよびデータセンターの運用に詳しい方を対象としています。

vRealize Operations Manager での メトリック定義

1

メトリック定義により、メトリック値の計算または導出方法の概要が示されます。メトリックを理解すれば、vRealize Operations Manager の調整を向上でき、環境管理に役立つ結果を表示することができます。

vRealize Operations Manager は、環境内のオブジェクトからデータを収集します。収集されたデータの各要素をメトリック観測値またはメトリック値と呼びます。vRealize Operations Manager は VMware vCenter® Server アダプタを使用して RAW メトリックを収集します。vRealize Operations Manager は vRealize Operations Manager アダプタを使用して自己監視メトリックを収集します。vRealize Operations Manager は、収集するメトリックに加え、容量メトリック、バッジ メトリック、およびシステムの健全性を監視するメトリックの計算も行います。

すべてのメトリック定義が提供されます。システムでのレポート対象となるメトリックは、環境内のオブジェクトによって異なります。メトリックを使用すると、問題のトラブルシューティングに役立てることができます。

『vRealize Operations Manager ユーザー ガイド』を参照してください。

この章には、次のトピックが含まれています。

- vCenter Server コンポーネントのメトリック
- オペレーティング システム メトリック
- アプリケーション サービス メトリック
- VeloCloud アプリケーション サービス メトリック
- リモート チェック メトリック
- サービス検出メトリック
- 算出されたメトリック
- vRealize Operations Manager の自己監視メトリック
- vRealize Automation 8.x メトリック
- vSAN のメトリック
- End Point Operations Management の Operating Systems プラグインと Remote Service Monitoring プラグインのメトリック
- Microsoft Azure のメトリック
- Management Pack for AWS のメトリック
- VMware Cloud on AWS のメトリック

- NSX-T アダプタのメトリック

vCenter Server コンポーネントのメトリック

vRealize Operations Manager は vCenter Server アダプタ経由で VMware vCenter Server® インスタンスに接続して vCenter Server コンポーネントのメトリックを収集し、これらのメトリックから数式を用いて統計情報を導きます。メトリックを使用すると、環境内の問題のトラブルシューティングが可能です。

vCenter Server コンポーネントは、vCenter アダプタの `describe.xml` ファイルにリスト表示されます。以下の例は、`describe.xml` ファイル内のホスト システムのセンサー メトリックを示しています。

```
<ResourceGroup instanced="false" key="Sensor" nameKey="1350" validation="">
    <ResourceGroup instanced="false" key="fan" nameKey="1351" validation="">
        <ResourceAttribute key="currentValue" nameKey="1360" dashboardOrder="1"
dataType="float" defaultMonitored="false" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
minVal="" unit="percent"/>
        <ResourceAttribute key="healthState" nameKey="1361" dashboardOrder="1"
dataType="float" defaultMonitored="false" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
minVal="" />
    </ResourceGroup>
    <ResourceGroup instanced="false" key="temperature" nameKey="1352" validation="">
        <ResourceAttribute key="currentValue" nameKey="1362" dashboardOrder="1"
dataType="float" defaultMonitored="false" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
minVal="" />
        <ResourceAttribute key="healthState" nameKey="1363" dashboardOrder="1"
dataType="float" defaultMonitored="false" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
minVal="" />
    </ResourceGroup>
</ResourceGroup>
```

各 `ResourceAttribute` 要素には UI に表示されるメトリックの名前が含まれており、これらの要素はメトリック キーとして文書化されます。

表 1-1. ホスト システムの冷却のセンサー メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
Sensor fan currentValue	速度	ファン速度。
Sensor fan healthState	健全性の状態	ファンの健全性の状態。
Sensor temperature currentValue	温度	ホスト システムの温度。
Sensor temperature healthState	健全性の状態	ホストシステムの健全性の状態。

vSphere メトリック

vRealize Operations Manager では、vSphere ワールド内のオブジェクトの CPU 使用量、ディスク、メモリ、ネットワーク、およびサマリ メトリックが収集されます。

キャパシティ メトリックは、vSphere ワールドのオブジェクトに対して計算できます。「[キャパシティ分析生成メトリック](#)」を参照してください。

CPU 使用量のメトリック

CPU 使用量メトリックは、CPU 使用についての情報を提供します。

メトリック名	説明
CPU キャパシティ使用量	間隔中の CPU 使用率 (%). キー : cpulcapacity_usagepct_average
CPU CPU の競合 (%)	<p>このメトリックは、物理 CPU に対するアクセスが競合していることにより、ESXi ホスト内で仮想マシンを実行できない時間の割合を示します。示される数値は、すべての仮想マシンの平均の数値です。この数値は、CPU の競合の影響を最も大きく受ける仮想マシンで発生する最高の数値よりも低くなります。</p> <p>このメトリックを使用して、ホストがそのすべての仮想マシンに対応できるかどうかを確認します。競合が低いことは、仮想マシンがスムーズに動作するために要求するすべてのものにアクセスできることを意味します。これは、インフラストラクチャがアプリケーション チームに良いサービスを提供していることを意味します。</p> <p>このメトリックを使用するときは、数値が期待の範囲内にあることを確認してください。相対値と絶対値の両方を確認してください。相対値は、値の大幅な変化を意味します。これは、ESXi が仮想マシンに対応できないことを意味します。絶対値は、実際の値それ自体が高いことを意味します。数値が高い原因を調査してください。このメトリックに影響を与える1つの要因は CPU 電源管理です。CPU 電源管理により、CPU 速度が 3 GHz から 2 GHz にクロックダウンされると、仮想マシンがフルスピードで動作していないことを示しているため、速度の減少が説明されます。</p> <p>このメトリックは、次の方法で計算されます : $\text{cpulcapacity_contention} / (200 * \text{summary number_running_vcpus})$ キー : cpulcapacity_contentionPct</p>
CPU デマンド (%)	<p>このメトリックは、CPU の競合や制限がない場合に仮想マシンが使用する CPU リソース量を示します。このメトリックは、過去 5 分間のアクティブな CPU の負荷の平均を表します。電源管理を最大に設定する場合は、この数値を 100% 未満に保ってください。</p> <p>このメトリックは、次の方法で計算されます : $(\text{cpu.demandmhz} / \text{cpu.capacity_provisioned}) * 100$ キー : cpuldemandPct</p>
CPU デマンド (MHz)	このメトリックは、CPU の競合や制限がない場合に仮想マシンが使用する CPU リソース量を示します。 キー : cpuldemandmhz
CPU デマンド	CPU 需要 (メガヘルツ)。 キー : cpuldemand_average
CPU IO 遅延	IO 待ち時間 (ミリ秒)。 キー : cpuliowait
CPU CPU ソケット数	CPU ソケット数。 キー : cpulnumpackages
CPU CPU 全体の競合	CPU 全体の競合 (ミリ秒)。 キー : cpulcapacity_contention
CPU プロビジョニング済みキャパシティ (MHz)	物理 CPU コアのキャパシティ (MHz 単位)。 キー : cpulcapacity_provisioned
CPU プロビジョニング済み vCPU 数	プロビジョニングされた CPU コアの数。 キー : cpulcorecount_provisioned

メトリック名	説明
CPU 予約済みキャパシティ (MHz)	仮想マシンによって予約された CPU の総キャパシティ。 キー : cpu reservedCapacity_average
CPU 使用量 (MHz)	間隔中の CPU 使用率 (MHz 単位)。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシン - アクティブに使用された仮想 CPU の合計。これは、CPU 使用量に関するホストのビューで、ゲスト OS のビューではありません。 ■ ホスト - ホストでパワーオン状態になっているすべての仮想マシンで、アクティブに使用された CPU の合計。可能な最大値は、2 つのプロセッサの周波数にプロセッサ数をかけた値です。たとえば、2 GHz の CPU 4 つを搭載するホストで 4,000 MHz を使用する仮想マシンを実行している場合は、$400 / (4 \times 2000) = 0.50$ となり、ホストは 2 つの CPU を完全に使用していることになります。 キー : cpulusage_mhz_average
CPU 遅延	待機状態で費やされる合計 CPU 時間。合計時間には、CPU アイドル、CPU スワップ待機、CPU I/O 待機の状態で費やされた時間が含まれます。 キー : cpu wait
CPU ワークロード (%)	ワークロードの割合。 キー : cpu workload

メモリ メトリック

メモリ メトリックでは、メモリの使用と割り当てに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
メモリ 競合 (%)	このメトリックは、スワップされたメモリにアクセスするために仮想マシンが待機している時間の割合を示します。 このメトリックを使用して、ESXi のメモリ スワッピングを監視します。高い値は、ESXi のメモリが少なくなっていて、大量のメモリがスワップされていることを示します。 キー : mem host_contentionPct
メモリ マシン デマンド (KB)	ホスト メモリ需要 (キロバイト)。 キー : mem host_demand
メモリ プロビジョニング済みのメモリ	プロビジョニング済みのホスト メモリ (キロバイト)。 キー : mem host_provisioned
メモリ 予約済みキャパシティ量 (KB)	ホストのパワーオン状態の仮想マシンおよび vSphere サービスで使用されるメモリ予約の総容量。 キー : mem reservedCapacity_average
メモリ 使用可能メモリ (KB)	使用可能なホスト メモリ (キロバイト) キー : mem host_usable
メモリ ホスト使用量 (KB)	ホストのメモリ使用量 (キロバイト)。 キー : mem host_usage
メモリ 使用量/使用可能 (%)	設定済みまたは使用可能な総メモリに対するパーセンテージで表されたメモリ使用率。 キー : mem host_usagePct
メモリ ワークロード (%)	ワークロードの割合。 キー : mem workload

ネットワーク メトリック

ネットワーク メトリックでは、ネットワーク パフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ネットワーク ドロップ パケット (%)	このメトリックは、収集間隔中にドロップされた送受信パケットの割合を示します。 このメトリックを使用して、ESXi ネットワークの信頼性とパフォーマンスを監視します。高い値は、ネットワークの信頼性が低く、パフォーマンスが低下していることを示します。 キー : net droppedPct
ネットワーク 使用率 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべての NIC インスタンスで送受信されたデータの合計。 キー : net usage_average
ネットワーク ワークロード (%)	ワークロードの割合。 キー : net workload

ディスク メトリック

ディスク メトリックでは、ディスクの使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ディスク IOPS の総数	収集サイクル中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : disk commandsAveraged_average
ディスク 使用率 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべてのディスク インスタンス間で読み書きされた合計データの平均。 キー : disk usage_average
ディスク ワークロード (%)	ワークロードの割合。 キー : disk workload

サマリのメトリック

サマリ メトリックでは、全体的なパフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
サマリ 実行中のホストの数	実行中のホストの数。 キー : summary number_running_hosts
サマリ 実行中の仮想マシンの数	このメトリックは、特定の時点での実行中の仮想マシンの数を示します。データは 5 分ごとにサンプリングされます。 実行中の仮想マシンの数が多いことは、ホストでより多くのリソースが使用されるため、CPU またはメモリの急増の原因になることがあります。実行中の仮想マシンの数により、ESXi ホストがこなす要求の数がよくわかります。パワーオフされた仮想マシンは、ESXi のパフォーマンスに影響しないため、含まれません。実行中の仮想マシンの数が変わることは、パフォーマンスの問題に関与することがあります。ホストで実行中の仮想マシンの数が多いことは、ESXi がクラッシュした場合にすべての仮想マシンがダウンするため、集中リスクが高いことも意味します。 このメトリックを使用して、実行中の仮想マシンの急増と、CPU 競合、メモリ競合など他のメトリックの急増の間の相関を探します。 キー : summary number_running_vms

メトリック名	説明
サマリ クラスタの数	クラスタの総数。 キー : summary total_number_clusters
サマリ データストアの総数	データストアの総数。 キー : summary total_number_datastores
サマリ ホスト数	ホストの総数。 キー : summary total_number_hosts
サマリ 仮想マシン数	仮想マシンの総数。 キー : summary total_number_vms
サマリ データセンターの総数	データセンターの総数。 キー : summary total_number_datacenters
サマリ パワーオン状態の仮想マシンの VCPU 数	パワーオン状態の仮想マシンの仮想 CPU 数。 キー : summary number_running_vcpus
サマリ 実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数	実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数。 キー : summary avg_vm_density

vCenter Server のメトリック

vRealize Operations Manager は、vCenter Server システム オブジェクトの CPU 使用量、ディスク、メモリ、ネットワーク、およびサマリのメトリックを収集します。

vCenter Server のメトリックには、容量メトリックとバッジ メトリックが含まれます。定義は以下を参照してください。

- キャパシティ分析生成メトリック
- バッジのメトリック

CPU 使用量のメトリック

CPU 使用量メトリックは、CPU 使用についての情報を提供します。

メトリック名	説明
容量使用状況 (%)	使用されている容量（割合）。 キー : cpulcapacity_usagepct_average
CPU の競合 (%)	CPU の競合の割合。 キー : cpulcapacity_contentionPct
需要 (%)	需要率。 キー : cpuldemandPct
需要 (MHz)	派生仮想マシンの使用率に基づく CPU 使用率レベル。仮想マシンを実行するための予約、制限、オーバーヘッドを含みます。 キー : cpuldemandmhz
需要	CPU デマンド。 キー : cpuldemand_average

メトリック名	説明
IO 待ち時間 (ミリ秒)	IO 待ち時間 (ミリ秒)。 キー : cpuliowait
CPU ソケット数	CPU ソケット数。 キー : cpulnumpackages
CPU 全体の競合 (ミリ秒)	CPU 全体の競合 (ミリ秒)。 キー : cpulcapacity_contention
プロビジョニング済みの容量 (MHz)	プロビジョニング済みの容量 (メガヘルツ)。 キー : cpulcapacity_provisioned
プロビジョニング済み vCPU	プロビジョニング済みの仮想 CPU コアの数。 キー : cpulcorecount_provisioned
予約済みの容量 (MHz)	ホストのルート リソース プールの直接の子の、予約済みプロパティの合計。 キー : cpulreservedCapacity_average
使用状況 (MHz)	CPU 平均使用量 (メガヘルツ)。 キー : cpulusagemhz_average
待ち時間 (ミリ秒)	アイドル状態に費やされる CPU 時間。 キー : cpulwait
オーバーヘッド	オーバーヘッドに使用されている CPU 量。 キー : cpuloverhead_average
オーバーヘッドを含まないデマンド	オーバーヘッドを除いたデマンドの値。 キー : cpuldemand_without_overhead
プロビジョニング済みのキャパシティ	プロビジョニング済みのキャパシティ (MHz)。 キー : cpulvm_capacity_provisioned
合計容量 (MHz)	派生 ESXi ホストに構成されている CPU リソースの合計。 キー : cpulcapacity_provisioned
使用可能なキャパシティ (MHz)	vSphere High Availability (HA) やその他の vSphere サービス用の予約を考慮した後の仮想マシンで使用可能な CPU リソース。 キー : cpulhaTotalCapacity_average

データストアのメトリック

データストアのメトリックは、データストアについての情報を提供します。

メトリック名	説明
未処理の IO 要求	データストアの OIO。 キー : datastore demand_oio
読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : datastore numberReadAveraged_average
書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : datastore numberWriteAveraged_average

メトリック名	説明
読み取りスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中に読み取られたデータ量。 キー : datastore read_average
書き込みスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中にディスクに書き込まれたデータ量。 キー : datastore write_average

ディスク メトリック

ディスク メトリックでは、ディスクの使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
IOPS の総数	収集サイクル中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : disk commandsAveraged_average
合計待ち時間 (ms)	ゲスト OS 側から見た平均コマンド時間。このメトリックは、カーネル デバイス コマンド待ち時間および物理デバイス コマンド待ち時間メトリックの合計です。 キー : disk\totalLatency_average
スループットの合計 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべてのディスク インスタンス間で読み取りまたは書き込みがされた合計データの平均。 キー : disk\usage_average
待機中の未処理の合計処理数	待機中の処理および未処理の合計数。 キー : disk\sum_queued_oio
観察された最大 OIO	1 つのディスクに対する観測された最大 IO。 キー : disk max_observed

ディスク容量メトリック

ディスク容量メトリックでは、ディスク容量使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
使用済みの総ディスク容量 (KB)	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストアで使用済みの総ディスク容量。 キー : diskspace total_usage
総ディスク容量 (KB)	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上の総ディスク容量。 キー : diskspace total_capacity
プロビジョニング済み総ディスク容量 (KB)	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上のプロビジョニング済み総ディスク容量。 キー : diskspace total_provisioned
使用済み容量 (GB)	接続された vSphere データストアで使用されているストレージ容量。 キー : diskspace total_usage
合計容量 (GB)	接続されている vSphere データストアで使用できるストレージの合計容量。 キー : diskspace total_capacity

メモリ メトリック

メモリ メトリックでは、メモリの使用と割り当てに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
競合 (%)	ホスト メモリ競合 (割合)。 キー : mem host_contentionPct
マシン需要 (KB)	ホスト メモリ需要 (キロバイト)。 キー : mem host_demand
ESX システム使用量	VMkernel および ESX ユーザー レベル サービスによるメモリ使用量。 キー : mem host_systemUsage
プロビジョニング済みの容量 (KB)	プロビジョニング済みのホスト メモリ (キロバイト)。 キー : mem host_provisioned
予約済みの容量 (KB)	ホストのルート リソース プールの直接の子の、予約済みプロパティの合計。 キー : mem reservedCapacity_average
使用可能メモリ (KB)	使用可能なホスト メモリ (キロバイト) キー : mem host_usable
ホスト使用量 (KB)	ホストのメモリ使用量 (キロバイト)。 キー : mem host_usage
使用量 / 使用可能 (%)	使用されているホスト メモリ (割合)。 キー : mem host_usagePct
競合 (KB)	ホスト競合 (キロバイト)。 キー : mem host_contention
VM オーバーヘッド (KB)	ホストによって報告されたメモリ オーバーヘッド。 キー : mem overhead_average
使用率 (KB)	派生仮想マシンの使用率に基づくメモリ使用率レベル。仮想マシンを実行するための予約、制限、オーバーヘッドを含みます。 キー : mem total_need
合計容量 (KB)	派生 ESXi ホストで構成されている物理メモリの合計。 キー : mem host_provisioned
使用可能なキャパシティ (KB)	vSphere HA および他の vSphere サービス用の予約を考慮した後の仮想マシンで使用可能なメモリ リソース。 キー : mem haTotalCapacity_average

ネットワーク メトリック

ネットワーク メトリックでは、ネットワーク パフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ドロップされたパケット (%)	ドロップされたネットワーク パケット (割合)。 キー : net droppedPct
スループットの合計 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべての NIC インスタンスで送受信されたデータの合計。 キー : net usage_average
パケット受信数	パフォーマンス間隔中に受信されたパケット数。 キー : net packetsRx_summation

メトリック名	説明
パケット転送数	パフォーマンス間隔中に転送されたパケット数。 キー : net packetsTx_summation
ドロップされた受信パケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされた受信パケット数。 キー : net droppedRx_summation
ドロップされた転送パケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされた転送パケット数。 キー : net droppedTx_summation
データ転送速度 (KBps)	1秒あたりの転送データ量の平均。 キー : net transmitted_average
データ受信速度 (KBps)	1秒あたりの受信データ量の平均。 キー : net received_average

サマリのメトリック

サマリ メトリックでは、全体的なパフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
実行中のホストの数	オンになっているホスト数。 キー : summary number_running_hosts
実行中の仮想マシンの数	オンになっている仮想マシンの数。 キー : summary number_running_vms
クラスタの数	クラスタの総数。 キー : summary total_number_clusters
データストアの総数	データストアの総数。 キー : summary total_number_datastores
ホスト数	ホストの総数。 キー : summary total_number_hosts
仮想マシン数	仮想マシンの総数。 キー : summary total_number_vms
仮想マシンの最大数	仮想マシンの最大数。 キー : summary max_number_vms
ワークロード インジケータ (%)	ワークロード インジケータの割合。 キー : summary workload_indicator
データセンターの総数	データセンターの総数。 キー : summary total_number_datacenters
パワーオン状態のホスト用のコア数	パワーオン状態のホスト用のコア数。 キー : summary numberPoweredOnCores
パワーオン状態の仮想マシン用の vCPU 数	パワーオン状態の仮想マシンの仮想 CPU 数。 キー : summary number_running_vcpus
実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数	実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数。 キー : summary avg_vm_density

メトリック名	説明
VC クエリ時間 (ミリ秒)	vCenter Server クエリ時間 (ミリ秒)。 キー : summary vc_query_time
派生メトリックの計算時間 (ミリ秒)	派生メトリックの計算時間 (ミリ秒)。 キー : summary derived_metrics_comp_time
オブジェクト数	オブジェクト数。 キー : summary number_objs
VC イベント数	vCenter Server イベント数。 キー : summary number_vc_events
SMS メトリック数	SMS メトリック数。 キー : summary number_sms_metrics
Collector のメモリ使用量 (MB)	Collector のメモリ使用量 (メガバイト)。 キー : summary collector_mem_usage

無効なメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックが無効になります。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

[ポリシー] ワークスペースでこれらのメトリックを有効にすることができます。詳細は、VMware のドキュメントでメトリックとプロパティの収集の詳細を検索してください。

メトリック名	説明
観察された未処理の IO 処理の最大数	観察された未処理の IO 処理の最大数。 キー : datastore maxObserved_OIO
観察された読み取り最高速度	観察されたデータストアからのデータ読み取りの最高速度。 キー : datastore maxObserved_Read
1 秒あたりに観察された読み取りの最大数	収集間隔中に観察された 1 秒あたりの最大発行読み取り平均コマンド数。 キー : datastore maxObserved_NumberRead
1 秒あたりに観察された書き込みの最大数	収集間隔中に観察された 1 秒あたりの最大発行書き込み平均コマンド数。 キー : datastore maxObserved_NumberWrite
観察された書き込み最高速度	データストアからのデータ書き込みの観測最大速度。 キー : datastore maxObserved_Write
観測最大スループット (Kbps)	観測されたネットワーク スループット最高速度。 キー : net maxObserved_KBps
観測最大転送スループット (Kbps)	観測されたネットワーク スループット転送最高速度。 キー : net maxObserved_Tx_KBps
観測最大受信スループット (Kbps)	観測されたネットワーク スループット受信最高速度。 キー : net maxObserved_Rx_KBps

仮想マシンのメトリック

vRealize Operations Manager では、仮想マシンの構成、CPU 使用、メモリ、データストア、ディスク、仮想ディスク、ゲスト ファイル システム、ネットワーク、電源、ディスク容量、ストレージ、サマリの各メトリックが収集されます。

ROI ダッシュボードのメトリック

仮想マシンのメトリックは、ROI ダッシュボードに追加された新しいメトリックに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
予想される再利用可能な消費メモリ (GB)	このメトリックは、仮想マシンの再使利用可能なメモリの合計を表示します。
予想される CPU 使用率の増加 (GHz)	このメトリックは、仮想マシンの CPU 使用率について、予想される増加率を表示します。
予想されるメモリ使用量の増加 (GB)	このメトリックは、仮想マシンのメモリ使用量について、予想される増加量を示します。
予想される節約	このメトリックは、予想される節約の合計を表示します（アイドル状態の仮想マシン + パワーオフ状態の仮想マシン + スナップショット + 実体のないディスク + オーバーサイ징状態の仮想マシン）。
予想されるコスト増加	このメトリックは、仮想マシンに関連するコストの増加を表示します。

追加メトリック

仮想マシン、ポッド オブジェクト、および Horizon Management Pack オブジェクトに関連する問題のトラブルシューティングに役立つ新しいメトリックが 12 個追加されています。[ほぼリアルタイムの監視] オプションを有効または無効にすることにより、メトリック収集の時間を設定できます。

[ほぼリアルタイムの監視] オプションを有効または無効にするには、クラウド アカウントの横にある垂直の省略記号をクリックし、[編集] オプションを選択します。[ほぼリアルタイムの監視] オプションを選択またはクリアし、[保存] をクリックします。[ほぼリアルタイムの監視] オプションを有効にすると、デフォルトの時間間隔が 20 秒に設定されます。[ほぼリアルタイムの監視] オプションを無効にすると、デフォルトの時間間隔が 5 分に設定されます。

注： 計算の際、以前はメトリックの平均値が考慮されていましたが、現在では最大値が考慮されます。

キャパシティ メトリックは、仮想マシンのオブジェクトに対して計算できます。「[キャパシティ分析生成メトリック](#)」を参照してください。

仮想マシンの構成メトリック

構成メトリックは、仮想マシン構成についての情報を提供します。

メトリック名	説明
構成 シン プロビジョニング ディスク	シン プロビジョニング ディスク。 キー : config hardware thin_Enabled
構成 CPU の数	仮想マシン用の CPU 数。 vRealize Operations Manager 6.7 以降では、このメトリックはコアではなく vCPU 単位で測定されます。 キー : config hardware num_Cpu
構成 ディスク容量	ディスク容量メトリック。 キー : config hardware disk_Space

仮想マシンの CPU 使用量メトリック

CPU 使用量メトリックは、CPU 使用についての情報を提供します。

メトリック名	説明
CPU IO 遅延 (ミリ秒)	IO 待ちで費やされた CPU 時間。 キー : cpul ioWait
CPU CPU 全体の競合 (ミリ秒)	競合のために CPU が動作できない合計時間。 キー : cpul capacity_contention
CPU 使用済みの予約	使用済み CPU 予約。 キー : cpul reservation_used
CPU 実効リミット	CPU の実効リミット。 キー : cpuleffective_limit
CPU IO 遅延 (%)	IO 待ち時間の割合。 キー : cpul ioWaitPct
CPU スワップの遅延 (%)	CPU のスワップ待ち時間の割合。 キー : cpul swapWaitPct
CPU 待機 (%)	待機状態で消費した合計 CPU 時間の割合。 キー : cpul waitPct
CPU システム (%)	システム プロセスに費やされた CPU 時間の割合。 キー : cpul systemSummationPct
CPU キャパシティの資格 (MHz)	すべての制限を考慮した後の仮想マシンの CPU 資格。 キー : cpul capacity_entitlement
CPU CPU キャパシティ デマンドの資格 (%)	容量の需要資格の割合。 キー : cpul capacity_demandEntitlementPct
CPU CPU の競合 (%)	20 秒の収集期間中の CPU 競合 (パーセント単位)。 キー : cpul capacity_contentionPct
CPU 合計キャパシティ	プロビジョニングされた CPU 容量 (メガヘルツ単位)。 キー : cpul vm_capacity_provisioned
CPU デマンド (MHz)	仮想マシンのワークロードに必要な CPU リソースの合計。 キー : cpul demandMHz

メトリック名	説明
CPU 集約のためのホスト デマンド	集約のためのホスト デマンド。 キー : cpu host_demand_for_aggregation
CPU デマンド（ミリ秒）	競合がなかった場合に仮想マシンが使用する可能性がある合計 CPU 時間。 キー : cpudemand_average
CPU デマンド (%)	プロビジョニング済みキャパシティの CPU デマンド (パーセント単位)。 キー : cpudemandPct
CPU 使用率 (%)	このメトリックは、仮想マシンに割り当てられたすべての CPU のうち、使用された CPU の割合を示します。CPU 使用量は、仮想マシンがサイズ不足になった場合を示すことができます。 キー : cpulseusage_average
CPU 使用量 (MHz)	CPU 使用量 (メガヘルツ)。 キー : cpulusagemhz_average
CPU システム（ミリ秒）	システム プロセスに費やされる CPU 時間。 キー : cpulsystem_summation
CPU 準備完了 (%)	このメトリックは、仮想マシンがホストで CPU を使用するために待ち行列で待機していた時間の割合 (%) を示します。 仮想マシンの Ready 時間が長いということは、その仮想マシンが CPU リソースを必要としたが、インフラストラクチャが他の仮想マシンへのサービスの提供でビジーになっていたことを示します。長い待機時間は、ホストが提供しようとしている仮想マシンの台数が多すぎることを示している場合があります。 CPU Ready が 10% を超えるたびに、ホストが過負荷でないかどうか、または割り当てられたすべてのリソースを仮想マシンが本当に必要としているかどうかを確認することをお勧めします。 キー : cpulreadyPct
CPU 予備（ミリ秒）	余剰 CPU 時間 (ミリ秒)。 キー : cpulextra_summation
CPU 保証済み（ミリ秒）	仮想マシンに対して確保されている CPU 時間。 キー : cpulguaranteed_latest
CPU 相互停止 (%)	仮想マシンを実行する準備ができていても、相互スケジューリングの制約のため実行できない時間の割合。 キー : cpulcostopPct
CPU 遅延	物理 CPU に対するアクセスが競合していることにより仮想マシンを実行できない時間の割合。 キー : cpullatency_average
CPU 最大限度	仮想マシンを実行する準備ができていても、CPU リミット設定値の上限に達しているため実行できない時間。 キー : cpulmaxlimited_summation
CPU オーバーラップ	仮想マシンでのシステム サービスの実行が、自身や他の仮想マシンのために中断された時間。 キー : cpuloverlap_summation

メトリック名	説明
CPU 実行	仮想マシンを実行するようにスケジュール設定された時間。 キー : cpu run_summation
CPU 最新の資格値	最新の資格値。 キー : cpulentitlement_latest
CPU 合計 キャパシティ (MHz)	仮想マシンに割り当てられている CPU キャパシティの合計。 キー : cpulvm_capacity_provisioned
CPU ピーク時の vCPU Ready	仮想 CPU 間の最大 CPU Ready。 キー : cpuleak_peak_vcpu_ready
CPU ピーク時の vCPU 使用率	設定されている CPU の静的周波数と比較した仮想 CPU 間の最大 CPU 使用率。常に値が高い場合は、1つ以上の CPU で使用率が高いことを示しています。 キー : cpuleak_peak_vcpu_usage
CPU 20 秒間のピーク CPU システム (%)	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、CPU システムの最大値。 キー : cpu 20-second peak cpu system
CPU 20 秒間のピーク vCPU 相互停止 (%)	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、vCPU の CPU 相互停止の中で最も高い値。 キー : cpu 20-second peak vcpu co-stop
CPU 20 秒間のピーク vCPU I/O 待ち時間 (%)	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、vCPU の CPU I/O 待ち時間の中で最も高い値。 キー : cpu 20-second peak vcpu io-wait
CPU 20 秒間のピーク vCPU 重複 (ミリ秒)	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、vCPU の CPU スワップ重複の中で最も高い値。 キー : cpu 20-second peak vcpu overlap
CPU 20 秒間のピーク vCPU Ready (%)	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、vCPU の CPU Ready の中で最も高い値。 キー : cpu 20-second peak vcpu ready
CPU 20 秒間のピーク vCPU スワップ待ち時間 (%)	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、vCPU の CPU スワップ待ち時間の中で最も高い値。 キー : cpu 20-second peak vcpu swap wait
CPU vCPU 使用率の不均衡	vCPU の最大使用率と vCPU の最小使用率間の絶対差異。 キー : cpulvcpu_usage_disparity

仮想マシンのリソース メトリックに対する CPU 使用率

リソースに対する CPU 使用率のメトリックでは、リソース CPU 使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
rescpu アクティブ CPU (%) (間隔)	さまざまな間隔の間の、CPU の平均アクティブ時間 (actav) またはピーク アクティブ時間 (actpk)。 キー： rescpu actav1_latest rescpu actav5_latest rescpu actav15_latest rescpu actpk1_latest rescpu actpk5_latest rescpu actpk15_latest
rescpu 稼働 CPU (%) (間隔)	さまざまな間隔の間の、CPU の平均ランタイム (runav) またはピーク ランタイム (runpk)。 キー： rescpu runav1_latest rescpu runav5_latest rescpu runav15_latest rescpu runpk1_latest rescpu runpk5_latest rescpu runpk15_latest
rescpu スロットル CPU (%) (間隔)	制限を越えたために拒否された CPU リソース量 (さまざまな間隔の平均)。 キー： rescpu maxLimited1_latest rescpu maxLimited5_latest rescpu maxLimited15_latest
rescpu グループ CPU のサンプル回数	サンプル CPU 回数。 キー : rescpu sampleCount_latest
rescpu グループ CPU のサンプル期間 (ミリ秒)	サンプル期間。 キー : rescpu samplePeriod_latest

仮想マシンのメモリ メトリック

メモリ メトリックでは、メモリの使用と割り当てに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
メモリ アクティブなホスト (KB)	ホストのアクティブなメモリ使用量 (キロバイト)。 キー : mem host_active
メモリ 競合 (KB)	メモリの競合 (キロバイト)。 キー : mem host_contention
メモリ 競合 (%)	メモリの競合の割合。 キー : mem host_contentionPct
メモリ 構成済みゲスト メモリ (KB)	構成済みゲスト OS メモリ (キロバイト)。 キー : mem guest_provisioned

メトリック名	説明
メモリ アクティブなゲスト メモリ (%)	ゲスト OS のアクティブなメモリの割合。 キー : mem guest_activePct
メモリ ページ可能でないゲスト メモリ (KB)	ページ可能でないゲスト OS メモリ (キロバイト)。 キー : mem guest_nonpageable_estimate
メモリ 使用済みの予約	使用済みメモリ予約。 キー : mem reservation_used
メモリ 実効リミット	メモリ実効リミット。 キー : mem effective_limit
メモリ 集約のためのデマンド	集約のためのホスト デマンド。 キー : mem host_demand_for_aggregation
メモリ バルーン (%)	バルーニングを介して解放された合計メモリのパーセンテージ。 キー : mem balloonPct
メモリ ゲスト使用量 (KB)	このメトリックは、仮想マシンが使用しているメモリの量を示します。 キー : mem guest_usage
メモリ ゲスト デマンド (KB)	ゲスト OS の需要 (キロバイト)。 キー : mem guest_demand
メモリ ページ可能でないゲスト メモリ (KB)	ページ可能でないゲスト OS メモリ (キロバイト)。 キー : mem host_nonpageable_estimate
メモリ ホスト デマンド (KB)	メモリ デマンド (キロバイト)。 キー : mem host_demand
メモリ ホストのワークロード	ホスト ワークロード (%). キー : mem host_workload
メモリ ゼロ (KB)	すべて 0 のメモリ容量。 キー : mem zero_average
メモリ スワップ済み (KB)	このメトリックは、スワップされようとしているメモリの量を示します。これは、未予約メモリの量 (キロバイト単位) を意味します。 キー : mem swapped_average
メモリ スワップ ターゲット (KB)	スワップ可能なメモリ量 (KB)。 キー : mem swaptarget_average
メモリ スワップ イン (KB)	スワッピング メモリ (キロバイト)。 キー : mem swapin_average
メモリ バルーン ターゲット (KB)	仮想マシンのメモリ制御に使用できるメモリ量。 キー : mem vmmemct target_average
メモリ 消費 (KB)	ゲスト メモリ用として仮想マシンによって消費されるホスト メモリ量 (KB)。 キー : mem consumed_average
メモリ オーバーヘッド (KB)	メモリ オーバーヘッド (キロバイト)。 キー : mem overhead_average

メトリック名	説明
メモリ スワップ イン速度 (KBps)	間隔中にメモリがディスクからアクティブなメモリにスワップされる速度。 キー : mem swapinRate_average
メモリ アクティブな書き込み (KB)	アクティブな書き込み (キロバイト)。 キー : mem activewrite_average
メモリ 圧縮済み (KB)	圧縮済みメモリ (キロバイト)。 キー : mem compressed_average
メモリ 圧縮率 (KBps)	1秒あたりの圧縮率 (キロバイト)。 キー : mem compressionRate_average
メモリ 圧縮解除率 (KBps)	1秒あたりの圧縮解除率 (キロバイト)。 キー : mem decompressionRate_average
メモリ 最大オーバーヘッド (KB)	最大オーバーヘッド (キロバイト)。 キー : mem overheadMax_average
メモリ 保存済み zip (KB)	圧縮保存済みメモリ (キロバイト)。 キー : mem zipSaved_latest
メモリ Zip 済み (KB)	圧縮済みメモリ (キロバイト)。 キー : mem zipped_latest
メモリ 資格	ESX スケジュールによって決まる仮想マシンに資格を付与しているホストの物理メモリの容量。 キー : mem entitlement_average
メモリ キャパシティ競合	キャパシティ競合。 キー : mem capacity.contention_average
メモリ ホスト キャッシュからのスワップ イン速度	メモリがホスト キャッシュからアクティブなメモリにスワップされる速度。 キー : mem lISwapInRate_average
メモリ ホスト キャッシュへのスワップ アウト速度	アクティブ メモリからホスト キャッシュにスワップアウト中の速度。 キー : mem lISwapOutRate_average
メモリ ホスト キャッシュで使用されるスワップ容量	スワップされたページをキャッシュするために使用するホスト キャッシュの容量。 キー : mem lISwapUsed_average
メモリ タッチ済みオーバーヘッド	仮想マシンの仮想化オーバーヘッドとして使用するために予約された、アクティブなタッチ済みオーバーヘッド メモリ (KB)。 キー : mem overheadTouched_average
メモリ 仮想マシンのメモリ デマンド (KB)	キー : mem vmMemoryDemand
メモリ 消費 (%)	キー : mem consumedPct
メモリ 使用率 (KB)	仮想マシンによって使用されるメモリ。vSphere および特定の VMTools バージョンで必要なゲスト OS メモリ、または仮想マシンで使用するために必要なゲスト OS メモリが反映されます。 キー : mem vmMemoryDemand

メトリック名	説明
メモリ 合計容量 (KB)	パワーオン状態の仮想マシンに割り当てられているメモリ リソース。 キー : mem guest_provisioned
メモリ 20 秒間のピーク競合 (%)	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、メモリ競合の最大値。 キー : guest 20-second_peak_contention
ゲスト 必要なメモリ	ゲスト OS で最適なパフォーマンスを得るために必要なメモリ容量。このメモリは、ディスクのキャッシュと見なされ、実際の使用済みメモリよりも少し多くなります。 キー : guest mem.needed_latest
ゲスト 空きメモリ	使用されていないがすぐに使用可能なメモリ容量。キャッシュが高い場合、空きメモリが少くとも、ゲスト OS に追加のメモリが必要であるとは限りません。 キー : guest mem.free_latest
ゲスト 物理的使用可能メモリ	ゲスト OS で使用可能なメモリ容量。つまり、この容量は、仮想マシンに対して構成されたメモリの容量に近くなります。 キー : guest mem.physUsable_latest
ゲスト 20 秒間のピーク ディスク キュー長	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、ディスク キュー長の最大値。 キー : guest 20-second_peak_disk_queue_length
ゲスト 20 秒間のピーク実行キュー	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、実行キューの最大値。 キー : guest 20-second_peak_run_queue
ゲスト 20 秒間のピーク CPU コンテキスト スイッチ速度	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、CPU コンテキスト スイッチ速度の最大値。 キー : guest 20-second_peak_cpu_context_switch_rate

仮想マシンのデータストアのメトリック

データストアのメトリックでは、データストア使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
データストア IOPS の総数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : datastore commandsAveraged_average
データストア 実行中 I/O 要求	データストアの OIO。 キー : datastore demand_oio
データストア 実行中 I/O 処理数	未処理の I/O 処理数。 キー : datastore lio
データストア デマンド	データストアのデマンド。 キー : datastore demand
データストア 遅延合計 (ミリ秒)	ゲスト OS から見た平均コマンド時間。これは、カーネル コマンド遅延および物理デバイス コマンド遅延の合計です。 キー : datastore totalLatency_average

メトリック名	説明
データストア スループットの合計 (KBps)	平均使用状況 (KBps)。 キー : datastore usage_average
データストア 使用量 (MB)	使用量 (メガバイト)。 キー : datastore used
データストア 未共有 (GB)	共有されていない仮想マシンによって使用されている領域 (ギガバイト)。 キー : datastore notshared
データストア 読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : datastore numberReadAveraged_average
データストア 書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : datastore numberWriteAveraged_average
データストア 読み取りスループット (KBps)	このメトリックは、仮想マシンがデータストアに読み込む 1 秒あたりのデータ量を示します。 キー : datastore read_average
データストア 読み取り遅延 (ミリ秒)	データストアからの読み取り処理の平均時間。遅延合計 = カーネル遅延 + デバイス遅延。 キー : datastore totalReadLatency_average
データストア 書き込み遅延 (ミリ秒)	データストアへの書き込み処理の平均時間。遅延合計 = カーネル遅延 + デバイス遅延。 キー : datastore totalWriteLatency_average
データストア 書き込みスループット (KBps)	このメトリックは、仮想マシンがデータストアに書き込む 1 秒あたりのデータ量を示します。 キー : datastore write_average
データストア 最大遅延	最大遅延。 キー : datastore maxTotalLatency_latest
データストア 最大遅延合計	最大遅延合計 (ミリ秒)。 キー : datastore totalLatency_max

仮想マシンのディスク メトリック

ディスク メトリックでは、ディスクの使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ディスク 読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : disk numberReadAveraged_average
ディスク 書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : disk numberWriteAveraged_average
ディスク IOPS の総数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : disk commandsAveraged_average
ディスク スループットの合計 (KBps)	1 秒あたりの使用速度 (キロバイト)。 キー : disk usage_average

メトリック名	説明
ディスク I/O 使用量キャパシティ	このメトリックは、storage usage_average と disk workload を組み合わせた機能です。storage usage_average は、すべてのストレージ デバイスの平均です。つまり、disk usage_capacity は選択した仮想マシンやそのホストに固有のものではありません。 キー : disk usage_capacity
ディスク 実行中 IO 処理数	未処理の IO 処理数。 キー : disk diskoio
ディスク キューに入っている処理	待機中の処理。 キー : disk diskqueued
ディスク デマンド (%)	需要率。 キー : disk diskdemand
ディスク キューに入っている実行中 IO の合計	キューに入っている処理および実行中 IO 処理の合計数。 キー : disk sum_queued_oio
ディスク 観測最大実行中 IO 数	单一ディスクに対する観測最大実行中 IO 数 キー : disk max_observed
ディスク 読み取りスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中に読み取られたデータ量。 キー : disk read_average
ディスク 書き込みスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中にディスクに書き込まれたデータ量。 キー : disk write_average
ディスク バス リセット	パフォーマンス間隔中のバスのリセット数。 キー : disk busResets_summation
ディスク キャンセルされたコマンド	パフォーマンス間隔中にキャンセルされたディスク コマンド数。 キー : disk commandsAborted_summation
ディスク 最大遅延	最大待ち時間。 キー : disk maxTotalLatency_latest
ディスク SCSI Reservation 競合数	SCSI Reservation 競合数。 キー : disk scsiReservationConflicts_summation
ディスク 読み取り遅延 (ミリ秒)	ゲスト OS から見た平均読み取り時間。これは、カーネル読み取り遅延および物理デバイス読み取り遅延の合計です。 キー : disk totalReadLatency_average
ディスク 書き込み遅延 (ミリ秒)	ゲスト OS から見た平均書き込み時間。これは、カーネル書き込み遅延および物理デバイス書き込み遅延の合計です。 キー : disk totalWriteLatency_average
ディスク 遅延合計 (ミリ秒)	ゲスト OS から見た平均コマンド時間。これは、カーネル コマンド遅延および物理デバイス コマンド遅延の合計です。 キー : disk totalLatency_average

仮想マシンの仮想ディスクメトリック

仮想ディスク メトリックでは、仮想ディスク使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
仮想ディスク 使用量	仮想ディスクの平均使用率 (%). キー : virtualDisk usage
仮想ディスク 遅延合計	遅延合計。 キー : virtualDisk totalLatency
仮想ディスク IOPS の総数	1秒あたりの平均コマンド数。 キー : virtualDisk commandsAveraged_average
仮想ディスク 読み取り要求	収集間隔中に仮想ディスクに発行された 1秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : virtualDisk numberReadAveraged_average
仮想ディスク 書き込み要求	収集間隔中に仮想ディスクに発行された 1秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : virtualDisk numberWriteAveraged_average
仮想ディスク 読み取りスループット (KBps)	仮想ディスクからのデータ読み取り速度 (キロバイト毎秒単位)。 キー : virtualDisk read_average
仮想ディスク 読み取り遅延 (ミリ秒)	仮想ディスクからの読み取り処理の平均時間。遅延合計 = カーネル遅延 + デバイス遅延 キー : virtualDisk totalReadLatency_average
仮想ディスク 書き込み遅延 (ミリ秒)	仮想ディスクへの書き込み処理の平均時間。遅延合計 = カーネル待ち時間 + デバイス待ち時間。 キー : virtualDisk totalWriteLatency_average
仮想ディスク 書き込みスループット (KBps)	仮想ディスクからのデータ書き込み速度 (キロバイト毎秒単位)。 キー : virtualDisk write_average
仮想ディスク バス リセット	パフォーマンス間隔中のバスのリセット数。 キー : virtualDisk busResets_summation
仮想ディスク コマンド アボート数	パフォーマンス間隔中にキャンセルされたディスク コマンド数。 キー : virtualDisk commandsAborted_summation
仮想ディスク 読み取りロード	Storage DRS 仮想ディスク メトリック読み取りロード。 キー : virtualDisk readLoadMetric_latest
仮想ディスク 実行中の読み取り要求数	仮想ディスクへの平均実行中読み取り要求数。 キー : virtualDisk readOIO_latest
仮想ディスク 書き込みロード	Storage DRS 仮想ディスク書き込みロード。 キー : virtualDisk writeLoadMetric_latest
仮想ディスク 実行中の書き込み要求数	仮想ディスクへの平均書き込み要求の残数。 キー : virtualDisk writeOIO_latest
仮想ディスク 小さいシークの数	小さいシークの数。 キー : virtualDisk smallSeeks_latest
仮想ディスク 中程度のシークの数	中程度のシークの数。 キー : virtualDisk mediumSeeks_latest
仮想ディスク 大きなシークの数	大きなシークの数。 キー : virtualDisk largeSeeks_latest

メトリック名	説明
仮想ディスク 読み取り遅延 (マイクロ秒)	読み取り待ち時間 (マイクロ秒)。 キー : virtualDisk readLatencyUS_latest
仮想ディスク 書き込み遅延 (マイクロ秒)	書き込み待ち時間 (マイクロ秒)。 キー : virtualDisk writeLatencyUS_latest
仮想ディスク 平均読み取り要求サイズ	読み取り IO サイズ。 キー : virtualDisk readIOSize_latest
仮想ディスク 平均書き込み要求サイズ	書き込み IO サイズ。 キー : virtualDisk writeIOSize_latest
仮想ディスク 実行中 IO 要求 (OIOs)	キー : virtualDisk\{vDisk\}OIO
仮想ディスク 使用ディスク容量 (GB)	キー : virtualDisk\actualUsage
仮想ディスク ピーク時の仮想ディスク IOPS	仮想ディスク間の 1 秒あたりの最大ディスク IO。常に値が高い場合は、1 つ以上の仮想ディスクで高い IOPS が持続していることを示しています。 キー : virtualDisk\peak_vDisk_iops
仮想ディスク ピーク時の仮想ディスク読み取り遅延	仮想ディスク中の最大読み取り遅延。値が大きい場合は、1 つ以上の仮想ディスクでパフォーマンスが低下していることを示しています。 キー : virtualDisk\peak_vDisk_readLatency
仮想ディスク ピーク時の仮想ディスク書き込み遅延	仮想ディスク中の最大書き込み遅延。値が大きい場合は、1 つ以上の仮想ディスクでパフォーマンスが低下していることを示しています。 キー : virtualDisk\peak_vDisk_writeLatency
仮想ディスク 20 秒間のピーク遅延 (ミリ秒)	収集間隔中の任意の 20 秒間平均のピーク値として測定された、仮想ディスクの最大遅延。 キー : virtualDisk\20-second_peak_latency
仮想ディスク ピーク時の仮想ディスクスループット	仮想ディスク間の最大ディスク スループット。 キー : virtualDisk\peak_vDisk_throughpu

仮想マシンのゲスト ファイル システム メトリック

ゲスト ファイル システム メトリックでは、ゲスト ファイル システムの容量と空き容量に関する情報が提供されます。

これらのメトリックのデータは、仮想マシンに VMware Tools がインストールされている場合にのみ表示されます。VMware Tools がインストールされていない場合、仮想マシン ゲスト ストレージのキャパシティ プランニングなどの、これらのメトリックに依存する機能は使用できません。

メトリック名	説明
ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムのキャパシティ (MB)	ゲスト ファイル システム上の合計キャパシティ (MB)。 キー : guestfilesystem capacity
ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムの容量 (MB)	ゲスト ファイル システム上の合計空き容量 (MB)。 キー : guestfilesystem\freespace

メトリック名	説明
ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムの使用量 (%)	ゲスト ファイル システムの割合。 キー : guestfilesystem percentage
ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムの使用量	ゲスト ファイル システムの合計使用量。 vRealize Operations Manager 6.7 以降では、このメトリックは GB 単位で測定されます。 キー : guestfilesystem usage
ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムの合計キャパシティ (GB)	このメトリックは、仮想マシンに割り当てられているディスク容量を示します。 このメトリックと他のメトリックの相関を見ることで、仮想マシンのディスクの容量割り当てに変化があったかどうかがわかります。 キー : guestfilesystem capacity_total
ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムの合計使用量 (%)	このメトリックは、割り当てられているディスク容量の合計のうち、使用されている容量を示します。 このメトリックを使用して、全体的な使用量が安定しているどうかや、上限に達したかどうかを追跡します。ディスク容量の使用量が 95% を超える仮想マシンは含めないでください。システムに影響する場合があります。 キー : guestfilesystem percentage_total
ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムの合計使用量	ゲスト ファイル システムの合計使用量。 キー : guestfilesystem usage_total
ゲスト ファイル システム 使用容量 (GB)	ゲスト OS ファイル システムによって使用されているストレージ容量。ディスク容量が表示されるのは、VM Tools がインストールされて実行されている場合のみです。VM Tools がインストールされていない場合、ディスク容量は表示されません。 キー : guestfilesystem usage_total
ゲスト ファイル システム 合計容量 (GB)	ゲスト OS ファイル システムによって使用されているストレージ容量。ディスク容量が表示されるのは、VM Tools がインストールされて実行されている場合のみです。VM Tools がインストールされていない場合、ディスク容量は表示されません。 キー : guestfilesystem capacity_total

仮想マシンのネットワーク メトリック

ネットワーク メトリックでは、ネットワーク パフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ネットワーク スループットの合計 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべての NIC インスタンスで送受信されたデータの合計。 キー : net usage_average
ネットワーク データ転送速度 (KBps)	このメトリックは、仮想マシンによって送信される 1 秒あたりのデータ速度を示します。 キー : net transmitted_average
ネットワーク データ受信速度 (KBps)	このメトリックは、仮想マシンによって受信される 1 秒あたりのデータ速度を示します。 キー : net received_average

メトリック名	説明
ネットワーク 1秒あたりのパケット数	1秒あたりの送受信パケット数。 キー : net PacketsPerSec
ネットワーク 受信したパケット数	パフォーマンス間隔中に受信されたパケット数。 キー : net packetsRx_summation
ネットワーク 転送したパケット数	パフォーマンス間隔中に転送されたパケット数。 キー : net packetsTx_summation
ネットワーク ドロップされた転送パケット数	このメトリックは、収集間隔中にドロップされた転送パケットの数を示します。 キー : net droppedTx_summation
ネットワーク ドロップしたパケット数 (%)	ドロップされたパケットのパーセンテージ。 キー : net droppedPct
ネットワーク ドロップしたパケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされたパケット数。 キー : net dropped
ネットワーク 送信したブロードキャスト パケット数	サンプリング間隔中に転送されたブロードキャスト パケットの数。 キー : net broadcastTx_summation
ネットワーク 受信したブロードキャスト パケット数	サンプリング間隔中に受信されたブロードキャスト パケットの数。 キー : net broadcastRx_summation
ネットワーク 受信したマルチキャスト パケット数	受信されたマルチキャスト パケット数。 キー : net multicastRx_summation
ネットワーク 送信したマルチキャスト パケット数	送信されたマルチキャスト パケット数。 キー : net multicastTx_summation
ネットワーク 仮想マシンからホストへのデータ転送速度	仮想マシンとホスト間の1秒あたりの転送データ量の平均。 キー : net host_transmitted_average
ネットワーク 仮想マシンからホストへのデータ受信速度	仮想マシンとホスト間の1秒あたりの受信データ量の平均。 キー : net host_received_average
ネットワーク 仮想マシンからホストへの使用率	仮想マシンとホスト間のすべてのNICインスタンスに対して送受信されるデータの合計。 キー : net host_usage_average
ネットワーク 20秒間のピーク使用速度 (KBps)	収集間隔中の任意の20秒間平均のピーク値として測定された、使用速度の最大値。 キー : net 20-second_peak_usage_rate

仮想マシンのシステム メトリック

仮想マシンのシステム メトリックでは、仮想マシンに関する一般的な情報（そのビルド番号や実行状態など）提供されます。

メトリック名	説明
システム パワーオン状態	仮想マシンのパワー状態。パワーオン状態の場合は 1、パワーオフ状態の場合は 0、不明の場合は -1 キー : sys poweredOn
システム OS アップタイム	前回のオペレーティング システム起動からの総経過時間 (秒単位)。 キー : sys osUptime_latest

仮想マシンの電力メトリック

電力メトリックでは、電力使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
電力 エネルギー (ジュール)	エネルギー使用量 (ジュール)。 キー : power energy_summation
電力 電力 (ワット)	平均電力使用量 (ワット)。 キー : power power_average

仮想マシンのディスク容量メトリック

ディスク容量メトリックでは、ディスク容量使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ディスク容量 プロビジョニング済み容量 (GB)	プロビジョニング済み領域 (ギガバイト)。 キー : diskspace provisioned
ディスク容量 VM のプロビジョニング済み容量	仮想マシンのプロビジョニング済み領域。 キー : diskspace provisionedSpace
ディスク容量 スナップショット領域 (GB)	スナップショットによって使用されている領域。 キー : diskspace snapshot
ディスク容量 使用済み仮想マシン (GB)	仮想マシン ファイルによって使用されている領域 (ギガバイト)。 キー : diskspace perDsUsed
ディスク容量 共有されていないアクティブ	スナップショットを除く、仮想マシンが使用中の未共有ディスク容量。 キー : diskspace activeNotShared

仮想マシンのストレージ メトリック

ストレージ メトリックでは、ストレージ使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ストレージ IOPS の総数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : storage commandsAveraged_average
ストレージ 競合 (%)	競合の割合。 キー : storage contention

メトリック名	説明
ストレージ 読み取りスループット (KBps)	読み取りスループット (キロバイト毎秒単位)。 キー : storage\read_average
ストレージ 読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : storage\numberReadAveraged_average
ストレージ 遅延合計 (ミリ秒)	合計待ち時間 (ミリ秒)。 キー : storage\totalLatency_average
ストレージ 合計使用量 (KBps)	合計スループット速度 (キロバイト毎秒単位)。 キー : storage\usage_average
ストレージ 書き込みスループット (KBps)	書き込みスループット速度 (キロバイト毎秒単位)。 キー : storage\write_average
ストレージ 書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : storage\numberWriteAveraged_average

仮想マシンのサマリ メトリック

サマリ メトリックでは、全体的なパフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
サマリ 実行中	実行中の仮想マシンの数。 キー : summary\running
サマリ デスクトップ ステータス	VMware View デスクトップ ステータス。 キー : summary\desktop_status
サマリ 構成 タイプ	仮想マシンのタイプを特定できる、仮想マシンオブジェクトのタイプを示します。仮想マシン オブジェクトのプロパティの有効な値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> ■ デフォルト - 通常の仮想マシンを表します。 ■ テンプレート - パワーオフされた仮想マシン テンプレートを表します。 ■ srm_placeholder - パワーインされた Site Recovery Manager 仮想マシンを表します。 ■ ft_primary - プライマリのフォルト トレランス仮想マシンを表します。 ■ ft_secondary - セカンダリのフォルト トレランス仮想マシンを表します。 キー : summary\configtype
サマリ ゲスト OS ゲスト OS のフルネーム	ゲスト OS 名が表示されます。 キー : summary\guest_os_full_name
Summary Oversized Potential Memory	オーバーサイジングの予想されるメモリが表示されます。 キー : summary\oversized\potentialMemConsumed
サマリ サイズ不足状態 予想される CPU 使用率	サイズ不足状態の予想される CPU 使用率が表示されます。 キー : summary\undersized\potentialCpuUsage
サマリ サイズ不足状態 予想されるメモリ	サイズ不足状態の予想される CPU メモリ量が表示されます。 キー : summary\undersized\potentialMemUsage

メトリック名	説明
再利用可能アイドル	仮想マシンがアイドル状態のため、再利用可能と考えられるかどうかを示す真偽フラグ。 キー : summary idle
再利用可能パワーオフ	仮想マシンがパワーオフ状態のため、再利用可能と考えられるかどうかを示す真偽フラグ。 キー : summary poweredOff
再利用可能なスナップショット容量 (GB)	再利用可能なスナップショット容量。 キー : summary snapshotSpace

仮想マシンのコスト メトリック

コスト メトリックは、コストについての情報を提供します。

メトリック名	説明
月次 OS 人件費	仮想マシンの月次のオペレーティング システム人件費。 キー : cost osLaborTotalCost
月次予測総コスト	1か月で予想される仮想マシン コスト。 キー : Cost monthlyProjectedCost
月次 VI 人件費	仮想マシンの月次の仮想インフラストラクチャ人件費。 キー : cost viLaborTotalCost
MTD コンピューティング総コスト	仮想マシンのコンピューティング総コスト (CPU とメモリを含む)。 キー : cost compTotalCost
MTD CPU コスト	月初から今日までの仮想マシンの CPU コスト。これは使用率に基づきます。仮想マシンでの使用率が高くなるほど、コストが高くなります。 キー : cost cpuCost
MTD Monthly Cost	月初から今日までの仮想マシンの直接費 (OS 人件費、VI 人件費、およびあらゆる Windows デスクトップ インスタンス ライセンスから構成される)。仮想マシンの追加コストとアプリケーション コストも含まれます。 キー : cost vmDirectCost
MTD メモリ コスト	月初から今日までの仮想マシンのメモリ コスト。これは使用率に基づきます。仮想マシンでの使用率が高くなるほど、コストが高くなります。 キー : cost memoryCost
MTD Storage Cost	仮想マシンの、月初から今日までのストレージ コスト。 キー : cost storageCost
MTD 総コスト	月初から今日までの、仮想マシンのコンピューティング総コスト (CPU とメモリを含む)。 キー : cost monthlyTotalCost
予想される節約	アイドル状態、パワーオフ状態、またはスナップショットを持つ再利用可能な仮想マシンによる、節約可能なコスト。 キー : cost reclaimableCost

メトリック名	説明
Cost Allocation MTD VM CPU Cost (Currency)	ポリシーで親クラスタに設定されているリソース オーバーコミット率に基づいて計算された、月初から今日までの仮想マシンの CPU コスト。 cost allocation allocationBasedCpuMTDCost
Cost Allocation MTD VM Memory Cost (Currency)	ポリシーで親クラスタに設定されているリソース オーバーコミット率に基づいて計算された、月初から今日までの仮想マシンの CPU メモリコスト。 cost allocation allocationBasedMemoryMTDCost
Cost Allocation MTD VM Storage Cost (Currency)	ポリシーで親クラスタ（またはデータストア クラスタ）に設定されているリソース オーバーコミット率に基づいて計算された、月初から今日までの仮想マシンの CPU ストレージ コスト。 cost allocation allocationBasedStorageMTDCost
Cost Allocation MTD VM Total Cost (Currency)	ポリシーで親クラスタまたはデータストア クラスタに設定されたオーバーコミット率に基づいた、CPU コスト、メモリ コスト、ストレージ コスト、および直接費の総和である、月初から今日までの仮想マシンの総コスト。 cost allocation allocationBasedTotalCost
Cost Effective Daily Cpu Cost (Currency)	選択した仮想マシンの日次 CPU コスト。
Cost Effective Daily Memory Cost (Currency)	選択した仮想マシンの日次メモリ コスト。
Cost Effective Daily Storage Cost (Currency)	選択した仮想マシンの日次ストレージ コスト。
Cost Daily Additional Cost	選択した仮想マシンの日次追加コスト。
コスト 有効日次コスト（通貨）	有効な日次コストは、有効な日次 CPU コスト + 有効な日次メモリ コスト + 有効な日次ストレージ コスト + 日次追加コストの合計です。
コスト 有効 MTD コスト（通貨）	有効な MTD コストは、月初から現在までの有効な日次 CPU コスト + 月初から現在までの有効な日次メモリ コスト + 月初から現在までの有効な日次ストレージ コスト + 月初から現在までの日次追加コストの合計です。

仮想マシンの仮想ハードウェア メトリック

メトリック名	説明
構成 ハードウェア ソケット当たりの CPU コア数	このメトリックには、ソケット当たりの CPU コア数が表示されます。
構成 ハードウェア 仮想 CPU 数	このメトリックには、仮想マシンの CPU 数が表示されます。
構成 ハードウェア 仮想ソケット数：	このメトリックには、仮想マシンの仮想ソケット数が表示されます。
構成 ハードウェア メモリ：	このメトリックには、仮想マシンで使用されているメモリが表示されます。
構成 CPU リソース割り当て 制限	このメトリックには、仮想マシンのリソース割り当て制限が表示されます。
構成 CPU リソース割り当て 予約	このメトリックには、仮想マシンの予約済みリソースが表示されます。
構成 CPU リソース割り当て 共有	このメトリックには、仮想マシンの共有リソースが表示されます。

メトリック名	説明
サマリ ゲスト OS Tools バージョン	このメトリックには、ゲスト OS の Tools バージョンが表示されます。
サマリ ゲスト OS Tools バージョンのステータス	このメトリックには、ゲスト OS の Tools のステータスが表示されます。
サマリ ゲスト OS Tools 実行ステータス	このメトリックには、ゲスト OS で Tools が機能しているかどうかが表示されます。
Guest File System:/boot Partition Capacity (GB)	このメトリックには、ゲスト ファイル システムのブート パーティションのキャパシティが表示されます。
Guest File System:/boot Partition Utilization (%)	このメトリックには、ゲスト ファイル システムのブート パーティション使用率が表示されます。
Guest File System:/boot Partition Utilization (GB)	このメトリックには、ゲスト ファイル システムで使用されているブート パーティションが表示されます。
仮想ディスク 構成済み	このメトリックには、構成済み仮想ディスクのディスク容量が表示されます。
仮想ディスク ラベル	このメトリックには、構成済み仮想ディスクのディスク ラベルが表示されます。
ディスク容量 スナップショット領域	このメトリックには、仮想マシンのスナップ ショットの詳細が表示されます。
ネットワーク IP アドレス	このメトリックには、仮想マシンの IP アドレスが表示されます。
ネットワーク MAC アドレス	このメトリックには、仮想マシンの MAC アドレスが表示されます。

無効なインスタンス化されたメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックに対して作成されたインスタンス メトリックは無効になっています。つまり、これらのメトリックはデフォルトでデータを収集しますが、これらのメトリックに対して作成されたすべてのインスタンス化メトリックは、デフォルトではデータを収集しません。

メトリック名
構成 ハードウェア 仮想 CPU 数
CPU 準備完了 (%)
CPU 使用量 (MHz)
ネットワーク 送信したブロードキャスト パケット数
ネットワーク データ転送速度 (KBps)
ネットワーク データ受信速度 (KBps)
ネットワーク 送信したマルチキャスト パケット数
ネットワーク ドロップしたパケット数
ネットワーク ドロップしたパケット数 (%)
ネットワーク pnicByteRx_average

メトリック名
ネットワーク pnicByteTx_average
ネットワーク ドロップされた転送パケット数
ネットワーク 使用率 (KBps)
仮想ディスク 読み取り IOPS
仮想ディスク 読み取り遅延 (ミリ秒)
仮想ディスク 読み取リスループット (KBps)
仮想ディスク IOPS の総数
仮想ディスク 遅延合計
仮想ディスク スループットの合計 (KBps)
仮想ディスク 使用ディスク容量 (GB)
仮想ディスク 書き込み IOPS
仮想ディスク 書き込み遅延 (ミリ秒)
仮想ディスク 書き込みスループット (KBps)
データストア 実行中 I/O 要求
データストア 読み取り IOPS
データストア 読み取り遅延 (ミリ秒)
データストア 読み取リスループット (KBps)
データストア IOPS の総数
データストア 遅延合計 (ミリ秒)
データストア スループットの合計 (KBps)
データストア 書き込み IOPS
データストア 書き込み遅延 (ミリ秒)
データストア 書き込みスループット (KBps)
ディスク IOPS の総数
ディスク スループットの合計 (KBps)
ディスク 読み取リスループット (KBps)
ディスク 書き込みスループット (KBps)
ディスク容量 アクセス時間 (ミリ秒)
ディスク容量 使用済み仮想マシン (GB)

無効なメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックが無効になります。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

[ポリシー] ワークスペースでこれらのメトリックを有効にすることができます。詳細は、VMware のドキュメントでメトリックとプロパティの収集の詳細を検索してください。

メトリック名	説明
CPU 削除する vCPU 推奨数の 50%	このメトリックは、キャパシティ エンジンによって置き換えられます。 cpu numberToRemove50Pct
CPU キャパシティの資格 (MHz)	cpu capacity_entitlement
CPU 相互停止 (ミリ秒)	このメトリックではなく、相互停止 (%) メトリックを使用します。 cpu costop_summation
CPU キャパシティを超えるデマンド (MHz)	cpu demandOverCapacity
CPU 制限を超えるデマンド (MHz)	このメトリックではなく競合 (%) メトリックを使用します。 cpu demandOverLimit
CPU 動的資格値	cpu dynamic_entitlement
CPU 資格概算値	cpu estimated_entitlement
CPU アイドル (%)	cpu idlePct
CPU アイドル (ミリ秒)	cpu idle_summation
CPU IO 遅延 (ミリ秒)	cpu iowait
CPU 相互停止 (%)	このメトリックではなく、相互停止 (%) メトリックを使用します。 cpu perCpuCoStopPct
CPU プロビジョニング済み vCPU 数 (コア)	cpu corecount_provisioned
CPU 準備完了 (ミリ秒)	このメトリックではなく使用準備完了 (%) メトリックを選択します。 cpu ready_summation
CPU 推奨されるサイズ削減 (%)	cpu sizePctReduction
CPU スワップ待ち時間 (ミリ秒)	cpu swapwait_summation
CPU 遅延合計 (ミリ秒)	cpu wait
CPU 使用済み (ミリ秒)	cpu used_summation
CPU 待機 (ミリ秒)	cpu wait_summation
データストア I/O 実行中 I/O 処理の観測最大数	datastore maxObserved_OIO
データストア I/O 観測最大読み取り速度 (KBps)	datastore maxObserved_Read
データストア I/O 1 秒あたりの観測最大読み取り数	datastore maxObserved_NumberRead

メトリック名	説明
データストア I/O 観測最大書き込み速度 (KBps)	datastore maxObserved_Write
データストア I/O 1 秒あたりの観測最大書き込み数	datastore maxObserved_NumberWrite
ディスク容量 未共有 (GB)	diskspace notshared
ディスク容量 仮想ディスク数	diskspace numvmdisk
ディスク容量 使用済み共有領域 (GB)	diskspace shared
ディスク容量 使用済みの総ディスク容量 (GB)	diskspace total_usage
ディスク容量 総ディスク容量 (GB)	diskspace total_capacity
ディスク容量 使用済み仮想ディスク (GB)	diskspace diskused
ゲスト ファイル システム統計情報 ゲスト ファイル システムの合計空き容量 (GB)	guestfilesystem freespace_total
ゲスト アクティブ ファイル キャッシュ メモリ (KB)	guest mem.activeFileCache_latest
ゲスト 1 秒あたりのコンテキスト スワップ率	guest contextSwapRate_latest
ゲスト ヒュージ ページのサイズ (KB)	guest hugePage.size_latest
ゲスト ページアウト速度 (毎秒)	guest page.outRate_latest
ゲスト 合計ヒュージ ページ数	guest hugePage.total_latest
メモリ 節約可能なメモリ容量の 50% (GB)	このメトリックは、キャッシュ エンジンによって置き換えられます。 mem wasteValue50PctInGB
メモリ バルーン (KB)	mem vmmemctl_average
メモリ キャッシュを越えるデマンド	mem demandOverCapacity
メモリ 制限を超えるデマンド	mem demandOverLimit
メモリ 与えられたメモリ (KB)	mem granted_average
メモリ ゲストの有効メモリ (KB)	mem active_average
メモリ ゲスト動的資格値 (KB)	mem guest_dynamic_entitlement
メモリ ゲストのワークロード (%)	mem guest_workload
メモリ 予約があるホスト デマンド (KB)	mem host_demand_reservation
メモリ ホストの動的資格値 (KB)	mem host_dynamic_entitlement
メモリ ホスト使用量 (KB)	mem host_usage
メモリ ホストのワークロード (%)	mem host_workload

メトリック名	説明
メモリ 遅延 (%)	このメトリックではなく、メモリ競合 (%) メトリックを使用します。 mem latency_average
メモリ 推奨されるサイズ削減 (%)	mem sizePctReduction
メモリ 共有 (KB)	mem shared_average
メモリ スワップ アウト速度 (KBps)	mem swapoutRate_average
メモリ 使用率 (%)	mem usage_average
メモリ 資格概算値	mem estimated_entitlement
ネットワーク I/O データ受信デマンド速度 (KBps)	net receive_demand_average
ネットワーク I/O データ転送デマンド速度 (KBps)	net transmit_demand_average
ネットワーク I/O 仮想マシンからホストへのデータ受信速度 (KBps)	net host_received_average
ネットワーク I/O 仮想マシンからホストへのデータ転送速度 (KBps)	net host_transmitted_average
ネットワーク I/O 仮想マシンとホスト間の観測最大受信スループット (KBps)	net host_maxObserved_Rx_Kbps
ネットワーク I/O 仮想マシンとホスト間の観測最大スループット (KBps)	net host_maxObserved_Kbps
ネットワーク I/O 仮想マシンからホストへの使用率 (KBps)	net host_usage_average
ネットワーク 受信バイト (KBps)	net bytesRx_average
ネットワーク 転送バイト (KBps)	net bytesTx_average
ネットワーク デマンド (%)	このメトリックではなく絶対数を使用します。 net demand
ネットワーク I/O 使用量キャパシティ	net usage_capacity
ネットワーク 観測最大受信スループット (KBps)	net maxObserved_Rx_Kbps
ネットワーク 観測最大スループット (KBps)	net maxObserved_Kbps
ネットワーク 観測最大転送スループット (KBps)	net maxObserved_Tx_Kbps
ネットワーク 1 秒あたりの受信パケット数	net packetsRxPerSec
ネットワーク 1 秒あたりの送信パケット数	net packetsTxPerSec
ネットワーク ドロップされた受信パケット数	net droppedRx_summation
ストレージ デマンド (KBps)	storage demandKBps
ストレージ 読み取り遅延 (ミリ秒)	storage totalReadLatency_average
ストレージ 書き込み遅延 (ミリ秒)	storage totalWriteLatency_average

メトリック名	説明
サマリ CPU シェア値	summary cpu_shares
サマリ メモリ シェア値	summary mem_shares
サマリ データストアの数	summary number_datastore
サマリ ネットワーク数	summary number_network
サマリ ワークロード インジケータ	summary workload_indicator
システム ビルド番号	sys build
システム ハートビート	sys heartbeat_summation
システム 製品文字列	sys productString
システム アップタイム (秒)	sys uptime_latest
システム vMotion の有効化	すべての vMotion を有効にする必要があります。5 分ごとにすべての仮想マシンを追跡する必要はありません。 sys vmotionEnabled

ホスト システムのメトリック

vRealize Operations Manager は、ホスト システム オブジェクトの CPU 使用量、データストア、ディスク、メモリ、ネットワーク、ストレージ、およびサマリのメトリックを含む、ホスト システムの多数のメトリックを収集します。

キャパシティ メトリックは、ホスト システム オブジェクトに対して計算できます。「[キャパシティ分析生成メトリック](#)」を参照してください。

ホスト システムの構成メトリック

構成メトリックは、ホスト システムの構成に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
構成 ハイバースレッディング アクティブ	ホストのハイバースレッディング ステータスが表示されます。 キー : configuration hypwerthreading active
構成 ハイバースレッディング 使用可能	このホストでハイバースレッド オプションが使用可能かどうかを表示します。 キー : configuration hypwerthreading available
構成 ストレージ デバイス マルチバスの情報 アクティブなバスの合計数	ストレージ デバイスのアクティブなバスの情報量が表示されます。 キー : configuration storagedevice multipathinfo total numberofActive path
構成 ストレージ デバイス バスの合計数	ストレージ デバイスのバスの合計数が表示されます。 キー : configuration storagedevice total number of path
構成 フェイルオーバー ホスト	フェイルオーバー ホスト。 キー : configuration dasConfig admissionControlPolicy failoverHost

ホスト システムのハードウェア メトリック

ハードウェア メトリックは、ホスト システムのハードウェアに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
ハードウェア CPU の数	ホスト用の CPU 数。 キー : hardware cpuinfo num_CpuCores
ハードウェア ServiceTag	ホスト システムのサービス タグが表示されます。 キー : hardware servicetag

ホスト システムの CPU 使用量メトリック

CPU 使用量メトリックは、CPU 使用についての情報を提供します。

メトリック名	説明
CPU 容量使用率 (%)	使用中の CPU 容量の割合。 キー : cpu capacity_usagepct_average
CPU 使用率 (%)	平均 CPU 使用量のパーセンテージ。 キー : cpu usage_average
CPU CPU の競合 (%)	このメトリックは、物理 CPU に対するアクセスが競合していることにより、ESXi ホスト内で仮想マシンを実行できない時間の割合を示します。これは、すべての仮想マシンの平均数値です。この数値は当然、最低ヒット仮想マシン (CPU 競合が最も多い仮想マシン) の最高値より低くなります。 このメトリックを使用して、ホストがそのすべての仮想マシンに十分に対応できるかどうかを確認します。 このメトリックを使用するときは、数値が予想の範囲内であることを確認してください。このメトリックは複数の要因から影響を受けるため、相対値と絶対値の両方を確認する必要があります。相対値では、値が大幅に変化するかどうかを確認します。値が大幅に変化する場合、ESXi が仮想マシンに対応できないことを示しています。 絶対値は、実際の値が高く、確認が必要であることを意味します。CPU 競合メトリックに影響を与える 1 つの要因は CPU 電源管理です。 CPU 電源管理により、CPU 速度が 3 GHz から 2 GHz にクロックダウンされると、その速度低下が考慮されます。これは、仮想マシンがフルスピードで稼働していないためです。 キー : cpu capacity_contentionPct
CPU デマンド (%)	このメトリックは、CPU の競合や CPU の制限設定がない場合にすべての仮想マシンが使用する CPU リソースの割合を示します。 過去 5 分間のアクティブな CPU 負荷の平均を表します。 電源管理を最大に設定する場合は、このメトリックの数値を 100% 未満に維持してください。 キー : cpu demandPct
CPU デマンド (MHz)	CPU 需要 (メガヘルツ)。派生仮想マシンの使用率に基づく CPU 使用率レベル。仮想マシンを実行するための制限とオーバーヘッドを含みますが、予約は含みません。 キー : cpu demandmhz

メトリック名	説明
CPU I/O 遅延 (ミリ秒)	IO 待ち時間 (ミリ秒)。 キー : cpu iowait
CPU CPU ソケット数	CPU ソケット数。 キー : cpu numpackages
CPU CPU 全体の競合 (ミリ秒)	CPU 全体の競合 (ミリ秒)。 キー : cpul capacity_contention
CPU プロビジョニング済みキャパシティ (MHz)	物理 CPU コアのキャパシティ (MHz 単位)。 キー : cpul capacity_provisioned
CPU プロビジョニングされた仮想 CPU	プロビジョニングされた仮想 CPU。 キー : cpul corecount_provisioned
CPU 遅延合計	アイドル状態であった CPU 時間。 キー : cpu wait
CPU デマンド	CPU デマンド。 キー : cpudemand_average
CPU 使用量 (MHz)	CPU 使用量 (メガヘルツ)。 キー : cpul usagemhz_average
CPU 予約済みキャパシティ (MHz)	ホストのルート リソース プールの直接の子の予約済みプロパティ合計。 キー : cpul reservedCapacity_average
CPU 合計キャパシティ (MHz)	CPU 容量の合計 (メガヘルツ単位)。ESXi ホストで構成されている CPU リソース容量。 キー : cpul capacity_provisioned
CPU オーバーヘッド (KB)	CPU オーバーヘッドの量。 キー : cpul overhead_average
CPU オーバーヘッドを含まないデマンド	オーバーヘッドを除いたデマンドの値。 キー : cpudemand_without_overhead
CPU コア使用率 (%)	コアの使用率。 キー : cpul coreUtilization_average
CPU 使用率 (%)	CPU の使用率。 キー : cpul utilization_average
CPU コア使用率 (%)	コア使用率。 キー : cpul coreUtilization_average
CPU 使用率 (%)	使用率。 キー : cpul utilization_average
CPU 相互停止 (ミリ秒)	仮想マシンを実行する準備ができても、相互スケジューリングの制約のため実行することができない時間。 キー : cpul costop_summation
CPU 待ち時間 (%)	物理 CPU に対するアクセスが競合していることにより仮想マシンを実行できない時間の割合。 キー : cpullatency_average

メトリック名	説明
CPU CPU Ready (ミリ秒)	作動可能状態で費やされる時間。 キー : cpu ready_summation
CPU 実行 (ミリ秒)	仮想マシンを実行するようにスケジュール設定された時間。 キー : cpu run_summation
CPU スワップの遅延 (ミリ秒)	スワップ領域の遅延。 キー : cpu swapwait_summation
CPU 遅延 (ミリ秒)	待機状態で費やされる合計 CPU 時間。 キー : cpulwait_summation
CPU プロビジョニング済みのキャパシティ	プロビジョニング済みのキャパシティ (MHz)。 キー : cpulvm_capacity_provisioned
CPU アクティブなホストの調整対象負荷 (長期)	アクティブなホストの調整対象負荷 (長期)。 キー : cpulacvmWorkloadDisparityPcttive_longterm_load
CPU アクティブなホストの調整対象負荷 (短期)	アクティブなホストの調整対象負荷 (短期)。 キー : cpulactive_shortterm_load
CPU CPU モデル	ホストの CPU モデルが表示されます。 キー : cpulcpu model
CPU ピークの CPU コア使用率	CPU コア中の最高の CPU 使用率常に値が高い場合は、1 つ以上の物理コアの使用率が高いことを示しています。 キー : cpu peak_cpu_core_usage

ホスト システムのリソース メトリックに対する CPU 使用率

リソース メトリックの CPU 使用率では、CPU アクティビティに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
Rescpu アクティブ CPU (%) (閏隔)	過去 1 分間、過去 5 分間および 1 分、5 分、15 分のピーク アクティブ時間での CPU の平均アクティブ時間。 キー : rescpu actav1_latest rescpu actav5_latest rescpu actav15_latest rescpu actpk1_latest rescpu actpk5_latest rescpu actpk15_latest
Rescpu 稼働 CPU (%) (閏隔)	過去 1 分間、過去 5 分間、過去 15 分間および 1 分、5 分、15 分のピーク 時間での CPU の平均稼働時間。 キー : rescpu runav1_latest rescpu runav5_latest rescpu runav15_latest rescpu runpk1_latest rescpu runpk5_latest rescpu runpk15_latest

メトリック名	説明
Rescpu スロットル CPU (%) (間隔)	過去 1 分間、過去 5 分間および過去 15 分間のスケジュール制限。 キー： rescpu maxLimited1_latest rescpu maxLimited5_latest rescpu maxLimited15_latest
Rescpu グループ CPU のサンプル回数	グループ CPU のサンプル回数。 キー : rescpusampleCount_latest
Rescpu グループ CPU のサンプル期間 (ミリ秒)	グループ CPU のサンプル期間 (ミリ秒)。 キー : rescpusamplePeriod_latest

ホスト システムのデータストア メトリック

データストアのメトリックでは、データストア使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
データストア 実行中 I/O 要求	データストアの I/O。 キー : datastore demand_oio
データストア 平均コマンド数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : datastore commandsAveraged_average
データストア 実行中 I/O 処理数	未処理の I/O 処理数。 キー : datastore oio
データストア 遅延合計 (ミリ秒)	ゲスト OS から見た平均コマンド時間。これは、カーネル コマンド遅延および物理デバイス コマンド遅延の合計です。 キー : datastore totalLatency_average
データストア スループットの合計 (KBps)	平均使用状況 (KBps)。 キー : datastore usage_average
データストア デマンド	需要。 キー : datastore demand
データストア ストレージ I/O コントロールの合計 IOPS	データストアでの合計 I/O 処理数。 キー : datastore datastoreIops_average
データストア 読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : datastore numberReadAveraged_average
データストア 書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : datastore numberWriteAveraged_average
データストア 読み取りスループット (KBps)	データストアからのデータ読み取り速度 (キロバイト毎秒単位)。 キー : datastore read_average
データストア ストレージ I/O コントロールの正規化遅延 (ミリ秒)	マイクロ秒単位でのデータストアにおける正規化遅延。すべての仮想マシンのデータが集約されています。 キー : datastore sizeNormalizedDatastoreLatency_average
データストア 読み取り遅延 (ミリ秒)	データストアからの読み取り処理の平均時間。遅延合計 = カーネル遅延 + デバイス遅延。 キー : datastore totalReadLatency_average

メトリック名	説明
データストア 書き込み遅延 (ミリ秒)	データストアへの書き込み処理の平均時間。遅延合計 = カーネル遅延 + デバイス遅延 キー : datastore totalWriteLatency_average
データストア 書き込みスループット (KBps)	データストアへのデータ書き込み速度 (キロバイト毎秒単位)。 キー : datastore write_average
データストア キューの最大深度	キューの最大深度。 キー : datastore datastoreMaxQueueDepth_latest
データストア 最大遅延	最大遅延。 キー : datastore maxTotalLatency_latest
データストア 最大遅延合計	最大遅延合計 (ミリ秒)。 キー : datastore totalLatency_max
データストア 読み取り遅延	読み取り遅延。 キー : datastore datastoreNormalReadLatency_latest
データストア 書き込み遅延	書き込み遅延。 キー : datastore datastoreNormalWriteLatency_latest
データストア 読み取られたデータ	読み取られたデータ。 キー : datastore datastoreReadBytes_latest
データストア データ読み取り速度	データ速度。 キー : datastore datastoreReadIops_latest
データストア 読み取りロード	Storage DRS メトリック読み取りロード。 キー : datastore datastoreReadLoadMetric_latest
データストア 未処理の読み取り要求	読み取り要求の残数。 キー : datastore datastoreReadOIO_latest
データストア 書き込まれたデータ	書き込まれたデータ。 キー : datastore datastoreWriteBytes_latest
データストア データ書き込み速度	データ書き込み速度。 キー : datastore datastoreWriteIops_latest
データストア 書き込みロード	Storage DRS メトリック書き込みロード。 キー : datastore datastoreWriteLoadMetric_latest
データストア 未処理の書き込み要求	書き込み要求の残数。 キー : datastore datastoreWriteOIO_latest
データストア 仮想マシン ディスク I/O ワークロードの不均衡	ホスト上の仮想マシン間のディスク I/O ワークロードの相違の割合。 キー : datastore vmWorkloadDisparityPc
データストア ピークのデータストア読み取り遅延	データストア中の最大読み取り遅延。値が大きい場合は、1つ以上のデータストアでパフォーマンスが低下していることを示しています。 キー : datastore peak_datastore_readLatency
データストア ピークのデータストア書き込み遅延	データストア中の最大書き込み遅延。値が大きい場合は、1つ以上のデータストアでパフォーマンスが低下していることを示しています。 キー : datastore peak_datastore_writeLatency

ホスト システムのディスク メトリック

ディスク メトリックでは、ディスクの使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ディスク スループットの合計 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべてのディスク インスタンス間で読み書きされた合計データの平均。 キー : disk usage_average
ディスク I/O 使用量キャパシティ	このメトリックは、storage usage_average と disk workload を組み合わせた機能です。storage usage_average は、すべてのストレージ デバイスの平均です。つまり、disk usage_capacity は選択した仮想マシンやそのホストに固有のものではありません。 キー : disk usage_capacity
ディスク IOPS の総数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : disk commandsAveraged_average
ディスク 遅延合計 (ミリ秒)	ゲスト OS から見た平均コマンド時間。これは、カーネル コマンド遅延および物理デバイス コマンド遅延の合計です。 キー : disk totalLatency_average
ディスク 読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : disk numberReadAveraged_average
ディスク 書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : disk numberWriteAveraged_average
ディスク 読み取リスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中に読み取られたデータ量。 キー : disk read_average
ディスク 書き込みスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中にディスクに書き込まれたデータ量。 キー : disk write_average
ディスク バス リセット	パフォーマンス間隔中のバスのリセット数。 キー : disk busResets_summation
ディスク 読み取り遅延 (ミリ秒)	ゲスト OS から見た平均読み取り時間。これは、カーネル読み取り遅延および物理デバイス読み取り遅延の合計です。 キー : disk totalReadLatency_average
ディスク 書き込み遅延 (ミリ秒)	ゲスト OS から見た平均書き込み時間。これは、カーネル書き込み遅延および物理デバイス書き込み遅延の合計です。 キー : disk totalWriteLatency_average
ディスク 物理デバイスの遅延 (ミリ秒)	物理デバイスからのコマンドを終了するまでの時間の平均。 キー : disk deviceLatency_average
ディスク カーネルの遅延 (ミリ秒)	コマンドごとに ESX Server VMKernel でかかった平均時間。 キー : disk kernelLatency_average
ディスク キューの遅延 (ミリ秒)	コマンドごとに ESX Server VMKernel キューでかかった時間の平均。 キー : disk queueLatency_average
ディスク 実行中 I/O 処理数	未処理の I/O 処理数。 キー : disk diskoio

メトリック名	説明
ディスク キューに入っている処理	待機中の処理。 キー : disk diskqueued
ディスク 需要	需要。 キー : disk diskdemand
ディスク 待機中の未処理の合計処理数	キューに入っている処理および実行中 I/O 処理の合計数。 キー : disk sum_queued_oio
ディスク 観測最大実行中 I/O 数	単一ディスクに対する観察最大実行中 IO 数 キー : disk max_observed
ディスク 最大遅延	最大遅延。 キー : disk maxTotalLatency_latest
ディスク キューの最大深度	収集間隔中のキューの最大深度。 キー : disk maxQueueDepth_average
ディスク SCSI Reservation 競合数	SCSI Reservation 競合数。 キー : disk scsiReservationConflicts_summation

ホスト システムのメモリ メトリック

メモリ メトリックでは、メモリの使用と割り当てに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
メモリ 競合 (%)	このメトリックは、ESXi のメモリ使用量の監視に使用されます。 この値が大きい場合は、ESXi が使用可能なメモリを適切な割合で使用しています。他のメモリ関連のメトリックに対して、メモリの追加が必要な場合もあります。 キー : mem host_contentionPct
メモリ 競合 (KB)	ホスト競合 (キロバイト)。 キー : mem host_contention
メモリ ホスト使用量 (KB)	マシン使用量 (キロバイト単位)。 キー : mem host_usage
メモリ マシン デマンド (KB)	ホストの需要 (キロバイト)。 キー : mem host_demand
メモリ ホスト上の仮想マシンの実行に使用されている全体メモリ (KB)	ホスト上の仮想マシンの実行に使用する全体メモリ(キロバイト単位)。 キー : mem host_usageVM
メモリ プロビジョニング済みのメモリ (KB)	プロビジョニング済みのメモリ (キロバイト単位)。 キー : mem host_provisioned
メモリ 最小空きメモリ (KB)	最小空きメモリ。 キー : mem host_minfree
メモリ 予約済み容量 (%)	予約済みの容量の割合。 キー : mem reservedCapacityPct
メモリ 使用可能メモリ (KB)	使用可能なメモリ (キロバイト単位)。 キー : mem host_usable

メトリック名	説明
メモリ 使用率 (%)	使用可能な総メモリ量との割合での現在使用中のメモリ。 キー : mem:host_usagePct
メモリ ESX システム使用量	VMkernel および ESX ユーザー レベル サービスによるメモリ使用量。 キー : mem:host_systemUsage
メモリ ゲストの有効メモリ (KB)	有効に使用されているメモリ容量。 キー : mem:active_average
メモリ 消費 (KB)	ゲスト メモリ用として仮想マシンによって消費されるホスト メモリ量。 キー : mem:consumed_average
メモリ 付与済み (KB)	使用できるメモリ容量。 キー : mem:granted_average
メモリ ヒープ (KB)	ヒープに割り当てられたメモリ容量。 キー : mem:heap_average
メモリ ヒープの空き (KB)	ヒープの空き容量容量。 キー : mem:heapfree_average
メモリ 仮想マシン オーバーヘッド (KB)	ホストによって報告されたメモリ オーバーヘッド。 キー : mem:overhead_average
メモリ 予約済み容量 (KB)	予約済みの容量 (キロバイト単位)。 キー : mem:reservedCapacity_average
メモリ 共有 (KB)	共有メモリ量 (キロバイト単位)。 キー : mem:shared_average
メモリ 一般共有 (KB)	一般共有メモリ量 (キロバイト単位)。 キー : mem:sharedcommon_average
メモリ スワップ イン (KB)	スワップ インされたメモリ容量。 キー : mem:swapin_average
メモリ スワップ アウト (KB)	スワップ アウトされたメモリ容量。 キー : mem:swapout_average
メモリ 使用されるスワップ (KB)	スワップ容量に使用されるメモリ容量 (キロバイト単位)。 キー : mem:swapused_average
メモリ 仮想マシン カーネル使用量 (KB)	仮想マシン カーネルによって使用されるメモリ容量。 キー : mem:sysUsage_average
メモリ 未予約 (KB)	未予約メモリ量 (キロバイト単位)。 キー : mem:unreserved_average

メトリック名	説明
メモリ バルーン (KB)	<p>このメトリックは、仮想マシンのメモリ制御に現在使用されている総メモリ容量を示します。このメモリは、過去のいずれかの時点で個々の仮想マシンから要求され、返却されていません。</p> <p>このメトリックを使用して、ESXi がメモリ バルーニングによって解放した仮想マシンのメモリ量を監視します。</p> <p>バルーニングの存在は、ESXi のメモリがひっ迫した状態にあったことを示します。ESXi は、その使用メモリが特定のしきい値に達したときにバルーニングを有効化します。</p> <p>バルーニングのサイズ増加に注意します。これは、メモリ不足が複数回発生したことを示しています。バルーンアウトしたページが仮想マシンで実際に必要だったことを示すサイズ変動に注意します。これは、ページを要求した仮想マシンにメモリ パフォーマンスの問題があることを示します。この場合、ページをまずディスクから戻す必要があるためです。</p> <p>キー : mem vmmemctl_average</p>
メモリ ゼロ (KB)	<p>すべて 0 のメモリ容量。</p> <p>キー : mem zero_average</p>
メモリ 状態 (0 ~ 3)	<p>メモリの状態全般。この値は、0 (高) から 3 (低) までの整数です。</p> <p>キー : mem state_latest</p>
メモリ 使用量 (KB)	<p>ホストのメモリ使用量 (キロバイト)。</p> <p>キー : mem host_usage</p>
メモリ 使用率 (%)	<p>使用可能な総メモリ量との割合での現在使用中のメモリ。</p> <p>キー : mem usage_average</p>
メモリ スワップ イン速度 (KBps)	<p>間隔中にメモリがディスクからアクティブなメモリにスワップされる速度 (キロバイト毎秒単位)。</p> <p>キー : mem swapinRate_average</p>
メモリ スワップ アウト速度 (KBps)	<p>直近の計測間隔中にメモリがアクティブメモリからディスクにスワップ アウト中の速度 (キロバイト毎秒単位)。</p> <p>キー : mem swapoutRate_average</p>
メモリ アクティブな書き込み (KB)	<p>平均アクティブ書き込み (キロバイト単位)。</p> <p>キー : mem activewrite_average</p>
メモリ 圧縮済み (KB)	<p>平均メモリ圧縮 (キロバイト単位)。</p> <p>キー : mem compressed_average</p>
メモリ 圧縮率 (KBps)	<p>平均圧縮率 (キロバイト毎秒単位)。</p> <p>キー : mem compressionRate_average</p>
メモリ 圧縮解除率 (KBps)	<p>1 秒あたりの圧縮解除率 (キロバイト)。</p> <p>キー : mem decompressionRate_average</p>
メモリ 合計容量 (KB)	<p>合計容量 (キロバイト単位)。ESXi ホストで構成されている物理メモリ容量。</p> <p>キー : mem host_provisioned</p>
メモリ 遅延	<p>スワップされたメモリや圧縮されたメモリに仮想マシンがアクセスするためには発生する待ち時間の割合。</p> <p>キー : mem latency_average</p>

メトリック名	説明
メモリ キャッシュ競合	キャッシュ競合。 キー : mem capacity.contention_average
メモリ ホスト キャッシュからのスワップ イン速度	メモリがホスト キャッシュからアクティブなメモリにスワップされる速度。 キー : mem SwapInRate_average
メモリ ホスト キャッシュからのスワップ イン	ホスト キャッシュからスワッピンされたメモリの量。 キー : mem SwapIn_average
メモリ ホスト キャッシュへのスワップ アウト速度	アクティブ メモリからホスト キャッシュにスワップアウト中の速度。 キー : mem SwapOutRate_average
メモリ ホスト キャッシュへのスワップ アウト	ホスト キャッシュにスワップアウトされたメモリの量。 キー : mem SwapOut_average
メモリ ホスト キャッシュで使用されるスワップ容量	スワップされたページをキャッシュするために使用するホスト キャッシュの容量。 キー : mem SwapUsed_average
メモリ 空きメモリの下限しきい値	ホストの空き物理メモリのしきい値。この値を下回ると、ESX がバルーンとスワップによって、仮想マシンからのメモリ回収を開始します。 キー : mem lowfreethreshold_average
メモリ 仮想マシンのメモリ ワークロードの不均衡	ホスト上の仮想マシン間のメモリ ワークロードの不均衡のパーセンテージ。 キー : mem vmWorkloadDisparityPct
メモリ アクティブなホストの調整対象負荷（長期）	アクティブなホストの調整対象負荷（長期）。 キー : mem active_longterm_load
メモリ アクティブなホストの調整対象負荷（短期）	アクティブなホストの調整対象負荷（短期）。 キー : mem active_shortterm_load
メモリ 使用率	子孫の仮想マシン使用率に基づくメモリ使用率レベル。仮想マシンを実行するための予約、制限、オーバーヘッドを含みます。 キー : mem total_need

ホスト システムのネットワーク メトリック

ネットワーク メトリックでは、ネットワーク パフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ネットワーク ドライバ	このメトリックには、ネットワーク ドライバのタイプが表示されます。 キー : net driver
ネットワーク 速度	このメトリックには、ネットワーク速度が表示されます。 キー : net speed
ネットワーク 管理アドレス	このメトリックには、ホスト ネットワークの管理アドレスが表示されます。 キー : net management address

メトリック名	説明
ネットワーク IP アドレス	このメトリックには、ホスト ネットワークの IP アドレスが表示されます。 キー : net IpAddress
ネットワーク 1 秒あたりの送信パケット数	このメトリックは、収集間隔中に送信したパケットの数を示します。 キー : net packetsTxPerSec
ネットワーク 1 秒あたりのパケット数	1 秒あたりの送受信パケット数。 キー : net packetsPerSec
ネットワーク スループットの合計 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべての NIC インスタンスで送受信されたデータの合計。 キー : net usage_average
ネットワーク I/O 使用量キャパシティ	I/O 使用量キャパシティ。 キー : net usage_capacity
ネットワーク データ転送速度 (KBps)	1 秒あたりの転送データ量の平均。 キー : net transmitted_average
ネットワーク データ受信速度 (KBps)	1 秒あたりの受信データ量の平均。 キー : net received_average
ネットワーク 受信したパケット数	パフォーマンス間隔中に受信されたパケット数。 キー : net packetsRx_summation
ネットワーク 転送したパケット数	パフォーマンス間隔中に転送されたパケット数。 キー : net packetsTx_summation
ネットワーク 受信したブロードキャスト パケット数	サンプリング間隔中に受信されたブロードキャスト パケットの数。 キー : net broadcastRx_summation
ネットワーク 送信したブロードキャスト パケット数	サンプリング間隔中に転送されたブロードキャスト パケットの数。 キー : net broadcastTx_summation
ネットワーク エラー送信パケット	エラーが発生した送信パケット数。 キー : net errorsTx_summation
ネットワーク 受信したマルチキャスト パケット数	受信されたマルチキャスト パケット数。 キー : net multicastRx_summation
ネットワーク 送信したマルチキャスト パケット数	送信されたマルチキャスト パケット数。 キー : net multicastTx_summation
ネットワーク FT スループット使用量	FT スループット使用量。 キー : net throughput.usage.ft_average
ネットワーク HBR スループット使用量	vSphere Replication スループット使用量。 キー : net throughput.usage.hbr_average
ネットワーク iSCSI スループット使用量	iSCSI スループット使用量。 キー : net throughput.usage.iscsi_average
ネットワーク NFS スループット使用量	NFS スループット使用量。 キー : net throughput.usage.nfs_average
ネットワーク 仮想マシン スループット使用量	VM スループット使用量。 キー : net throughput.usage.vm_average

メトリック名	説明
ネットワーク vMotion スループット使用量	vMotion スループット使用量。 キー : net throughput.usage.vmotion_average
ネットワーク 受信されたプロトコルが不明なフレーム数	受信されたプロトコルが不明なフレーム数。 キー : net unknownProtos_summation

ホスト システムのシステム メトリック

システム メトリックは、リソースおよび他のアプリケーションが使用する CPU 量に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
システム 電源オン	ホスト システムの電源がオンの場合は 1、ホスト システムの電源がオフの場合は 0、電源状態が不明の場合は -1。 キー : sys poweredOn
システム アップタイム (秒)	前回にシステムを起動してからの秒数。 キー : sys uptime_latest
システム ディスク使用率 (%)	ディスク使用率。 キー : sys diskUsage_latest
システム リソース CPU 使用状況 (MHz)	サービス コンソールおよび他のアプリケーションが使用する CPU 量。 キー : sys resourceCpuUsage_average
システム アクティブなリソース CPU (1 分間の平均)	アクティブなリソース CPU の割合。1 分間の平均値です。 キー : sys resourceCpuAct1_latest
システム アクティブなリソース CPU (%) (5 分間の平均)	アクティブなリソース CPU の割合。5 分間の平均値です。 キー : sys resourceCpuAct5_latest
システム リソース CPU 最大割り当て (MHz)	リソースの CPU 最大割り当て (メガヘルツ単位)。 キー : sys resourceCpuAllocMax_latest
システム リソース CPU 最小割り当て (MHz)	リソースの CPU 最小割り当て (メガヘルツ単位)。 キー : sys resourceCpuAllocMin_latest
システム リソース CPU 共有割り当て	リソースの CPU 共有割り当て数。 キー : sys resourceCpuAllocShares_latest
システム 最大量に制限されたリソース CPU (%) (1 分間の平均)	最大量に制限されたリソース CPU の割合。1 分間の平均値です。 キー : sys resourceCpuMaxLimited1_latest
システム 最大量に制限されたリソース CPU (%) (5 分間の平均)	最大量に制限されたリソース CPU の割合。5 分間の平均値です。 キー : sys resourceCpuMaxLimited5_latest
システム リソース CPU Run1 (%)	Run1 のリソース CPU の割合。 キー : sys resourceCpuRun1_latest
システム リソース CPU Run5 (%)	Run5 のリソース CPU の割合。 キー : システム ResourceCpuRun5_latest
システム リソース メモリ最大割り当て (KB)	リソースのメモリ最大割り当て (キロバイト単位)。 キー : sys resourceMemAllocMax_latest

メトリック名	説明
システム リソース メモリ最小割り当て (KB)	リソースのメモリ最小割り当て (キロバイト単位)。 キー : sys resourceMemAllocMin_latest
システム リソース メモリ共有割り当て	割り当てられたリソースのメモリ共有数。 キー : sys resourceMemAllocShares_latest
システム リソース メモリ CopyOnWrite (KB)	Cow のリソース メモリ (キロバイト単位)。 キー : Sys resourceMemCow_latest
システム マップされたリソース メモリ (KB)	マップされたリソース メモリ (キロバイト単位)。 キー : ys resourceMemMapped_latest
システム リソース メモリ オーバーヘッド (KB)	リソース メモリ オーバーヘッド (キロバイト単位)。 キー : sys resourceMemOverhead_latest
システム 共有リソース メモリ (KB)	共有されたリソース メモリ (キロバイト単位)。 キー : sys resourceMemShared_latest
システム スワップされたリソース メモリ (KB)	スワップされたリソース メモリ (キロバイト単位)。 キー : sys resourceMemSwapped_latest
システム 使用されたリソース メモリ (KB)	使用されたリソース メモリ (キロバイト単位)。 キー : sys resourceMemTouched_latest
システム ゼロ リソース メモリ (KB)	ゼロ リソース メモリ (キロバイト単位)。 キー : sys resourceMemZero_latest
システム リソースの消費メモリ	最新のリソース メモリ使用量 (KB)。 キー : sys resourceMemConsumed_latest
システム リソース ファイル記述子の使用	リソース ファイル記述子の使用 (KB)。 キー : sys resourceFdUsage_latest
システム vMotion の有効化	vMotion が有効な場合は 1、vMotion が無効な場合は 0 です。 キー : sys vmotionEnabled
システム メンテナンス中でない	メンテナンス中でない。 キー : sys notInMaintenance

ホスト システムの管理エージェント メトリック

管理エージェント メトリックは、メモリ使用に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
管理エージェント 使用されるメモリ (%)	使用可能な構成済み総メモリ容量。 キー : managementAgent memUsed_average
管理エージェント スワップで使用されているメモリ (KB)	ホスト上でパワーオン状態の全仮想マシンでスワップされるメモリの合計。 キー : managementAgent swapUsed_average
管理エージェント スワップ イン メモリ (KBps)	サービス コンソールでスワップ インされたメモリ容量。 キー : managementAgent swapIn_average

メトリック名	説明
管理エージェント スワップ アウト メモリ (KBps)	サービス コンソールでスワップ アウトされたメモリ容量。 キー : managementAgent swapOut_average
管理エージェント CPU 使用量	CPU 使用量。 キー : managementAgent cpuUsage_average

ホスト システムのストレージ アダプタ メトリック

ストレージ アダプタ メトリックは、データ ストレージの使用に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
ストレージ アダプタ ドライバ	ストレージ アダプタのドライバの詳細が表示されます。 キー : storage adapter driver
ストレージ アダプタ ポート WWN	ストレージ アダプタのワールド ワイド ネットワーク ポートが表示されます。 キー : storage adapter portwwn
ストレージ アダプタ 合計使用量 (KBps)	遅延合計。 キー : storageAdapter usage
ストレージ アダプタ IOPS の総数	収集間隔中にストレージ アダプタにより発行された 1 秒あたりの平均コマンド数。 キー : storageAdapter commandsAveraged_average
ストレージ アダプタ 読み取り IOPS	収集間隔中にストレージ アダプタにより発行された 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : storageAdapter numberReadAveraged_average
ストレージ アダプタ 書き込み IOPS	収集間隔中にストレージ アダプタにより発行された 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : storageAdapter numberWriteAveraged_average
ストレージ アダプタ 読み取リスループット (KBps)	ストレージ アダプタによるデータの読み取り速度。 キー : storageAdapter read_average
ストレージ アダプタ 読み取り遅延 (ミリ秒)	このメトリックは、ストレージ アダプタによる読み取り処理の平均時間を示します。 このメトリックを使用して、ストレージ アダプタの読み取り処理のパフォーマンスを監視します。この値が高い場合は、ESXi のストレージ読み取り処理速度が遅いことを示しています。 合計待ち時間は、カーネル待ち時間とデバイス待ち時間の合計です。 キー : storageAdapter totalReadLatency_average
ストレージ アダプタ 書き込み遅延 (ミリ秒)	このメトリックは、ストレージ アダプタによる書き込み処理の平均時間を示します。 このメトリックを使用して、ストレージ アダプタの書き込み処理のパフォーマンスを監視します。この値が高い場合は、ESXi のストレージ書き込み処理速度が遅いことを示しています。 合計待ち時間は、カーネル待ち時間とデバイス待ち時間の合計です。 キー : storageAdapter totalWriteLatency_average
ストレージ アダプタ 書き込みスループット (KBps)	ストレージ アダプタによるデータの書き込み速度。 キー : storageAdapter write_average

メトリック名	説明
ストレージ アダプタ 需要	需要。 キー : storageAdapter demand
ストレージ アダプタ 最大遅延	最大遅延。 キー : storagAdapter maxTotalLatency_latest
ストレージ アダプタ 未処理の要求	実行中の要求数。 キー : storageAdapter outstandingIos_average
ストレージ アダプタ キュー深度	キュー深度。 キー : storageAdapter queueDepth_average
ストレージ アダプタ キューの遅延 (ミリ秒)	コマンドごとに ESX Server 仮想マシン カーネル キューでかかった平均時間。 キー : storageAdapter queueLatency_average
ストレージ アダプタ キューに入っている	キューに入っている。 キー : storageAdapter queued_average
ストレージ アダプタ ピーク時のアダプタ読み取り遅延	ストレージ アダプタ中の最大読み取り遅延。値が大きい場合は、1つ以上のストレージ アダプタでパフォーマンスが低下していることを示しています。 キー : storageAdapter peak_adapter_readLatency
ストレージ アダプタ ピーク時のアダプタ書き込み遅延	ストレージ アダプタ中の最大書き込み遅延。値が大きい場合は、1つ以上のストレージ アダプタでパフォーマンスが低下していることを示しています。 キー : storageAdapter peak_adapter_writeLatency

ホスト システムのストレージ メトリック

ストレージ メトリックでは、ストレージ使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ストレージ IOPS の総数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : storage commandsAveraged_average
ストレージ 読み取り遅延 (ミリ秒)	読み取り処理の平均時間 (ミリ秒単位)。 キー : storage totalReadLatency_average
ストレージ 読み取里斯ループット (KBps)	読み取里斯ループット速度 (キロバイト単位)。 キー : storage read_average
ストレージ 読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : storage numberReadAveraged_average
ストレージ 遅延合計 (ミリ秒)	合計待ち時間 (ミリ秒)。 キー : storage totalLatency_average
ストレージ 合計使用量 (KBps)	合計スループット速度 (キロバイト毎秒単位)。 キー : storage usage_average
ストレージ 書き込み遅延 (ミリ秒)	書き込み処理の平均時間 (ミリ秒単位)。 キー : storage totalWriteLatency_average

メトリック名	説明
ストレージ 書き込みスループット (KBps)	書き込みスループット速度（キロバイト毎秒単位）。 キー : storage write_average
ストレージ 書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : storage numberWriteAveraged_average

ホスト システムのセンサー メトリック

センサー メトリックは、ホスト システムの冷却に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
センサー ファン 速度 (%)	ファン速度の割合。 キー : Sensor fan currentValue
センサー ファン 健全性の状態	ファンの健全性の状態。 キー : Sensor fan healthState
センサー 温度 温度 C	ファンの温度（摂氏）。 キー : Sensor temperature currentValue
センサー 温度 健全性の状態	ファンの健全性の状態。 キー : Sensor temperature healthState

ホスト システムの電源メトリック

電源メトリックは、ホスト システムの電源使用に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
電力 エネルギー（ジュール）	前回の統計リセット以降に使用されたエネルギーの合計。 キー : power energy_summation
電力 電力（ワット）	ホストの電力使用量（ワット単位）。 キー : power power_average
電力 電力容量（ワット）	ホストの電力容量（ワット単位）。 キー : power powerCap_average

ホスト システムのディスク容量 メトリック

ディスク容量メトリックでは、ディスク容量使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ディスク容量 仮想ディスク数	仮想ディスク数。 キー : diskSpace numVMDisk
ディスク容量 使用済み共有容量 (GB)	使用中の共有ディスク容量（ギガバイト単位）。 キー : diskSpace shared
ディスク容量 スナップショット	スナップショットによって使用されているディスク容量（ギガバイト単位）。 キー : diskSpace snapshot

メトリック名	説明
ディスク容量 使用済み仮想ディスク (GB)	仮想ディスクによって使用されているディスク容量 (ギガバイト単位)。 キー : diskspacel diskused
ディスク容量 使用済み仮想マシン (GB)	仮想マシンによって使用されているディスク容量 (ギガバイト単位)。 キー : diskspacel used
ディスク容量 使用済み総ディスク容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストアで使用済みの総ディスク容量。 キー : diskspace total_usage
ディスク容量 総ディスク容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上の総ディスク容量。 キー : diskspace total_capacity
ディスク容量 プロビジョニング済み総ディスク容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上のプロビジョニング済み総ディスク容量。 キー : diskspace total_provisioned
ディスク容量 使用済み容量 (GB)	接続された vSphere データストアで使用されているストレージ容量。 キー : diskspace total_usage
ディスク容量 ワークロード (%)	接続されている vSphere データストアで使用可能な合計ストレージ容量。 キー : diskspace total_capacity

ホスト システムの概要メトリック

概要メトリックは、ホスト システムのパフォーマンス全般に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
サマリ 実行中の仮想マシンの数	このメトリックは、最新のメトリック収集期間中にホストで実行されている仮想マシンの数を示します。 実行中の仮想マシンの数が急増すると、ホストでより多くのリソースが使用されるため、CPU またはメモリ スパイクの原因になることがあります。 実行中の仮想マシンの数によって、ESXi ホストで処理が必要な要求の数を把握できます。電源オフの仮想マシンは ESXi のパフォーマンスに影響しないため、除外されます。環境内でこの数が変わると、パフォーマンスの問題の原因となることがあります。ホストで実行中の仮想マシンの数が多いと、ESXi がクラッシュした場合にすべての仮想マシンが使用できなくなる（または HA によって移動される）ため、集中リスクが高くなります。 実行中の仮想マシンの急増と、その他のメトリック（CPU 競合、メモリ競合など）の急増の相関関係を調べます。 キー : summary number_running_vms
サマリ 仮想マシンの最大数	仮想マシンの最大数。 キー : summary max_number_vms

メトリック名	説明
サマリ vMotion 数	<p>このメトリックは、過去 X 分間にホストで発生した vMotion の数を示します。</p> <p>vMotion の数により、安定性がよくわかります。健全な環境では、この数は安定し、比較的低くなります。</p> <p>vMotion とその他のメトリック (CPU/メモリ競合など) のスパイクの相関関係を調べます。</p> <p>vMotion がスパイクの原因になることはありませんが、仮想マシンがホストに移動されると、メモリの使用量と競合、および CPU のデマンドと競合でスパイクが発生する可能性があります。</p> <p>キー : summary number_vmotion</p>
サマリ データストアの総数	<p>データストアの総数。</p> <p>キー : summary total_number_datastores</p>
サマリ パワーオン状態の仮想マシンの VCPU 数	<p>パワーオン状態の仮想マシンの VCPU の総数。</p> <p>キー : summary number_running_vcpus</p>
サマリ 仮想マシンの総数	<p>仮想マシンの総数。</p> <p>注: これは、仮想マシン テンプレートを除いた仮想マシンの総数です。</p> <p>キー : summary total_number_vms</p>
サマリ 仮想マシン テンプレートの数	<p>仮想マシン テンプレートの数</p> <p>キー : summary number_vm_templates</p>
サマリ バランスを考慮	<p>サマリ ホストがパワーオンされ、接続済みで、メンテナンス モードでなく、フェイルオーバー ホストでない場合、バランスを考慮 = 1。それ以外の場合、= -1</p>

ホスト システムの HBR メトリック

ホストベースのレプリケーション (HBR) メトリックは、vSphere Replication に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
HBR レプリケーション データ受信速度	<p>レプリケーション データ受信速度。</p> <p>キー : hbr hbrNetRx_average</p>
HBR レプリケーション データ送信速度	<p>レプリケーション データ転送速度。</p> <p>キー : hbr hbrNetTx_average</p>
HBR 複製された仮想マシン数	<p>複製された仮想マシンの数。</p> <p>キー : hbr hbrNumVms_average</p>

ホスト システムのコスト メトリック

コスト メトリックは、コストについての情報を提供します。

メトリック名	説明
月次総保守費	保守の月次総コスト。 キー : cost maintenanceTotalCost
月次ホスト OS ライセンス総コスト	ホスト オペレーティング システム ライセンスの月次総コスト。 キー : cost hostOsTotalCost
月次ネットワーク総コスト	ホストに関連する NIC カードのコストを含むネットワークの月次総コスト。 キー : cost networkTotalCost
月次サーバ総ハードウェア費	月次償却額に基づく、サーバ ハードウェアの月次総コスト。 キー : cost hardwareTotalCost
月次総施設費	不動産、電力、冷却を含む施設の月次総コスト。 キー : cost facilitiesTotalCost
月次サーバ総人件費	サーバ オペレーティング システム人件費の月次総コスト。 キー : cost hostLaborTotalCost
月次サーバ全負担コスト	サーバに起因するすべてのコスト ドライバ値を組み込んでいるサーバ 全負担月次コスト。 キー : cost totalLoadedCost
MTD サーバ総コスト	月初から今日までのサーバに起因するすべてのコスト ドライバ値を組み込んでいるサーバ全負担コスト。 キー : totalMTDCost
サーバの累積減価償却	非推奨サーバの月次累計コスト。 キー : Cost Server Accumulated Depreciation
日次総コストの集計	ホスト システムに存在する削除済み仮想マシンの日次集計合計コスト。 キー : Cost aggregatedDailyTotalCost
削除済み仮想マシンの日次総コストの集計	ホスト システムに存在する削除済み仮想マシンの日次集計コスト。 キー : Cost aggregatedDeletedVmDailyTotalCost

無効なインスタンス化されたメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックに対して作成されたインスタンス メトリックは無効になっています。つまり、これらのメトリックはデフォルトでデータを収集しますが、これらのメトリックに対して作成されたすべてのインスタンス化メトリックは、デフォルトではデータを収集しません。

メトリック名
データストア 実行中 I/O 要求 (IO)
データストア 読み取り IOPS
データストア 読み取り遅延 (ミリ秒)
データストア 読み取りスループット (KBps)
データストア 遅延合計 (ミリ秒)
データストア スループットの合計 (KBps)

メトリック名
データストア unmapOs_summation
データストア unmapsize_summation
データストア 書き込み IOPS
データストア 書き込み遅延 (ミリ秒)
データストア 書き込みスループット (KBps)
ディスク 物理デバイスの遅延 (ミリ秒)
ディスク キューの遅延 (ミリ秒)
ディスク 読み取り IOPS
ディスク 読み取り遅延 (ミリ秒)
ディスク 読み取りスループット (KBps)
ディスク 書き込み IOPS
ディスク 書き込み遅延 (ミリ秒)
ディスク 書き込みスループット (KBps)
ネットワーク データ受信速度 (KBps)
ネットワーク データ転送速度 (KBps)
ネットワーク エラー送信パケット
ネットワーク ドロップしたパケット数 (%)
ネットワーク 1 秒あたりの送信パケット数
ネットワーク ドロップされた受信パケット数
ネットワーク ドロップされた転送パケット数
ネットワーク 使用率 (%)
ストレージ アダプタ 読み取り IOPS
ストレージ アダプタ 読み取り遅延 (ミリ秒)
ストレージ アダプタ 読み取りスループット (KBps)
ストレージ アダプタ 書き込み IOPS
ストレージ アダプタ 書き込み遅延 (ミリ秒)
ストレージ アダプタ 書き込みスループット (KBps)

無効なメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックが無効になります。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

[ポリシー] ワークスペースでこれらのメトリックを有効にすることができます。詳細は、VMware のドキュメントでメトリックとプロパティの収集の詳細を検索してください。

メトリック名	キー
CPU アイドル（ミリ秒）	cpu idle_summation
CPU 使用済み（ミリ秒）	cpu used_summation
データストア I/O 仮想マシン ワークロード、ディスク I/O の観測平均	datastore vmPopulationAvgWorkload
データストア I/O 実行中 I/O 处理の観測最大数	datastore maxObserved_OIO
データストア I/O 観測最大読み取り速度 (KBps)	datastore maxObserved_Read
データストア I/O 1 秒あたりの観測最大読み取り数	datastore maxObserved_NumberRead
データストア I/O 観測最大書き込み速度 (KBps)	datastore maxObserved_Write
データストア I/O 1 秒あたりの観測最大書き込み数	datastore maxObserved_NumberWrite
データストア I/O 観察された VM ディスク I/O ワークロードの最大値	datastore vmPopulationMaxWorkload
ネットワーク I/O 受信バイト (KBps)	net bytesRx_average
ネットワーク I/O 転送バイト (KBps)	net bytesTx_average
ネットワーク I/O デマンド (%)	net demand
ネットワーク I/O 受信されたエラー パケット数	net errorsRx_summation
ネットワーク I/O 観測最大受信スループット (KBps)	net maxObserved_Rx_KBps
ネットワーク I/O 観測最大スループット (KBps)	net maxObserved_KBps
ネットワーク I/O 観測最大転送スループット (KBps)	net maxObserved_Tx_KBps
ネットワーク I/O 1 秒あたりの受信パケット数	net packetsRxPerSec
ネットワーク I/O ドロップパケット	net dropped
サマリ ワークロード インジケータ	summary workload_indicator
vFlash モジュール アクティブな仮想マシン ディスクの最新の数	vflashModule numActiveVMDKs_latest
ネットワーク ドロップされた受信パケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされた受信パケット数。 キー : net droppedRx_summation
ネットワーク ドロップされた転送パケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされた転送パケット数。 キー : net droppedTx_summation

メトリック名	キー
ネットワーク ドロップしたパケット数 (%)	このメトリックは、収集間隔中にドロップされた送受信パケットの割合を示します。 このメトリックは、ESXi ネットワークの信頼性とパフォーマンスの監視に使用されます。高い値が表示された場合は、ネットワークの信頼性が低く、パフォーマンスが低下しています。 キー : net droppedPct
ディスク容量 未共有 (GB)	共有されていないディスク容量 (ギガバイト)。 キー : diskspace notshared

クラスタ コンピューティング リソースのメトリック

vRealize Operations Manager では、クラスタ コンピューティング リソースの構成、ディスク容量、CPU 使用量、ディスク、メモリ、ネットワーク、電源、概要の各メトリックが収集されます。

クラスタ コンピューティング リソースのメトリックには、容量とバッジのメトリックが含まれます。定義は以下の参照してください。

- キャパシティ分析生成メトリック
- バッジのメトリック

クラスタ コンピューティング リソースの構成メトリック

構成メトリックは、構成設定に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
構成 DAS 構成 アドミッション コントロールが有効	DAS 構成アドミッション コントロールが有効 キー : configuration dasconfig AdministrationControlEnabled
構成 DAS 構成 アクティブ アドミッション コントロール ポリシー	DAS 構成でアクティブなアドミッション コントロール ポリシー。 キー : configuration dasconfig activeAdministrationControlPolicy
構成 DRS 構成 アフィニティ ルール	DRS 構成のアフィニティ ルール。 キー : configuration DRSconfiguration affinity rules
構成 DRS 構成 許容不均衡しきい値	DRS 構成の許容不均衡しきい値が表示されます。 キー : configuration DRSconfiguration ToleranceImbalanceThreshold
構成 DRS 構成 デフォルトの DRS 動作	デフォルトの DRS 構成の動作を表示します。 キー : configuration DRSconfiguration DefaultDRSbehaviour
構成 DRS 構成 アイドル消費メモリ	DRS 構成によって消費されたアイドル メモリを表示します。 キー : configuration DRSconfiguration IdleConsumedMemory
構成 DRS 構成 DRS vMotion 速度	DRS 構成の vMotion 速度が表示されます。 キー : configuration DRSconfiguration DRSvMotion Rate
構成 DPM 構成 デフォルトの DPM 動作	DPM 構成のデフォルトの動作が表示されます。 キー : configuration DPMconfiguration DefaultDPMbehaviour
構成 DPM 構成 DPM 有効	DPM 構成が有効になっているかどうかが表示されます。 キー : configuration DPMConfiguration DPMEnabled

メトリック名	説明
構成 フェイルオーバー レベル	DAS 構成のフェイルオーバー レベル。 キー : configuration dasconfig failoverLevel
構成 アクティブなアドミッション コントロール ポリシー	DAS 構成でアクティブなアドミッション コントロール ポリシー。 キー : configuration dasconfig activeAdministrationControlPolicy
構成 CPU フェイルオーバー リソース パーセンテージ	DAS 構成のアドミッション コントロール ポリシーに対する CPU フェイルオーバー リソース割合。 キー : configuration dasconfig adminissionControlPolicy cpuFailoverResourcesPercent
構成 メモリ フェイルオーバー リソース パーセンテージ	DAS 構成のアドミッション コントロール ポリシーに対するメモリ フェイルオーバー リソース割合。 キー : configuration dasconfig adminissionControlPolicy memoryFailoverResourcesPercent

クラスタ コンピューティング リソースのディスク容量メトリック

ディスク容量メトリックでは、ディスク容量使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ディスク容量 スナップショット領域	スナップショットによって使用されるディスク容量が表示されます。 キー : DiskSpace snapshot_space
ディスク容量 使用済み仮想マシン (GB)	仮想マシン ファイルによって使用されている領域 (ギガバイト)。 キー : diskspace used
ディスク容量 使用済みの総ディスク容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストアで使用済みの総ディスク容量。 キー : diskspace total_usage
ディスク容量 総ディスク容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上の総ディスク容量。 キー : diskspace total_capacity
ディスク容量 プロビジョニング済み総ディスク容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上のプロビジョニング済み総ディスク容量。 キー : diskspace total_provisioned
ディスク容量 使用済み仮想ディスク (GB)	仮想ディスクによって使用されているディスク容量 (ギガバイト)。 キー : diskspace diskused
ディスク容量 スナップショット領域 (GB)	スナップショットによって使用されているディスク容量 (ギガバイト)。 キー : diskspace snapshot
ディスク容量 使用済み共有容量 (GB)	共有されている使用量 (ギガバイト)。 キー : diskspace shared
ディスク容量 使用済み容量 (GB)	接続された vSphere データストアで使用されているストレージ容量。 キー : diskspace total_usage
ディスク容量 合計容量 (GB)	接続されている vSphere データストアで使用できるストレージの合計容量。 キー : diskspace total_capacity

クラスタ コンピューティング リソースの CPU 使用量メトリック

CPU 使用量メトリックは、CPU 使用についての情報を提供します。

メトリック名	説明
CPU 割り当て HA およびバッファの後の使用可能な容量（仮想 CPU）	<p>このメトリックは、オーバーコミット率を考慮し、HA および予約バッファに必要な CPU リソースを減算した後の合計キャパシティが表示されます。</p> <p>キー : <code>cpu allocusableCapacity</code></p>
CPU キャパシティ使用量	<p>このメトリックは、使用されているキャパシティのパーセンテージを示します。</p> <p>キー : <code>cpu capacity_usagepct_average</code></p>
CPU CPU の競合 (%)	<p>このメトリックは、クラスタ内のワークロード間で発生する CPU リソースの全体的な競合のインジケータです。競合が発生した場合、仮想マシンの一部が、要求している CPU リソースをすぐに取得しないことになります。</p> <p>このメトリックを使用して、CPU リソースの不足がクラスタ内のパフォーマンスの問題を引き起こしているかどうかを判断します。</p> <p>このメトリックは、ハイパースレッディングを考慮してクラスタ内の物理 CPU 数の 2 倍で平均化したクラスタ内のすべてのホスト間における CPU 競合の合計です。CPU の競合では、以下が考慮されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU Ready ■ CPU 相互停止 ■ 電力管理 ■ ハイパー スレッディング <p>このメトリックは、CPU の相互停止とハイパー スレッディングを考慮しているため、CPU Ready よりも正確です。</p> <p>このメトリックを使用する場合、数値は予想されるパフォーマンスよりも低くなります。10% のパフォーマンスが期待される場合、この数値は 10% より少なくなります。</p> <p>この値はクラスタ内のすべてのホストで平均化されるため、一部のホストでは CPU の競合が高くなり、別のホストでは CPU の競合が低くなることがあります。vSphere が実行中のワークロードをホスト間で分散するには、クラスタ内の完全自動化された DRS を有効にすることを検討してください。</p> <p>キー : <code>cpu capacity_contentionPct</code></p>
CPU デマンド HA およびバッファの後の使用可能な容量 (MHz)	<p>このメトリックは、HA および予約バッファに必要な CPU リソースを減算した後の合計容量を示します。</p> <p>キー : <code>cpu demand usableCapacity</code></p>
CPU デマンド (%)	<p>このメトリックは、クラスタ内のワークロードによる CPU リソースの全体的な需要のインジケータです。</p> <p>CPU の競合または CPU の制限が設定されていない場合、すべての仮想マシンが使用する可能性がある CPU リソースのパーセンテージを示します。過去 5 分間のアクティブな CPU の負荷の平均を表します。</p> <p>キー : <code>cpu demandPct</code></p>
CPU デマンド (MHz)	<p>派生仮想マシンの使用率に基づく CPU 使用率レベル。仮想マシンを実行するための予約、制限、オーバーヘッドを含みます。</p> <p>キー : <code>cpu demandmhz</code></p>
CPU CPU ソケット数	<p>CPU ソケット数。</p> <p>キー : <code>cpu numpackages</code></p>
CPU CPU 全体の競合	<p>CPU 全体の競合（ミリ秒）。</p> <p>キー : <code>cpu capacity_contention</code></p>

メトリック名	説明
CPU ホストのプロビジョニング済みのキャパシティ	プロビジョニングされた CPU 容量（メガヘルツ単位）。 キー : cpu capacity_provisioned
CPU プロビジョニング済み vCPU 数	プロビジョニングされた CPU コアの数。 キー : cpu corecount_provisioned
CPU 使用量 (MHz)	CPU 平均使用量（メガヘルツ）。 キー : cpulusagemhz_average
CPU デマンド	CPU デマンド。 キー : cpuldemand_average
CPU オーバーヘッド	CPU オーバーヘッドの量。 キー : cpuloverhead_average
CPU オーバーヘッドを含まないデマンド	オーバーヘッドを除いたデマンドの値。 キー : cpuldemand_without_overhead
CPU プロビジョニング済みのキャパシティ	プロビジョニング済みキャパシティ (MHz)。 キー : cpu vm_capacity_provisioned
CPU ストレス状態になっているホストの数	ストレス状態になっているホストの数。 キー : cpulnum_hosts_stressed
CPU ストレス バランス係数	ストレス バランス係数。 キー : cpulstress_balance_factor
CPU プロバイダの残りキャパシティが最小	プロバイダの残りキャパシティが最小。 キー : cpumin_host_capacity_remaining
CPU ワークロード バランス係数	ワークロード バランス係数。 キー : cpulworkload_balance_factor
CPU 最大プロバイダ ワークロード	最大プロバイダ ワークロード。 キー : cpumax_host_workload
CPU ホスト ワークロードの最大/最小の不均衡	コンテナのホスト ワークロードの最大と最小の差。 キー : cpulhost_workload_disparity
CPU ホスト ストレスの最大/最小の不均衡	コンテナのホスト ストレスの最大と最小の差。 キー : cpulhost_stress_disparity
CPU 合計キャパシティ (MHz)	派生 ESXi ホストに構成されている CPU リソースの合計。 キー : cpulcapacity_provisioned
CPU 使用可能キャパシティ (MHz)	vSphere High Availability (HA) やその他の vSphere サービス用の予約を考慮した後の仮想マシンで使用可能な CPU リソース。 キー : cpulhaTotalCapacity_average

クラスタ コンピューティング リソースのディスク メトリック

ディスク メトリックでは、ディスクの使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ディスク IOPS の総数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : disk commandsAveraged_average
ディスク 遅延合計 (ミリ秒)	ゲスト OS 側から見た平均コマンド時間。このメトリックは、カーネル コマンドの待ち時間と物理デバイス コマンド待ち時間のメトリックの合計です。 キー : disk totalLatency_average
ディスク 読み取り遅延 (ミリ秒)	仮想ディスクからの読み取り処理の平均時間。合計待ち時間は、カーネル待ち時間とデバイス待ち時間の合計です。 キー : disk totalReadLatency_average
ディスク 書き込み遅延 (ミリ秒)	ゲスト OS から見た平均読み取り時間。これは、カーネル読み取り遅延および物理デバイス読み取り遅延の合計です。 キー : disk totalWriteLatency_averag
ディスク 読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : disk numberReadAveraged_averag
ディスク スループットの合計 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべてのディスク インスタンス間で読み取りまたは書き込みがされた合計データの平均。 キー : disk usage_average
ディスク 書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : disk numberWriteAveraged_average
ディスク 読み取り要求	収集間隔中にディスクから読み取られたデータ量。 キー : disk read_average
ディスク 書き込み要求	収集間隔中にディスクに書き込まれたデータ量。 キー : disk write_average
ディスク 待機中の未処理の合計処理数	待機中の処理および未処理の合計数。 キー : disk sum_queued_ocio
ディスク 観測最大実行中 I/O 数	1 つのディスクに対する観測された最大 I/O 残数。 キー : disk max_observed

クラスタ コンピューティング リソースのメモリ メトリック

メモリ メトリックでは、メモリの使用と割り当てに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
メモリ アクティブな書き込み (KB)	アクティブな書き込み (キロバイト)。 キー : mem activewrite_average
メモリ 圧縮済み (KB)	平均圧縮 (キロバイト単位)。 キー : mem compressed_average
メモリ 圧縮率 (KBps)	平均圧縮率 (キロバイト単位)。 キー : mem compressionRate_average
メモリ 消費 (KB)	ゲスト メモリ用として仮想マシンによって消費されるホスト メモリ量。 キー : mem consumed_average

メトリック名	説明
メモリ 競合 (%)	<p>このメトリックは、クラスタ内のワークロード間で発生するメモリリソースの全体的な競合のインジケータです。競合が発生した場合、一部の仮想マシンが要求しているメモリリソースをすぐに取得できることになります。</p> <p>このメトリックを使用して、メモリリソースの不足がクラスタ内のパフォーマンスの問題を引き起こしている可能性を特定します。</p> <p>キー : mem:host_contentionPct</p>
メモリ 競合 (KB)	<p>競合 (キロバイト)。</p> <p>キー : mem:host_contention</p>
メモリ 圧縮解除率 (KBps)	<p>圧縮解除率 (キロバイト単位)。</p> <p>キー : mem:decompressionRate_average</p>
メモリ 付与済み (KB)	<p>使用できるメモリ容量。</p> <p>キー : mem:granted_average</p>
メモリ ゲストの有効メモリ (KB)	<p>有効に使用されているメモリ容量。</p> <p>キー : mem:active_average</p>
メモリ ヒープ (KB)	<p>ヒープに割り当てられたメモリ容量。</p> <p>キー : mem:heap_average</p>
メモリ ヒープの空き (KB)	<p>ヒープの空き容量。</p> <p>キー : mem:heapfree_average</p>
メモリ バルーン	<p>このメトリックは、仮想マシンのメモリ制御に現在使用されているメモリの量を示します。仮想マシン レベルでのみ定義されます。</p> <p>キー : mem:vmmemctl_average</p>
メモリ 仮想マシン オーバーヘッド (KB)	<p>ホストによって報告されたメモリ オーバーヘッド。</p> <p>キー : mem:overhead_average</p>
メモリ プロビジョニング済みのメモリ (KB)	<p>プロビジョニング済みのメモリ (キロバイト単位)。</p> <p>キー : mem:host_provisioned</p>
メモリ 予約済み容量 (KB)	<p>予約済みの容量 (キロバイト単位)。</p> <p>キー : mem:reservedCapacity_average</p>
メモリ 共有 (KB)	<p>共有メモリ量。</p> <p>キー : mem:shared_average</p>
メモリ 一般共有 (KB)	<p>一般共有メモリ量。</p> <p>キー : mem:sharedcommon_average</p>
メモリ スワップ イン (KB)	<p>サービス コンソールでスワップ インされたメモリ容量。</p> <p>キー : mem:swapin_average</p>
メモリ スワップ イン速度 (KBps)	<p>間隔中にメモリがディスクからアクティブなメモリにスワップされる速度。</p> <p>キー : mem:swapinRate_average</p>
メモリ スワップ アウト (KB)	<p>サービス コンソールでスワップ アウトされたメモリ容量。</p> <p>キー : mem:swapout_average</p>
メモリ スワップ アウト速度 (KBps)	<p>現在の間隔中にメモリがアクティブなメモリからディスクにスワップ アウトされる速度。</p> <p>キー : mem:swapoutRate_average</p>

メトリック名	説明
メモリ 使用されるスワップ (KB)	スワップ領域に使用されるメモリ容量。 キー : mem swapused_average
メモリ 合計容量 (KB)	合計容量 (キロバイト単位)。 キー : mem totalCapacity_average
メモリ 予約済み (KB)	未予約メモリ量。 キー : mem unreserved_average
メモリ 使用可能メモリ (KB)	使用可能なメモリ (キロバイト単位)。 キー : mem host_usable
メモリ 使用量/使用可能	メモリの使用率。 キー : mem host_usagePct
メモリ ホスト使用量 (KB)	メモリ使用量 (キロバイト)。 キー : mem host_usage
メモリ マシン デマンド	KB 単位でのメモリ マシン デマンド。 キー : mem host_demand
メモリ ESX システム使用量	VMkernel および ESX ユーザー レベル サービスによるメモリ使用量。 キー : mem host_systemUsage
メモリ 使用率 (%)	このメトリックは、使用されているクラスタ内でのすべてのホスト内の総メモリの一部を示します。 このメトリックは、クラスタ内のすべてのホスト間で消費されたメモリの合計を、クラスタ内のすべてのホスト間の物理メモリの合計で除算した値です。 Σ すべてのホストで消費されたメモリ $- \times 100\%$ Σ すべてのホスト上の物理メモリ
メモリ 使用量 (KB)	使用可能な総メモリ量との割合での現在使用中のメモリ。 キー : mem usage_average
メモリ 仮想マシン カーネル使用量 (KB)	仮想マシン カーネルで使用されるメモリ容量。 キー : mem sysUsage_average
メモリ ゼロ (KB)	すべて 0 のメモリ容量。 キー : mem zero_average
メモリ ストレス状態になっているホストの数	ストレス状態になっているホストの数。 キー : mem num_hosts_stressed
メモリ ストレス バランス係数	ストレス バランス係数。 キー : mem stress_balance_factor
メモリ プロバイダの残りキャパシティが最小	プロバイダの残りキャパシティが最小。 キー : mem min_host_capacity_remaining
メモリ ワークロード バランス係数	ワークロード バランス係数。 キー : mem workload_balance_factor
メモリ 最大プロバイダ ワークロード	最大プロバイダ ワークロード。 キー : mem max_host_workload

メトリック名	説明
メモリ ホスト ワークロードの最大/最小の不均衡	コンテナのホスト ワークロードの最大と最小の差。 キー : mem host_workload_disparity
メモリ ホスト ストレスの最大/最小の不均衡	コンテナのホスト ストレスの最大と最小の差。 キー : mem host_stress_disparity
メモリ 使用率 (KB)	派生仮想マシンの使用率に基づくメモリ使用率レベル。仮想マシンを実行するための予約、制限、オーバーヘッドを含みます。 キー : mem total_need
メモリ 合計容量 (KB)	派生 ESXi ホストで構成されている物理メモリの合計。 キー : mem host_provisioned
メモリ 使用可能なキャパシティ (KB)	vSphere HA および他の vSphere サービス用の予約を考慮した後の仮想マシンで使用可能なメモリ リソース。 キー : mem haTotalCapacity_average

クラスタ コンピューティング リソースのネットワーク メトリック

ネットワーク メトリックでは、ネットワーク パフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ネットワーク データ受信速度 (KBps)	1秒あたりの受信データ量の平均。 キー : net received_average
ネットワーク データ転送速度 (KBps)	1秒あたりの転送データ量の平均。 キー : net transmitted_average
ネットワーク ドロップしたパケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされたパケット数。 キー : net dropped
ネットワーク ドロップしたパケット数 (%)	ドロップされたパケットのパーセンテージ。 キー : net droppedPct
ネットワーク 受信したパケット数	パフォーマンス間隔中に受信されたパケット数。 キー : net packetsRx_summation
ネットワーク 転送したパケット数	パフォーマンス間隔中に転送されたパケット数。 キー : net packetsTx_summation
ネットワーク ドロップされた受信パケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされた受信パケット数。 キー : net droppedRx_summation
ネットワーク ドロップされた転送パケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされた転送パケット数。 キー : net droppedTx_summation
ネットワーク スループットの合計 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべての NIC インスタンスで送受信されたデータの合計。 キー : net usage_average

クラスタ コンピューティング リソースのデータストアのメトリック

データストアのメトリックでは、データストア使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
データストア TotalThroughput	データストアの合計スループットが表示されます。 キー : datastore throughput
データストア 実行中 I/O 要求	データストアの I/O。 キー : datastore demand_oio
データストア 読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : datastore numberReadAveraged_average
データストア 書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : datastore numberWriteAveraged_average
データストア 読み取りスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中に読み取られたデータ量。 キー : datastore read_average
データストア 書き込みスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中にディスクに書き込まれたデータ量。 キー : datastore write_average
データストア 読み取り遅延	データストアからの読み取り処理にかかる平均時間。 キー : datastore ReadLatency
データストア 書き込み遅延	データストアへの書き込み処理にかかる平均時間。 キー : datastore WriteLatency
データストア 最大仮想マシン ディスク 遅延	仮想マシンからデータの読み取りまたは書き込みにかかった最大時間。 キー : datastore MaxVMDiskLatency
データストア 実行中 I/O 要求 (OIO)	このメトリックは、実行中のデータストア I/O 要求を表示します。 キー : datastore OutstandingIORRequests
データストア ホスト SCSI ディスク パーティション	このメトリックは、データストア ホストの SCSI パーティションを表示します。 キー : datastore HostSCSIDiskPartition
デバイス 中断コマンド	このメトリックでは、停止されたデバイス コマンドが一覧表示されます。 キー : devices CommandAborted

クラスタ コンピューティング リソースのクラスタ サービス メトリック

クラスタ サービス メトリックには、クラスタ サービスに関する情報が示されます。

メトリック名	説明
クラスタ サービス 総不均衡	クラスタ サービスの総不均衡 キー : clusterServices total_imbalance
クラスタ サービス 有効な CPU リソース (MHz)	使用可能な VMware DRS での有効な CPU リソース。 キー : clusterServices effectivecpu_average
クラスタ サービス 有効なメモリ リソース (KB)	使用可能な VMware DRS での有効なメモリ リソース。 キー : clusterServices effectivemem_average
クラスタ サービス DRS によって開始された vMotion の数	clusterServices number_drs_vmotion

クラスタ コンピューティング リソースの電源メトリック

電力メトリックでは、電力使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
電力 エネルギー (ジュール)	エネルギー使用量 (ジュール)。 キー : power energy_summation
電力 電力 (ワット)	平均電力使用量 (ワット)。 キー : power power_average
電力 電力容量 (ワット)	平均電力容量 (ワット単位)。 キー : power powerCap_average

クラスタ コンピューティング リソースの概要メトリック

サマリ メトリックでは、全体的なパフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
サマリ 実行中のホストの数	実行中のホストの数。 キー : summary number_running_hosts
サマリ 実行中の仮想マシンの数	このメトリックは、クラスタ内のすべてのホストで実行されている仮想マシンの総数を示します。 キー : summary number_running_vms
サマリ vMotion 数	このメトリックは、前回の収集サイクル中に発生した vMotions の数を示します。 このメトリックを使用する場合は、クラスタがその仮想マシンに対応できることを示す低い数値が求められます。vMotion は、短時間ダウンタイム中に仮想マシンのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。 キー : summary number_vmotion
サマリ ホスト数	ホストの総数。 キー : summary total_number_hosts
サマリ 仮想マシンの総数	仮想マシンの総数。 注： これは、データストアにある仮想マシン テンプレートを除いた仮想マシンの総数を示します。 キー : summary total_number_vms
サマリ データストアの総数	データストアの総数。 キー : summary total_number_datastores
サマリ パワーオン状態の仮想マシンの VCPU 数	パワーオン状態の仮想マシンの仮想 CPU 数。 キー : summary number_running_vcpus
サマリ 実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数	実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数。 キー : summary avg_vm_density
サマリ クラスタ可用性 (%)	クラスタでパワーオンになっているホストのパーセンテージ。 キー : summary cluster_availability
サマリ データストア	データストアのステータスが表示されます。 キー : summary datastore

メトリック名	説明
サマリ タイプ	データストアのタイプが表示されます。 キー : summary type
サマリ ローカル	データストアがローカルかどうかが表示されます。 キー : summary islocal
サマリ 仮想マシン テンプレートの数	仮想マシン テンプレートの数。 キー : summary number_vm_templates
サマリ ポッド数	ポッドの数。 注： これは、クラスタでワークロード管理が有効になっているか、またはクラスタにポッドがある場合に公開されます。 キー : summary total_number_pods
サマリ 名前空間数	名前空間の数。 注： これは、クラスタでワークロード管理が有効になっているか、またはクラスタに名前空間がある場合に公開されます。 キー : summary numberNamespaces
サマリ Kubernetes クラスタの数	Kubernetes クラスタの数。 注： これは、クラスタでワークロード管理が有効になっているか、またはクラスタに Kubernetes クラスタがある場合に公開されます。 キー : summary numberKubernetesClusters
サマリ 開発者が管理する仮想マシンの数	開発者が管理する仮想マシンの数。 注： これは、クラスタでワークロード管理が有効になっているか、またはクラスタに開発者が管理する仮想マシンがある場合に公開されます。 キー : summary numberDeveloperManagedVMs
名前空間 構成ステータス	ワークロード管理構成ステータス。 注： これは、クラスタでワークロード管理が有効になっている場合に公開されます。 キー : namespaces configStatus
名前空間 Kubernetes ステータス	Kubernetes のステータス。 注： これは、クラスタでワークロード管理が有効になっている場合に公開されます。 キー : namespaces kubernetesStatus

クラスタ コンピューティング リソースの再利用可能メトリック

再利用可能メトリックは、再利用可能なリソースに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
アイドル状態の仮想マシン CPU (vCPU)	クラスタ内におけるアイドル状態の仮想マシンでの再利用可能な vCPU の数。 キー : reclaimable idle_vms cpu
アイドル状態の仮想マシン ディスク容量 (GB)	クラスタ内におけるアイドル状態の仮想マシンでの再利用可能なディスク容量。 キー : reclaimable idle_vms diskspace
アイドル状態の仮想マシン メモリ (KB)	クラスタ内におけるアイドル状態の仮想マシンでの再利用可能なメモリ。 キー : reclaimable idle_vms mem
アイドル状態の仮想マシン 予想される節約	クラスタ内におけるアイドル状態の仮想マシンでのリソース再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable idle_vms cost
パワーオフ状態の仮想マシン ディスク容量 (GB)	クラスタ内におけるパワーオフ状態の仮想マシンの再利用可能なディスク容量。 キー : reclaimable poweredOff_vms diskspace
パワーオフ状態の仮想マシン 予想される節約	クラスタ内におけるパワーオフ状態の仮想マシンでのリソース再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable poweredOff_vms cost
仮想マシンのスナップショット ディスク容量 (GB)	クラスタ内における仮想マシンのスナップショットでの再利用可能なディスク容量。 キー : reclaimable vm_snapshots diskspace
仮想マシンのスナップショット 予想される節約	クラスタ内における仮想マシンのスナップショットでの再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable vm_snapshots cost

クラスタ コンピューティング リソースのコスト メトリック

コスト メトリックは、コストについての情報を提供します。

メトリック名	説明
クラスタ CPU 基準レート	月次総クラスタ CPU コストをクラスタ CPU 使用率 % と CPU クラスタ キャパシティ (GHz) で除算して計算されたクラスタ CPU の基準レート。 キー : cost cpuBaseRate
クラスタ CPU 使用率 (%)	クラスタ コスト ページでユーザーが設定した CPU 予想使用率。 キー : cost cpuExpectedUtilizationPct
クラスタ メモリ基準レート	月次総クラスタ メモリ コストをクラスタ メモリ使用率 % と メモリ クラスタ キャパシティ (GB) で除算して計算されたクラスタ メモリの基準レート。 キー : cost memoryBaseRate
クラスタ メモリ使用率 (%)	クラスタ コスト ページでユーザーが設定したメモリ 予想使用率。 キー : cost memoryExpectedUtilizationPct

メトリック名	説明
月次クラスタ割り振り済みコスト	月次クラスタ総コストから月次クラスタ未割り振りコストを差し引いて計算された月次クラスタ割り振り済みコスト。 キー : cost allocatedCost
月次クラスタ総コスト	クラスタの下にあるすべてのホストの全負担コンピューティングコスト。 キー : cost totalCost
月次クラスタ未割り振り費	月次クラスタ総コストから月次クラスタ割り振り済みコストを差し引いて計算された月次クラスタ未割り振りコスト。 キー : cost unAllocatedCost
月次総クラスタ CPU コスト	月次クラスタ総コストのうちクラスタ CPU に起因するコスト。 キー : cost totalCpuCost
月次総クラスタ メモリ コスト	月次クラスタ総コストのうちクラスタ メモリに起因するコスト。 キー : cost totalMemoryCost
MTD クラスタ CPU 使用率 (GHz)	月初から今日までのクラスタの CPU 使用率。 キー : cost cpuActualUtilizationGHz
MTD クラスタ メモリ使用率 (GB)	月初から今日までのクラスタのメモリ使用率。 キー : cost memoryActualUtilizationGB
月次クラスタ割り振り済みコスト（通貨）	クラスタのすべての仮想マシンの月次割り振り済みコスト。 cost clusterAllocatedCost
コスト 割り当て 月次クラスタ未割り振り費（通貨）	月次未割り振りは、クラスタのコストから月次割り振り済みコストを差し引いて計算されます。 cost clusterUnAllocatedCost
日次総コストの集計	ホスト システムに存在する削除済み仮想マシンの日次集計合計コスト。 キー : Cost aggregatedDailyTotalCost
削除済み仮想マシンの日次総コストの集計	ホスト システムに存在する削除済み仮想マシンの日次集計コスト。 キー : Cost aggregatedDeletedVmDailyTotalCost

クラスタ コンピューティング リソースのプロファイル メトリック

プロファイル メトリックは、プロファイル固有のキャパシティに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
プロファイル 残りキャパシティのプロファイル（平均）	平均コンシューマへの適合という点からの残りキャパシティ。 キー : Profiles capacityRemainingProfile_<プロファイル UUID>
プロファイル 残りキャパシティのプロファイル（<カスタム プロファイル名>）	クラスタ コンピューティング リソースのポリシーから有効にしたカスタム プロファイル用に公開。 キー : Profiles capacityRemainingProfile_<プロファイル UUID>

クラスタ コンピューティング リソースのキャパシティ割り当てメトリック

キャパシティ割り当てメトリックは、キャパシティの割り当てに関する情報を提供します。 [キャパシティ分析生成メトリック](#) を参照してください。

無効なメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックが無効になります。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

[ポリシー] ワークスペースでこれらのメトリックを有効にすることができます。詳細は、VMware のドキュメントでメトリックとプロパティの収集の詳細を検索してください。

メトリック名	キー
CPU 仮想マシンに利用できるキャパシティ (MHz)	cpu totalCapacity_average
CPU I/O 遅延 (ミリ秒)	cpu iowait
CPU 予約済みキャパシティ (MHz)	cpu reservedCapacity_average
CPU 遅延合計 (ミリ秒)	cpu wait
データストア I/O 実行中 I/O 処理の観測最大数	datastore maxObserved_OIO
データストア I/O 観測最大読み取り速度 (KBps)	datastore maxObserved_Read
データストア I/O 1 秒あたりの観測最大読み取り数	datastore maxObserved_NumberRead
データストア I/O 観測最大書き込み速度 (KBps)	datastore maxObserved_Write
データストア I/O 1 秒あたりの観測最大書き込み数	datastore maxObserved_NumberWrite
ストレージ 合計使用量 (KBps)	storage usage_average
サマリ 実行中の仮想マシン 1 台あたりのプロビジョニング済みキャパシティの平均 (MHz)	summary avg_vm_cpu
サマリ 実行中の仮想マシン 1 台あたりのプロビジョニング済みメモリの平均 (KB)	summary avg_vm_mem
サマリ 実行中の仮想マシン 1 台あたりのプロビジョニング済みメモリの平均 (KB)	summary avg_vm_mem
サマリ 仮想マシンの最大数	summary max_number_vms
サマリ ワークロード インジケータ	summary workload_indicator
ネットワーク I/O 観測最大受信スループット (KBps)	net maxObserved_Rx_KBps
ネットワーク I/O 観測最大スループット (KBps)	net maxObserved_KBps
ネットワーク I/O 観測最大転送スループット (KBps)	net maxObserved_Tx_KBps
ディスク容量 未共有 (GB)	共有されていない仮想マシンによって使用されている領域 (ギガバイト)。 キー : diskSpace notshared

リソース プールのメトリック

vRealize Operations Manager では、リソース プール オブジェクトの構成、CPU 使用量、メモリ、サマリのメトリックが収集されます。

リソース プールのメトリックには容量メトリックとバッジ メトリックが含まれます。定義は以下を参照してください。

- キャパシティ分析生成メトリック
- バッジのメトリック

リソース プールの構成メトリック

構成メトリックは、メモリと CPU の割り当て構成についての情報を提供します。

メトリック名	説明
メモリ割り当ての予約	メモリ割り当ての予約。 キー : config mem_alloc_reservation

リソース プールの CPU 使用量メトリック

CPU 使用量メトリックは、CPU 使用についての情報を提供します。

メトリック名	説明
容量の需要の資格 (%)	CPU キャパシティ デマンドの資格パーセンテージ。 キー : cpul capacity_demandEntitlementPct
容量の付与資格 (MHz)	CPU キャパシティの資格。 キー : cpul capacity_entitlement
CPU の競合 (%)	CPU キャパシティの競合。 キー : cpul capacity_contentionPct
需要 (MHz)	CPU 需要 (メガヘルツ)。 キー : cpul demandmhz
CPU 全体の競合	CPU 全体の競合 (ミリ秒)。 キー : cpul capacity_contention
使用法	CPU 平均使用量 (メガヘルツ)。 キー : cpul usagemhz_average
有効な制限	CPU の実効リミット。 キー : cpuleffective_limit
使用済みの予約	使用済み CPU 予約。 キー : cpul reservation_used
資格概算値	CPU 資格概算値。 キー : cpulestimated_entitlement
動的資格値	CPU 動的資格値。 キー : cpuldynamic_entitlement
オーバーヘッドを含まないデマンド	オーバーヘッドを除いたデマンドの値。 キー : cpuldemand_without_overhead

リソース プールのメモリ メトリック

メモリ メトリックでは、メモリの使用と割り当てに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
バルーン	仮想マシンのメモリ制御に現在使用されているメモリ容量。 キー : mem vmmemctl_average
圧縮率	1 秒あたりの圧縮率 (キロバイト)。 キー : mem compressionRate_average
消費	ゲスト メモリ用として仮想マシンによって消費されるホスト メモリ量。 キー : mem consumed_average
競合	マシン競合。 キー : mem host_contentionPct
ゲスト使用量	ゲスト メモリ資格値。 キー : mem guest_usage
ゲスト デマンド	ゲスト メモリ資格値。 キー : mem guest_demand
競合 (KB)	マシンの競合 (キロバイト)。 キー : mem host_contention
圧縮解除率	1 秒あたりの圧縮解除率 (キロバイト)。 キー : mem decompressionRate_average
与えられたメモリ	使用できるメモリの平均。 キー : mem granted_average
ゲストの有効メモリ	有効に使用されているメモリ容量。 キー : mem active_average
VM オーバーヘッド	ホストによって報告されたメモリ オーバーヘッド。 キー : mem overhead_average
共有	共有メモリ量。 キー : mem shared_average
使用済みの予約	使用済みメモリ予約。 キー : mem reservation_used
動的資格値	メモリ動的資格値。 キー : mem dynamic_entitlement
実効リミット	メモリ実効リミット。 キー : mem effective_limit
スワップ イン速度	間隔中にメモリがディスクからアクティブなメモリにスワップされる速度。 キー : mem swapinRate_average
スワップ アウト速度	直近の計測間隔中にメモリがアクティブ メモリからディスクにスワップ アウト中の速度。 キー : mem swapoutRate_average

メトリック名	説明
スワップ済み	未予約メモリ量。 キー : mem swapped_average
使用率 (%)	使用可能な総メモリ量との割合での現在使用中のメモリ。 キー : mem usage_average
ゼロ	すべて 0 のメモリ容量。 キー : mem zero_average
zip 圧縮済み (KB)	最新の圧縮されたメモリ (キロバイト)。 キー : mem zipped_latest
スワップ イン (KB)	スワップ イン メモリ量 (キロバイト)。 キー : mem swapin_average
スワップ アウト (KB)	スワップ アウト メモリ量 (キロバイト)。 キー : mem swapout_average
使用済みのスワップ	スワップ領域に使用されるメモリ容量 (キロバイト)。 キー : mem swapused_average
キャパシティ合計	キャパシティ合計。 キー : mem guest_provisioned

リソース プールのサマリ メトリック

サマリ メトリックでは、全体的なパフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
実行中の仮想マシンの数	実行中の仮想マシンの数。 キー : summary number_running_vms
仮想マシンの総数	仮想マシンの総数。 注: これは、仮想マシン テンプレートを除いた仮想マシンの総数を示します。 キー : summary total_number_vms
I/O 待ち時間 (ミリ秒)	I/O 待ち時間 (ミリ秒)。 キー : summary iowait
仮想マシン テンプレートの数	仮想マシン テンプレートの数。 キー : summary number_vm_templates

データセンターのメトリック

vRealize Operations Manager では、データセンター オブジェクトの CPU 使用率、ディスク、メモリ、ネットワーク、ストレージ、ディスク容量、およびサマリのメトリックが収集されます。

データセンター メトリックには、キャパシティとバッジのメトリックが含まれます。定義は以下を参照してください。

■ キャパシティ分析生成メトリック

■ バッジのメトリック

データセンターの CPU 使用率メトリック

CPU 使用量メトリックは、CPU 使用についての情報を提供します。

メトリック名	説明
容量使用状況 (%)	使用されている容量（割合）。 キー : cpul capacity_usagepct_average
CPU の競合 (%)	CPU キャパシティの競合。 キー : cpul capacity_contentionPct
需要 (%)	CPU デマンドのパーセンテージ。 キー : cpul demandPct
需要	需要（メガヘルツ）。 キー : cpul demandmhz
需要 (MHz)	派生仮想マシンの使用率に基づく CPU 使用率レベル。仮想マシンを実行するための予約、制限、オーバーヘッドを含みます。 キー : cpul demandmhz
オーバーヘッド (KB)	CPU オーバーヘッドの量。 キー : cpul overhead_average
オーバーヘッドを含まないデマンド	オーバーヘッドを除いたデマンドの値。 キー : cpul demand_without_overhead
合計待ち時間	アイドル状態であった CPU 時間。 キー : cpul wait
CPU ソケット数	CPU ソケット数。 キー : cpul numpackages
CPU 全体の競合 (ミリ秒)	CPU 全体の競合 (ミリ秒)。 キー : cpul capacity_contention
ホストのプロビジョニング済みキャパシティ (MHz)	プロビジョニング済みキャパシティ（メガヘルツ）。 キー : cpul capacity_provisioned
プロビジョニング済み vCPU 数	プロビジョニング済み vCPU 数。 キー : cpul corecount_provisioned
予約済みの容量 (MHz)	ホストのルート リソース プールの直接の子の予約済みプロパティ合計。 キー : cpul reservedCapacity_average
使用量	CPU 平均使用量（メガヘルツ）。 キー : cpul usagemhz_average
IO 待ち時間	IO 待ち時間（ミリ秒）。 キー : cpul iowait
プロビジョニング済みのキャパシティ	プロビジョニング済みキャパシティ。 キー : cpul vm_capacity_provisioned
ストレス バランス係数	ストレス バランス係数。 キー : cpul stress_balance_factor

メトリック名	説明
プロバイダの残りキャパシティが最小	プロバイダの残りキャパシティが最小。 キー : cpu min_host_capacity_remaining
ワークロード バランス係数	ワークロード バランス係数。 キー : cpu workload_balance_factor
最大プロバイダ ワークロード	最大プロバイダ ワークロード。 キー : cpu max_host_workload
ホスト ワークロードの最大/最小の不均衡	コンテナのホスト ワークロードの最大と最小の差。 キー : cpu host_workload_disparity
ホスト ストレスの最大/最小の不均衡	コンテナのホスト ストレスの最大と最小の差。 キー : cpu host_stress_disparity
合計容量 (MHz)	派生 ESXi ホストに構成されている CPU リソースの合計。 キー : cpu capacity_provisioned
使用可能なキャパシティ (MHz)	vSphere High Availability (HA) やその他の vSphere サービス用の予約を考慮した後の仮想マシンで使用可能な CPU リソース。 キー : cpu haTotalCapacity_average

データセンターのディスク メトリック

ディスク メトリックでは、ディスクの使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
IOPS の総数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : disk commandsAveraged_average
合計待ち時間 (ms)	ゲスト OS 側から見た平均コマンド時間。このメトリックは、カーネル遅延と物理デバイス遅延のメトリックの合計です。 キー : disk totalLatency_average
スループットの合計 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべてのディスク インスタンス間で読み取りまたは書き込みがされた合計データの平均。 キー : disk usage_average
待機中の未処理の合計処理数	待機中の処理および未処理の合計数。 キー : disk sum_queued_oio
観測された最大 OIO	1 つのディスクに対する観測された最大 IO。 キー : disk max_observed

データセンターのメモリ メトリック

メモリ メトリックでは、メモリの使用と割り当てに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
競合 (%)	マシン競合のパーセンテージ。 キー : mem host_contentionPct
マシン需要 (KB)	メモリ マシン デマンド (キロバイト)。 キー : mem host_demand
ESX システム使用量	仮想マシン カーネルおよび ESX ユーザー レベル サービスによるメモリ使用量。 キー : mem host_systemUsage
プロビジョニング済みの容量 (KB)	プロビジョニング済みのホスト メモリ (キロバイト)。 キー : mem host_provisioned
予約済みの容量 (KB)	予約済みのメモリ容量 (キロバイト)。 キー : mem reservedCapacity_average
使用可能メモリ (KB)	使用可能なホスト メモリ (キロバイト) キー : mem host_usable
ホスト使用量	ホストのメモリ使用量 (キロバイト)。 キー : mem host_usage
使用量 / 使用可能 (%)	使用されているホスト メモリ (割合)。 キー : mem host_usagePct
VM オーバーヘッド	ホストによって報告されたメモリ オーバーヘッド。 キー : mem overhead_average
ストレス バランス係数	ストレス バランス係数。 キー : mem stress_balance_factor
プロバイダの残りキャパシティが最小	プロバイダの残りキャパシティが最小。 キー : mem min_host_capacity_remaining
ワークロード バランス係数	ワークロード バランス係数。 キー : mem workload_balance_factor
最大プロバイダ ワークロード	最大プロバイダ ワークロード。 キー : mem max_host_workload
ホスト ワークロードの最大/最小の不均衡	コンテナのホスト ワークロードの最大と最小の差。 キー : mem host_workload_disparity
ホスト ストレスの最大/最小の不均衡	コンテナのホスト ストレスの最大と最小の差。 キー : mem host_stress_disparity
使用率 (KB)	派生仮想マシンの使用率に基づくメモリ使用率レベル。仮想マシンを実行するための予約、制限、オーバーヘッドを含みます。 キー : mem total_need
合計容量 (KB)	派生 ESXi ホストで構成されている物理メモリの合計。 キー : mem host_provisioned
使用可能なキャパシティ (KB)	vSphere HA および他の vSphere サービス用の予約を考慮した後の仮想マシンで使用可能なメモリ リソース。 キー : mem haTotalCapacity_average

データセンターのネットワーク メトリック

ネットワーク メトリックでは、ネットワーク パフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ドロップされたパケット数	ドロップされたパケットのパーセンテージ。 キー : net\droppedPct
観測最大スループット	観測されたネットワーク スループット最高速度。 キー : net\maxObservedKBps
データ転送速度	1 秒あたりの転送データ量の平均。 キー : net\transmitted_average
データ受信速度	1 秒あたりの受信データ量の平均。 キー : net\received_average
スループットの合計 (KBps)	ホストまたは仮想マシンのすべての NIC インスタンスで送受信されたデータの合計。 キー : net\usage_average

データセンターのストレージ メトリック

ストレージ メトリックでは、ストレージ使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
合計使用量	合計スループット速度。 キー : storage\usage_average

データセンターのデータストア メトリック

データストアのメトリックでは、データストア使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
未処理の IO 要求	データストアの OIO。 キー : datastore\demand_oio
読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : datastore\numberReadAveraged_average
書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : datastore\numberWriteAveraged_average
読み取リスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中に読み取られたデータ量。 キー : datastore\read_average
書き込みスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中にディスクに書き込まれたデータ量。 キー : datastore\write_average

データセンターのディスク容量メトリック

ディスク容量メトリックは、ディスクの使用に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
使用済み仮想マシン	使用済み仮想マシンのディスク容量（ギガバイト）。 キー : diskspacelused
使用済みの総ディスク容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストアで使用済みの総ディスク容量。 キー : diskspaceltotal_usage
総ディスク容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上の総ディスク容量。 キー : diskspaceltotal_capacity
プロビジョニング済み総ディスク容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上のプロビジョニング済み総ディスク容量。 キー : diskspaceltotal_provisioned
使用済みの共有 (GB)	共有されているディスク容量（ギガバイト）。 キー : diskspacelshared
スナップショット領域 (GB)	スナップショット ディスク容量（ギガバイト）。 キー : diskspacelsnapshot
使用済み仮想ディスク (GB)	使用済み仮想ディスク容量（ギガバイト）。 キー : diskspaceldiskused
仮想ディスク数	仮想ディスク数。 キー : diskspacelenumvmdisk
使用済み容量 (GB)	接続された vSphere データストアで使用されているストレージ容量。 キー : diskspaceltotal_usage
合計容量 (GB)	接続されている vSphere データストアで使用できるストレージの合計容量。 キー : diskspaceltotal_capacity

データセンターのサマリ メトリック

サマリ メトリックでは、全体的なパフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
実行中のホストの数	オンになっているホスト数。 キー : summary number_running_hosts
実行中の仮想マシンの数	実行中の仮想マシンの数。 キー : summary number_running_vms
仮想マシンの最大数	仮想マシンの最大数。 キー : summary max_number_vms
クラスタの数	クラスタの総数。 キー : summary total_number_clusters
ホスト数	ホストの総数。 キー : summary total_number_hosts

メトリック名	説明
仮想マシン数	仮想マシンの総数。 キー : summary total_number_vms
データストアの総数	データストアの総数。 キー : summary total_number_datastores
パワーオン状態の仮想マシンの VCPU 数	パワーオン状態の仮想マシンの VCPU の総数。 キー : summary number_running_vcpus
ワークロード インジケータ	ワークロード インジケータ。 キー : summary workload_indicator
実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数	実行中のホスト 1 台あたりの実行中の仮想マシンの平均数。 キー : summary avg_vm_density

データセンターの再利用可能メトリック

再利用可能メトリックは、再利用可能なリソースに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
CPU (vCPU)	データセンター内における再利用可能な vCPU の数。 キー : reclaimable cpu
ディスク容量	データセンター内における再利用可能ディスク容量。 キー : reclaimable diskspace
予想される節約	データセンター内におけるすべての再利用可能な仮想マシン（アイドル状態の仮想マシン、パワーオフ状態の仮想マシン、仮想マシンのスナップショット）でのリソース再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable cost
メモリ (KB)	データセンター内における再利用可能なメモリ。 キー : reclaimable mem
仮想マシン	データセンター内における再利用可能なリソース（メモリ、ディスク容量、vCPU）を持つ仮想マシンの数。 キー : reclaimable vm_count
アイドル状態の仮想マシン 予想される節約	データセンター内におけるアイドル状態の仮想マシンでのリソース再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable idle_vms cost
パワーオフ状態の仮想マシン 予想される節約	データセンター内におけるパワーオフ状態の仮想マシンでのリソース再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable poweredOff_vms cost
仮想マシンのスナップショット 予想される節約	データセンター内における仮想マシンのスナップショット再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable vm_snapshots cost

メトリック名	説明
再利用可能 実体なしディスク 予想される節約（通貨）	データセンターのすべてのデータストアから実体なし VMDK を削除してディスク容量を再利用した後の予想される節約を表示します。 reclaimable cost
再利用可能 実体なしディスク数	再利用可能な実体なしディスク数は、データストア上のすべての実体なしディスクの合計です。 reclaimable orphaned_disk_count

データセンターのコスト メトリック

コスト メトリックは、コストについての情報を提供します。

メトリック名	説明
月次クラスタ割り振り済み集計コスト	クラスタおよび非クラスタ化ホストの両方の月次割り振り済みコストの合計。 キー : cost clusterAllocatedCost
月次クラスタ集計コスト	クラスタおよび非クラスタ化ホストの両方の月次集計割り当て済みコストと月次未割り振りコストの合計。 キー : cost clusterCost
月次クラスタ未割り振り集計コスト	クラスタおよび非クラスタ化ホストの両方の月次未割り振りコストの合計。 キー : cost clusterUnAllocatedCost
月次データセンター集計総コスト	データセンターの月次集計総コスト。 キー : cost laggrTotalCost
月次データストア総コスト	月次データストア総コスト。 キー : cost totalCost
月次データストア割り振り済み集計コスト	データストアの月次集計された割り当てコスト。 キー : cost laggrDataStoreAllocatedCost
月次データストア未割り振り集計コスト	データストアの月次集計された未割り当てコスト。 キー : cost laggrDataStoreUnallocatedCost
月次仮想マシン集計直接費	月初から今日までのデータセンター内のすべての仮想マシンにわたって集計した仮想マシン直接費。 キー : cost vmDirectCost

無効なメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックが無効になります。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

[ポリシー] ワークスペースでこれらのメトリックを有効にすることができます。詳細は、VMware のドキュメントでメトリックとプロパティの収集の詳細を検索してください。

メトリック名	キー
データストア I/O 実行中 IO 処理の観測最大数 (IOPS)	datastore maxObserved_OIO
データストア I/O 観測最大読み取り速度 (KBps)	datastore maxObserved_Read
データストア I/O 1 秒あたりの観測最大読み取り数 (IOPS)	datastore maxObserved_NumberRead
データストア I/O 観測最大書き込み速度 (KBps)	datastore maxObserved_Write
データストア I/O 1 秒あたりの観測最大書き込み数 (IOPS)	datastore maxObserved_NumberWrite
観測最大転送スループット	観測されたネットワーク スループット転送最高速度。 キー : net maxObserved_Tx_KBps
観測最大受信スループット	観測されたネットワーク スループット受信最高速度。 キー : net maxObserved_Rx_KBps
未共有 (GB)	共有されていないディスク容量 (ギガバイト)。 キー : diskSpace notshared

カスタム データセンターのメトリック

vRealize Operations Manager では、カスタム データセンター オブジェクトの CPU 使用率、メモリ、サマリ、ネットワーク、およびデータストアのメトリックが収集されます。

カスタム データセンターのメトリックには、キャパシティとバッジのメトリックが含まれます。定義は以下を参照してください。

- キャパシティ分析生成メトリック
- バッジのメトリック

カスタム データセンターの CPU 使用率メトリック

CPU 使用量メトリックは、CPU 使用についての情報を提供します。

メトリック名	説明
ホストのプロビジョニング済みキャパシティ	ホストのプロビジョニング済みキャパシティ (MHz) キー : cpul capacity_provisioned
プロビジョニング済み vCPU 数	プロビジョニング済み vCPU 数。 キー : cpul corecount_provisioned
オーバーヘッドを含まないデマンド	オーバーヘッドを除いたデマンドの値。 キー : cpul demand_without_overhead
ストレス状態になっているホストの数	ストレス状態になっているホストの数。 キー : cpul num_hosts_stressed
ストレス バランス係数	ストレス バランス係数。 キー : cpul stress_balance_factor
プロバイダの残りキャパシティが最小	プロバイダの残りキャパシティが最小。 キー : cpul min_host_capacity_remaining

メトリック名	説明
ワークロード バランス係数	ワークロード バランス係数。 キー : cpul workload_balance_factor
最大プロバイダ ワークロード	最大プロバイダ ワークロード。 キー : cpul max_host_workload
ホスト ワークロードの最大/最小の不均衡	ホスト ワークロードの最大/最小の不均衡。 キー : cpul host_workload_disparity
ホスト ストレスの最大/最小の不均衡	コンテナのホスト ストレスの最大と最小の差。 キー : cpul host_stress_disparity
需要 (MHz)	派生仮想マシンの使用率に基づく CPU 使用率レベル。仮想マシンを実行するための予約、制限、オーバーヘッドを含みます。 キー : cpul demandmhz
合計容量 (MHz)	派生 ESXi ホストに構成されている CPU リソースの合計。 キー : cpul capacity_provisioned
使用可能なキャパシティ (MHz)	vSphere High Availability (HA) やその他の vSphere サービス用の予約を考慮した後の仮想マシンで使用可能な CPU リソース。 キー : cpul haTotalCapacity_average

カスタム データセンターのメモリ メトリック

メモリ メトリックは、メモリ使用に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
使用可能メモリ	使用可能なメモリ。 キー : meml host_usable
マシン デマンド	KB 単位でのメモリ マシン デマンド。 キー : meml host_demand
ストレス状態になっているホストの数	ストレス状態になっているホストの数。 キー : meml num_hosts_stressed
ストレス バランス係数	ストレス バランス係数。 キー : meml stress_balance_factor
プロバイダの残りキャパシティが最小	プロバイダの残りキャパシティが最小。 キー : meml min_host_capacity_remaining
ワークロード バランス係数	ワークロード バランス係数。 キー : meml workload_balance_factor
最大プロバイダ ワークロード	最大プロバイダ ワークロード。 キー : meml max_host_workload
ホスト ワークロードの最大/最小の不均衡	ホスト ワークロードの最大/最小の不均衡。 キー : meml host_workload_disparity
ホスト ストレスの最大/最小の不均衡	ホスト ストレスの最大/最小の不均衡。 キー : meml host_stress_disparity

メトリック名	説明
使用率 (KB)	派生仮想マシンの使用率に基づくメモリ使用率レベル。仮想マシンを実行するための予約、制限、オーバーヘッドを含みます。 キー : mem total_need
合計容量 (KB)	派生 ESXi ホストで構成されている物理メモリの合計。 キー : mem host_provisioned
使用可能なキャパシティ (KB)	vSphere HA および他の vSphere サービス用の予約を考慮した後の仮想マシンで使用可能なメモリ リソース。 キー : mem haTotalCapacity_average

カスタム データセンターのサマリ メトリック

サマリ メトリックでは、全体的なパフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
実行中の仮想マシンの数	オンになっている仮想マシンの数。 キー : summary number_running_vms
仮想マシンの最大数	仮想マシンの最大数。 キー : summary max_number_vms
ステータス	データセンターのステータス。 キー : summary status

カスタム データセンターのネットワーク メトリック

ネットワーク メトリックでは、ネットワーク パフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
使用率	ホストまたは仮想マシンのすべての NIC インスタンスで送受信されたデータの合計。 キー : net usage_average
データ転送速度	1 秒あたりの転送データ量の平均。 キー : net transmitted_average
データ受信速度	1 秒あたりの受信データ量の平均。 キー : net received_average

カスタム データセンターのデータストア メトリック

データストアのメトリックでは、データストア使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
未処理の IO 要求	データストアの OIO。 キー : datastore demand_oio
読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : datastore numberReadAveraged_average

メトリック名	説明
書き込み IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : datastore numberWriteAveraged_average
読み取りスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中に読み取られたデータ量。 キー : datastore read_average
書き込みスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中にディスクに書き込まれたデータ量。 キー : datastore write_average

カスタム データセンターの再利用可能メトリック

再利用可能メトリックは、再利用可能なリソースに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
CPU (vCPU)	カスタム データセンター内における再利用可能な vCPU の数。 キー : reclaimable cpu
ディスク容量	カスタム データセンター内における再利用可能ディスク容量。 キー : reclaimable diskspace
予想される節約	カスタム データセンター内におけるすべての再利用可能な仮想マシン（アイドル状態の仮想マシン、パワーオフ状態の仮想マシン、仮想マシンのスナップショット）でのリソース再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable cost
メモリ (KB)	カスタム データセンター内における再利用可能なメモリ。 キー : reclaimable mem
実体なしディスク数	カスタム データセンター内における再利用可能な実体なしディスクの数。 reclaimable orphaned_disk_count
再利用可能 実体なしディスク 予想される節約	カスタム データセンター全体における実体なしディスクの再利用後に予想されるコストの節約。 キー : reclaimable orphaned_disk cost 注： 共有データストアを使用する複数の vCenter Server を vRealize Operations Manager が監視している場合、実体なしディスクの再利用機能が期待どおりに動作しないことがあります。
仮想マシン	カスタム データセンター内における再利用可能なリソース（メモリ、ディスク容量、vCPU）を持つ仮想マシンの数。 キー : reclaimable vm_count
アイドル状態の仮想マシン 予想される節約	カスタム データセンター内におけるアイドル状態の仮想マシンでのリソース再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable idle_vms cost
パワーオフ状態の仮想マシン 予想される節約	カスタム データセンター内におけるパワーオフ状態の仮想マシンでのリソース再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable poweredOff_vms cost
仮想マシンのスナップショット 予想される節約	カスタム データセンター内における仮想マシンのスナップショット再利用後に予想される節約。 キー : reclaimable vm_snapshots cost

メトリック名	説明
再利用可能 実体なしディスク 予想される節約（通貨）	カスタム データセンターのすべてのデータストアから実体なし VMDK を削除してディスク容量を再利用した後の予想される節約を表示します。 reclaimable cost
再利用可能 実体なしディスク数	再利用可能な実体なしディスク数は、データストア上の実体なしディスクの合計数です。 reclaimable orphaned_disk_count

カスタム データセンターのディスク容量メトリック

ディスク容量メトリックは、ディスクの使用に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
使用済み容量 (GB)	接続された vSphere データストアで使用されているストレージ容量。 キー : diskspaceltotal_usage
合計容量 (GB)	接続されている vSphere データストアで使用できるストレージの合計容量。 キー : diskspaceltotal_capacity

無効なメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックが無効になります。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

[ポリシー] ワークスペースでこれらのメトリックを有効にすることができます。詳細は、VMware のドキュメントでメトリックとプロパティの収集の詳細を検索してください。

メトリック名	キー
観測最大スループット	観測されたネットワーク スループット最高速度。 キー : net maxObserved_KBps
観測最大転送スループット	観測されたネットワーク スループット転送最高速度。 キー : net maxObserved_Tx_KBps
観測最大受信スループット	観測されたネットワーク スループット受信最高速度。 キー : net maxObserved_Rx_KBps
1秒あたりに観察された読み取りの最大数	収集間隔中に観察された 1 秒あたりの最大発行読み取り平均コマンド数。 キー : datastore maxObserved_NumberRead
観察された読み取り最高速度	観察されたデータストアからのデータ読み取りの最高速度。 キー : datastore maxObserved_Read
1秒あたりに観察された書き込みの最大数	収集間隔中に観察された 1 秒あたりの最大発行書き込み平均コマンド数。 キー : datastore maxObserved_NumberWrite

メトリック名	キー
観察された書き込み最高速度	データストアからのデータ書き込みの観測最大速度。 キー : datastore maxObserved_Write
観察された未処理の IO 処理の最大数	実行中 IO 処理の観測最大数。 キー : datastore maxObserved_OIO

ストレージ ポッドのメトリック

vRealize Operations Manager では、ストレージ ポッド オブジェクトのデータストアおよびディスク容量メトリックが収集されます。

ストレージ ポッドのメトリックにはキャパシティ メトリックとバッジ メトリックが含まれます。定義は以下を参照してください。

- キャパシティ分析生成メトリック
- バッジのメトリック

表 1-2. ストレージ ポッドのデータストア メトリック

メトリック名	説明
読み取り IOPS	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数。 キー : datastore numberReadAveraged_average
1 秒あたりの書き込み数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数。 キー : datastore numberWriteAveraged_average
読み取リスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中に読み取られたデータ量。 キー : datastore read_average
書き込みスループット (KBps)	パフォーマンス間隔中にディスクに書き込まれたデータ量。 キー : datastore write_average
スループットの合計 (KBps)	平均使用量。 キー : datastore usage_average
読み取り待ち時間	データストアからの読み取り処理の平均時間。遅延合計 = カーネル遅延 + デバイス遅延。 キー : datastore totalReadLatency_average
書き込み待ち時間	データストアへの書き込み処理の平均時間。遅延合計 = カーネル遅延 + デバイス遅延 キー : datastore totalWriteLatency_average
合計待ち時間 (ms)	ゲスト OS から見た平均コマンド時間。これは、カーネル コマンド遅延および物理デバイス コマンド遅延の合計です。 キー : datastore totalLatency_average
IOPS の総数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数。 キー : datastore commandsAveraged_average

表 1-3. ストレージ ポッドのディスク容量メトリック

メトリック名	説明
空き容量	データストア上の未使用の使用可能領域 キー : diskspace freespace
使用済み合計	使用済み領域合計。 キー : diskspace disktotal
キャパシティ	データストアの総キャパシティ。 キー : diskspace capacity
使用済み仮想マシン	仮想マシン ファイルによって使用されている領域。 キー : diskspace used
スナップショット領域	スナップショットによって使用されている領域。 キー : diskspace snapshot

VMware Distributed Switch のメトリック

vRealize Operations Manager では、VMware Distributed Switch オブジェクトのネットワークおよびサマリ メトリックが収集されます。

VMware 分散仮想スイッチのメトリックには、バッジ メトリックがあります。定義については、[バッジのメトリック](#) を参照してください。

表 1-4. VMware 分散仮想スイッチのネットワーク メトリック

メトリック名	説明
入力側トラフィックの合計	入力側トラフィックの合計 (KBps)。 キー : network port_statistics rx_bytes
出力側トラフィックの合計	出力側トラフィックの合計 (KBps)。 キー : network port_statistics tx_bytes
1秒あたりの出力側ユニキャスト パケット	1秒あたりの出力側ユニキャスト パケット数。 キー : network port_statistics ucast_tx_pkts
1秒あたりの出力側マルチキャスト パケット	1秒あたりの出力側マルチキャスト パケット数。 キー : network port_statistics mcast_tx_pkts
1秒あたりの出力側ブロードキャスト パケット	1秒あたりの出力側ブロードキャスト パケット数。 キー : network port_statistics bcast_tx_pkts
1秒あたりの入力側ユニキャスト パケット	1秒あたりの入力側ユニキャスト パケット数。 キー : network port_statistics ucast_rx_pkts
1秒あたりの入力側マルチキャスト パケット	1秒あたりの入力側マルチキャスト パケット数。 キー : network port_statistics mcast_rx_pkts
1秒あたりの入力側ブロードキャスト パケット	1秒あたりの入力側ブロードキャスト パケット数。 キー : network port_statistics bcast_rx_pkts
1秒あたりのドロップされた出力側パケット	1秒あたりのドロップされた出力側パケット数。 キー : network port_statistics dropped_tx_pkts

表 1-4. VMware 分散仮想スイッチのネットワーク メトリック (続き)

メトリック名	説明
1 秒あたりのドロップされた入力側パケット	1 秒あたりのドロップされた入力側パケット数。 キー : network port_statistics dropped_rx_pkts
1 秒あたりの合計入力側パケット	1 秒あたりの合計入力側パケット数。 キー : network port_statistics rx_pkts
1 秒あたりの合計出力側パケット	1 秒あたりの合計出力側パケット数。 キー : network port_statistics tx_pkts
使用率	使用 (KBps)。 キー : network port_statistics utilization
1 秒あたりのドロップされた合計パケット	1 秒あたりのドロップされた合計パケット数。 キー : network port_statistics dropped_pkts
ドロップされたパケットのパーセンテージ	ドロップされたパケットのパーセンテージ。 キー : network port_statistics dropped_pkts_pct
観測最大入力側トラフィック (KBps)	観測最大入力側トラフィック量 (KBps)。 キー : network port_statistics maxObserved_rx_bytes
観測最大出力側トラフィック (KBps)	観測最大出力側トラフィック量 (KBps)。 キー : network port_statistics maxObserved_tx_bytes
観測最大使用率 (KBps)	観測最大使用率 (KBps)。 キー : network port_statistics maxObserved_utilization

表 1-5. VMware 分散仮想スイッチのサマリ メトリック

メトリック名	説明
最大ポート数	最大ポート数。 キー : summary max_num_ports
使用ポート数です	使用ポート数。 キー : summary used_num_ports
ブロックされたポートの数	ブロックされたポートの数。 キー : summary num_blocked_ports

表 1-6. VMware 分散仮想スイッチのホスト メトリック

メトリック名	説明
MTU の不一致	最大転送ユニット (MTU) の不一致。 キー : host mtu_mismatch
チーミングの不一致	チーミングの不一致。 キー : host teaming_mismatch
サポートされていない MTU	サポートされていない MTU。 キー : host mtu_unsupported
サポートされていない VLAN	サポートされていない VLAN。 キー : host vlans_unsupported

表 1-6. VMware 分散仮想スイッチのホスト メトリック (続き)

メトリック名	説明
構成同期なし	構成同期なし。 キー : host config_outofsync
接続された pNIC の数	接続された物理 NIC の数。 キー : host attached_pnics

分散仮想ポート グループのメトリック

vCenter Adapter インスタンスは、分散仮想ポート グループのネットワーク メトリックと概要メトリックを収集します。

分散仮想ポート グループ メトリックには、バッジ メトリックが含まれます。定義については、[バッジのメトリック](#)を参照してください。

表 1-7. 分散仮想ポート グループのネットワーク メトリック

メトリック名	説明
入力側トラフィック	入力側トラフィック (KBps)。 キー : network port_statistics rx_bytes
出力側トラフィック	出力側トラフィック (KBps)。 キー : network port_statistics tx_bytes
1 秒あたりの出力側ユニキャスト パケット	1 秒あたりの出力側ユニキャスト パケット数。 キー : network port_statistics ucast_tx_pkts
1 秒あたりの出力側マルチキャスト パケット	1 秒あたりの出力側マルチキャスト パケット数。 キー : network port_statistics mcast_tx_pkts
1 秒あたりの出力側ブロードキャスト パケット	1 秒あたりの出力側ブロードキャスト パケット数。 キー : network port_statistics bcast_tx_pkts
1 秒あたりの入力側ユニキャスト パケット	1 秒あたりの入力側ユニキャスト パケット数。 キー : network port_statistics ucast_rx_pkts
1 秒あたりの入力側マルチキャスト パケット	1 秒あたりの入力側マルチキャスト パケット数。 キー : network port_statistics mcast_rx_pkts
1 秒あたりの入力側ブロードキャスト パケット	1 秒あたりの入力側ブロードキャスト パケット数。 キー : network port_statistics bcast_rx_pkts
1 秒あたりのドロップされた出力側パケット	1 秒あたりのドロップされた出力側パケット数。 キー : network port_statistics dropped_tx_pkts
1 秒あたりのドロップされた入力側パケット	1 秒あたりのドロップされた入力側パケット数。 キー : network port_statistics dropped_rx_pkts
1 秒あたりの合計入力側パケット	1 秒あたりの合計入力側パケット数。 キー : network port_statistics rx_pkts
1 秒あたりの合計出力側パケット	1 秒あたりの合計出力側パケット数。 キー : network port_statistics tx_pkts

表 1-7. 分散仮想ポート グループのネットワーク メトリック (続き)

メトリック名	説明
使用率	使用率 (KBps)。 キー : network port_statistics utilization
1 秒あたりのドロップされた合計パケット	1 秒あたりのドロップされた合計パケット数。 キー : network port_statistics dropped_pkts
ドロップされたパケットのパーセンテージ	ドロップされたパケットのパーセンテージ。 キー : network port_statistics dropped_pkts_pct
観測最大入力側トラフィック (KBps)	観測最大入力側トラフィック量 (KBps)。 キー : network port_statistics maxObserved_rx_bytes
観測最大出力側トラフィック (KBps)	観測最大出力側トラフィック量 (KBps)。 キー : network port_statistics maxObserved_tx_bytes
観測最大使用率 (KBps)	観測最大使用率 (KBps)。 network port_statistics maxObserved_utilization

表 1-8. 分散仮想ポート グループの概要メトリック

メトリック名	説明
最大ポート数	最大ポート数。 キー : summary max_num_ports
使用ポート数	使用ポート数。 キー : summary used_num_ports
ロックされたポートの数	ロックされたポートの数。 キー : summary num_blocked_ports

データストア クラスタ メトリック

vRealize Operations Manager は、データストア クラスタ リソースのプロファイル メトリックを収集します。

データストア クラスタ リソースのプロファイル メトリック

プロファイル メトリックは、プロファイル固有のキャパシティに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
プロファイル 残りキャパシティのプロファイル (平均)	平均コンシューマへの適合という点からの残りキャパシティ。 キー : Profiles capacityRemainingProfile_<プロファイル UUID>
プロファイル 残りキャパシティのプロファイル (<カスタム プロファイル名>)	ポリシーから有効にされたカスタム プロファイルに対してデータストア クラスタ リソースで公開されます。 キー : Profiles capacityRemainingProfile_<プロファイル UUID>

データストア クラスタ リソースのキャパシティ割り当てメトリック

キャパシティ割り当てメトリックは、キャパシティの割り当てに関する情報を提供します。キャパシティ分析生成メトリックを参照してください。

データストアのメトリック

vRealize Operations Manager では、データストア オブジェクトのキャパシティ、デバイス、およびサマリのメトリックが収集されます。

容量メトリックは、データストア オブジェクト用に計算できます。「[キャパシティ分析生成メトリック](#)」を参照してください。

データストアの容量メトリック

容量メトリックには、データストアの容量に関する情報が示されます。

メトリック名	説明
キャパシティ 使用可能な容量 (GB)	<p>このメトリックは、データストアで利用可能な空き容量を示します。データストアの未使用のストレージ容量を把握するには、このメトリックを使用します。データストアのストレージが予想外に増大した場合に対応できるように、十分な空きディスク容量を確保してください。データストアの正確なサイズは、企業ポリシーに基づきます。</p> <p>キー : capacity\available_space</p>
キャパシティ プロビジョニング済み (GB)	<p>このメトリックは、仮想マシンに割り当てられたストレージ量を示します。データストアで使用されているストレージ容量を把握するには、このメトリックを使用します。</p> <p>スパイクや異常な増加を識別するには、メトリック レンジドをチェックします。</p> <p>キー : capacity\provisioned</p>
キャパシティ キャパシティ合計 (GB)	<p>このメトリックは、データストア全体のサイズを示します。データストアの合計容量を把握するには、このメトリックを使用します。</p> <p>一般的には、データストアのサイズが小さくなり過ぎないようにしてください。VMFS のデータストア サイズは、過去数年間で仮想化の成熟に伴って増大しており、サイズの大きい仮想マシンが搭載されるようになっています。仮想マシンの処理に十分なサイズを確保して、データストアの拡散を防ぎます。VMFS には 5 TB、vSAN には 5 TB 超の使用がベスト プラクティスです。</p> <p>キー : capacity\total_capacity</p>
容量 使用量 (GB)	<p>このメトリックは、データストアで使用されているストレージ量を示します。</p> <p>キー : capacity\used_space</p>
キャパシティ ワークロード (%)	<p>キャパシティ ワークロード。</p> <p>キー : capacity\workload</p>
容量 コミットされていない領域 (GB)	<p>コミットされていない領域 (ギガバイト単位)。</p> <p>キー : capacity\uncommitted</p>

メトリック名	説明
キャパシティ プロビジョニング済みコンシューマ領域の合計	プロビジョニング済みコンシューマ領域の合計。 キー : capacity consumer_provisioned
キャパシティ 使用済み容量 (%)	このメトリックは、データストアで使用されているストレージ量を示します。 データストアで使用されているストレージ容量のパーセンテージを把握するには、このメトリックを使用します。 このメトリックを使用する場合は、ストレージの空き容量が 20% 以上あることを確認してください。空き容量が 20% 未満の場合は、スナップショットが削除されていないと問題が発生する可能性があります。ストレージの空き容量が 50% より多い場合は、ストレージが最適な方法で使用されていません。 キー : capacity usedSpacePct

データストアのデバイス メトリック

デバイス メトリックには、デバイスのパフォーマンスに関する情報が示されます。

メトリック名	説明
デバイス バス リセット	このメトリックは、パフォーマンス間隔中のバス リセット数を示します。 キー : devices busResets_summation
デバイス コマンドアボート数	このメトリックは、パフォーマンス間隔中にキャンセルされたディスク コマンドの数を示します。 キー : devices commandsAborted_summation
デバイス 発行されたコマンド	このメトリックは、パフォーマンス間隔中に発行されたディスク コマンドの数を示します。 キー : devices commands_summation
デバイス 読み取り遅延 (ミリ秒)	このメトリックは、ゲスト OS 側から見た平均読み取り時間を示します。このメトリックは、カーネル ディスク読み取り待ち時間と物理デバイス読み取り待ち時間の合計です。 キー : devices totalReadLatency_averag
デバイス カーネル ディスクの読み取り遅延 (ミリ秒)	読み取りごとに ESX ホスト仮想マシン カーネルでかかった平均時間。 キー : devices kernelReadLatency_average
デバイス カーネル書き込み遅延 (ミリ秒)	書き込みごとに ESX Server 仮想マシン カーネルでかかった平均時間。 キー : devices kernelWriteLatency_average
デバイス 物理デバイス読み取り遅延 (ミリ秒)	物理デバイスからの読み取りを終了するまでの平均時間。 キー : devices deviceReadLatency_average
デバイス キュー書き込み遅延 (ミリ秒)	書き込みごとに ESX Server 仮想マシン カーネル キューでかかった平均時間。 キー : devices queueWriteLatency_average
デバイス 物理デバイス書き込み遅延 (ミリ秒)	物理デバイスからの書き込みを終了するまでの平均時間。 キー : devices deviceWriteLatency_average

データストアのデータストア メトリック

データストアのメトリックでは、データストア使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
データストア 遅延合計 (ミリ秒)	<p>このメトリックは、データストア レベルで調整済みの読み取りおよび書き込み遅延を示します。調整済みとは、遅延時間で I/O 数が考慮されていることです。I/O が読み取り中心の場合、この結合値は読み取りの影響を受けます。</p> <p>これは、データストアで実行されているすべての仮想マシンの平均です。これは平均であるため、一部の仮想マシンの遅延は理論上、このメトリックが示す値より長くなります。仮想マシンの最長遅延を確認するには、最大仮想マシン ディスク遅延メトリックを使用します。</p> <p>データストアのパフォーマンスを確認するには、このメトリックを使用します。これはデータストアの 2 つの主要なパフォーマンス インジケータの 1 つであり、もう 1 つは最大読み取り遅延です。最大値と平均値を組み合わせることで、要求に対するデータストアの対応状況をより適切に把握できます。</p> <p>この数値は、パフォーマンスの予想値より低くなるはずです。</p> <p>キー : datastore totalLatency_average</p>
データストア スループットの合計 (KBps)	<p>平均使用量 (キロバイト毎秒単位)。</p> <p>キー : datastore usage_average</p>
データストア 読み取り遅延 (ミリ秒)	<p>データストアからの読み取り処理の平均時間。遅延合計 = カーネル遅延 + デバイス遅延。</p> <p>キー : datastore totalReadLatency_average</p>
データストア 書き込み遅延 (ミリ秒)	<p>データストアへの書き込み処理の平均時間。遅延合計 = カーネル遅延 + デバイス遅延</p> <p>キー : datastore totalWriteLatency_average</p>
データストア デマンド	<p>需要。</p> <p>キー : datastore demand</p>
データストア 実行中 I/O 要求	<p>データストアの OIO。</p> <p>キー : datastore demand_oio</p>
データストア 読み取り IOPS	<p>このメトリックは、収集間隔中に発行された読み取りコマンドの 1 秒あたりの平均数を示します。</p> <p>IOPS の総数が予想より多い場合は、このメトリックを使用します。メトリックが読み取り中心または書き込み中心のいずれであるかを確認します。これは、IOPS 増大の原因の特定に役立ちます。バックアップ、アンチウイルス スキャン、Windows Update などの特定のワークロードによって、読み取り/書き込みパターンが形成されます。たとえばアンチウイルス スキャンの場合はほとんどがファイルシステムの読み取りであるため、読み取り中心となります。</p> <p>キー : datastore numberReadAveraged_average</p>

メトリック名	説明
データストア 書き込み IOPS	<p>このメトリックは、収集間隔中に発行された書き込みコマンドの 1 秒あたりの平均数を示します。</p> <p>IOPS の総数が予想より多い場合は、このメトリックを使用します。ドリルダウンして、メトリックが読み取り中心または書き込み中心のいずれであるかを確認します。これは、IOPS 増大の原因の特定に役立ちます。バックアップ、アンチウイルス スキャン、Windows Update などの特定のワークロードによって、読み取り/書き込みパターンが形成されます。たとえばアンチウイルス スキャンの場合はほとんどがファイル システムの読み取りであるため、読み取り中心となります。</p> <p>キー : datastore numberWriteAveraged_average</p>
データストア 読み取りスループット (KBps)	<p>このメトリックは、パフォーマンス間隔中のデータ読み取り量を示します。</p> <p>キー : datastore read_average</p>
データストア 書き込みスループット (KBps)	<p>このメトリックは、パフォーマンス間隔中にディスクに書き込まれるデータ量を示します。</p> <p>キー : datastore write_average</p>

仮想 SAN のデータストア メトリックについて

`datastore|oio|workload` は、仮想 SAN データストアではサポートされていません。このメトリックは、仮想 SAN データストア用にサポートされている `datastore|demand_oio` に依存します。

`datastore|demand_oio` という名前のメトリックも、仮想 SAN データストアのその他のメトリックに依存し、その 1 つはサポートされていません。

- `devices|numberReadAveraged_average` および `devices|numberWriteAveraged_average` という名前のメトリックはサポートされていません。
- `devices|totalLatency_average` という名前のメトリックはサポートされていません。

その結果、vRealize Operations Manager は仮想 SAN データストアでは、`datastore|oio|workload` という名前のメトリックを収集しません。

データストアのディスク容量メトリック

ディスク容量メトリックでは、ディスク容量使用に関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
ディスク容量 仮想ディスク数	<p>仮想ディスク数。</p> <p>キー : diskspacel numvmdisk</p>
ディスク容量 プロビジョニング済み容量 (GB)	<p>プロビジョニング済み領域 (ギガバイト)。</p> <p>キー : diskspacel provisioned</p>
ディスク容量 使用済み共有容量 (GB)	<p>共有されている使用量 (ギガバイト)。</p> <p>キー : diskspacel shared</p>

メトリック名	説明
ディスク容量 スナップショット領域 (GB)	<p>このメトリックは、特定のデータベースでのスナップショットによる使用容量を示します。</p> <p>データストアの仮想マシンのスナップショットが使用しているストレージ容量を把握するには、このメトリックを使用します。</p> <p>スナップショットが使用している容量が 0 GB または最小限であることを確認します。1 GB を超える場合は、警告がトリガされます。実際の値は、データストア内の仮想マシンの I/O 負荷によって決まります。これらの仮想マシンで DT を実行して、アノマリを検出します。スナップショットを 24 時間以内にクリアします。この操作は、バックアップやパッチ適用の終了時に実行することをお勧めします。</p> <p>キー : diskspacelsnapshot</p>
ディスク容量 使用済み仮想ディスク (GB)	<p>使用済み仮想ディスク容量（ギガバイト単位）。</p> <p>キー : diskspaceldiskused</p>
ディスク容量 使用済み仮想マシン (GB)	<p>使用済み仮想マシン領域（ギガバイト単位）。</p> <p>キー : diskspacelused</p>
ディスク容量 使用済みの総ディスク容量	<p>このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストアで使用済みの総ディスク容量。</p> <p>キー : diskspaceltotal_usage</p>
ディスク容量 総ディスク容量	<p>このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上の総ディスク容量。</p> <p>キー : diskspaceltotal_capacity</p>
ディスク容量 使用済み総容量 (GB)	<p>使用済み合計容量（ギガバイト単位）。</p> <p>キー : diskspaceldisktotal</p>
ディスク容量 スワップ ファイル容量 (GB)	<p>スワップ ファイル領域（ギガバイト単位）。</p> <p>キー : diskspacelswap</p>
ディスク容量 その他の仮想マシン容量 (GB)	<p>その他の仮想マシン領域（ギガバイト単位）。</p> <p>キー : diskspacelotherused</p>
ディスク容量 空き容量 (GB)	<p>データストア上の未使用的使用可能領域</p> <p>キー : diskspacelfreespace</p>
ディスク容量 空き容量 (GB)	<p>データストアの合計キャパシティ（ギガバイト単位）。</p> <p>キー : diskspacelcapacity</p>
ディスク容量 オーバーヘッド	<p>オーバーヘッドしているディスク容量の量。</p> <p>キー : diskspaceloverhead</p>

データストアの概要メトリック

サマリ メトリックでは、全体的なパフォーマンスに関する情報が提供されます。

メトリック名	説明
サマリ ホスト数	<p>このメトリックは、データストアの接続先のホスト数を示します。</p> <p>データストアの接続先のクラスタ数を把握するには、このメトリックを使用します。</p> <p>この数は大きくなり過ぎないようにしてください。これは、ホストごとにデータストアをマウントすることは適切ではないためです。データストアとクラスタをペアにして、操作をシンプルにする必要があります。</p> <p>キー : summary\total_number_hosts</p>
サマリ 仮想マシンの総数	<p>このメトリックは、データストアに VMDK ファイルを保存している仮想マシンの数を示します。仮想マシンで 4 つのデータストアに 4 つの VMDK が保存されている場合、この仮想マシンはデータストアごとにカウントされます。</p> <p>特定のデータストアに少なくとも 1 つの VMDK がある仮想マシンの数を把握するには、このメトリックを使用します。</p> <p>仮想マシンの数は、集中リスク ポリシーの範囲内であることが必要です。</p> <p>また、データストアが適切に使用されていることも重要です。少数の仮想マシンだけがデータストアを使用している場合は、適切な使用とは見なされません。</p> <p>キー : summary\total_number_vms</p>
サマリ 仮想マシンの最大数	<p>仮想マシンの最大数。</p> <p>キー : summary\max_number_vms</p>
サマリ ワークロード インジケータ	<p>ワークロード インジケータ。</p> <p>キー : summary\workload_indicator</p>
サマリ クラスタの数	<p>このメトリックは、データストアの接続先のクラスタ数を示します。</p> <p>キー : summary\total_number_clusters</p>
サマリ 仮想マシン テンプレートの数	<p>仮想マシン テンプレートの数。</p> <p>キー : Summary\Number of VM Templates</p>

データストアのテンプレート メトリック

メトリック名	説明
テンプレート 使用済み仮想マシン	<p>仮想マシン ファイルによって使用されている領域。</p> <p>キー : templateUsed</p>
テンプレート アクセス時間	<p>前回のアクセス時間</p> <p>キー : templateAccessTime</p>

データストアのコスト メトリック

コスト メトリックは、コストについての情報を提供します。

メトリック名	説明
月次ディスク容量の基準レート	データストアのディスク容量の基準レートには、1 GB ストレージのコストが表示されます。 キー : cost storageRate
月次総コスト	データストア キャパシティにストレージの月次レートを掛けることで計算される、月次総コスト。 キー : cost totalCost
コスト 割り当て ディスク容量の基準レート (通貨)	データストアのストレージの月次レートは、オーバーコミット率がポリシーで設定されている場合、1 GB ストレージのコストを表示します。 cost storageRate
コスト 割り当て 月次データストアの割り当てコスト (通貨/月)	データストア総コストと比較した月次割り当てコスト
コスト 割り当て 月次データストアの未割り当てコスト (通貨/月)	データストア総コストと比較した月次未割り当てコスト。

再利用可能メトリック

再利用可能メトリックは、再利用可能なリソースに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
Reclaimable Orphaned Disks Disk Space (GB)	データストア上のすべての実体なし VMDK で使用されているストレージのサマリ。 キー : reclaimable orphaned_disk diskspace
再利用可能 実体なしディスク 予想される節約 (通貨)	実体なし VMDK をデータストアから削除してストレージを再利用した後の予想される再利用。 キー : reclaimable orphaned_disk cost

無効なインスタンス化されたメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックに対して作成されたインスタンス メトリックは無効になっています。つまり、これらのメトリックはデフォルトでデータを収集しますが、これらのメトリックに対して作成されたすべてのインスタンス化メトリックは、デフォルトではデータを収集しません。

メトリック名
デバイス カーネルの遅延 (ミリ秒)
デバイス 実行中のホストの数
デバイス 実行中の仮想マシンの数
デバイス 物理デバイスの遅延 (ミリ秒)
デバイス キューの遅延 (ミリ秒)
デバイス キュー読み取り遅延 (ミリ秒)
デバイス 読み取り IOPS
デバイス 読み取り遅延 (ミリ秒)

メトリック名
デバイス 読み取り要求
デバイス 読み取りスループット (KBps)
デバイス IOPS の総数
デバイス 遅延合計 (ミリ秒)
デバイス スループットの合計 (KBps)
デバイス 書き込み IOPS
デバイス 書き込み遅延 (ミリ秒)
デバイス 書き込み要求
デバイス 書き込みスループット (KBps)

無効なメトリック

このバージョンの vRealize Operations Manager では、次のメトリックが無効になります。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

[ポリシー] ワークスペースでこれらのメトリックを有効にすることができます。詳細は、VMware のドキュメントでメトリックとプロパティの収集の詳細を検索してください。

メトリック名	キー
キャパシティ データストア キャパシティの競合 (%)	capacity contention
データストア I/O デマンド インジケータ	datastore demand_indicator
データストア I/O 実行中 I/O 処理の観測最大数	datastore maxObserved_OIO
データストア I/O 観測最大読み取り遅延 (ミリ秒)	datastore maxObserved_Read
データストア I/O 観測最大読み取り遅延 (ミリ秒)	datastore maxObserved_ReadLatency
データストア I/O 観測最大	datastore maxObserved_NumberRead
データストア I/O 観測最大書き込み遅延 (ミリ秒)	datastore maxObserved_Write
データストア I/O 観測最大書き込み遅延 (ミリ秒)	datastore maxObserved_WriteLatency
データストア I/O 1 秒あたりの観測最大書き込み数	datastore maxObserved_NumberWrite
データストア デマンド インジケータ	デマンド インジケータ。 キー : datastore demand_indicator
ディスク容量 未共有 (GB)	共有されていない領域 (ギガバイト)。 キー : diskspace notshared

割り当てモデルのクラスタ コンピューティング メトリック

vRealize Operations Manager では、クラスタ コンピューティング リソースの構成、ディスク容量、CPU 使用量、ディスク、メモリ、ネットワーク、電源、概要の各メトリックが収集されます。

クラスタ コンピューティング リソースのコスト メトリック

コスト メトリックは、コストについての情報を提供します。

メトリック名	説明
クラスタ CPU 基準レート	月次総クラスタ CPU コストをクラスタ CPU オーバーコミット率で除算して計算されたクラスタ CPU の基準レート。 キー : Cost Allocation ClusterCPUBaseRate
クラスタ メモリ基準レート	月次総クラスタ メモリ コストをクラスタ メモリ オーバーコミット率で除算して計算されたクラスタ メモリの基準レート。 キー : Cost Allocation ClusterMemoryBaseRate
月次クラスタ割り振り済みコスト	月次クラスタ CPU、メモリ、およびストレージ コストの合計 キー : Cost Allocation MonthlyClusterAllocatedCost
月次クラスタ未割り振り費	月次クラスタ総コストから月次クラスタ割り振り済みコストを差し引いて計算された月次クラスタ未割り振りコスト。 キー : Cost Allocation MonthlyClusterUnallocatedCost
ストレージの月次レート	データストア基準レートは、使用率に基づいたストレージ基準レートをオーバーコミット率で除算することによって計算されます。 キー : Cost Allocation Monthly Storage Rate

割り当てモデルの仮想マシン メトリック

vRealize Operations Manager では、仮想マシン リソースの構成、ディスク容量、CPU 使用量、ディスク、メモリ、ネットワーク、電源、概要の各メトリックが収集されます。

仮想マシンのコスト メトリック

コスト メトリックは、コストについての情報を提供します。

メトリック名	説明
MTD 仮想マシン CPU コスト	月初から今日までの仮想マシンの CPU コスト。 キー : コスト 割り当て MTD 仮想マシン CPU コスト
MTD 仮想マシン メモリ コスト	月初から今日までの仮想マシンのメモリ コスト。 キー : コスト 割り当て MTD 仮想マシン メモリ コスト
MTD 仮想マシン ストレージ コスト	仮想マシンの、月初から今日までのストレージ コスト。 キー : コスト 割り当て MTD 仮想マシン ストレージ コスト
MTD 仮想マシン総コスト	CPU、メモリ、ストレージ、直接費の追加。 キー : コスト 割り当て MTD 仮想マシン総コスト

名前空間のメトリック

vRealize Operations Manager は、vCenter Server アダプタを使用して名前空間のメトリックを収集し、式を用いてそれらのメトリックから統計情報を導出します。メトリックを使用すると、環境内の問題のトラブルシューティングが可能です。

表 1-9. 名前空間のメトリック

メトリック キー	ローカライズされた名前	説明
cpu usagemhz_average	CPU 使用率	MHz 単位での平均 CPU 使用率。
cpu demandmhz	CPU デマンド	デマンド (MHz)。
cpu capacity_contentionPct	CPU 競合	物理 CPU へのアクセスが競合するために子孫の仮想マシンが実行できない時間の割合。
cpu effective_limit	CPU 実効リミット	CPU 実効リミット。
cpu reservation_used	CPU 使用済みの予約	使用済み CPU 予約。
cpu estimated_entitlement	CPU 資格概算値	CPU 資格概算値。
cpu dynamic_entitlement	CPU 動的資格値	CPU 動的資格値。
cpu capacity_contention	CPU CPU 全体の競合	CPU 全体の競合 (ミリ秒)。
cpu capacity_demandEntitlementPct	CPU キャパシティ デマンドの資格	CPU キャパシティ デマンドの資格パーセンテージ。
mem usage_average	メモリ 使用量	使用可能な総メモリ量との割合での現在使用中のメモリ。
mem guest_provisioned	メモリ 合計容量	合計容量。
mem active_average	メモリ ゲストの有効メモリ	有効に使用されているメモリ容量。
mem granted_average	メモリ 付与されたメモリ	使用できるメモリ容量。
mem shared_average	メモリ 共有	共有メモリ量。
mem overhead_average	メモリ 仮想マシンのオーバーヘッド	ホストによって報告されたメモリ オーバーヘッド。
mem consumed_average	メモリ 消費	ゲスト メモリ用として仮想マシンによって消費されるホスト メモリ量。
mem host_contentionPct	メモリ 競合	マシン競合のパーセンテージ。
mem guest_usage	メモリ ゲスト使用量	ゲスト メモリ資格値。
mem guest_demand	メモリ ゲスト デマンド	ゲスト メモリ資格値。
mem reservation_used	メモリ 使用済みメモリ予約	使用済みメモリ予約。
mem effective_limit	メモリ 実効リミット	メモリ実効リミット。
mem swapinRate_average	メモリ スワップ イン速度	収集間隔中にメモリがディスクからアクティブ メモリにスワップインされた速度。パフォーマンスに影響する場合がある。

表 1-9. 名前空間のメトリック（続き）

メトリック キー	ローカライズされた名前	説明
mem swapoutRate_average	メモリ スワップ アウト速度	直近の計測間隔中にメモリがアクティブ メモリからディスクにスワップ アウト中の速度。
mem vmmemctl_average	メモリ バルーン	仮想マシンのメモリ制御に現在使用されているメモリ容量。
mem zero_average	メモリ ゼロ	すべて 0 のメモリ容量。
mem swapped_average	メモリ スワップ済み	未予約メモリ量。
mem zipped_latest	メモリ 圧縮済み	該当なし
mem compressionRate_average	メモリ 圧縮率	該当なし
mem decompressionRate_average	メモリ 圧縮解除率	該当なし
mem swapin_average	メモリ スワップ イン	スワップ インされたメモリ容量。
mem swapout_average	メモリ スワップ アウト	スワップ アウトされたメモリ容量。
mem swapused_average	メモリ 使用されるスワップ	スワップ領域に使用されるメモリ容量。
mem host_contention	メモリ 競合	マシン競合。
mem dynamic_entitlement	メモリ 動的資格値	メモリ動的資格値。
diskspace total_usage	ディスク容量 使用率	接続された vSphere データストアで使用されているストレージ容量。
summary configStatus	サマリ 構成ステータス	ワークロード管理構成ステータス。
summary total_number_pods	サマリ ポッド数	ポッドの数。
summary numberKubernetesClusters	サマリ Kubernetes クラスタの数	Kubernetes クラスタの数。
summary number_running_vms	サマリ 実行中の仮想マシンの数	実行中の仮想マシンの数。
summary total_number_vms	サマリ 仮想マシンの総数	仮想マシンの総数。
summary iowait	サマリ I/O 待ち時間	I/O 待ち時間。

Tanzu Kubernetes クラスタのメトリック

vRealize Operations Manager は、vCenter Server アダプタを使用して Tanzu Kubernetes クラスタのメトリックを収集し、式を用いてそれらのメトリックから統計情報を導出します。メトリックを使用すると、環境内の問題のトラブルシューティングが可能です。

表 1-10. Tanzu Kubernetes クラスタのメトリック

メトリック キー	ローカライズされた名前	説明
cpu usagemhz_average	CPU 使用率	MHz 単位での平均 CPU 使用量
cpu demandmhz	CPU デマンド	デマンド (MHz)
cpu capacity_contentionPct	CPU 競合	物理 CPU へのアクセスが競合するために子孫の仮想マシンが実行できない時間の割合。
cpu effective_limit	CPU 実効リミット	CPU 実効リミット
cpu reservation_used	CPU 使用済みの予約	使用済み CPU 予約
cpu estimated_entitlement	CPU 資格概算値	CPU 資格概算値
cpu dynamic_entitlement	CPU 動的資格値	CPU 動的資格値
cpu capacity_contention	CPU CPU 全体の競合	CPU 全体の競合 (ミリ秒)
cpu capacity_demandEntitlementPct	CPU キャパシティ デマンドの資格	CPU キャパシティ デマンドの資格バーセンテージ
mem usage_average	メモリ 使用量	使用可能な総メモリ量との割合での現在使用中のメモリ
mem guest_provisioned	メモリ 合計容量	キャパシティ合計
mem active_average	メモリ ゲストの有効メモリ	アクティブで使用されているメモリ量
mem granted_average	メモリ 付与されたメモリ	使用できるメモリ量
mem shared_average	メモリ 共有	共有メモリ量
mem overhead_average	メモリ 仮想マシンのオーバーヘッド	ホストによって報告されたメモリ オーバーヘッド
mem consumed_average	メモリ 消費	ゲスト メモリ用として仮想マシンによって消費されるホスト メモリ量
mem host_contentionPct	メモリ 競合	マシン競合のバーセンテージ
mem guest_usage	メモリ ゲスト使用量	ゲスト メモリ資格値
mem guest_demand	メモリ ゲスト デマンド	ゲスト メモリ資格値
mem reservation_used	メモリ 使用済みメモリ予約	使用済みメモリ予約
mem effective_limit	メモリ 実効リミット	メモリ実効リミット
mem swapinRate_average	メモリ スワップ イン速度	収集間隔中にメモリがディスクからアクティブ メモリにスワップインされた速度。パフォーマンスに影響する場合がある。
mem swapoutRate_average	メモリ スワップ アウト速度	直近の計測間隔中にメモリがアクティブ メモリからディスクにスワップ アウト中の速度
mem vmmemctl_average	メモリ バルーン	仮想マシンのメモリ制御に現在使用されているメモリ量
mem zero_average	メモリ ゼロ	すべて 0 のメモリ量
mem swapped_average	メモリ スワップ済み	未予約メモリ量

表 1-10. Tanzu Kubernetes クラスタのメトリック（続き）

メトリック キー	ローカライズされた名前	説明
mem zipped_latest	メモリ 圧縮済み	該当なし
mem compressionRate_average	メモリ 圧縮率	該当なし
mem decompressionRate_average	メモリ 圧縮解除率	該当なし
mem swapin_average	メモリ スワップ イン	スワップ イン メモリ量
mem swapout_average	メモリ スワップ アウト	スワップ アウト メモリ量
mem swapused_average	メモリ 使用されるスワップ	使用済みスワップ
mem host_contention	メモリ 競合	マシン競合
mem dynamic_entitlement	メモリ 動的資格値	メモリ動的資格値
summary number_running_vms	サマリ 実行中の仮想マシンの数	実行中の仮想マシンの数
summary total_number_vms	サマリ 仮想マシンの総数	仮想マシンの総数
summary iowait	サマリ IO 待ち時間	IO 待ち時間

vSphere ポッドのメトリック

vRealize Operations Manager は、vCenter アダプタ経由で vSphere ポッドのメトリックを収集し、計算式を使用してそのメトリックから統計情報を算出します。メトリックを使用すると、環境内の問題のトラブルシューティングが可能です。

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
config hardware num_Cpu	構成 ハードウェア CPU 数	CPU 数。vSocket と vCore の両方。2 つの vSocket にそれぞれ 4 つの vCore を持つ仮想マシンは 8 vCPU とされる。
config hardware disk_Space	構成 ハードウェア ディスク容量	ディスク容量メトリック
config hardware thin_Enabled	構成 ハードウェア シン プロビジョニング ディスク	シン プロビジョニング ディスク
config cpuAllocation slotSize	構成 CPU リソース割り当て HA スロット サイズ	CPU の vSphere HA スロット サイズ
config memoryAllocation slotSize	構成 メモリ リソース割り当て HA スロット サイズ	メモリの vSphere HA スロット サイズ
cpu usage_average	CPU 使用率	仮想マシンの CPU 構成で割った CPU 使用率 (MHz)
cpu usagemhz_average	CPU 使用率	アクティブに使用された仮想 CPU 量。ゲスト OS ではなく、ホストから見た CPU 使用量。
cpu usagemhz_average_mtd	CPU MTD 平均使用量	MHz 単位での月初から今日までの平均 CPU 使用量

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
cpu readyPct	CPU 準備完了	仮想マシンを実行する準備ができていても、ESXi に実行する準備ができている物理コアがないために実行できない時間の割合。準備完了値が大きいと仮想マシンのパフォーマンスに影響します。
cpu capacity_contentionPct	CPU 競合	仮想マシンが必要な CPU リソースを取得していない時間の割合。準備完了、相互停止、ハイパー スレッディング、電源管理の影響を受けます。
cpu corecount_provisioned	CPU プロビジョニング済み vCPU 数	CPU 数。vSocket と vCore の両方。2 つの vSocket にそれぞれ 4 つの vCore を持つ仮想マシンは 8 vCPU とされる。
cpu vm_capacity_provisioned	CPU 合計キャパシティ	CPU の定格（静的）周波数に基づく構成済みのキャパシティ (MHz)
cpu demandmhz	CPU デマンド	CPU 競合や CPU 制限がない場合に仮想マシンが使用する CPU リソースの量。
cpu demandPct	CPU デマンド (%)	CPU 競合や CPU 制限がない場合に仮想マシンが使用する CPU リソースの割合。
cpu reservation_used	CPU 使用済みの予約	仮想マシン用に予約されている CPU。仮想マシンで必要な場合使用可能なことが保証されます。
cpu effective_limit	CPU 実効リミット	vSphere によって仮想マシンに適用される制限。制限は仮想マシンのパフォーマンスに影響するため使用を避けてください
cpu iowaitPct	CPU I/O 待ち時間	仮想マシン CPU の I/O 待ち時間の割合。式は、待ち時間 - アイドル時間 - スワップ待ち時間です。値が大きい場合、ストレージサブシステムの速度が遅いことを示します。
cpu swapwaitPct	CPU スワップの遅延	CPU のデータ スワップイン待ち時間の割合。vCenter Server CPU スワップ待ち時間にマッピングされます。
cpu costopPct	CPU 相互停止 (%)	仮想マシンを実行する準備ができていても、相互スケジューリングの制約のため実行できない時間の割合。vCPU が少ない仮想マシンでは、相互停止の値は低くなります。
cpu system_summation	CPU システム	システム プロセスに費やされる CPU 時間
cpu wait_summation	CPU 遅延	待機状態で費やされる合計 CPU 時間
cpu ready_summation	CPU 準備完了	準備完了状態で費やされる CPU 時間
cpu used_summation	CPU 使用済み	使用される CPU 時間
cpu iowait	CPU I/O 待ち時間	I/O 待ち時間
cpu wait	CPU 遅延合計	アイドル状態であった CPU 時間
cpu capacity_demandEntitlementPct	CPU キャパシティ デマンドの資格	CPU キャパシティ デマンドの資格バーセンテージ

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
cpu host_demand_for_aggregation	CPU 集約のためのホスト デマンド	集約のためのホスト デマンド
cpu dynamic_entitlement	CPU 動的資格値	CPU 動的資格値
cpu capacity_contention	CPU CPU 全体の競合	CPU 全体の競合（ミリ秒）
cpu estimated_entitlement	CPU 資格概算値	CPU 資格概算値
cpu idlePct	CPU アイドル	アイドル状態の CPU 時間 %
cpu waitPct	CPU 遅延	待機状態で費やされる合計 CPU 時間 %
cpu systemSummationPct	CPU システム	システム プロセスに費やされる CPU 時間 %
cpu demandOverLimit	CPU 制限を超えるデマンド	構成された CPU 制限を超える量の CPU デマンド
cpu demandOverCapacity	CPU キャパシティを超えるデマンド	構成された CPU キャパシティを超える量の CPU デマンド
cpu perCpuCoStopPct	CPU 相互停止	すべての vCPU で正規化された相互停止時間の割合
cpu swapwait_summation	CPU スwapの遅延	スワップ上の待ち時間。
cpu costop_summation	CPU 相互停止	仮想マシンを実行する準備ができていても、相互スケジューリングの制約のため実行することができない時間。
cpu idle_summation	CPU アイドル	アイドル状態の CPU 時間。
cpu latency_average	CPU 遅延	物理 CPU に対するアクセスが競合していることにより仮想マシンを実行できない時間の割合。
cpu maxlimited_summation	CPU 最大限度	仮想マシンを実行する準備ができていても、CPU リミット設定値の上限に達しているため実行できない時間。
cpu overlap_summation	CPU オーバーラップ	仮想マシンでのシステム サービスの実行が、自身や他の仮想マシンのために中断された時間。
cpu run_summation	CPU 実行	仮想マシンを実行するようにスケジュール設定された時間。
cpu entitlement_latest	CPU 最新の資格値	最新の資格値。
cpuldemandEntitlementRatio_latest	CPU デマンドに対する資格の比率	CPU デマンドに対する CPU リソース資格の比率 (%)
cpulreadiness_average	CPU Readiness	仮想マシンの準備が整い、物理 CPU での実行がスケジュール設定できなかった時間の割合。
rescpu actav1_latest	リソースの CPU 使用率 CPU アクティブ（1 分平均）	過去 1 分間に CPU がアクティブだった平均時間
rescpu actav5_latestswapinRate_average	リソースの CPU 使用率 CPU アクティブ（5 分平均）	過去 5 分間に CPU がアクティブだった平均時間。
rescpu actav5_latest	リソースの CPU 使用率 CPU アクティブ（5 分平均）	過去 5 分間に CPU がアクティブだった平均時間
rescpu actav15_latest	リソースの CPU 使用率 CPU アクティブ（15 分平均）	過去 15 分間に CPU がアクティブだった平均時間

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
rescpu actpk1_latest	リソースの CPU 使用率 CPU アクティブ (1 分ピーカー)	過去 1 分間に CPU がアクティブだったピーク時間
rescpu actpk5_latest	リソースの CPU 使用率 CPU アクティブ (5 分ピーカー)	過去 5 分間に CPU がアクティブだったピーク時間
rescpu actpk15_latest	リソースの CPU 使用率 CPU アクティブ (15 分ピーカー)	過去 15 分間に CPU がアクティブだったピーク時間
rescpu runav1_latest	リソースの CPU 使用率 CPU 稼働 (1 分平均)	過去 1 分間の CPU の平均ランタイム
rescpu runav5_latest	リソースの CPU 使用率 CPU 稼働 (5 分平均)	過去 5 分間の CPU の平均ランタイム
rescpu runav15_latest	リソースの CPU 使用率 CPU 稼働 (15 分平均)	過去 15 分間の CPU の平均ランタイム
rescpu runpk1_latest	リソースの CPU 使用率 CPU 稼働 (1 分ピーカー)	過去 1 分間に CPU がアクティブだったピーク時間
rescpu runpk5_latest	リソースの CPU 使用率 CPU 稼働 (5 分ピーカー)	過去 5 分間に CPU がアクティブだったピーク時間
rescpu runpk15_latest	リソースの CPU 使用率 CPU 稼働 (15 分ピーカー)	過去 15 分間に CPU がアクティブだったピーク時間
rescpu maxLimited1_latest	リソースの CPU 使用率 CPU スロットル (1 分平均)	過去 1 分間のスケジュール制限
rescpu maxLimited5_latest	リソースの CPU 使用率 CPU スロットル (5 分平均)	過去 5 分間のスケジュール制限
rescpu maxLimited15_latest	リソースの CPU 使用率 CPU スロットル (15 分平均)	過去 15 分間のスケジュール制限
rescpu sampleCount_latest	リソースの CPU 使用率 グループ CPU サンプル数	サンプル CPU 回数
rescpu samplePeriod_latest	リソースの CPU 使用率 グループ CPU サンプル期間	サンプル期間
mem usage_average	メモリ 使用率	使用可能な総メモリ量との割合での現在使用中のメモリ
mem balloonPct	メモリ バルーン	バルーニングで仮想マシンから現在要求されているゲスト物理メモリのパーセンテージ (バルーン ドライバにより割り当てられ、固定されたゲスト物理メモリのパーセンテージ)。バルーンによって必ずしも仮想マシンのパフォーマンスに影響するとは限らない。
mem swapped_average	メモリ スワップ済み	未予約メモリ量
mem consumed_average	メモリ消費	ゲストメモリ用として仮想マシンによってマッピング/消費される ESXi ホストメモリ量
mem consumed_average_mtd	メモリ MTD 平均消費	ゲストメモリ用として仮想マシンによって消費されたホストメモリの平均 MTD 量

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
mem consumedPct	メモリ 消費 (%)	仮想マシンでゲスト メモリ用に消費されたホスト メモリの量。消費されたメモリにはオーバーヘッド メモリは含まれない。共有メモリと予約可能メモリは含まれるが、実際の使用済みメモリは含まれない。
mem overhead_average	メモリ オーバーヘッド	ESXi で仮想マシンの実行に使用されたオーバーヘッド メモリの量。
mem host_contentionPct	メモリ 競合	仮想マシンでメモリ競合が発生した時間の割合。
mem guest_provisioned	メモリ 合計容量	仮想マシンに割り当てられているメモリ リソース
mem guest_usage	メモリ ゲスト 使用量	ゲスト メモリ資格値
mem guest_demand	メモリ ゲスト デマンド	ゲスト メモリ資格値
mem host_demand	メモリ ホストのデマンド	KB 単位でのメモリ デマンド
mem reservation_used	メモリ 使用済みメモリ予約	使用済みメモリ予約
mem effective_limit	メモリ 実効リミット	メモリ実効リミット
mem vmMemoryDemand	メモリ 使用率	仮想マシンのメモリ使用量。必要なゲスト OS メモリ（特定の vSphere および VMTools バージョン用）または仮想マシンの消費を反映します。
mem nonzero_active	メモリ O ではないアクティブ	O ではないアクティブ メモリ
mem swapinRate_average	メモリ スwapin イン速度	収集間隔中にメモリがディスクからアクティブ メモリにスワップインされた速度。パフォーマンスに影響する場合がある。
mem swapoutRate_average	メモリ スwapout アウト速度	直近の計測間隔中にメモリがアクティブ メモリからディスクにスワップ アウト中の速度。
mem compressed_average	メモリ 圧縮	vSphere によって圧縮された合計メモリのパーセンテージ。ページがゲスト OS によってアクセスされる場合にのみ、パフォーマンスに影響を与えます。
mem overheadMax_average	メモリ 最大オーバーヘッド	該当なし
mem vmmemctl_average	メモリ バルーン	仮想マシンのメモリ制御に現在使用されているメモリ量
mem active_average	メモリ アクティブ ゲスト	アクティブで使用されているメモリ量
mem granted_average	メモリ 付与済み	使用できるメモリ量
mem shared_average	メモリ 共有	共有メモリ量
mem zero_average	メモリ ゼロ	すべて O のメモリ量
mem swaptarget_average	メモリ スwap ターゲット	スワップ可能なメモリ量
mem swapin_average	メモリ スwap イン	スワップ イン メモリ量
mem swapout_average	メモリ スwap アウト	スワップ アウト メモリ量

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
mem vmmemctltarget_average	メモリ バルーン ターゲット	仮想マシンのメモリ制御に使用できるメモリ量
mem host_dynamic_entitlement	メモリ ホストの動的資格値	メモリ マシン動的資格値
mem host_active	メモリ アクティブ ホスト	アクティブなマシン
mem host_usage	メモリ ホスト使用率	マシン使用量
mem host_contention	メモリ 競合	マシン競合
mem guest_activePct	メモリ ゲスト アクティブ メモリ	構成済みのパーセント値でのアクティブなゲスト メモリ
mem guest_dynamic_entitlement	メモリ ゲストの動的資格値	ゲスト メモリ動的資格値
mem host_demand_reservation	メモリ 予約済みホスト デマンド	KB 単位での予約があるメモリ デマンド
mem host_nonpageable_estimate	メモリ ページングが可能でないゲスト メモリ	ページングが可能でないゲスト メモリ概算値
mem guest_nonpageable_estimate	メモリ ページングが可能でないホスト メモリ	ページングが可能でないゲスト メモリ概算値
mem estimated_entitlement	メモリ 資格概算値	メモリ資格概算値
mem host_demand_for_aggregation	メモリ 集約のためのホスト デマンド	集約のためのホスト デマンド
mem demandOverLimit	メモリ 制限を超えるデマンド	構成されたメモリ制限を超える量のメモリ デマンド
mem demandOverCapacity	メモリ キャパシティを超えるデマンド	構成されたメモリ デマンドを超える量のメモリ需要
mem activewrite_average	メモリ アクティブ書き込み	該当なし
mem compressionRate_average	メモリ 圧縮率	該当なし
mem decompressionRate_average	メモリ 圧縮解除率	該当なし
mem zipSaved_latest	メモリ 圧縮保存済み	該当なし
mem zipped_latest	メモリ 圧縮済み	該当なし
mem entitlement_average	メモリ 資格	ESX スケジュールによって決まる仮想マシンに資格を付与しているホストの物理メモリの容量。
mem latency_average	メモリ 遅延	スワップされたメモリや圧縮されたメモリに仮想マシンがアクセスするために発生する待ち時間の割合。
mem capacity.contention_average	メモリ 容量の競合	キャパシティ 競合。
mem lISwapInRate_average	メモリ ホスト キャッシュからのスワップ イン速度	メモリがホスト キャッシュからアクティブなメモリにスワップされる速度。
mem lISwapOutRate_average	メモリ ホスト キャッシュへのスワップ アウト速度	アクティブ メモリからホスト キャッシュにスワップアウト中の速度。

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
mem lISwapUsed_average	メモリ ホスト キャッシュで使用されるスワップ容量	スワップされたページをキャッシュするために使用するホスト キャッシュの容量。
mem overheadTouched_average	メモリ タッチ済みオーバーヘッド	仮想マシンの仮想化オーバーヘッドとして使用するために予約された、アクティブなタッチ済みオーバーヘッドメモリ (KB)。
net usage_average	ネットワーク 使用率	ホストまたは仮想マシンのすべての NIC インスタンスで送受信されたデータの合計
net transmitted_average	ネットワーク データ転送速度	1 秒あたりに転送されるデータ量の平均
net received_average	ネットワーク データ受信速度	1 秒あたりに受信されるデータ量の平均
net droppedTx_summation	ネットワーク ドロップされた転送パケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされた送信パケット数。この数字が 0 以外の場合は調べてください
net droppedPct	ネットワーク ドロップされたパケット数 (%)	ドロップされたパケットのパーセンテージ
net dropped	ネットワーク ドロップされたパケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされたパケット数
net broadcastTx_summation	ネットワーク 送信されたブロードキャスト パケット数	転送されるブロードキャスト パケットの総数。この数字が大きい場合は詳しく調べてください
net multicastTx_summation	ネットワーク 送信されたマルチキャスト パケット数	送信されたマルチキャスト パケット数。この数字が大きい場合は詳しく調べてください。
net idle	ネットワーク アイドル	該当なし
net usage_capacity	ネットワーク I/O 使用量キャパシティ	I/O 使用容量
net maxObserved_KBps	ネットワーク 観測最大スループット	観察されたネットワーク スループット最高速度
net maxObserved_Tx_KBps	ネットワーク 観測最大転送スループット	観察されたネットワーク スループット転送最高速度
net maxObserved_Rx_KBps	ネットワーク 観測最大受信スループット	観察されたネットワーク スループット受信最高速度
net packetsRx_summation	ネットワーク 受信したパケット数	パフォーマンス間隔中に受信されたパケット数
net packetsTx_summation	ネットワーク パケット転送数	パフォーマンス間隔中に転送されたパケット数
net demand	ネットワーク デマンド	該当なし
net packetsRxPerSec	ネットワーク 1 秒あたりの受信パケット数	パフォーマンス間隔中に受信されたパケット数
net packetsTxPerSec	ネットワーク 1 秒あたりの送信パケット数	パフォーマンス間隔中に転送されたパケット数
net packetsPerSec	ネットワーク 1 秒あたりのパケット数	1 秒あたりの送受信パケット数
net droppedRx_summation	ネットワーク ドロップされた受信パケット数	パフォーマンス間隔中にドロップされた受信パケット数

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
net broadcastRx_summation	ネットワーク 受信したブロードキャスト パケット数	サンプリング間隔中に受信されたブロードキャスト パケットの数
net multicastRx_summation	ネットワーク 受信したマルチキャスト パケット数	受信されたマルチキャスト パケット数
net bytesRx_average	ネットワーク bytesRx	1 秒あたりに受信されるデータ量の平均
net bytesTx_average	ネットワーク bytesTx	1 秒あたりに転送されるデータ量の平均
net host_transmitted_average	ネットワーク 仮想マシンからホストへのデータ転送速度	仮想マシンとホスト間の 1 秒あたりの転送データ量の平均
net host_received_average	ネットワーク 仮想マシンからホストへのデータ受信速度	仮想マシンとホスト間の 1 秒あたりの受信データ量の平均
net host_usage_average	ネットワーク 仮想マシンからホストへの使用率	仮想マシンとホスト間のすべての NIC インスタンスに対して送受信されるデータの合計
net host_maxObserved_Tx_KBps	ネットワーク 仮想マシンとホスト間の観測最大転送スループット	仮想マシンとホスト間のネットワーク スループットの観測最大転送速度
net host_maxObserved_Rx_KBps	ネットワーク 仮想マシンとホスト間の観測最大受信スループット	仮想マシンとホスト間のネットワーク スループットの観測最大受信速度
net host_maxObserved_KBps	ネットワーク 仮想マシンとホスト間の観測最大スループット	仮想マシンとホスト間のネットワーク スループットの観測最大速度
net transmit_demand_average	ネットワーク データ転送デマンド速度	データ転送デマンド速度
net receive_demand_average	ネットワーク データ受信デマンド速度	データ受信デマンド速度
disk usage_average	物理ディスク スループット合計	ストレージでの 1 秒あたりの読み取り/書き込みデータ量。これはレポート期間の平均です。
disk read_average	物理ディスク 読み取リスループット	1 秒あたりにストレージから読み取られたデータの量。これはレポート期間の平均です
disk write_average	物理ディスク 書き込みスループット	1 秒あたりにストレージに書き込まれたデータの量。これはレポート期間の平均です
disk usage_capacity	物理ディスク I/O 使用量キャバシティ	I/O 使用容量
disk busResets_summation	物理ディスク バス リセット	パフォーマンス間隔中のバスのリセット数
disk commandsAborted_summation	物理ディスク コマンド アボート数	パフォーマンス間隔中に停止したディスク コマンド数
disk diskioo	物理ディスク 実行中 I/O 処理数	未処理の I/O 処理数
disk diskqueued	物理ディスク キューに入っている処理	待機中の処理
disk diskdemand	物理ディスク デマンド	需要
disk sum_queued_oio	物理ディスク 待機中の未処理の合計処理数	キューに入っている処理および実行中 I/O 処理の合計数。

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
disk max_observed	物理ディスク 観測最大実行中 I/O 数	単一ディスクに対する観察最大実行中 I/O 数
disk numberReadAveraged_average	物理ディスク 読み取り IOPS	1 秒あたりの読み取り処理数。これは、レポート期間での平均です。
disk numberWriteAveraged_average	物理ディスク 書き込み IOPS	1 秒あたりの書き込み処理数。これは、レポート期間での平均です。
disk maxTotalLatency_latest	物理ディスク 最大遅延	最大遅延。
disk scsiReservationConflicts_summation	物理ディスク SCSI Reservation 競合数	SCSI Reservation 競合数。
disk totalReadLatency_average	物理ディスク 読み取り遅延	ストレージ アダプタによる読み取り処理の平均時間。
disk totalWriteLatency_average	物理ディスク 書き込み遅延	ストレージ アダプタによる書き込み処理の平均時間。
disk totalLatency_average	物理ディスク 遅延合計	遅延合計。
sys poweredOn	システム パワー-on 状態	仮想マシンが接続されて（管理対象とされて）パワー-on の場合は 1、それ以外は 0。
sys osUptime_latest	システム OS アップタイム	最後のオペレーティング システム起動からの総経過時間（秒単位）
sys uptime_latest	システム アップタイム	システムの起動時以降の秒数
sys heartbeat_summation	システム ハートビート	定義された間隔中の仮想マシンからのハートビート数
sys vmotionEnabled	システム vMotion の有効化	vMotion が有効化されている場合は 1、無効化されている場合は 0
sys productString	システム 製品文字列	VMWare 製品文字列
sys heartbeat_latest	システム 最新のハートビート	この間に仮想マシンごとに発行されたハートビート数
summary running	サマリ 実行中	実行中
summary desktop_status	サマリ デスクトップ ステータス	Horizon View デスクトップ ステータス
summary poweredOff	サマリ 再利用可能パワーオフ	パワーオフ状態 = 1。パワーオン状態 = 0
summary idle	サマリ 再利用可能アイドル	アイドル状態 = 1。アイドル状態以外 = 0
summary oversized	サマリ 過剰サイズ状態	過剰サイズ状態 = 1。非過剰サイズ状態 = 0
summary undersized	サマリ サイズ不足状態	サイズ不足状態
summary snapshotSpace	サマリ 再利用可能なスナップショット容量	再利用可能なスナップショット容量
summary oversized vcpus	サマリ 過剰サイズ状態 仮想 CPU	仮想 CPU
summary oversized memory	サマリ 過剰サイズ状態 メモリ	メモリ
summary undersized vcpus	サマリ サイズ不足状態 仮想 CPU	仮想 CPU

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
summary undersized memory	サマリ サイズ不足状態 メモリ	メモリ
summary metering value	サマリ 計測 合計価格	リソースの合計価格（すべての価格要素の合計）
summary metering storage	サマリ 計測 ストレージ価格	リソースのストレージ関連コンポーネントの価格
summary metering memory	サマリ 計測 メモリ価格	リソースのメモリ関連コンポーネントの価格
summary metering cpu	サマリ 計測 CPU 価格	リソースの CPU 関連コンポーネントの価格
summary metering additional	サマリ 計測 その他の価格	リソースの追加コンポーネントの価格
summary metering partialPrice	サマリ 計測 一部価格	計算された価格がリソースの一部であるかどうかを示します
summary workload_indicator	サマリ ワークロード インジケータ	ワークロード インジケータ
summary cpu_shares	サマリ CPU シェア値	CPU 共有
summary mem_shares	サマリ メモリ シェア値	メモリ シェア
summary number_datastore	サマリ データストアの数	データストアの数
summary number_network	サマリ ネットワーク数	ネットワーク数
guestfilesystem capacity	ゲスト ファイル システム パーティション容量	ゲスト ファイル システム パーティション上のディスク容量
guestfilesystem percentage	ゲスト ファイル システム パーティション使用率 (%)	ゲスト ファイル システムのパーティション領域使用率 (%)
guestfilesystem usage	ゲスト ファイル システム パーティション使用率	ゲスト ファイル システムのパーティション領域使用率
guestfilesystem capacity_total	ゲスト ファイル システム 合計容量	ゲスト ファイル システム上のディスク容量
guestfilesystem percentage_total	ゲスト ファイル システム 使用率 (%)	ゲスト ファイル システムのディスク容量使用率 (%)
guestfilesystem usage_total	ゲスト ファイル システム 使用率	ゲスト ファイル システムのディスク容量使用率
guestfilesystem freespace	ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムの空き容量	ゲスト ファイル システム上の合計空き容量
guestfilesystem capacity_property	ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムのキャパシティ プロパティ	プロパティとしてのゲスト ファイル システムの合計キャパシティ
guestfilesystem freespace_total	ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムの合計空き容量	ゲスト ファイル システム上の合計空き容量
guestfilesystem capacity_property_total	ゲスト ファイル システム 合計キャパシティ プロパティ	プロパティとしてのゲスト ファイル システムの合計キャパシティ
guest mem.free_latest	ゲスト 空きメモリ	空きメモリ
guest mem.needed_latest	ゲスト 必要なメモリ	必要なメモリ
guest mem.physUsable_latest	ゲスト 物理的使用可能メモリ	物理的使用可能メモリ

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
guest page.inRate_latest	ゲスト ページイン速度（毎秒）	ページイン速度（毎秒）
guest page.size_latest	ゲスト ページ サイズ	ページ サイズ
guest swap.spaceRemaining_latest	ゲスト 残リスワップ容量	残リスワップ容量
guest cpu_queue	ゲスト CPU キュー	CPU でキューに入っている、準備ができているスレッドの数。Linux では実行中状態のスレッドも含まれます。長期間にわたって 2 よりも大きい数である場合は、CPU コアでボトルネックが発生していることを示しています。
guest disk_queue	ゲスト ディスク キュー	実行中の要求 + 現在進行中の I/O の数。
guest contextSwapRate_latest	ゲスト 1 秒あたりのコンテキスト スワップ率	1 秒あたりのコンテキスト スワップ率
guest hugePage.size_latest	ゲスト ヒュージ ページのサイズ	ヒュージ ページのサイズ
guest hugePage.total_latest	ゲスト 合計ヒュージ ページ数	合計ヒュージ ページ数
guest mem.activeFileCache_latest	ゲスト アクティブ ファイル キャッシュ メモリ	アクティブ ファイル キャッシュ メモリ
guest page.outRate_latest	ゲスト ページアウト速度（毎秒）	ページアウト速度（毎秒）
guest disk_queue_latest	ゲスト 最新のディスク キュー	実行中の要求 + 現在進行中の I/O の数。
virtualDisk numberReadAveraged_average	仮想ディスク 読み取り IOPS	1 秒あたりの読み取り操作数。これはレポート期間の平均です
virtualDisk numberWriteAveraged_average	仮想ディスク 書き込み IOPS	1 秒あたりの書き込み操作数。これはレポート期間の平均です
virtualDisk read_average	仮想ディスク 読み取リスループット	1 秒あたりにストレージから読み取られたデータの量。これはレポート期間の平均です
virtualDisk totalReadLatency_average	仮想ディスク 読み取り遅延	ストレージ アダプタによる読み取り処理の平均時間。
virtualDisk totalWriteLatency_average	仮想ディスク 書き込み遅延	ストレージ アダプタによる書き込み処理の平均時間。
virtualDisk write_average	仮想ディスク 書き込みスループット	1 秒あたりにストレージに書き込まれたデータの量。これはレポート期間の平均です
virtualDisk usage	仮想ディスク スループット合計	ストレージでの 1 秒あたりの読み取り/書き込みデータ量。これはレポート期間の平均です。
virtualDisk totalLatency	仮想ディスク 遅延合計	合計待ち時間
virtualDisk commandsAveraged_average	仮想ディスク IOPS 合計	1 秒あたりの読み取り/書き込み操作数。これはレポート期間の平均です
virtualDisk vDiskOIO	仮想ディスク 実行中 I/O 要求	データストアの OIO。
virtualDisk actualUsage	仮想ディスク 使用ディスク容量	仮想ディスクの使用量

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
virtualDisk busResets_summation	仮想ディスク バスリセット	パフォーマンス間隔中のバスのリセット数
virtualDisk commandsAborted_summation	仮想ディスク コマンドアボート数	パフォーマンス間隔中に停止したディスクコマンド数
virtualDisk readLoadMetric_latest	仮想ディスク 読み取りロード	Storage DRS 仮想ディスクメトリック読み取りロード
virtualDisk readIO.latest	仮想ディスク 実行中読み取り要求	仮想ディスクへの平均実行中読み取り要求数
virtualDisk writeLoadMetric_latest	仮想ディスク 書き込みロード	Storage DRS 仮想ディスク書き込みロード
virtualDisk writeIO.latest	仮想ディスク 実行中書き込み要求	仮想ディスクへの平均実行中書き込み要求数
virtualDisk smallSeeks_latest	仮想ディスク 小規模シークの数	小さいシーク
virtualDisk mediumSeeks_latest	仮想ディスク 中規模シークの数	中程度のシーク
virtualDisk largeSeeks_latest	仮想ディスク 大規模シークの数	大きなシーク
virtualDisk readLatencyUS_latest	仮想ディスク 読み取り遅延（マイクロ秒）	マイクロ秒単位の読み取り遅延
virtualDisk writeLatencyUS_latest	仮想ディスク 書き込み遅延（マイクロ秒）	マイクロ秒単位の書き込み待ち時間
virtualDisk readIOSize_latest	仮想ディスク 平均読み取り要求サイズ	読み取り I/O サイズ
virtualDisk writeIOSize_latest	仮想ディスク 平均書き込み要求サイズ	書き込み I/O サイズ
diskspace pod_used	ディスク容量 使用されたポッド	ポッドファイルによって使用されている容量
diskspace provisionedSpace	ディスク容量 ポッドのプロビジョニング済み容量	ポッドのプロビジョニング済み容量（未使用のものを含む、割り当て済みのすべての容量）。
diskspace notshared	ディスク容量 未共有	仮想マシンで使用され他の仮想マシンと共有されていない領域
diskspace activeNotShared	ディスク容量 未共有アクティブ	スナップショットを除く、仮想マシンが使用中の未共有ディスク容量
diskspace perDsUsed	ディスク容量 使用されたポッド	データストアのポッドの全ファイルで使用される容量（ディスク、スナップショット、構成ファイル、ログなど）。
diskspace total_usage	ディスク容量 使用率	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストアで使用済みの総ディスク容量
diskspace total_capacity	ディスク容量 合計容量	このオブジェクトで認識できる、すべてのデータストア上の総ディスク容量
diskspace diskused	ディスク容量 使用済み仮想ディスク	仮想ディスクによって使用されている容量
diskspace snapshot	ディスク容量 スナップショット領域	スナップショットによって使用されている領域
diskspace shared	ディスク容量 使用済み共有	使用済みの共有容量

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
diskspace provisioned	ディスク容量 プロビジョニング済み容量	プロビジョニング済み容量
diskspace snapshot used	ディスク容量 スナップショット 使用済みポッド	ポッドのスナップショット ファイルで使用されたディスク容量 (スナップショットが削除されると再利用が可能)。
diskspace snapshot accessTime	ディスク容量 スナップショット アクセス時間	スナップショットが取得された日時。
storage totalReadLatency_average	ストレージ 読み取り遅延	読み取り処理の平均時間。
storage totalWriteLatency_average	ストレージ 書き込み遅延	書き込み処理の平均時間。
storage read_average	ストレージ 読み取り速度	読み取リスループット速度
storage write_average	ストレージ 書き込み速度	書き込みスループット速度
storage usage_average	ストレージ総使用率	合計スループット速度
storage numberReadAveraged_average	ストレージ 1秒あたりの読み取り数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取りコマンド数
storage numberWriteAveraged_average	ストレージ 1秒あたりの書き込み数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均書き込みコマンド数
storage commandsAveraged_average	ストレージ 1秒あたりのコマンド数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均発行コマンド数
storage totalLatency_average	ストレージ 遅延合計	遅延合計
storage demandKBps	ストレージ デマンド	該当なし
storage contention	ストレージ 競合のパーセンテージ	該当なし
cost monthlyTotalCost	コスト MTD 総コスト	月初から今日までの仮想マシンのコスト
cost monthlyProjectedCost	コスト 月次予測総コスト	1か月で予想される仮想マシン コスト
cost compTotalCost	コスト MTD コンピューティング総コスト	月初から今日までの仮想マシンの総コンピューティングコスト (CPU、メモリなど)
cost directCost	コスト 月次直接費	仮想マシンの月次直接費 (OS 人件費、VI 人件費、およびあらゆる Windows デスクトップ インスタンス ライセンスで構成)
cost cpuCost	コスト MTD CPU コスト	月初から今日までの仮想マシンの CPU コスト。これは使用率に基づきます。仮想マシンでの使用率が高くなるほど、コストが高くなります。
cost memoryCost	コスト MTD メモリ コスト	月初から今日までの仮想マシンのメモリ コスト。これは使用率に基づきます。仮想マシンでの使用率が高くなるほど、コストが高くなります。
cost storageCost	コスト MTD ディスク容量コスト	月初めから今日までの仮想マシン ディスク容量コスト

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
cost reclaimableCost	コスト 予想される節約	予想される節約
cost osLaborTotalCost	コスト 月次 OS 人件費	1か月の仮想マシンのオペレーティング システム人件費
cost viLaborTotalCost	コスト 月次 VI 人件費	月次 VI 人件費
cost effectiveTotalCost	コスト MTD 有効総コスト	割り当てモデルおよびデマンド モデルを考慮した月初めから今日までの仮想マシンのコスト
cost effectiveProjectedTotalCost	コスト 月次有効予測総コスト	割り当てモデルおよびデマンド モデルを考慮した1か月で予想される仮想マシン コスト
cost allocation allocationBasedCpuMTDCost	コスト 割り当て MTD CPU コスト	月初から今日までの仮想マシンの CPU コスト。これは使用率に基づきます。仮想マシンでの使用率が高くなるほど、コストが高くなります。
cost allocation allocationBasedMemoryMTDCost	コスト 割り当て MTD メモリ コスト	月初から今日までの仮想マシンのメモリ コスト。これは使用率に基づきます。仮想マシンでの使用率が高くなるほど、コストが高くなります。
cost allocation allocationBasedStorageMTDCost	コスト 割り当て MTD ディスク容量コスト	月初めから今日までの仮想マシン ディスク容量コスト
cost allocation allocationBasedTotalMTDCost	コスト 割り当て MTD 総コスト	月初から今日までの仮想マシンのコスト
cost allocation allocationBasedTotalCost	コスト 割り当て 月次予測総コスト	1か月で予想される仮想マシン コスト
datastore demand_lio	データストア 実行中 I/O 要求	キューで実行を待機している I/O の量。I/O が高い状況に長い遅延が重なると、パフォーマンスに影響を与えます。
datastore numberReadAveraged_average	データストア 読み取り IOPS	1秒あたりの読み取り処理数。これは、レポート期間での平均です。
datastore numberWriteAveraged_average	データストア 書き込み IOPS	1秒あたりの書き込み処理数。これは、レポート期間での平均です。
datastore read_average	データストア 読み取りスループット	1秒あたりのストレージから読み取られたデータ量。これは、レポート期間での平均です。
datastore totalReadLatency_average	データストア 読み取り遅延	データストア レベルでの読み取り処理の平均時間。これは、データストアすべての仮想マシンの平均です。
datastore totalWriteLatency_average	データストア 書き込み遅延	ストレージ アダプタによる書き込み処理の平均時間。
datastore write_average	データストア 書き込みスループット	1秒あたりのストレージに書き込まれたデータ量。これは、レポート期間での平均です。
datastore totalLatency_average	データストア 遅延合計	読み取り/書き込みの比率を考慮して正規化された遅延時間。
datastore usage_average	データストア スループットの合計	1秒あたりのストレージから読み取られた/ストレージに書き込まれたデータ量。これは、レポート期間での平均です。

表 1-11. vSphere ポッドのメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
datastore commandsAveraged_average	データストア IOPS の総数	1 秒あたりの読み取り/書き込み処理数。これは、レポート期間での平均です。
datastore used	データストア 使用量	使用量。
datastore demand	データストア デマンド	データストアの「1 秒あたりの読み取り数」、「1 秒あたりの書き込み数」、「読み取り速度」、「書き込み速度」、「1 秒あたりの I/O」の割合の最大値です。
datastore maxTotalLatency_latest	データストア 最大遅延	最大遅延。
datastore totalLatency_max	データストア 最大遅延合計	最大遅延合計（ミリ秒）。
datastore maxObserved_NumberRead	データストア 1 秒あたりの観測最大読み取り数	収集間隔中に観察された 1 秒あたりの最大発行読み取り平均コマンド数。
datastore maxObserved_Read	データストア 観測最大読み取り速度	観察されたデータストアからのデータ読み取りの最高速度。
datastore maxObserved_NumberWrite	データストア 1 秒あたりの観測最大書き込み数	収集間隔中に観察された 1 秒あたりの最大発行書き込み平均コマンド数。
datastore maxObserved_Write	データストア 観測最大書き込み速度	データストアからのデータ書き込みの観測最大速度。
datastore maxObserved_OIO	データストア 実行中 I/O 処理の観測最大数	該当なし

オペレーティング システム メトリック

Linux および Windows オペレーティング システムのメトリックが収集されます。メトリックは、仮想マシンに vRealize Application Remote Collector エージェントがデプロイされた後に収集されます。

Linux プラットフォーム

Linux オペレーティング システムの次のメトリックが収集されます。

表 1-12. Linux のメトリック

メトリック	メトリック カテゴリ	KPI
<インスタンス名> 使用率（アイドル）	CPU	False
<インスタンス名> 使用率（I/O 遅延）	CPU	False
<インスタンス名> アクティブ時間	CPU	True
<インスタンス名> ゲスト時間	CPU	False
<インスタンス名> ゲスト ナイス時間	CPU	False
<インスタンス名> アイドル時間	CPU	False
<インスタンス名> I/O 待ち時間	CPU	False

表 1-12. Linux のメトリック（続き）

メトリック	メトリック カテゴリ	KPI
<インスタンス名> IRQ 時間	CPU	True
<インスタンス名> ナイス時間	CPU	False
<インスタンス名> ソフト IRQ 時間	CPU	True
<インスタンス名> スチール時間	CPU	False
<インスタンス名> システム時間	CPU	False
<インスタンス名> ユーザー時間	CPU	True
<インスタンス名> アクティブ使用率 (%)	CPU	True
<インスタンス名> ゲスト使用率 (%)	CPU	False
<インスタンス名> ゲスト ナイス使用率 (%)	CPU	False
<インスタンス名> IRQ 使用率 (%)	CPU	True
<インスタンス名> ナイス使用率 (%)	CPU	False
<インスタンス名> ソフト IRQ 使用率 (%)	CPU	True
<インスタンス名> スチール使用率 (%)	CPU	False
<インスタンス名> システム使用率 (%)	CPU	True
<インスタンス名> ユーザー使用率 (%)	CPU	True
IO 時間	ディスク	False
読み取り時間	ディスク	False
読み取り	ディスク	False
書き込み時間	ディスク	False
書き込み	ディスク	False
<インスタンス名> ディスク空き	ディスク	False
<インスタンス名> ディスク合計	ディスク	False
<インスタンス名> ディスク使用率 (%)	ディスク	False
キャッシュ済み	メモリ	False
空き	メモリ	False
インアクティブ	メモリ	False
合計	メモリ	True
使用済み	メモリ	True

表 1-12. Linux のメトリック（続き）

メトリック	メトリック カテゴリ	KPI
使用割合（パーセント）	メモリ	True
ブロック済み	プロセス	True
非活動	プロセス	False
実行中	プロセス	False
スリープ状態	プロセス	False
停止	プロセス	False
ゾンビ	プロセス	False
空き	スワップ	False
イン	スワップ	False
アウト	スワップ	False
合計	スワップ	True
使用済み	スワップ	True
使用割合（パーセント）	スワップ	True

Windows プラットフォーム

Windows オペレーティング システムの次のメトリックが収集されます。

表 1-13. Windows のメトリック

メトリック	メトリック カテゴリ	KPI
アイドル時間	CPU	False
割り込み時間	CPU	False
割り込み数/秒	CPU	True
権限のある時間	CPU	False
プロセッサ時間	CPU	False
ユーザー時間	CPU	False
平均ディスク読み取りバイト数	ディスク	False
平均ディスク読み取り/秒	ディスク	False
平均ディスク書き込み/秒	ディスク	False
平均ディスク書き込みキュー長	ディスク	False

表 1-13. Windows のメトリック（続き）

メトリック	メトリック カテゴリ	KPI
平均ディスク読み取りキュー長	ディスク	False
ディスク読み取り時間	ディスク	False
ディスク書き込み時間	ディスク	False
空き容量（メガバイト）	ディスク	False
空き容量	ディスク	False
アイドル時間	ディスク	False
分割 I/O/秒	ディスク	False
使用可能なバイト数	メモリ	True
キャッシュのバイト数	メモリ	False
キャッシュ障害数/秒	メモリ	False
コミット済みバイト数	メモリ	True
ゼロ要求障害数/秒	メモリ	False
ページ障害数/秒	メモリ	True
ページ数/秒	メモリ	False
プールのページングされていないバイト数	メモリ	True
プールのページングされたバイト数	メモリ	False
移行障害/秒	メモリ	False
経過時間	プロセス	False
処理数	プロセス	False
IO 読み取りバイト数/秒	プロセス	False
IO 読み取り操作/秒	プロセス	False
IO 書き込みバイト数/秒	プロセス	False
IO 書き込み操作/秒	プロセス	False
権限のある時間	プロセス	False
プロセッサ時間	プロセス	False
スレッド数	プロセス	False
ユーザー時間	プロセス	False
コンテキスト スイッチ数/秒	システム	False

表 1-13. Windows のメトリック（続き）

メトリック	メトリック カテゴリ	KPI
プロセス	システム	False
プロセッサ キュー長	システム	False
システム コール数/秒	システム	False
システムのアップタイム	システム	False
スレッド	システム	False

アプリケーション サービス メトリック

メトリックは 20 のアプリケーション サービスのために収集されます。

Active Directory メトリック

Active Directory アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-14. Active Directory メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
データベース キャッシュのヒット率 (%)	Active Directory データベース	True
データベース キャッシュのページ障害数/秒	Active Directory データベース	True
データベース キャッシュ サイズ	Active Directory データベース	False
データのルックアップ	Active Directory の DFS レプリケーション	False
データベースのコミット	Active Directory の DFS レプリケーション	True
平均応答時間	Active Directory DFSN	True
失敗した要求数	Active Directory DFSN	False
処理された要求数	Active Directory DFSN	False
受信された動的アップデート	Active Directory DNS	False
拒否された動的アップデート	Active Directory DNS	False
再帰的クエリ	Active Directory DNS	False
再帰的クエリの失敗	Active Directory DNS	False
安全な更新の失敗	Active Directory DNS	False
受信したクエリの合計	Active Directory DNS	True
送信された応答の合計	Active Directory DNS	True

表 1-14. Active Directory メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
ダイジェスト認証	Active Directory セキュリティ システム全体の統計情報	True
Kerberos 認証	Active Directory セキュリティ システム全体の統計情報	True
NTLM 認証	Active Directory セキュリティ システム全体の統計情報	True
ディレクトリ サービス:<InstanceName> 基本検索数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス:<InstanceName> データベースの追加数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリサービス:<InstanceName> デ ータベースの削除数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> デ ータベース変更数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> デ ータベース リサイクル数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> DRA 受信合計バイト数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> DRA 受信オブジェクト数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> DRA 送信合計バイト数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> DRA 送信オブジェクト数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> DRA の保留中のレプリケーション操作	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> DRA の保留中のレプリケーション同期	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> 行 われた DRA 同期要求	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> 成 功した DRA 同期要求	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> DS クライアントのバインド数/秒	Active Directory サービス	True
ディレクトリ サービス<InstanceName> DS ディレクトリの読み取り数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> DS ディレクトリの検索数/秒	Active Directory サービス	True
ディレクトリ サービス<InstanceName> DS サーバのバインド数/秒	Active Directory サービス	True

表 1-14. Active Directory メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
ディレクトリ サービス<InstanceName> 使用されている DS スレッド数	Active Directory サービス	True
ディレクトリサービス:<InstanceName> LDAP のアクティブスレッド数	Active Directory サービス	False
ディレクトリサービス:<InstanceName> LDAP のクライアントセッション数	Active Directory サービス	True
ディレクトリ サービス<InstanceName> LDAP の閉じられた接続数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> LDAP の新しい接続数/秒	Active Directory サービス	True
ディレクトリ サービス<InstanceName> LDAP の検索数/秒	Active Directory サービス	True
ディレクトリ サービス<InstanceName> LDAP の成功したバインド数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリ サービス<InstanceName> LDAP の UDP 处理数/秒	Active Directory サービス	False
ディレクトリサービス:<InstanceName> LDAP の書き込み数/秒	Active Directory サービス	False

カテゴリ Active Directory のメトリックは収集されません。

ActiveMQ のメトリック

ActiveMQ アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-15. ActiveMQ のメトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
バッファ プール<InstanceName> 数	アクティブ MQ	False
バッファ プール<InstanceName> 使用済みメモリ	アクティブ MQ	False
バッファ プール<InstanceName> 合計キャッシュ	アクティブ MQ	False
クラスのロード ロードされたクラス数	アクティブ MQ	False
クラスのロード アンロードされたクラス数	アクティブ MQ	False
クラスのロード ロードされたクラスの合計数	アクティブ MQ	False

表 1-15. ActiveMQ のメトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
ファイル記述子の使用量 ファイル記述子の最大数	アクティブ MQ	False
ファイル記述子の使用量 開いているファイル記述子の数	アクティブ MQ	False
ガベージ コレクション<InstanceName> コレクションの合計数	アクティブ MQ	False
ガベージ コレクション<InstanceName> 合計収集時間	アクティブ MQ	False
JVM メモリ プール<InstanceName> ピーク使用量 コミットされたメモリ	アクティブ MQ	False
JVM メモリ プール<InstanceName> ピーク使用量 最初のメモリ	アクティブ MQ	False
JVM メモリ プール<InstanceName> ピーク使用量 最大メモリ	アクティブ MQ	False
JVM メモリ プール<InstanceName> ピーク使用量 使用済みメモリ	アクティブ MQ	False
JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 コミットされたメモリ	アクティブ MQ	False
JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 最初のメモリ	アクティブ MQ	False
JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 最大メモリ	アクティブ MQ	False
JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 使用済みメモリ	アクティブ MQ	False
スレッディング スレッド数	アクティブ MQ	False
アップタイム	アクティブ MQ	False
使用率 プロセス CpuLoad	アクティブ MQ	False
使用率 メモリ制限	ActiveMQ ブローカー	True
使用率 メモリ使用率 (%)	ActiveMQ ブローカー	True
使用率 ストア制限	ActiveMQ ブローカー	False

表 1-15. ActiveMQ のメトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 ストア使用率 (%)	ActiveMQ プローカー	False
使用率 一時制限	ActiveMQ プローカー	False
使用率 一時使用率 (%)	ActiveMQ プローカー	False
使用率 合計コンシューマ数	ActiveMQ プローカー	True
使用率 デキュー数の合計	ActiveMQ プローカー	True
使用率 エンキュー数の合計	ActiveMQ プローカー	True
使用率 合計メッセージ数	ActiveMQ プローカー	True
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最初のメモリ	ActiveMQ JVM メモリ使用量	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 コミットされたメモリ	ActiveMQ JVM メモリ使用量	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最大メモリ	ActiveMQ JVM メモリ使用量	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 使用済みメモリ	ActiveMQ JVM メモリ使用量	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ 使用量 コミットされたメモリ	ActiveMQ JVM メモリ使用量	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ 使用量 最初のメモリ	ActiveMQ JVM メモリ使用量	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ 使用量 最大メモリ	ActiveMQ JVM メモリ使用量	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ 使用量 使用済みメモリ	ActiveMQ JVM メモリ使用量	False
JVM メモリ オブジェクトの保留中のファイナライズ数	ActiveMQ JVM メモリ使用量	False
使用率 プロセス CpuLoad	ActiveMQ OS	False
使用率 システム CPU の負荷	ActiveMQ OS	False
使用率 コンシューマ数	ActiveMQ トピック	True
使用率 デキュー数	ActiveMQ トピック	True
使用率 エンキュー数	ActiveMQ トピック	True
使用率 キュー サイズ	ActiveMQ トピック	True
使用率 プロデューサ数	ActiveMQ トピック	False

Apache HTTPD メトリック

Apache HTTPD アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

注： メトリックは、イベント MPM について収集されます。他の MPM のメトリックは収集されません。

表 1-16. Apache HTTPD メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 ビジー状態のワーカー	Apache HTTPD	True
使用率 要求あたりのバイト数	Apache HTTPD	False
使用率 1 秒あたりのバイト数	Apache HTTPD	False
使用率 CPU 負荷	Apache HTTPD	True
使用率 CPU ユーザー	Apache HTTPD	False
使用率 アイドル状態のワーカー	Apache HTTPD	True
使用率 1 秒あたりの要求数	Apache HTTPD	True
使用率 SCBoard クローズ中	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard DNS ルックアップ	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard 終了中	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard アイドル状態のクリーンアップ	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard のキープ アライブ	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard ログ作成中	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard オープン中	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard 読み取り中	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard 送信中	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard 開始中	Apache HTTPD	False
使用率 SCBoard 待機中	Apache HTTPD	False
使用率 合計アクセス数	Apache HTTPD	False
使用率 合計バイト数	Apache HTTPD	True
使用率 合計接続数	Apache HTTPD	False
使用率 アップタイム	Apache HTTPD	True
使用率 非同期のクローズ接続	Apache HTTPD	False
使用率 非同期のキープ アライブ接続	Apache HTTPD	False

表 1-16. Apache HTTPD メトリック (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 非同期書き込み接続数	Apache HTTPD	False
使用率 サーバのアップタイム (秒)	Apache HTTPD	False
使用率 Load1	Apache HTTPD	False
使用率 Load5	Apache HTTPD	False
使用率 親サーバの構成生成	Apache HTTPD	False
使用率 親サーバの MPM 生成	Apache HTTPD	False

Apache Tomcat

Apache Tomcat アプリケーション サービスのメトリックを収集します。

表 1-17. Apache Tomcat

メトリック名	カテゴリ	KPI
バッファ プール<InstanceName> 数	Tomcat サーバ	False
バッファ プール<InstanceName> 使用済み メモリ	Tomcat サーバ	False
バッファ プール<InstanceName> 合計キャ バシティ	Tomcat サーバ	False
クラスのロード ロードされたクラス数	Tomcat サーバ	False
クラスのロード ロードされたクラスの合計数	Tomcat サーバ	False
クラスのロード アンロードされたクラス数	Tomcat サーバ	False
ファイル記述子の使用量 ファイル記述子の最 大数	Tomcat サーバ	False
ファイル記述子の使用量 開いているファイル 記述子数	Tomcat サーバ	False
ガベージ コレクション:<InstanceName> コレクションの合計数	Tomcat サーバ	False
ガベージ コレクション:<InstanceName> 合計収集時間	Tomcat サーバ	True
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 コミットさ れたメモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最初のメモ リ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最大メモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 使用済みメ モリ	Tomcat サーバ	False

表 1-17. Apache Tomcat (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 コミットされたメモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 最初のメモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 最大メモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 使用済みメモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ オブジェクトの保留中のファイルサイズ数	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> ピーカク使用量 コミットされたメモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> ピーカク使用量 最初のメモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> ピーカク使用量 最大メモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> ピーカク使用量 使用済みメモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> 使用量 コミットされたメモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> 使用量 最初のメモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> 使用量 最大メモリ	Tomcat サーバ	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> 使用量 使用済みメモリ	Tomcat サーバ	False
プロセスの CPU 使用率 (%)	Tomcat サーバ	True
システムの CPU 使用率 (%)	Tomcat サーバ	True
システム負荷の平均 (%)	Tomcat サーバ	True
スレッディング スレッド数	Tomcat サーバ	False
アップタイム	Tomcat サーバ	True
JSP 数	Tomcat サーバの Web モジュール	False
JSP 再ロード数	Tomcat サーバの Web モジュール	False
JSP アンロード数	Tomcat サーバの Web モジュール	False
サーブレット:<InstanceName> 合計要求数	Tomcat サーバの Web モジュール	False
サーブレット:<InstanceName> 合計要求エラー数	Tomcat サーバの Web モジュール	False

表 1-17. Apache Tomcat (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
サーブレット:<InstanceName> 合計要求処理時間	Tomcat サーバの Web モジュール	False
キャッシュ：ヒット数	Tomcat サーバの Web モジュール	False
キャッシュ：ルックアップ数	Tomcat サーバの Web モジュール	False
現在のスレッド数	Tomcat サーバのグローバル要求プロセッサ	True
現在のスレッドがビジー状態です	Tomcat サーバのグローバル要求プロセッサ	True
errorRate	Tomcat サーバのグローバル要求プロセッサ	False
受信された要求バイト数の合計	Tomcat サーバのグローバル要求プロセッサ	False
送信された要求バイト数の合計	Tomcat サーバのグローバル要求プロセッサ	False
合計要求数	Tomcat サーバのグローバル要求プロセッサ	True
合計要求エラー数	Tomcat サーバのグローバル要求プロセッサ	True
合計要求処理時間	Tomcat サーバのグローバル要求プロセッサ	False

IIS メトリック

IIS アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-18. IIS メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
HTTP サービス要求のキュー<InstanceName>AppPool 現在のキュー サイズ	IIS HTTP サービス要求のキュー	True
HTTP サービス要求のキュー<InstanceName>AppPool 拒否された要 求数	IIS HTTP サービス要求のキュー	False
Web サービス<InstanceName> Web Site 受信バイト数	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceName> Web Site 送信されたバイト数/秒	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceName> Web Site 合計バイト数/秒	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceName> Web Site 接続試行回数/秒	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceName> Web Site 現在の接続数	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceName> Web Site Get 要求数/秒	IIS Web サービス	False

表 1-18. IIS メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
Web サービス<InstanceId> Web Site ロックされたエラー数/秒	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceId> Web Site 見つからなかったエラー数/秒	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceId> Web Site Post 要求数/秒	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceId> Web Site サービスのアップタイム	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceId> Web Site 送信されたバイト数の合計	IIS Web サービス	False
Web サービス<InstanceId> Web Site 合計 Get 要求数	IIS Web サービス	True
Web サービス<InstanceId> Web Site 合計 Post 要求数	IIS Web サービス	True
Web サービス<InstanceId> Web Site 合計 Put 要求数	IIS Web サービス	False
現在のファイル キャッシュ メモリ使用量 (バイト)	IIS Web サービスのキャッシュ	False
ファイル キャッシュのヒット率 (%)	IIS Web サービスのキャッシュ	False
カーネル URI キャッシュのヒット率 (%)	IIS Web サービスのキャッシュ	False
カーネル URI キャッシュのミス数	IIS Web サービスのキャッシュ	False
フラッシュされた合計 URI 数	IIS Web サービスのキャッシュ	False
URI キャッシュのヒット数	IIS Web サービスのキャッシュ	False
URI キャッシュのヒット率 (%)	IIS Web サービスのキャッシュ	False
URI キャッシュのミス数	IIS Web サービスのキャッシュ	False
ASP.NET<InstanceId> アプリケーションの再起動数	IIS ASP.NET	True
ASP.NET<InstanceId> 要求待機時間	IIS ASP.NET	True
ASP.NET<InstanceId> 現在の要求	IIS ASP.NET	True
ASP.NET<InstanceId> キュー待ちの要求	IIS ASP.NET	True
ASP.NET<InstanceId> 拒否された要求	IIS ASP.NET	True
MS.NET<InstanceId> 割り当て済みバイト数/秒	MS.NET	True
MS.NET<InstanceId> 現在のキュー長	MS.NET	False

表 1-18. IIS メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
MS.NET<InstanceName> サバイバーの終了	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> Gen 0 コレクション	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> Gen 0 ヒープサイズ	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> Gen 1 コレクション	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> Gen 1 ヒープサイズ	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> Gen 2 コレクション	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> Gen 2 ヒープサイズ	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> Jit された IL バイト数/秒	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> 発生した GC	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> 大規模オブジェクトのヒープサイズ	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> 現在の論理スレッド数	MS.NET	True
MS.NET<InstanceName> 現在の物理スレッド数	MS.NET	True
MS.NET<InstanceName> 現在の認識済みスレッド数	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> スローされた例外数/秒	MS.NET	True
MS.NET<InstanceName> 認識済みスレッド数合計	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> Jit の時間割合	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> ピン留めされたオブジェクト	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> スタック ウォーク深さ	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> RT チェックの時間	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> ロード時間	MS.NET	True

表 1-18. IIS メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
MS.NET<InstanceName> 競合数合計	MS.NET	False
MS.NET<InstanceName> ランタイム チェック合計	MS.NET	True

Java アプリケーション メトリック

Java アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-19. Java アプリケーション メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
バッファ プール<InstanceName> 数	Java アプリケーション	False
バッファ プール<InstanceName> 使用済みメモリ	Java アプリケーション	False
バッファ プール<InstanceName> 合計キャッシュ	Java アプリケーション	False
クラスのロード ロードされたクラス数	Java アプリケーション	True
クラスのロード ロードされたクラスの合計数	Java アプリケーション	False
クラスのロード アンロードされたクラス数	Java アプリケーション	False
ガベージ コレクション<InstanceName> コレクションの合計数	Java アプリケーション	False
ガベージ コレクション<InstanceName> 合計収集時間	Java アプリケーション	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 コミットされたメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最初のメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最大メモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 使用済みメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ JVM メモリ プール<InstanceName> ピーク使用量 コミットされたメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ JVM メモリ プール<InstanceName> ピーク使用量 最初のメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ JVM メモリ プール<InstanceName> ピーク使用量 最大メモリ	Java アプリケーション	False

表 1-19. Java アプリケーション メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
JVM メモリ JVM メモリ プール<InstanceName> ピーク使用量 使用済みメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 コミットされたメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 最初のメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 最大メモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 使用済みメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 コミットされたメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 最初のメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 最大メモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 使用済みメモリ	Java アプリケーション	False
JVM メモリ オブジェクトの保留中のファイルサイズ数	Java アプリケーション	False
アップタイム	Java アプリケーション	True
スレッディング スレッド数	Java アプリケーション	True
プロセスの CPU 使用率 %	Java アプリケーション	False
システムの CPU 使用率 %	Java アプリケーション	False
システム負荷の平均 %	Java アプリケーション	False

JBoss EAP メトリック

JBoss EAP アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-20. JBoss EAP メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
バッファ プール<InstanceName> 数	Jboss サーバ	False
バッファ プール<InstanceName> 使用済みメモリ	Jboss サーバ	False
バッファ プール<InstanceName> 合計キャッシュ	Jboss サーバ	False

表 1-20. JBoss EAP メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
クラスのロード ロードされたクラス数	Jboss サーバ	False
クラスのロード ロードされたクラスの合計数	Jboss サーバ	False
クラスのロード アンロードされたクラス数	Jboss サーバ	False
ファイル記述子の使用量 ファイル記述子の最大数	Jboss サーバ	False
ファイル記述子の使用量 開いているファイル記述子の数	Jboss サーバ	False
Http リスナー<InstanceName> 受信バイト数	Jboss サーバ	False
Http リスナー<InstanceName> 送信バイト数	Jboss サーバ	False
Http リスナー<InstanceName> エラー数	Jboss サーバ	False
Http リスナー<InstanceName> 要求数	Jboss サーバ	False
Https リスナー<InstanceName> 受信バイト数	Jboss サーバ	False
Https リスナー<InstanceName> 送信バイト数	Jboss サーバ	False
Https リスナー<InstanceName> エラー数	Jboss サーバ	False
Https リスナー<InstanceName> 要求数	Jboss サーバ	False
プロセスの CPU 使用率 (%)	Jboss サーバ	False
システムの CPU 使用率 (%)	Jboss サーバ	False
システム負荷の平均 (%)	Jboss サーバ	False
スレッディング デーモン スレッド数	Jboss サーバ	False
スレッディング ピーク スレッド数	Jboss サーバ	False
スレッディング スレッド数	Jboss サーバ	False
スレッディング 合計開始スレッド数	Jboss サーバ	False
アップタイム	Jboss サーバ	False
使用率 ヒープ メモリ使用量	Jboss サーバ	False
ガベージ コレクション<InstanceName> コレクションの合計数	Jboss JVM ガベージ コレクタ	False
ガベージ コレクション<InstanceName> 合計収集時間	Jboss JVM ガベージ コレクタ	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 コミットされたメモリ	Jboss JVM メモリ	False

表 1-20. JBoss EAP メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最初のメモリ	Jboss JVM メモリ	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最大メモリ	Jboss JVM メモリ	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 使用済みメモリ	Jboss JVM メモリ	True
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 コミットされたメモリ	Jboss JVM メモリ	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 最初のメモリ	Jboss JVM メモリ	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 最大メモリ	Jboss JVM メモリ	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 使用済みメモリ	Jboss JVM メモリ	False
JVM メモリ オブジェクトの保留中のファイルサイズ数	Jboss JVM メモリ	True
使用率 アクティブ数	Jboss データソース プール	False
使用率 使用可能な数	Jboss データソース プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> コレクションの使用量 コミットされたメモリ	Jboss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> コレクションの使用量 最初のメモリ	Jboss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> コレクションの使用量 使用済みメモリ	Jboss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> 最大メモリ	Jboss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> ヒープ使用量 コミットされたメモリ	Jboss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> ヒープ使用量 最初のメモリ	Jboss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> ヒープ使用量 最大メモリ	Jboss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> ヒープ使用量 使用済みメモリ	Jboss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 コミットされたメモリ	Jboss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 最初のメモリ	Jboss JVM メモリ プール	False

表 1-20. JBoss EAP メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 最大メモリ	JBoss JVM メモリ プール	False
JVM メモリ プール<InstanceName> 使用量 使用済みメモリ	JBoss JVM メモリ プール	False

Hyper-V メトリック

Hyper-V アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-21. Hyper-V メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
仮想マシン:Hyper-V 仮想マシンの健全性概要 健全性クリティカル	HyperV	False
仮想マシン<instanceName> 物理メモリ	HyperV	False
仮想マシン<instanceName>Hv VP O 実行時間合計	HyperV	False
仮想マシン<instanceName> 受信バイト数	HyperV	False
仮想マシン<instanceName> 送信バイト数	HyperV	False
仮想マシン<instanceName> エラー数	HyperV	False
仮想マシン<instanceName> 遅延	HyperV	False
仮想マシン<instanceName> キュー長	HyperV	False
仮想マシン<instanceName> スループット	HyperV	False
CPU<instanceName> アイドル時間	HyperV	True
CPU<instanceName> プロセッサ時間	HyperV	True
CPU<instanceName> ユーザー時間	HyperV	True
ディスク<instanceName> 平均ディスク キュー長	HyperV	False
ディスク<instanceName> アイドル時間	HyperV	False
ディスク<instanceName> 読み取り時間	HyperV	True
ディスク<instanceName> 書き込み時間	HyperV	True
プロセス<instanceName> プライベート バイト数	HyperV	False
プロセス<instanceName> プロセッサ時間	HyperV	False
プロセス<instanceName> スレッド数	HyperV	False

表 1-21. Hyper-V メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
プロセス<instanceName> ユーザー時間	HyperV	False
システム プロセス	HyperV	False
システム プロセッサ キュー長	HyperV	False
システム システム アップタイム	HyperV	False
メモリ 使用可能バイト数	HyperV	False
メモリ キャッシュ バイト数	HyperV	False
メモリ キャッシュ障害	HyperV	False
メモリ ページ	HyperV	False
ネットワーク<instanceName> パケット送信エラー	HyperV	False
ネットワーク<instanceName> パケット受信エラー	HyperV	False

Oracle データベース メトリック

Oracle データベース アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

Oracle データベースは Linux プラットフォームで有効にすることはできません。

表 1-22. Oracle データベース メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 アクティブ セッション	OracleDB	True
使用率 バッファ キャッシュヒット率	OracleDB	False
使用率 カーソル キャッシュヒット率	OracleDB	False
使用率 データベース待機時間	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりのディスク ソート	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりのキュー タイムアウト	OracleDB	False
使用率 グローバル キャッシュ ブロックが破損	OracleDB	False
使用率 グローバル キャッシュ ブロックを紛失	OracleDB	False
使用率 ライブラリ キャッシュヒット率	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりのログイン数	OracleDB	True
使用率 メモリのソート比率	OracleDB	True

表 1-22. Oracle データベース メトリック (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 ソートあたりの行数	OracleDB	False
使用率 サービス応答時間	OracleDB	False
使用率 セッション数	OracleDB	True
使用率 セッション制限	OracleDB	False
使用率 共有プールの空き	OracleDB	False
使用率 使用済み一時容量	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりのソート数合計	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりの物理読み取りバイト数	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりの物理読み取り I/O 要求	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりの物理読み取りバイト数合計	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりの物理読み取り数	OracleDB	True
使用率 Txn あたりの物理読み取り数	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりの物理書き込みバイト数	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりの物理書き込み I/O 要求	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりの物理書き込みバイト数合計	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりの物理書き込み数	OracleDB	True
使用率 Txn あたりの物理書き込み数	OracleDB	False
使用率 ユーザー コミットの割合	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりのユーザー コミット数	OracleDB	False
使用率 ユーザー ロールバックの割合	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりのユーザー ロールバック数	OracleDB	True
使用率 1 秒あたりのユーザー トランザクション数	OracleDB	False
使用率 1 秒あたりのデータベース時間	OracleDB	False

Cassandra データベース メトリック

Cassandra データベース アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-23. Cassandra データベース メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
キャッシュ<InstanceName> キャッシュ	Cassandra	False
キャッシュ<InstanceName> エントリ	Cassandra	True
キャッシュ<InstanceName> ヒット率	Cassandra	True
キャッシュ<InstanceName> 要求	Cassandra	True
キャッシュ<InstanceName> サイズ	Cassandra	False
ClientRequest<InstanceName> 障害	Cassandra	False
ClientRequest<InstanceName> 遅延	Cassandra	False
ClientRequest<InstanceName> タイムアウト	Cassandra	False
ClientRequest<InstanceName> 遅延合計	Cassandra	False
ClientRequest<InstanceName> 使用不可	Cassandra	False
CommitLog 保留中タスク	Cassandra	False
CommitLog コミット ログ合計サイズ	Cassandra	False
圧縮 圧縮バイト数	Cassandra	False
圧縮 完了済みタスク	Cassandra	False
圧縮 保留中タスク	Cassandra	False
圧縮 完了済み圧縮合計数	Cassandra	False
接続されたネイティブ クライアント	Cassandra	False
HeapMemoryUsage コミット済み	Cassandra	False
HeapMemoryUsage 初期化	Cassandra	False
HeapMemoryUsage 最大	Cassandra	False
HeapMemoryUsage 使用済み	Cassandra	False
NonHeapMemoryUsage コミット済み	Cassandra	False
NonHeapMemoryUsage 初期化	Cassandra	False
NonHeapMemoryUsage 最大	Cassandra	False
NonHeapMemoryUsage 使用済み	Cassandra	False
ObjectPendingFinalizationCount	Cassandra	False
ストレージ 例外数	Cassandra	False

表 1-23. Cassandra データベース メトリック (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
ストレージ ロード数	Cassandra	False
テーブル<InstanceName> コードィネータ読み取り遅延	Cassandra	False
テーブル<InstanceName> 使用済みライブディスク	Cassandra	False
テーブル<InstanceName> 読み取り遅延	Cassandra	False
テーブル<InstanceName> 使用済みディスク容量合計	Cassandra	False
テーブル<InstanceName> 読み取り遅延合計	Cassandra	False
テーブル<InstanceName> 書き込み遅延合計	Cassandra	False
テーブル<InstanceName> 書き込み遅延	Cassandra	False
ThreadPools<InstanceName> アクティブタスク	Cassandra	False
ThreadPools<InstanceName> 現在のブロック済みタスク	Cassandra	False
ThreadPools<InstanceName> 保留中タスク	Cassandra	False

MongoDB メトリック

MongoDB アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-24. MongoDB メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 アクティブな読み取り	MongoDB	True
使用率 アクティブな書き込み	MongoDB	True
使用率 使用可能な接続数	MongoDB	False
使用率 作成された接続の総数	MongoDB	False
使用率 現在の接続数	MongoDB	True
使用率 カーソルがタイムアウトになりました	MongoDB	True
使用率 1 秒あたりの削除数	MongoDB	False
使用率 挿入されたドキュメント	MongoDB	False
使用率 削除されたドキュメント	MongoDB	False

表 1-24. MongoDB メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 1 秒あたりのフラッシュ数	MongoDB	False
使用率 1 秒あたりの挿入数	MongoDB	False
使用率 正味入力バイト数	MongoDB	False
使用率 開いている接続数	MongoDB	True
使用率 1 秒あたりのページング失敗数	MongoDB	False
使用率 正味出力バイト数	MongoDB	False
使用率 1 秒あたりのクエリ数	MongoDB	False
使用率 キューに入れられた読み取り	MongoDB	True
使用率 キューに入れられた書き込み	MongoDB	True
使用率 使用可能な合計数	MongoDB	False
使用率 1 秒あたりの合計削除数	MongoDB	False
使用率 1 秒あたりの合計バス数	MongoDB	False
使用率 更新の合計	MongoDB	False
使用率 1 秒あたりの更新数	MongoDB	False
使用率 ボリューム サイズ (MB)	MongoDB	False
使用率 コレクションの統計情報	MongoDB データベース	False
使用率 データのインデックスの統計情報	MongoDB データベース	True
使用率 データのインデックス	MongoDB データベース	False
使用率 データ サイズの統計情報	MongoDB データベース	True
使用率 平均オブジェクト サイズの統計情報	MongoDB データベース	False
使用率 数字範囲の統計情報	MongoDB データベース	False

MS Exchange Server メトリック

MS Exchange Server アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-25. MS Exchange Server メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
アクティブ マネージャ サーバ アクティブ マネージャの役割	MS Exchange	False
アクティブ マネージャ サーバ 1 秒あたりのデータベース状態情報書き込み数	MS Exchange	False

表 1-25. MS Exchange Server メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
アクティブ マネージャ サーバ GetServerForDatabase サーバサイド呼び出し数	MS Exchange	False
アクティブ マネージャ サーバ 1 秒あたりのサーバサイド呼び出し数	MS Exchange	True
アクティブ マネージャ サーバ データベースの総数	MS Exchange	True
ActiveSync 平均要求時間	MS Exchange	True
ActiveSync 現在の要求	MS Exchange	False
ActiveSync メールボックス検索合計	MS Exchange	False
ActiveSync ping コマンド保留中	MS Exchange	False
ActiveSync 1 秒あたりの要求	MS Exchange	True
ActiveSync 1 秒あたりの Sync コマンド数	MS Exchange	True
ASP.NET アプリケーションの再起動数	MS Exchange	False
ASP.NET 要求待機時間	MS Exchange	True
ASP.NET ワーカー プロセスの再起動数	MS Exchange	False
自動検出サービス 1 秒あたりの要求	MS Exchange	True
可用性サービス 空き時間情報の要求の平均処理時間	MS Exchange	True
Outlook Web Access 平均検索時間	MS Exchange	True
Outlook Web Access 1 秒あたりの要求	MS Exchange	False
Outlook Web Access 現在の一意のユーザー数	MS Exchange	False
パフォーマンス データベース キャッシュのヒット率 (%)	MS Exchange データベース	False
パフォーマンス 1 秒あたりのデータベース ページ フォールト停止回数	MS Exchange データベース	True
パフォーマンス I/O データベース読み取り平均遅延	MS Exchange データベース	True
パフォーマンス I/O データベース書き込み平均遅延	MS Exchange データベース	True
パフォーマンス I/O ログ読み取り平均遅延	MS Exchange データベース	False
パフォーマンス I/O ログ書き込み平均遅延	MS Exchange データベース	False
パフォーマンス 1 秒あたりのログ レコード停止回数	MS Exchange データベース	False

表 1-25. MS Exchange Server メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
パフォーマンス 待機中のログ スレッド数	MS Exchange データベース	False
パフォーマンス I/O データベース読み取り平均遅延	MS Exchange データベース インスタンス	False
パフォーマンス I/O データベース書き込み平均遅延	MS Exchange データベース インスタンス	False
パフォーマンス 1 秒あたりのログ レコード停止回数	MS Exchange データベース インスタンス	False
パフォーマンス 待機中のログ スレッド数	MS Exchange データベース インスタンス	False
パフォーマンス LDAP 読み取り時間	MS Exchange ドメイン コントローラ	False
パフォーマンス LDAP 検索時間	MS Exchange ドメイン コントローラ	False
パフォーマンス 1 分あたりのタイムアウトした LDAP 検索数	MS Exchange ドメイン コントローラ	False
パフォーマンス 1 分あたりの長期実行 LDAP 処理数	MS Exchange ドメイン コントローラ	False
パフォーマンス 1 秒あたりの接続試行回数	MS Exchange Web サーバ	True
パフォーマンス 現在の接続数	MS Exchange Web サーバ	False
パフォーマンス 1 秒あたりの他の要求メソッド数	MS Exchange Web サーバ	False
プロセス 処理数	MS Exchange Windows サービス	False
プロセス 割り当てられたメモリ	MS Exchange Windows サービス	False
プロセス プロセッサ時間 (%)	MS Exchange Windows サービス	True
プロセス スレッド数	MS Exchange Windows サービス	False
プロセス 使用されている仮想メモリ	MS Exchange Windows サービス	False
プロセス 作業セット	MS Exchange Windows サービス	False

MS SQL メトリック

MS SQL アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-26. MS SQL メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
CPU<InstanceName> CPU 使用量 (%)	Microsoft SQL Server	False
データベース IO 行読み取りバイト数/秒	Microsoft SQL Server	False
データベース IO 行読み取り/秒	Microsoft SQL Server	False

表 1-26. MS SQL メトリック (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
データベース IO 行書き込みバイト数/秒	Microsoft SQL Server	False
データベース IO 行書き込み/秒	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス アクセス方法 1 秒あたりのフルスキャン数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス アクセス方法 インデックス検索数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス アクセス方法 1 秒あたりのページ分割数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス プローカーのアクティベーション 1 秒間に呼び出されたストアド プロシージャ数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス バッファ マネージャ バッファ キャッシュのヒット率 (%)	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス バッファ マネージャ チェックポイント ページ数/秒	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス バッファ マネージャ 1 秒あたりの遅延書き込み数	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス バッファ マネージャ ページ の平均余命	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス バッファ マネージャ 1 秒あたりのページ ルックアップ数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス バッファ マネージャ 1 秒あたりのページ読み取り数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス バッファ マネージャ 1 秒あたりのページ書き込み数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス データベース アクティブなトランザクション数	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス データベース データ ファイルのサイズ	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス データベース フラッシュされたログ バイト数/秒	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス データベース ログ ファイル のサイズ	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス データベース ログ ファイル の使用サイズ	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス データベース ログのフラッシュの待機時間	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス データベース 1 秒あたりのログのフラッシュ回数	Microsoft SQL Server	False

表 1-26. MS SQL メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
パフォーマンス データベース 1 秒あたりのトランザクション数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス データベース 1 秒あたりの書き込みトランザクション数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス データベース 使用されている XTP メモリ	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス 全般的な統計情報 アクティブな一時テーブル数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス 全般的な統計情報 1 秒あたりのログイン数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス 全般的な統計情報 1 秒あたりのログアウト	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス 全般的な統計情報 ロックされているプロセス数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス 全般的な統計情報 一時テーブル作成率	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス 全般的な統計情報 ユーザーの接続数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス ロック 平均待機時間	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス ロック 1 秒あたりのロック要求	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス ロック ロック待機時間	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス ロック 1 秒あたりのロック待機数	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス ロック 1 秒あたりのデッドロック数	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス メモリ管理 接続メモリ	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス メモリ管理 ロック メモリ	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス メモリ管理 ログ プール メモリ	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス メモリ管理 メモリ付与保留中	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス メモリ管理 SQL キャッシュ メモリ	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス メモリ管理 ターゲット サーバのメモリ	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス メモリ管理 サーバの合計メモリ	Microsoft SQL Server	True
パフォーマンス リソース プールの統計情報 内部 アクティブなメモリ付与量	Microsoft SQL Server	False

表 1-26. MS SQL メトリック (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
パフォーマンス リソース プールの統計情報 内部 CPU 使用率 (%)	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス リソース プールの統計情報 内部 1 秒あたりのディスク読み取りバイト数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス リソース プールの統計情報 内部 ディスクの読み取り IO	Microsoft SQL Server	False
待機状態:<InstanceName> 待機時間 (ミリ秒)	Microsoft SQL Server	False
待機状態<InstanceName> 待機中のタスクの数 (ミリ秒)	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス リソース プールの統計情報 内部 1 秒あたりのディスク読み取り IO スロットル	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス リソース プールの統計情報 内部 1 秒あたりのディスク書き込みバイト数 (Bps)	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス リソース プールの統計情報 内部 1 秒あたりのディスク書き込み IO スロットル	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス リソース プールの統計情報 内部 使用済みメモリ	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス SQL 統計情報 1 秒あたりのバッチ要求数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス SQL 統計情報 1 秒あたりの SQL コンパイル数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス SQL 統計情報 1 秒あたりの SQL 再コンパイル数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス トランザクション tempdb の空き容量 (KB)	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス トランザクション トランザクション数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス トランザクション バージョンストア サイズ (KB)	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス ユーザー設定可能なカウンタ ユーザー カウンタ 0~10	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス ワークロード グループの統計情報 内部 アクティブな要求数	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス ワークロード グループの統計情報 内部 ロックされているタスク	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス ワークロード グループの統計情報 内部 CPU 使用量 (%)	Microsoft SQL Server	False

表 1-26. MS SQL メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
パフォーマンス ワークロード グループの統計 情報 内部 キューに入れられた要求	Microsoft SQL Server	False
パフォーマンス ワークロード グループの統計 情報 内部 完了した要求/秒	Microsoft SQL Server	False

Microsoft SQL Server データベースのメトリックは収集されません。

MySQL メトリック

MySQL アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-27. MySQL メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
中止された接続数	MySQL	True
接続カウント	MySQL	True
イベントの平均待機時間	MySQL	False
イベントの待機数	MySQL	False
バイナリ ファイル バイナリ ファイル数	MySQL	False
バイナリ ファイル バイナリ サイズ バイト数	MySQL	False
グローバル ステータス 中断されたクライアント	MySQL	False
グローバル ステータス Binlog キャッシュ ディスク使用量	MySQL	False
グローバル ステータス 受信バイト数	MySQL	False
グローバル ステータス 送信バイト数	MySQL	False
グローバル ステータス 受け入れる接続エラー数	MySQL	False
グローバル ステータス 内部接続エラー数	MySQL	False
グローバル ステータス 接続エラー最大接続数	MySQL	False
グローバル ステータス クエリ数	MySQL	False
グローバル ステータス キャッシュされたスレッド数	MySQL	False
グローバル ステータス 接続されたスレッド数	MySQL	False
グローバル ステータス 実行中のスレッド数	MySQL	False
グローバル ステータス アップタイム	MySQL	False

表 1-27. MySQL メトリック (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
グローバル変数 遅延挿入制限	MySQL	False
グローバル変数 遅延挿入タイムアウト	MySQL	False
グローバル変数 遅延キュー サイズ	MySQL	False
グローバル変数 最大接続エラー数	MySQL	False
グローバル変数 最大接続数	MySQL	False
グローバル変数 最大遅延スレッド数	MySQL	False
グローバル変数 最大エラー数	MySQL	False
InnoDB すべてのデッドロック数	MySQL	False
InnoDB バッファ プール データ バイト数	MySQL	False
InnoDB バッファ プール データ バイト数	MySQL	False
InnoDB バッファ プール ダーティ バイト数	MySQL	False
InnoDB バッファ プール ダンプ ステータス	MySQL	False
InnoDB バッファ プール負荷ステータス	MySQL	False
InnoDB バッファ プール データ ページ数	MySQL	False
InnoDB バッファ プール ダーティ ページ数	MySQL	False
InnoDB バッファ プール フラッシュ ページ数	MySQL	False
InnoDB バッファ プール サイズ	MySQL	True
InnoDB チェックサム数	MySQL	False
InnoDB 開いているファイル数	MySQL	False
InnoDB 行の平均ロック時間	MySQL	False
InnoDB 行のロックの現在の待機数	MySQL	False
InnoDB 行の最大ロック時間	MySQL	False
InnoDB 行のロック時間	MySQL	False
InnoDB 行のロックの待機	MySQL	True
InnoDB テーブルのロック数	MySQL	False
パフォーマンス テーブル IO 待機 削除する合計 IO 待機数	MySQL	False
パフォーマンス テーブル IO 待機 フェッチする合計 IO 待機数	MySQL	False

表 1-27. MySQL メトリック (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
パフォーマンス テーブル IO 待機 挿入する合計 IO 待機数	MySQL	False
パフォーマンス テーブル IO 待機 更新する合計 IO 待機数	MySQL	False
プロセス リスト 接続数	MySQL	False
IO の平均待機時間	MySQL データベース	False
IO 待機数	MySQL データベース	True
優先度の高い読み取り平均時間	MySQL データベース	False
優先度の高い読み取り数	MySQL データベース	False
書き込み同時挿入平均時間	MySQL データベース	False
書き込み同時挿入数	MySQL データベース	False

NGINX メトリック

NGINX アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-28. NGINX メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
HTTP ステータス情報 受け入れ	Nginx	True
HTTP ステータス情報 アクティブな接続	Nginx	False
HTTP ステータス情報 処理	Nginx	True
HTTP ステータス情報 読み取り	Nginx	False
HTTP ステータス情報 要求	Nginx	False
HTTP ステータス情報 待機中	Nginx	True
HTTP ステータス情報 書き込み	Nginx	False

NTPD メトリック

NTPD アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-29. NTPD メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
ntpd 遅延	Network Time Protocol	True
ntpd ジッター	Network Time Protocol	True

表 1-29. NTPD メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
ntpd オフセット	Network Time Protocol	True
ntpd ポーリング	Network Time Protocol	False
ntpd 到達	Network Time Protocol	True
ntpd いつ	Network Time Protocol	False

Oracle Weblogic メトリック

Oracle Weblogic アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-30. Oracle Weblogic メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 プロセス CPU の負荷	Oracle WebLogic Server	True
使用率 システム CPU の負荷	Oracle WebLogic Server	False
使用率 システム負荷の平均	Oracle WebLogic Server	False
使用率 収集時間	Weblogic のガベージ コレクタ	True
使用率 高い接続数	Weblogic JMS ランタイム	True
使用率 JMS サーバの合計数	Weblogic JMS ランタイム	False
使用率 使用されるアクティブな合計数	Weblogic JTA ランタイム	False
使用率 アクティブなトランザクションの合計数	Weblogic JTA ランタイム	False
使用率 放棄されたトランザクションの合計数	Weblogic JTA ランタイム	True
使用率 トランザクション ロールバック アブリの合計数	Weblogic JTA ランタイム	True
使用率 ヒープ メモリ使用量	Weblogic JVM メモリ	True
使用率 ヒープ以外のメモリ使用量	Weblogic JVM メモリ	False
使用率 ピーク使用率	Weblogic JVM メモリ ブール	True
使用率 使用量	Weblogic JVM メモリ ブール	False
使用率 アップタイム	Weblogic JVM ランタイム	False

Pivotal TC Server Metrics

Pivotal TC Server アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-31. Pivotal TC Server Metrics

メトリック名	カテゴリ	KPI
バッファ プール<InstanceName> 数	Pivotal TC Server	False
バッファ プール<InstanceName> 使用済みメモリ	Pivotal TC Server	False
バッファ プール<InstanceName> 合計キャッシュ	Pivotal TC Server	False
クラスのロード ロードされたクラス数	Pivotal TC Server	False
クラスのロード ロードされたクラスの合計数	Pivotal TC Server	False
クラスのロード アンロードされたクラス数	Pivotal TC Server	False
ファイル記述子の使用量 ファイル記述子の最大数	Pivotal TC Server	False
ファイル記述子の使用量 開いているファイル記述子の数	Pivotal TC Server	False
ガベージ コレクション:<InstanceName> コレクションの合計数	Pivotal TC Server	False
ガベージ コレクション:<InstanceName> 合計収集時間	Pivotal TC Server	False
プロセスの CPU 使用率 (%)	Pivotal TC Server	True
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 コミットされたメモリ	Pivotal TC Server	True
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最初のメモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最大メモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 使用済みメモリ	Pivotal TC Server	True
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 コミットされたメモリ	Pivotal TC Server	True
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 最初のメモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 最大メモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ使用量 使用済みメモリ	Pivotal TC Server	True
JVM メモリ オブジェクトの保留中のファイルライズ数	Pivotal TC Server	True
JVM メモリ プール:<InstanceName> ピックアップ使用量 コミットされたメモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> ピックアップ使用量 最初のメモリ	Pivotal TC Server	False

表 1-31. Pivotal TC Server Metrics (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
JVM メモリ プール:<InstanceName> ピーク使用量 最大メモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> ピーク使用量 使用済みメモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> 使用量 コミットされたメモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> 使用量 最初のメモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> 使用量 最大メモリ	Pivotal TC Server	False
JVM メモリ プール:<InstanceName> 使用量 使用済みメモリ	Pivotal TC Server	False
プロセスの CPU 使用率 (%)	Pivotal TC Server	True
システムの CPU 使用率 (%)	Pivotal TC Server	True
アップタイム	Pivotal TC Server	True
スレッディング スレッド数	Pivotal TC Server	False
システム負荷の平均	Pivotal TC Server	False
現在のスレッド数	Pivotal TC Server のスレッド プール	False
現在のスレッドがビジー状態です	Pivotal TC Server のスレッド プール	True
受信された要求バイト数の合計	Pivotal TC Server のスレッド プール	False
送信された要求バイト数の合計	Pivotal TC Server のスレッド プール	False
合計要求数	Pivotal TC Server のスレッド プール	True
合計要求エラー数	Pivotal TC Server のスレッド プール	True
合計要求処理時間	Pivotal TC Server のスレッド プール	True
JSP 数	Pivotal TC Server の Web モジュール	False
JSP 再ロード数	Pivotal TC Server の Web モジュール	False
JSP アンロード数	Pivotal TC Server の Web モジュール	False

PostgresSQL

PostgresSQL アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-32. PostgreSQL

メトリック名	カテゴリ	KPI
バッファ 割り当て済みのバッファ数	PostgreSQL	False
バッファ バックエンドによって書き込まれたバッファ数	PostgreSQL	True
バッファ バックグラウンド ライターによって書き込まれたバッファ数	PostgreSQL	True
バッファ チェックポイント中に書き込まれたバッファ数	PostgreSQL	True
バッファ バックエンドによって実行された fsync呼び出し	PostgreSQL	False
チェックポイント チェックポイント同期時間	PostgreSQL	False
チェックポイント チェックポイント書き込み時間	PostgreSQL	False
チェックポイント 要求されたチェックポイントの実行数	PostgreSQL	False
チェックポイント スケジュール設定されたチェックポイントの実行数	PostgreSQL	False
クリーン スキャン停止数	PostgreSQL	False
ディスク ブロック ブロック キャッシュのヒット数	PostgreSQL データベース	False
ディスク ブロック 読み取りブロック	PostgreSQL データベース	False
ディスク ブロック ブロック読み取り時間	PostgreSQL データベース	False
ディスク ブロック ブロック書き込み時間	PostgreSQL データベース	False
統計情報 接続されているバックエンド	PostgreSQL データベース	False
統計情報 クエリによって書き込まれたデータ	PostgreSQL データベース	True
統計情報 検出されたデッドロック数	PostgreSQL データベース	True
統計情報 キャンセルされたクエリ数	PostgreSQL データベース	True
統計情報 クエリによって作成された一時ファイル	PostgreSQL データベース	False
トランザクション コミットされたトランザクション数	PostgreSQL データベース	True
トランザクション ロールバックされたトランザクション数	PostgreSQL データベース	True
タプル 削除されたタプル数	PostgreSQL データベース	True
タプル 取得されたタプル数	PostgreSQL データベース	True
タプル 挿入されたタプル数	PostgreSQL データベース	True

表 1-32. PostgreSQL (続き)

メトリック名	カテゴリ	KPI
タプル 返されたタプル数	PostgreSQL データベース	True
タプル 更新されたタプル数	PostgreSQL データベース	True

RabbitMQ メトリック

RabbitMQ アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-33. RabbitMQ メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
CPU リミット	RabbitMQ	False
CPU 使用済み	RabbitMQ	True
ディスク 空き容量	RabbitMQ	False
ディスク 制限なし	RabbitMQ	False
ファイル記述子 合計	RabbitMQ	False
ファイル記述子 使用済み	RabbitMQ	False
メモリ リミット	RabbitMQ	False
メモリ 使用済み	RabbitMQ	True
メッセージ Ack 応答	RabbitMQ	False
メッセージ 配信	RabbitMQ	False
メッセージ 配信済み Get	RabbitMQ	False
メッセージ 公開済み	RabbitMQ	False
メッセージ 準備完了	RabbitMQ	False
メッセージ Ack 無応答	RabbitMQ	False
ソケット リミット	RabbitMQ	False
ソケット 使用済み	RabbitMQ	True
使用率 チャネル	RabbitMQ	True
使用率 接続	RabbitMQ	True
使用率 コンシューマ数	RabbitMQ	True
使用率 交換	RabbitMQ	True
使用率 メッセージ	RabbitMQ	True

表 1-33. RabbitMQ メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 キュー	RabbitMQ	True
メッセージ 公開（内部）	RabbitMQ Exchange	False
メッセージ 公開（外部）	RabbitMQ Exchange	False
コンシューマ使用率	RabbitMQ キュー	False
コンシューマ数	RabbitMQ キュー	False
メモリ	RabbitMQ キュー	False
メッセージ Ack	RabbitMQ キュー	False
メッセージ Ack の割合	RabbitMQ キュー	False
メッセージ 配信	RabbitMQ キュー	False
メッセージ 配信 Get	RabbitMQ キュー	False
メッセージ 保持	RabbitMQ キュー	False
メッセージ 公開	RabbitMQ キュー	False
メッセージ 公開の割合	RabbitMQ キュー	False
メッセージ Ram	RabbitMQ キュー	False
メッセージ 準備完了	RabbitMQ キュー	False
メッセージ 再配信	RabbitMQ キュー	False
メッセージ 再配信の割合	RabbitMQ キュー	False
メッセージ 容量	RabbitMQ キュー	False
メッセージ Ack 無応答	RabbitMQ キュー	False
メッセージ Ack 無応答	RabbitMQ キュー	False
メッセージ	RabbitMQ キュー	False

RabbitMQ 仮想ホストのメトリックは収集されません。

リスク メトリック

Riak アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-34. リスク メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 CPU の平均	Riak KV	False
使用率 メモリのプロセス	Riak KV	False

表 1-34. リスク メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
使用率 メモリの合計	Riak KV	False
使用率 ノードの取得	Riak KV	True
使用率 ノードの取得の合計	Riak KV	False
使用率 ノードの配置	Riak KV	True
使用率 ノードの配置の合計	Riak KV	False
使用率 PBC アクティブ	Riak KV	True
使用率 PBC 接続	Riak KV	True
使用率 読み取り修復	Riak KV	True
使用率 vNODE インデックスの読み取り数	Riak KV	True
使用率 vNODE インデックスの書き込み数	Riak KV	True

Sharepoint メトリック

Sharepoint アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-35. Sharepoint メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
Sharepoint Foundation アクティブなスレッド	SharePoint サーバ	True
Sharepoint Foundation 現在のページ要求	SharePoint サーバ	False
Sharepoint Foundation SQL クエリの実行	SharePoint サーバ	False
Sharepoint Foundation 実行時間/ページ要求	SharePoint サーバ	True
Sharepoint Foundation 受信ページ要求の割合	SharePoint サーバ	False
Sharepoint Foundation オブジェクトキヤッシュヒット数	SharePoint サーバ	False
Sharepoint Foundation ページ要求拒否の割合	SharePoint サーバ	False
Sharepoint Foundation 応答したページ要求の割合	SharePoint サーバ	True
SQL クエリの実行時間	SharePoint サーバ	False
ネットワーク 受信データ速度	SharePoint Web サーバ	True
ネットワーク 送信データ速度	SharePoint Web サーバ	True

表 1-35. Sharepoint メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
プロセス プロセッサ時間 (%)	SharePoint Windows サービス	False
プロセス スレッド	SharePoint Windows サービス	False

WebSphere メトリック

WebSphere アプリケーション サービスのメトリックが収集されます。

表 1-36. WebSphere メトリック

メトリック名	カテゴリ	KPI
スレッド プール アクティブ数 現在	スレッド プール	False
スレッド プール アクティブ数 高	スレッド プール	False
スレッド プール アクティブ数 低	スレッド プール	False
スレッド プール アクティブ数 下限	スレッド プール	False
スレッド プール アクティブ数 上限	スレッド プール	False
JDBC クローズ数	JDBC	False
JDBC 作成数	JDBC	False
JDBC JDBC プール サイズ 平均	JDBC	False
JDBC JDBC プール サイズ 現在	JDBC	False
JDBC JDBC プール サイズ 下限	JDBC	False
JDBC JDBC プール サイズ 上限	JDBC	False
ガベージ コレクション <InstanceName> コレクションの合計数	WebSphere	False
ガベージ コレクション <InstanceName> 合計収集時間	WebSphere	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 コミットされたメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最初のメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 最大メモリ	WebSphere	False

表 1-36. WebSphere メトリック（続き）

メトリック名	カテゴリ	KPI
JVM メモリ ヒープ メモリ使用量 使用済みメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ 使用量 コミットされたメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ 使用量 最初のメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ 使用量 最大メモリ	WebSphere	False
JVM メモリ ヒープ以外のメモリ 使用量 使用済みメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ オブジェクトの保留中のファイナライズ数	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> ピーク使用量 コミットされたメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> ピーク使用量 最初のメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> ピーク使用量 最大メモリ	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> ピーク使用量 使用済みメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> 最初のメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> 最大メモリ	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> 使用量 コミットされたメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> 使用量 最初のメモリ	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> 使用量 最大メモリ	WebSphere	False
JVM メモリ プール <InstanceName> 使用量 使用済みメモリ	WebSphere	False
プロセス CPU の負荷	WebSphere	False
システム CPU の負荷	WebSphere	False
システム負荷の平均	WebSphere	False

VeloCloud アプリケーション サービス メトリック

メトリックは、VeloCloud でサポートされているアプリケーション サービスのために収集されます。

VeloCloud Gateway のメトリック

VeloCloud Gateway に関するメトリックが収集されます。

表 1-37. VeloCloud Gateway のメトリック

コンポーネント	メトリック
DPDK	DPDK mbuf プールの空き
NAT	NAT アクティブなフロー (%) NAT アクティブなフロー NAT アクティブなルート NAT 使用されているアクティブなルート (%) NAT 接続されているビア NAT NAT エントリ
NTP サーバ	NTP サーバ : ntp.ubuntu.com オフセット値
概要	サマリ アクティブなトンネル数 (%) サマリ パケット ドロップの平均 サマリ 平均 wMarkDrop サマリ BGP 対応 VRF サマリ BGP ネイバー サマリ CLR 数 サマリ 接続されているエッジ サマリ NAT サマリ SSH 失敗ログイン サマリ 不安定なパスの割合 サマリ VMCP CTRL ドロップ数 サマリ VMCP TX ドロップ数
VC キュー	VC キュー ipv4_bh パケット ドロップ
VCMP トンネル	VCMP トンネル ctrl_O パケット ドロップ VCMP トンネル ctrl_1 パケット ドロップ

表 1-37. VeloCloud Gateway のメトリック（続き）

コンポーネント	メトリック
	VCMP トンネル data_0 パケット ドロップ
	VCMP トンネル data_1 パケット ドロップ
	VCMP トンネル init パケット ドロップ

VeloCloud Orchestrator のメトリック

VeloCloud Orchestrator に関するメトリックが収集されます。

表 1-38. VeloCloud Orchestrator のメトリック

コンポーネント	メトリック
全般	全般 空きメモリ (%)
	全般 ステータス

メトリック - Nginx

メトリックは、VeloCloud Nginx のために収集されます。

表 1-39. Nginx のメトリック

コンポーネント	メトリック
HTTP ステータス情報	HTTP ステータス情報 受け入れ
	HTTP ステータス情報 アクティブな接続
	HTTP ステータス情報 処理済み
	HTTP ステータス情報 読み取り中
	HTTP ステータス情報 要求
	HTTP ステータス情報 待機中
	HTTP ステータス情報 書き込み中

メトリック - Redis

VeloCloud Redis に関するメトリックが収集されます。

表 1-40. Redis メトリック

コンポーネント	メトリック
サブスクリプション公開	サブスクリプション公開 チャネル
合計	合計 処理されたコマンド

表 1-40. Redis メトリック (続き)

コンポーネント	メトリック
	合計 受信接続
使用済み	使用済み CPU
	使用済み メモリ
	使用済み ピーク メモリ

メトリック - ClickHouse

メトリックは、VeloCloud Clickhouse のために収集されます。

表 1-41. Clickhouse メトリック

コンポーネント	メトリック
バックグラウンド	バックグラウンド ブール タスク
バッファ	バッファ 割り当て (バイト) バッファ 圧縮読み取りバッファ (バイト) バッファ 圧縮済み読み取りバッファ ブロック バッファ IO 割り当て (バイト) バッファ ストレージ バッファ (バイト) バッファ ストレージ バッファ行
イベント	イベント コンテキスト ロック イベント ディスク書き込み経過 (μ s) イベント ファイルを開く イベント 関数の実行 イベント ハード ページ障害 イベント ロック リーダー待ち時間 (μ s) イベント OS IO 待ち時間 (ミリ秒) イベント OS 書き込み (バイト) イベント クエリ イベント リーダー待ち時間 (ミリ秒) イベント リアルタイム イベント ソフト ページ障害 (μ s)

表 1-41. Clickhouse メトリック (続き)

コンポーネント	メトリック
	イベント システム時間 (μs)
	イベント ユーザー時間 (μs)
グローバル スレッド	グローバル グローバル スレッド
	グローバル グローバル スレッド アクティブ
ローカル スレッド	ローカル ローカル スレッド
	ローカル ローカル スレッド アクティブ
レプリカ	レプリカ 最大絶対的遅延
	レプリカ キュー内の最大挿入
	レプリカ キュー内の最大マージ
	レプリカ キューの最大サイズ
	レプリカ 最大相対的遅延
	レプリカ キュー内の合計挿入
	レプリカ 合計マージ キュー数
	レプリカ キューの合計サイズ
概要	サマリ バックグラウンド プール タスク
	サマリ 辞書キャッシュ要求
	サマリ ファイルのオープン書き込み
	サマリ マージ
	サマリ データベース数
	サマリ 分散送信の数
	サマリ 表数
	サマリ 読み取り
	サマリ レプリケートされたチェック
	サマリ ストレージ バッファ行
	サマリ 非圧縮のキャッシュ セル
	サマリ アップタイム
	サマリ 書き込み
	サマリ Zookeeper セッション

表 1-41. Clickhouse メトリック (続き)

コンポーネント	メトリック
	サマリ Zookeeper ウォッチ
書き込みバッファ	書き込みバッファ ファイル記述子書き込み
レプリケート済み	レプリケートされた取得
メモリ	メモリ追跡
クエリ	クエリ スレッド

リモート チェック メトリック

メトリックは、HTTP、ICMP、TCP、UDP などのオブジェクト タイプについて収集されます。

HTTP メトリック

vRealize Operations Manager は、HTTP リモートチェックのメトリックを検出します。

HTTP メトリック

表 1-42. HTTP メトリック

メトリック名	KPI
可用性	False
応答コード	False
応答時間	True
結果コード	False

ICMP メトリック

vRealize Operations Manager は、ICMP オブジェクト タイプのメトリックを検出します。

表 1-43. ICMP メトリック

メトリック名	KPI
可用性	False
平均応答時間	True
パケット ロス (%)	False
パケット受信数	False

表 1-43. ICMP メトリック（続き）

メトリック名	KPI
パケット転送数	False
結果コード	False

TCP メトリック

vRealize Operations Manager は、TCP オブジェクト タイプのメトリックを検出します。

表 1-44. TCP メトリック

メトリック名	KPI
可用性	False
応答時間	True
結果コード	False

UDP メトリック

vRealize Operations Manager は、UDP オブジェクト タイプのメトリックを検出します。

表 1-45. UDP メトリック

メトリック名	KPI
可用性	False
応答時間	True
結果コード	False

サービス検出メトリック

サービス検出は、いくつかのオブジェクトのメトリックを検出します。また、検出されたサービスの CPU およびメモリのメトリックも検出します。

仮想マシンのメトリック

サービス検出は、仮想マシンのメトリックを検出します。

表 1-46. 仮想マシンのメトリック

メトリック名	説明
Guest OS Services Total Number of Services	仮想マシンで検出された OOTB およびユーザー定義のサービスの数。
Guest OS Services Number of User Defined Services	仮想マシンで検出されたユーザー定義サービスの数。
Guest OS Services Number of OOTB Services	仮想マシンで検出された OOTB サービスの数。

表 1-46. 仮想マシンのメトリック（続き）

メトリック名	説明
Guest OS Services Number of Outgoing Connections	検出されたサービスからの送信接続の数。
Guest OS Services Number of Incoming Connections	検出されたサービスへの受信接続の数。

サービス概要メトリック

サービス検出は、サービス オブジェクトの概要メトリックを検出します。オブジェクトは単一のサービス オブジェクトです。

表 1-47. サービス概要メトリック

メトリック名	説明
Summary Incoming Connections Count	受信接続数。
Summary Outgoing Connections Count	送信接続数。
Summary Connections Count	受信接続および送信接続の数。
Summary Pid	プロセス ID。

サービス パフォーマンスマトリック

サービス検出は、サービス オブジェクトのパフォーマンスマトリックを検出します。オブジェクトは単一のサービス オブジェクトです。

表 1-48. サービス パフォーマンスマトリック

メトリック名	説明
Performance metrics group CPU	CPU 使用率 (%).
Performance metrics group Memory	メモリ使用量 (KB)。
Performance metrics group IO Read Throughput	IO 読み取りスループット (KBps)。
Performance metrics group IO Write Throughput	IO 書き込みスループット (KBps)。

サービス タイプ メトリック

サービス検出は、サービス タイプ オブジェクトのメトリックを検出します。

表 1-49. サービス タイプ メトリック

メトリック名	説明
インスタンス数	このサービス タイプのインスタンス数。

算出されたメトリック

vRealize Operations Manager は、容量、バッジ、システムの健全性のメトリックを計算します。算出されたメトリックは、各アダプタを記述する `describe.xml` ファイルで見つかったオブジェクトのサブセットに適用されます。

vCenter Server アダプタが収集するデータから、vRealize Operations Manager は次のタイプのオブジェクトのメトリックを計算します。

- vSphere ワールド
- 仮想マシン
- ホスト システム
- データストア

vRealize Operations Manager アダプタが収集するデータから、vRealize Operations Manager は次のタイプのオブジェクトのメトリックを計算します。

- ノード
- クラスタ

キャパシティ分析生成メトリック

キャパシティ エンジンは、キャパシティ分析生成グループに含まれるメトリックを計算および公開します。これらのメトリックは、ユーザーのデマンドに基づいてリソースの使用を計画するのに役立ちます。

キャパシティ分析生成メトリック グループ

キャパシティ分析では、キャパシティ エンジンを使用して使用率の履歴を分析し、予測される使用率を生成します。エンジンは、デマンド メトリックと使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA バッファ）メトリックを入力として取り、キャパシティ分析生成メトリック グループに属するメトリックを出力として計算します。

キャパシティ分析生成メトリック グループにはコンテナが含まれており、各コンテナには、残りキャパシティ、推奨されるサイズ、および推奨される合計キャパシティという 3 つの出力メトリックが含まれています。また、コンテナの最も制約が大きい値を示す、残りキャパシティのパーセンテージ メトリックと、残り時間メトリックも含まれています。

キャパシティ メトリック グループでは、メトリックのフル ネームにリソース コンテナの名前が含まれます。たとえば、CPU またはメモリのために推奨されるサイズのメトリックが計算される場合、実際のメトリック名は `cpul|demand|recommendedSize` または `mem|demand|recommendedSize` として表示されます。

表 1-50. キャパシティ メトリック グループ

メトリック名	説明
残り時間（日）	予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : timeRemaining
残りキャパシティ	残りキャパシティは、現在使用可能なキャパシティと、今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイントです。予測される使用率が、使用可能なキャパシティの 100% を上回る場合、残りキャパシティは 0 になります。 キー : capacityRemaining
残りキャパシティのパーセンテージ (%)	使用可能なキャパシティに関して最も制約が大きいリソースの残りキャパシティのパーセンテージ。 キー : capacityRemainingPercentage
推奨サイズ	現在から残り時間の警告しきい値の 30 日後までの予測期間において予測される使用率の最大値。警告しきい値は、残り時間が緑色である期間です。推奨サイズでは HA 設定が除外されます。 キー : recommendedSize
推奨される合計キャパシティ	現在から残り時間の警告しきい値の 30 日後までの予測期間において予測される使用率の最大値。推奨される合計キャパシティでは HA 設定が除外されます。 キー : recommendedTotalCapacity

キャパシティ分析生成割り当てメトリック

キャパシティ割り当てメトリックは、クラスタ コンピューティング リソースおよびデータストア クラスタ リソースに対するキャパシティの割り当てに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
キャパシティ分析生成 CPU 割り当て 残りキャパシティ (vCPU)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。オーバーコミット率に基づく残りキャパシティ（有効なポリシーで構成されている場合）。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpulalloc capacityRemaining
キャパシティ分析生成 CPU 割り当て 推奨される合計キャパシティ (コア)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。特定のオブジェクトが残り時間にわたって緑色の状態を維持するため、合計キャパシティの推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpulalloc recommendedTotalSize
キャパシティ分析生成 CPU 割り当て 残り時間 (日)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。残り日数は、グループとコンテナの両方について計算されます。リソースが不足するまでの残り時間を計算します。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpulalloc timeRemaining
CPU 割り当て HA およびバッファの後の使用可能な容量 (仮想 CPU)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。構成済みのオーバーコミット率に基づく使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）。 キー : cpulalloc usableCapacity
キャパシティ分析生成 CPU 割り当て 推奨されるサイズ (コア)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。特定のオブジェクトが残り時間にわたって緑色の状態を維持するため、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpulalloc recommendedSize

メトリック名	説明
vRealize Operations Manager によって生成されたプロパティ CPU 割り当て オーバーコミット率の設定	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。このプロパティは、有効なポリシーに示されている CPU の割り当てオーバーコミット率を示します。 キー : System Properties cpu alloc overcommitRatioSetting
vRealize Operations Manager によって生成されたプロパティ CPU 割り当て バッファ (%)	割り当てベースのキャパシティ計算のポリシー設定によって定義される CPU バッファの割合。 キー : Properties cpu alloc bufferSetting
キャパシティ分析生成 メモリ 割り当て 残りキャパシティ (KB)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。オーバーコミット率に基づく残りキャパシティ（有効なポリシーで構成されている場合）。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem alloc capacityRemaining
キャパシティ分析生成 メモリ 割り当て 推奨される合計キャパシティ (KB)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。特定のオブジェクトが残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、合計キャパシティの推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem alloc recommendedTotalSize
キャパシティ分析生成 メモリ 割り当て 残り時間 (日)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。残り日数は、グループとコンテナの両方について計算されます。リソースが不足するまでの残り時間を計算します。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem alloc timeRemaining
メモリ 割り当て 使用可能なキャパシティ (KB)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。構成済みのオーバーコミット率に基づく使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）。 キー : mem alloc usableCapacity
キャパシティ分析生成 メモリ 割り当て 推奨サイズ (KB)	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。特定のオブジェクトが残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem alloc recommendedSize
vRealize Operations Manager によって生成されたプロパティ メモリ 割り当て オーバーコミット率の設定	クラスタ コンピューティング リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。このプロパティは、有効なポリシーに示されているメモリの割り当てオーバーコミット率を示します。 キー : System Properties mem alloc overcommitRatioSetting
vRealize Operations Manager によって生成されたプロパティ メモリ 割り当て バッファ (%)	割り当てベースのキャパシティ計算のポリシー設定によって定義されるメモリ バッファの割合。 キー : System Properties mem alloc bufferSetting
キャパシティ分析生成 ディスク容量 割り当て 残りキャパシティ (GB)	クラスタ コンピューティング リソースおよびデータストア クラスタ リソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。オーバーコミット率に基づく残りキャパシティ（有効なポリシーで構成されている場合）。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace alloc capacityRemaining

メトリック名	説明
キャパシティ分析生成 ディスク容量 割り当て 推奨されるサイズ (GB)	クラスタ コンピューティング リソースおよびデータストア クラスタリソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。特定のオブジェクトが残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、合計キャパシティの推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace alloc recommendedSize
キャパシティ分析生成 ディスク容量 割り当て 残り時間 (日)	クラスタ コンピューティング リソースおよびデータストア クラスタリソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。残り日数は、グループとコンテナの両方について計算されます。リソースが不足するまでの残り時間を計算します。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace alloc timeRemaining
ディスク容量 割り当て 使用可能なキャパシティ (GB)	クラスタ コンピューティング リソースおよびデータストア クラスタリソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。オーバーコミット率に基づく使用可能なキャパシティ（有効なポリシーで構成されている場合）。 キー : diskspace alloc usableCapacity
vRealize Operations Manager によって生成されたプロパティ ディスク容量 割り当て オーバーコミット率の設定	クラスタ コンピューティング リソースおよびデータストア クラスタリソースに公開されている vSphere オブジェクト専用。このプロパティは、有効なポリシーに示されているディスク容量の割り当てオーバーコミット率を示します。 キー : System Properties diskspace alloc overcommitRatioSetting
vRealize Operations Manager によって生成されたプロパティ ディスク容量 割り当て バッファ (%)	割り当てベースのキャパシティ計算のポリシー設定によって定義されるディスク容量バッファの割合。 キー : System Properties diskspace alloc bufferSetting

キャパシティ分析生成プロファイル メトリック

プロファイル メトリックは、クラスタ コンピューティング リソース、データストア クラスタ リソース、データセンター リソース、カスタム データセンター リソース、および vCenter Server リソースのプロファイル固有のキャパシティに関する情報を提供します。

メトリック名	説明
キャパシティ分析生成 残りキャパシティ（プロファイル）	クラスタ コンピューティング リソースで公開。すべての Profiles capacityRemainingProfile_<プロファイル UUID> メトリックの最小値として計算されます。 キー : OnlineCapacityAnalytics capacityRemainingProfile
キャパシティ分析生成 残りキャパシティ（プロファイル）	データストア クラスタ リソースで公開されます。すべての Profiles capacityRemainingProfile_<プロファイル UUID> メトリックの最小値として計算されます。 キー : OnlineCapacityAnalytics capacityRemainingProfile
キャパシティ分析生成 残りキャパシティ（プロファイル）	データセンター リソース、カスタム データセンター リソース、および vCenter Server リソースに公開されます。子孫クラスタ コンピューティング リソースの OnlineCapacityAnalytics capacityRemainingProfile メトリックの合計として計算される。 キー : OnlineCapacityAnalytics capacityRemainingProfile

キャパシティ デマンド モデル メトリック

デマンド モデル メトリックは、仮想マシン リソース、ホスト システム リソース、クラスタ コンピューティング リソース、データストア クラスタ リソース、データセンター リソース、カスタム データセンター リソース、vCenter Server リソースにわたって、リソースの使用可能なキャパシティと予測される使用率に関する情報を提供します。

メトリック名	説明
キャパシティ分析生成 CPU 残りキャパシティ (MHz)	仮想マシンで公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpul capacityRemaining
キャパシティ分析生成 CPU 推奨されるサイズ (MHz)	仮想マシンで公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpul recommendedSize
キャパシティ分析生成 CPU 残り時間 (日)	仮想マシンで公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpultimeRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 残りキャパシティ (GB)	仮想マシンで公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace capacityRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 推奨されるサイズ (GB)	仮想マシンで公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace recommendedSize
キャパシティ分析生成 ディスク容量 残り時間 (日)	仮想マシンで公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace timeRemaining

メトリック名	説明
キャパシティ分析生成 メモリ 残りキャパシティ (KB)	仮想マシンで公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem capacityRemaining
キャパシティ分析生成 メモリ 推奨サイズ (KB)	仮想マシンで公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem recommendedSize
キャパシティ分析生成 メモリ 残り時間 (日)	仮想マシンで公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem timeRemaining
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 残りキャパシティ (MHz)	ホスト システムで公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpu demand capacityRemaining
vRealize Operations Manager によって生成されたプロパティ CPU デマンド バッファ (%)	デマンド ベースのキャパシティ計算のポリシー設定によって定義される CPU バッファの割合。 キー : System Properties cpuldemand bufferSetting
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 推奨されるサイズ (MHz)	ホスト システムで公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpu demand recommendedSize
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 残り時間 (日)	ホスト システムで公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpu demand timeRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 デマンド 残りキャパシティ (GB)	ホスト システムで公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace demand capacityRemaining
vRealize Operations Manager によって生成されたプロパティ ディスク容量 デマンド バッファ (%)	デマンド ベースのキャパシティ計算のポリシー設定によって定義されるディスク容量バッファの割合。 キー : System Properties diskspace demand bufferSetting
キャパシティ分析生成 ディスク容量 デマンド 推奨されるサイズ (GB)	ホスト システムで公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace demand recommendedSize
キャパシティ分析生成 ディスク容量 デマンド 残り時間 (日)	ホスト システムで公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace demand timeRemaining
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 残りキャパシティ (KB)	ホスト システムで公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand capacityRemaining

メトリック名	説明
vRealize Operations Manager によって生成されたプロパティ メモリ デマンド バッファ (%)	デマンド ベースのキャパシティ計算のポリシー設定によって定義されるメモリ バッファの割合。 キー : System Properties mem demand bufferSetting
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 推奨サイズ (KB)	ホスト システムで公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand recommendedSize
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 残り時間 (日)	ホスト システムで公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand timeRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 使用量 残りキャパシティ (GB)	データストアで公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace total capacityRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 使用量 推奨されるサイズ (GB)	データストアで公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace total recommendedSize
キャパシティ分析生成 ディスク容量 使用量 残り時間 (日)	データストアで公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace total timeRemaining
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 残りキャパシティ (MHz)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpu demand capacityRemaining
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 推奨されるサイズ (MHz)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpu demand recommendedSize
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 推奨される合計キャパシティ (コア)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。残り時間に対して緑の状態を維持するために推奨される合計キャパシティのレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpulDemand recommendedTotalSize
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 残り時間 (日)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpu demand timeRemaining

メトリック名	説明
キャパシティ分析生成 ディスク容量 デマンド 残りキャパシティ (GB)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace demand capacityRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 デマンド 推奨されるサイズ (GB)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace demand recommendedSize
キャパシティ分析生成 ディスク容量 デマンド 残り時間 (日)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace demand timeRemaining
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 残りキャパシティ (KB)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand capacityRemaining
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 推奨サイズ (KB)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand recommendedSize
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 推奨される合計キャパシティ (KB)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。残り時間に対して緑の状態を維持するために推奨される合計キャパシティのレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand recommendedTotalSize
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 残り時間 (日)	クラスタ コンピューティング リソースで公開。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand timeRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 使用量 残りキャパシティ (GB)	データストア クラスタで公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace total capacityRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 使用量 推奨されるサイズ (GB)	データストア クラスタで公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace total recommendedSize
キャパシティ分析生成 ディスク容量 使用量 残り時間 (日)	データストア クラスタで公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace total timeRemaining

メトリック名	説明
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 残りキャパシティ (MHz)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpul demand capacityRemaining
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 推奨されるサイズ (MHz)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpul demand recommendedSize
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 推奨される合計キャパシティ (コア)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。残り時間に対して緑の状態を維持するために推奨される合計キャパシティのレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpul demand recommendedTotalSize
キャパシティ分析生成 CPU デマンド 残り時間 (日)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics cpul demand timeRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 デマンド 残りキャパシティ (GB)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace demand capacityRemaining
キャパシティ分析生成 ディスク容量 デマンド 推奨されるサイズ (GB)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace demand recommendedSize
キャパシティ分析生成 ディスク容量 デマンド 残り時間 (日)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics diskspace demand timeRemaining
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 残りキャパシティ (KB)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。使用可能なキャパシティと、現在からの今後 3 日間において予測される使用率との間の最大ポイント。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand capacityRemaining
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 推奨サイズ (KB)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。残り時間にわたって緑色の状態を維持するための、使用可能なキャパシティ（合計キャパシティ - HA）の推奨されるレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand recommendedSize

メトリック名	説明
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 推奨される合計キャパシティ (KB)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。残り時間に対して緑の状態を維持するために推奨される合計キャパシティのレベル。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand recommendedTotalSize
キャパシティ分析生成 メモリ デマンド 残り時間 (日)	データセンター、カスタム データセンター、vCenter Server で公開されます。予測される使用率が、使用可能なキャパシティのしきい値を超えるまでの残り日数。 キー : OnlineCapacityAnalytics mem demand timeRemaining

バッジのメトリック

バッジのメトリックでは、ユーザー インターフェイスのバッジの情報が提供されます。これらは環境内のオブジェクトの健全性、リスク、効率を報告します。

vRealize Operations Manager 6.x では、時間単位ではなく、5 分間平均のバッジ メトリック データを分析します。その結果、以前のバージョンよりも、効率性およびリスク バッジの計算の感度が高くなっています。バッジ メトリックは、引き続き夜間に公開されます。

表 1-51. バッジのメトリック

メトリック名	説明
バッジ コンプライアンス	コンプライアンスの全体的なスコア (100 段階)。
バッジ 効率	効率の全体的なスコア。最終スコアの範囲は 1 ~ 100 です。緑色 - 100、黄色 - 75、オレンジ色 - 50、赤色 - 25、不明 : -1 です。スコアは、効率カテゴリ内のアラートの重要度から取得されます。
バッジ 健全性	健全性の全体的なスコア。最終スコアの範囲は 1 ~ 100 です。緑色 - 100、黄色 - 75、オレンジ色 - 50、赤色 - 25、不明 : -1 です。スコアは、健全性カテゴリ内のアラートの重要度から取得されます。
バッジ リスク	リスクの全体的なスコア。最終スコアの範囲は 1 ~ 100 です。緑色 - 0、黄色 - 25、オレンジ色 - 50、赤色 - 75、不明 : -1 です。スコアは、リスク カテゴリ内のアラートの重要度から取得されます。

システム メトリック

システム メトリックでは、システムの健全性の監視に使用される情報が提供されます。これらにより、環境内の問題を特定できます。

表 1-52. システム メトリック

メトリック名	説明
vRealize Operations で生成 自分 - 健全性スコア	このメトリックは、自分のリソースのシステム健全性スコアを表示します。値の範囲は 0 から 100 で、ノイズおよびアラームの数に応じて異なります。 キー : system_attributes health
vRealize Operations で生成 自分 - メトリック数	このメトリックは、アダプタが特定のオブジェクトに対して生成するメトリックの数を表示します。この値には、バッジのメトリック、vRealize Operations で生成されるメトリックおよびキャパシティエンジンによって生成されるメトリックなど、vRealize Operations Manager によって生成されたメトリックの数は含まれません。 キー : System Attributes all_metrics
vRealize Operations で生成 アノマリの合計	このメトリックは、オブジェクトおよびその子のアクティブなアノマリ(シンプトム、イベント、DT 違反)の数を示します。 vRealize Operations Manager の以前のバージョンでは、このメトリックは vRealize Operations で生成 自分 - アノマリの合計という名前でした。 キー : System Attributes total_alarms
vRealize Operations で生成 フル セット - メトリック数	このメトリックは、特定のオブジェクトの子のアダプタが生成するメトリックの数を表示します。 キー : System Attributes child_all_metrics
vRealize Operations で生成 可用性	このメトリック値は、リソースを監視するアダプタ インスタンスのステータスに基づいて計算されます。リソースの可用性は、ダウンが 0、アップが 1、不明が -1 で表示されます。 キー : System Attributes availability
vRealize Operations で生成 クリティカル アラート数	このメトリックは、オブジェクトおよびその子に関するクリティカルアラートの数を表示します。 キー : System Attributes alert_count_critical
vRealize Operations で生成 緊急アラート数	このメトリックは、オブジェクトおよびその子に関する緊急アラートの数を表示します。 キー : System Attributes alert_count_immediate
vRealize Operations で生成 警告アラート数	このメトリックは、オブジェクトおよびその子に関するアクティブな警告アラートの数を表示します。 キー : System Attributes alert_count_warning
vRealize Operations で生成 情報アラート数	このメトリックは、オブジェクトおよびその子に関するアクティブな情報アラートの数を表示します。 キー : System Attributes alert_count_info
vRealize Operations で生成 合計アラート数	このメトリックは、すべてのアラート数のメトリックの合計を表示します。 vRealize Operations Manager の以前のバージョンでは、このメトリックは vRealize Operations で生成 フル セット - アラート数という名前でした。 キー : System Attributes total_alert_count
vRealize Operations で生成 自分 - アラート数	このメトリックは、オブジェクトに関するすべてのアラート数を表示します。 キー : System Attributes self_alert_count

Log Insight が生成したメトリック

Log Insight が生成したグループ内のメトリックは、vRealize Operations Manager の障害およびパフォーマンスを監視またはトラブルシューティングする場合に役立つ情報を提供します。

vRealize Operations Manager が Log Insight と統合されており、メトリックの計算が有効になっている場合、Log Insight は、異なるクエリに対応するログの数を計算し、メトリックとして vRealize Operations Manager に送信します。これらのメトリックは、vCenter オブジェクト、ホスト オブジェクト、および仮想マシン オブジェクトについて計算されます。メトリックはホスト名またはソース フィールドに基づいて構築された Log Insight フィールド `vmw_vrops_id` に基づく vRealize Operations Manager オブジェクトにマッピングできます。

表 1-53. Log Insight が生成したメトリック

メトリック名	説明
Log Insight 生成 エラー数	選択したオブジェクトのエラー ログの数。 キー: <code>log_insight_generated error_count</code>
Log Insight 生成 総ログ数	選択したオブジェクトのログの合計数。 キー: <code>log_insight_generated total_log_count</code>
Log Insight 生成 警告数	選択したオブジェクトの警告の数。 キー: <code>log_insight_generated warning_count</code>

vRealize Operations Manager の自己監視メトリック

vRealize Operations Manager は、それ自体のパフォーマンスを監視するメトリックを収集するのに vRealize Operations Manager アダプタを使用します。vRealize Operations Manager オブジェクトの容量モデルを制御するこれらの自己監視メトリックは、vRealize Operations Manager の問題を診断するのに便利です。

分析メトリック

vRealize Operations Manager は、しきい値チェック メトリックなどの vRealize Operations Manager 分析サービスのメトリックを収集します。

表 1-54. 分析メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ActiveAlarms	アクティブな動的しきい値シントム	アクティブな動的しきい値シントム。
ActiveAlerts	アクティブ アラート	アクティブ アラート。
PrimaryResourcesCount	プライマリ オブジェクト数	プライマリ オブジェクト数
LocalResourcesCount	ローカル オブジェクト数	ローカル オブジェクト数
PrimaryMetricsCount	プライマリ メトリックの数	プライマリ メトリックの数
LocalMetricsCount	ローカル メトリックの数	ローカル メトリックの数
ReceivedResourceCount	受信されたオブジェクトの数	受信されたオブジェクトの数
ReceivedMetricCount	受信されたメトリックの数	受信されたメトリックの数

表 1-54. 分析メトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
LocalFDSize	転送データ エントリの数	ローカルに格納済みの転送データ領域のプライマリと冗長なエントリの数。
LocalPrimaryFDSize	プライマリ転送データ エントリの数	ローカルに格納済みの転送データ領域のプライマリ エントリの数。
LocalFDAltSize	代替転送データ エントリの数	ローカルに格納済みの代替転送データ領域のプライマリと冗長なエントリの数。
LocalPrimaryFDAltSize	代替プライマリ転送データ エントリの数	ローカルに格納済みの代替転送データ領域のプライマリ エントリの数。
CurrentHeapSize	現在のヒープ サイズ	現在のヒープ サイズ。
MaxHeapSize	最大ヒープ サイズ	最大ヒープ サイズ
CommittedMemory	コミットされたメモリ	コミットされたメモリ
CPUUsage	CPU 使用量	CPU 使用量
スレッド	スレッド	スレッド
UpStatus	スレッド	スレッド

分析サービスのしきい値全体のチェック メトリック

しきい値全体のチェックでは、着信観測データを処理するために使用される作業項目のさまざまなメトリックを取り込みます。しきい値全体のチェック メトリックのすべてのメトリック キーは、OverallThresholdChecking|Count や OverallThresholdChecking|CheckThresholdAndHealth|OutcomeObservationsSize|TotalCount と同様に、OverallThresholdChecking から始まります。

表 1-55. 分析サービスのしきい値全体のチェック メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
数	数	数
Duration TotalDuration	合計	合計所要時間 (ms)
Duration AvgDuration	平均値	平均経過時間 (ms)
Duration MinDuration	最小値	最短所要時間 (ms)
Duration MaxDuration	最大値	最大経過時間 (ms)
IncomingObservationsSize TotalCount	合計	合計
IncomingObservationsSize AvgCount	平均値	平均値
IncomingObservationsSize MinCount	最小	最小
IncomingObservationsSize MaxCount	最大	最大
CheckThresholdAndHealth Count	数	数

表 1-55. 分析サービスのしきい値全体のチェック メトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
CheckThresholdAndHealth Duration TotalDuration	合計	合計所要時間 (ms)
CheckThresholdAndHealth Duration AvgDuration	平均値	平均経過時間 (ms)
CheckThresholdAndHealth Duration MinDuration	最小値	最短所要時間 (ms)
CheckThresholdAndHealth Duration MaxDuration	最大値	最大経過時間 (ms)
CheckThresholdAndHealth OutcomeObservationsSize TotalCount	合計	合計
CheckThresholdAndHealth OutcomeObservationsSize AvgCount	平均値	平均値
CheckThresholdAndHealth OutcomeObservationsSize MinCount	最小	最小
CheckThresholdAndHealth OutcomeObservationsSize MaxCount	最大	最大
SuperMetricComputation Count	数	数
SuperMetricComputation Duration TotalDuration	合計	合計所要時間 (ms)
SuperMetricComputation Duration AvgDuration	平均値	平均経過時間 (ms)
SuperMetricComputation Duration MinDuration	最小値	最短所要時間 (ms)
SuperMetricComputation Duration MaxDuration	最大値	最大経過時間 (ms)
SuperMetricComputation SuperMetricsCount TotalCount	合計	合計
SuperMetricComputation SuperMetricsCount AvgCount	平均値	平均値
SuperMetricComputation SuperMetricsCount MinCount	最小	最小
SuperMetricComputation SuperMetricsCount MaxCount	最大	最大
StoreObservationToFSDB Count	数	数
StoreObservationToFSDB Duration TotalDuration	合計	合計所要時間 (ms)
StoreObservationToFSDB Duration AvgDuration	平均値	平均経過時間 (ms)
StoreObservationToFSDB Duration MinDuration	最小値	最短所要時間 (ms)

表 1-55. 分析サービスのしきい値全体のチェック メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
StoreObservationToFSDB Duration MaxDuration	最大値	最大経過時間 (ms)
StoreObservationToFSDB StoredObservationsSize TotalCount	合計	合計
StoreObservationToFSDB StoredObservationsSize AvgCount	平均値	平均値
StoreObservationToFSDB StoredObservationsSize MinCount	最小	最小
StoreObservationToFSDB StoredObservationsSize MaxCount	最大	最大
UpdateResourceCache Count	数	数
UpdateResourceCache Duration TotalDuration	合計	合計
UpdateResourceCache Duration AvgDuration	平均値	平均値
UpdateResourceCache Duration MinDuration	最小値	最小値
UpdateResourceCache Duration MaxDuration	最大値	最大値
UpdateResourceCache ModifcationEstimateCount TotalCount	合計	各リソース キャッシュ オブジェクトの更新中に行われた変更の概算数。
UpdateResourceCache ModifcationEstimateCount AvgCount	平均値	平均値
UpdateResourceCache ModifcationEstimateCount MinCount	最小	最小
UpdateResourceCache ModifcationEstimateCount MaxCount	最大	最大
ManageAlerts Count	数	しきい値チェック作業項目がアラートの更新を実行した合計回数。
ManageAlerts Duration TotalDuration	合計	アラート更新操作の期間。
ManageAlerts Duration AvgDuration	平均値	平均値
ManageAlerts Duration MinDuration	最小値	最小値
ManageAlerts Duration MaxDuration	最大値	最大値
UpdateSymptoms Count	数	しきい値チェック作業項目がシンプトムを確認し、構築した合計回数。
UpdateSymptoms Duration TotalDuration	合計	シンプトムの確認と構築操作の期間。
UpdateSymptoms Duration AvgDuration	平均値	平均値

表 1-55. 分析サービスのしきい値全体のチェック メトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
UpdateSymptoms Duration MinDuration	最小値	最小値
UpdateSymptoms Duration MaxDuration	最大値	最大値

分析サービスの動的しきい値計算メトリック

動的しきい値計算メトリックのすべてのメトリック キーは、DtCalculation|DtDataWrite|WriteOperationCount や DtCalculation|DtAnalyze|AnalyzeOperationCount と同様に、DtCalculation から始まります。

表 1-56. 分析サービスの動的しきい値計算メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
DtDataWrite WriteOperationCount	書き込み操作数	書き込み操作数
DtDataWrite Duration TotalDuration	合計	合計所要時間 (ms)
DtDataWrite Duration AvgDuration	平均値	平均経過時間 (ms)
DtDataWrite Duration MinDuration	最小値	最短所要時間 (ms)
DtDataWrite Duration MaxDuration	最大値	最大経過時間 (ms)
DtDataWrite SavedDtObjectCount TotalCount	合計	合計
DtDataWrite SavedDtObjectCount AvgCount	平均値	平均値
DtDataWrite SavedDtObjectCount MinCount	最小	最小
DtDataWrite SavedDtObjectCount MaxCount	最大	最大
DtAnalyze AnalyzeOperationCount	分析操作数	分析操作数
DtAnalyze Duration TotalDuration	合計	合計所要時間 (ms)
DtAnalyze Duration AvgDuration	平均値	平均経過時間 (ms)
DtAnalyze Duration MinDuration	最小値	最短所要時間 (ms)
DtAnalyze Duration MaxDuration	最大値	最大経過時間 (ms)
DtAnalyze AnalyzedMetricsCount TotalCount	合計	合計
DtAnalyze AnalyzedMetricsCount AvgCount	平均値	平均値
DtAnalyze AnalyzedMetricsCount MinCount	最小	最小

表 1-56. 分析サービスの動的しきい値計算メトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
DtAnalyze AnalyzedMetricsCount MaxCount	最大	最大
DtDataRead ReadOperationsCount	読み取り操作数	読み取り操作数
DtDataRead Duration TotalDuration	合計	合計所要時間 (ms)
DtDataRead Duration AvgDuration	平均値	平均経過時間 (ms)
DtDataRead Duration MinDuration	最小値	最短所要時間 (ms)
DtDataRead Duration MaxDuration	最大値	最大経過時間 (ms)
DtDataRead ReadDataPointsCount TotalCount	合計	合計
DtDataRead ReadDataPointsCount AvgCount	平均値	平均値
DtDataRead ReadDataPointsCount MinCount	最小	最小
DtDataRead ReadDataPointsCount MaxCount	最大	最大

表 1-57. 分析サービスの関数呼び出しメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
FunctionCalls Count	関数呼び出し回数	関数呼び出し回数
FunctionCalls AvgDuration	平均実行時間	平均実行時間
FunctionCalls MaxDuration	最大実行時間	最大実行時間

コレクタ メトリック

vRealize Operations Manager は、vRealize Operations Manager コレクタ サービス オブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-58. コレクタ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ThreadpoolThreadsCount	プール スレッドの数	プール スレッドの数。
RejectedFDCount	拒否された転送データの数	拒否された転送データの数
RejectedFDAltCount	拒否された代替転送データの数	拒否された代替転送データの数
SentFDCount	送信されたオブジェクトの数	送信されたオブジェクトの数
SentFDAltCount	送信された代替オブジェクトの数	送信された代替オブジェクトの数
CurrentHeapSize	現在のヒープ サイズ (MB)	現在のヒープ サイズ。

表 1-58. コレクタ メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
MaxHeapsize	最大ヒープ サイズ (MB)	最大ヒープ サイズ。
CommittedMemory	コミットされたメモリ (MB)	コミットされたメモリの容量。
CPUUsage	CPU 使用量	CPU 使用量。
スレッド	スレッド	スレッドの数。
UpStatus	アップ ステータス	アップ ステータス

コレクタのメトリック

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager コントローラ オブジェクトのメトリックが収集されます。

表 1-59. コレクタのメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
RequestedMetricCount	要求されたメトリックの数	要求されたメトリックの数
ApiCallsCount	API 呼び出し回数	API 呼び出し回数
NewDiscoveredResourcesCount	検出されたオブジェクトの数	検出されたオブジェクトの数

FSDB メトリック

vRealize Operations Manager は、vRealize Operations Manager ファイル システム データベース (FSDB) オブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-60. FSDB メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
StoragePoolElementsCount	ストレージ作業項目の数	ストレージ作業項目の数
FsdbState	FSDB の状態	FSDB の状態
StoredResourcesCount	格納されたオブジェクトの数	格納されたオブジェクトの数
StoredMetricsCount	格納済みメトリックの数	格納済みメトリックの数

表 1-61. FSDB のストレージ スレッド プール メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
StoreOperationsCount	保存操作数	保存操作数
StorageThreadPool Duration TotalDuration	合計	所要時間の総数 (ms)

表 1-61. FSDB のストレージ スレッド プール メトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
StorageThreadPool Duration AvgDuration	平均値	平均経過時間 (ms)
StorageThreadPool Duration MinDuration	最小値	最短所要時間 (ms)
StorageThreadPool Duration MaxDuration	最大値	最大経過時間 (ms)
StorageThreadPool SavedMetricsCount TotalCount	合計	合計
StorageThreadPool SavedMetricsCount AvgCount	平均値	平均値
StorageThreadPool SavedMetricsCount MinCount	最小	最小
StorageThreadPool SavedMetricsCount MaxCount	最大	最大

製品 UI のメトリック

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager 製品ユーザー インターフェイス オブジェクトのメトリックが収集されます。

表 1-62. 製品 UI のメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ActiveSessionsCount	アクティブ セッション	アクティブ セッション
CurrentHeapSize	現在のヒープ サイズ	現在のヒープ サイズ。
MaxHeapszie	最大ヒープ サイズ	最大ヒープ サイズ。
CommittedMemory	コミットされたメモリ	コミットされたメモリの容量。
CPUUsage	CPU 使用量	CPU の使用率。
スレッド	スレッド	スレッドの数。
SessionCount	アクティブ セッション数	アクティブ セッション数
SelfMonitoringQueueSize	自分監視キュー サイズ	自分監視キュー サイズ

表 1-63. 製品 UI の API 呼び出しメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
APICalls HTTPRequesterRequestCount	HTTPRequester 要求数	HTTPRequester 要求数
APICalls AvgHTTPRequesterRequestTime	HTTPRequester 平均要求時間	HTTPRequester 平均要求時間 (ms)

表 1-63. 製品 UI の API 呼び出しメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
APICalls FailedAuthenticationCount	失敗した認証の数	失敗した認証の数
APICalls AvgAlertRequestTime	平均アラート要求時間	平均アラート要求時間 (ms)
APICalls AlertRequestCount	アラート要求数	アラート要求数
APICalls AvgMetricPickerRequestTime	平均メトリック ピッカー要求時間	平均メトリック ピッカー要求時間 (ms)
APICalls MetricPickerRequestCount	メトリック ピッカー要求数	メトリック ピッcker要求数
APICalls HeatmapRequestCount	ヒート マップ要求数	ヒート マップ要求数
APICalls AvgHeatmapRequestTime	平均ヒート マップ要求時間	平均ヒート マップ要求時間 (ms)
APICalls MashupChartRequestCount	マッシュアップ チャート要求数	マッシュアップ チャート要求数
APICalls AvgMashupChartRequestTime	平均マッシュアップ チャート要求時間	平均マッシュアップ チャート要求時間 (ms)
APICalls TopNRequestCount	トップ N 要求数	トップ N 要求数
APICalls AvgTopNRequestTime	平均トップ N 要求時間	平均トップ N 要求時間 (ms)
APICalls MetricChartRequestCount	メトリック チャート要求数	メトリック チャート要求数
APICalls AvgMetricChartRequestTime	平均メトリック チャート要求時間	平均メトリック チャート要求時間 (ms)

管理 UI のメトリック

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager 管理ユーザー インターフェイス オブジェクトのメトリックが収集されます。

表 1-64. 管理 UI のメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
CurrentHeapSize	現在のヒープ サイズ	現在のヒープ サイズ (MB)。
MaxHeapszie	最大ヒープ サイズ	最大ヒープ サイズ (MB)。
CommittedMemory	コミットされたメモリ	コミットされたメモリの容量 (MB)。
CPUUsage	CPU 使用量	CPU 使用量 (%)。
スレッド	スレッド	スレッドの数。
SessionCount	アクティブ セッション数	アクティブ セッション数
SelfMonitoringQueueSize	自分監視キュー サイズ	自分監視キュー サイズ

表 1-65. 管理 UI の API 呼び出しメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
APICalls HTTPRequesterRequestCount	HTTPRequester 要求数	HTTPRequester 要求数
APICalls AvgHTTPRequesterRequestTime	HTTPRequester 平均要求時間	HTTPRequester 平均要求時間 (ms)

スイート API のメトリック

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager API オブジェクトのメトリックが収集されます。

表 1-66. スイート API のメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
UsersCount	ユーザー数	ユーザー数
ActiveSessionsCount	アクティブ セッション	アクティブ セッション
GemfireClientReconnects	Gemfire クライアント再接続	Gemfire クライアント再接続
GemfireClientCurrentCalls	Gemfire クライアントの未完了の合計数	Gemfire クライアントの未完了の合計数
CurrentHeapSize	現在のヒープ サイズ	現在のヒープ サイズ (MB)。
MaxHeapszie	最大ヒープ サイズ	最大ヒープ サイズ (MB)。
CommittedMemory	コミットされたメモリ	コミットされたメモリの量 (MB)。
CPUUsage	CPU 使用量	CPU 使用量 (%)。
CPUTProcessTime	CPU 処理時間	CPU 処理時間 (ms)
CPUTProcessTimeCapacity	CPU 処理時間キャパシティ	CPU 処理時間キャパシティ (ms)
スレッド	スレッド	スレッドの数。

表 1-67. スイート API の Gemfire クライアント呼び出しメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
GemfireClientCalls TotalRequests	合計要求数	合計要求数
GemfireClientCalls AvgResponseTime	平均応答時間	平均応答時間 (ms)
GemfireClientCalls MinResponseTime	最短応答時間	最短応答時間 (ms)
GemfireClientCalls MaxResponseTime	最長応答時間	最長応答時間
GemfireClientCalls RequestsPerSecond	1 秒あたりの要求	1 秒あたりの要求
GemfireClientCalls CurrentRequests	現在の要求	現在の要求

表 1-67. スイート API の Gemfire クライアント呼び出しメトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
GemfireClientCalls RequestsCount	要求数	要求数
GemfireClientCalls ResponsesCount	応答数	応答数

表 1-68. スイート API の API 呼び出しメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
APICalls TotalRequests	合計要求数	合計要求数
APICalls AvgResponseTime	平均応答時間 (ms)	平均応答時間 (ms)
APICalls MinResponseTime	最短応答時間 (ms)	最短応答時間 (ms)
APICalls MaxResponseTime	最長応答時間	最長応答時間
APICalls ServerErrorResponseCount	サーバ エラー 応答数	サーバ エラー 応答数
APICalls FailedAuthenticationCount	失敗した認証の数	失敗した認証の数
APICalls FailedAuthorizationCount	失敗した認証の数	失敗した認証の数
APICalls RequestsPerSecond	1 秒あたりの要求	1 秒あたりの要求
APICalls CurrentRequests	現在の要求	現在の要求
APICalls ResponsesPerSecond	1 秒あたりの応答	1 秒あたりの応答
APICalls RequestsCount	要求数	要求数
APICalls ResponsesCount	応答数	応答数

クラスタおよびスライスの管理のメトリック

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager クラスタおよびスライスの管理 (CaSA) オブジェクトのメトリックが収集されます。

表 1-69. クラスタおよびスライスの管理のメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
CurrentHeapSize	現在のヒープ サイズ	現在のヒープ サイズ (MB)。
MaxHeapszie	最大ヒープ サイズ	最大ヒープ サイズ (MB)。
CommittedMemory	コミットされたメモリ	コミットされたメモリの量 (MB)。
CPUUsage	CPU 使用量	CPU 使用率 (%)
スレッド	スレッド	スレッドの数。

表 1-70. クラスタおよびスライスの管理の API 呼び出しメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
API Calls TotalRequests	合計要求数	合計要求数
API Calls AvgResponseTime	平均応答時間	平均応答時間 (ms)
API Calls MinResponseTime	最短応答時間	最短応答時間 (ms)
API Calls MaxResponseTime	最長応答時間	最長応答時間 (ms)
API Calls ServerErrorResponseCount	サーバ エラー 応答数	サーバ エラー 応答数
API Calls FailedAuthenticationCount	失敗した認証の数	失敗した認証の数
API Calls FailedAuthorizationCount	最短応答時間	最短応答時間 (ms)

ウォッチドッグのメトリック

vRealize Operations Manager はウォッチドッグのメトリックを収集して vRealize Operations Manager サービスが実行しており応答できることを確認します。

ウォッチドッグのメトリック

ウォッチドッグのメトリックでは、合計サービス数が得られます。

表 1-71. ウォッチドッグのメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ServiceCount	サービス数	サービス数

サービス メトリック

サービス メトリックでは、ウォッチドッグのアクティビティに関する情報が提供されます。

表 1-72. vRealize Operations Manager ウォッチドッグ サービスのメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
Service Enabled	有効	有効
Service Restarts	再起動	プロセスの応答がなく、ウォッチドッグによって再起動された回数
Service Starts	起動	プロセスがウォッチドッグによって復活した回数
Service Stops	停止	プロセスがウォッチドッグによって停止された回数

ノードのメトリック

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager のノード オブジェクトのメトリックが収集されます。

メトリックはノード オブジェクトについて計算できます。「算出されたメトリック」を参照してください。

表 1-73. ノードのメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
コンポーネント数	コンポーネント数	このノードをレポートする vRealize Operations Manager のオブジェクト数
PrimaryResourcesCount	プライマリ オブジェクト数	プライマリ オブジェクト数
LocalResourcesCount	ローカル オブジェクト数	ローカル オブジェクト数
PrimaryMetricsCount	プライマリ メトリックの数	プライマリ メトリックの数
LocalMetricsCount	ローカル メトリックの数	ローカル メトリックの数
PercentDBStorageAvailable	使用可能なディスク/ストレージ/DB のパーセント	使用可能なディスク/ストレージ/DB のパーセント
PercentLogStorageAvailable	使用可能なディスク/ストレージ/ログのパーセント	使用可能なディスク/ストレージ/ログのパーセント

表 1-74. ノードのメモリ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
mem actualFree	実際の空き	実際の空き
mem actualUsed	実際の使用済み	実際の使用済み
mem free	空き	空き
mem used	使用済み	使用済み
mem total	合計	合計
mem demand_gb	予測されるメモリ デマンド	予測されるメモリ デマンド

表 1-75. ノードのスワップ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
swap total	合計	合計
swap free	空き	空き
swap used	使用済み	使用済み
swap pageIn	ページ イン	ページ イン
swap pageOut	ページ アウト	ページ アウト

表 1-76. ノードのリソース制限メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
resourceLimit numProcesses	プロセスの数	プロセスの数
resourceLimit openFiles	開いているファイルの数	開いているファイルの数
resourceLimit openFilesMax	開いているファイルの上限の数	開いているファイルの上限の数
resourceLimit numProcessesMax	プロセスの上限の数	プロセスの上限の数

表 1-77. ノードのネットワーク メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
net allInboundTotal	すべての受信接続	すべての受信合計
net allOutboundTotal	すべての送信接続	すべての送信合計
net tcpBound	TCP バインド	TCP バインド
net tcpClose	TCP 状態 CLOSE	TCP 状態が CLOSE の接続の数
net tcpCloseWait	TCP 状態 CLOSE_WAIT	TCP 状態が CLOSE_WAIT の接続の数
net tcpClosing	TCP 状態 CLOSING	TCP 状態が CLOSING の接続の数
net tcpEstablished	TCP 状態 ESTABLISHED	TCP 状態が ESTABLISHED の接続の数
net tcpldle	TCP 状態 IDLE	TCP 状態が IDLE の接続の数
net tcplnboundTotal	TCP 受信接続	TCP 受信接続
net tcpOutboundTotal	TCP 送信接続	TCP 送信接続
net tcpLastAck	TCP 状態 LAST ACK	TCP 状態が LAST ACK の接続の数
net tcpListen	TCP 状態 LISTEN	TCP 状態が LISTEN の接続の数
net tcpSynRecv	TCP 状態 SYN RCVD	TCP 状態が SYN RCVD の接続の数
net tcpSynSent	TCP 状態 SYN_SENT	TCP 状態が SYN_SENT の接続の数
net tcpTimeWait	TCP 状態 TIME_WAIT	TCP 状態が TIME_WAIT の接続の数

表 1-78. ノードのネットワーク インターフェイス メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
net iface speed	速度	速度 (ビット/秒)
net iface rxPackets	受信パケット数	受信パケットの数
net iface rxBytes	受信バイト数	受信バイト数
net iface rxDropped	受信パケット ドロップ数	ドロップされた受信パケットの数

表 1-78. ノードのネットワーク インターフェイス メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
net iface rxFrame	受信パケット フレーム数	受信パケット フレームの数
net iface rxOverruns	受信パケット過剰実行数	受信パケット過剰実行の数
net iface txPackets	転送パケット数	転送パケットの数
net iface txBytes	転送バイト数	転送バイトの数
net iface txDropped	転送パケット ドロップ数	ドロップされた転送パケットの数
net iface txCarrier	転送キャリア	転送キャリア
net iface txCollisions	転送パケット衝突数	転送衝突の数
net iface txErrors	転送パケット エラー数	転送エラーの数
net iface txOverruns	転送パケット過剰実行数	転送過剰実行の数

表 1-79. ノードのディスク ファイルシステム メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
disk fileSystem total	合計	合計
disk fileSystem available	使用可能	使用可能
disk fileSystem used	使用済み	使用済み
disk fileSystem files	合計ファイル ノード	合計ファイル ノード
disk fileSystem filesFree	合計空きファイル ノード	合計空きファイル ノード
disk fileSystem queue	ディスク キュー	ディスク キュー
disk fileSystem readBytes	読み取りバイト数	読み取りバイトの数
disk fileSystem writeBytes	書き込みバイト数	書き込みバイトの数
disk fileSystem reads	読み取り	読み取りの数
disk fileSystem writes	書き込み	書き込みの数

表 1-80. ノードのディスク インストール メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
disk installation used	使用済み	使用済み
disk installation total	合計	合計
disk installation available	使用可能	使用可能

表 1-81. ノードのディスク データベース メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
disk db used	使用済み	使用済み
disk db total	合計	合計
disk db available	使用可能	使用可能

表 1-82. ノードのディスク ログ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
disk log used	使用済み	使用済み
disk log total	合計	合計
disk log available	使用可能	使用可能

表 1-83. ノードの CPU メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
cpu combined	複合負荷	複合負荷 (ユーザー + システム + 適切 + 待機)
cpu idle	アイドル	使用可能な CPU 合計のうちのアイドル時間 (CPU 負荷)
cpu irq	IRQ	使用可能な CPU 合計のうちの割り込み時間 (CPU 負荷)
cpu nice	適切	使用可能な CPU 合計のうちの適切な時間 (CPU 負荷)
cpu softirq	ソフト IRQ	使用可能な CPU 合計のうちのソフト割り込み時間 (CPU 負荷)
cpu stolen	消失	使用可能な CPU 合計のうちの消失時間 (CPU 負荷)
cpu sys	システム	使用可能な CPU 合計のうちのシステム時間 (CPU 負荷)
cpu user	ユーザー (CPU 負荷)	使用可能な CPU の合計のうちのユーザー時間 (CPU 負荷)
cpu wait	待機 (CPU 負荷)	使用可能な CPU の合計のうちの待機時間 (CPU 負荷)
cpu total	CPU に使用可能な合計	CPU に使用可能な合計
cpu allCpuCombined	すべての CPU の複合負荷合計	すべての CPU の複合負荷合計 (CPU 負荷)
cpu allCpuTotal_ghz	使用可能	使用可能

表 1-83. ノードの CPU メトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
cpu allCpuCombined_ghz	使用済み	使用済み
cpu allCpuCombined_percent	CPU 使用量	CPU 使用率 (%)

表 1-84. ノードのデバイス メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
device iops	1 秒あたりの読み取り/書き込み数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取り/書き込みコマンド数。
device await	平均トランザクション時間	平均トランザクション時間（ミリ秒）。
device iops_readMaxObserved	1 秒あたりに観察された読み取りの最大数	1 秒あたりに観察された読み取りの最大数。
device iops_writeMaxObserved	1 秒あたりに観察された書き込みの最大数	1 秒あたりに観察された書き込みの最大数。

表 1-85. ノードのサービス メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
service proc fdUsage	開いているファイル記述子の合計数	開いているファイル記述子の合計数。

表 1-86. ノードの NTP メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ntp serverCount	構成されたサーバの数	構成されたサーバの数
ntp unreachableCount	到達できないサーバの数	到達できないサーバの数
ntp unreachable	アクセスできません	NTP サーバに到達できないかどうか。値 0 は到達可能、1 はサーバに到達しなかったかサーバが応答しなかったことを意味します。

表 1-87. ノードのヒープ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
heap CurrentHeapSize	現在のヒープ サイズ	現在のヒープ サイズ
heap MaxHeapSize	最大ヒープ サイズ	最大ヒープ サイズ
heap CommittedMemory	コミットされたメモリ	コミットされたメモリ

クラスタのメトリック

vRealize Operations Manager では、動的しきい値計算メトリックやキャパシティ計算メトリックなどの、vRealize Operations Manager クラスタ オブジェクトのメトリックが収集されます。

メトリックは、クラスタ オブジェクトについて計算できます。「[算出されたメトリック](#)」を参照してください。

クラスタのメトリック

クラスタのメトリックでは、ホスト、リソース、クラスタ上のメトリック数を提供します。

表 1-88. クラスタのメトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
HostCount	クラスタ内のノードの数	クラスタ内のノードの数
PrimaryResourcesCount	プライマリ リソースの数	プライマリ リソースの数
LocalResourcesCount	ローカル リソースの数	ローカル リソースの数
PrimaryMetricsCount	プライマリ メトリックの数	プライマリ メトリックの数
ReceivedResourceCount	受信されたリソースの数	受信されたリソースの数
ReceivedMetricCount	受信されたメトリックの数	受信されたメトリックの数

DT メトリック

DT メトリックは、クラスタの動的しきい値メトリックです。動的しきい値計算の実行中にメトリック収集が発生した場合にのみ、ゼロ以外の値が表示されます。

表 1-89. クラスタの DT メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
dt isRunning	実行中	実行中
dt dtRunTime	動作期間	実行時間 (ms)
dt StartTime	実行開始時刻	実行開始時刻
dt percentage	パーセント	パーセント (%)
dt executorCount	実行子ノード数	実行子ノード数
dt resourceCount	リソース数	リソース数
dt fsdbReadTime	FSDB 読み取り時刻	FSDB 読み取り時間 (ms)
dt dtObjectSaveTime	DT オブジェクト保存時間	DT オブジェクト保存時間 (ms)
dt dtHistorySaveTime	DT 履歴保存時間	DT 履歴保存時間 (ms)
dt executor resourceCount	リソース数	リソース数

キャパシティ計算 (CC) メトリック

CC メトリックは、クラスタの容量計算メトリックです。容量計算の実行中にメトリック収集が発生した場合にのみ、ゼロ以外の値が表示されます。

表 1-90. クラスタの CC メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
cc isRunning	実行中	実行中
cc runTime	合計実行時間	合計実行時間
cc startTime	開始時間	開始時間
cc finishTime	終了時刻	終了時刻
cc totalResourcesToProcess	合計オブジェクト数	合計オブジェクト数
cc progress	進行	進行
cc phase1TimeTaken	フェーズ 1 計算時間	フェーズ 1 計算時間
cc phase2TimeTaken	フェーズ 2 計算時間	フェーズ 2 計算時間

Gemfire クラスタ メトリック

Gemfire メトリックでは、Gemfire クラスタに関する情報を提供します。

表 1-91. クラスタの Gemfire クラスタ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
GemfireCluster System AvgReads	1 秒あたりの平均読み取り数	すべてのメンバーの 1 秒あたりの平均読み取り数です
GemfireCluster System AvgWrites	1 秒あたりの平均書き込み数	すべてのメンバーの 1 秒あたりの平均書き込み数です
GemfireCluster System DiskReadsRate	ディスク読み取り速度	分散メンバー全体の 1 秒あたりの平均ディスク読み取り数です
GemfireCluster System DiskWritesRate	ディスク書き込み速度	分散メンバー全体の 1 秒あたりの平均ディスク書き込み数です
GemfireCluster System GarbageCollectionCount	合計ガベージ コレクション数	すべてのメンバーの合計ガベージ コレクション数です
GemfireCluster System GarbageCollectionCountDelta	新規ガベージ コレクション数	すべてのメンバーの新規ガベージ コレクション数です
GemfireCluster System JVMPauses	JVM 一時停止数	検出された JVM 一時停止の数です
GemfireCluster System JVMPausesDelta	新規 JVM 一時停止数	検出された新規 JVM 一時停止の数です
GemfireCluster System DiskFlushAvgLatency	ディスク フラッシュの平均遅延	ディスク フラッシュの平均遅延 (ミリ秒)
GemfireCluster System NumRunningFunctions	実行中の関数の数です	分散システムのすべてのメンバーで現在実行されているマップ削減ジョブの数です
GemfireCluster System NumClients	クライアント数	接続されているクライアントの数です
GemfireCluster System TotalHitCount	合計ヒット数	すべての領域のキャッシュ ヒットの合計数です

表 1-91. クラスタの Gemfire クラスタ メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
GemfireCluster System TotalHitCountDelta	新規ヒット数	すべての領域の新規キャッシュ ヒットの数です
GemfireCluster System TotalMissCount	合計ミス数	すべての領域のキャッシュ ミスの合計数です
GemfireCluster System TotalMissCountDelta	新規ミス数	すべての領域の新規キャッシュ ミスの数です
GemfireCluster System Member FreeSwapSpace	空きスワップ容量	空きスワップ容量 (MB)
GemfireCluster System Member TotalSwapSpace	合計スワップ容量	合計スワップ容量 (MB)
GemfireCluster System Member CommittedVirtualMemorySize	コミットされた仮想メモリ サイズ	コミットされた仮想メモリサイズ (MB)
GemfireCluster System Member SystemLoadAverage	領域サイズ	領域サイズ
GemfireCluster System Member FreePhysicalMemory	空き物理メモリ	空き物理メモリ (MB)
GemfireCluster System Member TotalPhysicalMemory	物理メモリの合計	物理メモリの合計 (MB)
GemfireCluster System Member CacheListenerCallsAvgLatency	平均キャッシュ リスナ呼び出し遅延	平均キャッシュ リスナ呼び出し遅延 (ミリ秒)
GemfireCluster System Member CacheWriterCallsAvgLatency	平均キャッシュ ライター呼び出し遅延	平均キャッシュ ライター呼び出し遅延 (ミリ秒)
GemfireCluster System Member DeserializationAvgLatency	平均シリアル化解除遅延	平均シリアル化解除遅延 (ミリ秒)
GemfireCluster System Member FunctionExecutionRate	1 秒あたりの関数実行数	1 秒あたりの関数実行数
GemfireCluster System Member JVMPauses	JVM 一時停止の数	JVM 一時停止の数
GemfireCluster System Member NumRunningFunctions	実行中の関数の数です	実行中の関数の数です
GemfireCluster System Member PutsRate	1 秒あたりのプット数です	1 秒あたりのプット数です
GemfireCluster System Member GetsRate	1 秒あたりの取得数です	1 秒あたりの取得数です
GemfireCluster System Member GetsAvgLatency	平均取得遅延	平均取得遅延 (ミリ秒)
GemfireCluster System Member PutsAvgLatency	平均プット遅延	平均プット遅延 (ミリ秒)
GemfireCluster System Member SerializationAvgLatency	平均シリアル化遅延	平均シリアル化遅延 (ミリ秒)

表 1-91. クラスタの Gemfire クラスタ メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
GemfireCluster System Member Disk DiskFlushAvgLatency	フラッシュの平均遅延	フラッシュの平均遅延です (ミリ秒)
GemfireCluster System Member Disk DiskReadsRate	1 秒あたりの平均読み取り数	1 秒あたりの平均読み取り数
GemfireCluster System Member Disk DiskWritesRate	1 秒あたりの平均書き込み数	1 秒あたりの平均書き込み数
GemfireCluster System Member Network BytesReceivedRate	1 秒あたりの平均受信バイト	1 秒あたりの平均受信バイト
GemfireCluster System Member Network BytesSentRate	1 秒あたりの平均送信バイト	1 秒あたりの平均送信バイト
GemfireCluster System Member JVM GCTimeMillis	ガベージ コレクション時間	ガベージ コレクションに費やされる合計時間
GemfireCluster System Member JVM GCTimeMillisDelta	新規ガベージ コレクション時間	ガベージ コレクションに費やされる新たな時間
GemfireCluster System Member JVM TotalThreads	合計スレッド	合計スレッド
GemfireCluster System Member JVM CommittedMemory	コミットされたメモリ	コミットされたメモリ (MB)
GemfireCluster System Member JVM MaxMemory	最大メモリ	最大メモリです (MB)
GemfireCluster System Member JVM UsedMemory	使用済みメモリ	使用済みメモリです (MB)
GemfireCluster Region SystemRegionEntryCount	エントリ数	エントリ数
GemfireCluster Region DestroyRate	1 秒あたりの破棄数	1 秒あたりの破棄数
GemfireCluster Region CreatesRate	1 秒あたりの作成数です	1 秒あたりの作成数です
GemfireCluster Region GetsRate	1 秒あたりの取得数です	1 秒あたりの取得数です
GemfireCluster Region BucketCount	バケット カウント	バケット カウント
GemfireCluster Region AvgBucketSize	バケットごとのエントリの平均数	バケットごとのエントリの平均数
GemfireCluster Region Member ActualRedundancy	実際の冗長性	実際の冗長性
GemfireCluster Region Member BucketCount	バケット カウント	バケット カウント
GemfireCluster Region Member AvgBucketSize	バケットごとのエントリの平均数	バケットごとのエントリの平均数
GemfireCluster Region Member CreatesRate	1 秒あたりの作成数です	1 秒あたりの作成数です
GemfireCluster Region Member GetsRate	1 秒あたりの取得数です	1 秒あたりの取得数です

表 1-91. クラスタの Gemfire クラスタ メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
GemfireCluster Region Member DestroyRate	1 秒あたりの破棄数	1 秒あたりの破棄数
GemfireCluster Region Member MissCount	ミス カウント数	キャッシュ ミス数
GemfireCluster Region Member MissCountDelta	新規キャッシュ ミス数	新規キャッシュ ミス数
GemfireCluster Region Member HitCount	ヒット カウント数	キャッシュ ヒット数です
GemfireCluster Region Member HitCountDelta	新規キャッシュ ヒット数	新規キャッシュ ヒット数

しきい値チェック メトリック

しきい値の確認メトリックは、クラスタの処理されたメトリックおよび計算されたメトリックを確認します。

表 1-92. クラスタのしきい値チェック メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ThresholdChecking ProcessedMetricCount	処理されたメトリックの数	処理されたメトリックの数
ThresholdChecking ProcessedMetricRate	受信メトリック処理速度 (毎秒)	受信メトリック処理速度 (毎秒)
ThresholdChecking ComputedMetricCount	計算されたメトリックの数	計算されたメトリックの数
ThresholdChecking ComputedMetricRate	計算されたメトリックの処理速度 (毎秒)	計算されたメトリックの処理速度(毎秒)

メモリ メトリック

メモリ メトリックは、CPU が使用するメモリに関する情報をクラスタに提供します。

表 1-93. クラスタのメモリ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
Memory AvgFreePhysicalMemory	平均の空き物理メモリ	平均の空き物理メモリ (GB)
Memory TotalFreePhysicalMemory	空き物理メモリ	空き物理メモリ (GB)
Memory TotalMemory	使用可能なメモリの合計	使用可能なメモリの合計 (GB)
Memory TotalUsedMemory	実際の使用済みメモリ	実際の使用済みメモリ (GB)
Memory TotalDemandMemory	メモリの要求	メモリ デマンド (GB)

エラスティック メモリ メトリック

エラスティック メモリ メトリックは、CPU が使用する節約可能なメモリに関する情報をクラスタに提供します。

表 1-94. クラスタのメモリ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ElasticMemory TotalMemory	使用可能なメモリの合計	使用可能なメモリの合計 (GB)
ElasticMemory TotalUsedMemory	実際の使用済みメモリ	実際の使用済みメモリ (GB)
ElasticMemory TotalDemandMemory	メモリの要求	メモリ デマンド (GB)

CPU メトリック

CPU メトリックでは、CPU 情報をクラスタに提供します。

表 1-95. クラスタの CPU メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
cpu TotalCombinedUsage	CPU 負荷	CPU 負荷
cpu TotalAvailable	CPU 使用可能	CPU 使用可能
cpu TotalAvailable_ghz	使用可能	使用可能 (GHz)
cpu TotalUsage_ghz	使用済み	使用済み (GHz)
cpu TotalUsage	CPU 使用量	CPU 使用率 (%)

ディスク メトリック

ディスク メトリックでは、使用可能なディスク情報をクラスタに提供します。

表 1-96. クラスタのディスク メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
Disk DatabaseStorage AvgAvailable	使用可能な平均ノード ディスク	使用可能な平均ノード ディスク
Disk DatabaseStorage MinAvailable	使用可能な最小ノード ディスク	使用可能な最小ノード ディスク
Disk DatabaseStorage MaxAvailable	使用可能な最大ノード ディスク	使用可能な最大ノード ディスク
Disk DatabaseStorage TotalAvailable	使用可能	使用可能
Disk DatabaseStorage Total	合計	合計
Disk DatabaseStorage TotalUsed	使用済み	使用済み
Disk LogStorage AvgAvailable	使用可能な平均ノード ディスク	使用可能な平均ノード ディスク
Disk LogStorage MinAvailable	使用可能な最小ノード ディスク	使用可能な最小ノード ディスク
Disk LogStorage MaxAvailable	使用可能な最大ノード ディスク	使用可能な最大ノード ディスク
Disk LogStorage TotalAvailable	使用可能	使用可能

表 1-96. クラスタのディスク メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
Disk LogStorage Total	合計	合計
Disk LogStorage TotalUsed	使用済み	使用済み

データ保全のメトリック

vRealize Operations Manager は、さまざまなデータ保全リソースまたはサービス グループのメトリックを収集します。

アクティビティ メトリック

アクティビティ メトリックは、アクティビティ フレームワークに関連しています。

表 1-97. データ保全のアクティビティ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
Activity RunningCount	実行中の数	実行中の数
Activity ExecutedCount	実行された数	実行された数
Activity SucceededCount	成功した数	成功した数
Activity FailedCount	失敗した数	失敗した数

コントローラ XDB メトリック

コントローラ メトリックは、プライマリ データベースに関連しています。

表 1-98. データ保全のコントローラ XDB メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ControllerXDB Size	サイズ	サイズ (バイト)
ControllerXDB TempDBSize	一時 DB サイズ	一時 DB サイズ (バイト)
ControllerXDB TotalObjectCount	合計オブジェクト数	合計オブジェクト数
ControllerXDB AvgQueryDuration	クエリの平均経過時間	クエリの平均経過時間 (ms)
ControllerXDB MinQueryDuration	クエリの最短経過時間	クエリの最短所要時間 (ms)
ControllerXDB MaxQueryDuration	クエリの最大経過時間	クエリの最大経過時間 (ms)
ControllerXDB TotalTransactionCount	合計トランザクション数	合計トランザクション数
ControllerXDB LockOperationErrorCount	ロック操作エラー数	ロック操作エラー数
ControllerXDB DBCorruptionErrorCount	DB 破損エラー数	DB 破損エラー数
ControllerXDB DBMaxSessionExceededCount	DB 最大セッション超過数	DB 最大セッション超過数

表 1-98. データ保全のコントローラ XDB メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
ControllerXDB NumberWaitingForSession	セッションを待機中の操作数	セッション プールからのセッションを待機中の操作数
ControllerXDB AvgWaitForSessionDuration	セッション プールからの平均取得時間	セッション プールからの平均取得時間
ControllerXDB MinWaitForSessionDuration	セッション プールからの最小取得時間	セッション プールからの最小取得時間
ControllerXDB MaxWaitForSessionDuration	セッション プールからの最大取得時間	セッション プールからの最大取得時間
ControllerXDB TotalGetSessionCount	セッション プールからのセッションの合計要求数	セッション プールからのセッションの合計要求数
ControllerXDB MaxActiveSessionCount	最大同時セッション数	過去の収集間隔中の最大同時セッション数です。

アラーム SQL メトリック

アラーム メトリックは、アラートとシンプトムのデータ保全に関連しています。

表 1-99. データ保全のアラーム XDB メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
AlarmSQL Size	サイズ (バイト)	サイズ (バイト)
AlarmSQL AvgQueryDuration	クエリの平均経過時間 (ms)	クエリの平均経過時間 (ms)
AlarmSQL MinQueryDuration	クエリの最短所要時間 (ms)	クエリの最短所要時間 (ms)
AlarmSQL MaxQueryDuration	クエリの最大経過時間 (ms)	クエリの最大経過時間 (ms)
AlarmSQL TotalTransactionCount	合計トランザクション数	合計トランザクション数
AlarmSQL TotalAlarms	合計オブジェクト カウントのアラーム	合計オブジェクト カウントのアラーム
AlarmSQL TotalAlerts	合計オブジェクト カウントのアラート	合計オブジェクト カウントのアラート
AlarmSQL AlertTableSize	アラート テーブル サイズ	アラート テーブル サイズ
AlarmSQL AlarmTableSize	アラーム テーブル サイズ	アラーム テーブル サイズ

Key-Value ストア データベース (KVDB)

KVDB メトリックは、キー/値ペアを格納するデータ保全に関連しています。

メトリック キー	メトリック名	説明
KVDB AvgQueryDuration	クエリの平均経過時間	クエリの平均経過時間
KVDB MinQueryDuration	クエリの最短経過時間	クエリの最短経過時間

メトリック キー	メトリック名	説明
KVDB MaxQueryDuration	クエリの最大経過時間	クエリの最大経過時間
KVDB TotalTransactionCount	合計トランザクション数	合計トランザクション数

履歴 Inventory Service XDB メトリック

履歴 Inventory Service メトリックは、構成プロパティとその変化のデータ保全に関連しています。

表 1-100. データ保全の履歴 XDB メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
HisXDB FunctionCalls Count HisXDB FunctionCalls	関数呼び出し回数	関数呼び出し回数
HisXDB FunctionCalls AvgDuration	平均実行時間	平均実行時間
HisXDB FunctionCalls MaxDuration	最大実行時間	最大実行時間
HisXDB Size	サイズ	サイズ (バイト)
HisXDB TempDBSize	一時 DB サイズ	一時 DB サイズ (バイト)
HisXDB TotalObjectCount	合計オブジェクト数	合計オブジェクト数
HisXDB AvgQueryDuration	クエリの平均経過時間	クエリの平均経過時間 (ms)
HisXDB MinQueryDuration	クエリの最短経過時間	クエリの最短所要時間 (ms)
HisXDB MaxQueryDuration	クエリの最大経過時間	クエリの最大経過時間 (ms)
HisXDB TotalTransactionCount	合計トランザクション数	合計トランザクション数
HisXDB LockOperationErrorCount	ロック操作エラー数	ロック操作エラー数
HisXDB DBCorruptionErrorCount	DB 破損エラー数	DB 破損エラー数
HisXDB DBMaxSessionExceededCount	DB 最大セッション超過数	DB 最大セッション超過数
HisXDB NumberWaitingForSession	セッションを待機中の操作数	セッション プールからのセッションを待機中の操作数
HisXDB AvgWaitForSessionDuration	セッション プールからの平均取得時間	セッション プールからの平均取得時間
HisXDB MinWaitForSessionDuration	セッション プールからの最小取得時間	セッション プールからの最小取得時間
HisXDB MaxWaitForSessionDuration	セッション プールからの最大取得時間	セッション プールからの最大取得時間
HisXDB TotalGetSessionCount	セッション プールからのセッションの合計要求数	セッション プールからのセッションの合計要求数
HisXDB HisActivitySubmissionCount	HIS アクティビティ送信数	履歴インベントリ サービスのアクティビティが送信された回数
HisXDB HisActivityCompletionCount	HIS アクティビティ完了数	履歴インベントリ サービスのアクティビティが完了した回数

表 1-100. データ保全の履歴 XDB メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
HisXDB HisActivityCompletionDelayAvg	HIS アクティビティ平均完了遅延	アクティビティ送信から完了までの平均時間
HisXDB HisActivityCompletionDelayMax	HIS アクティビティ最大完了遅延	アクティビティ送信から完了までの最大時間
HisXDB HisActivityAbortedCount	HIS アクティビティ中止数	履歴インベントリ サービスのアクティビティが停止された回数

リモート コレクタ メトリック

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager リモート コレクタ ノード オブジェクトのメトリックが収集されます。

表 1-101. リモート コレクタ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ComponentCount	コンポーネント数	このノードをレポートする vRealize Operations Manager のオブジェクト数

表 1-102. リモート コレクタのメモリ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
mem actualFree	実際の空き	実際の空き
mem actualUsed	実際の使用済み	実際の使用済み
mem free	空き	空き
mem used	使用済み	使用済み
mem total	合計	合計
mem demand_gb	予測されるメモリ デマンド	予測されるメモリ デマンド

表 1-103. リモート コレクタのスワップ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
swap total	合計	合計
swap free	空き	空き
swap used	使用済み	使用済み
swap pageIn	ページ イン	ページ イン
swap pageOut	ページ アウト	ページ アウト

表 1-104. リモート コレクタのリソース制限メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
resourceLimit numProcesses	プロセスの数	プロセスの数
resourceLimit openFiles	開いているファイルの数	開いているファイルの数
resourceLimit openFilesMax	開いているファイルの上限の数	開いているファイルの上限の数
resourceLimit numProcessesMax	プロセスの上限の数	プロセスの上限の数

表 1-105. リモート コレクタのネットワーク メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
net allInboundTotal	すべての受信接続	すべての受信合計
net allOutboundTotal	すべての送信接続	すべての送信合計
net tcpBound	TCP バインド	TCP バインド
net tcpClose	TCP 状態 CLOSE	TCP 状態が CLOSE の接続の数
net tcpCloseWait	TCP 状態 CLOSE_WAIT	TCP 状態が CLOSE_WAIT の接続の数
net tcpClosing	TCP 状態 CLOSING	TCP 状態が CLOSING の接続の数
net tcpEstablished	TCP 状態 ESTABLISHED	TCP 状態が ESTABLISHED の接続の数
net tcpldle	TCP 状態 IDLE	TCP 状態が IDLE の接続の数
net tcplnboundTotal	TCP 受信接続	TCP 受信接続
net tcpOutboundTotal	TCP 送信接続	TCP 送信接続
net tcpLastAck	TCP 状態 LAST ACK	TCP 状態が LAST ACK の接続の数
net tcpListen	TCP 状態 LISTEN	TCP 状態が LISTEN の接続の数
net tcpSynRecv	TCP 状態 SYN RCVD	TCP 状態が SYN RCVD の接続の数
net tcpSynSent	TCP 状態 SYN_SENT	TCP 状態が SYN_SENT の接続の数
net tcpTimeWait	TCP 状態 TIME_WAIT	TCP 状態が TIME_WAIT の接続の数

表 1-106. リモート コレクタのネットワーク インターフェイス メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
net iface speed	速度	速度（ビット/秒）
net iface rxPackets	受信パケット数	受信パケットの数
net iface rxBytes	受信バイト数	受信バイト数
net iface rxDropped	受信パケット ドロップ数	ドロップされた受信パケットの数

表 1-106. リモート コレクタのネットワーク インターフェイス メトリック（続き）

メトリック キー	メトリック名	説明
net iface rxFrame	受信パケット フレーム数	受信パケット フレームの数
net iface rxOverruns	受信パケット過剰実行数	受信パケット過剰実行の数
net iface txPackets	転送パケット数	転送パケットの数
net iface txBytes	転送バイト数	転送バイトの数
net iface txDropped	転送パケット ドロップ数	ドロップされた転送パケットの数
net iface txCarrier	転送キャリア	転送キャリア
net iface txCollisions	転送パケット衝突数	転送衝突の数
net iface txErrors	転送パケット エラー数	転送エラーの数
net iface txOverruns	転送パケット過剰実行数	転送過剰実行の数

表 1-107. リモート コレクタのディスク ファイルシステム メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
disk fileSystem total	合計	合計
disk fileSystem available	使用可能	使用可能
disk fileSystem used	使用済み	使用済み
disk fileSystem files	合計ファイル ノード	合計ファイル ノード数
disk fileSystem filesFree	合計空きファイル ノード	合計空きファイル ノード
disk fileSystem queue	ディスク キュー	ディスク キュー
disk fileSystem readBytes	読み取りバイト数	読み取りバイトの数
disk fileSystem writeBytes	書き込みバイト数	書き込みバイトの数
disk fileSystem reads	読み取り	読み取りの数
disk fileSystem writes	書き込み	書き込みの数

表 1-108. リモート コレクタのディスク インストール メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
disk installation used	使用済み	使用済み
disk installation total	合計	合計
disk installation available	使用可能	使用可能

表 1-109. リモート コレクタのディスク データベース メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
disk db used	使用済み	使用済み
disk db total	合計	合計
disk db available	使用可能	使用可能

表 1-110. リモート コレクタのディスク ログ メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
disk log used	使用済み	使用済み
disk log total	合計	合計
disk log available	使用可能	使用可能

表 1-111. リモート コレクタの CPU メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
cpu combined	複合負荷	複合負荷 (ユーザー + システム + 適切 + 待機)
cpu idle	アイドル	使用可能な CPU 合計のうちのアイドル時間 (CPU 負荷)
cpu irq	IRQ	使用可能な CPU 合計のうちの割り込み時間 (CPU 負荷)
cpu nice	適切	使用可能な CPU 合計のうちの適切な時間 (CPU 負荷)
cpu softirq	ソフト IRQ	使用可能な CPU 合計のうちのソフト割り込み時間 (CPU 負荷)
cpu stolen	消失	使用可能な CPU 合計のうちの消失時間 (CPU 負荷)
cpu sys	システム	使用可能な CPU 合計のうちのシステム時間 (CPU 負荷)
cpu user	ユーザー	使用可能な CPU の合計のうちのユーザー時間 (CPU 負荷)
cpu wait	待機	使用可能な CPU の合計のうちの待機時間 (CPU 負荷)
cpu total	CPU に使用可能な合計	CPU に使用可能な合計
cpu allCpuCombined	すべての CPU の複合負荷合計	すべての CPU の複合負荷合計 (CPU 負荷)
cpu allCpuTotal_ghz	使用可能	使用可能

表 1-111. リモート コレクタの CPU メトリック (続き)

メトリック キー	メトリック名	説明
cpu allCpuCombined_ghz	使用済み	使用済み
cpu allCpuCombined_percent	CPU 使用量	CPU 使用率 (%)

表 1-112. リモート コレクタのデバイス メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
device iops	1 秒あたりの読み取り / 書き込み数	収集間隔中の 1 秒あたりの平均読み取り / 書き込みコマンド数
device await	平均トランザクション時間	平均トランザクション時間 (ミリ秒)

表 1-113. リモート コレクタのサービス メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
service proc fdUsage	開いているファイル記述子の合計数	開いているファイル記述子の合計数 (Linux)。開いているハンドルの合計数 (Windows)

表 1-114. リモート コレクタの NTP メトリック

メトリック キー	メトリック名	説明
ntp serverCount	構成されたサーバの数	構成されたサーバの数
ntp unreachableCount	到達できないサーバの数	到達できないサーバの数
ntp unreachable	アクセスできません	NTP サーバにアクセスできません。値 0 はアクセスできたことを、1 はサーバにアクセスできなかつたか、応答がなかったことを意味します。

vRealize Automation 8.x メトリック

vRealize Automation 8.x は、クラウド ゾーン、プロジェクト、デプロイ、ブループリント、クラウド アカウント、ユーザー、クラウド自動化サービス ワールド インスタンスなどのオブジェクトのメトリックを収集します。

ブループリント メトリック

vRealize Automation 8.x は、ブループリント オブジェクトなどのオブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-115. ブループリント メトリック

プロパティ名	メトリック
概要	VMCount

プロジェクト メトリック

vRealize Automation 8.x は、プロジェクト オブジェクトなどのオブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-116. プロジェクト メトリック

プロパティ名	メトリック
概要	VMCount
概要	TotalDeployments
概要	TotalCloudZones
概要	TotalBlueprints
概要	Metering Additional price
概要	Metering CPU Price
概要	Metering Memory price
概要	Metering Storage Price
概要	Metering Total price

デプロイ メトリック

vRealize Automation 8.x は、デプロイ オブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-117. デプロイ メトリック

プロパティ名	メトリック
概要	Metering Additional price
概要	Metering CPU Price
概要	Metering Memory price
概要	Metering Storage Price
概要	Metering Total price
概要	Metering Partial price

組織 メトリック

vRealize Automation 8.x は、組織 オブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-118. 組織メトリック

プロパティ名	メトリック
概要	TotalBlueprints
概要	TotalProjects
概要	VMCount
概要	TotalDeployments
概要	TotalCloudZones

vRealize Adapter 8.x メトリック

vRealize Automation 8.x は、vRealize Adapter オブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-119. vRealize Adapter 8.x メトリック

プロパティ名	メトリック
概要	TotalCloudZones
概要	VMCount
概要	TotalDeployments
概要	TotalBlueprints
概要	TotalProjects

Cloud Automation Services ワールドのメトリック

vRealize Automation 8.x は、Cloud Automation Services ワールド オブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-120. Cloud Automation Services ワールドのメトリック

プロパティ名	メトリック
概要	TotalDeployments
概要	VMCount
概要	TotalCloudZones
概要	TotalProjects
概要	TotalBlueprints

Cloud Automation Services エンティティのステータスのメトリック

vRealize Automation 8.x は、Cloud Automation Services (CAS) エンティティ ステータス オブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-121. Cloud Automation Services エンティティのステータスのメトリック

プロパティ名	メトリック
概要	TotalClusters

vSAN のメトリック

vRealize Operations Manager では、vSAN オブジェクトのメトリックが収集されます。

メニューで [環境] - [すべてのオブジェクト] - [vSAN アダプタ] の順にクリックします。リストされている vSAN アダプタ オブジェクトのどれかを選択し、[メトリック] タブをクリックします。

vSAN ディスク グループのディスク I/O とディスク容量のメトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN ディスク グループのパフォーマンスを監視するためのメトリックを収集します。

vSAN ディスク グループのディスク I/O メトリックには、次のメトリックが含まれます。

- ディスク I/O|1 秒あたりの読み取り数 (IOPS)
- ディスク I/O|1 秒あたりの書き込み数 (IOPS)
- ディスク I/O|1 秒あたりの観測最大読み取り数 (IOPS)
- ディスク I/O|1 秒あたりの観測最大書き込み数 (IOPS)
- ディスク I/O|読み取りスループット (bps)
- ディスク I/O|書き込みスループット (bps)
- ディスク I/O|平均読み取り遅延 (ミリ秒)
- ディスク I/O|平均書き込み遅延 (ミリ秒)
- ディスク I/O|バス リセットの総数
- ディスク I/O|1 秒あたりの中止されたコマンド総数

デフォルトでは、次のディスク I/O メトリックが無効です。

- ディスク I/O|読み取り数
- ディスク I/O|書き込み数
- ディスク I/O|デバイスの平均遅延
- ディスク I/O|デバイスの平均読み取り遅延
- ディスク I/O|デバイスの平均書き込み遅延
- ディスク I/O|エラーの総数

vSAN ディスク グループのディスク容量メトリックには、次のメトリックが含まれます。

- ディスク容量|容量 (バイト)

- ディスク容量|使用済み (バイト)
- ディスク容量|使用率 (%)

vSAN ディスク グループの読み取りキャッシュのメトリック

vRealize Operations Manager は、ハイブリッド vSAN の読み取りキャッシュについて、メトリックを収集してキャパシティのトレンド分析を実行します。vSAN の全フラッシュ構成では、読み取りキャッシュのメトリックは収集されません。

vSAN ディスク グループの読み取りキャッシュのメトリックには、次のメトリックが含まれます。

- 読み取りキャッシュ|ヒット率 (%)
- 読み取りキャッシュ|ミスの比率
- 読み取りキャッシュ|1 秒あたりの読み取り数 (IOPS)
- 読み取りキャッシュ|読み取り遅延 (ミリ秒)
- 読み取りキャッシュ|1 秒あたりの書き込み数 (IOPS)
- 読み取りキャッシュ|書き込み遅延 (ミリ秒)

デフォルトでは、次の読み取りキャッシュ メトリックは無効になっています。

- 読み取りキャッシュ|読み取り I/O 数
- 読み取りキャッシュ|書き込み I/O 数

vSAN ディスク グループの書き込みバッファのメトリック

vRealize Operations Manager では、vSAN ディスク グループの書き込みのバッファ キャパシティを監視するために使用するメトリックが収集されます。

十分にバランスのとれているシステムでは、かなりの量の書き込みバッファが使用されます。vSAN に追加のワークロードを配置する前に、vSAN ディスク グループの書き込みバッファのメトリックを確認してください。

- 書き込みバッファ|キャパシティ (バイト)
- 書き込みバッファ|空き容量 (%)
- 書き込みバッファ|使用率 (%)
- 書き込みバッファ|使用済み (バイト)
- 書き込みバッファ|1 秒あたりの読み取り数 (IOPS)
- 書き込みバッファ|読み取り遅延 (ミリ秒)
- 書き込みバッファ|1 秒あたりの書き込み数 (IOPS)
- 書き込みバッファ|書き込み遅延 (ミリ秒)

デフォルトでは、次の書き込みバッファ メトリックは無効になっています。

- 書き込みバッファ|読み取り I/O 数
- 書き込みバッファ|書き込み I/O 数

vSAN ディスク グループの輻輳メトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN ディスク グループの輻輳メトリックを収集します。

- 輻輳| メモリの輻輳 - お気に入り
- 輻輳| SSD の輻輳 - お気に入り
- 輻輳| IOPS の輻輳 - お気に入り
- 輻輳| スラブの輻輳
- 輻輳| ログの輻輳
- 輻輳| コンポーネントの輻輳

vSAN ディスク グループのキャッシュのステージング解除メトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN ディスク グループのキャッシュのステージング解除メトリックを収集します。

キャッシュのステージング解除メトリックには、次の内容が含まれます。

- SSD からのバイトのステージング解除
- ゼロバイト ステージング解除

vSAN ディスク グループの再同期トラフィック メトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN ディスク グループの再同期トラフィック メトリックを収集します。

再同期トラフィック メトリックには、次のものが含まれます。

- 再同期トラフィックの読み取り IOPS
- 再同期トラフィックの書き込み IOPS
- 再同期トラフィックの読み取りスループット
- 再同期トラフィックの書き込みスループット
- 再同期トラフィックの読み取り遅延
- 再同期トラフィックの書き込み遅延

vSAN クラスタのメトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN クラスタのパフォーマンス監視用のメトリックを収集します。

vRealize Operations Manager は、新しい vSAN API によって提供される新しい Slack 容量を使用して、vSAN のキャパシティ計算を拡張します。コスト計算は従来の方法を使用して実行されます。これは、Slack のオーバーヘッド用に 30% のメモリを予約します。

vSAN クラスタのメトリックには、次のようなものがあります。

コンポーネント	メトリック
コンポーネント制限	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN コンポーネント制限 使用コンポーネント制限 (%) ■ vSAN コンポーネント制限 総コンポーネント制限 ■ vSAN コンポーネント制限 使用コンポーネント制限
ディスク容量	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN ディスク容量 使用済みディスク容量 (%) ■ vSAN ディスク容量 総ディスク容量 (GB) ■ vSAN ディスク容量 使用済みディスク容量 (GB) ■ vSAN ディスク容量 使用可能な容量 (GB)
読み取りキャッシュ	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN 読み取りキャッシュ 予約済み読み取りキャッシュ (%) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 予約済み読み取りキャッシュ サイズ (GB) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 総読み取りキャッシュ サイズ (GB)
パフォーマンス	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN 読み取りキャッシュ 1 秒あたりの読み取り数 (IOPS) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 読み取りスループット (KBps) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 平均読み取り遅延 (ミリ秒) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 1 秒あたりの書き込み数 (IOPS) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 書き込みスループット (KBps) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 平均書き込み遅延 (ミリ秒) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 輻輳 ■ vSAN 読み取りキャッシュ 未処理の I/O ■ vSAN 読み取りキャッシュ IOPS の総数 ■ vSAN 読み取りキャッシュ 合計遅延 (ミリ秒) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 合計スループット (KBps)
重複解除と圧縮の概要	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN 重複解除と圧縮の概要 前の使用量 ■ vSAN 重複解除と圧縮の概要 後の使用量 ■ vSAN 重複解除と圧縮の概要 節約分 ■ vSAN 重複解除と圧縮の概要 比率
概要	<ul style="list-style-type: none"> ■ サマリ キャッシング ディスク数 ■ サマリ キャパシティ ディスクの総数 ■ サマリ CPU ワークロード ■ サマリ メモリ ワークロード ■ サマリ ディスク グループの総数 ■ サマリ アクティブ アラートの総数 ■ サマリ 仮想マシンの総数 ■ サマリ ホストの総数 ■ サマリ vSAN クラスタ残りキャパシティ (%) ■ サマリ vSAN クラスタ ストレージ残り時間 ■ サマリ 使用 vSAN キャパシティ ディスク ■ サマリ vSAN CPU 使用量合計 (MHz) ■ サマリ 最大 vSAN CPU Ready ■ サマリ 最大仮想マシン ディスク遅延

コンポーネント	メトリック
KPI	<ul style="list-style-type: none"> ■ KPI ドロップされたホスト VMKernel パケット合計 ■ KPI 50 を超えるディスク グループ転数 ■ KPI 最大ディスク グループ転数 ■ KPI 総ディスク グループ エラー ■ KPI 最小ディスク グループ空きキャッシュ ■ KPI 最小ディスク グループ読み取りキャッシュヒット率 ■ KPI 最小ディスク グループ書き込みバッファ空き ■ KPI 最大ディスク グループ読み取りキャッシュ/書き込みバッファ遅延 ■ KPI 最大キャッシュディスク遅延 ■ KPI 最大キャッシュディスク IOPS
IO サイズ	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN パフォーマンス I/O サイズ (KB) ■ vSAN パフォーマンス 読み取り I/O サイズ (KB) ■ vSAN パフォーマンス 書き込み I/O サイズ (KB)
再同期のステータス（メトリックは vSAN 6.7 以降に該当）	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN 再同期 再同期される残りバイト数 (バイト) ■ vSAN 再同期 再同期オブジェクト
ストレッチ クラスタ	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN ストレッチ クラスタ サイト間の遅延 優先およびセカンダリ (ミリ秒) ■ vSAN ストレッチ クラスタ サイト間の遅延 優先および監視 (ミリ秒) ■ vSAN ストレッチ クラスタ サイト間の遅延 セカンダリおよび監視 (ミリ秒)
ファイル共有	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN FileServices totalShareCount
ファイル サービス	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN ファイル サービス ファイル共有使用済みディスク容量 (GB) ■ vSAN ファイル サービス ルート FS 使用済みディスク容量 (GB) ■ vSAN ファイル サービス ファイル共有数
スラック スペース	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN スラック スペース 内部操作キャッシュ (GB) ■ vSAN スラック スペース ホストの再構築キャッシュ (GB) ■ vSAN スラック スペース 一時的な使用キャッシュ (GB)

vSAN 対応ホストのメトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN 対応ホストのパフォーマンス監視用のメトリックを収集します。

vSAN 対応ホストのメトリックには、次のようなものがあります。

コンポーネント	メトリック
コンポーネント制限	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN コンポーネント制限 使用コンポーネント制限 (%) ■ vSAN コンポーネント制限 総コンポーネント制限 ■ vSAN コンポーネント制限 使用コンポーネント制限
ディスク容量	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN ディスク容量 使用済みディスク容量 (%) ■ vSAN ディスク容量 総ディスク容量 (GB) ■ vSAN ディスク容量 使用済みディスク容量 (GB)
読み取りキャッシュ	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN 読み取りキャッシュ 予約済み読み取りキャッシュ (%) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 予約済み読み取りキャッシュ サイズ (GB) ■ vSAN 読み取りキャッシュ 総読み取りキャッシュ サイズ (GB)

コンポーネント	メトリック
パフォーマンス メトリック	
■ ネットワーク	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN パフォーマンス ネットワーク 受信パケット損失率 ■ vSAN パフォーマンス ネットワーク 送信パケット損失率 ■ vSAN パフォーマンス ネットワーク <vnic> 受信パケット損失率 (%) ■ vSAN パフォーマンス ネットワーク <vnic> 送信パケット損失率 (%) ■ vSAN パフォーマンス ネットワーク <vnic> 1 秒あたりの受信パケット ■ vSAN パフォーマンス ネットワーク <vnic> 1 秒あたりの送信パケット ■ vSAN パフォーマンス ネットワーク <vnic> スループット受信 (Kbps) ■ vSAN パフォーマンス ネットワーク <vnic> スループット送信 (Kbps)
■ CPU 使用率	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN パフォーマンス CPU Ready (%) ■ vSAN パフォーマンス CPU 使用量 (%) ■ vSAN パフォーマンス CPU 使用済み (MHz) ■ vSAN パフォーマンス CPU コア使用率 (%) (ハイパー スレッディング テクノロジー用)
■ PCPU 使用率	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN パフォーマンス PCPU Ready (%) ■ vSAN パフォーマンス CPU PCPU 使用量 (%)
■ メモリ	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN パフォーマンス メモリ 使用量 (%) ■ vSAN パフォーマンス メモリ 使用済み (GB)

vSAN データストアのメトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN データストアのパフォーマンス監視用のメトリックを収集します。

vSAN データストアのデータストア I/O メトリックには、次のようなものがあります。

- データストア I/O|1 秒あたりの読み取り数 (IOPS)
- データストア I/O|読み取り速度 (KBps)
- データストア I/O|読み取り遅延 (ミリ秒)
- データストア I/O|1 秒あたりの書き込み数 (IOPS)
- データストア I/O|書き込み速度 (KBps)
- データストア I/O|書き込み遅延 (ミリ秒)
- データストア I/O|未処理の I/O 要求
- データストア I/O|輻輳
- キャパシティ | 使用可能なキャパシティ

vSAN キャッシュ ディスクのメトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN キャッシュ ディスクのパフォーマンス監視用のメトリックを収集します。

vSAN キャッシュ ディスクのメトリックには、次のようなものがあります。

コンポーネント	メトリック
パフォーマンス	<ul style="list-style-type: none"> ■ パフォーマンス バス リセット ■ パフォーマンス 1 秒あたりの中止されたコマンド数 デフォルトでは、次のパフォーマンス メトリックは無効です。 ■ パフォーマンス デバイス遅延 (ミリ秒) ■ パフォーマンス デバイス読み取り遅延 (ミリ秒) ■ パフォーマンス デバイス書き込み遅延 (ミリ秒) ■ パフォーマンス 1 秒あたりの読み取り要求数 ■ パフォーマンス 1 秒あたりの平均読み取り数 ■ パフォーマンス 1 秒あたりの書き込み要求数 ■ パフォーマンス 1 秒あたりの平均書き込み数 ■ パフォーマンス 読み取り速度 ■ パフォーマンス 書き込み速度 ■ パフォーマンス 使用率 ■ パフォーマンス HDD エラー
SCSI SMART 統計	<ul style="list-style-type: none"> ■ SCSI SMART 統計 健全性ステータス ■ SCSI SMART 統計 メディア消耗インジケータ ■ SCSI SMART 統計 書き込みエラー数 ■ SCSI SMART 統計 読み取りエラー数 ■ SCSI SMART 統計 パワーオン時間 ■ SCSI SMART 統計 再割り当てセクタ数 ■ SCSI SMART 統計 Raw 読み取りエラー率 ■ SCSI SMART 統計 ドライブ温度 ■ SCSI SMART 統計 ドライブの最高観測温度 ■ SCSI SMART 統計 ドライブの最高定格温度 ■ SCSI SMART 統計 書き込みセクタ TOT 数 ■ SCSI SMART 統計 読み取りセクタ TOT 数 ■ SCSI SMART 統計 初期不良ブロック数 ■ SCSI SMART 統計 最悪のメディア消耗インジケータ ■ SCSI SMART 統計 最悪の書き込みエラー数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の読み取りエラー数 ■ SCSI SMART 統計 最悪のパワーオン時間 ■ SCSI SMART 統計 パワー サイクル数 ■ SCSI SMART 統計 最悪のパワー サイクル数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の再割り当てセクタ数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の Raw 読み取りエラー率 ■ SCSI SMART 統計 最悪のドライブ最高定格温度 ■ SCSI SMART 統計 最悪の書き込みセクタ TOT 数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の読み取りセクタ TOT 数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の初期不良ブロック数
キャパシティ	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN 健全性 キャパシティ 総ディスク容量 (GB) ■ vSAN 健全性 キャパシティ 使用済みディスク容量 (GB)

コンポーネント	メトリック
輻輳の健全性	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN 健全性 輻輳の健全性 輻輳値
パフォーマンス	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN パフォーマンス 1 秒あたりの物理レイヤー読み取り ■ vSAN パフォーマンス 1 秒あたりの物理レイヤー書き込み ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー読み取りスループット (KBps) ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー書き込みスループット (KBps) ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー読み取り遅延 (ミリ秒) ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー書き込み遅延 (ミリ秒) ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー読み取り数 ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー書き込み数 ■ vSAN パフォーマンス デバイスの平均遅延 (ミリ秒) ■ vSAN パフォーマンス ゲストの平均遅延 (ミリ秒)

vSAN キャパシティ ディスクのメトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN キャパシティ ディスクのパフォーマンス監視用のメトリックを収集します。

vSAN キャパシティ ディスクのメトリックには、次のようなものがあります。

コンポーネント	メトリック
パフォーマンス	<ul style="list-style-type: none"> ■ パフォーマンス バスリセット ■ パフォーマンス 1秒あたりの中止されたコマンド数 <p>デフォルトでは、次のパフォーマンス メトリックは無効です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ■ パフォーマンス デバイス遅延 (ミリ秒) ■ パフォーマンス デバイス読み取り遅延 (ミリ秒) ■ パフォーマンス デバイス書き込み遅延 (ミリ秒) ■ パフォーマンス 1秒あたりの読み取り要求数 ■ パフォーマンス 1秒あたりの平均読み取り数 ■ パフォーマンス 1秒あたりの書き込み要求数 ■ パフォーマンス 1秒あたりの平均書き込み数 ■ パフォーマンス 読み取り速度 ■ パフォーマンス 書き込み速度 ■ パフォーマンス 使用率 ■ パフォーマンス HDD エラー
SCSI SMART 統計	<ul style="list-style-type: none"> ■ SCSI SMART 統計 健全性ステータス ■ SCSI SMART 統計 メディア消耗インジケータ ■ SCSI SMART 統計 書き込みエラー数 ■ SCSI SMART 統計 読み取りエラー数 ■ SCSI SMART 統計 パワーオン時間 ■ SCSI SMART 統計 再割り当てセクタ数 ■ SCSI SMART 統計 Raw 読み取りエラー率 ■ SCSI SMART 統計 ドライブ温度 ■ SCSI SMART 統計 ドライブの最高観測温度 ■ SCSI SMART 統計 ドライブの最高定格温度 ■ SCSI SMART 統計 書き込みセクタ TOT 数 ■ SCSI SMART 統計 読み取りセクタ TOT 数 ■ SCSI SMART 統計 初期不良ブロック数 ■ SCSI SMART 統計 最悪のメディア消耗インジケータ ■ SCSI SMART 統計 最悪の書き込みエラー数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の読み取りエラー数 ■ SCSI SMART 統計 最悪のパワーオン時間 ■ SCSI SMART 統計 パワー サイクル数 ■ SCSI SMART 統計 最悪のパワー サイクル数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の再割り当てセクタ数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の Raw 読み取りエラー率 ■ SCSI SMART 統計 最悪のドライバ最高定格温度 ■ SCSI SMART 統計 最悪の書き込みセクタ TOT 数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の読み取りセクタ TOT 数 ■ SCSI SMART 統計 最悪の初期不良ブロック数
キャパシティ	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN 健全性 総ディスク容量 (GB) ■ vSAN 健全性 使用済みディスク容量 (GB) ■ vSAN FileServices FileSharesUsedDiskSpace ■ vSAN FileServices RootFsUsedDiskSpace

コンポーネント	メトリック
輻輳の健全性	vSAN 健全性 輻輳値
パフォーマンス	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN パフォーマンス 1秒あたりの物理レイヤー読み取り ■ vSAN パフォーマンス 1秒あたりの物理レイヤー書き込み ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー読み取りスループット (KBps) ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー書き込みスループット (KBps) ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー読み取り遅延 (ミリ秒) ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー書き込み遅延 (ミリ秒) ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー読み取り数 ■ vSAN パフォーマンス 物理レイヤー書き込み数 ■ vSAN パフォーマンス デバイスの平均遅延 (ミリ秒) ■ vSAN パフォーマンス ゲストの平均遅延 (ミリ秒) ■ vSAN パフォーマンス 1秒あたりの vSAN レイヤー読み取り ■ vSAN パフォーマンス 1秒あたりの vSAN レイヤー書き込み ■ vSAN パフォーマンス vSAN レイヤー読み取り遅延 (ミリ秒) ■ vSAN パフォーマンス vSAN レイヤー書き込み遅延 (ミリ秒) ■ vSAN パフォーマンス vSAN レイヤー読み取り数 ■ vSAN パフォーマンス vSAN レイヤー書き込み数 ■ vSAN パフォーマンス vSAN レイヤー総 IOPS

vSAN キャパシティ ディスクのプロパティには、次のようなものがあります。

- 名前
- サイズ
- ベンダー
- タイプ
- キュー深度

vSAN フォルト ドメインのリソース種別のメトリック

vRealize Operations Manager は、フォルト ドメインを持つ vSAN ストレッチ クラスタのパフォーマンス監視用のメトリックを収集します。

vSAN フォルト ドメインのリソース種別のメトリックには、次が含まれます。

- CPU
 - 需要
 - 需要 (MHz)
 - オーバーヘッドを含まないデマンド (MHz)
 - オーバーヘッド (MHz)
 - 予約済みの容量 (MHz)
 - 合計容量 (MHz)

- 仮想マシン CPU 使用量 (MHz)
- ワークロード (%)
- ディスク容量
 - 需要
 - ワークロード (%)
- メモリ
 - 競合 (KB)
 - 需要
 - ホスト使用量 (KB)
 - マシン需要 (KB)
 - 予約済みの容量 (KB)
 - 合計容量 (KB)
 - 使用率 (KB)
 - ワークロード (%)
- vSAN
 - ディスク容量
 - 総ディスク容量 (GB)
 - 使用ディスク容量 (GB)

vSAN ワールドのメトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN ワールドのパフォーマンス監視用のメトリックを収集します。

vSAN ワールドのメトリックには、次のようなものがあります。

- サマリ|仮想マシンの総数
- サマリ|ホストの総数
- サマリ|IOPS の総数
- サマリ|遅延合計
- サマリ|クラスタの総数
- サマリ|ディスク グループの総数
- サマリ|キャッシュ ディスクの総数
- サマリ|キャパシティ ディスクの総数
- サマリ|データストアの総数
- サマリ|vSAN ディスク容量の合計 (TB)

- サマリ|使用 vSAN ディスク容量の合計 (TB)
- サマリ|残りの容量 (TB)
- サマリ|残りの容量 (%)
- サマリ|重複解除と圧縮による節約の合計 (GB)

vSAN ファイル サーバのメトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN ファイル サーバのパフォーマンス監視用のメトリックを収集します。

vSAN ファイル サーバのメトリック

コンポーネント	メトリック
ファイル サーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN ディスク容量 ファイル共有使用済みディスク容量 (GB) ■ vSAN サマリ ファイル共有数

vSAN ファイル共有のメトリック

vRealize Operations Manager は、vSAN ファイル共有のパフォーマンス監視用のメトリックを収集します。

vSAN ファイル共有のメトリック

コンポーネント	メトリック
ディスク容量	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN ディスク容量 使用済みディスク容量 (GB)
読み取りパフォーマンス	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN パフォーマンス 要求された読み取里斯ループット (Mbps) ■ vSAN パフォーマンス 転送された読み取里斯ループット (Mbps) ■ vSAN パフォーマンス 読み取り IOPS ■ vSAN パフォーマンス 読み取り遅延 (ミリ秒)
書き込みパフォーマンス	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSAN パフォーマンス 要求された書き込みスループット (Mbps) ■ vSAN パフォーマンス 転送された書き込みスループット (Mbps) ■ vSAN パフォーマンス 書き込み IOPS ■ vSAN パフォーマンス 書き込み遅延 (ミリ秒)

vSAN オブジェクトのキャパシティ モデル

vRealize Operations Manager 6.7 で導入されたキャパシティ モデルでは、vSAN クラスタ、フォルト ドメイン、キャッシング/キャパシティ ディスクなどの vSAN オブジェクトのサポートが拡張されています。[キャパシティ] タブには、選択した vSAN クラスタ、フォルト ドメイン、キャッシング/キャパシティ ディスク オブジェクトの残り時間データが表示されます。情報はグラフの形式で表示されます。

[キャパシティ] タブの場所

メニューで、[環境] をクリックし、グループ、カスタム データセンター、アプリケーションまたはインベントリ オブジェクトを選択します。[オブジェクト詳細] ページが表示されます。[キャパシティ] タブをクリックします。

vRealize Operations Manager は、次の vSAN リソース コンテナのキャパシティ モデルを定義します。

- vSAN クラスタ
 - ディスク容量
- vSAN フォルト ドメイン
 - CPU
 - メモリ
 - ディスク容量
- vSAN キャッシュ/キャパシティ ディスク
 - ディスク容量

[キャパシティ] タブについて

選択した vSAN リソースに対して、[キャパシティ] タブには使用されているキャパシティ、および関連する CPU、メモリ、ディスク容量のリソースが枯渇するまでの残り時間が個別に表示されます。

- vSAN クラスタを選択すると、[キャパシティ] タブには、使用されているキャパシティと、関連するディスク容量が枯渇するまでの残り時間が表示されます。
- vSAN フォルト ドメインを選択すると、[キャパシティ] タブには使用されているキャパシティ、および関連する CPU、メモリ、ディスク容量のリソースが枯渇するまでの残り時間が表示されます。
- vSAN キャッシュ/キャパシティ ディスク容量を選択すると、[キャパシティ] タブには、使用されているキャパシティと、関連するディスク容量が枯渇するまでの残り時間が表示されます。

(CPU、メモリ、ディスク容量の選択に応じて) 表示されるグラフには、リソース使用量が時間と共に表示されます。グラフ上の線は、100% 使用可能なキャパシティを示しています。またトレンドの線は、リソース使用がいつ 100% に達するかを予想しています。タイム ラインは、選択されたリソースがキャパシティに達する時刻を示します。

End Point Operations Management の Operating Systems プラグインと Remote Service Monitoring プラグインのメトリック

vRealize Operations Manager は、Operating Systems プラグインと Remote Service Monitoring プラグインのオブジェクト タイプのメトリックを収集します。

メトリックの時間計算の丸め処理により、リソースの可用性メトリックが切り上げられることがあります。メトリックの切り上げによって、End Point Operations Management エージェントによってレポートされたメトリックにギャップが生じたように見えることがあります。ただし、メトリックは完全にレポートされています。

オペレーティング システム プラグインのメトリック

オペレーティング システム プラグインは、Linux、AIX、Solaris、Windows などのオブジェクト タイプのメトリックを収集します。また、オペレーティング システム プラグインは、Windows サービス、スクリプト サービス、およびマルチプロセス サービスのメトリックも収集します。

End Point Operations Management エージェントは、ファイル システムを検出し、読み取り/書き込み速度、キャパシティ合、使用済みキャパシティなどについてそれらのファイル システムを自動的に監視します。

AIX メトリック

Operating Systems Plug-in では、AIX オブジェクト タイプのメトリックが検出されます。AIX 6.1 および 7.1 がサポートされています。

表 1-122. AIX メトリック

名前	カテゴリ	KPI
リソースの可用性	可用性	True
システムのアップタイム	可用性	True
ファイル システムの読み書き数	スループット	False
ファイル システムの 1 分あたりの読み書き数	スループット	False
Tcp パッシブ オープン数	スループット	False
Tcp 送信セグメント数/分	スループット	False
Tcp 試行失敗数	スループット	False
Tcp 確立リセット数/分	スループット	False
Tcp 再送セグメント数	スループット	False
Tcp 送信セグメント数	スループット	False
Tcp 確立リセット数	スループット	False
Tcp アクティブ オープン数	スループット	False
Tcp 現在の確立数	スループット	False
Tcp 受信エラー数	スループット	False
Tcp 受信エラー数/分	スループット	False
Tcp アクティブ オープン数/分	スループット	False
Tcp 送信リセット数/分	スループット	False
Tcp 送信リセット数	スループット	False
Tcp 試行失敗数/分	スループット	False
Tcp パッシブ オープン数/分	スループット	False
Tcp 受信セグメント数/分	スループット	False
Tcp 受信セグメント数	スループット	False
Tcp 再送セグメント数/分	スループット	False

表 1-122. AIX メトリック（続き）

名前	カテゴリ	KPI
CPU の待機時間	使用率	False
CPU アイドル状態	使用率	False
CPU のアイドル時間	使用率	False
1 分あたりの CPU のアイドル時間	使用率	False
1 分あたりの CPU の待機時間	使用率	False
CPU 使用量	使用率	True
CPU 待機状態	使用率	False
CPU Nice 値	使用率	False
空きメモリ	使用率	False
負荷平均値（15 分間）	使用率	False
負荷平均値（5 分間）	使用率	False
負荷平均値（1 分間）	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Write	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Readlink	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Readdirplus	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Commit	使用率	False
NFS V3 サーバの Access	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Access	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Rename	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Fsstat	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Create	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Mkdir	使用率	False
NFS V3 サーバの Mknod	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Read	使用率	False
NFS V3 サーバの Fsstat	使用率	False
NFS V3 サーバの Link	使用率	False
NFS V3 サーバの Write	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Lookup	使用率	False

表 1-122. AIX メトリック（続き）

名前	カテゴリ	KPI
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Link	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Rmdir	使用率	False
NFS V3 サーバの Mkdir	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Remove	使用率	False
NFS V3 サーバの Symlink	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Symlink	使用率	False
NFS V3 サーバの Remove	使用率	False
NFS V3 サーバの Null	使用率	False
NFS V3 サーバの Readdirplus	使用率	False
NFS V3 サーバの Readdir	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Getattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Read	使用率	False
NFS V3 サーバの Lookup	使用率	False
NFS V3 サーバの Pathconf	使用率	False
NFS V3 サーバの Readlink	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Pathconf	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Mknod	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Setattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Setattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Create	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Fsinfo	使用率	False
NFS V3 サーバの Fsinfo	使用率	False
NFS V3 サーバの Getattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Rmdir	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Readdir	使用率	False
NFS V3 サーバの Rename	使用率	False
NFS V3 サーバの Commit	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Null	使用率	False

表 1-122. AIX メトリック（続き）

名前	カテゴリ	KPI
CPU の数	使用率	False
メジャー ページング失敗数	使用率	False
メモリ使用率	使用率	True
1 秒あたりのメジャー ページング失敗数	使用率	False
1 秒あたりのページング失敗数	使用率	False
ページング失敗数	使用率	False
スワップ使用率	使用率	True
空きスワップの割合	使用率	False
空きメモリの割合	使用率	False
実行中のプロセス数	使用率	False
スリープ中のプロセス数	使用率	False
停止中のプロセス数	使用率	False
1 分あたりのシステム CPU 時間	使用率	False
システム CPU	使用率	False
システム CPU 時間	使用率	False
使用済みのスワップ	使用率	False
スワップ イン ページ数	使用率	False
1 秒あたりのスワップ イン ページ数	使用率	False
スワップ合計	使用率	False
未使用スワップ	使用率	False
スワップ アウト ページ数	使用率	False
1 秒あたりのスワップ アウト ページ数	使用率	False
総ディスク キャッシュ	使用率	False
総プロセス数	使用率	False
合計メモリ	使用率	False
総ディスク使用量	使用率	False
ユーザー CPU 時間	使用率	False
ユーザー CPU	使用率	False

表 1-122. AIX メトリック（続き）

名前	カテゴリ	KPI
1 分あたりのユーザー CPU 時間	使用率	False
使用済みメモリ	使用率	False
ゾンビ プロセス数	使用率	False

Linux メトリック

Operating Systems Plug-in では、Linux オブジェクト タイプのメトリックが検出されます。

表 1-123. Linux メトリック

名前	カテゴリ	KPI
リソースの可用性	可用性	True
システムのアップタイム	可用性	False
ファイル システムの読み書き数	スループット	False
ファイル システムの 1 分あたりの読み書き数	スループット	False
Tcp 試行失敗数	スループット	False
Tcp 状態 ESTABLISHED	スループット	False
Tcp 確立リセット数/分	スループット	False
Tcp 再送セグメント数	スループット	False
Tcp 状態 LISTEN	スループット	False
Tcp 状態 CLOSING	スループット	False
Tcp 状態 SYN_SENT	スループット	False
Tcp 状態 TIME_WAIT	スループット	False
Tcp 状態 SYN_RECV	スループット	False
Tcp 受信エラー数/分	スループット	False
Tcp 送信セグメント数/分	スループット	False
Tcp パッシブ オープン数/分	スループット	False
Tcp 送信セグメント数	スループット	False
Tcp 確立リセット数	スループット	False
Tcp アクティブ オープン数	スループット	False
Tcp 送信接続数	スループット	False

表 1-123. Linux メトリック (続き)

名前	カテゴリ	KPI
Tcp 現在の確立数	スルーブット	False
Tcp 受信エラー数	スルーブット	False
Tcp 受信接続数	スルーブット	False
Tcp アクティブ オープン数/分	スルーブット	False
Tcp 送信リセット数/分	スルーブット	False
Tcp 受信セグメント数	スルーブット	False
Tcp 再送セグメント数/分	スルーブット	False
Tcp パッシブ オープン数	スルーブット	False
Tcp 送信リセット数	スルーブット	False
Tcp 状態 FIN_WAIT1	スルーブット	False
Tcp 状態 FIN_WAIT2	スルーブット	False
Tcp 状態 CLOSE_WAIT	スルーブット	False
Tcp 受信セグメント数/分	スルーブット	False
Tcp 状態 CLOSE	スルーブット	False
Tcp 状態 LAST_ACK	スルーブット	False
Tcp 試行失敗数/分	スルーブット	False
CPU ストール	使用率	False
CPU の待機時間	使用率	False
1 分あたりの CPU の IRQ 時間	使用率	False
CPU のソフト IRQ 時間	使用率	False
1 分あたりの CPU ストール時間	使用率	False
CPU ストール時間	使用率	False
CPU のアイドル時間	使用率	False
CPU の IRQ	使用率	False
1 分あたりの CPU のソフト IRQ 時間	使用率	False
1 分あたりの CPU のアイドル時間	使用率	False
1 分あたりの CPU の待機時間	使用率	False
CPU の IRQ 時間	使用率	False

表 1-123. Linux メトリック (続き)

名前	カテゴリ	KPI
CPU のソフト IRQ	使用率	False
CPU アイドル状態	使用率	False
CPU 使用量	使用率	True
CPU 待機状態	使用率	False
CPU Nice 値	使用率	False
空きメモリ	使用率	False
空きメモリ (+ バッファ/キャッシュ)	使用率	False
負荷平均値 (15 分間)	使用率	False
負荷平均値 (5 分間)	使用率	False
負荷平均値 (1 分間)	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Readlink	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Readdirplus	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Commit	使用率	False
NFS V3 サーバの Access	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Access	使用率	False
NFS V3 サーバの Remove	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Rename	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Fsstat	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Create	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Mkdir	使用率	False
NFS V3 サーバの Mknod	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Read	使用率	False
NFS V3 サーバの Fsstat	使用率	False
NFS V3 サーバの Link	使用率	False
NFS V3 サーバの Write	使用率	False

表 1-123. Linux メトリック (続き)

名前	カテゴリ	KPI
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Remove	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Lookup	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Link	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Rmdir	使用率	False
NFS V3 サーバの Mkdir	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Mknod	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Getattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Null	使用率	False
NFS V3 サーバの Readdirplus	使用率	False
NFS V3 サーバの Lookup	使用率	False
NFS V3 サーバの Pathconf	使用率	False
NFS V3 サーバの Readlink	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Write	使用率	False
NFS V3 サーバの Readdir	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Setattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Setattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Read	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Pathconf	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Symlink	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Fsinfo	使用率	False
NFS V3 サーバの Fsinfo	使用率	False
NFS V3 サーバの Getattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Rmdir	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Readdir	使用率	False

表 1-123. Linux メトリック (続き)

名前	カテゴリ	KPI
NFS V3 サーバの Create	使用率	False
NFS V3 サーバの Rename	使用率	False
NFS V3 サーバの Commit	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Null	使用率	False
CPU の数	使用率	False
メジャー ページング失敗数	使用率	False
1 秒あたりのメジャー ページング失敗数	使用率	False
1 秒あたりのページング失敗数	使用率	False
空きスワップの割合	使用率	False
空きメモリの割合	使用率	False
メモリ使用率	使用率	True
スワップ使用率	使用率	True
ページング失敗数	使用率	False
実行中のプロセス数	使用率	False
スリープ中のプロセス数	使用率	False
停止中のプロセス数	使用率	False
1 秒あたりのスワップ アウト ページ数	使用率	False
1 秒あたりのスワップ イン ページ数	使用率	False
未使用スワップ	使用率	False
スワップ アウト ページ数	使用率	False
使用済みのスワップ	使用率	False
スワップ合計	使用率	False
スワップ イン ページ数	使用率	False
システム CPU	使用率	False
1 分あたりのシステム CPU 時間	使用率	False
システム CPU 時間	使用率	False
総ディスク キャッシュ	使用率	False
総プロセス数	使用率	False

表 1-123. Linux メトリック (続き)

名前	カテゴリ	KPI
合計メモリ	使用率	False
総ディスク使用量	使用率	False
ユーザー CPU 時間	使用率	False
使用済みメモリ (- バッファ/キャッシュ)	使用率	False
ユーザー CPU	使用率	False
1 分あたりのユーザー CPU 時間	使用率	False
使用済みメモリ	使用率	False
ゾンビ プロセス数	使用率	False

Solaris メトリック

Operating Systems Plug-in では、Solaris オブジェクト タイプのメトリックが検出されます。Solaris x86 および SPARC がサポートされています。

表 1-124. Solaris メトリック

名前	カテゴリ	KPI
リソースの可用性	可用性	True
システムのアップタイム	可用性	False
ファイル システムの読み書き数	スループット	False
ファイル システムの 1 分あたりの読み書き数	スループット	False
TCP 試行失敗数	スループット	False
TCP 状態 ESTABLISHED	スループット	False
TCP 確立リセット数/分	スループット	False
TCP 再送セグメント数	スループット	False
TCP 状態 LISTEN	スループット	False
TCP 状態 CLOSING	スループット	False
TCP 状態 SYN_SENT	スループット	False
TCP 状態 TIME_WAIT	スループット	False
TCP 状態 SYN_RECV	スループット	False
TCP 受信エラー数/分	スループット	False
TCP 送信セグメント数/分	スループット	False

表 1-124. Solaris メトリック（続き）

名前	カテゴリ	KPI
TCP パッシブ オープン数/分	スループット	False
TCP 送信セグメント数	スループット	False
TCP 確立リセット数	スループット	False
TCP アクティブ オープン数/分	スループット	False
TCP 送信接続数	スループット	False
TCP 現在の確立数	スループット	False
TCP 受信エラー数	スループット	False
TCP 受信接続数	スループット	False
TCP アクティブ オープン数	スループット	False
TCP 送信リセット数/分	スループット	False
TCP 受信セグメント数	スループット	False
TCP 再送セグメント数/分	スループット	False
TCP パッシブ オープン数	スループット	False
TCP 送信リセット数	スループット	False
TCP 状態 FIN_WAIT1	スループット	False
TCP 状態 FIN_WAIT2	スループット	False
TCP 状態 CLOSE_WAIT	スループット	False
TCP 受信セグメント数/分	スループット	False
TCP 状態 CLOSE	スループット	False
TCP 状態 LAST_ACK	スループット	False
TCP 試行失敗数/分	スループット	False
CPU の待機時間	使用率	False
CPU のアイドル時間	使用率	False
1 分あたりの CPU のアイドル時間	使用率	False
1 分あたりの CPU の待機時間	使用率	False
CPU アイドル状態	使用率	False
CPU 使用量	使用率	True
CPU 待機状態	使用率	False

表 1-124. Solaris メトリック（続き）

名前	カテゴリ	KPI
CPU Nice 値	使用率	False
空きメモリ	使用率	False
負荷平均値（15 分間）	使用率	False
負荷平均値（5 分間）	使用率	False
負荷平均値（1 分間）	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Readlink	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Readdirplus	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Commit	使用率	False
NFS V3 サーバの Access	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Access	使用率	False
NFS V3 サーバの Remove	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Rename	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Fsstat	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Create	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Mkdir	使用率	False
NFS V3 サーバの Mknod	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Read	使用率	False
NFS V3 サーバの Fsstat	使用率	False
NFS V3 サーバの Link	使用率	False
NFS V3 サーバの Write	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Remove	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Lookup	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Link	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Rmdir	使用率	False
NFS V3 サーバの Mkdir	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Mknod	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Getattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Null	使用率	False

表 1-124. Solaris メトリック（続き）

名前	カテゴリ	KPI
NFS V3 サーバの Readdirplus	使用率	False
NFS V3 サーバの Lookup	使用率	False
NFS V3 サーバの Pathconf	使用率	False
NFS V3 サーバの Readlink	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Write	使用率	False
NFS V3 サーバの Readdir	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Setattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Setattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Read	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Pathconf	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Symlink	使用率	False
NFS V3 サーバの Symlink	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Fsinfo	使用率	False
NFS V3 サーバの Fsinfo	使用率	False
NFS V3 サーバの Getattr	使用率	False
NFS V3 サーバの Rmdir	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Readdir	使用率	False
NFS V3 サーバの Create	使用率	False
NFS V3 サーバの Rename	使用率	False
NFS V3 サーバの Commit	使用率	False
NFS V3 サーバの 1 分あたりの Null	使用率	False
CPU の数	使用率	False
メジャー ページング失敗数	使用率	False
1 秒あたりのメジャー ページング失敗数	使用率	False
1 秒あたりのページング失敗数	使用率	False
空きスワップの割合	使用率	False
空きメモリの割合	使用率	False
メモリ使用率	使用率	True

表 1-124. Solaris メトリック（続き）

名前	カテゴリ	KPI
スワップ使用率	使用率	True
ページング失敗数	使用率	False
実行中のプロセス数	使用率	False
スリープ中のプロセス数	使用率	False
停止中のプロセス数	使用率	False
1秒あたりのスワップ アウト ページ数	使用率	False
1秒あたりのスワップ イン ページ数	使用率	False
未使用スワップ	使用率	False
スワップ アウト ページ数	使用率	False
使用済みのスワップ	使用率	False
スワップ合計	使用率	False
スワップ イン ページ数	使用率	False
システム CPU	使用率	False
1分あたりのシステム CPU 時間	使用率	False
システム CPU 時間	使用率	False
総ディスク キャッシュ	使用率	False
総プロセス数	使用率	False
合計メモリ	使用率	False
総ディスク使用量	使用率	False
ユーザー CPU 時間	使用率	False
ユーザー CPU	使用率	False
1分あたりのユーザー CPU 時間	使用率	False
使用済みメモリ	使用率	False
ゾンビ プロセス数	使用率	False

Microsoft Windows メトリック

Operating Systems Plug-in では、Microsoft Windows オブジェクト タイプのメトリックが検出されます。Microsoft Windows Server 2012 R2 および 2008 R2 がサポートされています。

表 1-125. Microsoft Windows メトリック

名前	カテゴリ	KPI
リソースの可用性	可用性	True
システムのアップタイム	可用性	False
1 転送あたりのディスク秒数の平均	スループット	False
ファイル システムの読み書き数	スループット	False
ファイル システムの 1 分あたりの読み書き数	スループット	False
Tcp 試行失敗数	スループット	False
Tcp 状態 ESTABLISHED	スループット	False
Tcp 確立リセット数/分	スループット	False
Tcp 再送セグメント数	スループット	False
Tcp 状態 LISTEN	スループット	False
Tcp 状態 CLOSING	スループット	False
Tcp 状態 SYN_SENT	スループット	False
Tcp 状態 TIME_WAIT	スループット	False
Tcp 状態 SYN_RECV	スループット	False
Tcp 受信エラー数/分	スループット	False
Tcp 送信セグメント数/分	スループット	False
Tcp パッシブ オープン数/分	スループット	False
Tcp 送信セグメント数	スループット	False
Tcp 確立リセット数	スループット	False
Tcp アクティブ オープン数	スループット	False
Tcp 送信接続数	スループット	False
Tcp 現在の確立数	スループット	False
Tcp 受信エラー数	スループット	False
Tcp 受信接続数	スループット	False
Tcp アクティブ オープン数/分	スループット	False
Tcp 送信リセット数/分	スループット	False
Tcp 受信セグメント数	スループット	False
Tcp 再送セグメント数/分	スループット	False

表 1-125. Microsoft Windows メトリック (続き)

名前	カテゴリ	KPI
Tcp パッシブ オープン数	スループット	False
Tcp 送信リセット数	スループット	False
Tcp 状態 FIN_WAIT1	スループット	False
Tcp 状態 FIN_WAIT2	スループット	False
Tcp 状態 CLOSE_WAIT	スループット	False
Tcp 受信セグメント数/分	スループット	False
Tcp 状態 CLOSE	スループット	False
Tcp 状態 LAST_ACK	スループット	False
Tcp 試行失敗数/分	スループット	False
CPU のアイドル時間	使用率	False
1 分あたりの CPU のアイドル時間	使用率	False
CPU 使用量	使用率	True
空きメモリ	使用率	False
1 秒あたりのメモリ ページング失敗数	使用率	False
システム ドライバのメモリ常駐バイト数	使用率	False
使用可能メモリのバイト数	使用率	False
システム ドライバのメモリ合計バイト数	使用率	False
使用中のコミットされたメモリのバイト数の割合	使用率	False
メモリ スタンバイ キャッシュ コアのバイト数	使用率	False
1 秒あたりの再利用メモリ移行ページ数	使用率	False
1 秒あたりのメモリ書き込みコピー数	使用率	False
使用可能メモリ量 (キロバイト)	使用率	False
1 秒あたりのメモリ ページ読み取り数	使用率	False
コミットされたメモリのバイト数	使用率	False
ページングされていないメモリ ブールのバイト数	使用率	False
システム コードのメモリ常駐バイト数	使用率	False
1 秒あたりのメモリ ページ書き込み数	使用率	False
使用可能メモリ量 (メガバイト)	使用率	False

表 1-125. Microsoft Windows メトリック (続き)

名前	カテゴリ	KPI
通常優先度のメモリ スタンバイ キャッシュのバイト数	使用率	False
1 秒あたりのメモリ ページ数	使用率	False
メモリ変更ページ リストのバイト数	使用率	False
1 秒あたりのメモリ キャッシュ失敗数	使用率	False
ページングされていないメモリ プールの割り当て数	使用率	False
システム コードのメモリ上の合計バイト数	使用率	False
ページングされたメモリ プールの割り当て数	使用率	False
1 秒あたりのメモリ ページ入力数	使用率	False
ページングされたメモリ プールのバイト数	使用率	False
ページングされた常駐メモリ プールのバイト数	使用率	False
メモリ キャッシュのバイト数	使用率	False
メモリ スタンバイ キャッシュの予約バイト数	使用率	False
メモリの空きシステム ページ テーブルのエントリ数	使用率	False
メモリの空き %26 ゼロ ページ リストのバイト数	使用率	False
システム キャッシュのメモリ常駐バイト数	使用率	False
メモリ キャッシュのバイト数のピーク	使用率	False
メモリ コミット上限	使用率	False
1 秒あたりのメモリ移行失敗数	使用率	False
1 秒あたりのメモリ ページ出力数	使用率	False
CPU の数	使用率	False
空きスワップの割合	使用率	False
空きメモリの割合	使用率	False
メモリ使用率	使用率	True
スワップ使用率	使用率	True
実行中のプロセス数	使用率	False
スリープ中のプロセス数	使用率	False
停止中のプロセス数	使用率	False
1 秒あたりのスワップ アウト ページ数	使用率	False

表 1-125. Microsoft Windows メトリック (続き)

名前	カテゴリ	KPI
1 秒あたりのスワップ イン ページ数	使用率	False
未使用スワップ	使用率	False
スワップ アウト ページ数	使用率	False
使用済みのスワップ	使用率	False
スワップ合計	使用率	False
スワップ イン ページ数	使用率	False
システム CPU	使用率	False
1 分あたりのシステム CPU 時間	使用率	False
システム CPU 時間	使用率	False
総ディスク キャバシティ	使用率	False
総プロセス数	使用率	False
合計メモリ	使用率	True
総ディスク使用量	使用率	False
ユーザー CPU 時間	使用率	False
ユーザー CPU	使用率	False
1 分あたりのユーザー CPU 時間	使用率	False
使用済みメモリ	使用率	False
ゾンビ プロセス数	使用率	False

Windows サービスのメトリック

Operating Systems Plug-in では Windows サービスのメトリックが検出されます。

表 1-126. Windows サービスのメトリック

名前	カテゴリ	KPI
リソースの可用性	可用性	True
開始時間	可用性	False
起動タイプ	可用性	False
CPU ユーザー時間	使用率	False
CPU 使用量	使用率	True
1 分あたりの CPU 合計時間	使用率	False

表 1-126. Windows サービスのメトリック（続き）

名前	カテゴリ	KPI
1 分あたりの CPU システム時間	使用率	False
CPU 合計時間	使用率	False
1 分あたりの CPU ユーザー時間	使用率	False
CPU システム時間	使用率	False
メモリ サイズ	使用率	True
開いているハンドル数	使用率	False
常駐メモリ サイズ	使用率	False
スレッド	使用率	False

Windows サービスを使用して End Point Operations Management エージェントを停止して、エージェントのインストール ディレクトリから data ディレクトリを削除した場合、Windows サービスを使用してエージェントを再起動すると、メトリックが収集されません。data ディレクトリを削除する場合に、Windows サービスを使用して End Point Operations Management エージェントを停止/開始しないようにします。epops-agent.bat stop を使用してエージェントを停止します。data ディレクトリを削除して、epops-agent.bat start を使用してエージェントを開始します。

スクリプト メトリック

Operating Systems Plug-in はスクリプト サービスのメトリックを検出します。メトリックが提供されるのは、シェル スクリプトが構成されている場合のみです。

表 1-127. スクリプト メトリック

名前	カテゴリ	KPI	説明
リソースの可用性	可用性	True	スクリプトが使用可能かどうかを表示します。値が「0」の場合、スクリプトは使用できません。値が「100」の場合、スクリプトは使用可能です。 キー：可用性 リソースの可用性
実行時間	スループット	True	スクリプトの実行にかかった時間。 キー：スループット 実行時間（ミリ秒）
結果値	使用率	True	スクリプトの終了値。スクリプトに「echo 1」がある場合、値は 1 になります。スクリプトに「echo 0」がある場合、値は 0 になります。 キー：使用率 結果値

マルチプロセス サービスのメトリック

Operating Systems Plug-in ではマルチプロセス サービスのメトリックが検出されます。

表 1-128. マルチプロセスのメトリック

名前	カテゴリ	KPI
リソースの可用性	可用性	True
CPU ユーザー時間	使用率	False
CPU 使用量	使用率	True
1 分あたりの CPU 合計時間	使用率	False
1 分あたりの CPU システム時間	使用率	False
CPU 合計時間	使用率	False
1 分あたりの CPU ユーザー時間	使用率	False
CPU システム時間	使用率	False
メモリ サイズ	使用率	True
プロセスの数	使用率	False
常駐メモリ サイズ	使用率	False

NFS メトリック

End Point Operations Management エージェントは、NFS がマウントされたファイル システムのメトリックを収集します。

次のメトリックが収集されます。

名前	カテゴリ
リソースの可用性	可用性
使用率 (%)	使用率
空き容量の合計バイト数 (KB)	使用率

Remote Service Monitoring プラグイン メトリック

Remote Service Monitoring プラグインは、HTTP Check、TCP Check、ICMP Check などのオブジェクトタイプのメトリックを収集します。

HTTP チェック メトリック

Remote Service Monitoring Plug-in は、HTTP チェック オブジェクト タイプのメトリックを検出します。

表 1-129. HTTP チェック メトリック

名前	カテゴリ	KPI
リソースの可用性	可用性	True
最終更新日時	可用性	False
状態 CLOSE	スループット	False
状態 CLOSE_WAIT	スループット	False
状態 ESTABLISHED	スループット	False
受信接続	スループット	False
状態 TIME_WAIT	スループット	False
すべての受信接続	スループット	False
状態 SYN_SENT	スループット	False
状態 FIN_WAIT2	スループット	False
送信接続	スループット	False
状態 LAST_ACK	スループット	False
応答時間	スループット	True
状態 CLOSING	スループット	False
すべての送信接続	スループット	False
状態 SYN_RECV	スループット	False
状態 FIN_WAIT1	スループット	False
応答コード	使用率	True

ICMP チェック メトリック

Remote Service Monitoring Plug-in では、ICMP チェック オブジェクト タイプのメトリックが検出されます。

表 1-130. ICMP チェック メトリック

名前	カテゴリ	KPI
リソースの可用性	可用性	True
応答時間	スループット	True

TCP チェック メトリック

Remote Service Monitoring Plug-in では、TCP チェック オブジェクト タイプのメトリックが検出されます。

表 1-131. TCP チェック メトリック

名前	カテゴリ	KPI
リソースの可用性	可用性	True
応答時間	スループット	True
状態 CLOSE	スループット	False
状態 CLOSE_WAIT	スループット	False
状態 ESTABLISHED	スループット	False
受信接続	スループット	False
状態 TIME_WAIT	スループット	False
すべての受信接続	スループット	False
状態 SYN_SENT	スループット	False
状態 FIN_WAIT2	スループット	False
送信接続	スループット	False
状態 LAST_ACK	スループット	False
状態 CLOSING	スループット	False
すべての送信接続	スループット	False
状態 SYN_RECV	スループット	False
状態 FIN_WAIT1	スループット	False

Microsoft Azure のメトリック

vRealize Operations Manager は、Microsoft Azure アダプタ オブジェクトのメトリックを収集します。

メニューで、[環境] - [All Objects] - [Microsoft Azure Adapter] をクリックして、オブジェクトを展開します。いずれかのオブジェクト インスタンスを選択して、[メトリック] タブをクリックします。

仮想マシンのメトリック

Management Pack for Microsoft Azure の各仮想マシン インスタンスの次のメトリックは、vRealize Operations Manager で使用できます。

各メトリックの詳細については、<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported> にある Microsoft Azure ドキュメントを参照してください。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
CPU の割合	メトリック	パーセント	平均値	仮想マシンによって現在使用されている、割り当て済みのコンピューティング ユニットの割合。
OS タイプ	プロパティ	文字列	該当なし。	オペレーティング システムのタイプ。
OS VHD URI	プロパティ	文字列	該当なし。	オペレーティング システムの仮想ハードディスク URI。
サービス階層	プロパティ	文字列	該当なし。	仮想マシンのサイズ。
FQDN	プロパティ	文字列	該当なし。	仮想マシンの完全修飾ドメイン名。
Disk Read Bytes	メトリック	バイト	平均値	監視期間中にディスクから読み取られた平均バイト数。
Disk Write Bytes	メトリック	バイト	平均値	監視期間中にディスクに書き込まれた平均バイト数。
Disk Read Operations/Sec	メトリック	Count Per Second	平均値	1 秒あたりにディスクから読み取られた要求の平均数。
Disk Write Operations/Sec	メトリック	秒あたりのカウント	平均値	1 秒あたりにディスクに書き込まれた要求の平均数。
Network In Total	メトリック	バイト	合計	すべてのネットワーク インターフェイスで仮想マシンが受信したバイト数。
Network Out Total	メトリック	バイト	合計	すべてのネットワーク インターフェイスで仮想マシンが送信したバイト数。

Cosmos DB メトリック

Management Pack for Microsoft Azure のそれぞれの Cosmos DB インスタンス (vRealize Operations Manager にあるもの) では、次のメトリックを使用できます。

各メトリックの詳細については、<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/cosmos-db-azure-monitor-metrics> の Microsoft Azure ドキュメントを参照してください。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
使用可能なストレージ	メトリック	バイト	合計	リージョンごとに 5 分単位でレポートされる、使用可能なストレージの合計。
データ使用量	メトリック	バイト	合計	リージョンごとに 5 分単位でレポートされる、データ使用量の合計。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
ドキュメント数	メトリック	数	合計	リージョンごとに 5 分単位でレポートされる、ドキュメント数の合計。
ドキュメントのクオータ	メトリック	バイト	合計	リージョンごとに 5 分単位でレポートされる、ストレージ クオータの合計。
インデックス使用量	メトリック	バイト	合計	リージョンごとに 5 分単位でレポートされる、インデックス 使用量の合計。

SQL Server メトリック

Management Pack for Microsoft Azure の各 SQL Server インスタンスの次のメトリックは、vRealize Operations Manager で使用できます。

各メトリックの詳細については、<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported> にある Microsoft Azure ドキュメントを参照してください。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
CPU Percentage	メトリック	パーセント	平均値	SQL Server データベースで使用される CPU の平均割合。
SQL Version	プロパティ	文字列	該当なし。	SQL Server のバージョン。
Data IO Percentage	メトリック	パーセント	平均値	SQL Server データベースで使用されるデータ I/O の平均割合。
DTU Used	メトリック	数	平均値	DTU ベースの SQL Server データベースで使用される DTU の平均数。
In-Memory OLTP Storage Percent	メトリック	パーセント	平均値	SQL Server データベース内のメモリ内 OLTP ストレージの平均割合。
Log IO Percentage	メトリック	パーセント	平均値	SQL Server データベースで使用されるログ I/O の平均割合。
Sessions Percentage	メトリック	パーセント	平均値	SQL Server データベース内のセッションの平均割合。
Workers Percentage	メトリック	パーセント	平均値	SQL Server データベースのワーカーの平均割合。

SQL Database メトリック

Management Pack for Microsoft Azure の各 SQL Database インスタンスの次のメトリックは、vRealize Operations Manager で使用できます。

各メトリックの詳細については、<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported> にある Microsoft Azure ドキュメントを参照してください。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
CPU Percentage	メトリック	パーセント	平均値	使用中の CPU の割合。
Data IO Percentage	メトリック	パーセント	平均値	使用中のデータ I/O の割合。
Log IO Percentage	メトリック	パーセント	平均値	使用中のログ I/O の割合。 データ ウェアハウスには適用されません。
DTU Percentage	メトリック	パーセント	平均値	使用中の DTU の割合。 DTU ベースのデータベースに適用されます。
Data Space Used	メトリック	バイト	最大値	データベースの合計サイズ。 データ ウェアハウスには適用されません。
成功した接続	メトリック	数	合計	データベースへの成功した接続の数。
失敗した接続	メトリック	数	合計	データベースへの失敗した接続の数。
ファイアウォールによってブロック済み	メトリック	数	合計	ファイアウォールによってブロックされたデータベースへの接続数。
デッドロック	メトリック	数	合計	デッドロックの数。 データ ウェアハウスには適用されません。
Data Space Used Percent	メトリック	パーセント	最大値	データベース サイズの割合。 データ ウェアハウスまたはハイパースケールデータベースには適用されません。
In-Memory OLTP Storage Percent	メトリック	パーセント	平均値	メモリ内 OLTP ストレージの割合。 データ ウェアハウスには適用されません。
Workers Percentage	メトリック	パーセント	平均値	ワーカーの割合。 データ ウェアハウスには適用されません。
Sessions Percentage	メトリック	パーセント	平均値	セッションの割合。 データ ウェアハウスには適用されません。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
DTU リミット	メトリック	数	平均値	DTU の最大数。DTU ベースのデータベースに適用されます。
DTU Used	メトリック	数	平均値	使用済み DTU の数。DTU ベースのデータベースに適用されます。
CPU リミット	メトリック	数	平均値	CPU の最大数。vCore ベースのデータベースに適用されます。
CPU 使用量	メトリック	数	平均値	使用済み CPU の数。vCore ベースのデータベースに適用されます。
DWU Limit	メトリック	数	最大値	DWU の最大数。データ ウェアハウスにのみ適用されます。
DWU Percentage	メトリック	パーセント	最大値	使用済み DWU の割合。データ ウェアハウスにのみ適用されます。
DWU Used	メトリック	数	最大値	使用済み DWU の数。データ ウェアハウスにのみ適用されます。
DW Node Level CPU Percentage	メトリック	パーセント	平均値	DW ノード レベルの CPU の割合。
DW Node Level Data IO Percentage	メトリック	パーセント	平均値	DW ノード レベルのデータ I/O の割合。
Cache Hit Percentage	メトリック	パーセント	最大値	キャッシュ ヒットの割合。データ ウェアハウスにのみ適用されます。
Cache Used Percentage	メトリック	パーセント	最大値	使用済みキャッシュの割合。データ ウェアハウスにのみ適用されます。
Local tempdb Percentage	メトリック	パーセント	平均値	ローカル tempdb の割合。データ ウェアハウスにのみ適用されます。
App CPU Billed	メトリック	数	合計	請求済みアプリ CPU の数。サーバレス データベースに適用されます。
App CPU Percentage	メトリック	パーセント	平均値	アプリ CPU の割合。サーバレス データベースに適用されます。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
App Memory Used Percentage	メトリック	パーセント	平均値	使用済み app メモリの割合。サーバレス データベースに適用されます。
Data Space Allocated	メトリック	バイト	平均値	割り当て済みデータ領域。データ ウェアハウスには適用されません。

MySQL サーバ メトリック

Management Pack for Microsoft Azure の各 MySQL サーバ インスタンスの次のメトリックは、vRealize Operations Manager で使用できます。

各メトリックの詳細については、<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported> にある Microsoft Azure ドキュメントを参照してください。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
CPU Percent	メトリック	パーセント	平均値	使用中の CPU の割合。
Memory Percent	メトリック	パーセント	平均値	使用中のメモリの割合。
IO Percent	メトリック	パーセント	平均値	使用中の I/O の割合。
Storage Percent	メトリック	パーセント	平均値	サーバの最大値に対する使用済みストレージの割合。
Storage Used	メトリック	バイト	平均値	使用中のストレージ容量。サービスによって使用されるストレージには、データベース ファイル、トランザクション ログ、サーバ ログが含まれます。
Storage Limit	メトリック	バイト	平均値	サーバの最大ストレージ。
Server Log Storage Percent	メトリック	パーセント	平均値	サーバの最大サーバ ログストレージに対する使用済みサーバ ログストレージの割合。
Server Log Storage Used	メトリック	バイト	平均値	使用中のサーバ ログストレージ容量。
Server Log Storage Limit	メトリック	バイト	平均値	サーバの最大サーバ ログストレージ。
Active Connections	メトリック	数	平均値	サーバへのアクティブな接続の数。
Failed Connections	メトリック	数	合計	サーバへの接続が失敗した回数。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
Replication Lag in Seconds	メトリック	秒	平均値	プライマリに対してレプリカ サーバが遅れている秒数。
Backup Storage Used	メトリック	バイト	平均値	使用済みのバックアップストレージの容量。
Network Out	メトリック	バイト	合計	アクティブな接続全体のネットワーク アウト。
Network In	メトリック	バイト	合計	アクティブな接続全体のネットワーク イン。

PostgreSQL サーバ メトリック

Management Pack for Microsoft Azure の各 PostgreSQL サーバ インスタンスの次のメトリックが、vRealize Operations Manager で使用できます。

各メトリックの詳細については、<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported> にある Microsoft Azure ドキュメントを参照してください。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
CPU Percent	メトリック	パーセント	平均値	使用中の CPU の割合。
Memory Percent	メトリック	パーセント	平均値	使用中のメモリの割合。
IO Percent	メトリック	パーセント	平均値	使用中の I/O の割合。
Storage Percent	メトリック	パーセント	平均値	サーバの最大値に対する使用済みストレージの割合。
Storage Used	メトリック	バイト	平均値	使用中のストレージ容量。サービスによって使用されるストレージには、データベースファイル、トランザクション ログ、サーバ ログが含まれます。
Storage Limit	メトリック	バイト	平均値	サーバの最大ストレージ。
Server Log Storage Percent	メトリック	パーセント	平均値	サーバの最大サーバ ログストレージに対する使用済みサーバ ログストレージの割合。
Server Log Storage Used	メトリック	バイト	平均値	使用中のサーバ ログストレージ容量。
Server Log Storage Limit	メトリック	バイト	平均値	サーバの最大サーバ ログストレージ。
Active Connections	メトリック	数	平均値	サーバへのアクティブな接続の数。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
Failed Connections	メトリック	数	合計	サーバへの接続が失敗した回数。
Backup Storage Used	メトリック	バイト	平均値	使用済みのバックアップストレージの容量。
Network Out	メトリック	バイト	合計	アクティブな接続全体のネットワークアウト。
Network In	メトリック	バイト	合計	アクティブな接続全体のネットワークイン。
Replica Lag	メトリック	秒	最大値	プライマリに対してレプリカサーバが遅れている秒数。
Max Lag Across Replicas	メトリック	バイト	最大値	最も遅れているレプリカサーバのラグ(バイト単位)。

ネットワーク インターフェイス メトリック

Management Pack for Microsoft Azure の各ネットワーク インターフェイス インスタンスの次のメトリックが、vRealize Operations Manager で使用できます。

各メトリックの詳細については、<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported> にある Microsoft Azure ドキュメントを参照してください。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
送信バイト数	メトリック	数	合計	ネットワーク インターフェイスが送信したバイト数。
受信バイト数	メトリック	数	合計	ネットワーク インターフェイスが受信したバイト数。
パケット送信数	メトリック	数	合計	ネットワーク インターフェイスが送信したパケット数。
パケット受信数	メトリック	数	合計	ネットワーク インターフェイスが受信したパケット数。

ロード バランサ メトリック

Management Pack for Microsoft Azure のそれぞれの ロード バランサ インスタンスでは、次のメトリックを使用できます (vRealize Operations Manager 内)。

各メトリックの詳細については、<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/metrics-supported> にある Microsoft Azure ドキュメントを参照してください。

名前	タイプ	単位	集約タイプ	説明
データ パスの可用性	メトリック	数	平均値	期間におけるロード バランサ データ パスの可用性の平均値。
健全性プローブのステータス	メトリック	数	平均値	期間におけるロード バランサ 健全性プローブのステータスの平均値。
バイト数	メトリック	数	合計	期間内の転送バイト数の合計。
パケット数	メトリック	数	合計	期間内の転送パケット数の合計。

Management Pack for AWS のメトリック

Management Pack for AWS は、vRealize Operations Manager コンポーネントのデータを収集する Amazon ElastiCache メトリックをインポートします。

EC2 のメトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 EC2 インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

注： キャパシティ計算は、デフォルトのポリシーによって有効になり、CPU およびメモリ使用率のメトリックに基づいて行われます。

各メトリックの説明については、<http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/ec2-metricscollected.html> の Amazon Web Service のドキュメントを参照してください。

表 1-132. EC2 のメトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
DiskReadOps	ディスク容量	メトリック	数	いいえ
DiskWriteOps	ディスク容量	メトリック	数	いいえ
DiskReadBytes	ディスク容量	メトリック	バイト	いいえ
DiskWriteBytes	ディスク容量	メトリック	バイト	いいえ
ディスク I/O	ディスク容量	メトリック	数	いいえ
CPUUtilization	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
CPUCreditUsage	CPU	メトリック	数	いいえ
CPUCreditBalance	CPU	メトリック	数	いいえ
NetworkIn	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
NetworkOut	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ

表 1-132. EC2 のメトリック（続き）

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
NetworkPacketsIn	ネットワーク	メトリック	数	いいえ
NetworkPacketsOut	ネットワーク	メトリック	数	いいえ
ネットワーク I/O	ネットワーク	メトリック	数	いいえ
StatusCheckFailed	ステータス	メトリック	数	いいえ
StatusCheckFailed_Instance	ステータス	メトリック	数	いいえ
StatusCheckFailed_System	ステータス	メトリック	数	いいえ
ランタイム	ステータス	メトリック	時間	いいえ
Memory Available	メモリ	メトリック	メガバイト	いいえ
MemoryUsed	メモリ	メトリック	メガバイト	いいえ
MemoryUtilization	メモリ	メトリック	パーセント	いいえ
SwapUsed	メモリ	メトリック	メガバイト	いいえ
SwapUtilization	メモリ	メトリック	パーセント	いいえ
pagefileAvailable	メモリ	メトリック	メガバイト	いいえ
pagefileUsed	メモリ	メトリック	メガバイト	いいえ
pagefileUtilization	メモリ	メトリック	パーセント	いいえ
DiskSpaceAvailable	ファイル システム	メトリック	Gigabytes	いいえ
DiskSpaceUsed	ファイル システム	メトリック	Gigabytes	いいえ
DiskSpaceUtilization	ファイル システム	メトリック	パーセント	いいえ
VolumAvailable	ファイル システム	メトリック	Gigabytes	いいえ
VolumeUsed	ファイル システム	メトリック	Gigabytes	いいえ
VolumeUtilization	ファイル システム	メトリック	パーセント	いいえ
sec	Perfmon	メトリック	数	いいえ
プロセッサ キュー長	Perfmon	メトリック	数	いいえ

EC2 ボリュームのメトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 EC2 ボリューム インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

各メトリックの説明については、<http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/monitoring-volume-status.html> の Amazon Web Service のドキュメントを参照してください。

表 1-133. EC2 ボリュームのメトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
VolumeReadBytes	ディスク容量	メトリック	バイト	いいえ
VolumeWriteBytes	ディスク容量	メトリック	バイト	いいえ
VolumeReadOps	ディスク容量	メトリック	数	いいえ
VolumeWriteOps	ディスク容量	メトリック	数	いいえ
VolumeTotalReadTime	ディスク容量	メトリック	秒	いいえ
VolumeTotalWriteTime	ディスク容量	メトリック	秒	いいえ
VolumeIdleTime	ディスク容量	メトリック	秒	いいえ
VolumeQueueLength	ディスク容量	メトリック	数	いいえ
VolumeThroughputPercentage	ディスク容量	メトリック	パーセント	いいえ
VolumeConsumedReadWriteOps	ディスク容量	メトリック	数	いいえ
VolumeCapacity	ディスク容量	メトリック	数	いいえ

EC2 Load Balancer のメトリック

vRealize Operations Manager 環境の各 EC2 ロード バランサー インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

各メトリックの説明については、http://docs.aws.amazon.com/ElasticLoadBalancing/latest/DeveloperGuide/US_MonitoringLoadBalancerWithCW.html の Amazon Web Service のドキュメントを参照してください。

表 1-134. EC2 Load Balancer のメトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
待ち時間	全般	メトリック	秒	いいえ
RequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
HealthyHostCount	全般	メトリック	数	いいえ
UnHealthyHostCount	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_ELB_4XX	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_ELB_5XX	全般	メトリック	数	いいえ

表 1-134. EC2 Load Balancer のメトリック（続き）

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
HTTPCode_Backend_20XX	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_Backend_30XX	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_Backend_40XX	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_Backend_50XX	全般	メトリック	数	いいえ
BackendConnection_Errors	全般	メトリック	数	いいえ
SurgeQueueLength	全般	メトリック	数	いいえ
SpilloverCount	全般	メトリック	数	いいえ

Network Load Balancer メトリック

vRealize Operations Manager 環境で、各 Network Load Balancer インスタンスの次のメトリックを使用できます。

表 1-135. Network Load Balancer メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
HealthyHostCount	全般	メトリック	数	いいえ
UnHealthyHostCount	全般	メトリック	数	いいえ
ActiveFlowCount	全般	メトリック	数	いいえ
ConsumedLCUs	全般	メトリック	数	いいえ
NewFlowCount	全般	メトリック	数	いいえ
ProcessedBytes	全般	メトリック	バイト	いいえ
TCP_Client_Reset_Count	全般	メトリック	数	いいえ
TCP_ELB_Reset_Count	全般	メトリック	数	いいえ
TCP_Target_Reset_Count	全般	メトリック	数	いいえ

Application Load Balancer メトリック

vRealize Operations Manager 環境の各 Application Load Balancer インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-136. Application Load Balancer メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ActiveConnectionCount	全般	メトリック	数	いいえ
ConsumedLCUs	全般	メトリック	数	いいえ
ClientTLSNegotiationErrorCount	全般	メトリック	数	いいえ
待ち時間	全般	メトリック	秒	いいえ
RequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
HealthyHostCount	全般	メトリック	数	いいえ
UnHealthyHostCount	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_ELB_4XX_Count	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_ELB_5XX_Count	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_Target_2XX_Count	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_Target_3XX_Count	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_Target_4XX_Count	全般	メトリック	数	いいえ
HTTPCode_Target_5XX_Count	全般	メトリック	数	いいえ
IPv6ProcessedBytes	全般	メトリック	バイト	いいえ
IPv6RequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
NewConnectionCount	全般	メトリック	数	いいえ
RejectedConnectionCount	全般	メトリック	数	いいえ
ProcessedBytes	全般	メトリック	バイト	いいえ
RuleEvaluations	全般	メトリック	数	いいえ
TargetResponseTime	全般	メトリック	秒	いいえ
TargetTLSNegotiationErrorCount	全般	メトリック	数	いいえ

EC2 Auto Scale グループのメトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 EC2 Auto Scale グループ インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

各メトリックの説明については、<http://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/as-instance-monitoring.html> の Amazon Web Service のドキュメントを参照してください。

表 1-137. EC2 Auto Scale グループのメトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
GroupMinSize	全般	メトリック	数	いいえ
GroupMaxSize	全般	メトリック	数	いいえ
GroupDesiredCapacity	全般	メトリック	数	いいえ
GroupInServiceInstances	全般	メトリック	数	いいえ
GroupPendingInstances	全般	メトリック	数	いいえ
GroupTerminatingInstances	全般	メトリック	数	いいえ
GroupTotalInstances	全般	メトリック	数	いいえ
DiskReadOps	ディスク	メトリック	数	いいえ
DiskWriteOps	ディスク	メトリック	数	いいえ
DiskReadBytes	ディスク	メトリック	バイト	いいえ
DiskWriteBytes	ディスク	メトリック	バイト	いいえ
Aggregate Disk I/O	ディスク	メトリック	バイト	いいえ
Aggregate Disk I/O	ディスク	メトリック	数	いいえ
CPUUtilization	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
NetworkIn	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
NetworkOut	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
StatusCheckFailed	ステータス	メトリック	数	いいえ
StatusCheckFailed_Instance	ステータス	メトリック	数	いいえ
StatusCheckFailed_System	ステータス	メトリック	数	いいえ

EMR ジョブ フローのメトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 EMR ジョブ フロー インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

各メトリックの説明については、<http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/emr-metricscollected.html> の Amazon Web Service のドキュメントを参照してください。

表 1-138. EMR ジョブ フローのメトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
CoreNodesPending	健全性	メトリック	数	いいえ
CoreNodesRunning	健全性	メトリック	数	いいえ
JobsFailed	健全性	メトリック	数	いいえ
JobsRunning	健全性	メトリック	数	いいえ
LiveDataNodes	健全性	メトリック	パーセント	いいえ
LiveTaskTrackers	健全性	メトリック	パーセント	いいえ
MissingBlocks	健全性	メトリック	数	いいえ
TaskNodesPending	健全性	メトリック	数	いいえ
TaskNodesRunning	健全性	メトリック	数	いいえ
TotalLoad	健全性	メトリック	数	いいえ
CapacityRemaining GB	健全性	メトリック	数	いいえ
CorruptBlocks	健全性	メトリック	数	いいえ
PendingDeletionBlo cks	健全性	メトリック	数	いいえ
UnderReplicatedBlo cks	健全性	メトリック	数	いいえ
dfs.FSNamesystem. PendingReplicationB locks	健全性	メトリック	数	いいえ
HDFSBytesRead	パフォーマンスと進行状 況	メトリック	数	いいえ
HDFSBytesWritten	パフォーマンスと進行状 況	メトリック	数	いいえ
HDFSUtilization	パフォーマンスと進行状 況	メトリック	パーセント	いいえ
ISIdle	パフォーマンスと進行状 況	メトリック	数	いいえ

表 1-138. EMR ジョブ フローのメトリック（続き）

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
MapSlotsOpen	パフォーマンスと進行状況	メトリック	パーセント	いいえ
ReduceSlotsOpen	パフォーマンスと進行状況	メトリック	パーセント	いいえ
RemainingMapTasks	パフォーマンスと進行状況	メトリック	数	いいえ
RemainingMapTasks PerSlot	パフォーマンスと進行状況	メトリック	比率	いいえ
RemainingReduceTasks	パフォーマンスと進行状況	メトリック	数	いいえ
RunningMapTasks	パフォーマンスと進行状況	メトリック	数	いいえ
RunningReduceTasks	パフォーマンスと進行状況	メトリック	数	いいえ
S3BytesRead	パフォーマンスと進行状況	メトリック	数	いいえ
S3BytesWritten	パフォーマンスと進行状況	メトリック	数	いいえ
HBaseMostRecentBackupDuration	HBase バックアップ	メトリック	分間	いいえ
HBaseTimeSinceLastSuccessfulBackup	HBase バックアップ	メトリック	分間	いいえ

エンティティ ステータス メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各エンティティ ステータス インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-139. エンティティ ステータス メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
合計 EC2 インスタンス	全般	メトリック		いいえ
アクティブな EC2 インスタンス	全般	メトリック		いいえ
S3 バケットの数	全般	メトリック		いいえ
EC2 ボリュームの数	全般	メトリック		いいえ
ロード バランサの数	全般	メトリック		いいえ
Auto Scaling グループ の数	全般	メトリック		いいえ
EMR ジョブ フローの数	全般	メトリック		いいえ

表 1-139. エンティティ ステータス メトリック（続き）

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ElastiCache クラスタの数	全般	メトリック		いいえ
ElastiCache ノードの数	全般	メトリック		いいえ
RDS DB インスタンスの数	全般	メトリック		いいえ
Lambda 関数の数	全般	メトリック		いいえ
Redshift クラスタの数	全般	メトリック		いいえ
Redshift ノードの数	全般	メトリック		いいえ
ECR リポジトリの数	全般	メトリック		いいえ
ECR イメージの数	全般	メトリック		いいえ
SQS キューの数	全般	メトリック		いいえ
WorkSpaces の数	全般	メトリック		いいえ
ECS クラスタの数	全般	メトリック		いいえ
ECS サービスの数	全般	メトリック		いいえ
DynamoDB テーブルの数	全般	メトリック		いいえ
DynamoDB Accelerator クラスタの数	全般	メトリック		いいえ
DynamoDB Accelerator ノードの数	全般	メトリック		いいえ
VPC NAT ゲートウェイの数	全般	メトリック		いいえ
Application Load Balancer の数	全般	メトリック		いいえ
CloudFormation スタックの数	全般	メトリック		いいえ
Network Load Balancer の数	全般	メトリック		いいえ
Classic Load Balancer の数	全般	メトリック		いいえ
セキュリティ グループの数	全般	メトリック		いいえ

表 1-139. エンティティ ステータス メトリック（続き）

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
Elastic IP の数	全般	メトリック		いいえ
CloudFront ディストリビューションの数	全般	メトリック		いいえ

ElastiCache キャッシュ ノードのメトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 ElastiCache キャッシュ ノード インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

各メトリックの説明については、<http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.Redis.html>、<http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.HostLevel.html>、および<http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.Memcached.html> の Amazon Web Service のドキュメントを参照してください。

表 1-140. ElastiCache キャッシュ ノードのメトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
CPUUtilization	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
SwapUsage	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
FreeableMemory	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
NetworkBytesIn	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
NetworkBytesOut	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
BytesUsedForCacheItems	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
BytesReadIntoMemcached	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
BytesWrittenOutFromMemcached	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
BytesUsedForHash	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
BytesUsedForCache	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
CasBadval	メモリ	メトリック	数	いいえ
CashHits	メモリ	メトリック	数	いいえ
CashMisses	メモリ	メトリック	数	いいえ
UnusedMemory	メモリ	メトリック	数	いいえ
CmdFlush	コマンド	メトリック	数	いいえ
CmdGet	コマンド	メトリック	数	いいえ

表 1-140. ElastiCache キャッシュ ノードのメトリック (続き)

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
CmdSet	コマンド	メトリック	数	いいえ
CmdConfigGet	コマンド	メトリック	数	いいえ
CmdConfigSet	コマンド	メトリック	数	いいえ
CmdTouch	コマンド	メトリック	数	いいえ
GetTypeCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
SetTypeCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
KeyBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
StringBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
HashBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
ListBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
SetBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
SortedSetBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
CurrConnections	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
CurrItems	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
DecrHits	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
DecrMisses	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
DeleteHits	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
DeleteMisses	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
Evictions	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
GetHits	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
GetMisses	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
IncrHits	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
IncrMisses	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
Reclaimed	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
CurrConfig	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
EvictedUnfetched	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
ExpiredUnfetched	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
SlabsMoved	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ

表 1-140. ElastiCache キャッシュ ノードのメトリック (続き)

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
TouchHits	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
TouchMisses	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
NewConnections	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
NewItems	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
CacheHits	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
CacheMisses	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
ReplicationLag	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ

RDS DB インスタンス メトリック

vRealize Operations Manager 環境で、各 RDS DB インスタンスの次のメトリックを使用できます。

表 1-141. RDS DB インスタンス メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
CPUUtilization	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
CPUCreditUsage	CPU	メトリック	数	いいえ
CPUCreditBalance	CPU	メトリック	数	いいえ
FreeableMemory	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
BinLogDiskUsage	ディスク	メトリック	バイト	いいえ
DiskQueueDepth	ディスク	メトリック	数	いいえ
FreeStorageSpace	ディスク	メトリック	バイト	いいえ
SwapUsage	ディスク	メトリック	バイト	いいえ
ReadIOPS	ディスク	メトリック	カウント/秒	いいえ
WriteIOPS	ディスク	メトリック	カウント/秒	いいえ
ReadLatency	ディスク	メトリック	秒	いいえ
WriteLatency	ディスク	メトリック	秒	いいえ
ReadThroughput	ディスク	メトリック	バイト/秒	いいえ
WriteThroughput	ディスク	メトリック	バイト/秒	いいえ
DatabaseConnections	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ

Lambda メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 Lambda インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-142. Lambda メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
Invocations	全般	メトリック	数	いいえ
エラー	全般	メトリック	数	いいえ
所要時間	全般	メトリック	ミリ秒	いいえ
Throttles	全般	メトリック	数	いいえ
IteratorAge	全般	メトリック	ミリ秒	いいえ

Redshift クラスタ メトリック

vRealize Operations Manager 環境で、各 Redshift クラスタ インスタンスの次のメトリックを使用できます。

表 1-143. Redshift クラスタ メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
CPUUtilization 平均	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
DatabaseConnections	全般	メトリック	数	いいえ
HealthStatus	全般	メトリック	数	いいえ
MaintenanceMode	全般	メトリック	数	いいえ
PercentageDiskSpaceUsed	ディスク	メトリック	パーセント	いいえ
ReadIOPS	ディスク	メトリック	カウント/秒	いいえ
ReadLatency	ディスク	メトリック	カウント/秒	いいえ
ReadThroughput	ディスク	メトリック	バイト/秒	いいえ
WriteIOPS	ディスク	メトリック	カウント/秒	いいえ
WriteLatency	ディスク	メトリック	秒	いいえ
WriteThroughput	ディスク	メトリック	バイト/秒	いいえ
NetworkReceiveThroughput	ネットワーク	メトリック	バイト/秒	いいえ
NetworkReceiveThroughput	ネットワーク	メトリック	バイト/秒	いいえ

Redshift ノード メトリック

vRealize Operations Manager 環境で、各 Redshift ノード インスタンスの次のメトリックを使用できます。

表 1-144. Redshift ノード メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
CPUUtilization_Average	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
DatabaseConnections	全般	メトリック	数	いいえ
HealthStatus	全般	メトリック	数	いいえ
MaintenanceMode	全般	メトリック	数	いいえ
PercentageDiskSpaceUsed	ディスク	メトリック	パーセント	いいえ
ReadIOPS	ディスク	メトリック	カウント/秒	いいえ
ReadLatency	ディスク	メトリック	カウント/秒	いいえ
ReadThroughput	ディスク	メトリック	バイト/秒	いいえ
WriteIOPS	ディスク	メトリック	カウント/秒	いいえ
WriteLatency	ディスク	メトリック	秒	いいえ
WriteThroughput	ディスク	メトリック	バイト/秒	いいえ
NetworkReceiveThroughput	ネットワーク	メトリック	バイト/秒	いいえ
NetworkReceiveThroughput	ネットワーク	メトリック	バイト/秒	いいえ

AWS Workspace メトリック

vRealize Operations Manager 環境で、各 AWS Workspace インスタンスの次のメトリックを使用できます。

表 1-145. AWS Workspace メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
使用可能	全般	メトリック	数	いいえ
不健全	全般	メトリック	数	いいえ
ConnectionAttempt	全般	メトリック	数	いいえ
ConnectionSuccess	全般	メトリック	数	いいえ
ConnectionFailure	全般	メトリック	数	いいえ
SessionDisconnect	全般	メトリック	数	いいえ
UserConnected	全般	メトリック	数	いいえ

表 1-145. AWS Workspace メトリック (続き)

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
停止	全般	メトリック	数	いいえ
メンテナンス	全般	メトリック	数	いいえ
SessionLaunchTime	全般	メトリック	秒	いいえ
InSessionLatency	全般	メトリック	ミリ秒	いいえ

ECS クラスタ メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 ECS クラスタ インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-146. ECS クラスタ メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
CPUReservation 平均	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
CPUUtilization	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
MemoryReservation	メモリ	メトリック	パーセント	いいえ
MemoryUtilization	メモリ	メトリック	パーセント	いいえ

ECS サービス メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 ECS サービス インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-147. ECS サービス メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
CPUReservation 平均	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
CPUUtilization	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
MemoryReservation	メモリ	メトリック	パーセント	いいえ
MemoryUtilization	メモリ	メトリック	パーセント	いいえ

DynamoDB メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 DynamoDB インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-148. DynamoDB メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ConditionalCheckFailedRequests	全般	メトリック	数	いいえ
ConsumedReadCapacityUnits	全般	メトリック	数	いいえ
ConsumedWriteCapacityUnits	全般	メトリック	数	いいえ
OnlineIndexConsumedWriteCapacity	全般	メトリック	数	いいえ
OnlineIndexPercentAgeProgress	全般	メトリック	数	いいえ
OnlineIndexThrottleEvents Average	全般	メトリック	数	いいえ
ReadThrottleEvents	全般	メトリック	数	いいえ
ReturnedBytes Average	全般	メトリック	数	いいえ
ReturnedItemCount	全般	メトリック	数	いいえ
ReturnedRecordsCount	全般	メトリック	数	いいえ
SuccessfulRequestLatency	全般	メトリック	数	いいえ
SystemErrors	全般	メトリック	数	いいえ
TimeToLiveDeletedItemCount	全般	メトリック	数	いいえ
ThrottledRequests	全般	メトリック	数	いいえ
UserErrors	全般	メトリック	数	いいえ
WriteThrottleEvents Average	全般	メトリック	数	いいえ
ProvisionedReadCapacityUnits	全般	メトリック	数	いいえ
ProvisionedWriteCapacityUnit	全般	メトリック	数	いいえ

S3 バケット メトリック

vRealize Operations Manager 環境で、各 S3 バケット インスタンスの次のメトリックを使用できます。

表 1-149. S3 バケット メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
BucketSizeBytes 平均	全般	メトリック	バイト	いいえ
BucketSizeBytes 平均	全般	メトリック	数	いいえ
AllRequests Average	全般	メトリック	数	いいえ
GetRequests Average	全般	メトリック	数	いいえ
PutRequests Average	全般	メトリック	数	いいえ
DeleteRequests Average	全般	メトリック	数	いいえ
HeadRequests Average	全般	メトリック	数	いいえ
PostRequests Average	全般	メトリック	数	いいえ
ListRequests Average	全般	メトリック	数	いいえ
BytesDownloaded 平均	全般	メトリック	バイト	いいえ
BytesUploaded 平均	全般	メトリック	バイト	いいえ
4xxErrors	全般	メトリック	数	いいえ
5xxErrors	全般	メトリック	数	いいえ
FirstByteLatency	全般	メトリック	ミリ秒	いいえ
TotalRequestLatency	全般	メトリック	ミリ秒	いいえ

VPC Nat ゲートウェイ メトリック

vRealize Operations Manager 環境で、各 VPC Nat ゲートウェイ インスタンスの次のメトリックを使用できます。

表 1-150. VPC Nat ゲートウェイ メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ErrorPortAllocation	全般	メトリック	数	いいえ
ActiveConnectionCount	全般	メトリック	数	いいえ
ConnectionAttempt Count	全般	メトリック	数	いいえ

表 1-150. VPC Nat ゲートウェイ メトリック (続き)

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ConnectionEstablishedCount	全般	メトリック	数	いいえ
IdleTimeoutCount	全般	メトリック	数	いいえ
PacketsOutToDestination	ネットワーク	メトリック	数	いいえ
PacketsOutToSource	ネットワーク	メトリック	数	いいえ
PacketsInFromSource	ネットワーク	メトリック	数	いいえ
PacketsInFromDestination	ネットワーク	メトリック	数	いいえ
BytesOutToDestination	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
BytesOutToSource	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
BytesInFromSource	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
BytesInFromDestination	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
PacketsDropCount	ネットワーク	メトリック	数	いいえ

DAX クラスタ メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 DAX クラスタ インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-151. DAX Cluster Metrics

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ItemCacheMisses	全般	メトリック	数	いいえ
QueryCacheHits	全般	メトリック	数	いいえ
ScanCacheHits	全般	メトリック	数	いいえ
FailedRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
ScanCacheMisses	全般	メトリック	数	いいえ
ErrorRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
QueryCacheMisses	全般	メトリック	数	いいえ
TotalRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
EstimatedDbSize	全般	メトリック	バイト	いいえ
EvictedSize	全般	メトリック	バイト	いいえ

表 1-151. DAX Cluster Metrics (続き)

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
FaultRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
ScanRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
ItemCacheHits	全般	メトリック	数	いいえ
QueryRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
DeleteItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
GetItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
UpdateItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
BatchWriteItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
PutItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
BatchGetItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
PutItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ

DAX ノード メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 DAX ノード インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-152. DAX ノード メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ItemCacheMisses	全般	メトリック	数	いいえ
QueryCacheHits	全般	メトリック	数	いいえ
ScanCacheHits	全般	メトリック	数	いいえ
FailedRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
ScanCacheMisses	全般	メトリック	数	いいえ
ErrorRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
QueryCacheMisses	全般	メトリック	数	いいえ
TotalRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
EstimatedDbSize	全般	メトリック	バイト	いいえ
EvictedSize	全般	メトリック	バイト	いいえ

表 1-152. DAX ノード メトリック（続き）

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
FaultRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
ScanRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
ItemCacheHits	全般	メトリック	数	いいえ
QueryRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
DeleteItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
GetItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
UpdateItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
BatchWriteItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
PutItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
BatchGetItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ
PutItemRequestCount	全般	メトリック	数	いいえ

Direct Connect メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 Direct Connect インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-153. Direct Connect メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ConnectionState	全般	メトリック	数	いいえ
ConnectionBpsEgress	全般	メトリック	ピット/秒	いいえ
ConnectionBpsIngress	全般	メトリック	ピット/秒	いいえ
ConnectionPpsEgress	全般	メトリック	カウント/秒	いいえ
ConnectionPpsIngress	全般	メトリック	カウント/秒	いいえ
ConnectionCRCErrorCount	全般	メトリック	数	いいえ

表 1-153. Direct Connect メトリック（続き）

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ConnectionLightLev elTx	全般	メトリック	dBm	いいえ
ConnectionLightLev elRx	全般	メトリック	dBm	いいえ

健全性チェック メトリック

vRealize Operations Manager 環境内のそれぞれの健全性チェック インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-154. 健全性チェック メトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
ChildHealthCheckHe althyCount		メトリック	数	いいえ
ConnectionTime		メトリック	ミリ秒	いいえ
HealthCheckPercent ageHealthy		メトリック	パーセント	いいえ
SSLHandshakeTime		メトリック	ミリ秒	いいえ
TimeToFirstByte		メトリック	ミリ秒	いいえ

ElastiCache キャッシュ クラスタのメトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 ElastiCache キャッシュ クラスタ インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

各メトリックの説明については、<http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.Redis.html> および <http://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/CacheMetrics.HostLevel.html> の Amazon Web Service のドキュメントを参照してください。

表 1-155. ElastiCache キャッシュ クラスタのメトリック

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
CPUUtilization	CPU	メトリック	パーセント	いいえ
NetworkBytesIn	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
NetworkBytesOut	ネットワーク	メトリック	バイト	いいえ
SwapUsage	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
FreeableMemory	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
BytesUsedForCache	メモリ	メトリック	バイト	いいえ
GetTypeCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ

表 1-155. ElasticCache キャッシュ クラスタのメトリック（続き）

名前	カテゴリ	タイプ	単位	インスタンス化
SetTypeCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
KeyBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
StringBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
HashBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
ListBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
SetBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
SortedSetBasedCmds	コマンド	メトリック	数	いいえ
CurrConnections	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
CurrItems	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
Evictions	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
Reclaimed	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
NewConnections	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
NewItems	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
CacheHits	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
CacheMisses	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ
ReplicationLag	パフォーマンス	メトリック	数	いいえ

EFS メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 EFS インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-156. EFS メトリック

サービス	メトリック
EFS	BurstCreditBalance
	ClientConnections
	DataReadIOBytes
	DataWriteIOBytes
	MetadataIOBytes
	PercentIOLimit

表 1-156. EFS メトリック（続き）

サービス	メトリック
	PermittedThroughput
	TotalIOBytes

柔軟性に優れた Beanstalk 環境メトリック

vRealize Operations Manager 環境で、各柔軟性に優れた Beanstalk 環境インスタンスの次のメトリックを使用できます。

表 1-157. 柔軟性に優れた Beanstalk 環境メトリック

サービス	メトリック
柔軟性に優れた Beanstalk 環境	InstancesSevere
	InstancesDegraded
	ApplicationRequests5xx
	ApplicationRequests4xx
	ApplicationLatencyP50
	ApplicationLatencyP95
	ApplicationLatencyP85
	InstancesUnknown
	ApplicationLatencyP90
	InstancesInfo
	InstancesPending
	ApplicationLatencyP75
	ApplicationLatencyP10
	ApplicationLatencyP99
	ApplicationRequestsTotal
	InstancesNoData
	ApplicationLatencyP99.9
	ApplicationRequests3xx
	ApplicationRequests2xx
	InstancesOk

表 1-157. 柔軟性に優れた Beanstalk 環境メトリック（続き）

サービス	メトリック
	InstancesWarning
	EnvironmentHealth

AWS Transit Gateway メトリック

vRealize Operations Manager 環境で、各 AWS Transit Gateway インスタンスの次のメトリックを使用できます。

表 1-158. AWS Transit Gateway メトリック

サービス	メトリック
AWS Transit Gateway	BytesIn
	BytesOut
	PacketsIn
	PacketsOut
	PacketDropCountBlackhole
	PacketDropCountNoRoute
	BytesDropCountNoRoute
	BytesDropCountBlackhole

EKS クラスタ メトリック

vRealize Operations Manager 環境内の各 EKS クラスタ インスタンスでは、次のメトリックを使用できます。

表 1-159. EKS クラスタ メトリック

サービス	メトリック
EKS クラスタ	cluster_failed_node_count
	cluster_node_count
	namespace_number_of_running_pods
	node_cpu_limit
	node_cpu_reserved_capacity
	node_cpu_usage_total
	node_cpu_utilization
	node_filesystem_utilization

表 1-159. EKS クラスタ メトリック（続き）

サービス	メトリック
	node_memory_limit
	node_memory_reserved_capacity
	node_memory_utilization
	node_memory_working_set
	node_network_total_bytes
	node_number_of_running_containers
	node_number_of_running_pods
	pod_cpu_reserved_capacity
	pod_cpu_utilization
	pod_cpu_utilization_over_pod_limit
	pod_memory_reserved_capacity
	pod_memory_utilization
	pod_memory_utilization_over_pod_limit
	pod_number_of_container_restarts
	pod_network_rx_bytes
	pod_network_tx_bytes
	service_number_of_running_pods

VMware Cloud on AWS のメトリック

VMware Cloud on AWS は、オブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-160. VMware Cloud on AWS メトリック

オブジェクトタイプ	メトリックキー	メトリック値	説明
請求	コスト 月次コミット費用	Double	1か月のコミット購入に費やされた合計額を表します。
	コスト 月次オンデマンド費用	Double	1か月のオンデマンド購入に費やされた合計額を表します。
	コスト 月次総費用	Double	1か月のオンデマンドおよびコミット購入に費やされた合計額を表します。
	コスト 未払い費用	Double	日次未払い費用を表します。

表 1-160. VMware Cloud on AWS メトリック（続き）

オブジェクト タイプ	メトリック キー	メトリック値	説明
コンポーネント	コスト コンポーネント費用	Double	1か月のコミットまたはオンデマンド コンポーネント購入に費やされた金額を表します。
組織オブジェクト	構成の上限 組織あたりのホスト数 ソフト制限	Double	組織あたりのホスト数を表します。
	構成の上限 組織あたりのホスト数 プロビジョニング済み	Double	
	構成の上限 組織あたりのホスト数 使用されているソフト制限 %	Double	
	構成の上限 パブリック IP アドレス (Elastic IP) ソフト制限	Double	組織あたりの IP アドレスの最大数を表します。
	構成の上限 パブリック IP アドレス (Elastic IP) プロビジョニング済み	Double	
	構成の上限 パブリック IP アドレス (Elastic IP) 使用されているソフト制限 %	Double	
	構成の上限 組織あたりの SDDC 数 ソフト制限	Double	組織あたりの SDDC の最大数を表します。
	構成の上限 組織あたりの SDDC 数 プロビジョニング済みのリミット	Double	
	構成の上限 組織あたりの SDDC 数 使用されているソフト制限 %	Double	
SDDC	VMC 構成の上限 リンク済み VPC 数 制限	Double	SDDC あたりのリンク済み AWS VPC の最大数を表します。
	VMC 構成の上限 リンク済み VPC 数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 リンク済み VPC 数 使用されている制限 %	Double	
	構成の上限 最大クラスタ数 ソフト制限	Double	SDDC あたりの vSphere クラスタの最大数を表します。
	構成の上限 最大クラスタ数 ハード制限	Double	
	構成の上限 最大クラスタ数 プロビジョニング済み	Double	
	構成の上限 最大クラスタ数 使用されているソフト制限 %	Double	
	構成の上限 最大クラスタ数 使用されているハード制限 %	Double	
	構成の上限 SDDC あたりの最大ホスト数 制限	Double	SDDC あたりの ESXi ホストの最大数を表します。
	構成の上限 SDDC あたりの最大ホスト数 プロビジョニング済み	Double	
	構成の上限 SDDC あたりの最大ホスト数 使用されている制限 %	Double	

表 1-160. VMware Cloud on AWS メトリック（続き）

オブジェクト タイプ	メトリック キー	メトリック値	説明
	構成の上限 SDDC あたりの最大仮想マシン数 制限	Double	SDDC あたりの仮想マシンの最大数を表します。
	構成の上限 SDDC あたりの最大仮想マシン数 プロビジョニング済み	Double	
	構成の上限 SDDC あたりの最大仮想マシン数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 MGW ゲートウェイ ファイアウォール ルール数 制限	Double	管理ゲートウェイのファイアウォール ルールの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 MGW ゲートウェイ ファイアウォール ルール数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 MGW ゲートウェイ ファイアウォール ルール数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 CGW ゲートウェイ ファイアウォール ルール数 制限	Double	コンピューティング ゲートウェイのファイアウォール ルールの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 CGW ゲートウェイ ファイアウォール ルール数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 CGW ゲートウェイ ファイアウォール ルール数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 Direct Connect プライベート VIF 接続数 制限	Double	1 つの SDDC に接続されるプライベート仮想インターフェイスの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 Direct Connect プライベート VIF 接続数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 Direct Connect プライベート VIF 接続数 使用されている制限 %	Double	
クラスタ コンピューティング リソース	構成の上限 SLA を満たすために必要なクラスタあたり最小ホスト数 ステータス	Double	SLA を満たすために必要な vSphere クラスタあたりの ESXi の最小数を表します。
	構成の上限 SLA を満たすために必要なクラスタあたり最小ホスト数 超過された制限	Double	
	構成の上限 SLA がない場合のクラスタあたり最小ホスト数 制限	Double	SLA がない vSphere クラスタあたりの ESXi ホストの最小数を表します。
	構成の上限 SLA がない場合のクラスタあたり最小ホスト数 超過された制限	Double	
	構成の上限 クラスタあたりのホストの最大数 (ストレッチ クラスタを含む) 制限	Double	vSphere クラスタあたりの ESXi ホストの最大数を表します。この制限は、単一の AZ クラスタとストレッチ クラスタの両方に適用されます。
	構成の上限 クラスタあたりのホストの最大数 (ストレッチ クラスタを含む) プロビジョニング済み	Double	
	構成の上限 クラスタあたりのホストの最大数 (ストレッチ クラスタを含む) 使用されている制限 %	Double	

表 1-160. VMware Cloud on AWS メトリック（続き）

オブジェクト タイプ	メトリック キー	メトリック値	説明
リソース プール	CPU すべてのコンシューマへの割り当て済み vCPU	Double	通常サイズの SDDC 内の vCenter Server と NSX 管理アプライアンスに割り当てられる vCPU の数を表します。
	メモリ すべてのコンシューマへの割り当て済みメモリ	Double	大規模および通常サイズの SDDC 内の vCenter Server と NSX 管理アプライアンスに割り当てられる RAM を表します。
ホスト システム	構成の上限 ホストあたりの仮想マシン数 制限	Double	ホストあたりの仮想マシンの最大数を表します。
	サマリ 仮想マシンの総数	Double	
	VMC 構成の上限 ホストあたりの仮想マシン数 使用されている制限 %	Double	
論理ルーター	VMC 構成の上限 IPSec VPN トンネル数 制限	Double	1 つの SDDC に作成される IPSec VPN トンネルの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 IPSec VPN トンネル数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 IPSec VPN トンネル数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 L2VPN クライアント数 制限	Double	SDDC あたりの、L2 VPN サーバに接続するサイトの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 L2VPN クライアント数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 L2VPN クライアント数 使用されている制限 %	Double	
論理スイッチ	VMC 構成の上限 論理セグメント数 制限	Double	SDDC あたりの論理セグメントの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 論理セグメント数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 論理セグメント数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 論理ポート数 制限	Double	論理セグメント上の最大ポート数を表します。
	VMC 構成の上限 論理ポート数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 論理ポート数 使用されている制限 %	Double	
VMC 構成	VMC 構成の上限 拡張ネットワーク数 制限	Double	オンプレミスから拡張される論理セグメントの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 拡張ネットワーク数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 拡張ネットワーク数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 拡張ネットワーク数 制限	Double	

表 1-160. VMware Cloud on AWS メトリック（続き）

オブジェクト タイプ	メトリック キー	メトリック値	説明
ルーター サービス (NAT ルール)	VMC 構成の上限 NAT ルール数 制限	Double	コンピューティング ゲートウェイの NAT ルールの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 NAT ルール数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 NAT ルール数 使用されている制限 %	Double	
グループ	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール グループ分けオブジェクト数 制限	Double	グループ分けオブジェクト（セキュリティ グループ）の最大数を表します。
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール グループ分けオブジェクト数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール グループ分けオブジェクト数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 IP アドレス数 制限	Double	IP セットに含めることができる IP アドレスの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 IP アドレス数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 IP アドレス数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール ルール数 制限	Double	グループ分けオブジェクト（セキュリティ グループ）あたりの分散ファイアウォール ルールの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール ルール数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール ルール数 使用されている制限 %	Double	
VMC 構成の上限 仮想マシン数 制限	Double	グループ分けオブジェクト（セキュリティ グループ）あたりの仮想マシンの最大数を表します。	
	VMC 構成の上限 仮想マシン数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 仮想マシン数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール セクション数 制限	Double	分散ファイアウォール セクションの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール セクション数 プロビジョニング済み	Double	
VMC 構成の上限 分散ファイアウォール セクション数 使用されている制限 %	Double		
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール ルール数 制限	Double	緊急ルール、インフラストラクチャ ルールなど、すべてのセクション グループにわたる分散ファイアウォール ルールの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール ルール数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール ルール数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール ルール数 制限	Double	

表 1-160. VMware Cloud on AWS メトリック（続き）

オブジェクト タイプ	メトリック キー	メトリック値	説明
	VMC 構成の上限 分散ファイアウォール ルール数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 分散 (Group_Name) ファイアウォール ルール数 制限	Double	セキュリティ グループあたりの分散ファイアウォール ルールの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 分散 (Group_Name) ファイアウォール ルール数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 分散 (Group_Name) ファイアウォール ルール数 使用されている制限 %	Double	
	VMC 構成の上限 分散 (Group_Name) ファイアウォール セクション数 制限	Double	緊急ルール、インフラストラクチャルールなど、セクション グループあたりの分散ファイアウォール セクションの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 分散 (Group_Name) ファイアウォール セクション数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 分散 (Group_Name) ファイアウォール セクション数 使用されている制限 %	Double	
仮想マシン	VMC 構成の上限 セキュリティ タグ数 制限	Double	仮想マシンあたりのセキュリティ タグの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 セキュリティ タグ数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 セキュリティ タグ数 使用されている制限 %	Double	
管理クラスタ	VMC 構成の上限 IPFIX コレクタ数 制限	Double	構成される IPFIX コレクタの最大数を表します。
	VMC 構成の上限 IPFIX コレクタ数 プロビジョニング済み	Double	
	VMC 構成の上限 IPFIX コレクタ数 使用されている制限 %	Double	
データストア	構成の上限 使用可能な最大データストア キャパシティ 制限	Double	使用可能な最大データストア キャパシティを表します。使用可能なデータストア キャパシティの 75% まで使用できます。使用率がこの値を上回ると、Service Level Agreement for VMware Cloud on AWS で説明されているとおり、非遵守の環境が作成されます。
	構成の上限 修正計画を必要とするデータストア キャパシティ 制限	Double	修正計画を必要とするデータストア キャパシティを表します。キャパシティの使用率が 70% に近づくと、修正計画を準備する必要があります。ホストを追加してデータストア キャパシティを拡張するか、ストレージの使用率を低減させます。

表 1-161. VMware Cloud on AWS メトリックのプロパティ

オブジェクト タイプ	プロパティ名	プロパティ値	説明
請求	構成 通貨	文字列	お客様によって VMware Cloud on AWS アカウントに設定された通貨単位を表します。
	構成 OrgId	文字列	関連付けられている請求書の組織 ID を表します。
	構成 明細書の請求開始日	文字列	明細書の請求の開始日を表します。
	構成 明細書の請求終了日	文字列	明細書の請求の終了日を表します。
	サマリ YTD のコミット費用	Double	最後に生成された明細書の請求までの現在のカレンダーチャンクのコミット購入に費やされた合計額を表します。
	サマリ YTD のオンデマンド費用	Double	最後に生成された明細書の請求までの現在のカレンダーチャンクのオンデマンド購入に費やされた合計額を表します。
	サマリ YTD の総費用	Double	最後に生成された明細書の請求までの現在のカレンダーチャンクのコミットおよびオンデマンド購入に費やされた合計額を表します。
コンポーネント	構成 コンポーネントの開始日	文字列	コンポーネント購入の請求開始日を表します。
	構成 コンポーネントの終了日	文字列	コンポーネントの購入の請求終了日を表します。
	構成 コンポーネント SKU の説明	文字列	コンポーネントの SKU を表します。
	構成 コンポーネント サービス タイプ	文字列	コンポーネント サービス タイプを表します。
	構成 コンポーネントの使用量タイプ	文字列	コンポーネントの使用量タイプを表します。
	構成 サブスクリプション ステータス	boolean	コミットを引き続き使用できるかどうかを表します。
組織	構成 使用ユニット数	整数	コンポーネントの合計数を表します。
	構成 ID	文字列	組織 ID を表します。
	構成 名前	文字列	組織名を表します。

NSX-T アダプタのメトリック

NSX-T アダプタは、プラグイン内のオブジェクトのメトリックを収集します。

表 1-162. オンプレミスの NSX-T のメトリック

リソース	メトリック	メトリックキー
管理クラスタ	システム キャパシティ <ul style="list-style-type: none"> ■ 最大サポート件数 ■ 最大しきい値割合 ■ 最小しきい値割合 ■ 使用数 ■ 使用数 (%) ■ 重要度 	システム キャパシティ キー <ul style="list-style-type: none"> ■ System Capacity <Object_Kind> MaxSupportedCount ■ System Capacity <Object_Kind> MaxThresholdPercentage ■ System Capacity <Object_Kind> MinThresholdPercentage ■ System Capacity <Object_Kind> UsageCount ■ System Capacity <Object_Kind> UsageCountPercentage ■ System Capacity <Object_Kind> Severity
転送ノード	<ul style="list-style-type: none"> ■ CPU <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU コア ■ DPDK CPU コア ■ DPDK CPU コア平均使用量 ■ DPDK CPU コア最大使用量 ■ DPDK 以外の CPU コア平均使用量 ■ DPDK 以外の CPU コア最大使用量 ■ メモリ <ul style="list-style-type: none"> ■ 合計 ■ 使用済み ■ キャッシュ ■ スワップ合計 ■ 使用済みスワップ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ CPU メトリックキー <ul style="list-style-type: none"> ■ CPU Cores ■ Cpu DPDKCores ■ CPU AvgDpdkCpuCoreUsage ■ CPU HighDpdkCpuCoreUsage ■ CPU AvgNonDpdkCpuCoreUsage ■ CPU HighNonDpdkCpuCoreUsage ■ メモリ メトリックキー <ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ 合計 ■ メモリ 使用済み ■ Memory Cache ■ Memory Total Swap ■ Memory Used Swap
ファイル システム <FileSystemMount> 使用済み	FileSystems Used	
統計情報 インターフェイス <InterfaceID>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 受信データ (バイト) ■ ドロップされた受信パケット数 ■ 受信パケット エラー数 ■ 受信フレーミング エラー数 ■ 受信パケット数 ■ 転送データ (バイト) ■ ドロップされた転送パケット数 ■ 転送パケット エラー数 ■ 検出された転送キャリア損失数 ■ 転送パケット数 ■ 検出された転送衝突数 	統計情報メトリックキー <ul style="list-style-type: none"> ■ stats Interface RxDATA ■ stats Interface RxDropped ■ stats Interface RxErrors ■ stats Interface RxFrames ■ stats Interface RxPackets ■ stats Interface TxData ■ stats Interface TxDropped ■ stats Interface TxErrors ■ stats Interface TxCarrier ■ stats Interface TxPackets ■ stats Interface TxColls

表 1-162. オンプレミスの NSX-T のメトリック（続き）

リソース	メトリック	メトリックキー
ロード バランサ サーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ CPU 使用率 (%) ■ メモリ使用率 (%) ■ アクティブなトランsport ノード ■ スタンバイ トランsport ノード ■ セッション： <ul style="list-style-type: none"> ■ L4Average ■ L4Current ■ L4Maximum ■ L4Total ■ L7Average ■ L7Current ■ L7Maximum ■ L7Total 	<ul style="list-style-type: none"> ■ CPU 使用率 ■ メモリ使用量 ■ アクティブなトランsport ノード ■ スタンバイ トランsport ノード ■ Sessions L4Average ■ Sessions L4Current ■ Sessions L4Maximum ■ Sessions L4Total ■ Sessions L7Average ■ Sessions L7Current ■ Sessions L7Maximum ■ Sessions L7Total
ロード バランサ仮想サーバ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 統計情報 <ul style="list-style-type: none"> ■ バイト 受信バイト数の合計 ■ バイト 1秒あたりの平均受信バイト ■ バイト 送信バイト数の合計 ■ バイト 1秒あたりの平均送信バイト ■ Http Http 要求レート ■ Http Http 要求 ■ パケット 受信パケット数の合計 ■ パケット 受信パケット レート ■ パケット 送信パケット数の合計 ■ パケット 送信パケット レート ■ パケット ドロップされたパケット数 ■ セッション <ul style="list-style-type: none"> ■ 1秒あたりの現在の平均セッション数 ■ 現在のセッション数 ■ 最大セッション数 ■ ドロップされたセッション数 ■ セッションの合計数 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 統計情報メトリックキー <ul style="list-style-type: none"> ■ stats Bytes Inbound ■ stats Bytes InboundRate ■ stats Bytes Outbound ■ stats Bytes OutboundRate ■ stats Http RequestRate ■ stats Http Requests ■ stats Packets Inbound ■ stats Packets InboundRate ■ stats Packets Outbound ■ stats Packets OutboundRate ■ stats Packets Dropped ■ セッションメトリックキー <ul style="list-style-type: none"> ■ Sessions CurrentRate ■ Sessions Current ■ Sessions Maximum ■ Sessions Dropped ■ Sessions Total

表 1-162. オンプレミスの NSX-T のメトリック（続き）

リソース	メトリック	メトリックキー
ロード バランサ プール	<ul style="list-style-type: none"> ■ 統計情報 <ul style="list-style-type: none"> ■ バイト 受信バイト数の合計 ■ バイト 1 秒あたりの平均受信バイト ■ バイト 送信バイト数の合計 ■ バイト 1 秒あたりの平均送信バイト ■ Http Http 要求レート ■ Http Http 要求 ■ パケット 受信パケット数の合計 ■ パケット 受信パケット レート ■ パケット 送信パケット数の合計 ■ パケット 送信パケット レート ■ パケット ドロップされたパケット数 ■ セッション <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 秒あたりの現在の平均セッション数 ■ 現在のセッション数 ■ 最大セッション数 ■ ドロップされたセッション数 ■ セッションの合計数 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 統計情報メトリックキー ■ stats Bytes Inbound ■ stats Bytes InboundRate ■ stats Bytes Outbound ■ stats Bytes OutboundRate ■ stats Http RequestRate ■ stats Http Requests ■ stats Packets Inbound ■ stats Packets InboundRate ■ stats Packets Outbound ■ stats Packets OutboundRate ■ stats Packets Dropped <ul style="list-style-type: none"> ■ セッションメトリックキー ■ Sessions CurrentRate ■ Sessions Current ■ Sessions Maximum ■ Sessions Dropped ■ Sessions Total
管理サービス	<ul style="list-style-type: none"> ■ サービス監視プロセス ID ■ サービスの監視ランタイム状態 ■ サービス プロセス ID ■ サービスのランタイム状態 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ServiceMonitorProcessId ■ ServiceMonitorRuntimeState ■ ServiceProcessIds ■ ServiceRuntimeState
論理ルーター	<p>統計情報</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 受信データ（バイト） ■ ドロップされた受信パケット数 ■ 受信パケット数 ■ 転送データ（バイト） ■ ドロップされた転送パケット数 ■ 転送パケット数 <p>構成の上限</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ルーター ポート数 ■ ARP エントリ数 ■ Tier 1 ルーター数 ■ ルート マップ数 ■ ルート マップ <RouteMapName:RouteMapId> ルール数 ■ ブリフィックス リスト数 ■ IP ブリフィックス リスト <IPPrefixListName:IPPrefixListId> ブリフィックス リスト エントリ数 	<p>統計情報メトリックキー</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ stats RxDATA ■ stats RxDroped ■ stats RxDroped ■ stats TxData ■ stats TxDroped ■ stats TxPackets <p>構成の上限メトリックキー</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ configMax routerPortCount ■ configMax routerArpEntryCount <p><i>注：</i> T1 ルーターに適用可能なメトリック。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ configMax tier1RouterCount ■ configMax routeMapCount ■ configMax RouteMaps routeMapRuleCount <p><i>注：</i> TO ルーターに適用可能なメトリック。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ configMax prefixListCount ■ configMax IPPrefixLists prefixListEntriesCount <p><i>注：</i> TO および T1 ルーターに適用可能なメトリック。</p>

表 1-162. オンプレミスの NSX-T のメトリック（続き）

リソース	メトリック	メトリックキー
論理スイッチ	統計情報 <ul style="list-style-type: none"> ■ 受信バイト数の合計 ■ ドロップされた受信バイト数 ■ 受信バイト スループット ■ 送信バイト数の合計 ■ ドロップされた送信バイト数 ■ 送信バイト スループット ■ 受信パケット数の合計 ■ ドロップされた受信パケット数 ■ 受信パケット スループット ■ 送信パケット数の合計 ■ ドロップされた送信パケット数 ■ 送信パケット スループット 	メトリックキー <ul style="list-style-type: none"> ■ stats IngressBytes ■ stats IngressBytesDropped ■ stats IngressBytesThroughput ■ stats IngressPackets ■ stats IngressPacketsDropped ■ stats IngressPacketsThroughput ■ stats EgressBytes ■ stats EgressBytesDropped ■ stats EgressBytesThroughput ■ stats EgressPackets ■ stats EgressPacketsDropped ■ stats EgressPacketsThroughput
論理スイッチ グループ	構成の上限 <ul style="list-style-type: none"> ■ 論理セグメント数 	メトリックキー <ul style="list-style-type: none"> ■ configMax LogicalSegmentCount
管理アプライアンス	管理ノード数	管理ノード数
Manager ノード	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルシステム <FileSystemMount> <ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルシステム ID ■ ファイルシステム タイプ ■ 合計 (KB) ■ 使用済み (KB) ■ 使用済み (%) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファイルシステム メトリックキー <ul style="list-style-type: none"> ■ FileSystems <FileSystemMount> FileSystemId ■ FileSystems <FileSystemMount> Type ■ FileSystems <FileSystemMount> Total ■ FileSystems <FileSystemMount> Used ■ FileSystems <FileSystemMount> usedPercentage

表 1-162. オンプレミスの NSX-T のメトリック（続き）

リソース	メトリック	メトリック キー
	ネットワーク インターフェイス <InterfaceID> ■ 受信データ 1秒あたりのビット数 ■ 受信データ 累積（バイト） ■ 受信フレーミング エラー数 累積 ■ 受信フレーミング エラー数 毎秒 ■ 受信パケット数 累積 ■ 受信パケット数 毎秒 ■ ドロップされた受信パケット数 累積 ■ ドロップされた受信パケット数 毎秒 ■ 受信パケット エラー 累積 ■ 受信パケット エラー 毎秒 ■ 検出された転送キャリア損失数 累積 ■ 検出された転送キャリア損失数 毎秒 ■ 検出された転送衝突数 累積 ■ 検出された転送衝突数 毎秒 ■ 転送データ 1秒あたりのビット数 ■ 転送データ 累積（バイト） ■ 転送パケット数 累積 ■ 転送パケット数 毎秒 ■ ドロップされた転送パケット数 累積 ■ ドロップされた転送パケット数 毎秒 ■ 転送パケット エラー 累積 ■ 転送パケット エラー 毎秒	ネットワーク インターフェイス メトリック キー ■ Interfaces <InterfaceID> RxData BitsPerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> RxData Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxFrame Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxFrame PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> RxPackets Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxPackets PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> RxDropped Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxDropped PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> RxErrors Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxErrors PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxCarrier Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxCarrier PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxColls Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxColls PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxData BitsPerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxData Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxPackets Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxPackets PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxDropped Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxDropped PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxErrors Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxErrors PerSecond
CPU	CPU ■ CPU コア ■ DPDK CPU コア ■ DPDK CPU コア平均使用量 ■ DPDK CPU コア最大使用量 ■ DPDK 以外の CPU コア平均使用量 ■ DPDK 以外の CPU コア最大使用量	CPU メトリック キー ■ CPU Cores ■ Cpu DPDKCores ■ CPU AvgDpdkCpuCoreUsage ■ CPU HighDpdkCpuCoreUsage ■ CPU AvgNonDpdkCpuCoreUsage ■ CPU HighNonDpdkCpuCoreUsage
メモリ	メモリ ■ 合計 ■ 使用済み ■ キャッシュ ■ スワップ合計 ■ 使用済みスワップ	メモリ メトリック キー ■ メモリ 合計 ■ メモリ 使用済み ■ Memory Cache ■ Memory TotalSwap ■ Memory UsedSwap

表 1-162. オンプレミスの NSX-T のメトリック（続き）

リソース	メトリック	メトリックキー
Controller クラスタ	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controller ノード数 ■ クラスタのステータス Controller クラスタのステータス ■ クラスタのステータス 管理クラスタのステータス 	<ul style="list-style-type: none"> コントローラー クラスタ メトリック キー ■ Cluster Status Controller Node Count ■ ClusterStatus ControllerClusterStatus ■ ClusterStatus ManagementClusterStatus <p>注：これらのメトリックは、NSX-T バージョン 2.4 以降では収集されません</p>
Controller ノード	<ul style="list-style-type: none"> ■ 接続ステータス クラスタ接続 ■ 接続ステータス マネージャ接続 ■ ファイル システム ID ■ ファイル システム タイプ ■ 合計 (KB) ■ 使用済み (KB) ■ 使用済み (%) ■ ネットワーク インターフェイス <InterfaceID> ■ 受信データ 1 秒あたりのビット数 ■ 受信データ 累積 (バイト) ■ 受信フレーミング エラー数 累積 ■ 受信フレーミング エラー数 毎秒 ■ 受信パケット数 累積 ■ 受信パケット数 毎秒 ■ ドロップされた受信パケット数 累積 ■ ドロップされた受信パケット数 毎秒 ■ 受信パケット エラー 累積 ■ 受信パケット エラー 毎秒 ■ 検出された転送キャリア損失数 累積 ■ 検出された転送キャリア損失数 毎秒 ■ 検出された転送衝突数 累積 ■ 検出された転送衝突数 毎秒 ■ 転送データ 1 秒あたりのビット数 ■ 転送データ 累積 (バイト) ■ 転送パケット数 累積 ■ 転送パケット数 毎秒 ■ ドロップされた転送パケット数 累積 ■ ドロップされた転送パケット数 毎秒 ■ 転送パケット エラー 累積 ■ 転送パケット エラー 毎秒 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ConnectivityStatus ClusterConnectivity ■ ConnectivityStatus ManagerConnectivity ■ FileSystems <FileSystemMount> FileSystemId ■ FileSystems <FileSystemMount> Type ■ FileSystems <FileSystemMount> Total ■ FileSystems <FileSystemMount> Used ■ FileSystems <FileSystemMount> usedPercentage ■ Interfaces <InterfaceID> RxData BitsPerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> RxData Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxFrame Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxFrame PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> RxPackets Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxPackets PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> RxDropped Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxDropped PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> RxErrors Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> RxErrors PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxCarrier Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxCarrier PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxColls Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxColls PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxData BitsPerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxData Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxPackets Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxPackets PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxDropped Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxDropped PerSecond ■ Interfaces <InterfaceID> TxErrors Cumulative ■ Interfaces <InterfaceID> TxErrors PerSecond

表 1-163. VMware Cloud on AWS の NSX-T のメトリック

リソース	メトリック	メトリック キー
論理ルーター	<p>Tier 0 ルーターには、次のメトリックが指定されています。</p> <p>統計情報 インターフェイス</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 受信データ（バイト） ■ 受信パケット数 ■ ドロップされた受信パケット数 ■ 転送データ ■ 転送済み受信データ（バイト） ■ 転送済み受信パケット ■ ドロップされた転送済み受信パケット数 	<p>統計情報メトリック</p> <p>統計情報 インターフェイス</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ stats Interface RxData ■ stats Interface RxPackets ■ stats Interface RxDropped ■ stats Interface TxData ■ stats Interface TxPackets ■ stats Interface TxDropped <p>注： これらのメトリックは Tier-0 ルーター専用です。</p>
ファイアウォール セクション グループ	<p>構成の上限</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 分散ファイアウォール セクション数 ■ 分散ファイアウォール ルール数 ■ MGW ゲートウェイ ファイアウォール ルール数 ■ CGW ゲートウェイ ファイアウォール ルール数 ■ 分散アプリケーション ファイアウォール ルール数 ■ 分散環境ファイアウォール ルール数 ■ 分散環境ファイアウォール セクション数 ■ 分散インフラストラクチャ ファイアウォール ルール数 ■ 分散インフラストラクチャ ファイアウォール セクション数 ■ 分散緊急ファイアウォール ルール数 ■ 分散緊急ファイアウォール セクション数 ■ 分散イーサネット ファイアウォール ルール数 	<p>構成メトリック キー</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ configMax MaxDistributedFirewallSections ■ configMax MaxDistributedFirewallRules ■ configMax MaxMGWGatewayFirewallRules ■ configMax MaxCGWGatewayFirewallRules ■ configMax MaxDistributedApplicationFirewallRules ■ configMax MaxDistributedApplicationFirewallSections ■ configMax MaxDistributedEnvironmentFirewallRules ■ configMax MaxDistributedEnvironmentFirewallSections ■ configMax MaxDistributedInfrastructureFirewallRules ■ configMax MaxDistributedInfrastructureFirewallSections ■ configMax MaxDistributedEmergencyFirewallRules ■ configMax MaxDistributedEmergencyFirewallSections ■ configMax MaxDistributedEthernetFirewallRules ■ configMax MaxDistributedEthernetFirewallSections <p>注： これらのメトリックは VMware Cloud on AWS 上の NSX-T のみを対象としています。オンプレミスの NSX-T の場合、これらのメトリックの値は 0 と表示されます。</p>

表 1-163. VMware Cloud on AWS の NSX-T のメトリック（続き）

リソース	メトリック	メトリック キー
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 分散イーサネット ファイアウォール セクション数 <p>注： これらのメトリックは VMware Cloud on AWS 上の NSX-T のみを対象としています。オンプレミスの NSX-T の場合、これらのメトリックの値は 0 と表示されます。</p>	
論理スイッチ グループ	<p>構成の上限</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 論理セグメント数 ■ 拡張ネットワーク数 	<p>メトリック キー</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ configMax LogicalSegmentCount ■ configMax ExtendedNetworkcount <p>注： メトリック (configMax ExtendedNetworkcount) は、VMware Cloud on AWS の NSX-T 専用です。オンプレミスの NSX-T の場合、値はゼロです。</p>

vRealize Operations Manager での プロパティの定義

2

プロパティは、vRealize Operations Manager 環境内のオブジェクトの属性です。プロパティは、シンプル定義で使用します。ダッシュボード、ビュー、およびレポートでも使用できます。

vRealize Operations Manager ではアダプタを使用して、環境内のターゲット オブジェクトのプロパティを収集します。vCenter アダプタ経由で接続されるすべてのオブジェクトについて、プロパティ定義が提供されます。収集されるプロパティは、環境内のオブジェクトに応じて異なります。

プロパティに基づくシントムをアラート定義に追加すると、監視対象オブジェクトのプロパティに変化が発生した場合に通知されるようにできます。たとえば、ディスク容量は仮想マシンのハードウェア プロパティです。ディスク容量を使用してシントムを定義し、値が特定の数値を下回ったら警告されるようにできます。『vRealize Operations Manager ユーザー ガイド』を参照してください。

vRealize Operations Manager は、すべてのオブジェクトに対してオブジェクト タイプの分類プロパティとオブジェクト タイプのサブ分類プロパティを生成します。オブジェクト タイプの分類プロパティを使用して、プロパティ値 *ADAPTER_INSTANCE*、*GROUP*、*BUSINESS_SERVICE*、*TIER*、*GENERAL* に基づいて、オブジェクトがアダプタ インスタンス、カスタム グループ、アプリケーション、階層、一般オブジェクトのいずれであるかを判定できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

- vCenter Server コンポーネントのプロパティ
- vRealize Operations Manager の自己監視プロパティ
- サービス検出のプロパティ
- vSAN のプロパティ
- vRealize Automation 8.x のプロパティ
- NSX-T アダプタのプロパティ
- 配置グループのプロパティ
- VeloCloud Gateway のプロパティ
- VeloCloud Orchestrator のプロパティ

vCenter Server コンポーネントのプロパティ

VMware vSphere ソリューションは vRealize Operations Manager とともにインストールされ、vCenter Server アダプタが含まれています。vRealize Operations Manager では vCenter Server アダプタを使用して、vCenter Server システム内のオブジェクトのプロパティを収集します。

vCenter Server コンポーネントは、vCenter アダプタの `describe.xml` ファイルにリスト表示されます。次の例は、`describe.xml` に含まれている仮想マシンのランタイム プロパティである `memoryCap`（メモリ キャパシティ）を示しています。

```
<ResourceGroup instanced="false" key="runtime" nameKey="5300" validation="">
  <ResourceAttribute key="memoryCap" nameKey="1780" dashboardOrder="200" dataType="float"
    defaultMonitored="true" isDiscrete="false" isRate="false" maxVal=""
    minVal="" isProperty="true" unit="kb"/>
</ResourceGroup>
```

`ResourceAttribute` 要素には、UI に表示されるプロパティの名前が含まれており、これらの要素はプロパティキーとして文書化されます。`isProperty = "true"` は、`ResourceAttribute` がプロパティであることを示しています。

vCenter Server のプロパティ

vRealize Operations Manager では、vCenter Server システム オブジェクトのサマリとイベントのプロパティが収集されます。

表 2-1. vCenter Server システム オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
summary version	バージョン	バージョン
summary vcuuid	VirtualCenter ID	Virtual Center ID
summary vcfullname	製品名	製品名

表 2-2. vCenter Server システム オブジェクトについて収集されるイベント プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
event time	前回の VC イベント時間	前回の Virtual Center イベント時間
event key	前回の VC イベント ID	前回の Virtual Center イベント ID

表 2-3. vCenter Server システム オブジェクトについて収集されるカスタム フィールド マネージャ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
CustomFieldManager CustomFieldDef	カスタム フィールド定義	アダプタ レベルでの vCenter Server タグ付け情報のカスタム フィールド定義

仮想マシンのプロパティ

vRealize Operations Manager では、仮想マシン オブジェクトの構成、ランタイム、CPU、メモリ、ネットワーク I/O、サマリ使用に関するプロパティが収集されます。プロパティは、データ収集の最初のサイクルで収集されます。収集後は、データが変更された場合にのみ、次のプロパティ収集が行われます。データが変更されていない場合、プロパティは収集されません。

表 2-4. 仮想マシン オブジェクトについて収集される vRealize Automation のプロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
vRealize Automation ブループリント名	ブループリント名	ワークロード配置から除外される、vRealize Automation によってデプロイされた仮想マシン。

表 2-5. VIN アダプタのローカライズをサポートするための、仮想マシン オブジェクトについて収集されるプロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
RunsOnApplicationComponents	仮想マシン上で動作しているアプリケーション コンポーネント	仮想マシン上で動作しているアプリケーション コンポーネント
DependsOnApplicationComponents	仮想マシンが依存しているアプリケーション コンポーネント	この仮想マシンが依存している他のマシン上で動作しているアプリケーション コンポーネント。

表 2-6. ゲスト ファイル システムについて収集されるプロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
guestfilesystem capacity_property	ゲスト ファイル システム統計情報 ゲスト ファイル システムのキャパシティ プロパティ	このプロパティはデフォルトで無効です。
guestfilesystem capacity_property_total	ゲスト ファイル システム統計情報 ゲスト ファイル システム キャパシティ プロパティ (GB)	このプロパティはデフォルトで無効です。

表 2-7. ディスク容量オブジェクトについて収集されるプロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
diskspace snapshot creator	ディスク容量 スナップショット 作成者	このプロパティはデフォルトで無効です。
diskspace snapshot description	ディスク容量 スナップショット 説明	このプロパティはデフォルトで無効です。

表 2-8. 仮想マシン オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config name	名前	名前
config guestFullName	vCenter Server からのゲスト OS	このプロパティは、仮想マシン作成時に vCenter Server で設定されます。ゲストの値と異なる場合があります/
config hardware numCpu	仮想 CPU 数	仮想 CPU 数

表 2-8. 仮想マシン オブジェクトについて収集される構成プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config hardware memoryKB	メモリ	メモリ
config hardware thinEnabled	シン プロビジョニング ディスク	シン プロビジョニングが有効かどうかを示します。
config hardware diskSpace	ディスク容量	ディスク容量
config cpuAllocation reservation	予約	CPU 予約
config cpuAllocation limit	制限	CPU 制限
config cpuAllocation shares shares	シェア	CPU 共有
config memoryAllocation reservation	予約	CPU 予約
config memoryAllocation limit	制限	制限
config memoryAllocation shares shares	シェア	メモリ シェア
config extraConfig mem_hotadd	メモリのホット アド	メモリのホット アド構成
config extraConfig vcpu_hotadd	VCPU ホット アド	VCPU のホット アド構成
config extraConfig vcpu_hotremove	VCPU ホット リムーブ	VCPU のホット リムーブ構成
config security disable_autoinstall	ツールの自動インストールの無効化 (isolation.tools.autoInstall.disable)	ツールの自動インストールの無効化 (isolation.tools.autoInstall.disable)
config security disable_console_copy	コンソール コピー操作の無効化 (isolation.tools.copy.disable)	コンソール コピー操作の無効化 (isolation.tools.copy.disable)
config security disable_console_dnd	コンソール ドラッグ アンド ドロップ操作の無効化 (isolation.tools.dnd.disable)	コンソール ドラッグ アンド ドロップ操作の無効化 (isolation.tools.dnd.disable)
config security enable_console_gui_options	コンソール GUI 操作の有効化 (isolation.tools.setGUIOptions.enable)	コンソール GUI 操作の有効化 (isolation.tools.setGUIOptions.enable)
config security disable_console_paste	コンソール貼り付け操作の無効化 (isolation.tools.paste.disable)	コンソール貼り付け操作の無効化 (isolation.tools.paste.disable)
config security disable_disk_shrinking_shrink	仮想ディスク圧縮の無効化 (isolation.tools.diskShrink.disable)	仮想ディスク圧縮の無効化 (isolation.tools.diskShrink.disable)
config security disable_disk_shrinking_wiper	仮想ディスク ワイパーの無効化 (isolation.tools.diskWiper.disable)	仮想ディスク ワイパーの無効化 (isolation.tools.diskWiper.disable)
config security disable_hgfs	HGFS ファイル転送の無効化 (isolation.tools.hgfsServerSet.disable)	HGFS ファイル転送の無効化 (isolation.tools.hgfsServerSet.disable)
config security disable_independent_nonpersistent	独立型読み取り専用ディスクの使用の回避 (scsiX:Y.mode)	独立型読み取り専用ディスクの使用の回避 (scsiX:Y.mode)
config security enable_intervm_vhci	VMCI を使用した仮想マシン間コミュニケーションの有効化 (vmci0.unrestricted)	VMCI を使用した仮想マシン間コミュニケーションの有効化 (vmci0.unrestricted)

表 2-8. 仮想マシン オブジェクトについて収集される構成プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config security enable_logging	仮想マシンのログの有効化 (logging)	仮想マシンのログの有効化 (logging)
config security disable_monitor_control	仮想マシンの監視制御の無効化 (isolation.monitor.control.disable)	仮想マシンの監視制御の無効化 (isolation.monitor.control.disable)
config security enable_non_essential_3D_features	サーバおよびデスクトップ仮想マシンの 3D 機能の有効化 (mks.enable3d)	サーバおよびデスクトップ仮想マシンの 3D 機能の有効化 (mks.enable3d)
config security disable_unexposed_features_autologon	非公開機能の自動ログオンの無効化 (isolation.tools.ghi.autologon.disable)	非公開機能の自動ログオンの無効化 (isolation.tools.ghi.autologon.disable)
config security disable_unexposed_features_biosbbs	非公開機能の biosbbs の無効化 (isolation.bios.bbs.disable)	非公開機能の biosbbs の無効化 (isolation.bios.bbs.disable)
config security disable_unexposed_features_getcreds	非公開機能の getcreds の無効化 (isolation.tools.getCreds.disable)	非公開機能の getcreds の無効化 (isolation.tools.getCreds.disable)
config security disable_unexposed_features_launchmenu	非公開機能の launchmenu の無効化 (isolation.tools.ghi.launchmenu.change)	非公開機能の launchmenu の無効化 (isolation.tools.ghi.launchmenu.change)
config security disable_unexposed_features_memsfss	非公開機能の memsfss の無効化 (isolation.tools.memSchedFakeSampleStats.disable)	非公開機能の memsfss の無効化 (isolation.tools.memSchedFakeSampleStats.disable)
config security disable_unexposed_features_protocolhandler	非公開機能の protocolhandler の無効化 (isolation.tools.ghi.protocolhandler.info.disable)	非公開機能の protocolhandler の無効化 (isolation.tools.ghi.protocolhandler.info.disable)
config security disable_unexposed_features_shellaction	非公開機能の shellaction の無効化 (isolation.ghi.host.shellAction.disable)	非公開機能の shellaction の無効化 (isolation.ghi.host.shellAction.disable)
config security disable_unexposed_features_toporequest	非公開機能の toporequest の無効化 (isolation.tools.dispTopoRequest.disable)	非公開機能の toporequest の無効化 (isolation.tools.dispTopoRequest.disable)
config security disable_unexposed_features_trashfolderstate	非公開機能の trashfolderstate の無効化 (isolation.tools.trashFolderState.disable)	非公開機能の trashfolderstate の無効化 (isolation.tools.trashFolderState.disable)
config security disable_unexposed_features_trayicon	非公開機能の trayicon の無効化 (isolation.tools.ghi.trayicon.disable)	非公開機能の trayicon の無効化 (isolation.tools.ghi.trayicon.disable)
config security disable_unexposed_features_unity	非公開機能の unity の無効化 (isolation.tools.unity.disable)	非公開機能の unity の無効化 (isolation.tools.unity.disable)
config security disable_unexposed_features_unity_interlock	非公開機能の unity-interlock の無効化 (isolation.tools.unityInterlockOperation.disable)	非公開機能の unity-interlock の無効化 (isolation.tools.unityInterlockOperation.disable)
config security disable_unexposed_features_unity_taskbar	非公開機能の unity-taskbar の無効化 (isolation.tools.unity.taskbar.disable)	非公開機能の unity-taskbar の無効化 (isolation.tools.unity.taskbar.disable)

表 2-8. 仮想マシン オブジェクトについて収集される構成プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config security disable_unexposed_features_unity_active	非公開機能の unity-unityactive の無効化 (isolation.tools.unityActive.disable)	非公開機能の unity-unityactive の無効化 (isolation.tools.unityActive.disable)
config security disable_unexposed_features_unity_windowcontents	非公開機能の unity-windowcontents の無効化 (isolation.tools.unity.windowContents.disable)	非公開機能の unity-windowcontents の無効化 (isolation.tools.unity.windowContents.disable)
config security disable_unexposed_features_unitypush	非公開機能の unitypush の無効化 (isolation.tools.unity.push.update.disable)	非公開機能の unitypush の無効化 (isolation.tools.unity.push.update.disable)
config security disable_unexposed_features_versionget	非公開機能の versionget の無効化 (isolation.tools.vmxDnDVersionGet.disable)	非公開機能の versionget の無効化 (isolation.tools.vmxDnDVersionGet.disable)
config security disable_unexposed_features_versionset	非公開機能の versionset の無効化 (isolation.tools.guestDnDVersionSet.disable)	非公開機能の versionset の無効化 (isolation.tools.guestDnDVersionSet.disable)
config security disable_vix_messages	仮想マシンからの VIX メッセージの無効化 (isolation.tools.vixMessage.disable)	仮想マシンからの VIX メッセージの無効化 (isolation.tools.vixMessage.disable)
config security enable_vga_only_mode	仮想マシン上の VGA を除くすべてのモードを無効化 (svga.vgaOnly)	仮想マシン上の VGA を除くすべてのモードを無効化 (svga.vgaOnly)
config security limit_console_connection	コンソール接続数の制限 (RemoteDisplay.maxConnection)	コンソール接続数の制限 (RemoteDisplay.maxConnection)
config security limit_log_number	ログ ファイル数の制限 (log.keepOld)	ログ ファイル数の制限 (log.keepOld)
config security limit_log_size	ログ ファイル サイズの制限 (log.rotateSize)	ログ ファイル サイズの制限 (log.rotateSize)
config security limit_setinfo_size	VMX ファイル サイズの制限 (tools.setInfo.sizeLimit)	VMX ファイル サイズの制限 (tools.setInfo.sizeLimit)
config security enable_console_VNC	VNC プロトコルを介した仮想マシン コンソールへのアクセスの有効化 (RemoteDisplay.vnc.enabled)	VNC プロトコルを介した仮想マシン コンソールへのアクセスの有効化 (RemoteDisplay.vnc.enabled)
config security disable_device_interaction_connect	デバイスの不正な削除、接続の無効化 (isolation.device.connectable.disable)	デバイスの不正な削除、接続の無効化 (isolation.device.connectable.disable)
config security disable_device_interaction_edit	デバイスの不正な変更の無効化 (isolation.device.edit.disable)	デバイスの不正な変更の無効化 (isolation.device.edit.disable)
config security enable_host_info	ゲストへのホスト情報の送信の有効化 (tools.guestlib.enableHostInfo)	ゲストへのホスト情報の送信の有効化 (tools.guestlib.enableHostInfo)
config security network_filter_enable	dvfilter ネットワーク API の有効化 (ethernetX.filterY.name)	dvfilter ネットワーク API の有効化 (ethernetX.filterY.name)
config security vmsafe_cpumem_agentaddress	VMsafe CPU/メモリ API - IP アドレス (vmsafe.agentAddress)	VMsafe CPU/メモリ API - IP アドレス (vmsafe.agentAddress)

表 2-8. 仮想マシン オブジェクトについて収集される構成プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config security vmsafe_cpumem_agentport	VMsafe CPU/メモリ API - ポート番号 (vmsafe.agentPort)	VMsafe CPU/メモリ API - ポート番号 (vmsafe.agentPort)
config security vmsafe_cpumem_enable	VMsafe CPU/メモリ API の有効化 (vmsafe.enable)	VMsafe CPU/メモリ API の有効化 (vmsafe.enable)
config security disconnect_devices_floppy	フロッピードライブの切断	フロッピードライブの切断
config security disconnect_devices_cd	CD-ROM の切断	CD-ROM の切断
config security disconnect_devices_usb	USB コントローラの切断	USB コントローラの切断
config security disconnect_devices_parallel	パラレルポートの切断	パラレルポートの切断
config security disconnect_devices_serial	シリアルポートの切断	シリアルポートの切断
config faultTolerant	config faultTolerant	

注： デフォルトでは収集されないセキュリティプロパティ。これらは、オブジェクトに vSphere Hardening Guide ポリシーが適用されている場合、または現在適用されているポリシーで vSphere Hardening Guide アラートが手動で有効にされている場合に限り収集されます。

表 2-9. 仮想マシン オブジェクトについて収集されるランタイムプロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
runtimememoryCap	メモリキャパシティ	メモリキャパシティ

表 2-10. 仮想マシン オブジェクトについて収集される CPU 使用量プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
cpu limit	CPU 制限	CPU 制限
cpu reservation	CPU 予約	CPU 予約
cpulspeed	CPU	CPU 速度

表 2-11. 仮想マシン オブジェクトについて収集されるメモリプロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
mem host_limit	VM 制限	メモリマシン制限
mem host_reservation	メモリ 仮想マシン予約 (KB)	このプロパティはデフォルトで無効です。

表 2-12. 仮想マシン オブジェクトについて収集されるネットワーク プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
net mac_address	MAC アドレス	MAC アドレス
net ip_address	IP アドレス	IP アドレス
net vnic_label	ネットワーク : <ID> ラベル	このプロパティはデフォルトで無効です。
net nvp_vm_uuid	ネットワーク I/O NVP VM UUID	このプロパティはデフォルトで無効です。
net vnic_type	ネットワーク I/O 仮想 NIC タイプ	このプロパティはデフォルトで無効です。
net ipv6_address	ネットワーク IPv6 アドレス	このプロパティはデフォルトで無効です。
net ipv6_prefix_length	ネットワーク IPv6 ブリフィックス長	このプロパティはデフォルトで無効です。
net default_gateway	ネットワーク ネットワーク I/O デフォルト ゲートウェイ	このプロパティはデフォルトで無効です。
net subnet_mask	ネットワーク サブネット マスク	このプロパティはデフォルトで無効です。

表 2-13. 仮想マシン オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
summary customTag customTagName	値	カスタム タグ値
summary tag	vSphere タグ	vSphere タグ名
summary parentCluster	親クラスタ	親クラスタ
summary parentHost	親ホスト	親ホスト
summary parentDatacenter	親データセンター	親データセンター
summary parentVcenter	親 vCenter	親 vCenter
summary guest fullName	ゲスト OS のフル ネーム	このプロパティは VMware Tools によって提供されます。ゲスト OS がアップグレードされた場合や別のゲスト OS がインストールされている場合、これは vCenter Server で設定された値とは異なります。
summary guest ipAddress	ゲスト OS の IP アドレス	ゲスト OS の IP アドレス
summary guest toolsRunningStatus	ツール実行ステータス	ゲスト ツール実行ステータス
summary guest toolsVersionStatus2	ツール バージョン ステータス	ゲスト ツール バージョン ステータス 2
summary guest vrealize_operations_agent_id	vRealize Operations エージェント ID	エージェント アダプタのワールドで仮想マシンを識別するための ID。
summary guest vrealize_operations_euc_agent_id	vRealize Operations Euc エージェント ID	エージェント アダプタのワールドで仮想マシンを識別するための ID。
summary config numEthernetCards	NIC 数:	NIC 数:
summary config isTemplate	仮想マシン テンプレート	仮想マシン テンプレートかどうかを示します。

表 2-13. 仮想マシン オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ (続き)

プロパティ キー	プロパティ名	説明
summary runtime powerState	パワー状態	パワー状態
summary runtime connectionState	接続状態	接続状態
summary config appliance	summary config appliance	
summary config productName	サマリ 構成 製品名	

表 2-14. 仮想マシン オブジェクトについて収集される仮想ディスク プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
virtualDisk configuredGB	仮想ディスク 構成 (GB)	仮想ディスクの構成済みディスク容量。
virtualDisk datastore	仮想ディスク データストア	データストア。
virtualDisk fileName	仮想ディスク ファイル名	このプロパティはデフォルトで無効です。
virtualDisk label	仮想ディスク ラベル	デバイスのラベル。

表 2-15. 仮想マシン プロパティについて収集されるデータストア プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
datastore maxObservedNumberRead	データストア I/O 観測最大読み取り要求数	
datastore maxObservedNumberWrite	データストア I/O 観測最大書き込み要求数	
datastore maxObservedIO	データストア I/O 観測最大実行中要求数	
datastore maxObservedRead	データストア I/O 観測最大読み取り速度 (KBps)	
datastore maxObservedWrite	データストア I/O 観測最大書き込み速度 (KBps)	

このバージョンの vRealize Operations Manager では、仮想マシン オブジェクトで収集されるデータストア プロパティが無効になっています。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

ホスト システムのプロパティ

vRealize Operations Manager では、ホスト システム オブジェクトの構成、ハードウェア、ランタイム、CPU、ネットワーク I/O、およびサマリ使用に関するプロパティが収集されます。

表 2-16. ホスト システム オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config name	名前	名前
config diskSpace	ディスク容量	ディスク容量

表 2-16. ホスト システム オブジェクトについて収集される構成プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config network nnic	NIC 数:	NIC 数:
config network linkspeed	平均物理 NIC 速度	平均物理 NIC 速度
config network dnsserver	DNS サーバ	DNS サーバのリスト
config product productLineId	製品ライン ID	製品ライン ID
config product apiVersion	API バージョン	API バージョン
config storageDevice plugStoreTopology numberofPath	バスの総数	ストレージ パスの総数
config storageDevice multipathInfo numberofActivePath	アクティブ パスの総数	アクティブ ストレージ パスの総数
config storageDevice multipathInfo multipathPolicy	マルチバス ポリシー	マルチバス ポリシー
config hyperThread available	使用可能	ハイバースレッディングがサーバによってサポートされているかどうか
config hyperThread active	有効	ハイバースレッディングがアクティブかどうか
config ntp server	NTP サーバ	NTP サーバ
config security ntpServer	NTP サーバ	NTP サーバ
config security enable_ad_auth	Active Directory の認証を有効にします	Active Directory の認証を有効にします
config security enable_chap_auth	相互 CHAP 認証を有効にします	相互 CHAP 認証を有効にします
config security enable_auth_proxy	認証プロキシの有効化 (UserVars.ActiveDirectoryVerifyCACertificate)	認証プロキシの有効化 (UserVars.ActiveDirectoryVerifyCACertificate)
config security syslog_host	リモート ログ ホスト (Syslog.global.logHost)	リモート ログ ホスト (Syslog.global.logHost)
config security dcui_access	ロック ダウン モードを上書きして DCUI にアクセスできるユーザー (DCUI.Access)	ロック ダウン モードを上書きして DCUI にアクセスできるユーザー (DCUI.Access)
config security shell_interactive_timeout	シェルの対話式タイムアウト (UserVars.ESXiShellInteractiveTimeOut)	シェルの対話式タイムアウト (UserVars.ESXiShellInteractiveTimeOut)
config security shell_timeout	シェルのタイムアウト (UserVars.ESXiShellTimeOut)	シェルのタイムアウト (UserVars.ESXiShellTimeOut)
config security dvfilter_bind_address	Dvfilter でバインドされた IP アドレス (Net.DVFilterBindIpAddress)	Dvfilter でバインドされた IP アドレス (Net.DVFilterBindIpAddress)
config security syslog_dir	ログ ディレクトリ (Syslog.global.logDir)	ログ ディレクトリ (Syslog.global.logDir)
config security firewallRule allowedHosts	許可されるホスト	ファイアウォール構成で許可されるホスト

表 2-16. ホスト システム オブジェクトについて収集される構成プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config security service isRunning	実行中	サービスが実行中かどうかを示します。対象サービス：Direct Console UI、ESXi シェル、SSH、または NTP Daemon。
config security service ruleSet	ルールセット	各サービスのルールセットです。
config security service policy	ポリシー	各サービスのポリシーです。
config security tlsdisabledprotocols	TLS 無効プロトコル	TLS 無効プロトコル

注： デフォルトでは収集されないセキュリティ プロパティ。これらは、オブジェクトに vSphere Hardening Guide ポリシーが適用されている場合、または現在適用されているポリシーで vSphere Hardening Guide アラートが手動で有効にされている場合に限り収集されます。

表 2-17. ホスト システム オブジェクトについて収集されるコスト プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
cost isServerLeased	サーバはリースである	サーバはリースである
cost remainingDepreciationMonths	減価償却残り月数	減価償却残り月数
cost serverPurchaseCost	サーバ購入コスト	サーバ購入コストが表示されます
cost serverPurchaseDate	サーバ購入日	サーバ購入日が表示されます

表 2-18. ホスト システム オブジェクトについて収集されるハードウェア プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
hardware memorySize	メモリ サイズ	メモリ サイズ
hardware cpulInfo numCpuCores	CPU コア数	CPU コア数
hardware cpulInfo hz	コアあたりの CPU 速度	コアあたりの CPU 速度
hardware cpulInfo numCpuPackages	CPU ソケット数	CPU ソケット数
hardware cpulInfo powerManagementPolicy	アクティブな CPU 電力管理ポリシー	アクティブな CPU 電力管理ポリシー
hardware cpulInfo powerManagementTechnology	電力管理テクノロジ	電力管理テクノロジ
hardware cpulInfo biosVersion	BIOS バージョン	BIOS バージョン
hardware vendor	ハードウェア ベンダー	ハードウェアの製造元を示します

表 2-19. ホスト システム オブジェクトについて収集されるランタイム プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
runtime connectionState	接続状態	接続状態
runtime powerState	パワー状態	パワー状態
runtime maintenanceState	メンテナンス モード	メンテナンス モード
runtime memoryCap	メモリ キャパシティ	メモリ キャパシティ

表 2-20. ホスト システム オブジェクトについて収集される構成マネージャ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
configManager memoryManager consoleReservationInfo serviceConsoleReserved	サービス コンソール予約	サービス コンソール予約されたメモリ

表 2-21. ホスト システム オブジェクトについて収集される CPU 使用量 プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
cpuspeed	CPU	CPU 速度
cpu cpuModel	CPU モデル	CPU モデル

表 2-22. ホスト システム オブジェクトについて収集されるネットワーク プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
net maxObservedKBps	観測最大スループット	観察された最高スループット (KBps)
net mgmt_address	管理アドレス	管理アドレス
net ip_address	IP アドレス	IP アドレス
net discoveryProtocol cdp managementIpAddress	管理 IP アドレス	管理 IP アドレス
net discoveryProtocol cdp systemName	システム名	システム名
net discoveryProtocol cdp portName	ポート名	ポート名
net discoveryProtocol cdp vlan	VLAN	VLAN
net discoveryProtocol cdp mtu	MTU	MTU
net discoveryProtocol cdp hardwarePlatform	ハードウェア プラットフォーム	ハードウェア プラットフォーム
net discoveryProtocol cdp softwareVersion	ソフトウェア バージョン	ソフトウェア バージョン
net discoveryProtocol lldp managementIpAddress	管理 IP アドレス	管理 IP アドレス

表 2-22. ホスト システム オブジェクトについて収集されるネットワーク プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
net discoveryProtocol ldp systemName	システム名	システム名
net discoveryProtocol ldp portName	ポート名	ポート名
net discoveryProtocol ldp vlan	VLAN	VLAN

表 2-23. ホスト システム オブジェクトについて収集されるシステム プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
sys build	ビルド番号	VMWare ビルド番号
sys productString	製品文字列	VMWare 製品文字列

表 2-24. ホスト システム オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
summary version	バージョン	バージョン
summary hostuuid	ホスト UUID	ホスト UUID
summary levcMode	現在の EVC モード	現在の EVC モード
summary customTag customTagValue	値	カスタム タグ値
summary>tag	vSphere タグ	vSphere タグ名
summary parentCluster	親クラスタ	親クラスタ
summary parentDatacenter	親データセンター	親データセンター
summary parentVcenter	親 vCenter	親 vCenter

表 2-25. ホスト システム オブジェクトについて収集されるデータストア プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
datastore maxObservedNumberRead	データストア I/O 観測最大読み取り要求数	
datastore maxObservedNumberWrite	データストア I/O 観測最大書き込み要求数	
datastore maxObservedOIO	データストア I/O 観測最大実行中要求数	
datastore maxObservedRead	データストア I/O 観測最大読み取り速度 (KBps)	
datastore maxObservedWrite	データストア I/O 観測最大書き込み速度 (KBps)	

表 2-25. ホスト システム オブジェクトについて収集されるデータストア プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
net discoveryProtocol cdp timeToLive	ネットワーク I/O 検出プロトコル Cisco 検出プロトコル 存続時間	
net discoveryProtocol lldp timeToLive	ネットワーク I/O 検出プロトコル リンク層検出プロトコル 存続時間	

このバージョンの vRealize Operations Manager では、ホスト システム オブジェクトで収集されるデータストア プロパティが無効になっています。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

表 2-26. ホスト システム オブジェクトについて収集されるストレージ パス プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
storageAdapter port_WWN	ストレージ アダプタ ポート WWN	ストレージ アダプタの、ポートのワールド ワイド名。 FC アダプタでのみ使用できます。

クラスタ コンピューティング リソースのプロパティ

vRealize Operations Manager では、クラスタ コンピューティング リソース オブジェクトの構成とサマリのプロパティが収集されます。

表 2-27. クラスタ コンピューティング リソース オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config name	名前	名前

表 2-28. クラスタ コンピューティング リソース オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
summary parentDatacenter	親データセンター	親データセンター
summary parentVcenter	親 vCenter	親 vCenter
summary customTag customTagValue	値	カスタム タグ値
summary tag	vSphere タグ	vSphere タグ名

表 2-29. クラスタ コンピューティング リソース オブジェクトについて収集される DR、DAS、DPM 構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
configuration drsconfig enabled	有効	DRS が有効かどうか
configuration drsconfig defaultVmBehavior	デフォルトの DRS 動作	デフォルトの DRS 動作
configuration drsconfig affinityRules	アフィニティ ルール	DRS アフィニティ ルール
configuration dasconfig enabled	HA 有効	HA 有効

表 2-29. クラスタ コンピューティング リソース オブジェクトについて収集される DR、DAS、DPM 構成プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
configuration dasconfig admissionControlEnabled	有効化されたアドミッション コントロール	有効化されたアドミッション コントロール
configuration dpmconfiginfo enabled	DPM 有効	DPM 有効
configuration dpmconfiginfo defaultDpmBehavior	デフォルトの DPM 動作	デフォルトの DPM 動作
configuration drsConfig pctIdleMBInMemDemand	クラスタ構成 DRS 構成 アイドル消費メモリ	
configuration drsConfig targetBalance	クラスタ構成 DRS 構成 許容不均衡しきい値	

DRS プロパティは、ディザスター リカバリについて収集されます。DAS プロパティは、高可用性サービス（旧称「分散可用性サービス」）について収集されます。DPM プロパティは、分散電力管理について収集されます。

リソース プールのプロパティ

vRealize Operations Manager では、リソース プール オブジェクトの構成、CPU、メモリ、サマリのプロパティが収集されます。

表 2-30. リソース プール オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config name	名前	名前
config cpuAllocation reservation	予約	CPU 予約
config cpuAllocation limit	制限	CPU 制限
config cpuAllocation expandableReservation	拡張可能な予約	CPU の拡張可能な予約
config cpuAllocation shares shares	シェア	CPU 共有
config memoryAllocation reservation	予約	メモリ予約
config memoryAllocation limit	制限	メモリの制限
config memoryAllocation expandableReservation	拡張可能な予約	メモリの拡張可能な予約
config memoryAllocation shares shares	シェア	メモリ シェア

表 2-31. リソース プール オブジェクトについて収集される CPU 使用量プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
cpu limit	CPU リミット	CPU リミット
cpu reservation	CPU 予約	CPU 予約

表 2-31. リソース プール オブジェクトについて収集される CPU 使用量プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
cpu expandable_reservation	CPU の拡張可能な予約	CPU の拡張可能な予約
cpu shares	CPU 共有	CPU 共有
cpu corecount_provisioned	プロビジョニング済み vCPU 数	CPU 数。vSocket と vCore の両方。2 つの vSocket にそれぞれ 4 つの vCore を持つ仮想マシンは 8 vCPU とされる。

表 2-32. リソース プール オブジェクトについて収集されるメモリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
mem limit	メモリの制限	メモリの制限
mem reservation	メモリ予約	メモリ予約
mem expandable_reservation	メモリの拡張可能な予約	メモリの拡張可能な予約
mem shares	メモリ シェア	メモリ シェア

表 2-33. リソース プール オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
summary customTag customTagValue	値	カスタム タグ値
summary>tag	vSphere タグ	vSphere タグ名

データセンターのプロパティ

vRealize Operations Manager では、データセンター オブジェクトの構成とサマリのプロパティが収集されます。

表 2-34. データセンター オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config name	名前	名前

表 2-35. データセンター オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
summary parentVcenter	親 vCenter Server	親 vCenter Server
summary customTag customTagValue	値	カスタム タグ値
summary>tag	vSphere タグ	vSphere タグ名

ストレージ ポッドのプロパティ

vRealize Operations Manager では、ストレージ ポッド オブジェクトの構成とサマリのプロパティが収集されます。

表 2-36. ストレージ ポッド オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config name	名前	名前
config sdrsconfig vmStorageAntiAffinityRules	仮想マシンのストレージの非アフィニティ ルール	Storage Distributed Resource Scheduler (SDRS) 仮想マシン非アフィニティ ルール
config sdrsconfig vmdkAntiAffinityRules	VMDK の非アフィニティ ルール	Storage Distributed Resource Scheduler (SDRS) 仮想マシン ディスク (VMDK) 非アフィニティ ルール

VMware 分散仮想スイッチのプロパティ

vRealize Operations Manager では、VMware Distributed Switch オブジェクトの構成とサマリのプロパティが収集されます。

表 2-37. VMware 分散仮想スイッチ オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config name	名前	名前

表 2-38. VMware 分散仮想スイッチ オブジェクトについて収集される機能プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
capability nicTeamingPolicy	NIC チーミング ポリシー	NIC チーミング ポリシー

分散仮想ポート グループのプロパティ

vRealize Operations Manager では、分散仮想ポート グループ オブジェクトの構成とサマリのプロパティが収集されます。

表 2-39. 分散仮想ポート グループについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config name	名前	名前
構成 アップリンク	アップリンク	ポートグループがアップリンク ポートグループであるかどうかを示します。

表 2-40. 分散仮想ポート グループについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
summary active_uplink_ports	アクティブな DV アップリンク	アクティブな DV アップリンク

データストアのプロパティ

vRealize Operations Manager では、データストア オブジェクトの構成、サマリ、データストア使用に関するプロパティが収集されます。

表 2-41. データストア オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config name	名前	名前

表 2-42. データストア オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
summary diskCapacity	ディスク容量	ディスク容量
summary isLocal	ローカルかどうか	ローカル データストアかどうか
summary customTag customTagValue	値	カスタム タグ値
summary accessible	アクセス可能なデータストア	アクセス可能なデータストア
summary path	サマリ パス	
summary scsiAdapterType	サマリ SCSI アダプタ タイプ	このプロパティはデフォルトで無効です。
summary aliasOf	サマリ 次のエイリアス	このデータストアが別のデータストアのエイリアスであるかどうかを示します。公開された値は、それがエイリアスであるデータストアのコンテナ ID です。
注: このプロパティが取る可能性がある値は 2 つあります。1 つは「none」で、このデータストアが別のデータストアのエイリアスではないことを意味します。もう 1 つはデータストアの <containerID> で、それがエイリアスであるデータストアのコンテナ ID です。		

表 2-43. データストア オブジェクトについて収集されるデータストア プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
datastore hostcount	ホスト数	ホスト数
datastore hostScsiDiskPartition	ホスト SCSI ディスク パーティション	ホスト SCSI ディスク パーティション
* datastore maxObservedNumberRead	データストア I/O 観測最大読み取り要求数	無効化
* datastore maxObservedNumberWrite	データストア I/O 観測最大書き込み要求数	無効化
* datastore maxObservedIOO	データストア I/O 観測最大実行中要求数	無効化
* datastore maxObservedRead	データストア I/O 観測最大読み取り遅延	無効化
* datastore maxObservedReadLatency	データストア I/O 観測最大読み取り遅延	無効化

表 2-43. データストア オブジェクトについて収集されるデータストア プロパティ (続き)

プロパティ キー	プロパティ名	説明
* datastore maxObservedWrite	データストア I/O 観測最大書き込み遅延	無効化
* datastore maxObservedWriteLatency	データストア I/O 観測最大書き込み遅延	無効化

表 2-44. vVol データストア オブジェクトについて収集されるデータストア プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
storageArray modelId	ストレージ アレイ モデル	vVol データストアのストレージ アレイ モデル。 注： このプロパティは、vVol データストアに対してのみ公開され、vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能になりました。
storageArray name	ストレージ アレイ 名前	vVol データストアのストレージ アレイ名。 注： このプロパティは、vVol データストアに対してのみ公開され、vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能になりました。
storageArray id	ストレージ アレイ ID	vVol データストアのストレージ アレイ ID。 注： このプロパティは、vVol データストアに対してのみ公開され、vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能になりました。
storageArray vendorId	ストレージ アレイ ベンダー	vVol データストアのストレージ アレイ ベンダー。 注： このプロパティは、vVol データストアに対してのみ公開され、vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能になりました。
protocolEndpoints name	プロトコル エンドポイント 名前	プロトコル エンドポイントの vVol データストアの名前。 注： これは、vVol データストア専用の、プロトコル エンドポイント インスタンス（たとえば 3362663138636633）単位で公開されるインスタンス化されたプロパティです。vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能です。

表 2-44. vVol データストア オブジェクトについて収集されるデータストア プロパティ（続き）

プロパティ キー	プロパティ名	説明
protocolEndpoints\$type	プロトコル エンドポイント タイプ	プロトコル エンドポイントの vVol データストアのタイプです。 注： これは、vVol データストア専用の、プロトコル エンドポイント インスタンス（たとえば 3362663138636633）単位で公開されるインスタンス化されたプロパティです。vCenter Server バージョン 6.5 から利用可能です。
protocolEndpoints\$hosts	プロトコル エンドポイント ホスト	vVol データストアのプロトコル エンドポイントに関連付けられているホストです。 注： これは、vVol データストア専用の、プロトコル エンドポイント インスタンス（たとえば 3362663138636633）単位で公開されるインスタンス化されたプロパティです。vCenter Server バージョン 6.0 から利用可能です。

このバージョンの vRealize Operations Manager では、アスタリスク (*) マークの付いたデータストア プロパティが無効になっています。つまり、デフォルトでデータが収集されません。

vSphere ポッドのプロパティ

vRealize Operations Manager では、vSphere ポッドのサマリとイベントのプロパティが収集されます。

表 2-45. vSphere ポッド オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
config\$name	構成 名前	リソース名。
config\$guestFullName	構成 vCenter Server からのゲスト OS	これは、vCenter Server によって提供される値です。vCenter Server は、この値を想マシン作成中に設定します。この値は、ゲスト内の値と一致しない場合があります。
config\$version	構成 バージョン	仮想マシンのバージョン。
config\$createDate	構成 作成日	オブジェクト作成日。
config\$numVMDK	構成 仮想ディスク数	仮想ディスク数。
config\$faultTolerant	構成 フォルト トレランス	フォルト トレランスが有効。
config\$ft_role	構成 IFT ロール	フォルト トレランス グループでの仮想マシンのロール。
config\$ft_peer_vm	構成 IFT ピア仮想マシン	フォルト トレランス グループでの仮想マシンのピア。
config\$hardware\$numCpu	構成 ハードウェア 仮想 CPU 数	仮想 CPU の数。
config\$hardware\$memoryKB	構成 ハードウェア メモリ	メモリ。

表 2-45. vSphere ポッド オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ (続き)

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
config hardware thinEnabled	構成 ハードウェア シン プロビジョニング ディスク。	シン プロビジョニング ディスク。
config hardware numCoresPerSocket	構成 ハードウェア ソケット当たり の CPU コア数。	仮想ソケット当たりの CPU コア数。
config hardware numSockets	構成 ハードウェア 仮想ソケット数	仮想ソケット数。
config hardware diskSpace	構成 ハードウェア ディスク容量	ディスク容量メトリック。
config cpuAllocation reservation	構成 CPU リソース割り当て 予約	該当なし
config cpuAllocation limit	構成 CPU リソース割り当て 制限	
config cpuAllocation shares shares	構成 CPU リソース割り当て 共有 共有	
config memoryAllocation reservation	構成 メモリ リソース割り当て 予約	
config memoryAllocation limit	構成 メモリ リソース割り当て 制限	
config memoryAllocation shares shares	構成 メモリ リソース割り当て 共 有 共有	
config extraConfig mem_hotadd	構成 追加の構成 メモリのホット アド	メモリのホット アド構成。
config extraConfig vcpu_hotadd	構成 追加の構成 vCPU のホット アド	vCPU のホット アド構成。
config extraConfig vcpu_hotremove	構成 追加の構成 vCPU のホット リムーブ	vCPU のホット リムーブ構成。
config extraConfig mem_tps_share	構成 追加の構成 VM MEM TPS	該当なし
config security disable_autoinstall	構成 セキュリティ ツールの自動イ ンストールの無効化 (isolation.tools.autoInstall.dis able)	
config security disable_console_copy	構成 セキュリティ コンソール コピ ー操作の無効化 (isolation.tools.copy.disable)	
config security disable_console_dnd	構成 セキュリティ コンソール ドラ ッグ アンド ドロップ操作の無効化 (isolation.tools.dnd.disable)	
config security enable_console_gui_options	構成 セキュリティ コンソール GUI 操作の有効化 (isolation.tools.setGUIOptions.enable)	
config security disable_console_paste	構成 セキュリティ コンソール貼り 付け操作の無効化 (isolation.tools.paste.disable)	

表 2-45. vSphere ポッド オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ (続き)

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
config security disable_disk_shrinking_shrink	構成 セキュリティ 仮想ディスク圧縮の無効化 (isolation.tools.diskShrink.disable)	
config security disable_disk_shrinking_wiper	構成 セキュリティ 仮想ディスクワイパーの無効化 (isolation.tools.diskWiper.disable)	
config security disable_hgfs	構成 セキュリティ HGFS ファイル転送の無効化 (isolation.tools.hgfsServerSet.disable)	
config security disable_independent_nonpersistent	構成 セキュリティ 独立型読み取り専用ディスクの使用の回避 (scsiX:Y.mode)	
config security enable_intervm_vmci	構成 セキュリティ VMCI を使用した仮想マシン間コミュニケーションの有効化 (vmci0.unrestricted)	
config security enable_logging	構成 セキュリティ 仮想マシンのログの有効化 (logging)	
config security disable_monitor_control	構成 セキュリティ 仮想マシンの監視制御の無効化 (isolation.monitor.control.disable)	
config security enable_non_essential_3D_features	構成 セキュリティ サーバおよびデスクトップ仮想マシンの 3D 機能の有効化 (mks.enable3d)	
config security disable_unexposed_features_autologon	構成 セキュリティ 非公開機能の自動ログオンの無効化 (isolation.tools.ghi.autologon.disable)	
config security disable_unexposed_features_biosbbs	構成 セキュリティ 非公開機能の biosbbs の無効化 (isolation.bios.bbs.disable)	
config security disable_unexposed_features_getcreds	構成 セキュリティ 非公開機能の getcreds の無効化 (isolation.tools.getCreds.disable)	
config security disable_unexposed_features_launchmenu	構成 セキュリティ 非公開機能の launchmenu の無効化 (isolation.tools.ghi.launchmenu.change)	

表 2-45. vSphere ポッド オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ (続き)

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
config security disable_unexposed_features_memsfss	構成 セキュリティ 非公開機能の memsfss の無効化 (isolation.tools.memSchedFakeSampleStats.disable)	
config security disable_unexposed_features_protocolhandler	構成 セキュリティ 非公開機能の protocolhandler の無効化 (isolation.tools.ghi.protocolhandler.info.disable)	
config security disable_unexposed_features_shellaction	構成 セキュリティ 非公開機能の shellaction の無効化 (isolation.tools.ghi.host.shellAction.disable)	
config security disable_unexposed_features_toporequest	構成 セキュリティ 非公開機能の toporequest の無効化 (isolation.tools.dispTopoRequest.disable)	
config security disable_unexposed_features_trashfolderstate	構成 セキュリティ 非公開機能の trashfolderstate の無効化 (isolation.tools.trashFolderState.disable)	
config security disable_unexposed_features_trayicon	構成 セキュリティ 非公開機能の trayicon の無効化 (isolation.tools.ghi.trayicon.disable)	
config security disable_unexposed_features_unity	構成 セキュリティ 非公開機能の unity の無効化 (isolation.tools.unity.disable)	
config security disable_unexposed_features_unity_interlock	構成 セキュリティ 非公開機能の unity-interlock の無効化 (isolation.tools.unityInterlockOperation.disable)	
config security disable_unexposed_features_unity_taskbar	構成 セキュリティ 非公開機能の unity-taskbar の無効化 (isolation.tools.unity.taskbar.disable)	
config security disable_unexposed_features_unity_unityactive	構成 セキュリティ 非公開機能の unity-unityactive の無効化 (isolation.tools.unityActive.disable)	
config security disable_unexposed_features_unity_windowcontents	構成 セキュリティ 非公開機能の unity-windowcontents の無効化 (isolation.tools.unity.windowContents.disable)	

表 2-45. vSphere ポッド オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ (続き)

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
config security disable_unexposed_features_unitypush_h	構成 セキュリティ 非公開機能の unitypush の無効化 (isolation.tools.unity.push.update.disable)	
config security disable_unexposed_features_versionget	構成 セキュリティ 非公開機能の versionget の無効化 (isolation.tools.vmxDnDVersionGet.disable)	
config security disable_unexposed_features_versionset	構成 セキュリティ 非公開機能の versionset の無効化 (isolation.tools.guestDnDVersionSet.disable)	
config security disable_vix_messages	構成 セキュリティ 仮想マシンからの VIX メッセージの無効化 (isolation.tools.vixMessage.disable)	
config security enable_vga_only_mode	構成 セキュリティ 仮想マシン上の VGA を除くすべてのモードを無効化 (svga.vgaOnly)	
config security limit_console_connection	構成 セキュリティ コンソール接続数の制限 (RemoteDisplay.maxConnection)	
config security limit_log_number	構成 セキュリティ ログ ファイル数の制限 (log.keepOld)	
config security limit_log_size	構成 セキュリティ ログ ファイルサイズの制限 (log.rotateSize)	
config security limit_setinfo_size	構成 セキュリティ VMX ファイルサイズの制限 (tools.setInfo.sizeLimit)	
config security enable_console_VNC	構成 セキュリティ VNC プロトコルを介した仮想マシン コンソールへのアクセスの有効化 (RemoteDisplay.vnc.enabled)	
config security disable_device_interaction_connect	構成 セキュリティ デバイスの不正な削除、接続の無効化 (isolation.device.connectable.disable)	
config security disable_device_interaction_edit	構成 セキュリティ デバイスの不正な変更の無効化 (isolation.device.edit.disable)	

表 2-45. vSphere ポッド オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ (続き)

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
config security enable_host_info	構成 セキュリティ ゲストへのホスト情報の送信の有効化 (tools.guestlib.enableHostInfo)	
config security network_filter_enable	構成 セキュリティ dvfilter ネットワーク API の有効化 (ethernetX.filterY.name)	
config security vmsafe_cpumem_agentaddress	構成 セキュリティ VMsafe CPU/メモリ API - IP アドレス (vmsafe.agentAddress)	
config security vmsafe_cpumem_agentport	構成 セキュリティ VMsafe CPU/メモリ API - ポート番号 (vmsafe.agentPort)	
config security vmsafe_cpumem_enable	構成 セキュリティ VMsafe CPU/メモリ API の有効化 (vmsafe.enable)	
config security disconnect_devices_floppy	構成 セキュリティ フロッピー ドライブの切断	
config security disconnect_devices_cd	構成 セキュリティ CD-ROM の切断	
config security disconnect_devices_usb	構成 セキュリティ USB コントローラの切断	
config security disconnect_devices_parallel	構成 セキュリティ パラレル ポートの切断	
config security disconnect_devices_serial	構成 セキュリティ シリアル ポートの切断	
config security pci_device_configured	構成 セキュリティ DCUI タイムアウト	
runtime memoryCap	ランタイム メモリ キャパシティ	メモリ キャパシティ。
cpu limit	CPU CPU リミット	CPU リミット。
cpu reservation	CPU CPU 予約	CPU 予約。
cpulspeed	CPU CPU	CPU 速度。
mem host_reservation	メモリ アクティブなホスト	アクティブなマシン。
mem host_active	メモリ ホスト使用率	マシン使用量。
net mac_address	ネットワーク MAC アドレス	該当なし
net ip_address	ネットワーク IP アドレス	
net subnet_mask	ネットワーク サブネット マスク	
net ipv6_address	ネットワーク IPv6 アドレス	IPv6 アドレス。

表 2-45. vSphere ポッド オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ（続き）

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
net ipv6_prefix_length	ネットワーク IPv6 ブリフィックス長。	IPv6 ブリフィックス長。
net default_gateway	ネットワーク デフォルト ゲートウェイ	該当なし
net nvp_vm_uuid	ネットワーク NVP VM UUID	
net vnic_type	ネットワーク 仮想 NIC タイプ	仮想マシンのネットワーク アダプタ タイプ。
net vnic_label	ネットワーク ラベル	デバイスのラベル。
summary UUID	サマリ UUID	仮想マシンのすべてのインスタンスを一意に識別する、vCenter Server のインスタンス UUID。
summary MOID	サマリ MOID	vCenter Server の管理対象オブジェクト ID。これは、vCenter Server のスコープにおいて一意です。
summary swapOnlyDatastore	サマリ スワップ ファイルのみのデータストア	この仮想マシンのスワップ ファイルのみを含み、他のファイルがないデータストア。
summary customTag customTagValue	サマリ カスタム タグ 値	カスタム タグ値。
summary tag	サマリ vSphere タグ	vSphere タグ名。
summary tagJson	サマリ vSphere タグ JSON	JSON 形式の vSphere タグ。
summary folder	サマリ vSphere フォルダ	vSphere フォルダ名。
summary parentCluster	サマリ 親クラスタ	親クラスタ。
summary parentHost	サマリ 親ホスト	親ホスト。
summary parentDatacenter	サマリ 親データセンター	親データセンター。
summary parentNamespace	サマリ 親の名前空間	親の名前空間。
summary parentVcenter	サマリ 親 vCenter Server	親 vCenter Server。
summary parentFolder	サマリ 親フォルダ	親フォルダ。
summary datastore	サマリ データストア	データストア。
summary guest fullName	サマリ ゲスト OS Tools からのゲスト OS	これは VMware Tools によって提供される値です。ゲスト OS がアップグレードされた場合や別のゲスト OS がインストールされている場合、この値は vCenter Server で設定された値とは異なります。
summary guest ipAddress	サマリ ゲスト OS ゲスト OS の IP アドレス	ゲスト OS の IP アドレス。
summary guest hostName	サマリ ゲスト OS ホスト名	ゲスト OS のホスト名（既知の場合）。
summary guest toolsRunningStatus	サマリ ゲスト OS Tools 実行ステータス	ゲスト ツール実行ステータス。
summary guest toolsVersionStatus2	サマリ ゲスト OS Tools バージョンのステータス	ゲスト ツール バージョン ステータス 2。

表 2-45. vSphere ポッド オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ（続き）

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
summary guest toolsVersion	サマリ ゲスト OS Tools バージョン	ゲスト OS にインストールされている VM Tools のバージョン。
summary guest vrealize_operations_agent_id	サマリ ゲスト OS vRealize Operations エージェント ID	エージェント アダプタのワールドで仮想マシンを識別するための ID。
summary guest vrealize_operations_euc_agent_id	サマリ ゲスト OS vRealize Operations Euc エージェント ID	エージェント アダプタのワールドで仮想マシンを識別するための ID。
summary config numEthernetCards	サマリ 構成 NIC 数	NIC 数。
summary config productName	サマリ 構成 製品名	製品名。
summary config appliance	サマリ 構成 アプライアンス	アプライアンス。
summary runtime isIdle	サマリ ランタイム アイドル インジケータ	このプロパティは、監視対象インスタンスがアイドル状態かどうかを示します。
summary runtime powerState	サマリ ランタイム パワー状態	パワー状態。
summary runtime connectionState	サマリ ランタイム 接続状態	接続状態。
guestfilesystem capacity_property	ゲスト ファイル システム ゲスト ファイル システムのキャパシティ プロパティ	プロパティとしてのゲスト ファイル システムの合計キャパシティ。
guestfilesystem capacity_property_total	ゲスト ファイル システム 合計キャパシティ プロパティ	プロパティとしてのゲスト ファイル システムの合計キャパシティ。
virtualDisk datastore	仮想ディスク データストア	データストア。
virtualDisk configuredGB	仮想ディスク 構成済み	仮想ディスクの構成済みディスク容量。
virtualDisk label	仮想ディスク ラベル	デバイスのラベル。
virtualDisk fileName	仮想ディスク ファイル名	仮想ディスクのファイル名。
diskspace snapshot mor	ディスク容量 スナップショット 管理対象オブジェクト リファレンス	管理対象オブジェクト リファレンス。
diskspace snapshot name	ディスク容量 スナップショット 名前	スナップショット名。
diskspace snapshot numberOfDays	ディスク容量 スナップショット 経過日数	スナップショット作成からの日数。
diskspace snapshot snapshotAge	ディスク容量 スナップショット 経過時間（日数）	仮想マシンのスナップショットの最大経過時間（日単位）。
diskspace snapshot creator	ディスク容量 スナップショット 作成者	作成者。
diskspace snapshot description	ディスク容量 スナップショット 説明	スナップショット説明。
vsan policy compliance	vSAN 仮想マシン ストレージ ポリシーのコンプライアンス	仮想マシン ストレージ オブジェクトのコンプライアンス ステータス。

表 2-45. vSphere ポッド オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ (続き)

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
datastore maxObservedNumberRead	データストア 観測最大読み取り要求数	観測最大読み取り要求数。
datastore maxObservedRead	データストア 観測最大読み取り速度	観測最大読み取り速度 (KBps)。
datastore maxObservedNumberWrite	データストア 観測最大書き込み要求数	観測最大書き込み要求数。
datastore maxObservedWrite	データストア 観測最大書き込み速度	観測最大書き込み速度 (KBps)。
datastore maxObservedIO	データストア観測最大実行中要求数	観測最大実行中要求数。

名前空間のプロパティ

vRealize Operations Manager では、名前空間のサマリとイベントのプロパティが収集されます。

表 2-46. 名前空間オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
config name	構成 名前	リソース名
config resourceLimits namespace cpu	構成 リソース制限 名前空間 CPU	CPU
config resourceLimits namespace mem	構成 リソース制限 名前空間 メモリ	メモリ
config resourceLimits namespace diskspace	構成 リソース制限 名前空間 ディスク容量	ディスク容量メトリック
config resourceLimits containers cpu_request	構成 リソース制限 コンテナ CPU	CPU 要求のデフォルト要求
config resourceLimits containers cpu_limit	構成 リソース制限 コンテナ CPU	CPU 制限のデフォルト制限
config resourceLimits containers mem_request	構成 リソース制限 コンテナ メモリ	メモリ要求のデフォルト要求
config resourceLimits containers mem_limit	構成 リソース制限 コンテナ メモリ	メモリ制限のデフォルト制限
config objectLimits compute pod_count	構成 オブジェクト制限 コンピュータリング ポッド	ポッド数
config objectLimits compute deployment_count	構成 オブジェクト制限 コンピュータリング デプロイ	デプロイ
config objectLimits compute job_count	構成 オブジェクト制限 コンピュータリング ジョブ	ジョブ
config objectLimits compute daemon_sets	構成 オブジェクト制限 コンピュータリング デーモン セット	デーモン セット
config objectLimits compute replica_sets	構成 オブジェクト制限 コンピュータリング レプリカ セット	レプリカ セット

表 2-46. 名前空間オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ (続き)

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
config objectLimits compute replication_controllers	構成 オブジェクト制限 コンピュート レプリケーション コントローラ	レプリケーション コントローラ
config objectLimits compute stateful_sets	構成 オブジェクト制限 コンピュート ステートフル セット	ステートフル セット
config objectLimits storage config_maps	構成 オブジェクト制限 ストレージ 構成マップ	構成マップ
config objectLimits storage secret_count	構成 オブジェクト制限 ストレージ シークレット	シークレット
config objectLimits storage persistent_volume_claim	構成 オブジェクト制限 ストレージ 永続ボリューム要求	永続ボリューム要求
config objectLimits network services	構成 オブジェクト制限 ネットワーク サービス	サービス
summary parentDatacenter	サマリ 親データセンター	親データセンター
summary parentCluster	サマリ 親クラスタ	親クラスタ
summary parentVcenter	サマリ 親 vCenter Server	親 vCenter
mem limit	メモリ メモリの制限	メモリの制限
mem reservation	メモリ メモリ予約	メモリ予約
mem expandable_reservation	メモリ メモリの拡張可能な予約	メモリの拡張可能な予約
mem shares	メモリ メモリ シェア値	メモリ シェア
cpu limit	CPU CPU 制限	CPU リミット
cpu reservation	CPU CPU 予約	CPU 予約
cpu expandable_reservation	CPU CPU の拡張可能な予約	CPU の拡張可能な予約
cpu shares	CPU CPU 共有	CPU 共有
cpu corecount_provisioned	CPU プロビジョニング済み vCPU 数	CPU 数。vSocket と vCore の両方。2 つの vSocket にそれぞれ 4 つの vCore を持つ仮想マシンは 8 vCPU とされる。

Tanzu Kubernetes クラスタ プロパティ

vRealize Operations Manager は、Tanzu Kubernetes クラスタのサマリとイベント プロパティを収集します。

表 2-47. Tanzu Kubernetes クラスタ オブジェクトについて収集されるサマリ プロパティ

プロパティ キー	ローカライズされた名前	説明
config name	構成 名前	リソース名
config cpuAllocation reservation	構成 CPU リソース割り当て 予約	該当なし
config cpuAllocation limit	構成 CPU リソース割り当て 制限	該当なし
config cpuAllocation expandableReservation	構成 CPU リソース割り当て 拡張可能な予約	該当なし
config cpuAllocation shares shares	構成 CPU リソース割り当て 共有 共有	該当なし
config memoryAllocation reservation	構成 メモリ リソース割り当て 予約	該当なし
config memoryAllocation limit	構成 メモリ リソース割り当て 制限	該当なし
config memoryAllocation expandableReservation	構成 メモリ リソース割り当て 拡張可能な予約	該当なし
config memoryAllocation shares shares	構成 メモリ リソース割り当て 共有 共有	該当なし
cpu limit	CPU CPU 制限	CPU リミット
cpu reservation	CPU CPU 予約	CPU 予約
cpu expandable_reservation	CPU CPU の拡張可能な予約	CPU の拡張可能な予約
cpu shares	CPU CPU 共有	CPU 共有
cpu corecount_provisioned	CPU プロビジョニング済み vCPU 数	CPU 数。vSocket と vCore の両方。2 つの vSocket にそれぞれ 4 つの vCore を持つ仮想マシンは 8 vCPU とされる。
mem limit	メモリ メモリの制限	メモリの制限
mem reservation	メモリ メモリ予約	メモリ予約
mem expandable_reservation	メモリ メモリの拡張可能な予約	メモリの拡張可能な予約
mem shares	メモリ メモリ シェア値	メモリ シェア
summary parentDatacenter	サマリ 親データセンター	親データセンター
summary parentNamespace	サマリ 親の名前空間	親の名前空間

vRealize Operations Manager の自己監視プロパティ

vRealize Operations Manager は、vRealize Operations Manager アダプタを使用して、自身のオブジェクトを監視するためのプロパティを収集します。これらの自己監視プロパティは、vRealize Operations Manager 内での変更を監視するのに便利です。

分析のプロパティ

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager 分析サービスのプロパティが収集されます。

表 2-48. 分析サービス オブジェクトについて収集されるプロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
HAEnabled	HA 有効	値が 1 の場合、HA は有効で、0 の場合は無効です。
ControllerDBRole	ロール	コントローラの持続性サービス ロールを示します：0 – プライマリ、1 – レプリカ、4 – クライアント。
ShardRedundancyLevel	シャード冗長性レベル	オブジェクト データの冗長コピーの目標数です。
LocatorCount	ロケーター数	システム内に構成されたロケーターの数です。
ServersCount	サーバ数	システム内に構成されたサーバの数です。

ノードのプロパティ

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager のノード オブジェクトのプロパティが収集されます。

表 2-49. ノード オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config numCpu	CPU の数	CPU の数
config numCoresPerCpu	CPU ごとのコア数	CPU ごとのコア数
config coreFrequency	コア周波数	コア周波数

表 2-50. ノード オブジェクトについて収集されるメモリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
mem RAM	システム RAM	システム RAM

表 2-51. ノード オブジェクトについて収集されるサービス プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
service proc pid	プロセス ID	プロセス ID

リモート コレクタのプロパティ

vRealize Operations Manager では、vRealize Operations Manager リモート コレクタ オブジェクトのプロパティが収集されます。

表 2-52. リモート コレクタ オブジェクトについて収集される構成プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
config numCpu	CPU の数	CPU の数
config numCoresPerCpu	CPU ごとのコア数	CPU ごとのコア数
config coreFrequency	コア周波数	コア周波数

表 2-53. リモート コレクタ オブジェクトについて収集されるメモリ プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
mem RAM	システム RAM	システム RAM

表 2-54. リモート コレクタ オブジェクトについて収集されるサービス プロパティ

プロパティ キー	プロパティ名	説明
service proc pid	プロセス ID	プロセス ID

サービス検出のプロパティ

vRealize Operations Manager には、サービス検出のオブジェクト プロパティが表示されます。

サービス検出アダプタ インスタンスのプロパティ

vRealize Operations Manager には、サービス検出アダプタ インスタンスの次のプロパティが表示されます。

表 2-55. サービス検出アダプタ インスタンスのプロパティ

プロパティ名	説明
アクション ID	vCenter Server 上でアクションを実行する必要があるアダプタ インスタンスを識別するのに使用されるエンドポイント vCenter Server の FQDN と IP ペア。
含まれるサービス	ユーザー定義サービスのリスト。リストのエントリは、改行で区切られた 3 つの項目（サービス名、ポート、表示名）です。

仮想マシンのプロパティ

vRealize Operations Manager には、仮想マシンの次のプロパティが表示されます。

表 2-56. 仮想マシンのプロパティ

プロパティ名	説明
Guest OS Services Authentication Method	仮想マシン ゲスト OS 認証方法を示します。ゲスト OS は、共通のユーザー/パスワードまたはゲスト エイリアスを使用して認証できます。
Guest OS Services Discovery Status	仮想マシンのゲスト OS でのサービス検出処理の結果を反映します。
Guest OS Services Authentication Status	ゲスト OS の認証ステータス。

表 2-56. 仮想マシンのプロパティ（続き）

プロパティ名	説明
Guest OS Services\Inbound Ports	仮想マシンの受信ポートのリスト。これらは、検出されたサービスが待機しているポートです。
SRM Info\Protection Group	仮想マシンが属している保護グループ。
SRM Info\Recovery Plans	仮想マシンを対象とするリカバリ プランのリスト。

サービス プロパティ

vRealize Operations Manager には、サービスの次のプロパティが表示されます。

表 2-57. サービス プロパティ

プロパティ名	説明
タイプ	サービス タイプの名前。
インストール パス	インストール パス。
ポート	サービスが待機しているポートのリスト。
仮想マシン	親仮想マシンの名前。
仮想マシン MOID	仮想マシンの MOID。
バージョン	検出されたサービスのバージョン。
アプリケーション メンバーである	サービスが、アプリケーションを形成するサービス グループのメンバーであることを示します。
カテゴリ	サービスのカテゴリ。
プロセス名	プロセスの名前。
接続タイプ	特定のサービスの待機しているポートの 1 つに接続されたりモード プロセスがある場合、プロパティの値は Incoming に設定されます。それ以外の場合は、Outgoing に設定されます。別のサービスへの接続がない場合、プロパティの値は N/A に設定されます。
動的ポートあり	サービスに動的ポートがあるかどうかを示します。

vSAN のプロパティ

vRealize Operations Manager には、vSAN のオブジェクト プロパティが表示されます。

vSAN ディスク グループのプロパティ

vRealize Operations Manager には、vSAN ディスク グループの次のプロパティが表示されます。

- vSAN ディスク グループ：構成\vSAN 構成
- vSAN ディスク グループ：構成 | ディスク数

vSAN クラスタのプロパティ

vRealize Operations Manager には、vSAN クラスタの次のプロパティが表示されます。

プロパティ名	説明
構成 vSAN 有効な重複解除と圧縮	vSAN クラスタで重複排除および圧縮が有効になっているかを示します。
構成 vSAN 優先フォルト ドメイン	vSAN ストレッチ クラスタの Witness (監視) ホストに優先フォルト ドメインが設定されていないかを示します。
構成 vSAN ストレッチ クラスタ	vSAN ストレッチ クラスタが有効になっているかを示します。
構成 vSAN vSAN 構成	vSAN クラスタが構成されているかを示します。
構成 vSAN 暗号化	vSAN クラスタが暗号化されているかを示します。
構成 vSAN ファイル サービス	vSAN ファイル サービスが有効になっているかを示します。
構成 vSAN ファイル サービス ドメイン : <domainName> DNS サーバ	DNS ドメイン内のホスト名の解決に使用される DNS サーバの IP アドレスを示します。
構成 vSAN ファイル サービス ドメイン : <domainName> DNS サフィックス	DNS サーバで解決できる DNS サフィックスのリストを示します。
構成 vSAN ファイル サービス ドメイン : <domainName> ゲートウェイ	vSAN ファイル サービス アクセス ポイントのデフォルト ゲートウェイ IP アドレスを示します。
構成 vSAN ファイル サービス ドメイン : <domainName> ブライマリ IP アドレス	vSAN ファイル サービスの優先 IP アドレスを示します。
構成 vSAN ファイル サービス ドメイン : <domainName> サブネット マスク	vSAN クラスタのサブネット マスクを示します。
サマリ タイプ	vSAN クラスタ タイプ
構成 vSAN ファイル サービス ドメイン : <domainName> IP アドレス : <ipaddress> FQDN	vSAN ファイル サーバ インスタンスの IP アドレスとともに使用される完全修飾ドメイン名 (FQDN) を示します。

vSAN 対応ホストのプロパティ

vRealize Operations Manager には、vSAN 対応ホストの次のプロパティが表示されます。

- 構成|vSAN 対応
- 構成 | vSAN | 暗号化

vSAN キャッシュ ディスクのプロパティ

vRealize Operations Manager には、vSAN キャッシュ ディスクの次のプロパティが表示されます。

vSAN のプロパティ :

コンポーネント	メトリック
構成	<ul style="list-style-type: none"> ■ 構成プロパティ 名前 ■ 構成プロパティ サイズ ■ 構成プロパティ ベンダー ■ 構成プロパティ タイプ ■ 構成プロパティ キュー深度 ■ 構成 vSAN 暗号化 ■ 構成 モデル
SCSI SMART 統計	<ul style="list-style-type: none"> ■ SCSI SMART 統計 メディア消耗インジケータのしきい値 ■ SCSI SMART 統計 書き込みエラー数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 読み取りエラー数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 再割り当てセクタ数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 Raw 読み取りエラー率のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 ドライブ温度のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 ドライブの最高定格温度のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 書き込みセクタ TOT 数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 読み取りセクタ TOT 数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 初期不良ブロック数のしきい値

vSAN キャパシティ ディスクのプロパティ

vRealize Operations Manager には、vSAN キャパシティ ディスクの次のプロパティが表示されます。

vSAN のプロパティ：

コンポーネント	メトリック
構成	<ul style="list-style-type: none"> ■ 構成プロパティ 名前 ■ 構成プロパティ サイズ ■ 構成プロパティ ベンダー ■ 構成プロパティ タイプ ■ 構成プロパティ キュー深度 ■ 構成 vSAN 暗号化
SCSI SMART 統計	<ul style="list-style-type: none"> ■ SCSI SMART 統計 メディア消耗インジケータのしきい値 ■ SCSI SMART 統計 書き込みエラー数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 読み取りエラー数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 再割り当てセクタ数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 Raw 読み取りエラー率のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 ドライブ温度のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 ドライブの最高定格温度のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 書き込みセクタ TOT 数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 読み取りセクタ TOT 数のしきい値 ■ SCSI SMART 統計 初期不良ブロック数のしきい値

vSAN ファイル サーバのプロパティ

vRealize Operations Manager には、vSAN ファイル サーバの次のプロパティが表示されます。

- 構成 | vSAN | プライマリ
- 構成 | vSAN | FQDN

vSAN ファイル共有のプロパティ

vRealize Operations Manager には、vSAN ファイル共有の次のプロパティが表示されます。

- 構成 | vSAN | ドメイン名
- 構成 | vSAN | ハード割り当て
- 構成 | vSAN | ソフト割り当て
- 構成 | vSAN| label|<key>
- 構成 | vSAN | アクセス ポイント|<key>
- 構成 | vSAN | 権限 : <permission> | クライアントの IP アドレス範囲
- 構成 | vSAN | 権限 : <permission>| root スカッシュ

vRealize Automation 8.x のプロパティ

vRealize Operations Manager は vRealize Automation 8.x オブジェクトのプロパティを表示します。

vRealize Automation 8.x を介してデプロイされたプロジェクト オブジェクトの有用なプロパティには、次のようなものがあります。

- プロジェクト|CustomProperties : プロジェクトに定義されたカスタム プロパティ。
- プロジェクト|OrganizationID : プロジェクトの組織 ID。
- プロジェクト|userEmail : プロジェクトのユーザーのメール アドレス。

デプロイ オブジェクトの有用なプロパティの 1つとして、次のプロパティがあります。

- デプロイ|User : デプロイに関連付けられたユーザー。

クラウド ゾーン オブジェクトの有用なプロパティの 1つとして、次のプロパティがあります。

- CloudAutomation|ResourceTags : クラウド ゾーンに関連付けられたリソース タグ。

ブループリント オブジェクトの有用なプロパティの 1つとして、次のプロパティがあります。

- ブループリント|ユーザー : ブループリントに関連付けられたユーザー。

CASworld オブジェクトの有用なプロパティの 1つとして、次のプロパティがあります。

- CASWorld|metering|MeteringPolicyId : CAS World オブジェクトに関連付けられたメータリング ポリシー ID。

仮想マシン オブジェクトの有用なプロパティの 1つとして、次のプロパティがあります。

- クラウド自動化|CustomProperties : 仮想マシンに関連付けられたカスタム プロパティ。

クラウド ゾーンの有用なプロパティの 1 つとして、次のプロパティがあります。

- クラウド自動化|リソース タグ：クラウド自動化に関連付けられたリソース タグ。

NSX-T アダプタのプロパティ

vRealize Operations Manager には、NSX-T アダプタの次のプロパティが表示されます。

表 2-58. NSX-T アダプタのプロパティ

リソース	VMware Cloud on AWS の NSX-T と NSX-T に共通するプロパティ	オンプレミスの NSX-T のプロパティ	VMware Cloud on AWS の NSX-T の プロパティ
管理クラスタ		<ul style="list-style-type: none"> ■ NSX-T 製品バージョン ■ ステータス サマリ クラスタのステータス 管理クラスタのステータス ■ ステータス サマリ クラスタのステータス Controller クラスタのステータス ■ ステータス サマリ vIDM 接続ステータス ■ ステータス サマリ コンピュート マネージャ <ComputeManagerName> ステータス ■ 構成の上限 <ul style="list-style-type: none"> ■ コンピュート マネージャ数 ■ 準備済み vCenter Server クラス タ数 	
ファイアウォール セクション	<p>概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 作成時刻 ■ 作成ユーザー ■ 最終更新時刻 ■ 最終更新ユーザー ■ 保護 ■ リビジョン ■ システム所有 <p>構成</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ステートフル ファイアウォール 	<p>構成</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ タイプ ■ ドメイン ID ■ 優先 ■ カテゴリ 	

表 2-58. NSX-T アダプタのプロパティ（続き）

リソース	VMware Cloud on AWS の NSX-T と NSX-T に共通するプロパティ	オンプレミスの NSX-T のプロパティ	VMware Cloud on AWS の NSX-T の プロパティ
転送ノード <u>注：</u> このオブジェクトはオンプレミスの NSX-T に固有であり、VMware Cloud on AWS の NSX-T では使用できません。		<ul style="list-style-type: none"> ■ 概要 <ul style="list-style-type: none"> ■ 作成時刻 ■ 作成ユーザー ■ 最終更新時刻 ■ 最終更新ユーザー ■ 保護 ■ リビジョン ■ システム所有 ■ サマリ FQDN ■ ステータス サマリ <ul style="list-style-type: none"> ■ 転送ノードの状態 ■ 転送ノードのデプロイ状態 ■ LCA の接続ステータス ■ 管理プレーンの接続ステータス ■ ホストノード展開ステータス ■ 管理接続ステータス ■ コントローラ接続ステータス ■ ロード バランサ使用率 <ul style="list-style-type: none"> ■ 現在の小規模 LB サービス ■ 現在の中規模 LB サービス ■ 現在の大規模 LB サービス ■ 現在の特大規模 LB サービス ■ 現在の LB プール ■ 現在の LB プール メンバー ■ 現在の LB 仮想サーバ ■ 残りの小規模 LB サービス ■ 残りの中規模 LB サービス ■ 残りの大規模 LB サービス ■ 残りの特大規模 LB サービス ■ 残りの LB プール メンバー ■ トンネル < Tunnel-Name > ステータス ■ ファイルシステム < FileSystemMount > <ul style="list-style-type: none"> ■ 合計 ■ タイプ ■ ファイル システム ID 	

表 2-58. NSX-T アダプタのプロパティ（続き）

リソース	VMware Cloud on AWS の NSX-T と NSX-T に共通するプロパティ	オンプレミスの NSX-T のプロパティ	VMware Cloud on AWS の NSX-T の プロパティ
ロード バランサ サー 비스	注： このオブジェク トはオンプレミスの NSX-T に固有であ り、VMware Cloud on AWS の NSX-T では使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 概要 ■ 作成時刻 ■ 作成ユーザー ■ 最終更新時刻 ■ 最終更新ユーザー ■ 保護 ■ リビジョン ■ システム所有 ■ LB サービスの動作ステータス 	
ロード バランサ仮想 サーバ	注： このオブジェク トはオンプレミスの NSX-T に固有であ り、VMware Cloud on AWS の NSX-T では使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 概要 ■ 作成時刻 ■ 作成ユーザー ■ 最終更新時刻 ■ 最終更新ユーザー ■ 保護 ■ リビジョン ■ システム所有 ■ LB の仮想動作ステータス 	
ロード バランサ プー ル	注： このオブジェク トはオンプレミスの NSX-T に固有であ り、VMware Cloud on AWS の NSX-T では使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 概要 ■ 作成時刻 ■ 作成ユーザー ■ 最終更新時刻 ■ 最終更新ユーザー ■ 保護 ■ リビジョン ■ システム所有 ■ ステータス 	
トランSPORT ソー ン	注： このオブジェク トはオンプレミスの NSX-T に固有であ り、VMware Cloud on AWS の NSX-T では使用できません。	<p>概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 作成時刻 ■ 作成ユーザー ■ 最終更新時刻 ■ 最終更新ユーザー ■ 保護 ■ リビジョン ■ スイッチ モード ■ システム所有 	

表 2-58. NSX-T アダプタのプロパティ（続き）

リソース	VMware Cloud on AWS の NSX-T と NSX-T に共通するプロパティ	オンプレミスの NSX-T のプロパティ	VMware Cloud on AWS の NSX-T の プロパティ
論理ルーター	<ul style="list-style-type: none"> ■ 概要 ■ 作成時刻 ■ 作成ユーザー ■ 最終更新時刻 ■ 最終更新ユーザー ■ 保護 ■ リビジョン ■ システム所有 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 構成 ■ フェイルオーバー モード ■ 高可用性モード ■ Edge クラスタ ID ■ ルーター タイプ ■ 有効化されているサービス ■ 転送ノード別の HA ステータス <TransportNodeID> HA ステータス ■ ファイアウォールが有効 ■ ロード バランサが有効 ■ DNS が有効 ■ L2VPN が有効 ■ IPSEC VPN が有効 	
ルーター サービス	<ol style="list-style-type: none"> 1 階層 0 ルーター サービス → BGP サービス <ul style="list-style-type: none"> ■ サマリ BGP ネイバー数 2 階層 1 ルーター サービス → NAT ルール <ul style="list-style-type: none"> ■ サマリ NAT ルール数 3 階層 1 ルーター サービス → スタティック ルート <ul style="list-style-type: none"> ■ サマリ スタティック ルート数 	<ul style="list-style-type: none"> ■ すべての論理ルーター → スタティック ルート → サマリ スタティック ルート数 ■ すべての論理ルーター → NAT ルール → サマリ NAT ルール数 ■ 階層 0 → BGP サービス → サマリ <ul style="list-style-type: none"> ■ ECMP ステータス ■ ステータス ■ 階層 0 → BFD サービス → サマリ <ul style="list-style-type: none"> ■ ステータス ■ BFD ネイバー数 ■ 階層 0 → ルート再配布 → サマリ <ul style="list-style-type: none"> ■ ステータス ■ 再配布ルール数 ■ 階層 1 → ルート アドバタイズ → サマリ <ul style="list-style-type: none"> ■ ルート アドバタイズメント数 ■ ステータス 	
論理スイッチ	<ul style="list-style-type: none"> ■ 概要 ■ 作成時刻 ■ 作成ユーザー ■ 最終更新時刻 ■ 最終更新ユーザー ■ 保護 ■ リビジョン ■ システム所有 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 概要 ■ 論理スイッチの状態 ■ 構成 ■ レプリケーション モード ■ 管理状態 ■ VNI 	<p style="text-align: center;">構成</p> <p style="text-align: center;">■ タイプ</p>

表 2-58. NSX-T アダプタのプロパティ（続き）

リソース	VMware Cloud on AWS の NSX-T と NSX-T に共通するプロパティ	オンプレミスの NSX-T のプロパティ	VMware Cloud on AWS の NSX-T の プロパティ
管理アプライアンス	NSX API バージョン		
注： このオブジェクトはオンプレミスの NSX-T に固有であり、VMware Cloud on AWS の NSX-T では使用できません。			
Manager ノード	<ul style="list-style-type: none"> ■ NSX-T Manager ノード バージョン ■ 接続ステータス 管理プレーンの接続ステータス 		
注： このオブジェクトはオンプレミスの NSX-T に固有であり、VMware Cloud on AWS の NSX-T では使用できません。			
グループ	構成の上限 数	構成の上限 数 タグ数	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ IP アドレス数 ■ 式の数 ■ 仮想マシン数 		
Edge クラスタ	<p>概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 作成時刻 ■ 作成ユーザー ■ 最終更新時刻 ■ 最終更新ユーザー ■ 保護 ■ リビジョン ■ システム所有 ■ Edge クラスタ メンバー タイプ 		
注： このオブジェクトはオンプレミスの NSX-T に固有であり、VMware Cloud on AWS の NSX-T では使用できません。			

配置グループのプロパティ

vRealize Operations Manager 環境内の各配置グループ インスタンスでは、次のプロパティを使用できます。

表 2-59. 配置グループのプロパティ

サービス	プロパティ
配置グループ	状態
	戦略

VeloCloud Gateway のプロパティ

vRealize Operations Manager には、VeloCloud Gateway オブジェクトのプロパティが表示されます。

VeloCloud Gateway には次のような便利なプロパティがあります。

- サマリ | コア数
- サマリ | ゲートウェイのアクティベーション ステータス
- サマリ | ゲートウェイ ネットワーク インターフェイス エラー
- サマリ | ゲートウェイ タイム ゾーン
- サマリ | ICMP ステータス
- サマリ | Eth0 DPDK 有効
- サマリ | Eth1 DPDK 有効
- サマリ | 登録ステータス
- サマリ | VCO IP
- サマリ | バージョン

VeloCloud Orchestrator のプロパティ

vRealize Operations Manager には、VeloCloud Orchestrator オブジェクトのプロパティが表示されます。

VeloCloud Orchestrator には次のような便利なプロパティがあります。

- 全般 | DR SSH Tunnel ステータス
- 全般 | インターネット接続
- 全般 | IP アドレス
- 全般 | NTP タイム ゾーン

vRealize Operations Manager でのアラートの定義

3

アラートの定義は、vRealize Operations Manager 内の問題がある領域を特定するシントムと推奨の組み合わせで、それらの領域についてのアラートを生成します。ユーザーはそのアラートに対処します。

アラートの定義は、環境内のさまざまなオブジェクトに対して用意されています。独自のアラートの定義を作成することもできます。『vRealize Operations Manager ユーザー ガイド』を参照してください。

- [クラスタ コンピューティング リソースのアラートの定義](#)

vCenter アダプタでは、環境内のクラスタ コンピューティング リソース オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- [ホスト システムのアラートの定義](#)

vCenter アダプタでは、環境内のホスト システム オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- [vRealize Automation アラートの定義](#)

アラート定義は、環境内の問題領域を特定し、対処できるアラートを生成する、シントムと推奨の組み合わせです。

- [vSAN アラート定義](#)

vSAN アダプタが監視しているストレージ エリア ネットワーク内のコンポーネントで問題が発生する場合、vRealize Operations Manager でアラートが生成されます。

- [vSphere Web Client のアラート](#)

vSphere Web Client には、以下の vSAN 監視対象グループに関する健全性テストの結果が表示されます。

- [vSphere 分散ポート グループ](#)

vCenter アダプタでは、環境内の vSphere 分散ポート オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- [仮想マシンのアラートの定義](#)

vCenter アダプタでは、環境内の仮想マシン オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- [vSphere Distributed Switch のアラートの定義](#)

vCenter アダプタでは、環境内の vSphere Distributed Switch オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- vCenter Server のアラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内の vCenter Server オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- データストアのアラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内のデータストア オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- データセンターのアラート定義

vCenter アダプタでは、環境内のデータセンター オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- カスタム データ センターのアラート定義

vCenter アダプタでは、環境内のカスタム データ センター オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- vSphere ポッド アラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内の vSphere ポッド オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

- VMware Cloud on AWS のアラート定義

アラート定義は、環境内の問題領域を特定し、対処できるアラートを生成する、シンプトムと推奨の組み合わせです。シンプトムとアラートの定義は [VMware Cloud on AWS] オブジェクトを対象としています。

クラスタ コンピューティング リソースのアラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内のクラスタ コンピューティング リソース オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

健全性/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

健全性

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
完全自動化された DRS 対応のクラスタで、全体の半分未満の仮想マシンによって CPU 競合が発生しています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ クラスタ CPU 競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 1つ以上の子孫仮想マシンで「警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン CPU デマンド」が発生しています ■ 50% 以下の子孫仮想マシンで「警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン CPU デマンド」が発生しています ■ DRS 移行しきい値がゼロに設定されていません 	<ol style="list-style-type: none"> 1 クラスタの DRS 設定で、移行しきい値をチェックします。DRS がクラスタ ワークロードを調整できるようにするには、値をより積極的なレベルに変更します。 2 vRealize Operations のワークロードバランス機能を使用して、1つ以上の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 3 可能な場合は、vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 4 クラスタにホストを追加してメモリ キャパシティを増やします。 5 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。vRealize Operations の再利用可能なキャパシティ機能を使用して、仮想マシンに対して適正化を実行します。
完全自動化された DRS 対応のクラスタで、全体の半分を超える仮想マシンによって CPU 竞合が発生しています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ クラスタ CPU 競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのクラスタの CPU デマンド ■ 50% を超える子孫仮想マシンで「警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン CPU デマンド」が発生しています ■ DRS 移行しきい値がゼロに設定されていません 	<ol style="list-style-type: none"> 1 クラスタの DRS 設定で、移行しきい値をチェックします。DRS がクラスタ ワークロードを調整できるようにするには、値をより積極的なレベルに変更します。 2 vRealize Operations のワークロードバランス機能を使用して、1台以上の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 3 可能な場合は、vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 4 クラスタにホストを追加して、CPU キャパシティを増やします。 5 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。vRealize Operations の再利用可能なキャパシティ機能を使用して、仮想マシンに対して適正化を実行します。

アラートの定義	シントム	推奨
完全自動化された DRS 対応のクラスタで、仮想マシンの過密に起因する CPU 競合が発生しています。	<p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ クラスタ CPU 競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ クラスタ CPU のワークロードが警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 子孫仮想マシンで「警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン CPU デマンド」は発生していません ■ DRS 移行しきい値がゼロに設定されていません 	<ol style="list-style-type: none"> 1 クラスタの DRS 設定で、移行しきい値をチェックします。DRS がクラスタ ワークロードを調整できるようにするには、値をより積極的なレベルに変更します。 2 vRealize Operations のワークロードバランス機能を使用して、1台以上の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 3 可能な場合は、vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 4 クラスタにホストを追加して、CPU キャパシティを増やします。 5 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。vRealize Operations の再利用可能なキャパシティ機能を使用して、仮想マシンに対して適正化を実行します。
完全自動化された DRS 対応のクラスタには、高い CPU ワークロードがあります。	<p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ クラスタ CPU のワークロードが動的しきい値を超えています ■ クラスタ CPU のワークロードが警告/緊急/クリティカル レベルです 	<ol style="list-style-type: none"> 1 クラスタ内の仮想マシンで実行されているアプリケーションをチェックして、高い CPU ワークロードが想定された動作かどうか判断します。 2 クラスタにホストを追加して、CPU キャパシティを増やします。 3 可能な場合は、vSphere vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のクラスタに移行します。
完全自動化された DRS 対応のクラスタで、全体の半分未満の仮想マシンによってメモリ競合が発生しています。	<p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ クラスタ メモリ競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 1つ以上の子孫仮想マシンで「警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン メモリ ワークロード」が発生しています ■ 50% 以下の子孫仮想マシンで「警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン メモリ ワークロード」が発生しています ■ DRS 移行しきい値がゼロに設定されていません 	<ol style="list-style-type: none"> 1 クラスタの DRS 設定で、移行しきい値をチェックします。DRS がクラスタ ワークロードを調整できるようにするには、値をより積極的なレベルに変更します。 2 vRealize Operations のワークロードバランス機能を使用して、1台以上の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 3 可能な場合は、vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 4 メモリ キャパシティを増やすには、クラスタにホストを追加します。 5 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。vRealize Operations の再利用可能なキャパシティ機能を使用して、仮想マシンに対して適正化を実行します。

アラートの定義	シントム	推奨
完全自動化された DRS 対応のクラスタで、全体の半分を超える仮想マシンによってメモリ競合が発生しています。	<p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ クラスタ メモリ競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ クラスタ メモリ ワークロードが警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 50% を超える子孫仮想マシンで「警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン メモリ デマンド」が発生しています ■ DRS 移行しきい値がゼロに設定されていません 	<ol style="list-style-type: none"> 1 クラスタの DRS 設定で、移行しきい値をチェックします。DRS がクラスタ ワークロードを調整できるようにするには、値をより積極的なレベルに変更します。 2 vRealize Operations のワークロードバランス機能を使用して、1台以上の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 3 可能な場合は、vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 4 クラスタにホストを追加してメモリ キャパシティを増やします。 5 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。vRealize Operations の再利用可能なキャパシティ機能を使用して、仮想マシンに対して適正化を実行します。
完全自動化された DRS 対応のクラスタで、仮想マシンの過密に起因するメモリ競合が発生しています。	<p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ クラスタ メモリ競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ クラスタ メモリ ワークロードが警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 子孫仮想マシンで「警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン メモリ デマンド」は発生していません ■ DRS 移行しきい値がゼロに設定されていません 	<ol style="list-style-type: none"> 1 クラスタの DRS 設定で、移行しきい値をチェックします。DRS がクラスタ ワークロードを調整できるようにするには、値をより積極的なレベルに変更します。 2 vRealize Operations のワークロードバランス機能を使用して、1台以上の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 3 可能な場合は、vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のクラスタに移行します。 4 クラスタにホストを追加してメモリ キャパシティを増やします。 5 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。vRealize Operations の再利用可能なキャパシティ機能を使用して、仮想マシンに対して適正化を実行します。
クラスタ内の仮想マシンの 5% 超で、メモリの圧縮、バルーニング、またはスワップによるメモリ競合が発生しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンのメモリの上限が設定されています AND ■ 5% を超える子孫仮想マシンで「警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン メモリ競合」が発生しています AND ■ 5% を超える子孫仮想マシンで、[警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシン メモリが圧縮されています OR] ■ 仮想マシンはスワップを使用しています OR ■ 仮想マシンのメモリ バルーン値が警告/緊急/クリティカル レベルです] 	<ol style="list-style-type: none"> 1 クラスタにホストを追加してメモリ キャパシティを増やします。 2 vMotion により一部の仮想マシンをホストまたはクラスタから移動します

アラートの定義	シントン	推奨
完全自動化された DRS 対応のクラスタには、高いメモリ ワークロードと競合があります。	シントンには次のすべての項目が含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ クラスタ メモリの競合が動的しきい値を超えていました ■ クラスタ メモリ競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ クラスタ メモリ ワークロードが警告/緊急/クリティカル レベルです 	1 クラスタ内の仮想マシンで実行されているアプリケーションをチェックして、高いメモリ ワークロードが想定された動作かどうか判断します。 2 クラスタにホストを追加してメモリ キャパシティを増やします。 3 可能な場合は、vSphere vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のクラスタに移行します。
vSphere High Availability (HA) フェイルオーバー リソースが不足しています	vSphere High Availability (HA) フェイルオーバー リソースが不足しています	この問題を解決するには、クラスタ内のすべての仮想マシンで同様の CPU およびメモリ予約を使用します。この解消策を実行できない場合は、一定割合のクラスタ リソースをフェイルオーバーに予約するなど、異なる vSphere HA アドミッション コントロール ポリシーの使用を検討してください。または、詳細オプションを使用して、スロット サイズの上限を指定できます。詳細については、『vSphere 可用性ガイド』を参照してください。vSphere HA エージェント エラーがあるホストは、クラスタ内でフェイルオーバー キャパシティを提供する候補に適しておらず、そのリソースは vSphere HA アドミッション コントロールを目的としているとは見なされません。多くのホストに vSphere HA エージェント エラーがある場合、vCenter Server は障害につながるこのイベントを生成します。vSphere HA エージェント エラーを解決するには、ホストのイベント ログを確認してエラーの原因を特定します。構成の問題を解決した後、影響を受けるホストまたはクラスタで vSphere HA を再構成します。
vSphere HA マスターが見つかりません。	vCenter Server でマスター vSphere HA エージェントが見つかりません (障害シントン)	
Proactive HA プロバイダが基盤となるホストにおける健全性の低下を報告しました。	Proactive HA プロバイダがホスト健全性の低下を報告しました。	ハードウェア ベンダーのサポートにお問い合わせください。

ホスト システムのアラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内のホスト システム オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

健全性/シントムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

スタンドアローンのホストで仮想マシンの過密に起因する CPU 競合が発生しています。

健全性

重要度

シントムベース

アラートの定義	シントム	推奨
スタンドアローンのホストで、全体の半分未満の仮想マシンによって CPU 競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ ホストの CPU 競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 0 個よりも多い子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンの CPU デマンド] があります ■ 全体の 50% 以下の子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンの CPU デマンド] があります 	<p>使用</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、完全自動化された DRS クラスタにホストを追加して、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。
スタンドアローンのホストで、全体の半分を超える仮想マシンによって CPU 競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ ホストの CPU 競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストの CPU デマンド ■ 全体の 50% を超える子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンの CPU デマンド] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、完全自動化された DRS クラスタにホストを追加して、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。

アラートの定義	シントム	推奨
スタンドアローンのホストで仮想マシンの過密に起因する CPU 競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ ホストの CPU 競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストの CPU デマンド ■ 0 個の子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンの CPU デマンド] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、完全自動化された DRS クラスタにホストを追加して、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。
完全自動化された DRS に対応していないクラスタのホストで、全体の半分未満の仮想マシンによって競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ [DRS 有効 OR ! DRS が完全に自動化されました] ■ ホストの CPU 競合が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 0 個よりも多い子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンの CPU デマンド] があります ■ 全体の 50% 以下の子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンの CPU デマンド] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、クラスタ内の完全自動化された DRS を有効にして、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。
完全自動化された DRS に対応していないクラスタのホストで、全体の半分を超える仮想マシンによって CPU 競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ [DRS 有効 OR ! DRS が完全に自動化されました] ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストの CPU 競合 ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストの CPU デマンド ■ 全体の 50% を超える子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンの CPU デマンド] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、クラスタ内の完全自動化された DRS を有効にして、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。

アラートの定義	シントム	推奨
完全自動化された DRS に対応していないクラスタのホストで、仮想マシンの過密に起因する CPU 競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ [DRS 有効 OR ! DRS が完全に自動化されました] ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストの CPU 競合 ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストの CPU デマンド ■ 0 個の子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンの CPU デマンド] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、クラスタ内の完全自動化された DRS を有効にして、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。
全体の半分未満の仮想マシンによって、スタンドアローンのホストでメモリ競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストメモリのワークロード ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストのメモリ競合 ■ 全体の 50% を超える子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンのメモリ ワークロード] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、完全自動化された DRS クラスタにホストを追加して、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 ホストをアップグレードして、メモリ キャパシティの大きいホストを使用します。 4 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。
スタンドアローンのホストで、全体の半分を超える仮想マシンによってメモリ競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストメモリのワークロード ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストのメモリ競合 ■ 全体の 50% を超える子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンのメモリ ワークロード] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、完全自動化された DRS クラスタにホストを追加して、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 ホストをアップグレードして、メモリ キャパシティの大きいホストを使用します。 4 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。

アラートの定義	シントム	推奨
スタンドアローンのホストで仮想マシンの過密に起因するメモリ競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストメモリのワークロード ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストのメモリ競合 ■ 0 個の子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンのメモリ ワークロード] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、完全自動化された DRS クラスタにホストを追加して、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 ホストをアップグレードして、メモリ キャパシティの大きいホストを使用します。 4 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。
完全自動化された DRS に対応していないクラスタのホストで、全体の半分未満の仮想マシンによってメモリ競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ [DRS 有効 OR ! DRS が完全に自動化されました] ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストのメモリ競合 ■ 0 個よりも多い子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンのメモリ ワークロード] があります ■ 全体の 50% 以下の子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンのメモリ ワークロード] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、クラスタ内の完全自動化された DRS を有効にして、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。
完全自動化された DRS に対応していないクラスタのホストで、全体の半分を超える仮想マシンによってメモリ競合が発生しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ [DRS 有効 OR ! DRS が完全に自動化されました] ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストメモリのワークロード ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストのメモリ競合 ■ 全体の 50% を超える子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンのメモリ ワークロード] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、クラスタ内の完全自動化された DRS を有効にして、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 ホストをアップグレードして、メモリ キャパシティの大きいホストを使用します。 4 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。

アラートの定義	シンプトム	推奨
完全自動化された DRS に対応していないクラスタのホストで、仮想マシンの過密に起因するメモリ競合が発生しています。	<p>シンプトムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ クラスタ内のホスト ■ [DRS 有効 OR ! DRS が完全に自動化されました] ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストメモリのワークロード ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストのメモリ競合 ■ 0 個の子仮想マシンに [警告/緊急/クリティカル レベルの仮想マシンのメモリ ワークロード] があります 	<ol style="list-style-type: none"> 1 リソースがクラスタ内の他のホストで利用できる場合、クラスタ内の完全自動化された DRS を有効にして、vSphere が必要に応じて仮想マシンを移動できるようにします。 2 vMotion を使用して、CPU ワークロードの高い仮想マシンを利用可能な CPU キャパシティを持つ別のホストに移動します。 3 ホストをアップグレードして、メモリ キャパシティの大きいホストを使用します。 4 リソース全体の競合を軽減できるように、大規模な仮想マシンを適正化します。仮想マシンに推奨される適切なサイジングには、vRealize Operations のキャパシティの再利用機能を使用します。
ホストで、多数の送受信パケットがドロップしています。	<p>シンプトムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ホスト ネットワークの受信パケットがドロップされました ■ ホスト ネットワークの転送パケットがドロップされました 	<ol style="list-style-type: none"> 1 ネットワーク トラフィックの一部をネットワーク トラフィックの少ないホストに移動することにより、仮想マシンによって生成されるネットワーク トラフィックの量を減らします。 2 物理ネットワーク アダプタの健全性、構成、ドライバ、およびファームウェア バージョンを確認します。 3 VMware サポートにお問い合わせください。
ESXi ホストが物理 NIC 上で「フラッピング」のリンクステータスを検出しました。	物理 NIC リンクの状態がフラッピング（障害シンプトム）。	ESXi は、リンク フラッピング状態を回避するためにデバイスを無効化します。物理 NIC の交換が必要な場合があります。NIC が修理されて機能するようになると、アラートがキャンセルされます。物理 NIC を交換する場合は、手動でアラートをキャンセルしなければならない場合があります。
ESXi ホストは物理 NIC のリンクステータスダウンを検出しました。	物理 NIC リンクの状態がダウン（障害シンプトム）。	ESXi は、リンク フラッピング状態を回避するためにデバイスを無効化します。物理 NIC の交換が必要な場合があります。NIC が修理されて機能するようになると、アラートがキャンセルされます。物理 NIC を交換する場合は、手動でアラートをキャンセルしなければならない場合があります。
バッテリ センサーが問題を報告しています。	<p>シンプトムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ バッテリ センサーの健全性が赤 OR ■ バッテリ センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。

アラートの定義	シントム	推奨
ベースボード管理コントローラ センサーが問題を報告しています。	<p>シントムには次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ベースボード管理コントローラ センサーの健全性が赤 OR ■ ベースボード管理コントローラ センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。
ファン センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ ファン センサーの健全性が赤 OR ■ ファン センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。
ハードウェア センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ ハードウェア センサーの健全性が赤 OR ■ ハードウェア センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。
メモリ センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ メモリ センサーの健全性が赤 OR ■ メモリ センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。
ストレージ デバイスへのバスの冗長性が低下しました	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージ デバイスへのバスがダウンしました ■ ホストにストレージ デバイスへの冗長性がありません 	ナレッジベースの記事 Path redundancy to the storage device is degraded (KB 1009555) を参照してください
パワー センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ パワー センサーの健全性が赤 OR ■ パワー センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。
プロセッサ センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ プロセッサ センサーの健全性が赤 ■ プロセッサ センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。
SEL センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ SEL センサーの健全性が赤 OR ■ SEL センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。

アラートの定義	シントム	推奨
ストレージ センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ ストレージ センサーの健全性が赤 OR ■ ストレージ センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。
システム ボード センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ システム ボード センサーの健全性が赤 OR ■ システム ボード センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。
温度センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 温度センサーの健全性が赤 OR ■ 温度センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。
電圧センサーが問題を報告しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電圧センサーの健全性が赤 OR ■ 電圧センサーの健全性が黄 	必要に応じてハードウェアを変更するか、交換します。詳細はハードウェア ベンダーにお問い合わせください。問題が解決された後、問題を報告したセンサーが問題がすでに存在しないことを示すと、アラートがキャンセルされます。

健全性/クリティカル

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

健全性

重要度

クリティカル

アラートの定義	シンプトム	推奨
vCenter に対してホストの接続が失われました。	ホストが vCenter から切断されています	[アラート詳細] ページの上部にある [アクション] メニューで [vSphere Web Client でホストを開く] をクリックして、そのホストを管理している vCenter に接続し、ホストを手動で vCenter Server に再接続してください。vCenter Server によってホストへの接続が復元されると、アラートがキャンセルされます。
vSphere High Availability (HA) によって ネットワーク隔離ホストが検出されました。	vSphere HA によってネットワーク隔離ホストが検出されました (障害シンプトム)。	ホストが隔離アドレスに ping すること、および他のホストと通信することを不可能にしているネットワークの問題を解決してください。vSphere HA が使用している管理ネットワークに冗長性が含まれていることを確認してください。冗長性があれば、vSphere HA は複数のバスで通信することができるため、ホストが隔離されるリスクが軽減されます。
vSphere High Availability (HA) によって 可能性のあるホスト障害が検出されました。	vSphere HA によってホスト障害が検出されました (障害シンプトム)。	重複する IP アドレスのあるコンピュータを探し、それが異なる IP アドレスを持つよう再構成します。根本的な問題が解決され、vSphere HA プライマリ エージェントがホスト上の HA エージェントに接続できるようになると、この障害はクリアされて、アラートはキャンセルされます。
トライフィックが多すぎるため、ホストでネットワーク競合が発生しています。	シンプトムには次のすべての項目が含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ホストでネットワーク パケットのドロップが発生しています ■ 警告/緊急/クリティカル レベルのホストのネットワーク ワークロード 	<p>注： ESX ホスト上の /var/log/vmkernel ログ ファイルまたは ESXi ホスト上の /var/log/messages ログ ファイルの重複 IP の警告を使用し、重複する IP アドレスを持つコンピュータを特定できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ポート グループおよび vSwitch でロード バランシング ポリシーを確認します。 2 ホストに NIC を追加します。 3 ネットワーク トライフィックの一部をネットワーク トライフィックの少ないホストに移動することにより、仮想マシンによって生成されるネットワーク トライフィックの量を減らします。
ホストで dvPort への接続の切断が発生しています。	dvPort へのネットワーク接続が失われました (障害シンプトム)。	物理アダプタを交換するか、物理スイッチをリセットします。dvPort への接続が復元されると、アラートがキャンセルされます。

アラートの定義	シントム	推奨
ホストで物理ネットワーク接続の切断が発生しています。	ネットワーク接続の切断（障害シントム）。	<p>実際の障害を判断するか、考えられる問題を排除するためには、vSphere Client 内または ESX サービス コンソールから vmnic のステータスを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ vSphere Client 内のステータスを確認するには、ESX ホストを選択し、[構成] をクリックし、[ネットワーク] をクリックします。仮想スイッチに現在割り当てられている vmnic が図に表示されます。vmnic が赤い X を示している場合、そのリンクは現在ダウンしています。 ■ サービス コンソールから、コマンド <code>esxcfg-nics</code> を実行します。表示される出力は次のようにになります。 <pre>----- vmnic0 04:04.00 tg3 Up 1000Mbps Full Broadcom BCM5780 Gigabit Ethernet vmnic1 04:04.01 tg3 Up 1000Mbps Full Broadcom BCM5780 Gigabit Ethernet.リンク 列には、ネットワーク アダプタと物理ス イッチ間のリンクのステータスが表示さ れます。ステータスは、[アップ] か [ダウ ン] のいずれかとなります。ネットワーク アダプタの中にアップしているものとダ ウンしているものがある場合は、目的の物 理スイッチ ポートにアダプタが接続され ていることを確認する必要がある場合が あります。接続を確認するには、物理スイ ッчи上の各 ESX ホスト ポートを停止し、 <code>esxcfg-nics -l</code> を実行し、影響を 受ける vmnic を観測します。</pre> <p>アラート内で特定された vmnic が依然としてスイッチに接続されており、正しく構成されていることを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ネットワーク ケーブルがスイッチおよびホストに接続されたままであることを確認します。 ■ スイッチがシステムに接続されており、正しく機能していること、および不注意で誤った構成にされていないことを確認しま す。詳細については、スイッチのドキュメントを参照してください。 ■ 物理スイッチと vmnic との間のアクティビティを確認します。ネットワーク トレースの実行またはアクティビティ LED の観測により、アクティビティを確認できます。

アラートの定義	シンプトム	推奨
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 物理スイッチ上のネットワーク ポート設定を確認します。 <p>影響を受けている vmnic がサービス コンソールに関連付けられている場合に、サービス コンソールの IP アドレスを再構成するには、http://kb.vmware.com/kb/1000258 を参照してください。問題の原因がハードウェアである場合は、ハードウェアの交換についてハードウェア ベンダーに問い合わせてください。</p>
ネットワーク ファイル システム (NFS) サーバに対してホストの接続が失われています。	NFS サーバとの接続が切断されました（障害シンプトム）。	<ol style="list-style-type: none"> 1 NFS サーバが実行されていることを確認します。 2 ネットワーク接続を確認し、ESX ホストが NFS サーバに接続できることを確認します。 3 同じ NFS マウントを使用している他のホストに同じ問題が生じていないか判断し、NFS サーバのステータスおよび共有ポイントを確認します。 4 サービス コンソールにログインし、vmkping (vmkping <nfs server>) を使用して NFS サーバへ ping することで、NFS サーバに接続できることを確認してください。 5 詳細なトラブルシューティング情報については、http://kb.vmware.com/kb/1003967 を参照してください。
システム再起動中に PCIe バス上で致命的なエラーが発生しました。	致命的な PCIe エラーが発生しました。	アラートで問題の原因として特定されている PCIe デバイスを確認し、交換します。詳細はベンダーにお問い合わせください。
致命的なメモリ エラーがシステム起動時に検出されました。	致命的なメモリ エラーが発生しました。	問題のあるメモリを交換するか、ベンダーにお問い合わせください。

健全性/緊急

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

健全性

重要度

緊急

アラートの定義	シンプトム	推奨
ホストは dvPort への冗長接続を失いました。	DVPort へのネットワーク冗長性が失われました (障害シンプトム)。	<p>物理アダプタを交換するか、物理スイッチをリセットします。DVPort への接続が復元されると、アラートがキャンセルされます。</p>
ホストでネットワークへの冗長アップリンクが失われています。	ネットワーク冗長性の損失 (障害シンプトム)。	<p>実際の障害を判断するか、考えられる問題を排除するためには、まず、SSH またはコンソールを介して ESX へ接続します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 esxcfg-nics -l を実行して使用可能なアップリンクを特定します。 2 esxcfg-vswitch -U <affected vmnic> 影響を受ける vSwitch を実行して報告された vmnic をポート グループから削除します。 3 esxcfg-vswitch -L <available vmnic> 影響を受ける vSwitch を実行して使用可能なアップリンクを、影響を受けるポート グループにリンクします。 <p>次に、vSphere Client または ESX サービス コンソール内の vmnic のステータスを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 vSphere Client で ESX ホストを選択し、[構成] をクリックし、[ネットワーク] をクリックします。 <p>仮想スイッチに現在割り当てられている vmnic が図に表示されます。vmnic が赤い X を示している場合、そのリンクは現在使用できません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 サービス コンソールから、esxcfg-nics -l を実行します。表示される出力は次の例のようになります。Name PCI Driver Link Speed Duplex Description. <pre>----- vmnic0 04:04.00 tg3 Up 1000Mbps Full Broadcom BCM5780 Gigabit Ethernet vmnic1 04:04.01 tg3 Up 1000Mbps Full Broadcom BCM5780 Gigabit Ethernet.リンク列には、ネットワーク アダプタと物理スイッチ間のリンクのステータスが表示されます。ステータスは、[アップ] か [ダウン] のいずれかとなります。ネットワーク アダプタの中にアップしているものとダウンしているものがある場合は、目的の物理スイッチ ポートにアダプタが接続されていることを確認する必要がある場合があります。接続を確認するには、物理スイッチ上の各 ESX ホス</pre>

アラートの定義	シンプトム	推奨
システム起動中に PCIe エラーが発生しましたが、リカバリ可能なエラーです。	リカバリ可能な PCIe エラーが発生しました。	<p>ト ポートを停止し、「esxcfg-nics -l」コマンドを実行し、影響を受ける vmnic を観測します。アラート内で特定された vmnic が依然としてスイッチに接続されており、正しく構成されていることを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ネットワーク ケーブルがスイッチおよびホストに接続されたままであることを確認します。 2 スイッチがシステムに接続されており、正しく機能していること、および不注意で誤った構成にされなかったことを確認します。(スイッチのドキュメントを参照してください。) 3 ネットワーク追跡を実行するか、アクティビティ LED を観測して、物理スイッチと vmnic との間のアクティビティを確認します。 4 物理スイッチ上のネットワーク ポート設定を確認します。 <p>問題の原因がハードウェアである場合、ハードウェアの交換についてハードウェアベンダーにお問い合わせください。</p>
ホスト上で回復可能なメモリ エラーが発生しました。	リカバリ可能なメモリ エラーが発生しました。	PCIe エラーはリカバリ可能ですが、システムの動作は、OEM ベンダーのファームウェアによるエラーの処理方法により異なります。詳細はベンダーにお問い合わせください。
		リカバリ可能なメモリ エラーはベンダーによって異なるため、詳細についてはベンダーにお問い合わせください。

リスク/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

リスク

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
ESXi ホストが、『vSphere 5.5 Hardening Guide』に違反しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ Active Directory 認証が無効になっています OR ■ 非準拠の NTP サービスの開始ポリシー OR ■ SSH サービスが実行中です OR ■ NTP サービスが停止されました OR ■ ローカルとリモートのシェル アクセスを自動的に無効にするためのタイムアウト値が非準拠です OR ■ ESXi ホストを Active Directory に追加する際に、パスワード保護に vSphere Authentication Proxy が使用されていません OR ■ 永続的なログが無効になっています OR ■ iSCSI トラフィックの双向 CHAP が無効になっています OR ■ NTP クライアントへのアクセスを制限する非準拠のファイアウォール設定 OR ■ 時間同期用の NTP サーバが構成されていません OR ■ 非準拠の ESXi Shell サービスの開始ポリシー OR ■ SNMP サーバへのアクセスを制限する非準拠なファイアウォール設定 OR ■ ESXi Shell サービスが実行中です OR ■ 非準拠の DCUI サービスの開始ポリシー OR ■ Dvfilter でバインドされた IP アドレスが構成されました OR ■ 非準拠の SSH サービスの開始ポリシー OR ■ DCUI サービスが実行中です OR ■ 対話型シェルが自動的にログアウトするまでの非準拠のアイドル時間です OR ■ 非準拠の DCUI アクセスのユーザー リスト OR ■ リモートの syslog が有効になっています 	『vSphere 5.5 Hardening Guide』に示されているルール違反を『vSphere 5 Hardening Guide』の推奨事項に基づいて修正します

vRealize Automation アラートの定義

アラート定義は、環境内の問題領域を特定し、対処できるアラートを生成する、シンプトムと推奨の組み合わせです。

シンプトムとアラートの定義は vRealize Automation オブジェクトを対象としています。アラートは、子オブジェクトの特定の割合のリスクまたは健全性に基づくポピュレーション ベースのアラートです。ネットワーク プロファイルのアラートは生成されません。

健全性とリスクのしきい値は次のとおりです。

健全性

- 子オブジェクトの 25% ~ 50% に健全性の問題がある場合、親オブジェクトは警告の健全性レベルでアラートをトリガします。
- 子オブジェクトの 50% ~ 75% に健全性の問題がある場合、親オブジェクトは緊急の健全性レベルでアラートをトリガします。
- 子オブジェクトの 75% ~ 100% に健全性の問題がある場合、親オブジェクトはクリティカルの健全性レベルでアラートをトリガします。

リスク

- 子オブジェクトの 25% ~ 50% にリスクの問題がある場合、親オブジェクトは警告のリスク レベルでアラートをトリガします。
- 子オブジェクトの 50% ~ 75% にリスクの問題がある場合、親オブジェクトは緊急のリスク レベルでアラートをトリガします。
- 子オブジェクトの 75% ~ 100% にリスクの問題がある場合、親オブジェクトはクリティカルのリスク レベルでアラートをトリガします。

vSAN アラート定義

vSAN アダプタが監視しているストレージ エリア ネットワーク内のコンポーネントで問題が発生する場合、vRealize Operations Manager でアラートが生成されます。

vSAN クラスタ オブジェクトのアラート

vSAN クラスタ オブジェクトのアラートには、健全性、リスク、および効率性の影響があります。

表 3-1. vSAN クラスタ オブジェクトの健全性アラートの定義

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN ホストに対する基本（ユニキャスト）接続チェック（通常の ping）が失敗しました。	ストレージ	構成	ネットワーク構成の誤りが原因で、vSAN ホストに対する基本（ユニキャスト）接続チェック（通常の ping）が失敗したときにトリガされます。
vSAN クラスタ内の物理ディスク上の空き容量を確認します。	ストレージ	可用性	vSAN クラスタの物理ディスクの空き容量チェックがエラーまたは警告の結果になったときにトリガされます。
ホストの CLOMD プロセスに問題があり、vSAN クラスタの機能に影響しています。	ストレージ	可用性	ホストの CLOMD プロセスに問題があり、vSAN クラスタの機能に影響しているときにトリガされます。
vSAN ディスク間のディスク負荷変動がしきい値を超えるました。	ストレージ	パフォーマンス	vSAN ディスク間のディスク負荷変動がしきい値を超えたときにトリガされます。 vSAN が負荷分散を正常に実行できません。

表 3-1. vSAN クラスタ オブジェクトの健全性アラートの定義（続き）

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
ホストの ESXi バージョンと vSAN のディスク フォーマット バージョンに、vSAN クラスタの他のホストやディスクとの互換性がありません。	ストレージ	構成	ホストの ESXi バージョンと vSAN のディスク フォーマット バージョンに、vSAN クラスタの他のホストやディスクとの互換性がありません。
ホストに無効なユニキャスト エージェントがあり、vSAN ストレッチ クラスタの健全性に影響しています。	ストレージ	構成	ホストに無効なユニキャスト エージェントがあり、vSAN ストレッチ クラスタの健全性に影響しているときにトリガされます。
vSAN クラスタのホストに、vSAN トラフィック用として構成された VMkernel NIC がありません。	ネットワーク	構成	ホストに無効なユニキャスト エージェントがあると Witness (監視) ホストとの通信に障害が発生する可能性があります。
注：			
ESXi ホストが vSAN クラスタの一部であれば、たとえそれがストレージに寄与していない場合であっても、その ESXi ホストには vSAN トラフィック用に構成された VMkernel NIC が必要です。			
vSAN クラスタに含まれているホストに接続の問題があり、vCenter Server がその状態を把握していません。	ネットワーク	構成	vSAN クラスタに含まれているホストに接続の問題があり、vCenter Server がその状態を把握していないときにトリガされます。
vSAN クラスタのホストに IP マルチキャスト接続の問題があります。	ネットワーク	構成	vSAN クラスタのホストに IP マルチキャスト接続の問題があるときにトリガされます。これは、マルチキャストが vSAN ネットワーク パーティションの根本原因である可能性が高いことを示しています。
ホストが vSAN 健全性サービス VIB の旧バージョンを実行しているか、vSAN 健全性サービス VIB がホストにインストールされていません。	ストレージ	構成	ホストが vSAN 健全性サービス VIB の旧バージョンを実行しているか、vSAN 健全性サービス VIB がホストにインストールされていないときにトリガされます。
vSAN ホストのネットワーク遅延チェックが失敗しました。<1 ms の RTT が必要です。	ネットワーク	構成	vSAN ホストのネットワーク遅延チェックが 1 ミリ秒以上の RTT の場合にトリガされます。
vSAN クラスタの 1 台以上のホストでマルチキャスト アドレスが正しく構成されていません。	ネットワーク	構成	vSAN クラスタの 1 台以上のホストでマルチキャスト アドレスが正しく構成されていないときにトリガされます。
vSAN ホストの 1 台以上の物理ディスクでソフトウェア状態の健全性問題が発生しています。	ストレージ	可用性	vSAN ホストの 1 台以上の物理ディスクでソフトウェア状態の健全性問題が発生したときにトリガされます。
1 台以上の vSAN 対応ホストが同じ IP サブネット内にありません。	ネットワーク	構成	1 台以上の vSAN 対応ホストが同じ IP サブネット内にないときにトリガされます。
vSAN クラスタの物理ディスクの全体的な健全性が影響を受けています。	ストレージ	可用性	vSAN クラスタの物理ディスクの全体的な健全性が影響を受けているときにトリガされます。全ホストの各物理ディスクの健全性ステータスを個別に確認してください。

表 3-1. vSAN クラスタ オブジェクトの健全性アラートの定義（続き）

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN データストアに存在する仮想マシンの全体的な健全性について問題がレポートされています。	ストレージ	可用性	vSAN データストア上の仮想マシンの全体的な健全性が影響を受けているときにトリガされます。
vSAN オブジェクトの全体的な健全性について問題が報告されています。	ストレージ	可用性	vSAN オブジェクトの全体的な健全性について問題が報告されるときにトリガされます。
vMotion トラフィックが有効になっていないすべての VMKernel アダプタ間の大きなパケットサイズでの ping テストに問題があります。	ネットワーク	構成	vMotion トラフィックが有効になっているすべての VMKernel アダプタ間の大きなパケットサイズでの ping テストが影響を受けるときにトリガされます。
vMotion トラフィックが有効になっていないすべての VMkernel アダプタ間の小さなパケットサイズでの ping テストに問題があります。	ネットワーク	構成	vMotion トラフィックが有効になっているすべての VMKernel アダプタ間の小さなパケットサイズでの ping テストが影響を受けるときにトリガされます。
vSAN ストレッチ クラスタ内で 2 つのフルトドメインと Witness（監視）ホストとの間のサイト遅延が推奨しきい値を超えるました。	ストレージ	パフォーマンス	vSAN ストレッチ クラスタ内で 2 つのフルトドメインと Witness（監視）ホストとの間のサイト遅延が推奨しきい値を超えたときにトリガされました。
vSAN パフォーマンス サービスの統計収集が正常に機能していません。	ストレージ	可用性	vSAN パフォーマンス サービスの統計収集が正常に機能していないときにトリガされます。 これは、統計の収集または統計データのストレージへの書き込みが 3 期間続けて失敗したことを示しています。
vSAN ホストに対する MTU チェック（パケットサイズの大きな ping）が失敗しました。	ストレージ	構成	vSAN ネットワークにおいて MTU の構成が正しくないことが原因で、vSAN ホストに対する MTU チェック（パケットサイズの大きな ping）が失敗したときにトリガされます。
vSAN ストレッチ クラスタの Witness（監視）ホストに優先フルトドメインが設定されていません。	ストレージ	構成	vSAN ストレッチ クラスタの Witness（監視）ホストに優先フルトドメインが設定されておらず、vSAN ストレッチ クラスタの処理に影響しているときにトリガされます。
ホストにユニキャスト エージェントが構成されておらず、vSAN ストレッチ クラスタの処理に影響します。	ストレージ	構成	ホストにユニキャスト エージェントが構成されておらず、vSAN ストレッチ クラスタの処理に影響するときにトリガされます。
vCenter Server が、vSAN クラスタの一部であるホストとの接続を失いました	ストレージ	可用性	vSAN クラスタの一部であるホストが切断状態にあるか応答しないため、vCenter Server がその状態を把握していないときにトリガされます。
vSAN クラスタに、vSAN ストレッチ クラスタをサポートしていない ESXi バージョンのホストがあります。	ストレージ	構成	vSAN クラスタに、vSAN ストレッチ クラスタをサポートしていない ESXi バージョンのホストがあるときにトリガされます。
vSAN クラスタで、vSAN パフォーマンス サービスの統計マスターの選択に関する問題が発生しています。これは vSAN パフォーマンス サービスの機能に影響します。	ストレージ	構成	vSAN クラスタで、vSAN パフォーマンス サービスの統計コントローラの選択に関する問題が発生しているときにトリガされます。

表 3-1. vSAN クラスタ オブジェクトの健全性アラートの定義（続き）

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN クラスタにネットワーク パーティションが複数あります。	ネットワーク	構成	ネットワークの問題により、vSAN クラスタにネットワーク パーティションが複数あるときにトリガされます。
vSAN クラスタに複数の統計 DB オブジェクトがあり、競合を引き起こして vSAN パフォーマンス サービスに影響しています。	ストレージ	構成	vSAN クラスタで、vSAN パフォーマンス サービスの統計コントローラの選択に関する問題が発生しているときにトリガされます。 これは vSAN パフォーマンス サービスの機能に影響します。
vSAN ディスク グループの重複解除/圧縮構成が正しくありません。	ストレージ	構成	vSAN ディスク グループの重複解除/圧縮構成が正しくない場合にトリガされます。
物理ディスクのメタデータの読み取り中に vSAN に問題が発生しました。	ストレージ	可用性	物理ディスクのメタデータの読み取り中に vSAN に問題が発生し、このディスクを使用できないときにトリガされます。
vSAN 健全性サービスがホストにインストールされていません。	ストレージ	構成	vSAN 健全性サービスがホストにインストールされていないときにトリガされます。
vSAN ホストおよびそのディスクとクラスタとの間で、重複解除/圧縮構成に不整合があります。	ストレージ	構成	vSAN ホストおよびそのディスクとクラスタとの間で、重複解除/圧縮構成に不整合があるときにトリガされます。
vSAN がホストから物理ディスク情報を取得できません。	ストレージ	可用性	vSAN がホストから物理ディスク情報を取得できないときにトリガされます。このホストで vSAN 健全性サービスが正常に機能していない可能性があります。
vSAN パフォーマンス サービスが有効ではありません。	ストレージ	構成	vSAN パフォーマンス サービスが有効になっていないときにトリガされます。
vSAN パフォーマンス サービスがホストと通信できず、統計を取得できません。	ストレージ	構成	vSAN パフォーマンス サービスがホストと通信できず、統計を取得できないときにトリガされます。
vSAN パフォーマンス サービスのネットワーク診断モードが 24 時間以上有効になっています。	ストレージ	構成	vSAN パフォーマンス サービスのネットワーク診断モードが 24 時間以上有効になっているときにトリガされます。
vSAN ストレッチ クラスタに、有効なディスク グループを持たない Witness (監視) ホストが含まれています。	ストレージ	構成	vSAN ストレッチ クラスタに、有効なディスク グループを持たない Witness (監視) ホストが含まれているときにトリガされます。 Witness (監視) ホストに vSAN によって要求されたディスクがないと、フルト ドメインは利用できません。
vSAN ストレッチ クラスタに有効な Witness (監視) ホストが含まれていません。	ストレージ	構成	vSAN ストレッチ クラスタに有効な Witness (監視) ホストが含まれていないときにトリガされます。 これは vSAN ストレッチ クラスタの処理に影響します。
vSAN ストレッチ クラスタに 2 つの有効なフルト ドメインが含まれていません。	ストレージ	構成	vSAN ストレッチ クラスタに 2 つの有効なフルト ドメインが含まれていないときにトリガされます。
vSAN ストレッチ クラスタのユニキャスト エージェントの構成に不整合があります。	ストレージ	構成	vSAN ストレッチ クラスタに複数のユニキャスト エージェントが含まれているときにトリガされます。 非 Witness (監視) ホストに複数のユニキャスト エージェントが設定されています。

表 3-1. vSAN クラスタ オブジェクトの健全性アラートの定義（続き）

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN Witness (監視) ホストに無効な優先フォルト ドメインがあります。	ストレージ	構成	vSAN Witness (監視) ホストに無効な優先フォルト ドメインがあるときにトリガされます。
Witness (監視) ホストが vSAN ストレッチ クラスタの一部です。	ストレージ	構成	Witness (監視) ホストが vSAN ストレッチ クラスタを形成する vCenter クラスタの一部であるときにトリガされます。
Witness (監視) ホストがデータ フォルト ドメインのどれかに存在しています。	ストレージ	構成	Witness (監視) ホストがデータ フォルト ドメインのどれかに存在しているときにトリガされます。 これは vSAN ストレッチ クラスタの処理に影響します。
監視アプライアンスを vSphere 7.0 以降にアップグレードする必要があります。	ストレージ	構成	監視アプライアンスを vSphere 7.0 以降にアップグレードする必要があるときにトリガされます。
vSAN Support Insight が利用環境で有効になっていません。	ストレージ	構成	vSAN Support Insight が利用環境で有効になっていないときにトリガされます。
LSI 3108 コントローラの詳細設定値は、推奨値とは異なります。	ストレージ	構成	LSI-3108 ベースのコントローラの設定値が vSAN 構成の推奨値と異なる場合にトリガされます。
vSAN クラスタの全体的な健全性が赤になっています。	アプリケーション	パフォーマンス	vSAN クラスタの全体的な健全性に影響が及んでいるときにトリガされます。
vSAN クラスタのフラッシュ読み取りキャッシュ予約がキャパシティの上限に近づいています。	アプリケーション	パフォーマンス	vSAN クラスタの Flash Read Cache 予約が 20% 未満であるときにトリガされます。 読み取りキャッシュにフラッシュ ストレージをさらに追加することでクリアされます。
一部の vSAN ホストが、ハイバーコンバージド クラスタ構成に準拠していません。	ストレージ	構成	vSAN クラスタ内のいずれかのホストが、ハイバーコンバージド クラスタ構成に準拠していないときにトリガされます。
一部の vSAN ホストが、VMware vSphere Distributed Switch 構成に準拠していません。	ストレージ	構成	vSAN クラスタ内のいずれかのホストが、VMware vSphere Distributed Switch 構成に準拠していないときにトリガされます。
vSAN クラスタの仮想マシンに二重の暗号化が適用されています。	ストレージ	可用性	vSAN クラスタの仮想マシンに二重の暗号化が適用されているときにトリガされます。

表 3-2. vSAN クラスタ オブジェクトのリスク アラートの定義

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
ホスト障害があと 1 度起こると、すべてのオブジェクトを再構築するためのリソースが vSAN クラスタで足りなくなります	ストレージ	キャパシティ	ホスト障害があと 1 度起こると、すべてのオブジェクトを再構築するためのリソースが vSAN クラスタで足りなくなるときにトリガされます。
vSAN に使用されているキャパシティ ディスクが 255 GB (デフォルトの最大コンポーネント サイズ) 未満です。	ストレージ	パフォーマンス	vSAN に使用されているキャパシティ ディスクが 255 GB (デフォルトの最大コンポーネント サイズ) 未満であるために、vSAN データストアで実行する仮想マシンでディスク容量の問題が発生する可能性があるときにトリガされます。

表 3-2. vSAN クラスタ オブジェクトのリスク アラートの定義（続き）

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN に使用されているキャパシティ ディスクが 255 GB（デフォルトの最大コンポーネント サイズ）未満です。	ストレージ	可用性	vSAN に使用されているキャパシティ ディスクが 255 GB（デフォルトの最大コンポーネント サイズ）未満であるために、vSAN データストアで実行する仮想マシンでディスク容量の問題が発生する可能性があるときにトリガれます。
バススルーおよび RAID ディスクを使用するコントローラに問題があります。	ストレージ	構成	バススルーおよび RAID ディスクを使用するコントローラに問題があるときにトリガれます。
1台以上の vSAN ディスクのディスク フォーマット バージョンが旧式です	ストレージ	構成	1台以上の vSAN ディスクのディスク フォーマット バージョンが旧式で、他の vSAN ディスクと互換性がないときにトリガれます。仮想マシンの作成やパワーオンでの問題、パフォーマンスの低下、EMM 障害につながる可能性があります。
ESXi ホストでハードウェア情報の取得中に問題が発生しました。	ストレージ	構成	ESXi ホストでハードウェア情報の取得中に問題が発生したときにトリガれます。
ファームウェア プロバイダが、そのすべての依存関係を満たしていないか、予期したとおりに機能していません。	ストレージ	構成	ファームウェア プロバイダが、そのすべての依存関係を満たしていないか、予期したとおりに機能していないときにトリガれます。
ホストに不整合な拡張設定が検出されました。	ストレージ	構成	ホストに不整合な拡張設定が検出されたときにトリガれます。 vSAN クラスタ拡張設定は、オブジェクト修復タイムが 60 分、サイト読み取り局所性が有効、カスタマイズ スワップ オブジェクトが有効、大規模クラスタ サポートが無効に設定されます。拡張設定が不整合なホストでは、vSAN クラスタ修正が推奨されます。拡張構成をサポートしないホストでは、ESXi ソフトウェアのアップグレードが必要です。また、クラスタの拡張性の設定を有効にするために、ホストの再起動が必要になる場合があります。
クラスタとホストまたはディスクの設定（重複解除/圧縮、暗号化など）に不整合があります。	ストレージ	構成	クラスタとホストまたはディスクの構成（重複解除/圧縮、暗号化など）に不整合があるときにトリガれます。
ネットワーク アダプタのドライバが VMware 認証ではありません。	ストレージ	構成	ネットワーク アダプタのドライバが VMware 認証ではないときにトリガれます。
ネットワーク アダプタのファームウェアが VMware 認証ではありません。	ストレージ	構成	ネットワーク アダプタのファームウェアが VMware 認証ではないときにトリガれます。
ネットワーク アダプタが VMware 認証ではありません。	ストレージ	構成	ネットワーク アダプタが VMware 認証ではないときにトリガれます。
vSAN iSCSI ターゲット サービスのネットワーク設定が有効ではありません。	ストレージ	可用性	vSAN iSCSI ターゲット サービスのネットワーク構成が有効ではないときにトリガれます。 この健全性チェックは、vSAN iSCSI ターゲット サービスのデフォルトの vmknic の有無を検証し、既存のすべてのターゲットの vmknic 設定が有効であることを確認します。

表 3-2. vSAN クラスタ オブジェクトのリスク アラートの定義（続き）

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
非 vSAN ディスクは、VMFS または Raw デバイス マッピング (RDM) で使用されます。	ストレージ	可用性	非 vSAN ディスクが VMFS または Raw デバイス マッピング (RDM) で使用されているときにトリガれます。
ディスク上の vSAN コンポーネント数が上限に達しました。	ストレージ	キャパシティ	ディスク上の vSAN コンポーネント数が上限に達したときにトリガれます。新しい仮想マシンを導入しようとすると障害が発生するほか、再構築処理にも影響します。
ホスト上の vSAN コンポーネント数が上限に達しつつあるか、達しました。	ストレージ	キャパシティ	ホスト上の vSAN コンポーネント数が上限に達したときにトリガれます。 新しい仮想マシンを導入しようとすると障害が発生するほか、再構築処理にも影響します。
クラスタ内の 1 つ以上の ESXi ホストが CPU AES-NI をサポートしていないか、無効にしています。	ストレージ	可用性	クラスタ内の 1 つ以上のホストが CPU AES-NI をサポートしていないか、無効にしているときにトリガれます。その結果、AES-NI より大幅に低速なソフトウェア暗号化がシステムで使用される可能性があります。
RAID コントローラの構成に問題があります。	ストレージ	構成	RAID コントローラの構成に問題があるときにトリガれます。
ストレージ I/O コントローラのドライバが VMware 認証ではありません	ストレージ	構成	ストレージ I/O コントローラのドライバが VMware 認証でないため、vSAN の安定性と整合性が危険な状態にある可能性があるときにトリガれます。
ストレージ I/O コントローラのドライバが、ホスト上で実行されている現行バージョンの ESXi でサポートされていません	ストレージ	構成	ストレージ I/O コントローラのドライバが、ホスト上で実行されている現行バージョンの ESXi でサポートされていないため、vSAN の安定性と整合性が危険な状態にある可能性があるときにトリガれます。
ストレージ I/O コントローラのファームウェアが VMware 認証ではありません。	ストレージ	構成	ストレージ I/O コントローラのファームウェアが VMware 認証でないときにトリガれます。
ストレージ I/O コントローラが VMware 互換性ガイドと互換ではありません	ストレージ	構成	vSAN クラスタに参加している ESXi ホスト上のストレージ I/O コントローラが VMware 互換性ガイドと互換ではないため、vSAN 環境が危険な状態にある可能性があるときにトリガれます。
カスタマー エクスペリエンス向上プログラム (CEIP) の現在のステータスが有効ではありません。	ストレージ	可用性	カスタマー エクスペリエンス向上プログラム (CEIP) の現在のステータスが有効ではないときにトリガれます。
vCenter Server でインターネット接続が使用できません。	ストレージ	可用性	vCenter Server でインターネット接続が使用できないときにトリガれます。
ホストで再同期操作がスロットリングされています。	ストレージ	構成	再同期操作がスロットリングされているときにトリガれます。潜在的なクラスタ メルトダウンなどの特定の状況で必要である場合以外は、この制限をクリアしてください。
ホストと vCenter Server の時間は、1 分以内では同期されません。	ストレージ	構成	ホストと vCenter Server の時間が 1 分以内で同期されていないときにトリガれます。 60 秒を超える差がある場合、このチェックは失敗します。チェックが失敗した場合は、NTP サーバの構成を確認することをお勧めします。

表 3-2. vSAN クラスタ オブジェクトのリスク アラートの定義（続き）

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
キー管理サーバ (KMS) への接続時に、vCenter Server またはいずれかの ESXi ホストで問題が発生しました。	ストレージ	可用性	KMS への接続時に、vCenter Server またはいずれかのホストで問題が発生したときにトリガされます。
vCenter Server が同期されていないために、vCenter Server の状態が ESXi にプッシュされませんでした。	ストレージ	構成	vCenter Server が同期されていないために vCenter Server の状態が ESXi にプッシュされなかったときにトリガされます。
vSAN と VMFS データストアが lsi_mr3driver を使用する同じ Dell H730 コントローラ上にあります。	ストレージ	構成	vSAN と VMFS データストアが lsi_mr3driver を使用する同じ Dell H730 コントローラ上にあるときにトリガされます。
使用可能なリリースおよび VCG 互換性ガイドに基づく vSAN ビルドの推奨。	ストレージ	可用性	vSAN ビルドが、使用可能なリリースおよび VCG 互換性ガイドと互換でないときにトリガされます。 これは、ハードウェア、VMware 互換性ガイドに従った互換性、および VMware から提供されたリリースに応じて、vSAN が推奨する最も適切な ESXi ビルドです。
vSAN ビルド推奨エンジンは、すべての依存関係に対応し、想定どおりに機能しています。	ストレージ	可用性	vSAN ビルド推奨エンジンに問題があるときにトリガされます。 vSAN ビルド推奨エンジンは、VMware 互換性ガイドおよび VMware リリース メタデータに基づいて推奨します。さらに、VMware Update Manager サービスの可用性、インターネット接続、および my.vmware.com の有効な資格情報も、ビルド推奨を提供するために必要とします。この健全性チェックにより、すべての依存関係が満たされていること、および推奨エンジンが正しく機能していることが確認されます。
vSAN クラスタの空きディスク容量キャパシティが 5% 未満	ストレージ	キャパシティ	vSAN クラスタのディスク使用率が、キャパシティの 95% に達したときにトリガされます。 使用しなくなった仮想マシンを削除するか、クラスタにディスクを追加することでクリアされます。
vSAN クラスタのディスク容量がキャパシティの上限に近づいています	ストレージ	キャパシティ	vSAN クラスタのディスク使用率が、キャパシティの 80% に達したときにトリガされます。 使用しなくなった仮想マシンを削除するか、クラスタにディスクを追加することでクリアされます。

表 3-2. vSAN クラスタ オブジェクトのリスク アラートの定義（続き）

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN クラスタがコンポーネント、空きディスク容量、読み取りキャッシング予約の上限に達しつつあるか、達しました。	ストレージ	キャパシティ	vSAN クラスタがコンポーネント、空きディスク容量、読み取りキャッシング予約の上限に達したときにトリガされます。
vSAN クラスタの仮想ディスク数キャパシティが 5% 未満。	ストレージ	キャパシティ	vSAN クラスタ内のホストごとの仮想ディスク数が、キャパシティの 95% に達したときにトリガされます。大部分のホストをクラスタに追加することでクリアされます。
vSAN クラスタの仮想ディスク数がキャパシティの上限に近づいています。	ストレージ	キャパシティ	vSAN クラスタ内のホストごとの仮想ディスク数が、キャパシティの 75% に達したときにトリガされます。大部分のホストをクラスタに追加することでクリアされます。
LSI 3108 ベースのコントローラの vSAN 構成に問題があります。	ストレージ	構成	LSI 3108 ベースのコントローラの vSAN 構成に問題があるときにトリガされます。
使用されている SCSI コントローラの vSAN ディスク グループ タイプ（オール フラッシュまたはハイブリッド）が VMware 認証ではありません。	ストレージ	構成	使用されている SCSI コントローラの vSAN ディスク グループ タイプ（オール フラッシュまたはハイブリッド）が VMware 認証ではないときにトリガされます。
vSAN 対応ホスト間で詳細構成オプションの値に不整合があります。	ストレージ	構成	vSAN クラスタのホスト間で一部の詳細構成の設定値が異なっているときにトリガされます。
vSAN フームウェア バージョン推奨が VCGに基づいています。	ストレージ	構成	VCG チェックに基づく vSAN フームウェア バージョン推奨に問題があるときにトリガされます。
vSAN で物理ディスク上の個別コンポーネントのメタデータに関する整合性の問題が発生しました。	ストレージ	可用性	vSAN で物理ディスク上の個別コンポーネントのメタデータに関する整合性の問題が発生したときにトリガされます。
vSAN HCL DB の自動更新が正常に機能していません。	ストレージ	構成	vSAN HCL DB の自動更新が正常に機能していないときにトリガされます。これは、vSAN が HCL DB を自動でダウンロードして更新することができないことを示しています。
vSAN HCL DB が最新ではありません。	ストレージ	構成	vSAN HCL DB が最新ではないときにトリガされます。
vSAN 健全性サービスが ESXi ホスト上のストレージ コントローラに対して適切なコントローラ ユーティリティを見つけることができません。	ストレージ	可用性	vSAN 健全性サービスが ESXi ホスト上のストレージ コントローラに対する適切なコントローラ ユーティリティを検出できないときにトリガされます。
物理ディスクの処理に必要な vSAN の重要なメモリ プール（ヒープ）が不足しています	ストレージ	パフォーマンス	物理ディスクの処理に必要な vSAN の重要なメモリ プール（ヒープ）が不足しているときにトリガされます。仮想マシンのストレージ パフォーマンスが低下する、動作に障害が発生する、さらには ESXi ホストが応答しなくなるなど、さまざまなパフォーマンスの問題につながる可能性があります。

表 3-2. vSAN クラスタ オブジェクトのリスク アラートの定義（続き）

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
物理ディスクの処理に必要な vSAN の重要なメモリ プール（スラブ）が不足しています	ストレージ	パフォーマンス	物理ディスクの処理に必要な vSAN の重要なメモリ プール（スラブ）が不足しているときにトリガれます。仮想マシンのストレージ パフォーマンスが低下する、動作に障害が発生する、さらには ESXi ホストが応答しなくなるなど、さまざまなパフォーマンスの問題につながる可能性があります。
vSAN が輻輳値の高い物理ディスクを使用しています。	ストレージ	パフォーマンス	vSAN が輻輳値の高い物理ディスクを使用しているときにトリガれます。仮想マシンのストレージ パフォーマンスが低下する、動作に障害が発生する、さらには ESXi ホストが応答しなくなるなど、さまざまなパフォーマンスの問題につながる可能性があります。
vSAN iSCSI ターゲット サービスのホーム オブジェクトに問題が発生しました。	ストレージ	可用性	vSAN iSCSI ターゲット サービス ホーム オブジェクトに問題があるときにトリガれます。この健全性チェックは、vSAN iSCSI ターゲット サービスのホーム オブジェクトの整合性を確認します。また、ホーム オブジェクトの設定が有効であることを確認します。
vSAN iSCSI ターゲット サービスがホスト上で適切に実行していないか、正しく有効化されていません。	ストレージ	可用性	vSAN iSCSI ターゲット サービスがホスト上で適切に実行していないか、正しく有効化されていないときにトリガれます。この健全性チェックは、vSAN iSCSI ターゲット サービスのサービス ランタイムのステータスを確認し、各ホスト上でサービスが正しく有効化されているかどうかを確認します。
vSAN パフォーマンス サービス統計データベース オブジェクトについて問題が報告されています	ストレージ	可用性	vSAN パフォーマンス サービス統計データベース オブジェクトについて問題が報告されているときにトリガれます。
vSphere クラスタ メンバーが vSAN クラスタ メンバーと一致しません。	ストレージ	構成	vSphere クラスタ メンバーが vSAN クラスタ メンバーと一致しないときにトリガれます。

表 3-3. vSAN クラスタ オブジェクトの効率性アラートの定義

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN クラスタのフラッシュ読み取りキャッシュがキャッシュの上限に近づいています。	ストレージ	キャッシュ	vSAN クラスタの読み取りキャッシュ (RC) が、キャッシュの 80% に達したときにトリガれます。読み取りキャッシュにフラッシュ ストレージを追加することでクリアされます。
vSAN クラスタのフラッシュ読み取りキャッシュ キャッシュが 5% 未満。	ストレージ	キャッシュ	vSAN クラスタの読み取りキャッシュ (RC) が、キャッシュの 95% に達したときにトリガれます。読み取りキャッシュにフラッシュ ストレージを追加することでクリアされます。

vSAN アダプタ インスタンス オブジェクトのアラートの定義

vSAN アダプタ インスタンス オブジェクトのアラートは、健全性に影響を及ぼします。

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN アダプタ インスタンスが、vSAN 健全性サービスからデータを収集できませんでした。健全性サービスに問題がある可能性があります。	ストレージ	構成	vSAN アダプタ インスタンスが、vSAN 健全性サービスからデータを収集できないときにトリガされます。健全性サービスに問題がある可能性があります。

vSAN ディスク グループ オブジェクトのアラートの定義

vSAN ディスク グループ オブジェクトのアラートは、効率性に影響を及ぼします。

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN ディスク グループの読み取りキャッシュ ヒット率が 90% 未満。	ストレージ	パフォーマンス	vSAN ディスク グループの読み取りキャッシュ ヒット率が、90% 未満の場合にトリガされます。ワークロードにあわせてキャッシュを追加することでクリアされます。
vSAN ディスク グループの読み取りキャッシュ ヒット率が 90% 未満で、書き込みバッファの空き容量が 10% 未満。	ストレージ	キャパシティ	vSAN ディスク グループの読み取りキャッシュ ヒット率が 90% 未満で、vSAN ディスク グループの書き込みバッファの空き容量が 10% 未満の場合にトリガされます。vSAN ディスク グループにフラッシュ キャパシティを追加することでクリアされます。

vSAN ホスト オブジェクトのアラートの定義

vSAN ホスト オブジェクトのアラートは、セキュリティに影響を及ぼします。

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN ホストで暗号化が無効になっていますが、vSAN クラスタでは暗号化が有効になっています。	ストレージ	構成	vSAN ホストで暗号化が無効になっていて、vSAN クラスタでは暗号化が有効になっているときにトリガされます。vSAN ホストで暗号化を有効にすることでクリアされます。
vSAN ホストで暗号化が有効になっていますが、vSAN クラスタでは暗号化が無効になっています。	ストレージ	構成	vSAN ホストで暗号化が有効になっていて、vSAN クラスタでは暗号化が無効になっているときにトリガされます。vSAN クラスタで暗号化を有効にすることでクリアされます。

vSAN キャパシティ ディスク オブジェクトのアラートの定義

vSAN キャパシティ ディスク オブジェクトのアラートは、セキュリティに影響を与えます。

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN キャパシティ ディスクで暗号化が無効になっていますが、vSAN クラスタでは暗号化が有効になっています。	ストレージ	構成	vSAN キャパシティ ディスクで暗号化が無効になっていて、vSAN クラスタでは暗号化が有効になっているときにトリガれます。 vSAN キャパシティ ディスクで暗号化を有効にすることでクリアされます。
vSAN キャパシティ ディスクの暗号化は有効になっていますが、vSAN クラスタでは暗号化が無効になっています。	ストレージ	構成	vSAN キャパシティ ディスクで暗号化が有効になっていて、vSAN クラスタでは暗号化が無効になっているときにトリガれます。 vSAN クラスタで暗号化を有効にすることでクリアされます。
vSAN クラスタ全体での空き読み取りキャッシュ予約がしきい値を超えています。	ストレージ	キャパシティ	フラッシュ読み取りキャッシュの枯渇時にトリガれます。 <u>注：</u> フラッシュ読み取りキャッシュはハイブリッド構成にのみ関連しており、オール フラッシュ構成には関係ありません。
ディスク容量が不足しているために新しい仮想マシンをデプロイできません。	ストレージ	キャパシティ	vSAN クラスタのディスク容量がしきい値を超えたときにトリガれます。

vSAN キャッシュ ディスク オブジェクトのアラートの定義

vSAN キャッシュ ディスク オブジェクトのアラートは、セキュリティに影響を与えます。

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN キャッシュ ディスクで暗号化が無効になっていますが、vSAN クラスタでは暗号化が有効になっています。	ストレージ	構成	vSAN キャッシュ ディスクで暗号化が無効になっていて、vSAN クラスタでは暗号化が有効になっているときにトリガれます。 vSAN キャッシュ ディスクで暗号化を有効にすることでクリアされます。
vSAN キャッシュ ディスクの暗号化は有効になっていますが、vSAN クラスタでは暗号化が無効になっています。	ストレージ	構成	vSAN キャッシュ ディスクで暗号化が有効になっていて、vSAN クラスタでは暗号化が無効になっているときにトリガれます。 vSAN クラスタで暗号化を有効にすることでクリアされます。

vSAN ファイル サービスのアラートの定義

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
vSAN ファイル サービス インフラストラクチャの健全性に問題があります。	ストレージ	構成	vSAN クラスタ内の ESXi ホストのファイル サービス インフラストラクチャの健全性状態に問題があるときにトリガれます。
vSAN ファイル共有の健全性が良好な状態ではありません。	ストレージ	構成	vSAN ファイル共有の健全性が良好な状態ではないときにトリガれます。
ネットワーク ファイル システム (NFS) デーモンが実行されていません。	ストレージ	構成	NFS デーモン プロセスが実行されていないときにトリガれます。

アラート	アラート タイプ	アラート サブタイプ	説明
ルート ファイル システムにアクセスできません。	ストレージ	構成	ルート ファイル システムがファイル サーバに応答しないときにトリガされます。
ファイル サーバの IP アドレスが割り当てられていません。	ストレージ	構成	IP アドレスがファイル サーバに割り当てられていないときにトリガされます。
vSAN ファイル サーバの健全性が良好な状態ではありません。	ストレージ	構成	vSAN ファイル サーバの健全性が良好な状態ではないときにトリガされます。

vSphere Web Client のアラート

vSphere Web Client には、以下の vSAN 監視対象グループに関する健全性テストの結果が表示されます。

- ネットワーク
- 物理ディスク
- クラスタ
- 制限
- データ
- ハードウェア互換性
- パフォーマンス サービス
- ストレッチ クラスタ（有効な場合）

各グループには個別のチェック項目がいくつか含まれています。どれかのチェック項目がエラーになると、vSAN アダプタが警告またはエラー レベルのアラートを発行します。アラートは問題の発生したホストまたはクラスタを示し、アラートを解消するための推奨事項を示します。vSAN 健全性テストの全アラートの完全なリストについては、ナレッジベースの記事 [2114803](#) を参照してください。

vSphere 分散ポート グループ

vCenter アダプタでは、環境内の vSphere 分散ポート オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

健全性/クリティカル

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

健全性

重要度

重大

アラートの定義	症状	推奨
1つ以上のポートがリンク ダウン状態です。	シンプトムには次のすべての項目が含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ポートは接続されています。 ■ 1つ以上のポートがリンク ダウン状態です。 	ホストの NIC が物理的に接続されていることを確認してください。ポートの管理データを確認してください
1つ以上のポートでネットワーク競合が発生しています	ポートでパケットのドロップが発生しています。	パケット ドロップの原因が CPU リソースの高使用率またはアップリンク帯域幅の高使用率によるものかどうかを確認します。 vMotion を使用して、ポートが別のホストに接続されている仮想マシンを移行します。

仮想マシンのアラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内の仮想マシン オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

健全性/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響**健全性****重要度****シンプトムベース**

アラートの定義	シンプトム	推奨
メモリの制限のため、仮想マシンでメモリの圧縮、バルーニング、またはスワップが発生しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンのメモリの上限が設定されています AND ■ 仮想マシンのメモリ デマンドが構成済みのメモリ制限を超えています AND ■ [仮想マシンのメモリは圧縮されています OR] ■ 仮想マシンはスワップを使用しています OR ■ 仮想マシンのメモリ バルーン値が警告/緊急/クリティカル レベルです] AND ■ 推奨される仮想マシンのメモリ サイズ 	仮想マシンのメモリの上限を推奨されるメモリ サイズに合わせて増やします。または、仮想マシンのメモリの上限を解除します。
I/O 待ち時間によって仮想マシンの CPU 競合が発生しています。	仮想マシンの CPU I/O 待ち時間が警告/緊急/クリティカル レベルです。	接続されているデータストアのデータストア I/O キャパシティを増やして、仮想マシンでの CPU I/O 待ち時間を減らします。

アラートの定義	シントム	推奨
仮想マシンに予期しない高いメモリ ワークロードがあります。	<p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンのメモリ ワークロードが警告/緊急/クリティカル レベルです ■ アノマリが高くなり始めているか、若干高くなっているか、または極めて高くなっています 	<p>1 ゲスト アプリケーションをチェックして、メモリの高いワークロードが想定された動作かどうか判断します。</p> <p>2 この仮想マシンのメモリを追加します。</p>
仮想マシンにはスワップ待ち時間および長いディスク読み取り遅延によるメモリ競合が発生しています。	<p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンの CPU スワップ待ち時間が警告/緊急/クリティカル レベル (5/10/15) です ■ 仮想マシンの読み取り遅延が警告レベルです ■ 推奨される仮想マシンのメモリ サイズ 	この仮想マシンのメモリを追加します。
仮想マシンでメモリの圧縮、バルーニング、またはスワップによるメモリ競合が発生しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ ! 仮想マシンのメモリの上限が設定されています AND ■ 仮想マシンのメモリ競合が警告/緊急/クリティカル レベルです AND ■ [仮想マシンのメモリ バルーン値が警告/緊急/クリティカル レベルです OR ■ 仮想マシンのメモリは圧縮されています OR ■ 仮想マシンはスワップを使用しています] 	<p>1 この仮想マシンにメモリ予約を追加して、バルーニングとスワップを防止します。</p> <p>2 vSphere vMotion を使用して、この仮想マシンを別のホストまたはクラスタに移動します。</p>
仮想マシンでディスク I/O 読み取り遅延の問題が発生しています。	<p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンのディスク読み取り遅延が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 仮想マシンのディスク読み取り遅延が動的しきい値を超えています ■ 仮想マシンで低い相互停止が発生しています ■ 仮想マシンの CPU スワップ待ち時間が短くなっています 	<p>1 仮想マシンに接続されているデータストアでストレージ I/O コントロールを有効にしているかどうかを確認してください。</p> <p>2 仮想マシンに接続されているデータストアの IOPS を増やします。</p> <p>3 vSphere Storage vMotion を使用して、この仮想マシンを IOPS 値の高い別のデータストアに移動します。</p>
仮想マシンでディスク I/O 書き込み遅延の問題が発生しています。	<p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンのディスク書き込み遅延が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 仮想マシンのディスク書き込み遅延が動的しきい値を超えています ■ 仮想マシンの CPU スワップ待ち時間が短く (3 ミリ秒未満) なっています 	<p>1 データストアに接続されているデータストアでストレージ I/O コントロールを有効にしているかどうかを確認してください。</p> <p>2 仮想マシンに接続されているデータストアの IOPS を増やします。</p> <p>3 仮想マシンに複数のスナップショットが存在する場合は、古いほうのスナップショットを削除します。</p> <p>4 vSphere Storage vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のデータストアに移動します。</p>

アラートの定義	シントム	推奨
スナップショットによって仮想マシンのディスク I/O 書き込み遅延の問題が発生しています。	シントムには次のすべての項目が含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンの CPU I/O 待ち時間が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ 仮想マシンで少なくとも 1 つのスナップショットが作成されています ■ すべての子データストアで、[! ディスクコマンド遅延が警告レベルです] 	1 仮想マシンに複数のスナップショットが存在する場合は、古いほうのスナップショットを削除します。 2 複数のスナップショットを 1 つのスナップショットに統合することにより、スナップショットの数を減らします。vSphere Client で、仮想マシンを選択して右クリックし、[スナップショット] を選択して [統合] をクリックします。
vSphere HA に、仮想マシンの起動に十分なリソースがありません。	vSphere HA に、仮想マシンの起動に十分なリソースがありません (障害シントム)。	1 仮想マシンの CPU 予約を設定する場合は、CPU 予約構成を小さくします。 2 仮想マシンのメモリ予約が設定されている場合は、メモリ予約構成を小さくします。 3 クラスタにホストを追加します。 4 障害が発生したホストをオンラインに復帰するか、ネットワーク パーティションが存在する場合はそれを解決します。 5 DRS が手動モードの場合は、保留中の推奨を検索して、vSphere HA フェイルオーバーを続行できるようにそれらを承認します。
仮想マシンの Fault Tolerance の状態が「無効」状態に変化しました。	VM Fault Tolerance が無効な状態に変わりました (障害シントム)。	アラートで示されたセカンダリ仮想マシンを有効にします。
vSphere HA がネットワーク隔離された仮想マシンの再起動に失敗しました。	vSphere HA がネットワーク隔離された仮想マシンの再起動に失敗しました (障害シントム)。	仮想マシンを手動でパワーオンします。
仮想マシンの Fault Tolerance の状態が「セカンダリが必要」状態に変化しました。	VM Fault Tolerance が「セカンダリが必要」状態に変わりました (障害シントム)。	仮想マシンを保護するために Fault Tolerance (FT) が必要な場合は、HA を有効のままにします。

アラートの定義	シンプトム	推奨
vSphere HA は仮想マシンのフェイルオーバー操作を実行できません	vSphere HA による仮想マシンのフェイルオーバーが失敗しました（障害シンプトム）	<p>1 ファイルがロックされているというエラー情報が報告される場合は、vSphere HA プライマリ エージェントが管理ネットワークまたはハートビート データストアを使用して監視できなくなったホスト上で仮想マシンがパワーオンされた可能性があります。</p> <p>2 クラスタ外のホスト上のユーザーによって仮想マシンがパワーオンされたことも考えられます。いずれかのホストがオフライン状態だと判断された場合、ネットワークまたはストレージの問題がこの状況の原因となっていないかどうかを判断します。</p> <p>3 仮想マシンが無効な状態であるというエラー情報が報告される場合は、進行中の操作によって仮想マシンのファイルにアクセスできなくなっている可能性があります。完了までに時間がかかるクローン作成操作など、現在進行中の操作がないか判別します。</p> <p>4 また、仮想マシンをパワーオンして、返されるエラーを調べてみることもできます。</p>
仮想マシンの 1 つ以上のゲスト ファイル システムのディスク容量が不足しています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ゲスト ファイル システムの使用量が警告 レベルです ■ ゲスト ファイル システムの使用量がクリティカル レベルです 	新しい仮想ハード ディスクを追加するか、仮想マシンの既存のディスクを拡張します。既存のディスクを拡張する前に、すべてのスナップショットを削除してください。完了したら、ゲスト OS 固有の手順に従って、新しいディスクまたは拡張したディスク上にファイル システムを拡張します。
仮想マシンでホストのメモリ ページ スワップによる CPU 競合が発生しています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンの CPU スワップ待ち時間がクリティカル レベルです ■ 仮想マシンの CPU スワップ待ち時間が緊急レベルです ■ 仮想マシンの CPU スワップ待ち時間が警告レベルです 	<p>1 仮想マシンにメモリ予約を設定して、メモリがスワップされるのを回避します。</p> <p>2 VMware Tools がインストールされて実行されていることと、ゲストでバルーンドライバが有効になっていることを確認してください。メモリのバルーニングにより、ホストが未使用メモリをゲストからより効果的に回収でき、スワップを回避できる可能性があります。</p> <p>3 vMotion によりこの仮想マシンを別のホストまたはクラスタに移動します。</p>

効率/警告

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

効率

重要度

警告

アラートの定義	シントム	推奨
仮想マシンがアイドル状態です。	シントムには次のすべての項目が含まれます。 <ul style="list-style-type: none">■ 仮想マシンがアイドル状態です■ 仮想マシンにて各 vCPU の準備完了 (Ready)が長くなっています■ !仮想マシンがパワーオフ状態です	この仮想マシンをパワーオフし、この仮想マシンが消費していた CPU とメモリを別の仮想マシンが使用できるようにします。

リスク/シントムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

リスク

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
相互停止によって仮想マシンの CPU 競合が発生しています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンの CPU I/O 相互停止が警告/緊急/クリティカル レベルです ■ ! 仮想マシンがパワーオフ状態です ■ 仮想マシンから削除する vCPU の数 	リストされたシンプトムを確認し、シンプトムで推奨されている数の vCPU を仮想マシンから削除します。
仮想マシンが『vSphere 5.5 Hardening Guide』に違反しています。	<ul style="list-style-type: none"> ■ VMCI を使用した無制限の仮想マシン間通信 OR ■ VMsafe CPU/メモリ API ポート番号が構成されています OR ■ Dvfilter ネットワーク API が有効です OR ■ 非準拠の最大 VMX ファイル サイズ OR ■ 仮想マシンの非準拠の最大 VM ログ ファイル サイズ OR ■ デバイス設定の権限のない変更を許可します OR ■ 権限のないデバイスの接続と切断を許可します OR ■ ツールの自動インストールが無効になってしまいます OR ■ リモート コンソール接続の非準拠の最大数 OR ■ 仮想マシンが物理ホストに関する詳細情報を取得できるようにします OR ■ 仮想マシンの非準拠の最大ログ ファイル数 OR ■ 機能が vSphere で公開されていません: MemFs が無効になっています OR ■ VMsafe CPU/メモリ API は有効です OR ■ パラレル ポートが接続されました OR ■ コンソールのドラッグ アンド ドロップ操作が無効になってしまいます OR ■ コンソールのコピー操作が無効になってしまいます OR ■シリアル ポートが接続されました OR ■ 機能が vSphere で公開されていません: 自動ログオンが無効になっています OR ■ 独立型の読み取り専用ディスクを使用します OR ■ 機能が vSphere で公開されていません: UnityPush が無効になっています OR ■ 仮想ディスクの圧縮が無効になっています - diskShrink OR 	『vSphere Hardening Guide』のルール違反を『vSphere 5.5 Hardening Guide (XLSX)』での推奨事項に基づいて修正します。

アラートの定義	シントム	推奨
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 機能が vSphere で公開されていません: GetCreds が無効になっていません OR ■ CD-ROM が接続されました OR ■ 機能が vSphere で公開されていません: HGFSServerSet が無効になっていません OR ■ コンソールの貼り付け操作が無効になっています OR ■ 機能が vSphere で公開されていません: BIOSBBS が無効になっていません OR ■ 仮想ディスクの圧縮が無効になっています - diskWiper OR ■ USB コントローラが接続されました OR ■ 機能が vSphere で公開されていません: 監視制御が無効になっていません OR ■ フロッピードライブが接続されています OR ■ 機能が vSphere で公開されていません: LaunchMenu が無効になっていません OR ■ Versionget が無効になっています OR ■ vSphere で公開されていない機能: Toporequest が無効になっています OR ■ vSphere で公開されていない機能: Unity-Interlock が無効になっています OR ■ 仮想マシンのログが無効になっています OR ■ vSphere で公開されていない機能: Unity が無効になっています OR ■ vSphere で公開されていない機能: Trashfolderstate が無効になっています OR ■ VGA 専用モードが有効になっています OR ■ vSphere で公開されていない機能: Trayicon が無効になっています OR ■ vSphere で公開されていない機能: Unity-Taskbar が無効になっています OR ■ vSphere で公開されていない機能: Versionset が無効になっています OR ■ 仮想マシン コンソールの VNC プロトコルでのアクセスが無効になっています OR 	

アラートの定義	シントム	推奨
スナップショットによって複数の vCPU のスケジューリングに問題 (相互停止) が発生しているため、仮想マシンに CPU 競合が発生しています	<ul style="list-style-type: none"> ■ vSphere で公開されていない機能: Protocolhandler が無効になっていません OR ■ VIX メッセージが無効になっていません OR ■ vSphere で公開されていない機能: Shellaction が無効になっていません OR ■ 3D 機能が無効になっていません OR ■ vSphere で公開されていない機能: Unity-Windowcontents が無効になっています OR ■ vSphere で公開されていない機能: Unity-Unityactive が無効になっています <p>シントムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンの CPU 相互停止が警告レベルです。または ■ 仮想マシンの CPU 相互停止が緊急レベルです。または ■ 仮想マシンの CPU 相互停止がクリティカル レベルです <p>および</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 仮想マシンがパワーオフ状態です。または ■ 仮想マシンで少なくとも 1 つのスナップショットが作成されています 	なし。

vSphere Distributed Switch のアラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内の vSphere Distributed Switch オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

健全性/クリティカル

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

健全性

重要度

重大

アラートの定義	症状	推奨
1つ以上のポートでネットワーク トラフィックがブロックされています。	1つ以上のポートでネットワーク トラフィックがブロックされています。	ポートグループのセキュリティ ポリシーと ACL ルール構成を確認してください。

健全性/警告

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響**健全性****重要度****警告**

アラートの定義	症状	推奨
Distributed Switch の構成が同期していません。	Distributed Switch の構成が vCenter Server と同期していません。	Distributed Switch の構成をホストと一致するように変更します。同期していない Distributed Switch のプロパティを識別します。これらのプロパティが接続性を維持するためにホスト上でローカルに変更された場合は、vCenter Server で Distributed Switch の構成を更新します。それ以外の場合は、このホストに vCenter Server の構成を再適用します。
1つ以上の VLAN が物理スイッチでサポートされていません。	1つ以上の VLAN が物理スイッチでサポートされていません。	物理スイッチと分散ポート グループの VLAN 構成が一致するようにしてください。
チーミング構成が物理スイッチと一致していません。	チーミング構成が物理スイッチと一致していません。	物理スイッチと Distributed Switch のチーミング構成が一致するようにしてください。
Distributed Switch の MTU がホストの 1 つ以上の VLAN で許可されていません。	Distributed Switch の MTU がホストの 1 つ以上の VLAN で許可されていません。	物理スイッチと Distributed Switch の MTU 構成が一致するようにしてください。
ホストと物理スイッチの間に MTU の不一致があります。	ホストと物理スイッチの間に MTU の不一致があります。	ホストの MTU 構成を調整して物理スイッチと一致させてください。物理スイッチの MTU 構成を変更してください。

リスク/警告

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響**リスク****重要度**

警告

アラートの定義	症状	推奨
Distributed Switch の構成が正しくありません。	Distributed Switch への物理的な冗長接続のないホスト。	各ホストの少なくとも 2 つの NIC が Distributed Switch に接続されていることを確認します。

vCenter Server のアラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内の vCenter Server オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

健全性/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

健全性

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
vCenter Server コンポーネントに関する問題が生じました。	vCenter Server の健全性の変化（障害シンプトム）。	問題を解決するため対策は、障害を引き起こした特定の問題によって異なります。問題の詳細を確認し、ドキュメントを参照してください。
vCenter Server 内に重複したオブジェクト名が見つかりました。	vCenter Server 内に重複したオブジェクト名が見つかりました。	名前ベースの識別機能を有効にする前に、仮想マシン名が一意であることを確認します。
vCenter Server のストレージ データの収集に失敗しました。	vCenter Server のストレージ データの収集に失敗しました。	vCenter Management Webservice が開始されていて Storage Management Service が機能していることを確認します。
VASA プロバイダが切断されました	1 つ以上の VASA プロバイダが vCenter から切断されました	VASA プロバイダが vCenter Server からアクセスできない場合に無効な証明書エラーが発生する場合は、ナレッジベースの記事 KB 2079087 を参照してください。さらにサポートが必要な場合は、ハードウェア ベンダーにお問い合わせください。
VASA プロバイダの証明書がまもなく期限切れになります	1 つ以上の VASA プロバイダの証明書がまもなく期限切れになります。	VASA プロバイダの CA 証明書および CRL のサポートを受けるには、ハードウェア ベンダーにお問い合わせください。

アラートの定義	シンプトム	推奨
VASA プロバイダの CA 証明書および CRL の更新に失敗しました	1 つ以上の VASA プロバイダの CA 証明書および CRL の更新に失敗しました。	ストレージ プロバイダ証明書の更新に従って、ストレージ プロバイダ証明書を更新してください。さらにサポートが必要な場合は、ハードウェア ベンダーにお問い合わせください。 注： ストレージ プロバイダ証明書の更新は、vSphere Storage 6.5 ガイドにあります。
仮想マシンで、スワップ待ち時間および長いディスク読み取り遅延に起因するメモリ競合が発生しています。	仮想マシンにはスワップ待ち時間および長いディスク読み取り遅延によるメモリ競合が発生しています。	仮想マシンのメモリを追加し、仮想マシンで VMware Tools が実行されていることを確認してください。

リスク/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

リスク

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
vCPU が多すぎることによって複数の vCPU のスケジューリングに問題（相互停止）が発生しているため、仮想マシンに CPU 競合が発生しています。	仮想マシンの相互停止は高くなります。相互停止は、仮想マシンを実行する準備ができるにもかかわらず、相互 vCPU のスケジューリング競合が原因で遅延が発生している場合にかかる時間です。仮想マシンに構成されている vCPUs の数が多すぎると高い相互停止につながります。また、相互 vCPU のスケジューリングを管理するために十分な物理 CPU がない場合にもこれが発生します。	リストされたシンプトムを確認し、推奨されている数の vCPU を仮想マシンから削除します。

データストアのアラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内のデータストア オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

健全性/クリティカル

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

健全性

重要度

クリティカル

アラートの定義	シンプトム	推奨
データストアのストレージ デバイスがオフになっていることが検出されました。	ストレージ デバイスは管理上オフにされました（障害シンプトム）。	デバイスの状態について管理者に問い合わせてください。このデバイスがオンになると、この障害は解消され、アラートはキャンセルされます。SCSI デバイスが分離されているか、永続的に取り外されている場合は、アラートを手動でキャンセルする必要があります。
データストアでストレージ デバイスへの接続の切断が発生しています。	ストレージ デバイスへのホスト接続が切断されています（障害シンプトム）。	<p>ストレージ デバイス パス（例：vmhba35:C1:T0:L7）には、考えられる複数の障害点が含まれています：パス要素 障害点 ----- vmhba35 HBA (ホスト パス アダプタ) C1 チャネル TO Target (ストレージ プロセッサ ポート) L7 LUN (論理ユニット番号またはディスク ユニット)。</p> <p>障害の原因を特定するか、考えられる問題を排除するには、esxcfg-mpath -l コマンドを実行して、報告されたストレージ デバイスへの使用可能なストレージ パスを特定します。詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1003973 を参照してください。再スキャンによってターゲットに対する可視性がリストアされないことを確認します。コマンドライン インターフェイスおよび vSphere Client を使用したストレージ デバイスの再スキャンの詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1003988 を参照してください。接続の問題が iSCSI ストレージまたはファイバ ストレージのいずれにあるかを判断します。</p> <p>ソフトウェア イニシエータを使用して iSCSI ストレージに対する接続のトラブルシューティングを実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ESX からストレージ アレイへの ping が失敗しているかどうかを確認します。 詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1003486 を参照してください。 2 ストレージ アレイの各ネットワーク ポータルに対する vmkping が失敗しているかどうかを確認します。 詳細については、http://kb.vmware.com/kb/10037828 を参照してください。 3 イニシエータがアレイに登録されていることを確認します。 詳細については、ストレージ ベンダーにお問い合わせください。

アラートの定義	シントム	推奨
		<p>4 次の物理ハードウェアが正しく機能していることを確認します：イーサネットスイッチ、スイッチと ESX ホスト間のイーサネットケーブル、スイッチとストレージアレイ間のイーサネットケーブル。</p> <p>ファイバ接続ストレージに対する接続のトラブルシューティングを実行するには、ファイバスイッチを確認します。ファイバスイッチゾーニング構成により、ESX ホストがストレージアレイを認識できるようになります。支援が必要な場合は、スイッチベンダーにお問い合わせください。ファイバスイッチは、RSCN メッセージを ESX ホストに伝播します。ファイバスイッチの構成に関する詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1002301 を参照してください。</p> <p>最後に、次の物理ハードウェアを確認します：アレイ上のストレージプロセッサ、ファイバスイッチとスイッチ内のギガビットインターフェイスコンバータ（GBIC）ユニット、ファイバスイッチとアレイ間のファイバケーブル、アレイ自体。</p> <p>変更した後は、ターゲットが検出されることを確認するために再スキャンする必要があります。影響を受けているホストとストレージデバイスのすべての組み合わせについてストレージ接続がリストアされると、障害がクリアされ、アラートがキャンセルされます。指摘されているデバイスのストレージ接続が永続的な損失または変更によるものの場合、回避策として障害アラートをキャンセルする必要があります。その後、アラートは自動的にキャンセルされます。</p>

健全性/緊急

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

健全性

重要度

緊急

アラートの定義	シンプトム	推奨
データストアで、ストレージ デバイスへの冗長バスを失った 1 つまたは複数のホストが存在します	ストレージ デバイスへの冗長性が失われています (障害シンプトム)。	<p>ストレージ デバイス バス (例 : vmhba35:C1:TO:L7) には、考えられる複数の障害点が含まれています :</p> <p>バス要素 障害点</p> <hr/> <p>vmhba35 HBA (ホスト バス アダプタ) C1 チャネル TO Target (ストレージ プロセッサ ポート) L7 LUN (論理ユニット番号またはディスク ユニット)。</p> <p>次のガイダンスに従って、障害の原因を判定するか、考えられる問題を排除します。</p> <p><code>esxcfg-mpath - l</code> コマンドを実行し、報告されたストレージ デバイスに対して使用可能なストレージ バスを特定します。 詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1003973 を参照してください。</p> <p>再スキャンによってターゲットに対する可視性がリストアされないことを確認します。 コマンドライン インターフェイスおよび vSphere Client を使用したストレージ デバイスの再スキャンの詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1003988 を参照してください。</p> <p>接続の問題が iSCSI ストレージまたはファイルストレージのいずれにあるかを判断します。 ソフトウェア イニシエータを使用して iSCSI ストレージに対する接続のトラブルシューティングを実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ESX からストレージ アレイへの ping が失敗しているかどうかを確認します。 詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1003486 を参照してください。 2 ストレージ アレイの各ネットワーク ポータルに対する vmkping が失敗しているかどうかを確認します。 詳細については、http://kb.vmware.com/kb/10037828 を参照してください。 3 イニシエータがアレイに登録されていることを確認します。 詳細については、ストレージ ベンダーにお問い合わせください。 4 次の物理ハードウェアが正しく機能していることを確認します：イーサネット スイッチ、スイッチと ESX ホスト間のイーサネット ケーブル、スイッチとストレージ アレイ間のイーサネット ケーブル。

アラートの定義	シンプトム	推奨
		<p>ファイバ接続ストレージに対する接続のトラブルシューティングを実行するには、ファイバスイッチを確認します。ファイバスイッチゾーニング構成により、ESX ホストがストレージアレイを認識できるようになります。支援が必要な場合は、スイッチベンダーにお問い合わせください。ファイバスイッチは、RSCN メッセージを ESX ホストに伝播します。ファイバスイッチの構成に関する詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1002301 を参照してください。</p> <p>最後に、次の物理ハードウェアを確認します：アレイ上のストレージプロセッサ、ファイバスイッチとスイッチ内のギガビットインターフェイスコンバータ（GBIC）ユニット、ファイバスイッチとアレイ間のファイバケーブル、アレイ自体。変更した後は、ターゲットが検出されることを確認するために再スキャンする必要があります。影響を受けているホストとストレージデバイスのすべての組み合わせについてストレージ接続がリストアされると、障害がクリアされ、アラートがキャンセルされます。指摘されているデバイスのストレージ接続が永続的な損失または変更によるものの場合、回避策として障害アラートをキャンセルする必要があります。その後、アラートは自動的にキャンセルされます。</p>

リスク/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

リスク

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
データストアのディスク容量が残りわずかです。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ データストア領域使用量が警告/緊急/クリティカル レベルに到達しています ■ !データストア容量の増大が動的しきい値を超えています ■ データストア容量の残り時間が少なくなっています 	<ol style="list-style-type: none"> 1 データストアにキャパシティを追加します。 2 vSphere vMotion を使用して、一部の仮想マシンを別のデータストアに移動します。 3 データストアから仮想マシンの未使用的スナップショットを削除します。 4 データストアにある未使用的のテンプレートを削除します。

データセンターのアラート定義

vCenter アダプタでは、環境内のデータセンター オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

リスク/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

リスク

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
データセンターの CPU 「デマンド」 ワークロードが不均衡になっています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ データセンターの CPU 「要求」 ワークロードが不均衡になっています ■ データセンターの CPU 「要求」 のワークロードには大きな差があります ■ データセンターの 1 つ以上のクラスタで、CPU 「要求」 ワークロードが高い状態です 	コンテナをリバランスして、ワークロードをより均等に配分します。
データセンターのメモリ 「デマンド」 ワークロードが不均衡になっています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に有効になりました ■ データセンターのメモリ 「要求」 ワークロードの差が不均衡になっています ■ データセンターの 1 つ以上のクラスタで、メモリ 「要求」 のワークロードが高い状態です 	コンテナをリバランスして、ワークロードをより均等に配分します。
データセンターのメモリ 「消費」 ワークロードが不均衡になっています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ データセンターのメモリの 「消費」 ワークロードが不均衡になっています ■ データセンターのメモリの 「消費」 ワークロードには大きな差があります ■ データセンターの 1 つ以上のクラスタで、メモリの 「消費」 ワークロードが高い状態です 	コンテナをリバランスして、ワークロードをより均等に配分します。

カスタム データ センターのアラート定義

vCenter アダプタでは、環境内のカスタム データ センター オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

リスク/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

リスク

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
カスタム データ センターの CPU 「デマンド」 ワークロードが不均衡になっています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ CDC の CPU 「デマンド」 ワークロードが不均衡になっています ■ CDC の CPU 「デマンド」 ワークロードには大きな差があります ■ CDC の 1 つ以上のクラスタで、CPU 「デマンド」 ワークロードが高い状態です 	コンテナをリバランスして、ワークロードをより均等に配分します。
カスタム データ センターのメモリ 「デマンド」 ワークロードが不均衡になっています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ CDC のメモリ 「デマンド」 ワークロードが不均衡になっています ■ CDC のメモリ 「デマンド」 ワークロードには大きな差があります ■ CDC の 1 つ以上のクラスタで、メモリ 「デマンド」 ワークロードが高い状態です 	コンテナをリバランスして、ワークロードをより均等に配分します。
カスタム データ センターのメモリ 「消費」 ワークロードが不均衡になっています。	<p>シンプトムには次のすべての項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DRS が有効になりました ■ DRS が完全に自動化されました ■ CDC のメモリ 「消費」 ワークロードが不均衡になっています ■ CDC のメモリ 「消費」 ワークロードには大きな差があります ■ CDC の 1 つ以上のクラスタで、メモリ 「消費」 ワークロードが高い状態です 	コンテナをリバランスして、ワークロードをより均等に配分します。

vSphere ポッド アラートの定義

vCenter アダプタでは、環境内の vSphere ポッド オブジェクトでアラートを生成するアラート定義が提供されています。

健全性/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

リスク/健全性

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
vSphere HA には、ポッドの起動に十分なリソースがありません	vSphere HA には、ポッドの起動に十分なリソースがありません	
ポッドの 1 つ以上のゲスト ファイル システム のディスク容量が不足しています	シンプトムのいずれかが true の場合にシンプトム セットが満たされます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ゲスト ファイル システムの使用量が警告レベルです ■ ゲスト ファイル システムの使用量がクリティカル レベルです 	
ポッドの CPU 使用量が、長期間 100% になっています	ポッドの持続 CPU 使用量が 100% です	
ポッドのディスク I/O 読み取り遅延が長くなっています	シンプトムのいずれかが true の場合にシンプトム セットが満たされます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドのディスク読み取り遅延が警告レベルです ■ ポッドのディスク読み取り遅延が緊急レベルです ■ ポッドのディスク読み取り遅延がクリティカル レベルです 	
ポッドのディスク I/O 書き込み遅延が長くなっています	シンプトムのいずれかが true の場合にシンプトム セットが満たされます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドのディスク書き込み遅延が警告レベルです ■ ポッドのディスク書き込み遅延が緊急レベルです ■ ポッドのディスク書き込み遅延がクリティカル レベルです 	

アラートの定義	シントム	推奨
I/O イベントの待ち時間が長いため、ポッドで CPU 競合が発生しています	シントムのいずれかが true の場合にシントム セットが満たされます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドの CPU I/O 待ち時間がクリティカル レベルです ■ ポッドの CPU I/O の待ち時間が緊急レベルです ■ ポッドの CPU I/O 待ち時間が警告レベルです 	
ポッドでホストのメモリ ページ スワップによる CPU 競合が発生しています	シントムのいずれかが true の場合にシントム セットが満たされます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドの CPU スワップ待ち時間がクリティカル レベルです ■ ポッドの CPU スワップ待ち時間が緊急レベルです ■ ポッドの CPU スワップ待ち時間が警告レベルです 	
vCPU が多すぎることによって複数の vCPU のスケジューリングに問題 (相互停止) が発生しているため、ポッドに CPU 競合が発生しています	アラートは、シントム セットのすべてが true の場合にトリガれます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドがパワーオフ状態です シントムのいずれかが true の場合にシントム セットが満たされます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドの CPU 相互停止がクリティカル レベルです ■ ポッドの CPU 相互停止が緊急レベルです ■ ポッドの CPU 相互停止が警告レベルです 	
ポッドで、スワップ待ち時間および長いディスク読み取り遅延に起因するメモリ競合が発生しています	アラートは、シントム セットのすべてが true の場合にトリガれます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドの CPU スワップ待ち時間が警告レベルです ■ ポッドの CPU スワップ待ち時間が緊急レベルです ■ ポッドの CPU スワップ待ち時間がクリティカル レベルです シントムのすべてが true の場合にシントム セットが満たされます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドのディスク読み取り遅延が警告レベルです ■ VMware Tools は実行中です ■ ポッドにメモリ バルーン値が設定されていません 	

アラートの定義	シントム	推奨
ポッドでメモリの圧縮、バルーニング、またはスワップによるメモリ競合が発生しています	<p>アラートは、シントム セットのすべてが true の場合にトリガされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドのメモリ リミットが設定されました <p>シントムのいずれかが true の場合にシントム セットが満たされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドのメモリ競合がクリティカル レベルです ■ ポッドのメモリ競合が緊急レベルです ■ ポッドのメモリ競合が警告レベルです ■ ポッドのメモリは圧縮されています ■ ポッドのメモリ バルーン値が警告レベルです ■ ポッドのメモリ バルーン値が緊急レベルです ■ ポッドのメモリ バルーン値がクリティカル レベルです ■ ポッドはスワップを使用しています 	
ポッドは構成された制限を超える CPU を要求しています	<p>シントムのすべてが true の場合にシントム セットが満たされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドの CPU 制限が設定されました ■ CPU デマンドが構成された制限を超えています 	
メモリの制限のため、ポッドでメモリの圧縮、バルーニング、またはスワップが発生しています	<p>アラートは、シントム セットのすべてが true の場合にトリガされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドのメモリ リミットが設定されました <p>シントムのいずれかが true の場合にシントム セットが満たされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドのメモリは圧縮されています ■ ポッドのメモリ バルーン値が警告レベルです ■ ポッドのメモリ バルーン値が緊急レベルです ■ ポッドのメモリ バルーン値がクリティカル レベルです ■ ポッドはスワップを使用しています 	
ポッドが無効または親なし状態	<p>シントムのいずれかが true の場合にシントム セットが満たされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドが無効な状態になっています ■ ポッドが親なしになっています 	

アラートの定義	シントン	推奨
BIOS 電源管理が [OS Controlled] に設定されていないホスト上のポッドで、CPU 競合が発生しています	<p>アラートは、シントン セットのすべてが true の場合にトリガされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッド CPU の競合がクリティカル レベルです <p>すべての親ホスト システムが次のシントン を示した場合に、シントン セットが true になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ホストの電源管理テクノロジーが [OS Controlled] に設定されていません 	
BIOS 電源管理が [OS Controlled] に設定されていないホスト上のポッドで、CPU 競合が発生しています	<p>アラートは、シントン セットのすべてが true の場合にトリガされます。</p> <p>シントンのすべてが true の場合にシントン セットが満たされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドの CPU 競合が増加しています ■ ポッド CPU の競合がクリティカル レベルです <p>すべての親ホスト システムが次のシントン を示した場合に、シントン セットが true になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ホストの電源管理テクノロジーが [OS Controlled] に設定されていません 	
BIOS 電源管理が [OS Controlled] に設定されているホスト上のポッドで、CPU 競合が発生しています	<p>アラートは、シントン セットのすべてが true の場合にトリガされます。</p> <p>シントンのすべてが true の場合にシントン セットが満たされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドの CPU 競合が増加しています ■ ポッドの CPU 競合が増加しています <p>すべての親ホスト システムが次のシントン を示した場合に、シントン セットが true になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ホストの電源管理テクノロジーが [OS Controlled] に設定されていません 	
BIOS 電源管理が [OS Controlled] に設定されているホスト上のポッドで、CPU 競合が発生しています	<p>アラートは、シントン セットのすべてが true の場合にトリガされます。</p> <p>シントンのいずれかが true の場合にシントン セットが満たされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ポッドの CPU 競合が増加しています ■ ポッドの CPU 競合が増加しています ■ ポッド CPU の競合がクリティカル レベルです <p>すべての親ホスト システムが次のシントン を示した場合に、シントン セットが true になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ホストの電源管理テクノロジーが [OS Controlled] に設定されていません 	
vSphere HA はネットワーク隔離されたポッドの再起動に失敗しました	vSphere HA はネットワーク隔離されたポッドの再起動に失敗しました	

VMware Cloud on AWS のアラート定義

アラート定義は、環境内の問題領域を特定し、対処できるアラートを生成する、シンプトムと推奨の組み合わせです。シンプトムとアラートの定義は [VMware Cloud on AWS] オブジェクトを対象としています。

健全性/シンプトムベース

これらのアラート定義には、次の影響情報とクリティカル度情報があります。

影響

リスク

重要度

シンプトムベース

アラートの定義	シンプトム	推奨
この組織内の SDDC の数が、サポートされている構成の上限を超えていました	VMC 構成の上限を超えました。この組織内の SDDC の数が、サポートされている制限を超えていました。	<ul style="list-style-type: none"> こちらにある VMC on AWS ガイドを参照してください。 状況によっては、ソフト制限を増やすことができます。このソフト制限の詳細については、サポート サービスにお問い合わせください。VMware のサポートがすでに拡大したソフト制限が vRealize Operations に自動的に反映されていない場合は、ナレッジベースの記事 KB2059936 を参照してください。
SDDCあたりのホストの数が、サポートされている構成の上限に達しました	VMC 構成の上限に達しています。この SDDC 内のホストの数が、サポートされている制限に達しました。	VMware Cloud on AWS 構成の上限に関するガイドを参照してください。
ソフト制限としての SDDC あたりのクラスタ数が、サポートされている構成の上限を超えていました	VMC 構成の上限に達しています。ソフト制限としてのクラスタ最大数が、サポートされている制限を超えていました。	<ul style="list-style-type: none"> VMware Cloud on AWS 構成の上限に関するガイドを参照してください。 状況によっては、ソフト制限を増やすことができます。このソフト制限の詳細については、サポート サービスにお問い合わせください。VMware のサポートがすでに増やしたソフト制限が vRealize Operations に自動的に反映されてない場合は、ナレッジベースの記事 KB2059936 を参照してください。
SDDCあたりの仮想マシン数が、サポートされている構成の上限に達しました	VMC 構成の上限に達しています。SDDC あたりの仮想マシン数が、サポートされている上限に達しました	VMware Cloud on AWS 構成の上限に関するガイドを参照してください。
この SDDC 内でリンクされている VPC の数が、サポートされている構成の上限に達しました	VMC 構成の上限に達しています。この SDDC 内でリンクされている VPC の数が、サポートされている制限に達しました。	こちらにある VMC on AWS ガイドを参照してください。

アラートの定義	シンプトム	推奨
この組織内の SDDC の数が、サポートされている構成の上限に達しました	VMC 構成の上限に達しています。この組織内の SDDC の数が、サポートされている制限に達しました。	<ul style="list-style-type: none"> こちらにある VMC on AWS ガイドを参照してください。 状況によっては、ソフト制限を増やすことができます。このソフト制限の詳細については、サポート サービスにお問い合わせください。VMware のサポートがすでに増やしたソフト制限が vRealize Operations に自動的に反映されていない場合は、ナレッジベースの記事 KB2059936 を参照してください。
組織あたりのパブリック IP アドレス (Elastic IP) の数が、サポートされている構成の上限を超えています	VMC 構成の上限を超えました。組織あたりのパブリック IP アドレス (Elastic IP) の数が、サポートされている制限を超えています。	<ul style="list-style-type: none"> こちらにある VMC on AWS ガイドを参照してください。 状況によっては、ソフト制限を増やすことができます。このソフト制限の詳細については、サポート サービスにお問い合わせください。VMware のサポートがすでに増やしたソフト制限が vRealize Operations に自動的に反映されていない場合は、ナレッジベースの記事 KB2059936 を参照してください。
ハード制限としての SDDC あたりのクラスタ数が、サポートされている構成の上限に達しました	VMC 構成の上限に達しています。ハード制限としてのクラスタ最大数が、サポートされている構成の上限に達しました	VMware Cloud on AWS 構成の上限に関するガイドを参照してください。
SDDC あたりの仮想マシン数が、サポートされている構成の上限を超えています	VMC 構成の上限に違反しています。SDDC あたりの仮想マシン数が、サポートされている上限を超えています	VMware Cloud on AWS 構成の上限に関するガイドを参照してください。
この SDDC 内でリンクされている VPC の数が、サポートされている構成の上限を超えています	VMC 構成の上限に達しています。この SDDC 内でリンクされている VPC の数が、サポートされている制限を超えています。	こちらにある VMC on AWS ガイドを参照してください。
ハード制限としての SDDC あたりのクラスタ数が、サポートされている構成の上限を超えています	VMC 構成の上限に達しています。ハード制限としてのクラスタ最大数が、サポートされている制限を超えています。	VMware Cloud on AWS 構成の上限に関するガイドを参照してください。
ソフト制限としての SDDC あたりのクラスタ数が、サポートされている構成の上限に達しました	VMC 構成の上限に達しています。ソフト制限としてのクラスタ最大数が、サポートされている構成の上限に達しました	<ul style="list-style-type: none"> VMware Cloud on AWS 構成の上限に関するガイドを参照してください。 状況によっては、ソフト制限を増やすことができます。このソフト制限の詳細については、サポート サービスにお問い合わせください。VMware のサポートがすでに増やしたソフト制限が vRealize Operations に自動的に反映されていない場合は、ナレッジベースの記事 KB2059936 を参照してください。

アラートの定義	シントム	推奨
組織あたりのホストの数が、サポートされている構成の上限を超えています	VMC 構成の上限を超えました。この組織内のホストの数が、サポートされている制限を超えてています。	<ul style="list-style-type: none"> こちらにある VMC on AWS ガイドを参照してください。 状況によっては、ソフト制限を増やすことができます。このソフト制限の詳細については、サポート サービスにお問い合わせください。VMware のサポートがすでに増やしたソフト制限が vRealize Operations に自動的に反映されていない場合は、ナレッジベースの記事 KB2059936 を参照してください。
組織あたりのホストの数が、サポートされている構成の上限に達しました	VMC 構成の上限に達しています。この組織内のホストの数が、サポートされている制限に達しました。	<ul style="list-style-type: none"> こちらにある VMC on AWS ガイドを参照してください。 状況によっては、ソフト制限を増やすことができます。このソフト制限の詳細については、サポート サービスにお問い合わせください。VMware のサポートがすでに増やしたソフト制限が vRealize Operations に自動的に反映されてない場合は、ナレッジベースの記事 KB2059936 を参照してください。
SDDCあたりのホストの数が、サポートされている構成の上限を超えてます	VMC 構成の上限を超えました。この SDDC 内のホストの数が、サポートされている制限を超えてます。	VMware Cloud on AWS 構成の上限に関するガイドを参照してください。
組織あたりのパブリック IP アドレス (Elastic IP) の数が、サポートされている構成の上限に達しました	VMC 構成の上限に達しています。組織あたりのパブリック IP アドレス (Elastic IP) の数が、サポートされている制限に達しました。	<ul style="list-style-type: none"> こちらにある VMC on AWS ガイドを参照してください。 状況によっては、ソフト制限を増やすことができます。このソフト制限の詳細については、サポート サービスにお問い合わせください。VMware のサポートがすでに増やしたソフト制限が vRealize Operations に自動的に反映されてない場合は、ナレッジベースの記事 KB2059936 を参照してください。