

VMware vRealize Orchestrator 클라이언트 사용

vRealize Orchestrator 7.6



vmware®

다음 VMware 웹 사이트에서 최신 기술 문서를 확인할 수 있습니다.

<https://docs.vmware.com/kr/>

본 문서에 대한 의견이 있으시면 다음 주소로 피드백을 보내주십시오.

docfeedback@vmware.com

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

VMware 코리아
서울시 강남구
영동대로 517
아셈타워 13층
(우) 06164
전화: +82 2 3016 6500
팩스: +82 2 3016 6501
www.vmware.com/kr

Copyright © 2008–2019 VMware, Inc. All rights reserved. [저작권 및 상표 정보](#)

목차

1	VMware vRealize Orchestrator 클라이언트 사용	4
2	VMware vRealize Orchestrator 클라이언트	5
	vRealize Orchestrator 클라이언트의 API 탐색기 사용	6
	vRealize Orchestrator 개체 버전 기록	6
	vRealize Orchestrator 클라이언트를 사용하여 워크플로를 이전 상태로 되돌리기	7
	vRealize Orchestrator 클라이언트 사용량 대시보드	7
3	vRealize Orchestrator 클라이언트 역할 및 그룹 관리	8
	vRealize Orchestrator Client에서 역할 할당	10
	vRealize Orchestrator Client에서 그룹 생성	10
4	Orchestrator 개체 관리	12
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 관리	12
	vRealize Orchestrator 워크플로 라이브러리의 표준 워크플로	12
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 생성	13
	vRealize Orchestrator 입력 양식 디자이너	13
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 사용자 상호 작용 요청	17
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 예약	17
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 작업 생성	18
	vRealize Orchestrator 클라이언트의 구성 요소	19
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 정책 관리	20
	vRealize Orchestrator 클라이언트의 리소스 요소	22
	vRealize Orchestrator 감사 로그 사용	22
5	vRealize Orchestrator 패키지 사용	23
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 패키지 생성	23
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 패키지 내보내기	24
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 패키지 가져오기	25
6	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 문제 해결	26
	vRealize Orchestrator 클라이언트의 메트릭 데이터	26
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 프로파일링	26
	vRealize Orchestrator 시스템 대시보드 사용	27
	vRealize Orchestrator Client에서 워크플로 토큰 재생 사용	28
	vRealize Orchestrator 워크플로 유효성 검사	28
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 검증 및 검증 오류 수정	29
	vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 스크립트 디버그	29

VMware vRealize Orchestrator 클라이언트 사용

1

“VMware vRealize Orchestrator 클라이언트 사용”에서는 워크플로 자동화 기능 및 새로운 HTML5 기반 vRealize Orchestrator Client의 기능에 대한 정보를 제공합니다.

대상 사용자

이 정보는 vRealize Orchestrator 워크플로를 실행하고 관리하는 데 도움이 되는 도구를 찾고 있는 숙련된 시스템 관리자를 위해 작성되었습니다.

참고 Java 기반 Orchestrator 레거시 클라이언트는 더 이상 사용되지 않으며 vRealize Orchestrator의 향후 릴리스에서 제거될 예정입니다. Orchestrator 레거시 클라이언트 사용에 대한 자세한 내용은 “VMware vRealize Orchestrator 레거시 클라이언트 사용”을 참조하십시오.

VMware vRealize Orchestrator 클라이언트

2

새 HTML5 기반 vRealize Orchestrator Client를 사용하여 vRealize Orchestrator 서비스 및 개체를 관리합니다.

vRealize Orchestrator Client를 사용하여 vRealize Orchestrator 개체를 생성하고 관리할 수 있습니다. vRealize Orchestrator Client는 [https://your_orchestrator_server_ip_or_dns_address:8283 /vco-controlcenter/client](https://your_orchestrator_server_ip_or_dns_address:8283/vco-controlcenter/client)에서 찾을 수 있습니다.

REST API 통신

vRealize Orchestrator Client는 vRealize Orchestrator 제어 센터 서버에서 실행됩니다. 클라이언트는 REST 프록시를 통해 vRealize Orchestrator REST API와 통신합니다.

워크플로우 관리

vRealize Orchestrator Client에서 워크플로를 생성, 편집, 스케줄링, 실행 및 삭제합니다.

작업 관리

vRealize Orchestrator Client에서 작업을 생성, 편집 및 삭제합니다. 작업 편집기는 vRealize Orchestrator API 탐색기에 포함된 일반 스크립트 요소에 대한 자동 완성을 지원합니다.

정책 관리

vRealize Orchestrator Client에서 정책을 생성, 편집, 실행 및 삭제합니다.

구성 관리

vRealize Orchestrator Client에서 구성 요소를 생성, 실행 및 삭제합니다.

리소스 관리

vRealize Orchestrator Client에서 리소스 요소를 내보내고, 가져오고, 업데이트합니다.

메트릭 데이터

vRealize Orchestrator Client 시스템 대시보드 및 프로파일링 기능을 사용하여 vRealize Orchestrator 환경 및 워크플로에 대한 유용한 메트릭 데이터를 수집합니다.

패키지 관리

vRealize Orchestrator Client를 통해 vRealize Orchestrator 개체가 포함된 패키지를 생성하고, 삭제하고, 내보내고, 가져옵니다.

사용 권한 관리

관리자 권한이 있는 사용자는 vRealize Orchestrator Client의 사용자에게 역할을 할당하고 사용자를 그룹에 추가할 수 있습니다.

API 탐색기

vRealize Orchestrator Client에서 사용 가능한 API 명령을 살펴봅니다.

본 장은 다음 항목을 포함합니다.

- [vRealize Orchestrator 클라이언트의 API 탐색기 사용](#)
- [vRealize Orchestrator 개체 버전 기록](#)
- [vRealize Orchestrator 클라이언트 사용량 대시보드](#)

vRealize Orchestrator 클라이언트의 API 탐색기 사용

vRealize Orchestrator API 탐색기를 살펴보면 스크립팅된 워크플로 요소에서 사용할 수 있는 JavaScript 개체에 대한 설명서를 볼 수 있습니다.

API 탐색기에는 vRealize Orchestrator 호환 REST 개체 목록이 포함되어 있습니다. API 탐색기에는 특정 개체와 연관된 특성, 생성자 및 HTTP 메서드에 대한 정보가 포함되어 있습니다. API 탐색기는 vRealize Orchestrator Client 대시보드의 오른쪽 상단 메뉴와 vRealize Orchestrator 워크플로 및 작업 편집기의 스크립팅 탭에서 액세스할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 개체 버전 기록

vRealize Orchestrator Client는 각 vRealize Orchestrator 개체에 대한 버전 기록 레코드를 유지합니다. 버전 기록을 사용하면 서로 다른 vRealize Orchestrator 개체 버전을 비교하고 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

각 vRealize Orchestrator 개체를 저장할 때 vRealize Orchestrator에서 개체에 대한 버전 기록 레코드를 생성합니다. 이후에 vRealize Orchestrator 개체를 변경하면 새 버전 기록 레코드가 생성됩니다. 이전 버전의 기록 레코드는 보존되며 개체에 대한 변경 내용을 추적하고 개체를 이전 버전으로 되돌리는 데 사용할 수 있습니다. 개체를 이전 버전으로 되돌리면 새 버전 기록 레코드가 생성됩니다.

vRealize Orchestrator Client는 다음 vRealize Orchestrator 개체의 버전 기록을 추적합니다.

- 워크플로
- 작업
- 패키지
- 정책
- 구성 요소

개체의 버전 기록은 개체 편집기 페이지의 **버전 기록** 탭에서 액세스할 수 있습니다. 개체를 다른 사용자와 동시에 편집하려고 하면 병합 충돌이 발생할 수 있습니다. 병합 충돌을 해결하려면 오류 메시지 오른쪽에 있는 **해결**을 클릭합니다. **충돌 해결** 창에서 다음 세 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **다른 사용자의 변경 내용 사용.** 다른 사용자의 변경 내용을 사용하여 병합 충돌을 해결합니다.
- **내 변경 내용 사용.** 사용자 자신의 변경 내용을 사용하여 병합 충돌을 해결합니다.
- **해결.** 표시된 변경 모델을 편집하여 병합 충돌을 해결합니다. 제공된 모델이 잘못된 경우 이 옵션은 사용할 수 없습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트를 사용하여 워크플로를 이전 상태로 되돌리기

버전 기록을 사용하여 워크플로를 이전에 저장된 상태로 되돌릴 수 있습니다. 워크플로 상태를 이전 또는 이후 워크플로 버전으로 되돌릴 수 있습니다. 또한 워크플로의 현재 상태와 저장된 버전 간의 차이점을 비교할 수 있습니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 워크플로를 편집하는 동안 **버전 기록**을 클릭합니다.
- 3 워크플로 버전을 선택하고 **비교 대상** 드롭다운 메뉴에서 버전을 선택하여 차이점을 비교합니다.
현재 워크플로 버전과 선택한 워크플로 버전 간의 차이점이 표시된 창이 나타납니다.
- 4 워크플로 버전에서 **되돌리기**를 클릭하여 워크플로 상태를 복원합니다.
워크플로 상태가 선택한 버전의 상태로 되돌려집니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트 사용량 대시보드

vRealize Orchestrator Client 대시보드는 vRealize Orchestrator Client 워크플로를 모니터링 및 관리하고 문제를 해결하는 데 유용한 도구를 제공합니다.

vRealize Orchestrator Client 대시보드의 정보는 5개 패널에 분산되어 있습니다.

창	설명
워크플로 실행	실행 중인 워크플로, 실행 대기 중인 워크플로 및 실패한 워크플로 실행의 수에 대한 시각적 데이터를 제공합니다.
즐거찾기 워크플로	즐거찾기에 추가된 워크플로를 표시합니다.
입력 대기 중	추가 사용자 상호 작용이 필요한 보류 중인 워크플로 실행을 표시합니다. 이러한 워크플로는 UI의 오른쪽 상단 모서리에 있는 알림 메뉴에도 표시됩니다.
최근 워크플로 실행	최근 워크플로 실행을 관리합니다. 워크플로의 실행의 이름, 상태, 시작 날짜 및 종료 날짜를 표시합니다.
주의 필요	실패한 워크플로 실행 및 워크플로 실행 메트릭을 표시합니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트 역할 및 그룹 관리

3

관리자는 vRealize Orchestrator Client를 사용하여 vRealize Orchestrator 기능 및 콘텐츠에 대한 사용자 역할 및 그룹 사용 권한을 설정할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 인스턴스가 인증되면 관리자는 기능 및 콘텐츠에 대한 액세스를 제어하는 사용 권한을 설정할 수 있습니다. vRealize Orchestrator Client의 사용 권한은 역할 관리와 그룹 사용 권한으로 구분됩니다. 역할 관리를 사용하여, 사용자가 보고 사용할 수 있는 vRealize Orchestrator Client 기능을 제어합니다. 그룹 사용 권한을 사용하여, 사용자가 보고 사용할 수 있는 vRealize Orchestrator Client 콘텐츠를 제어합니다. 그룹 사용 권한에서 다루는 콘텐츠 액세스에는 워크플로, 작업, 정책, 구성 요소 및 리소스 요소가 포함됩니다. 그룹을 사용하여 사용자를 공동 프로젝트로 구성할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 지정 vRealize Orchestrator 플러그인을 개발하는 사용자가 포함된 그룹을 생성할 수 있습니다.

참고 표준 워크플로 및 작업과 같은 미리 구성된 vRealize Orchestrator 콘텐츠에 대한 액세스는 그룹 사용 권한을 통해 달리 구성되지 않는 한 모든 사용자 사이에 공유됩니다.

역할

역할 관리는 vRealize Automation에서 인증된 vRealize Orchestrator 인스턴스에만 사용할 수 있습니다. vSphere에서 인증된 vRealize Orchestrator 인스턴스에 대한 사용 권한 관리는 그룹 사용 권한으로 제한됩니다.

역할	설명
관리자	<p>특정 그룹에서 생성된 콘텐츠를 포함하여 모든 vRealize Orchestrator Client 기능 및 콘텐츠에 액세스 할 수 있습니다. 사용자 역할 설정, 그룹 생성 및 삭제, 그룹에 사용자 추가를 담당합니다.</p> <p>참고 vRealize Orchestrator 인증에 사용되는 vRealize Automation 환경의 테넌트 관리자는 기본적으로 관리자 권한을 갖습니다.</p>
워크플로 디자이너	<p>자신의 vRealize Orchestrator Client 콘텐츠를 생성, 실행, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 자신의 콘텐츠를 할당된 그룹에 추가할 수 있습니다. vRealize Orchestrator Client의 관리 및 문제 해결 기능에 액세스할 수 없습니다.</p>

참고 미리 정의된 역할이 없는 vRealize Automation 사용자는 vRealize Orchestrator Client에 여전히 로그인할 수 있지만 클라이언트 기능에 대한 액세스가 제한됩니다. 그룹에 속해 있는 사용자는 해당 그룹과 관련된 콘텐츠를 보고 실행할 수 있습니다.

그룹

vRealize Orchestrator Client의 그룹 사용 권한은 Active Directory 사용자 그룹에 연결되어 있지 않습니다. Active Directory 사용자 그룹에 대한 자세한 내용은 "VMware vRealize Orchestrator 플러그인 사용" 설명서에서 "사용자 그룹 워크플로"를 참조하십시오.

그룹 사용자 사용 권한	설명
실행 및 편집	<p>vRealize Automation에서 인증된 vRealize Orchestrator 인스턴스에서만 사용할 수 있습니다. 그룹에서 사용할 vRealize Orchestrator 개체를 생성, 편집, 추가 및 실행할 수 있습니다.</p>
실행	<p>그룹에 포함된 vRealize Orchestrator 개체를 보고 실행할 수 있습니다.</p>

참고 그룹 사용 권한은 vRealize Orchestrator Client의 역할 관리 시스템에 연결됩니다. 예를 들어 미리 정의된 역할이 없는 사용자에게 **실행 및 편집** 권한이 있을 수 있지만, 콘텐츠를 생성, 편집 및 추가할 수 없으면 자신의 콘텐츠 또는 그룹 콘텐츠만 보고 실행할 수 있습니다.

본 장은 다음 항목을 포함합니다.

- vRealize Orchestrator Client에서 역할 할당
- vRealize Orchestrator Client에서 그룹 생성

vRealize Orchestrator Client에서 역할 할당

관리자는 vRealize Orchestrator Client에 사용자를 추가하고 해당 사용자가 보고 사용할 수 있는 기능을 설정할 수 있습니다.

역할 관리는 vRealize Orchestrator ID 제공자에서 vRealize Orchestrator Client의 기능에 대한 사용자 액세스를 제어합니다. 역할 관리에는 vRealize Orchestrator Client 사용자 인터페이스와 API 기능이 둘 다 포함됩니다.

참고 역할 관리는 vRealize Automation에서 인증된 vRealize Orchestrator 인스턴스에만 사용할 수 있습니다. vSphere에서 인증된 vRealize Orchestrator 인스턴스에 대한 사용 권한 관리는 그룹 사용 권한으로 제한됩니다. 그룹 사용 권한 설정에 대한 자세한 내용은 [vRealize Orchestrator Client에서 그룹 생성](#) 항목을 참조하십시오.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 관리자로 로그인합니다.
- 2 **관리 > 역할 관리**로 이동합니다.
- 3 **추가**를 클릭합니다.
- 4 vRealize Orchestrator Client에 추가하려는 사용자 또는 그룹을 검색합니다.
- 5 사용자의 역할을 선택합니다. 자세한 내용은 [장 3 vRealize Orchestrator 클라이언트 역할 및 그룹 관리](#)의 내용을 참조하십시오.
- 6 **저장**을 클릭합니다.

vRealize Orchestrator Client에서 그룹 생성

관리자는 그룹을 사용하여 사용자가 vRealize Orchestrator Client에서 보고 액세스할 수 있는 vRealize Orchestrator 콘텐츠를 설정할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator Client를 사용하여 vRealize Orchestrator 워크플로, 작업, 정책, 구성 요소 및 리소스 요소에 대한 그룹 사용 권한을 설정할 수 있습니다.

참고 vSphere로 인증된 vRealize Orchestrator 인스턴스의 사용자에게 대해서는 **실행** 그룹 사용 권한만 설정할 수 있습니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 관리자로 로그인합니다.
- 2 **관리 > 그룹**으로 이동합니다.
- 3 **새 그룹**을 클릭합니다.
- 4 **요약** 탭에서 그룹에 대한 설명과 이름을 추가합니다.

5 사용자 탭에서 **추가**를 클릭합니다.

- a 그룹에 추가할 사용자를 검색합니다.
- b 사용자에게 그룹 사용 권한을 할당합니다.
- c **추가**를 클릭합니다.

6 항목 탭에서 vRealize Orchestrator 개체를 그룹에 추가합니다.

참고 개체가 vRealize Orchestrator Client에서 생성될 때 기존 그룹에 개체를 추가할 수도 있습니다. 개체를 추가하려면 개체 편집기의 **요약/일반** 탭에 있는 **액세스할 수 있는 기존** 드롭다운 메뉴에서 그룹을 선택합니다.

7 저장을 클릭합니다.

Orchestrator 개체 관리

vRealize Orchestrator Client를 사용하여 워크플로, 작업, 정책, 구성 요소 및 리소스 요소와 같은 vRealize Orchestrator 개체를 생성, 편집, 실행, 삭제하고 문제를 해결할 수 있습니다.

본 장은 다음 항목을 포함합니다.

- [vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 관리](#)

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 관리

워크플로는 순차적으로 실행되는 일련의 작업 및 의사 결정입니다. vRealize Orchestrator는 일반적인 관리 작업을 수행하는 워크플로의 라이브러리를 제공합니다. 또한 vRealize Orchestrator는 워크플로가 수행하는 개별 작업의 라이브러리를 제공합니다.

워크플로는 특정 순서로 수행될 때 가상 환경에서 특정 작업이나 특정 프로세스를 완료하는 작업, 결정 및 결과를 조합한 것입니다. 워크플로는 가상 시스템 프로비저닝, 백업, 정기 유지 보수 수행, 이메일 전송, SSH 작업 수행, 물리적 인프라 관리 및 기타 일반 유틸리티 작업 등의 작업을 수행합니다. 워크플로는 그 기능에 따라 입력을 허용합니다. 사용자는 정의된 스케줄에 따라 실행되거나 특정 예상 이벤트가 발생하면 실행되는 워크플로를 생성할 수 있습니다. 정보는 사용자 본인, 다른 사용자, 다른 워크플로, 작업 또는 애플리케이션이 보낸 웹 서비스 호출 등 외부 프로세스가 제공할 수 있습니다. 워크플로는 실행 전 정보의 유효성 검사 및 필터링을 어느 정도 수행합니다.

워크플로는 다른 워크플로를 호출할 수 있습니다. 예를 들어 여러 다른 워크플로에서 가상 시스템을 시작하는 워크플로를 다시 사용할 수 있습니다.

사용자는 워크플로 라이브러리에 액세스하고 워크플로 엔진에서 워크플로를 실행할 수 있는 vRealize Orchestrator Client 인터페이스의 IDE(통합 개발 환경)를 사용하여 워크플로를 생성할 수 있습니다. 워크플로 엔진은 또한 vRealize Orchestrator에 플러그인한 외부 라이브러리에서 개체를 가져올 수도 있습니다. 이 기능을 사용하면 프로세스를 사용자 지정하거나 타사 애플리케이션이 제공하는 기능을 구현할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 워크플로 라이브러리의 표준 워크플로

vRealize Orchestrator에는 가상 인프라에서 작업을 자동화하는 데 사용할 수 있는 표준 워크플로 라이브러리가 제공됩니다. 표준 라이브러리의 워크플로는 읽기 전용 상태로 잠겨 있습니다. 표준 워크플로를 사용자 지정하려면 해당 워크플로를 복제해야 합니다. 복제한 워크플로나 사용자가 만든 사용자 지정 워크플로는 모두 편집할 수 있습니다.

워크플로 라이브러리의 콘텐츠는 HTML5 기반 vRealize Orchestrator Client의 **라이브러리 > 워크플로** 메뉴를 통해 액세스할 수 있습니다. 클라이언트의 표준 및 사용자 지정 워크플로는 모두 태그를 사용하여 구성됩니다. 예를 들어 워크플로 라이브러리 검색 상자에 **SSH**를 입력하여 **키 쌍 생성** 워크플로에 액세스할 수 있습니다.

참고 워크플로를 복제하는 경우가 아니면 표준 워크플로에 새 태그를 추가할 수 없습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 생성

vRealize Orchestrator Client를 사용하여 워크플로를 생성하고 편집할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator Client는 새 프레젠테이션 엔진을 사용합니다. 따라서 vRealize Orchestrator Client에서 생성된 워크플로는 vRealize Orchestrator Client에서만 실행하고 편집할 수 있습니다. Orchestrator 레거시 클라이언트에서 생성된 워크플로는 vRealize Orchestrator Client에서 실행할 수 있지만 vRealize Orchestrator Client에서 편집할 수는 없습니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **라이브러리 > 워크플로**로 이동합니다.
- 3 **새 워크플로**를 클릭합니다.
- 4 새 워크플로의 이름을 입력하고 **생성**을 클릭합니다.
- 5 워크플로 편집기를 사용하여 변수, 워크플로 입력 및 출력, 스키마 구조 및 워크플로의 프레젠테이션을 구성합니다.
- 6 워크플로 편집을 완료하려면 **저장**을 클릭합니다.

참고 버전 기록 탭에서 워크플로의 변경 내용을 추적할 수 있습니다. 자세한 내용은 [vRealize Orchestrator 개체 버전 기록](#) 항목을 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

vRealize Orchestrator 토큰 재생 기능을 사용하여 워크플로의 성능을 최적화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [vRealize Orchestrator Client에서 워크플로 토큰 재생 사용](#) 항목을 참조하십시오.

vRealize Orchestrator 입력 양식 디자이너

워크플로에 입력 매개 변수가 필요하면 사용자가 필요한 값을 입력하는 대화상자가 열립니다. 입력 양식 디자이너를 사용하여 이 대화상자의 콘텐츠, 레이아웃 및 프레젠테이션을 구성할 수 있습니다.

입력 양식 디자인어는 워크플로 편집기의 **입력 양식** 탭에 있습니다. 이 디자인어는 탐색 메뉴, 디자인 캔버스 및 속성 메뉴로 구성됩니다. 입력 및 일반 요소를 왼쪽 메뉴에서 설계 캔버스로 끌어올 수 있습니다. 캔버스에서 입력 매개 변수의 위치를 설정하고, 별도의 입력 탭으로 구성하고, 입력 매개 변수 속성을 구성할 수 있습니다. vRealize Orchestrator Client 입력 양식 디자인어는 Orchestrator 레거시 클라이언트의 **프레젠테이션** 탭과 동일합니다.

참고 입력 양식 디자인어에서 워크플로 편집기의 **변수** 탭에 있는 콘텐츠는 사용할 수 없습니다. **입력/출력** 탭의 매개 변수만 사용할 수 있습니다.

일반 요소

드롭다운 메뉴 및 암호 텍스트 상자와 같은 일반 요소를 입력 양식 디자인어에 추가할 수 있습니다. 일반 요소는 실제 입력 매개 변수와는 일치하지 않지만 입력 매개 변수에 바인딩할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 입력 매개 변수 대화 상자 생성

입력 양식 디자인어를 사용하여 워크플로 입력 매개 변수 대화상자를 생성하고 사용자 지정할 수 있습니다.

사전 요구 사항

워크플로에 정의된 입력 매개 변수 목록이 있는지 확인합니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **라이브러리 > 워크플로**로 이동합니다.
- 3 사용자 지정 워크플로를 선택합니다.
- 4 **입력 양식** 탭을 클릭합니다.
- 5 (선택 사항) 입력 대화상자에서 사용할 탭을 생성합니다.
탭을 사용하여 대화상자의 구조를 구성할 수 있습니다.
- 6 입력 매개 변수를 선택합니다.
- 7 입력 매개 변수의 속성을 편집합니다.
입력 매개 변수 속성에 대한 자세한 내용은 [vRealize Orchestrator 클라이언트의 입력 매개 변수 속성](#) 항목을 참조하십시오.
- 8 (선택 사항) 캔버스에 일반 요소를 추가하여 입력 매개 변수에 바인딩합니다.
- 9 (선택 사항) 입력 매개 변수에 외부 검증을 추가합니다. 자세한 내용은 [작업을 사용하여 vRealize Orchestrator 워크플로 입력 검증](#) 항목을 참조하십시오.
- 10 **저장**을 클릭합니다.

워크플로 대화상자의 레이아웃이 생성되고 입력 매개 변수의 속성이 설정되었습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트의 입력 매개 변수 속성

매개 변수 속성을 설정하여 사용자가 vRealize Orchestrator 워크플로를 실행할 때 입력하는 입력 매개 변수를 제한할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator에서는 워크플로에 사용되는 입력 매개 변수 값을 정량화하는 데 사용되는 매개 변수 속성을 정의할 수 있습니다. 정의한 매개 변수 속성은 사용자가 vRealize Orchestrator 워크플로에 제공할 수 있는 입력 매개 변수의 유형과 값을 제한합니다.

매개 변수 속성은 입력 매개 변수의 유효성을 검사하고 입력 매개 변수 대화 상자에 텍스트 상자가 나타나는 방식을 수정합니다. 일부 매개 변수 속성은 매개 변수 간 종속성을 생성할 수 있습니다.

매개 변수 속성	설명
레이블	입력 매개 변수 레이블을 설정합니다.
표시 유형	입력 텍스트 상자 표시 유형을 설정합니다.
가시성	입력 매개 변수의 표시 여부를 설정합니다.
읽기 전용	입력 텍스트 상자를 읽기 전용으로 설정합니다.
사용자 지정 도움말	입력 매개 변수 표시판 설명을 설정합니다.
기본값	입력 매개 변수의 기본값을 설정합니다.
단계	숫자 유형 입력에 사용됩니다. 클릭당 입력 매개 변수의 값이 증가하는 정도를 설정합니다.
필수	입력 매개 변수 값이 필수인지 여부를 설정합니다.
정규식	정규식을 사용하여 입력의 유효성을 검사합니다.
최소값	매개 변수의 최소값 또는 최소 길이를 설정합니다.
최대값	매개 변수의 최대값 또는 최대 길이를 설정합니다.
텍스트 상자 일치	입력 매개 변수 값을 다른 입력 매개 변수의 값과 일치하도록 설정합니다.
값 소스	화면 표시, 값 및 제약 조건 탭에서 매개 변수 속성의 값 소스를 설정합니다. 참고 외부 소스를 사용하여 외부 작업의 값을 가져올 수 있습니다. 사용 가능한 작업의 필터링은 매개 변수 유형에 의해 수행됩니다.

작업을 사용하여 vRealize Orchestrator 워크플로 입력 검증

외부 작업을 사용하여 사용자 지정 워크플로의 입력을 검증합니다.

사전 요구 사항

입력 매개 변수를 사용하여 사용자 지정 워크플로를 생성합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

[vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 생성](#). 입력 양식 디자이너를 사용하여 워크플로 입력에 대한 외부 검증을 생성할 수 있습니다. 외부 검증은 입력 매개 변수 값에 오류가 포함된 경우 문자열 값을 반환하는 작업 스크립트를 사용합니다. 입력 매개 변수 값이 유효하면 외부 검증은 아무 것도 반환하지 않습니다.

절차

1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.

2 검증 작업을 생성합니다.

- a 라이브러리 > 작업으로 이동합니다.
- b 새 작업을 클릭합니다.
- c 요약 탭에 필요한 정보를 입력합니다.
- d 검증 작업 입력 매개 변수를 입력합니다.

참고 검증 작업 입력 매개 변수의 이름은 검증되는 워크플로 입력 매개 변수의 이름과 동일해야 합니다.

e 스크립트 탭에 검증 작업의 스크립트를 입력합니다.

```
if (in_1=="invalid") {
    return "in_1 can't be invalid!";
}

if (in_2=="invalid") {
    return "in_2 can't be invalid!";
}

//inputs are valid, return nothing
```

참고 위의 스크립트는 간단한 예제이며 사용할 수 있는 검증 스크립트의 전체 범위를 나타내지는 않습니다.

f 저장을 클릭합니다.

3 외부 검증을 적용합니다.

- a 라이브러리 > 워크플로로 이동합니다.
- b 사용자 지정 워크플로를 선택합니다.
- c 입력 양식 탭을 선택합니다.
- d 화면 왼쪽 위에서 클립보드 아이콘을 선택합니다.
- e vRealize Orchestrator 검증 요소를 캔버스로 끌어옵니다.
- f 검증 요소를 선택하고 검증 레이블을 입력한 다음 검증 작업을 선택합니다.
- g (선택 사항) 추가 검증 요소를 생성합니다.
- h 저장을 클릭합니다.

4 워크플로를 실행합니다.

검증에서 오류가 발생하면 문자열이 반환됩니다. 검증이 성공하면 검증에서 아무 것도 반환되지 않고 워크플로가 계속 실행됩니다.

사용자 지정 vRealize Orchestrator 워크플로에 대한 외부 검증이 생성되었습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 사용자 상호 작용 요청

워크플로가 완료되기 전에 워크플로에서 추가 사용자 입력을 요청할 수 있습니다.

추가 사용자 상호 작용이 필요한 워크플로는 사용자가 요청한 입력 매개 변수를 입력할 때까지 작업을 일시 중단합니다. 워크플로는 요청된 정보를 제공할 수 있는 사용자를 정의하고 이에 따라 상호 작용 요청을 보냅니다. 사용자 입력을 기다리는 워크플로는 vRealize Orchestrator Client 대시보드 및 오른쪽 상단 알림 메뉴의 **최근 워크플로 실행** 패널에 표시됩니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 예약

vRealize Orchestrator 워크플로 실행을 자동화하기 위해 예약을 사용할 수 있습니다.

워크플로 실행을 예약할 때 예약된 작업을 실행하는 날짜, 시간 및 간격을 설정합니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **라이브러리** 메뉴에서 워크플로를 선택하고 워크플로 패널에서 **스케줄**을 클릭합니다.
- 3 **일반**, **스케줄링** 및 **워크플로** 범주에서 예약된 작업 매개 변수를 구성합니다.

참고 워크플로 매개 변수 범주는 입력 매개 변수가 필요한 워크플로에 대해서만 표시됩니다.

매개 변수	설명
이름	예약된 작업의 이름입니다.
설명	예약된 작업의 용도를 자세히 보여주는 간단한 설명입니다.
시작	워크플로의 첫 번째 예약된 실행의 날짜 및 시간입니다.
과거인 경우 시작	예약된 시간이 과거인 경우 워크플로를 시작할지를 선택합니다. 예 는 예약된 워크플로를 즉시 시작합니다. 아니요 는 다음에 예약된 되풀이 시 워크플로를 시작합니다.
스케줄	예약된 작업의 되풀이 패턴 및 이벤트 트리거 항목을 설정합니다.
종료 날짜	되풀이 없음 이 선택된 경우에만 표시됩니다. 예약된 작업을 종료할 날짜 및 시간을 설정합니다.
워크플로	워크플로의 입력 매개 변수를 입력합니다.

- 4 **생성**을 클릭합니다.

이렇게 하여 워크플로의 예약된 작업을 생성할 수 있습니다. 예약된 워크플로는 **작업 > 예약됨** 아래에 나타납니다. 스케줄 패널에서 **삭제**를 클릭하여 예약된 작업을 삭제할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 예약된 작업 편집

예약된 워크플로의 날짜, 시간 및 되풀이 같은 매개 변수를 변경하기 위해 예약된 작업을 편집할 수 있습니다.

사전 요구 사항

예약된 워크플로 작업을 생성합니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **작업 > 예약됨**에서 예약된 작업을 선택합니다.
- 3 워크플로 패널에서 **편집**을 클릭합니다.
- 4 스케줄을 편집하고 **저장**을 클릭합니다.

참고 예약된 작업을 생성할 때 설정하는 입력 매개 변수는 읽기 전용이며 편집할 수 없습니다. 이러한 매개 변수를 변경하려면 이 워크플로에서 새로운 예약된 작업을 생성합니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 작업 생성

vRealize Orchestrator Client를 사용하여 작업 스크립트를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator Client에는 미리 정의된 작업 라이브러리와 사용자 지정 작업 스크립트에 대한 작업 편집기가 제공됩니다. 작업은 워크플로에서 빌딩 블록으로 사용하는 개별 함수를 나타냅니다.

작업은 JavaScript 함수로서, 여러 입력 매개 변수를 사용하고 단일 반환 값을 제공할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator API의 모든 개체 또는 플러그인을 사용하여 vRealize Orchestrator로 가져오는 모든 API의 개체를 호출할 수 있습니다.

워크플로가 실행되면 작업은 워크플로의 변수에서 입력 매개 변수를 가져옵니다. 이러한 변수는 워크플로의 초기 입력 매개 변수이거나 워크플로가 실행될 때 워크플로의 다른 요소가 설정하는 변수일 수 있습니다.

작업 편집기에는 스크립트에 대한 자동 완성 기능과 사용 가능한 스크립팅 유형 및 해당 설명서가 포함된 API 탐색기가 포함되어 있습니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **라이브러리 > 작업**으로 이동합니다.
- 3 **새 작업**을 클릭합니다.
- 4 **일반** 탭에서 작업의 이름과 모듈 이름을 입력합니다.

참고 이 이름과 모듈 이름은 모든 작업에 대해 고유해야 합니다. 작업 이름은 올바른 JavaScript 함수여야 합니다. 작업 이름은 단일 단어여야 하며 문자, 숫자, 달러("\$") 및 밑줄("_") 기호만 포함할 수 있습니다. 모듈 이름은 점(".") 문자로 구분된 단어로 구성되어야 합니다.

- 5 (선택 사항) 작업에 대한 설명, 버전 번호, 태그 및 그룹 사용 권한을 생성합니다.
- 6 **스크립트** 탭에서 작업 입력을 추가하고 출력의 반환 유형을 선택한 다음, 스크립트를 작성합니다.

7 작업 편집을 완료하려면 **저장**을 클릭합니다.

작업이 저장되었다는 메시지가 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

워크플로에서 새 사용자 지정 작업을 사용할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트의 구성 요소

구성 요소는 전체 vRealize Orchestrator 서버 배포에서 상수를 구성하는 데 사용할 수 있는 변수 목록입니다.

구성 요소를 사용하여 vRealize Orchestrator 서버에서 실행되는 모든 워크플로, 작업 및 정책이 변수를 사용할 수 있게 설정할 수 있습니다.

구성 요소의 변수를 사용하는 워크플로, 작업 또는 정책이 포함된 패키지를 만드는 경우 vRealize Orchestrator에서 해당 패키지에 구성 요소를 자동으로 포함합니다. 구성 요소가 포함된 패키지를 다른 vRealize Orchestrator 서버로 가져오는 경우 구성 요소 변수 값도 가져올 수 있습니다. 예를 들어 실행되는 vRealize Orchestrator 서버에 종속된 변수 값이 필요한 워크플로를 만드는 경우 구성 요소에 이러한 변수를 설정하면 다른 vRealize Orchestrator 서버에서 사용할 수 있도록 해당 워크플로를 내보낼 수 있습니다. 따라서 구성 요소를 사용하면 서버 간에 워크플로, 작업 및 정책을 보다 쉽게 교환할 수 있습니다.

참고 vRealize Orchestrator 5.1 이하에서 내보낸 구성 요소에서는 구성 요소 변수 값을 가져올 수 없습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 구성 요소 생성

구성 요소를 사용하여 vRealize Orchestrator 서버에서 공통 변수를 설정할 수 있습니다. 서버에서 실행되는 모든 요소는 구성 요소에서 설정한 변수를 사용할 수 있습니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **자산 > 구성**으로 이동합니다.
- 3 **새 구성**을 선택합니다.
- 4 구성 요소 이름을 입력합니다.
- 5 **변수** 탭을 선택합니다.
- 6 로컬 변수를 생성하려면 **새로 만들기**를 클릭합니다.
 - a 변수 이름을 입력합니다.
 - b 변수 유형을 선택합니다.

참고 구성 변수 어레이를 생성하려면 **어레이** 확인란을 선택합니다.

- c (선택 사항) 구성 변수의 값을 입력합니다.
- d **저장**을 클릭합니다.

7 구성 요소 생성을 완료하려면 **저장**을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

구성 요소를 사용하여 워크플로, 작업 또는 정책에 변수를 제공할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 정책 관리

정책은 시스템의 활동을 모니터링하는 이벤트 트리거입니다. 정책은 특정 vRealize Orchestrator 개체의 상태나 성능 변화에 따라 발생하는 미리 정의된 이벤트에 응답합니다.

정책은 vRealize Orchestrator나 vRealize Orchestrator가 플러그인을 통해 액세스하는 기술에서 미리 정의된 특정 이벤트가 발생하면 특정 워크플로나 스크립트를 실행하는 일련의 규칙, 게이지, 임계값 및 이벤트 필터입니다. vRealize Orchestrator는 정책이 실행되는 동안 정책 규칙을 지속적으로 평가합니다. 예를 들어 VC:HostSystem 및 VC:VirtualMachine 유형의 vCenter Server 개체의 동작을 모니터링하는 정책 게이지와 임계값을 구현할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 정책 생성 및 적용

정책을 사용하여 특정 이벤트에 대한 vRealize Orchestrator 시스템 작업을 모니터링할 수 있습니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **라이브러리 > 정책**으로 이동합니다.
- 3 **새 정책**을 선택합니다.
- 빈 정책이 생성되었습니다.
- 4 정책 이름과 버전 번호를 입력합니다.
- 5 **변수** 탭을 선택합니다.
- 6 로컬 변수를 생성하려면 **새로 만들기**를 클릭합니다.

- a 변수 이름을 입력합니다.
- b 변수 유형을 선택합니다.

참고 정책 변수 어레이를 생성하려면 **어레이** 확인란을 선택합니다.

- c 변수 값을 입력합니다.

참고 구성 요소 변수의 값을 가져오려면 **구성에 바인딩**을 사용하면 됩니다.

- d **저장**을 클릭합니다.

7 정의 탭에서 정책 요소를 추가하고 이벤트 처리기를 설정합니다.

정책 요소에 대한 자세한 내용은 [vRealize Orchestrator 클라이언트의 정책 요소](#) 항목을 참조하십시오.

8 저장을 클릭합니다.

정책이 구성되었습니다.

다음에 수행할 작업

정책을 시작하려면 정책을 선택하고 **실행**을 클릭합니다. 정책 실행 이름을 입력하고 메시지가 표시되면 필수 입력 매개 변수를 입력합니다.

정책 상태를 보려면 **작업 > 정책 실행**으로 이동합니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트의 정책 요소

정책 요소를 사용하여 이벤트가 발생할 때 미리 정의된 vRealize Orchestrator 워크플로 또는 스크립트를 실행할 수 있습니다.

정책 요소를 추가하여 개체에 의해 트리거된 이벤트에 대한 응답으로 워크플로나 스크립트 실행을 트리거할 수 있습니다. 주기적인 이벤트 요소를 사용하여 워크플로 또는 스크립트 실행을 스케줄링할 수 있습니다. 루트 요소를 사용하여 정책의 시작 또는 중지 동작을 설정할 수 있습니다. 정책 요소에는 정책 요소를 실행해야 하는 시기를 정의하는 이벤트 처리기가 있을 수 있습니다.

참고 정책 요소를 활성화하는 이벤트 처리기는 워크플로 또는 작업 스크립트일 수 있습니다. 이벤트 처리기에 워크플로와 스크립트를 모두 추가하면 정책에서 스크립트 트리거를 무시하고 워크플로 트리거만 사용합니다.

이벤트 처리기	설명
OnInit	정책을 시작할 때마다 정책 요소가 트리거됩니다.
OnExit	정책을 중지할 때마다 정책 요소가 트리거됩니다.
OnExecute	주기적인 이벤트 요소에 사용됩니다. 주기적인 이벤트 요소에 지정된 시간 동안 정책 요소를 트리거합니다.

참고 vRealize Orchestrator 데이터베이스에 연결된 기술에는 고유한 이벤트 처리기가 있을 수 있습니다. 예를 들어 SNMP 플러그인을 통해, SNMP 기반 정책 요소를 생성할 때 **OnTrap** 이벤트 처리기를 사용할 수 있습니다.

정책 요소는 정책 편집 창의 **정의** 탭에서 구성됩니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 정책 실행 관리

vRealize Orchestrator Client를 사용하여 vRealize Orchestrator 서버가 다시 시작될 때의 정책에 대한 서버 시작 동작과 정책 우선 순위를 관리할 수 있습니다.

사전 요구 사항

정책을 생성하고 실행합니다. 자세한 내용은 [vRealize Orchestrator 클라이언트에서 정책 생성 및 적용](#) 항목을 참조하십시오.

절차

1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 관리자로 로그인합니다.

2 **작업 > 정책 실행**으로 이동합니다.

3 관리할 정책 실행을 클릭합니다.

4 **중지**를 클릭합니다.

정책 상태가 **중지됨**으로 변경됩니다.

5 **일반** 탭에서 정책 우선 순위 및 서버 시작 동작을 설정합니다.

6 정책을 다시 시작하려면 **실행**을 클릭합니다.

정책 상태가 **실행 중**으로 변경됩니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트의 리소스 요소

워크플로는 vRealize Orchestrator과 별개로 생성한 개체를 특성으로 사용할 수 있습니다. 워크플로에서 외부 개체를 특성으로 사용하려면 해당 개체를 리소스 요소로 서버에 가져옵니다.

vRealize Orchestrator 워크플로에서 리소스 요소로 사용할 수 있는 개체에는 이미지 파일, 스크립트, XML 템플릿, HTML 파일 등이 있습니다. vRealize Orchestrator 서버에서 실행되는 모든 워크플로에서는 vRealize Orchestrator로 가져온 모든 리소스 요소를 사용할 수 있습니다.

개체를 리소스 요소로 vRealize Orchestrator에 가져온 후에 단일 위치에서 개체를 변경하고 이러한 변경 내용을 해당 리소스 요소를 사용하는 모든 워크플로에 자동으로 전파할 수 있습니다.

리소스 요소의 최대 크기는 16MB입니다.

리소스 요소를 가져오고, 내보내고, 복원하고, 업데이트하고, 삭제할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 감사 로그 사용

vRealize Orchestrator 개체 및 해당 실행에 대한 감사 로그를 볼 수 있습니다. vRealize Orchestrator Client에 있는 모든 이벤트의 로그도 볼 수 있습니다.

절차

1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.

2 특정 vRealize Orchestrator 개체의 로그를 보려면 개체를 열고 **감사** 탭을 클릭합니다.

3 vRealize Orchestrator Client에서 발생하는 모든 이벤트의 로그를 보려면 클라이언트 탐색 메뉴에서 **감사 로그**를 클릭합니다.

참고 감사 로그를 심각도 수준별로 필터링하면 선택한 심각도 수준보다 높거나 같은 모든 로그 항목이 표시됩니다. 예를 들어 **정보**로 필터링하면 **주의** 및 **오류** 로그 항목도 표시됩니다.

vRealize Orchestrator 패키지 사용

5

vRealize Orchestrator Client를 사용하여 패키지 생성, 내보내기 및 가져오기를 수행할 수 있습니다. 패키지를 사용하여 다른 vRealize Orchestrator 인스턴스에서 사용할 워크플로 개체를 내보낼 수 있습니다.

패키지는 워크플로, 작업, 정책, 구성 요소 또는 리소스 요소를 포함할 수 있습니다.

패키지에 요소를 추가하면 vRealize Orchestrator가 종속성을 검사하고 패키지에 종속 요소를 추가합니다. 예를 들어 작업이나 다른 워크플로를 사용하는 워크플로를 추가하면 vRealize Orchestrator가 해당 작업과 워크플로를 패키지에 추가합니다.

패키지를 가져오면 서버는 그 콘텐츠에서 서로 다른 요소의 버전을 일치하는 로컬 요소와 비교합니다. 비교 결과는 로컬 요소와 가져온 요소 간의 버전 차이를 보여줍니다. 사용자는 패키지를 가져올지 결정하거나 가져올 특정 요소를 선택할 수 있습니다.

리소스 요소를 제외하고, vRealize Orchestrator Client에서 생성된 대부분의 개체의 경우 패키지가 이러한 개체를 내보내고 가져오는 유일한 방법입니다.

패키지는 디지털 권한 관리를 사용하여 받는 서버에서 패키지의 콘텐츠를 사용하는 방법을 제어합니다. vRealize Orchestrator는 패키지에 서명하고 데이터 보호를 위해 패키지를 암호화합니다. 패키지는 X509 인증서를 사용하여 요소를 내보내고 재배포하는 사용자를 추적할 수 있습니다.

참고 vRealize Orchestrator Client는 암호화된 패키지의 생성, 가져오기 또는 내보내기를 지원하지 않습니다. vRealize Orchestrator Client에서 암호화된 패키지를 사용하려면 이를 Orchestrator Java Client로 가져오고 패키지 암호화를 제거해야 합니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 패키지 생성

패키지에서 워크플로, 정책, 작업, 플러그인 참조, 리소스 요소 및 구성 요소를 내보내고 가져올 수 있습니다. 패키지 개체와 관련된 모든 종속 요소가 패키지에 자동으로 추가되므로 버전 간의 호환성이 유지됩니다. 종속 요소를 삭제하려면 먼저 관련 패키지 개체를 제거해야 합니다.

리소스 요소를 제외하고, vRealize Orchestrator Client에서 생성된 대부분의 개체의 경우 패키지가 이러한 개체를 내보내고 가져오는 유일한 방법입니다.

사전 요구 사항

패키지에 추가할 수 있는 워크플로, 작업, 정책과 같은 개체가 vRealize Orchestrator 서버에 포함되어 있는지 확인합니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **자산 > 패키지**로 이동합니다.
- 3 **새 패키지**를 클릭합니다.
- 4 **일반** 탭에서 패키지에 대한 이름과 설명을 입력합니다.

참고 vRealize Orchestrator Client에서 패키지 이름을 지정할 때 특수 문자를 사용할 수 없습니다.

- 5 **컨텐츠** 탭에서 **추가**를 클릭합니다.
- 6 패키지에 추가할 개체를 선택하고 **추가**를 클릭합니다.

참고 종속 요소가 패키지에 자동으로 추가되지만 패키지 생성 중 **컨텐츠** 탭에 표시되지 않습니다. 종속 요소를 보려면 패키지 생성 후 **컨텐츠** 탭을 선택합니다.

- 7 패키지 생성을 완료하려면 **생성**을 클릭합니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 패키지 내보내기

vRealize Orchestrator Client를 사용하여 패키지를 다른 vRealize Orchestrator 환경으로 내보낼 수 있습니다.

사전 요구 사항

내보낼 vRealize Orchestrator 개체를 포함하는 패키지를 생성합니다. 자세한 내용은 [vRealize Orchestrator 클라이언트에서 패키지 생성](#) 항목을 참조하십시오.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **자산 > 패키지**로 이동합니다.
- 3 패키지에서 **내보내기**를 클릭합니다.
- 4 (선택 사항) 추가 내보내기 옵션을 선택합니다.

옵션	설명
패키지에 구성 특성 값 추가	구성 요소의 특성 값을 내보냅니다.
패키지에 구성 SecureString 특성 값 추가	SecureString 구성 특성 값을 내보냅니다.
패키지에 글로벌 태그 추가	글로벌 태그를 내보냅니다.

5 패키지를 가져오는 사용자에게 대한 액세스 권한을 설정합니다.

옵션	설명
컨텐츠 보기	사용자가 패키지 콘텐츠를 볼 수 있습니다.
패키지에 추가	사용자가 가져온 패키지의 콘텐츠를 다른 패키지에 추가할 수 있습니다.
컨텐츠 편집	사용자가 패키지 콘텐츠를 편집할 수 있습니다.

6 확인을 클릭합니다.

참고 .package 확장자가 있는 파일이 로컬 시스템의 기본 폴더에 저장됩니다. 사용자 지정 폴더를 설정하려면 브라우저에서 스토리지 설정을 변경하면 됩니다.

패키지를 내보냈습니다. 내보낸 개체를 이제 다른 vRealize Orchestrator 환경에서 사용할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 패키지 가져오기

vRealize Orchestrator Client를 사용하여 워크플로 패키지를 가져올 수 있습니다. 패키지를 가져오면 한 vRealize Orchestrator 서버의 개체를 다른 서버에서 재사용할 수 있습니다.

사전 요구 사항

- 수정한 표준 vRealize Orchestrator 요소를 백업합니다.
- 원격 서버에서 가져올 개체가 있는 패키지를 생성하고 내보냅니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.
- 2 **자산 > 패키지**로 이동합니다.
- 3 **가져오기**를 클릭하고, 가져오려는 .package 파일을 찾은 다음 **열기**를 클릭합니다.
- 4 가져온 패키지 정보를 검토합니다.
 - a **일반** 탭에는 이름, 설명, 포함된 항목의 수 및 인증서 정보와 같은 가져온 패키지에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
파일을 가져오기 전에 먼저 소스 vRealize Orchestrator 인스턴스의 게시자 인증서를 신뢰하는지를 표시하라는 메시지가 나타날 수 있습니다.
 - b **패키지 요소** 탭에는 가져오기 파일에 포함된 개체가 나열됩니다. 패키지 내 개체의 버전이 서버에 있는 버전보다 상위 버전인 경우 해당 개체 버전을 가져오도록 시스템에서 선택됩니다. 이전 버전의 vRealize Orchestrator 요소는 수동으로 선택해야 합니다.
 - c 패키지의 구성 요소 특성 값을 가져오지 않으려는 경우 **구성 특성 값 가져오기**를 선택 해제합니다.
 - d 드롭다운 메뉴에서 태그를 가져올지 여부를 선택합니다.
- 5 **가져오기**를 클릭합니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 문제 해결

6

메트릭, 토큰 재생, 검증 및 디버깅을 사용하여 vRealize Orchestrator 인스턴스를 문제 해결하고 모니터링할 수 있습니다.

본 장은 다음 항목을 포함합니다.

- [vRealize Orchestrator 클라이언트의 메트릭 데이터](#)
- [vRealize Orchestrator Client에서 워크플로 토큰 재생 사용](#)
- [vRealize Orchestrator 워크플로 유효성 검사](#)
- [vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 스크립트 디버그](#)

vRealize Orchestrator 클라이언트의 메트릭 데이터

vRealize Orchestrator 관리자는 워크플로 프로파일링 및 시스템 대시보드 메트릭을 사용하여 vRealize Orchestrator 시스템 및 워크플로의 문제를 해결할 수 있습니다.

프로파일링 기능은 워크플로 실행에 대한 메트릭 데이터를 수집합니다. 워크플로 프로파일링은 기본적으로 사용하도록 설정되어 있습니다. 자동 프로파일링은 **제어 센터 > 확장 속성 > profiler-7.6.0**에서 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator Client의 메트릭 데이터에 대한 다른 소스는 시스템 수준 메트릭을 제공하는 시스템 대시보드입니다. 자세한 내용은 [vRealize Orchestrator 시스템 대시보드 사용](#) 항목을 참조하십시오.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 프로파일링

vRealize Orchestrator 환경의 문제를 해결하고 최적화하기 위해 워크플로 실행을 프로파일링할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator Client의 프로파일링 기능을 사용하여 워크플로 실행에 대한 유용한 메트릭 데이터를 수집할 수 있으며, 이 데이터를 사용하여 워크플로의 성능을 최적화할 수 있습니다. 기본적으로 워크플로 실행은 자동으로 프로파일링됩니다. vRealize Orchestrator 제어 센터의 **확장 속성** 페이지에서 자동 프로파일링을 사용하지 않도록 설정하고 프로파일러를 수동으로 실행할 수 있습니다. 수동 프로파일링을 실행하려면 라이브러리에서 워크플로를 찾아서 **작업 > 프로파일**을 선택합니다.

사전 요구 사항

워크플로를 실행합니다.

절차

1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 로그인합니다.

2 **작업 > 워크플로 실행**으로 이동합니다.

3 워크플로 실행을 선택합니다.

워크플로 실행 스키마에서 개별 워크플로 항목에 대한 데이터를 볼 수 있습니다. 데이터에는 총 실행 기간, 최대 기간 및 항목 실행 수가 포함됩니다. 페이지 오른쪽 위의 드롭다운 메뉴에서 이 정보를 필터링할 수 있습니다.

4 **성능** 탭을 선택합니다.

이 탭에는 워크플로 실행 CPU 시간, 실행 기간, 토큰 크기 및 워크플로 항목 데이터에 대한 메트릭 데이터가 제공됩니다.

참고 워크플로 실행이 일시 중단되는 경우(예: 워크플로가 추가 입력을 대기할 때) CPU 시간 메트릭은 완료 전에 발생한 런타임 스프레드만 캡처합니다.

다음에 수행할 작업

프로파일링에서 수집한 데이터를 사용하여 워크플로를 최적화합니다.

vRealize Orchestrator 시스템 대시보드 사용

관리자는 vRealize Orchestrator Client 시스템 대시보드를 사용하여 vRealize Orchestrator 환경의 노드에 대한 유용한 메트릭 데이터를 수집할 수 있습니다.

시스템 대시보드는 vRealize Orchestrator Client 대시보드 페이지의 맨 위에 있는 **시스템** 탭을 클릭하여 액세스할 수 있습니다. 제공되는 데이터에는 다음이 포함됩니다.

- 노드 상태
- 노드 속성
- 클러스터 설정. 시스템 대시보드에서는 클러스터 설정만 볼 수 있습니다. 이러한 설정을 변경하려면 vRealize Orchestrator 제어 센터의 **Orchestrator 클러스터 관리** 페이지로 이동합니다.
- 스프레드 정보
- 힙 메모리
- 힙이 아닌 메모리
- 파일 시스템 사용
- 인증 데이터
- Orchestrator 데이터베이스 연결 풀
- 프로세스 입력 인수

이 데이터는 vRealize Orchestrator 환경의 개별 노드 상태를 모니터링하고 문제를 해결하는 데 사용할 수 있습니다. 개별 노드 간에 이동하려면 시스템 대시보드 위쪽에 있는 노드와 연결된 탭을 클릭합니다.

vRealize Orchestrator Client에서 워크플로 토큰 재생 사용

토큰 재생 기능을 사용하여 워크플로 실행 항목 간의 전환을 볼 수 있습니다.

토큰 재생 기능은 워크플로 항목 간의 각 전환에 대한 컨텍스트 정보를 기록합니다. 각 워크플로 항목에 대해, 워크플로 실행이 시작되고 종료된 시기와 워크플로 항목 실행이 끝날 때 변경된 변수가 토큰 재생에 기록됩니다. 토큰 재생은 각 워크플로 항목에 대해 생성된 스크립트 로그 메시지도 참조합니다.

참고 워크플로 항목 전환에 대한 데이터는 vRealize Orchestrator PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다. 이 데이터는 워크플로 실행이 삭제될 때 데이터베이스에서 제거됩니다.

사전 요구 사항

워크플로를 실행합니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 관리자로 로그인합니다.
- 2 **작업 > 워크플로 실행**으로 이동합니다.
- 3 워크플로 실행을 선택합니다.
- 4 왼쪽 메뉴에서 워크플로 실행 항목을 선택합니다.

이제 **변수**와 **로그** 탭에 해당 워크플로 항목에 대한 정보가 표시됩니다.

vRealize Orchestrator 워크플로 유효성 검사

vRealize Orchestrator는 워크플로 유효성 검사 도구를 제공합니다. 워크플로 유효성 검사는 워크플로의 오류를 식별하고 데이터가 한 요소에서 다음 요소로 올바르게 이동하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

기본적으로 워크플로를 실행할 때마다 vRealize Orchestrator는 워크플로 유효성 검사를 항상 수행합니다.

워크플로를 검증할 때 유효성 검사 도구는 오류나 주의 목록을 생성합니다. 목록에서 오류를 클릭하면 오류가 포함된 워크플로 요소가 강조 표시됩니다.

워크플로 편집기에서 유효성 검사 도구를 실행하면 도구가 감지한 오류에 대해 제안하는 빠른 수정 항목을 제공합니다. 일부 빠른 수정에는 추가 정보나 입력 매개 변수가 필요합니다. 오류를 해결해주는 빠른 수정도 있습니다.

워크플로 유효성 검사는 요소 간 데이터 바인딩과 연결을 확인합니다. 워크플로 검증은 워크플로의 각 요소가 수행하는 데이터 처리를 검사하지 않기 때문에, 스키마 요소의 함수가 올바르게 않으면 유효한 워크플로가 잘못 실행되어 잘못된 결과가 생성될 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 검증 및 검증 오류 수정

워크플로를 실행하기 전에 검증해야 합니다. 편집할 워크플로를 연 경우에만 검증 오류를 수정할 수 있습니다.

사전 요구 사항

스키마 요소가 연결되고 바인딩이 정의된 검증하기에 완전한 워크플로인지 확인합니다.

절차

1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 관리자로 로그인합니다.

2 **라이브러리 > 워크플로**로 이동한 후 검증할 워크플로를 선택합니다.

3 **편집**을 클릭합니다.

4 맨 위 메뉴에서 **검증**을 클릭합니다.

워크플로가 유효한 경우 확인 메시지가 나타납니다. 워크플로가 잘못된 경우 오류 목록이 나타납니다.

5 잘못된 워크플로의 경우 오류 메시지를 클릭하고 적절한 단계를 수행하여 문제를 해결합니다.

검증 도구는 빨간색 아이콘을 오류가 발생한 스키마 요소에 추가해 강조 표시합니다. 가능한 경우 검증 도구가 빠른 수정 작업을 표시합니다.

- 제안된 빠른 수정 작업에 동의하면 클릭해 해당 작업을 수행합니다.
- 제안된 빠른 수정 작업에 동의하지 않으면 워크플로 검증 대화상자를 닫고 직접 스키마 요소를 수정합니다.

중요 vRealize Orchestrator가 제안하는 수정이 적절한지 항상 확인하십시오.

예를 들어 제안된 작업이 사용하지 않는 특성을 삭제하는 것일 수 있는데, 이때 사실상 해당 특성이 올바르게 바인딩되지 않은 것일 수 있습니다.

6 모든 검증 오류를 제거할 때까지 이전 단계를 반복합니다.

워크플로를 검증하고 검증 오류를 수정했습니다.

다음에 수행할 작업

워크플로를 실행할 수 있습니다.

vRealize Orchestrator 클라이언트에서 워크플로 스크립트 디버그

워크플로 항목의 스크립트에 중단점을 삽입하여 워크플로 실행을 디버깅할 수 있습니다.

중단점에 도달하면 디버깅 프로세스를 계속할 수 있는 몇 가지 옵션이 제공됩니다. 워크플로 스키마에서 요소를 디버깅하면 워크플로 실행에 대한 일반적인 정보를 보고, 워크플로 변수를 수정하고, 감시할 표현식을 추가하고, 로그 메시지를 확인할 수 있습니다.

참고 비운영 환경에서 모든 스크립트 디버깅을 수행합니다.

절차

- 1 vRealize Orchestrator 클라이언트에 관리자로 로그인합니다.
- 2 라이브러리에서 워크플로를 선택합니다.
- 3 워크플로 스키마를 열고 워크플로 요소를 선택한 다음, **스크립팅** 탭을 클릭합니다.
- 4 중단점을 삽입하려면 줄 번호 왼쪽에 있는 빨간색 원을 클릭합니다.

참고 스크립트를 사용하여 워크플로 요소에만 중단점을 삽입할 수 있습니다.

- 5 디버깅 모드에서 워크플로를 실행하려면 **디버그**를 클릭합니다.
워크플로에 입력 매개 변수가 필요하면 제공해야 합니다.
- 6 중단점에 도달한 후 워크플로 실행이 일시 중지되면 사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.

옵션	설명
계속	다른 중단점에 도달하거나 워크플로 실행이 완료될 때까지 워크플로 실행을 재개합니다.
한 단계씩 코드 실행	이 옵션을 사용하여 워크플로 요소를 한 단계씩 수행할 수 있습니다. 워크플로 편집기에서 워크플로를 디버깅하는 경우 중첩된 워크플로 요소 내부는 실행할 수 없습니다.
프로시저 단위 실행	스키마의 현재 요소를 건너뛰고 다음 요소에서 워크플로 실행을 일시 중지합니다.

참고 중단점을 클릭하여 현재 중단점을 무시하도록 디버거에 지시할 수 있습니다. 이렇게 하면 중단점 기호가 녹색 삼각형으로 변경됩니다.

- 7 (선택 사항) **디버거** 탭에서 감시할 표현식을 삽입합니다.
표현식을 사용하여 특정 변수의 완료를 추적할 수 있습니다.
- 8 (선택 사항) **디버거** 탭에서 변수의 값을 수정합니다.