



# VMware vRealize Orchestrator 8.2 Patch 1 版本說明

vRealize Orchestrator Appliance 8.2 Patch 1 | 2020 年 11 月 12 日 | 組建編號 17157891

請經常查看這些版本說明的增補和更新。

VMware vRealize Orchestrator 8.2 Patch 1 是次要產品修補程式發行版本。[VMware vRealize Orchestrator 8.2 版本說明](#)的內容也適用於此版本。

## 版本說明的內容

此版本說明涵蓋下列主題：

- [如何升級至 Patch 1](#)
- [已解決的問題](#)
- [已知問題](#)

## 重要

執行知識庫 87120 中的步驟後升級失敗

執行知識庫 87120 中說明的用於解決 CVE-2021-44228 和 CVE-2021-45046 Log4j 漏洞的指示，可能會導致 vRealize Automation 和 vRealize Orchestrator 8.6.2 或更早版本的升級失敗。如需因應措施，請參閱[知識庫 87794](#)。

## 如何升級至 Patch 1

您可以遵循官方升級程序，將您的 vRealize Orchestrator Appliance 升級至 Patch 1 組建編號。請參閱[升級獨立 vRealize Orchestrator 8.0.1 部署](#)。

## 已解決的問題

- 匯入大小超出允許的套件時，您會看到指出上傳失敗的訊息，並顯示狀態碼 500。  
依預設，匯入套件的大小上限為 50 MB。如果您嘗試匯入大於 50 MB 的套件，則會看到指出上傳失敗的訊息。
- 在 vRealize Orchestrator 8.x 中無法刪除從 vRealize Orchestrator 7.6 匯入的部分內容。  
從 vRealize Orchestrator 7.6 匯入至 vRealize Orchestrator 8.x 的程式庫工作流程無法作為自訂內容的相依性予以刪除，因為這些程式庫工作流程是唯讀的。您可能會想要在其存在於 vRealize Orchestrator 7.6 中，而不存在於 vRealize Orchestrator 8.x 中，但會隨套件一起匯入時加以刪除。如果有部分工作流程使用了在 vRealize Orchestrator 7.6 中有效、但在 vRealize Orchestrator 8 中無效的字元，就可能會發生與此有關的 Git 錯誤。
- 升級之後，「等待輸入」類別會顯示零個工作流程 Token。  
升級之後，工作流程執行和等待輸入類別中顯示處於「等待中」狀態的 Token 數目會不相同。

# 已知問題

- 使用 vRealize Orchestrator 指令碼來建立和更新組態，否則資源可能會導致版本歷程記錄不正確或遺失。當您在未明確呼叫 `saveToVersionRepository` 方法的情況下，透過 vRealize Orchestrator 指令碼 API 更新組態和資源時，系統不會為該內容產生版本歷程記錄。如果在升級後新增了外部 Git 整合，這可能會導致問題。

**因應措施：**在升級至 vRealize Orchestrator 8.2 Patch 1 之前，請確定您已儲存透過指令碼 API 所做的任何變更。請參閱[知識庫 81575](#)。

- 將 vRealize Orchestrator 7.5 移轉至 vRealize Orchestrator 8.x 之後，即無法在 Git 歷程記錄中使用自訂內容。

將 vRealize Orchestrator 7.5 移轉至 vRealize Orchestrator 8.x 之後，在您設定 Git 整合時，無法在 Git 歷程記錄中使用自訂內容。

**因應措施：**若要在 Git 中將所有已移轉的內容視為本機變更，請手動編輯並儲存自訂內容，以將其轉換為與 8.x 相容的格式，然後再向存放庫進行初始推送。之後，您就可以將所有已移轉的內容推送至 Git 存放庫。

- 已排程的工作流程執行會在與預期時間 (時間偏移設為 UTC 時間) 不同的時間觸發。

當您透過指令碼使用 `*workflow.scheduleRecurrently()` 函數排程工作流程執行時，排程的工作流程一律會以 UTC 時間觸發。vRealize Orchestrator 用戶端 UI 與函數行為之間有差異，因為該 UI 會將您瀏覽器的時區新增至週期模式。但是，使用函數時該時區不會包含在週期模式中，並且用來觸發工作流程執行的時間計算會在伺服器端以 UTC 時間完成。

**因應措施：**當您在指令碼中排程工作流程執行時，請使用 UTC 時間的時間值。

- 無法在變數編輯器中正確儲存 Regexp 類型的變數。編輯器中顯示的值不正確。此問題的原因在於 Regexp 類型變數錯誤地解譯為特殊物件而非字串。

**因應措施：**切換為使用 `string` 類型變數，因為這類變數等同於 Regexp 變數。

- 在 Orchestrator 舊版用戶端中建立的重複工作流程可能會在其值選項中顯示常數，而非顯示外部動作。編輯在 Orchestrator 舊版用戶端中設計、且在 vRealize Orchestrator 用戶端中複製的工作流程輸入參數時，值選項可能會設定為常數而非外部動作。

**因應措施：**導覽至輸入表單索引標籤，然後編輯輸入參數呈現以包含所需的外部動作。

- 由於傳回類型問題，因此無法在輸入表單中選取動作作為外部來源。在 vRealize Orchestrator 用戶端輸入表單索引標籤中，您無法針對預設值或值選項選取傳回類型為**任何或陣列/任何**的動作。

**因應措施：**

1. 登入 vRealize Orchestrator 用戶端。
2. 選取您的工作流程，然後導覽至輸入表單索引標籤。
3. 使用 Widget 預設值或值選項中預期的傳回類型來設定動作，並儲存變更。
4. 選取預設值或值選項動作、儲存工作流程，然後將動作還原為先前的版本，或將傳回類型變更回**任何**類型。